

咸阳市渭城区一棉幼儿园教寝室基础  
设施和专用设备采购项目

政府 采 购 合 同

合同编号：YHHTZB-2025-032

甲方：咸阳市渭城区一棉幼儿园

乙方：陕西凡越创科教学设备有限公司

日期：2025.12.2



# 政府采购合同书

甲方：咸阳市渭城区一棉幼儿园

乙方：陕西凡越创科教学设备有限公司

确认方：咸阳市渭城区教育局（以下简称甲方）关于咸阳市渭城区一棉幼儿园教寝室基础设施和专用设备采购项目，按照政府采购程序，采用竞争性谈判采购的方式，选定陕西凡越创科教学设备有限公司（以下简称乙方）为成交供应商。依据国家《民法典》、《政府采购法》及谈判文件和乙方的响应文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。经协商，于2025年10月29日按下述条款和条件签署本合同。

## 第一条 项目概况

- 1、项目名称：咸阳市渭城区一棉幼儿园教寝室基础设施和专用设备采购项目
- 2、项目地点：咸阳市渭城区一棉幼儿园
- 3、采购内容：详见分部分项报价表

## 第二条 合同价款

- 1、合同总价为人民币大写：壹佰叁拾肆万陆仟肆佰伍拾玖元捌角整元，RMB¥1346459.80元。
- 2、本合同总价是总报价即乙方的谈判具体内容及其成交总金额。
- 3、总报价包括货物供应价、运输及其他一切相关费用，本项目货物需按照甲方要求，配送至指定地点。
- 4、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
- 5、付款方式：  
项目完工经甲方验收合格后并向甲方开具付款金额 100%的发票，甲方在 30 个工作日内一次性付清合同总额。

## 第三条 交货时间与承诺

- 1、乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。  
供货期：合同签订之日起 30 日历天
- 2、乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3、乙方遇到可能妨碍按时交货情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方、谈判组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长期限或者通过协商加收误期赔偿金。

## **第五条 质量保证**

1、质保期 1 年

2、所供产品必须为全新产品，保证质量可靠、进货渠道正规，完全符合谈判约定的质量、规格和性能要求，没有设计、生产、原材料、工艺或其它缺陷。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责，费用由乙方负担。

5、质保期内，货物在使用过程中由于质量问题给甲方造成的一切损失，都将由乙方承担。

## **第六条 权利保证**

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、如甲方在使用该货物构成上述 1、2 条款侵权的，则由乙方承担全部责任。

4、甲方有权监督乙方对所交付产品进行验收。

5、甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任。

6、甲方在合同规定期限内履行付款责任。

## **第七条 货物验收**

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

(1) 交货验收时，乙方确保提供的技术资料（包括产品合格证等）完整、统一、正确、清晰，并将以上资料交付给甲方，以致顺利通过验收达到双方约定的要求。

(2) 到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

(3) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

## 2、货物验收依据：

成交供应商与采购人应严格按照谈判文件、响应文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的相关要求进行验收。

## 3、货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合谈判文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换货物（产品）的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

## 第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和相关规定以及竞争性谈判文件要求和竞争性谈判响应文件的“服务承诺”提供服务。

2. 成交企业应需方要求，随时派人配合完成有关工作。

## 第九条 违约责任

1、按照《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求完成不能满足甲方采购要求的，甲方单位会同有关单位，有权终止合同和对供货方违约进行追究。

## 第十条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十一条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第1种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向渭城区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 第十二条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1、本合同书
- 2、成交通知书
- 3、协议
- 4、竞争性谈判文件(含澄清文件)
- 5、竞争性谈判响应文件

### **第十三条 合同生效及其他**

- 1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
- 2、本合同自签订之日起生效。
- 3、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

甲 方	乙 方
	<p>陕西凡越创科教学设备有限公司</p> 
地址:	地址: 陕西省咸阳市高新技术产业开发区高科二路启点科技产业园项目第8号楼B栋4层
邮编:	邮编:
法定代表人: 	法定代表人: 
被授权代表:	被授权代表: 
电话:	电话:
开户银行:	开户银行: 中国光大银行咸阳分行
银行账号:	银行账户: 55930188000123706
日期: 2025年12月2日	日期: 2025年12月2日

教寝室基础设施设备采购清单								
序号	品牌	设备名称	型号及规格	生产厂家	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	WX-W075 004 文香	75寸一体机	<p>一、整机设计</p> <p>1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计，保护前置接口及接入的设备。设备具备抗盐雾功能测试，测试后样品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹，保证设备的耐腐抗老化性能。</p> <p>2. 屏幕尺寸75英寸，分辨率3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。产品具备静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验；</p> <p>3. 整机具备前置2×15W中高音音箱，采用防尘设计。</p> <p>▲4. 产品采用红外多点触控技术，支持手指轻触式多点（20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，支持主流多种操作系统。</p> <p>5. 设备支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>6. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别2毫米，触控精准度32768x32768。</p> <p>▲7. 具有触摸悬浮菜单功能，支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报</p>	安徽文香科技股份有限公司	台	18	13743	247374

		<p>告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>8. 具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。</p> <p>9. 整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。</p> <p>10. 支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。</p> <p>11. 产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。</p> <p>▲12. 产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>13. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。</p> <p>14. 支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。</p> <p>▲15. 内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>▲16. 具有8个前置物理按键，包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>内置电脑、节能等，具有供电保护功能。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>▲17. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注：支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>18. 产品支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；支持开启护眼模式。</p> <p>19. 内置安卓系统，系统版本14.0，内存4G, 存储32G；支持对内置电脑进行还原操作。</p> <p>▲20. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素1300万，视角118°，支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>21. 支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。</p> <p>22. 支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。</p> <p>23. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>▲24. 支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。（投标时提供具有CNAS</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>25. 无需借助PC, 设备支持一键进行硬件自检, 包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示, 支持一键优化。</p> <p>26. 设备内置安卓教学辅助系统, 支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件, 支持第三方APP安装阻断功能, 可限制未知来源的第三方APP安装。</p> <p>27. 设备内置安卓教学辅助系统, 支持录屏, 录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间, 达到指定时间自动停止录制。</p> <p>28. OPS插拔式电脑: 采用插拔式架构, 针脚数80pin, 屏体与插拔式电脑无单独接线; 处理器配置Intel Core i5; 内存8G; 硬盘256G-SSD 固态硬盘; 具有独立非外扩展接口: HDMI out×1个、Mic in×1个、LINE-out×1个、USB口6个, Rj45×1个; 内置有线网卡和无线网卡。</p> <p>二、白板软件 备课</p> <p>1. 备课支持插入本地PPT, 并保持原有格式无变化, 动效动画无丢失, 支持批注, 批注可设置保存; 支持显示保存在云端的课件信息, 可接收或忽略其他用户分享的课件。</p> <p>2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作, 分享可按照手机号码及链接的方式进行分享, 链接分享形式支持设置文件有效期(支持永久、30天、7天等)、私密和公开的设置。</p> <p>▲3. 课件支持自动同步至云端, 支持设置课件自动保存时间, 可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。(投标时提供具</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。</p> <p>5. 支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。</p> <p>6. 支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。</p> <p>7. 支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。</p> <p>8. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。</p> <p>9. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。</p> <p>▲10. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>11. 支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等20种元素动画形式。</p> <p>▲12.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>授课</p> <p>1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。</p> <p>2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。</p> <p>▲3.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。</p> <p>5.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、印章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。</p> <p>▲6.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等14种学科教学工具。（投标时</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>7. 语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹞鸽颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。</p> <p>▲8. 数学画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开，方便老师配合课件内容进行讲解；提供500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。</p> <p>2. 支持将手机中的音视频文件无线推送至产品，并能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>▲3. 支持6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>4. 产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作,方便手机端对产品进行远程控制。</p> <p>5. 支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。</p> <p>▲6. Windows客户端投屏支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能,点击功能会跳转至对应控制页面;Windows客户端进入控制页面,支持调节投屏清晰度,支持超清、高清等标准。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>四、微课软件</p> <p>▲1. 支持对音源、分辨率、录制区域进行设置;录制音源支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>2. 支持打开录课列表窗口,查看文件列表;支持打开云微课窗口,查看云端存储的文件列表。</p> <p>▲3. 支持倒计时功能,开始录制倒计时3S后开始录制;支持录制过程中,录制工具条不影响录制画面。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>4. 录制结束后,支持弹出视频预览画面,展示用户录制的整个视频,可任意拖动进度条查看内容,调整音量大小,全屏播放。</p> <p>5. 支持将录制的视频内容保存至本地硬盘;并可将本地的录制文件上传到个人云端,数据存储更方便、更安全。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>▲6. 支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>7. 支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。</p> <p>▲8. 支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>9. 支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。</p> <p>10. 支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。</p> <p>五、教学管理软件</p> <p>▲1. 软件可最小化至任务栏或退出应用，方便老师按照个人习惯使用；支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；支持快速调起白板、传屏、展台等应用；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。（投</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>2. 可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘; 教师的个人云盘存储空间50G, 教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件; 教师可将本地资源进行上传, 也可将云端资源下载到本地。</p> <p>▲3. 支持查看Windows内的应用列表, 可自动获取Windows系统内的应用, 按名称由A-Z进行排列, 可任意添加、移除应用到教学桌面上; 支持预置多种桌面组件, 包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件, 已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章)</p> <p>4. 支持查看课程列表, 包括常规课程、互动课程、直播课程; 课表以日历的形式呈现, 可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。</p> <p>5. 支持常规课程创建, 可设置课程名称、上课日期、时间, 选择班级、关联课件, 设置课件自动打开时间。</p> <p>6. 支持远程互动课程创建, 可设置课程主题、开课日期、时间, 设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。</p> <p>7. 支持直播课程创建, 可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程, 创建完成后, 在平台端可观看直播。</p> <p>8. 支持对云端资源的文件/文件夹的操作, 包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索, 也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>▲9. 支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>▲10. 支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p> <p>11. 支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。</p> <p>▲12. 支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面；支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置；支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖制造商公章）</p>					
2	TL-RM-06	移动支架板	<p>尺寸:0.8*1.2m 颜色:墨绿色</p>	西安市长	套	9	797	7173

	桃李		<p>材质；</p> <p>1) 面板：采用厚度为0.30mm烤漆书写板，颜色为墨绿色或白色，表面有保护膜，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。</p> <p>2) 背面：采用厚度为0.270mmSGCC镀锌钢板，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。</p> <p>3) 夹层：18mm高密度压缩泡沫，采用国际适用工艺，书写无吱吱声，改善书写手感。</p> <p>4) 白板边框：高档工业电泳香槟铝型材6063-T5（电泳槽铝）。表面经过香槟色氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，外观细腻大方。耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。</p> <p>5) 胶粘剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，台湾制胶原料，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。</p> <p>6) 白板四角与外框四角采用ABS防爆防老化抗疲劳的工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。</p> <p>7) 配套支架，优质椭圆管，双杠支架，可移动，可升降。</p>	安区金鑫教学设备厂				
3	启天 M660(C) 联想	台式电脑	<p>CPU: Intel 酷睿 I5-13420H处理器 (8核、2.1GHz 主频、12MB缓存)</p> <p>内存: 16G DDR5 5600MHz 内存</p> <p>显卡: 集成显卡</p> <p>声卡: 集成声卡</p> <p>硬盘: 512 SSD</p> <p>网卡: 集成10/100/1000M以太网卡;</p> <p>扩展槽: 1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位</p> <p>键盘、鼠标: 防水键盘、抗菌鼠标;</p> <p>接口: 9个USB接口 (其中5个USB 3.2 Gen1)、1*VGA接口、1*HDMI接口</p>	联想(北京)有限公司	台	13	4207	54691

			电源：180W 节能电源 操作系统：预装Windows 11正版操作系统 显示器：23.8英寸；分辨率1920*1080。					
4	M233sdw 惠普	激光打 印机	1. 支持复印、扫描、打印，支持自动双面打印 2. 打印速度：29页/分钟 3. 输稿器：支持输稿器 4. 类型：黑白 5. 最大支持幅面：A4, 6. 连接方式：有线, WIFI, USB	中国 惠普 有限 公司	台	1	1974	1974
5	L8168 爱普生	喷墨打 印机	1. 6色连供墨盒 2. 支持自动双面打印，支持复印、扫描，打印 3. 单面支持纸张尺寸：A4 4. 打印功能：支持照片打印，支持无边框打印，支持无线打印 5. 黑白模式最佳打印分辨率600*600dpi 6. 产品尺寸：长403mm；宽369mm；高162mm	爱普 生(中 国)有 限公 司	台	1	3800	3800
6	G3800 佳能	喷墨打 印机	1. 支持复印、扫描、支持彩色打印 2. 能效等级：一级能效 3. 最大支持幅面：A4 4. 4色喷墨打印机	佳能 (中 国)有 限公 司	台	1	1050	1050
7	M42523n 惠普	激光打 印机	1. 支持打印、复印、扫描、A4及A3打印， 2. 不支持自动双面复印 3. 双面打印：非自动双面 4. 端口：USB, 以太网 5. 打印速度：23页/分钟	中国 惠普 有限 公司	台	2	3594	7188

			6.单面支持纸张尺寸:A3; A4 7.打印功能:黑白					
8	ZTP380H -E2 康宝	消毒柜	1.类型:立式消毒柜 2.面板材质:钢化玻璃 3.消毒时间:30min 4.容量:380L 5.消毒温度:65℃ 6.外形尺寸:长575mm;宽426mm;高1622mm 7.消毒星级:一星级 8.消毒方式:上层臭氧紫外线烘干抑菌,下层中温烘干	广东 康宝 电器 股份 有限 公司	台	15	1442	21630
9	120x30x 80cm 邦尼熊	三层6柜 (无背 板)	1.尺寸:120x30x80cm,材质为优质橡胶木。 2.板厚16mm。 3.采用环保油漆。 4.器材的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角.毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。	浙江 邦尼 熊文 教用 品有 限公 司	个	20	1144	22880
10	170*55* 50cm 邦尼熊	分餐台	1.材质为优质橡胶木。展开尺寸170*55*50cm,收起尺寸:70*55*50cm。 2.板厚16mm。 3.采用环保油漆。 4.展开4个角装可移动万象轮	浙江 邦尼 熊文 教用 品有 限公 司	张	15	1044	15660
11	80*30*1	42 人亚	1.尺寸:80*30*100cm,材质为优质橡胶木。	浙江	个	15	1028	15420

	00cm 邦尼熊	克力可 视门水 杯柜	2. 板厚16mm。 3. 采用环保油漆。 4. 器材的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	邦尼 熊文 教用 品有 限公 司				
12	180*40* 130cm 邦尼熊	衣帽柜	1. 尺寸：180*40*130cm，材质为优质橡胶木。 2. 板厚16mm。 3. 采用环保油漆。 4. 器材的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角. 毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	浙江 邦尼 熊文 教用 品有 限公 司	个	15	1751	26265
13	SCKY-50 7 ULT-uni te	无线领 夹麦&扩 音器	配置：领夹麦*2，扩音器*1，肩带*1 外壳材质:ABS 播放格式:支持mp3格式 充电时长:2-3小时 峰值功率:15W 电池容量:2000 mAh 领夹麦重量:10g 喇叭尺寸:75mm 充电接口:Type-C 产品尺寸:10cmX11cmX3.4cm	四川 省优 赖特 电子 科技 有限 公司	套	15	247	3705
14	KFR-35G W/G3-1A	1. 5P空 调	1. 5P变频壁挂式空调 能效等级：一级	广东 美的	台	1	2862	2862

	美的		能效比：5.3 电压/频率：220V/50Hz 制热功率：1240W 制冷功率：845W 内机最大噪音：41dB(A) 外机最大噪音：51dB(A)	制冷设备有限公司				
15	KFR-72LW/G3-1美的	3P空调	立式变频3P空调 能效等级：一级 冷暖类型：冷暖 能效比：4.7 制冷量：7330W 制冷功率：1945W 制热量：10000W 制热功率：2850W 电压/频率：220V/50Hz 室内机高风挡噪音（dB）：47 室外机高风挡噪音（dB）：56	广东美的制冷设备有限公司	台	26	5492	142792
16	KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A美的	5P空调	立式变频5P空调 能效等级：一级 制冷量：12310W 制热量：14400W 室内机高风挡噪音（dB）：52 室外机高风挡噪音（dB）：60 电压/频率：380V/50Hz 循环风量：2110m <sup>3</sup> /h	广东美的制冷设备有限公司	台	7	9397	65779

			能效比 (APF) :4.42					
17	1200*600*760mm 桃李	办公桌	尺寸: 1200*600*760mm, 桌面材质采用25mm优质三聚氰胺板, 漆面光泽度高, 桌腿采用40mm方管, 桌腿采用卡口连接方式, 避免螺丝对桌腿材料强度的破坏。桌面和桌架采用自攻丝连接。桌面下方外侧加装挡板, 保护隐私。	西安市长安区金鑫教学设备厂	张	2	867	1734
<b>音频</b>								
1	GH-9001 俊杰声 YVS	智慧“云”广播系统 触摸屏 服务器	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、支持7×24小时不间断运行;</li> <li>2、中央处理器: Intel(R) CORE(TM) I5十一代 处理器 LGA 六核十二线程;</li> <li>3、显示屏: 17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏 (1920×1080);</li> <li>4、内存: DDR4 2400MHz, 8G DIMM , 可扩展至64G;</li> <li>5、硬盘: 企业级 (NVMe Gen3 x4)SSD240G固态硬盘;</li> <li>6、额定功率: 300W工业开关电源;</li> <li>7、操作系统: Linux操作系统;</li> <li>8、触摸屏: 电阻式触摸屏;</li> <li>9、硬盘扩展接口: pcieM.2接口×1, SATA 3.0×4 Connectors;</li> <li>10、主板扩展接口: PCI-E X16×1 Slot接口, 一个PCI-E X1 Slot接口;</li> <li>11、显示接口: VGA接口×1, HDMI接口×1;</li> <li>12、网络接口: 标准RJ45×1, 100/1000Mbps;</li> <li>13、串行接口: COM接口×1;</li> <li>14、USB接口: USB 3.0×2 Connectors , USB 2.0×6 Connectors;</li> <li>15、话筒接口: 3.5话筒输入接口×1;</li> </ul>	广州俊杰声技术有限公司	台	1	21489	21489

			<p>16、线路输入：3.5线路输入接口×1；</p> <p>17、线路输出：3.5线路输出接口×1；</p> <p>18、电源开关：带灯轻触按键；</p> <p>19、鼠标键盘接口：PS/2×1；</p> <p>20、电源接口：国标三插接口；</p> <p>21、输入电源：AC~220V/50Hz；</p> <p>22、安装方式：兼容面板，机柜式安装；</p> <p>23、工作环境：-10℃~+50℃；</p> <p>24、相对湿度：5%~95%，非凝结状态；</p> <p>25、消耗功率：350W；</p> <p>26、尺寸规格：485mm (D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚</p> <p>27、重量：净重11.8kg。含航空箱重20KG</p>					
2	GH-9000 优杰声 YVS	智慧 “云”广 播系统 管理软 件	<p>1、智慧云广播系统平台管理软件，安装于智慧云广播系统控制中心的机架式服务器，是智慧云广播系统数据交换.系统运行和功能操作的综合管理平台。软件平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括数字音频播控台，语音播控台，智慧音频终端和消防联动设备，智慧电源管理设备等，实时展示音频终端的名称，IP地址.在线状态.任务状态.设备音量等；</p> <p>2、★智慧云平台，B/S架构，支持互联网和本地局域网，支撑系统智慧音频设备的运行，负责音频流媒体传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，通过网页登陆可进行终端管理.用户管理.节目播放管理.媒体库音频文件管理.调度处理等功能；</p> <p>3、★智慧系统具有网络（音频）质量自适应QOS传输算法，智慧节目媒体库，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，为各智能终端设备提供数据媒体传输服务；</p>	广州 优杰 声技 术有 限公 司	套	1	13040	13040

		<p>4、系统支持日志查询，运行日志. 播放日志. 消防日志. 寻呼日志；</p> <p>5、支持系统任务列表查看，轻松管理执行的所有定时任务信息和执行状态，支持显示当日执行任务数量. 正在执行任务. 已经执行任务数量，未执行任务数量. 且未执行任务数量会在系统显示倒计时功能；</p> <p>6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端，触发方案包括短路输出. 音乐播放；</p> <p>7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行方案的设置周期，支持定时任务多种音源；</p> <p>8、智慧云广播系统管理平台控制软件可设置多账户，权限分配，设备分配，定时定点，音频采集，同一账户可重复登录系统平台，高权限用户可以强行终止其它用户正在执行的任务，可以管理分配设备/部分功能授权给其它用户；</p> <p>9、★支持多级任务强切后自动恢复功能，如正进行手动播放任务时，系统有定时音乐要执行，系统会强切当前手动播放任务，结束后自动恢复，系统正在执行定时任务需要寻呼，则会暂停当前定时任务，寻呼结束后自动恢复当前定时任务；</p> <p>10、支持多套定时打铃方案，支持打铃方案复制，每套定时打铃方案支持多次任务，支持一键启用/停用方案，支持单个任务. 多个任务的启用与停用功能；</p> <p>11、★支持Web模式远程登录. 指定终端设备的后台分类管理；支持音频采集器通道定时采集模拟音频到指定智慧音频终端设备；可配置分区，分组音频任务采集；</p> <p>12、支持终端设备在线绑定功能，支持与海康威视. 大华等主流摄像头联动；</p> <p>13、支持 TCP/UDP. 单播/组播模式下混合应用，支持互联网和本地局域</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>网，兼容各种复杂的网络环境，支持多台服务器分布式布署与服务器集群；</p> <p>14、支持全区.分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警，支持配置报警器触发终端响应播报任务；</p> <p>15、▲支持微信小程序客户端：兼容安卓系统，兼容IOS系统，兼容鸿蒙系统，兼容Windows系统；支持多台设备同时登录.；</p> <p>16、基于Linux系统，对病毒的先天性免疫功能，具有开放性.优良性.稳定性.安全性.高效性；Liunx AI边缘计算，全新IOT智能型系统，支持7X24小时不间断工作；（提供软件功能性检测报告佐证，加盖厂家公章）</p> <p>17、★智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加；</p> <p>18、★支持智能蓝牙（5.0版本）终端远程加密设置，监控摄像头绑定功能；</p> <p>19、★系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持十段参量 DSP 音效处理，通过网页登陆广播系统后台可调节终端音效，有流行.舞曲.摇滚.古典.人声.柔和以及自定义十段均衡器调节：分别有 31Hz. 62Hz. 125Hz. 250Hz. 500Hz. 1KHz. 2KHz. 4KHz. 8KHz. 16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；</p> <p>20、★支持设备在线分区/分组设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松操控智慧云广播系统；无需安装客户端软件，支持所有在线终端自由切换网络模式，同类型设备可批量修改；</p> <p>21、★系统管理平台内置嵌入式TTS语音引擎；支持TTS 文字转语音广播，可实现将文本合成语音，支持男声/女声/音速/音调选择，支持本</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>地TXT文本导入，支持文本定时播放功能；</p> <p>22、支持通过手机.电脑.平板等设备远程管理及发布音频广播.文字广播；支持分区播报.录音播报.定时播报；支持账户权限管理.远程自动升级.自动时间校对等功能；</p> <p>23、系统支持全系列产品的日志查询.过滤.检索.导出功能，包括运行日志.播放日志.消防日志.寻呼日志等日志类型，支持分区/分组独立管理；</p> <p>24、★支持移动手机网络4G.5G.WIFI点播.广播.喊话功能，兼容Android系统</p> <p>25、支持音频采集功能，播放到任意指定终端，支持本地广播.系统支持WEB远程配置监听功能可实现实时对节目流媒体终端现场监听功；</p> <p>26、支持设置任意时间和特殊日期，实现指定时间启用.禁用定时任务；</p> <p>27、支持广播接收方播放提示音，广播接收方响应广播喊话任务时，加入提示音；</p> <p>28、★系统平台支持对智慧音频终端进行远程固件版本升级，支持同类型设备批量升级，支持单个设备升级；支持智慧云广播系统系统管理软件远程升级，无需技术人员到本地机房升级，实现客户端零维护，减轻维护人员工作强度；</p> <p>29、支持数据备份.还原.导入.导出；支持修改定时任务的时间.音量.歌曲文件等；</p> <p>30、★支持设备按系统分区/分组定时，只需添加设备分区/分组即可；支持系统设备主音量播放一致的同时还可以调节单台设备子音量；</p> <p>31、支持WEB远程管理平台系统媒体库歌曲，支持新建/删除/重命名歌曲列表.上传/下载/添加/删除歌曲等操作；</p> <p>32、智慧系统融合AIOT智能化运营以及ICT数字通讯.增强现场感.智能</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>化. 图像化. 数字孪生等技术, 呈现出互联协作和互动融合的新应用. 运用网络传输精准计算高速率. 低时延. 高精度. 高运算力的全新平台;</p> <p>33、音频终端模块采用音频信号通道实时量化编码, 音频信息电平值和灰度电平值的离散化处理;</p> <p>34、智慧系统具有智能检测功能, 实时监测系统内每个终端的状态, 且实时回传到系统平台图像化展示, 具有传统模拟广播和数字网络广播两套系统共同协作功能, 在网络传输出现故障时, 具有双功能型终端即可实现相互智能切换, 终端自动切换到模拟音频正常广播;</p> <p>35、▲智慧系统具有考试模式功能, 在考试时开启此项, 可以禁止其它用户登入系统编辑任务和其它操作;</p> <p>36、▲智慧云广播系统平台管理软件支持微信小程序的登陆用户和密码统一管理, 同一个账号支持智慧云广播系统软件平台/播控台/微信小程序/APP上同时登录, 支持点播管理功能, 设备状态显示, 播控任务, 喊话等; 高权限的用户可以切断/终止低权限用户的所有任务; 实现远程节目播放管理;</p> <p>37、▲智慧系统具有流媒体协作处理功能, 智能检测设备音频信号输入通道, Ai智能协处理器自动与广播系统控制中心定音频时任务双路无缝处理, 具有即开即用全天候智能化多路音频同步功能; 实现上级服务器与本地服务器联动解析任务, 兼容协处理器并发工作, 支持优先级设定, 具有多设备绑定堆叠, 具有模拟音频编码和网络数字音频流媒体同时协处理功能, 智能混合编码与服务器同步处理, 实现全自动无人值守;</p> <p>38、▲智慧系统具有课间巡课, 绑定教室摄像头在线巡课功能; 实时现场画面调取; 及时响应校园突发事件;</p>					
3	GH-9005 优杰声	智慧 “云”广	<p>1、网络接口: 标准RJ45接口;</p> <p>2、传输速率: 100Mbps;</p>	广州 优杰	台	2	5560	11120

	YVS	播系统 语音播 控台	3、支持协议：TCP/IP. UDP. IGMP; 4、音频格式：MP3/WAV/; 5、采样率：8K~48KHz; 6、音频模式：16位立体声CD音质; 7、线路输入灵敏度：500mV, 3.5线路输入接口; 8、线路输出幅度：1.0±0.1V 3.5线路输出接口; 9、话筒输入：10mV, 3.5线路输入接口; 10、USB输入接口：1个（2.0）; 11、短路输入接口：1路; 12、短路输出接口：1路; 13、话筒输入接口：1路; 14、频率响应：20Hz~20KHz; 15、谐波失真：THD0.3%; 16、信噪比：80dB; 17、工作温度：-20℃~+70℃; 18、工作湿度：20%~80%相对湿度; 19、输入电源：AC~220V/50Hz;（电源适配器）; DC12V/2A; 20、消耗功率：15W; 21产品尺寸：(L×W×H)75mm×250mm×150mm	声技 术有 限公 司				
4	GH-9014 俊杰声 YVS	智慧 “云”广 播系统 音频采 集器	1、网络接口：标准RJ45接口; 2、传输速率：100Mbps; 3、支持协议：TCP/IP. UDP. IGMP; 4、音频格式：MP3/WAV/; 5、采样率：8K~48KHz; 6、音频模式：16位 立体声CD音质;	广州 俊杰 声技 术有 限公 司	台	1	3334	3334

			<p>7、线路输入灵敏度：500MV；        8、线路输入接口：4路2位莲花座；        9、话筒输入灵敏度：10MV；        10、话筒输入接口：2路6.35插座；        11、电源接口：国标三插接口；        12、频率响应：20Hz~20KHz；        13、谐波失真：THD0.3%；        14、信噪比：80dB；        15、工作温度：-20℃~+70℃；        16、工作湿度：20%~80%相对湿度；        17、输入电源：AC~220V/50Hz；        18、消耗功率：6W；        19. 尺寸：(L×W×H)482mm×300mm×44mm</p>					
5	PY-8803 优杰声 YVS	前置放 大器	<p>1、10路输入通道：包括5路话筒输入，3路音频输入，2路紧急优先(EMC)，2个线路输出口；        2、话筒1具和紧急输入有最高优先，强行切入优先功能；        3、剩余话筒输入与线路输入为第二级；        4、开关机缓冲，延时输出保护功能；        5、话筒输入通道和线路输入通道均可独立调校音量，高音和低音独立调节；        主要技术参数：        1、频响：20Hz~20kHz(±3dB)；        2、总谐波失真：AUX: 0.1%，MIC: 0.3%；        3、信噪比：&gt;90dB；        4、电源：AC220V/50Hz；</p>	广州 优杰 声技 术有 限公 司	台	1	3360	3360

			5. 尺寸:485(宽)*380(深)*88(高)mm 6. 重量:5.3Kg					
6	MT-780 优杰声 YVS	UHF一拖 二无线 话筒	<p>无线接收机技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频率范围: 640.250-690.000MHz;</li> <li>2. 可调信道数: 100×2;</li> <li>3. 振荡方式: 锁相环频率合成 (PLL) ;</li> <li>4. 频率稳定度: ±10ppm;</li> <li>5. 接收方式: 二次变频超外差, 双调谐接收</li> <li>6. 导频方式: 数字导频;</li> <li>7. 音频频响: 50-18000Hz</li> <li>8. 谐波失真: 0.5%;</li> <li>9. 信噪比: 105dB;</li> <li>10. 音频输出: 平衡输出和混合输出;</li> <li>11. 接收灵敏度: -95dBm;</li> <li>12. 电源规格: 12VDC/2A;</li> <li>13. 主机尺寸:478*160*450mm (长宽高) ;</li> <li>14. 净重: 3.2Kg;</li> </ol> <p>手持发射器技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频率范围: 640.250-690.000MHz;</li> <li>2. 可调信道数:200个;</li> <li>3. 振荡方式:锁相环频率合成 (PLL) ;</li> <li>4. 谐波抑制:-30dB;</li> <li>5. 调制方式:调频 (FM; )</li> <li>6. 调频方式:红外对频;</li> <li>7. 最大偏移度:+-45KHz;</li> </ol>	广州 优杰 声技 术有 限公 司	套	2	3297	6594

			8. RF功率输出:3-30mW; 9. 拾音头:动圈式; 10. 供电方式:2节AA电池;					
7	TX-810 优杰声 YVS	专业天 线放大 器	1. 频率范围: 490-960MHz; 2. 输入截断点: +22dBm; 3. 噪声比: 4.0dB Type (Center Band); 4. 增益: +6-9dB (Center Band); 5. 输出阻抗: 15dB min; 6. 阻抗: 50Ω 指向; 7. 频宽: 300MHz; 8. 插座: BNC female; 9. 接收角度: 90° ; 10. 电源供应: 100-240V/50/60Hz; 11. 电源消耗: 170mA; 12. 主机尺寸: :480*160*50 (长*宽*高);	广州 优杰 声技 术有 限公 司	套	1	4992	4992
8	GF-365 优杰声 YVS	合并式 功放	主要技术参数: 1、额定功率: 2×150W/8Ω; 2、最大功率: 2×300W/8Ω; 3、频率响应: 线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz; 4、线路音调控制: 高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB; 5、话筒音调控制: 高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB; 6、额定输入电平: 话筒 15mV (非平衡)、线路 200mV; 7、额定输出电平: 线路 0.775V; 8、失真度 0.5%; 9、信噪比: 80dB(A计权);	广州 优杰 声技 术有 限公 司	台	1	2068	2068

			10、主保险丝：4A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； 13、毛重：9kg； 14、尺寸(宽×高×深):482×89×290mm；					
9	PY-8806 优杰声 YVS	十六路 电源时 序器	主要功能： 1、微电脑控制，可与定时主机联机，组成全自动全智能化无人值守广播系统； 2、16路电源输出，并有LED灯指示； 3、具有紧急/正常开机模式手动转换； 4、有电子锁开关机控制，防止他人误开机； 5、16路电源按顺序开启/关闭，每路接通时间间隔为1秒； 主要技术参数： 1、整机最大容量：5kW，单路最大容量：3kW； 2、整机最大电流：30A；单路最大电流：15A； 3、功耗：60W； 4、保险丝：30A； 5、电源：AC220V/50Hz； 6、尺寸:485(宽)*380(深)*88(高)mm 7、量:6.3Kg	广州 优杰 声技 术有 限公 司	台	1	2362	2362
<b>主场地</b>								
1	AC-060 优杰声 YVS	室外音 柱	1、材质：铝合金 2、额定功率：60W 3、输入电压：70V/100V 4、频率响应：120Hz - 18KHz	广州 优杰 声技 术有	只	4	1321	5284

			<p>5、喇叭单元：4.5”×2，1”×1</p> <p>6、灵敏度：91dB</p> <p>7、最大声压级：104dB</p> <p>8、产品尺(L×W×H)125mm×132mm×405mm</p> <p>9、产品重量： 3.5Kg</p>	限公司				
2	650W GH-650	智慧 “云”广播系统 功率放大器	<p>1、网络接口：RJ45×1；</p> <p>2、传输速率：100Mbps；</p> <p>3、支持协议： TCP/IP. UDP. IGMP；</p> <p>4、采 样 率： 8K~48KHz；</p> <p>5、音频模式： 立体声CD音质；</p> <p>6、音频格式： MP3/WAV/；</p> <p>7、频率响应： 80Hz~16KHz；</p> <p>8、话筒输入灵敏度： MIC1： 20mV MIC2： 20mV（2路话筒输入）；</p> <p>9、AUX输入灵敏度： AUX： 500m.（1组AUX输入）；</p> <p>10、AUX输出幅度： 775mV（1组AUX输出）；</p> <p>11、工作温度： -20℃~+60℃；</p> <p>12、工作湿度： 10%~90%；</p> <p>13、输出接口： 定压0V-70V/0V-100V输出/定阻4-16Ω 输出, 定压/定阻两用；</p> <p>14、额定功率： 650W；</p> <p>15、输入电源： AC~220V/50Hz；</p> <p>16、消耗功率： 750W；</p> <p>17. 机器尺寸：（L×W×H）485mm×465mm×88mm</p>	广州 俊杰 技术有 限公 司	台	1	6222	6222
3	650W 俊杰声	智慧 “云”广	<p>1、材质： 铝合金</p> <p>2、额定功率： 60W</p>	广州 俊杰	台	1	6222	6222

	YVS	播系统 功率放 大器	3、输入电压：70V/100V 4、频率响应：120Hz - 18KHz 5、喇叭单元：4.5" ×2, 1" ×1 6、灵敏度：91dB 7、最大声压级：104dB 8、产品尺(L×W×H)125mm×132mm×405mm 9、产品重量： 3.5Kg	声技 术有 限公 司				
其它场地								
1	AC-060 优杰声 YVS	室外音 柱	1、材质：铝合金 2、额定功率：60W 3、输入电压：70V/100V 4、频率响应：120Hz - 18KHz 5、喇叭单元：4.5" ×2, 1" ×1 6、灵敏度：91dB 7、最大声压级：104dB 8、产品尺(L×W×H)125mm×132mm×405mm 9、产品重量： 3.5Kg	广州 优杰 声技 术有 限公 司	只	8	1435	11480
2	GK-800 优杰声 YVS	纯后级 定压功 放	1、额定输出功率：800W； 2、音频输入：1V/600Ω 不平衡； 3、频率响应： 60Hz-18KHz (±2dB) 4、信噪比：95dB 5、输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V； 6、保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 7、电压：AC220V/50Hz；	广州 优杰 声技 术有 限公 司	台	1	5395	5395

			8、消耗功率：1200W； 9、尺寸：482(宽)*480(深)*134(高)mm；重量：25.7Kg					
3	GH-9012 俊杰声 YVS	智慧 “云”广 播系统 机架式 解码终 端	1、网络接口：标准RJ45接口； 2、传输速率：100Mbps； 3、支持协议：TCP/IP.UDP.IGMP； 4、音频格式：MP3/WAV/； 5、音频模式：16位 立体声CD音质； 6、线路输入灵敏度：500MV，线路输入接口：2位莲花座； 7、话筒输入灵敏度：10MV；话筒输入接口：6.35插座； 8、音源输出电平：500mV×1+1.5V×1 音源输出接口：2位莲花座； 9、电源接口：国标三插接口； 10、频率响应：80Hz~16KHz； 11、谐波失真：THD0.3%； 12、信噪比：80dB； 13、工作温度：-40℃~+70℃；工作湿度：20%~80%相对湿度； 14、输入电源：AC~220V/50Hz； 15、消耗功率：6W； 16、产品重量：2.5kg； 17、产品尺寸：(L×W×H)482mm×300mm×44mm；	广州 俊杰 声技 术有 限公 司	台	1	3404	3404
4	MT-780 俊杰声 YVS	UHF一拖 二无线 话筒	无线接收机技术参数： 1. 频率范围：640.250-690.000MHz； 2. 可调信道数：100×2； 3. 振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4. 频率稳定度：±10ppm； 5. 接收方式：二次变频超外差,双调谐接收	广州 俊杰 声技 术有 限公 司	套	4	3814	15256

			6. 导频方式: 数字导频; 7. 音频频响: 50-18000Hz 8. 谐波失真: 0.5%; 9. 信噪比: 105dB; 10. 音频输出: 平衡输出和混合输出; 11. 接收灵敏度: -95dBm; 12. 电源规格: 12VDC/2A; 13. 主机尺寸:478*160*450mm (长宽高); 14. 净重: 3.2Kg; 手持发射器技术参数: 1. 频率范围: 640.250-690.000MHz; 2. 可调信道数:200个; 3. 振荡方式:锁相环频率合成 (PLL); 4. 谐波抑制:-30dB; 5. 调制方式:调频 (FM; ) 6. 调频方式:红外对频; 7. 最大偏移度:+-45KHz; 8. RF功率输出:3-30mW; 9. 拾音头:动圈式; 10. 供电方式:2节AA电池;					
5	TX-810 优杰声 YVS	专业天 线放大 器	1. 频率范围: 490-960MHz; 2. 输入截断点: +22dBm; 3. 噪声比: 4.0dB Type (Center Band); 4. 增益: +6-9dB (Center Band); 5. 输出阻抗: 15dB min;	广州 优杰 声技 术有 限公	套	2	5136	10272

			6. 阻抗: 50Ω 指向; 7. 频宽: 300MHz; 8. 插座: BNC female; 9. 接收角度: 90° ; 10. 电源供应: 100-240V/50/60Hz; 11. 电源消耗: 170mA; 12. 主机尺寸: :480*160*50 (长*宽*高);	司				
<b>教室</b>								
1	CS-601 俊杰声 YVS	天花喇叭	1、材质: ABS塑料外壳, 铁网罩 2、喇叭单元: 2.5 " ×1, 3、额定功率: 3W 4、最大功率: 6W 5、输入电压: 70/100V 6、灵敏度 (1m, 1W): 88dB 7、最大声压级 (1m): 93dB 8、频率响应: 100~18000Hz 9、产品尺寸 (W×H): Φ 103×88mm 10、开孔尺寸: Φ92mm	广州 俊杰 声技 术有 限公 司	只	3	154	462
2	俊杰声 YVS BSH-311	音箱	1、材质: ABS塑料外壳, 铁质网罩; 2、喇叭单元: 4 " ×1, 2 " ×1; 3、额定功率: 20W; 4、最大功率: 40W; 5、输入电压: 100V; 6、灵敏度 (1m, 1W): 88dB; 7、最大声压级 (1m): 101dB;	广州 俊杰 声技 术有 限公 司	只	33	407	13431

			8、频率响应：65--20KHZ; 9. 产品尺寸：150*250*140mm					
3	650W GH-650 优杰声 YVS	智慧 “云”广 播系统 功率放 大器	1、网络接口： RJ45×1; 2、传输速率： 100Mbps; 3、支持协议： TCP/IP. UDP. IGMP; 4、采 样 率： 8K~48KHz; 5、音频模式： 立体声CD音质; 6、音频格式： MP3/WAV/; 7、频率响应： 80Hz~16KHz; 8、话筒输入灵敏度： MIC1： 20mV MIC2： 20mV（2路话筒输入）; 9、AUX输入灵敏度： AUX： 500m.（1组AUX输入）; 10、AUX输出幅度： 775mV（1组AUX输出）; 11、工作温度： -20℃~+60℃; 12、工作湿度： 10%~90%; 13、输出接口： 定压0V-70V/0V-100V输出/定阻4-16Ω 输出, 定压/定阻 两用; 14、额定功率： 650W; 15、输入电源： AC~220V/50Hz; 16、消耗功率： 750W; 17. 机器尺寸：（L×W×H）485mm×465mm×88mm	广州 优杰 声技 术有 限公 司	台	2	5329	10658
<b>多功能室</b>								
1	LA8 优杰声 YVS	音箱	1. 单元配置： 1x8" 低音单元 38芯音圈，8Ω，120磁； 1x1" 高音单元 25芯音圈，1" 口径钹磁高音； 2. 号角材质： ABS; 3. 音箱材质： 12mm高密度纤维板；	广州 优杰 声技 术有	只	2	2668	5336

			<p>4. 表面处理：水性环保黑色点漆；</p> <p>5. 音箱铁网：1.5mm厚板材，网孔<math>\phi</math>5mm钢网内衬防尘棉；</p> <p>6. 吊挂方式：底部支撑孔，顶部侧面吊挂. 双侧面钢丝绳吊点；</p> <p>7. 频响范围：70Hz-20KHz；</p> <p>8. 灵敏度：97dB；</p> <p>9. 额定功率：200W；</p> <p>10. 最大声压级：113dB；</p> <p>11. 阻抗：8 (<math>\Omega</math>)；</p> <p>12. 分频点：2.5KHz；</p> <p>13. 覆盖角：80° ×60° (H×V)；</p> <p>14. 连接器：SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG (正负4芯安全插头)；</p> <p>15. 吊挂硬件：约8xM8吊点. 底托约. M8×35mm吊环螺栓. 万向壁架；</p>	限公司				
2	T60 优杰声 YVS	定压定阻可调 天花喇叭	<p>1. 系统类型：6寸同轴×1；</p> <p>2. 输入方式（定压定阻可调）：定压（70V/100V），定阻阻抗：8<math>\Omega</math>；</p> <p>3. 功率选择：30W/15W/7.5W/3.8W；</p> <p>4. 最大声压级：89dB（<math>\pm</math>3dB）；</p> <p>5. 频率响应：90-20KHz；</p> <p>6. 面板材质：ABS注塑；</p> <p>7. 后壳材质：铁</p> <p>8. 颜色：珍珠白；</p> <p>9. 外观尺寸<math>\phi</math> 230*150（单位：mm）</p> <p>10. 开孔尺寸：<math>\phi</math>200mm；</p> <p>11. 重量：1.7kg；</p>	广州优杰声技术有限公司	只	4	720	2880

3	YT250 优杰声 YVS	纯后级 功率放 大器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 立体声功率 (THD=1%) : 8 Ω (300W*2) , 4 Ω (500W*2) ;</li> <li>2. 桥接功率:8 Ω (800W) ;</li> <li>3. 频率响应: 20Hz-20KHz (-0.25dB);</li> <li>4. 输入灵敏度: 0.775V/1.2V;</li> <li>5. 总谐波失真 (1KHZ, 正常工作条件) : 0.02%;</li> <li>6. 输入阻抗: 20K Ω ;</li> <li>7. 信号信噪比 (A计权) : 100dB;</li> <li>8. 信道分离度: 70dB;</li> <li>9. 阻尼系数: 350;</li> <li>10. 转换速率: 40V/ μ S;</li> <li>11. 保护: 短路. 过载. 过流. 低阻. 直流失调. 过热. 开机防浪涌冲击;</li> <li>12. 冷却: 根据机器内部温升自动调节风扇转速 (无极调速) ;</li> <li>13. 电源: 220V/50Hz;</li> <li>14. 尺寸 (长*高*宽) : 482*88*400mm;</li> <li>15. 重量: 11.5KG;</li> </ol>	广州 优杰 声技 术有 限公 司	台	2	3629	7258
4	KD-8 优杰声 YVS	8路两编 组调音 台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频率响应: 20Hz~20KHz (+/-0.5dB);</li> <li>2. 总谐波失真: %1 (额定条件: 20HZ-20KHZ);</li> <li>3. 等效输入噪音: -110dBm</li> <li>4. 输入通道均衡特性: 低频: 80Hz/±15dB, 中频: 2.5KHz±15dB, 高频: 12KHz/±15dB;</li> <li>5. 线路输入时的最大增益: 20dB;</li> <li>6. 传声器输入时的最大增益: 50dB;</li> <li>7. 输入阻抗: 话筒输入: 1.0K Ω ; 线路输出: 10 K Ω ; 辅助返回输入:20 K Ω ;</li> </ol>	广州 优杰 声技 术有 限公 司	台	1	2985	2985

			8. 输出阻抗：左总输出：300Ω；右总输出：300Ω；监听总输出：300Ω；卡式输出：10KΩ；辅助输出：10KΩ； 9. 效果器：模拟效果器，延时时间和重复次数可调； 10. 输入电源：AC220V 50Hz； 11. 尺寸L×W×H(长宽高)：315×415×120（mm） 12. 净重重量：4KG					
5	MT-780 优杰声 YVS	UHF一拖二无线话筒	无线接收机技术参数： 1. 频率范围：640.250-690.000MHz； 2. 可调信道数：100×2； 3. 振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4. 频率稳定度：±10ppm； 5. 接收方式：二次变频超外差，双调谐接收 6. 导频方式：数字导频； 7. 音频频响：50-18000Hz 8. 谐波失真：0.5%； 9. 信噪比：105dB； 10. 音频输出：平衡输出和混合输出； 11. 接收灵敏度：-95dBm； 12. 电源规格：12VDC/2A； 13. 主机尺寸：478*160*450mm（长宽高）； 14. 净重：3.2Kg； 手持发射器技术参数： 1. 频率范围：640.250-690.000MHz； 2. 可调信道数：200个； 3. 振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；	广州优杰声技术有限公司	套	2	3813	7626

			4. 谐波抑制:-30dB; 5. 调制方式:调频 (FM; ) 6. 调频方式:红外对频; 7. 最大偏移度:+-45KHz; 8. RF功率输出:3-30mW; 9. 拾音头:动圈式; 10. 供电方式:2节AA电池;					
6	MT-6400 优杰声 YVS	UHF无线 一拖四 会议麦 克风	主机参数规格: 1. 工作电压: DC12V; 2. 消耗功率: < 7.2W; 3. 主控机重量: 3.1kg; 4. 频率范围:530-670MHz (可以根据需要更改频段); 5. 频带宽度:30MHz; 6. 通道数:4CH; 7. 调制方式:FM; 8. 振荡方式: PLL; 9. 灵敏度:S/N>60dB @25KHz, 6dBv; 10. 最大偏移度:±45KHz; 11. S/N >105dB; 12. T. H. D <0.7% @ 1KHz; 13. 频率响应 :20Hz~20KHz ±3dB; 14. 工作有效距离:60米 (可视距离); 15. 音频输出接口:非平衡Unbal: 6.35mm x1 ; 16. 平衡: XLR x4; 17. 音频信号接收接口: BNC x4。	广州 优杰 声技 术有 限公 司	套	1	7333	7333

			<p>话筒参数规格:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作电压:DC 3.7V -- 4.5V;</li> <li>2. 消耗功率:待机:350mW, 讲话状态:620mW;</li> <li>3. 显示屏:2.4寸320x240;</li> <li>4. 工作时间:8-10小时;</li> <li>5. 工作温度: -9℃ -- 40℃;</li> <li>6. 尺寸 (L×W×H) 底座: 115*140*57mm;</li> <li>7. 方管: 220*34.5*24mm;</li> <li>8. 鹅颈咪管: 400mm;</li> <li>9. 重量: 1.5kg;</li> <li>10. 方管: 0.32kg;</li> <li>11. 鹅颈咪管: 0.07kg;</li> <li>12. 频率范围:F530-670MHz (可以根据需要更改频段);</li> <li>13. 振荡方式: PLL;</li> <li>14. 谐波幅射: &lt;-65dBm;</li> <li>15. 最大偏移度:±45KHz;</li> <li>16. 话筒输入: 电容式 单指向性;</li> <li>17. Rf功率输出:RFPower 15MW。</li> </ol>					
7	AI-0808B 优杰声 YVS	反馈抑制器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输入阻抗: 平衡47k Ω, 非平衡20k Ω;</li> <li>2. 输出阻抗: 平衡120 Ω, 非平衡60 Ω;</li> <li>3. 最大输入电平: 15dBu;</li> <li>4. 最大输出电平: 15dBu;</li> <li>5. 总谐波失真+噪声: 0.025% (20Hz~20kHz);</li> <li>6. 最小固定延时: 2ms;</li> <li>9. 电源: 220V 50/60Hz;</li> </ol>	广州 优杰 声技 术有 限公 司	台	1	4516	4516

			10. 功耗：20W； 11. 产品尺寸：483*268*45mm；					
8	CV-810C 俊杰声 YVS	8路电源 时序器	1. 通道数量：8路； 2. 单路最大输出电流：13A； 3. 额定总输出电流：40A至46A； 4. 工作电压：180V-240V； 5. 输出插座标准：万用电源座； 6. 开关间隔时间：1秒； 7. 功耗：25W。 8. 机身尺寸：长480MM * 宽165MM * 高44MM (1U)	广州 俊杰 声技 术有 限公 司	台	1	1372	1372
9	501 俊杰声 YVS	音箱壁 挂	1. 上下0-30度，左右180度可调节； 2. 材质：铁； 3. 表面处理：黑色哑光； 4. 最大承重：50Kg/个； 5. 可配合音箱产品壁挂时使用。	广州 俊杰 声技 术有 限公 司	对	1	331	331
其它								
1	TL-YBZ0 1 桃李	演讲台	尺寸:1100*550*600, 选用优质环保高级中密度纤维板, 优质胡桃木皮贴面, 颜色为红胡桃木色, 桌面三包围结构, 桌面开孔, 可穿线, 可放置话筒等设备, 整体倒凸形, 美观大方。	西安 市长 安区 金鑫 教学 设备 厂	个	1	1712	1712
2	2000mm*	机柜	42U机柜, 高2000mm*宽600mm*深600mm , 含层板2个、风扇2个	四川	台	1	1995	1995

	600mm*600mm 三创正腾			三创正腾科技有限公司				
3	1000mm*600mm*600mm 三创正腾	机柜	18U, 高1000mm*宽600mm*深600mm, 含层板1个、风扇1个	四川三创正腾科技有限公司	台	1	1632	1632
4	TL-SG20 16MP 普联	16口千兆交换机	全千兆 POE 交换机提供16个10/100/1000M自适应POE供电端口, 具备POE 供电功能, 可作为以太网供电设备	普联技术有限公司	台	1	822	822
5	绿联	卡侬公对卡侬母信号线	卡侬公对卡侬母信号线1.2米	/	条	20	99	1980
6	绿联	3.5转双莲花信号线	3.5转双莲花信号线1.2米	/	条	2	92	184
7	正泰	护套线	RVV2*1.5 , 一卷100米	/	卷	17	686	11662

		RVV2*1.5						
8	正泰 HSYV-6 305米	六类网 线 六类	非屏蔽六类网线，一箱300米	/	卷	1	690	690
9	绿联 SDI	同轴 50-3 SYV50-3  (烽火璀 璨)	同轴50-3，一卷100米	/	卷	1	689	689
10	正泰	电源线 RVV3*2. 5 (大华)	电源线RVV3*2.5 (一卷100米)	/	卷	1	655	655
11	/	PV管	Φ20mmPV管,150根,单根长3.3米	/	项	1	2266	2266
12	一舟	辅材	线卡、膨胀管、自攻丝,电源头,扎带、水晶头、绝缘胶布等	/	项	1	8720	8720
							<b>合计:</b>	<b>864844</b>

### 户外设施设备清单

序号	品牌	设备名称	型号及规格	生产厂家	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	83*58*65cm (晨幼)	三轮车	规格: 83*58*65cm, 钢管壁厚: 1.1mm, 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管, 酸洗淋化后全部采用保护焊, 机械抛光, 室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料, 精密模具一次成型, 色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合3-6岁幼儿户外骑行训练。	温州宸业游乐设备有限公司	辆	10	545	5450
2	98*60*63cm (晨幼)	炫风车	规格: 98*60*63cm, 钢管壁厚: 1.1mm, 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管, 酸洗淋化后全部采用保护焊, 机械抛光, 室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料, 精密模具一次成型, 色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合3-6岁幼儿户外骑行训练。	温州宸业游乐设备有限公司	辆	2	840	1680
3	99*53*65cm (晨幼)	货运三轮车	规格: 99*53*65cm, 钢管壁厚: 1.1mm, 骨架采用优质镀锌钢管镀锌管, 酸洗淋化后全部采用保护焊, 机械抛光, 室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料, 精密模具一次成型, 色彩鲜艳, 无毒无味, 安全环保, 防静电、抗紫外线, 适合3-6岁幼儿户外骑行训练。	温州宸业游乐设备有限公司	辆	2	727	1454

4	<p>停车场标识： 946*300*270mm* 1</p> <p>人行道标识： 946*300*270mm* 1</p> <p>加油站标识： 946*270*270mm* 1</p> <p>注意标识： 946*300*270mm* 1</p> <p>斜坡标识： 946*300*270mm* 1</p> <p>禁止鸣笛标识： 946*300*270mm* 1</p> <p>禁止掉头标识： 946*300*270mm* 1</p> <p>步行标识： 946*300*270mm* 1</p> <p>(可来赛)</p>	户外交通标识	<p>1、产品尺寸：停车场标识：946*300*270mm* 1；人行道标识：946*300*270mm* 1；加油站标识：946*270*270mm* 1；注意标识：946*300*270mm* 1；斜坡标识：946*300*270mm* 1；禁止鸣笛标识：946*300*270mm* 1；禁止掉头标识：946*300*270mm* 1；步行标识：946*300*270mm* 1；</p> <p>2、产品材质：PVC，亚克力；</p> <p>3、产品配件及尺寸：注意三角形标志牌(300*262*3mm)*1；注意斜坡三角形标志牌(300*262*3mm)*1；禁止鸣笛圆形标志牌(Φ 300*3mm)*1；禁止掉头圆形标志牌(Φ 300*3mm)*1；步行圆形标志牌(Φ 300*3mm)*1；停车场正方形标志牌(300*300*3mm)*1；人行道正方形标志牌(300*300*3mm)*1；加油站长方形标志牌(300*200*3mm)*1；卡扣(31*29*12mm)*16；</p> <p>4、产品描述：包含停车场、人行道、加油站、注意、斜坡、禁止鸣笛、禁止掉头、步行多个交通标识，标识高度可自由调节，符合幼儿身高；促进幼儿认识交通标识，加强交通安全意识；</p>	宁波市恒兴玩具有限公司	套	1	1175	1175
---	---	--------	---	-------------	---	---	------	------

5	390*276*950mm (可来赛)	交通红绿灯	1、产品尺寸：390 * 276 * 950 mm； 2、产品材质：防腐木； 3、产品描述：红、黄、绿灯可进行翻转，背面为黑色，可模拟真实交通红绿灯场景，高度符合幼儿身高；了解红灯停、绿灯行的交通规则，加强交通安全意识，锻炼色彩感知能力；	宁波市恒兴玩具有限公司	个	1	828	828
6	390 * 276 * 950 mm (可来赛)	户外油电桩	1、产品尺寸：700 * 380 * 880 mm； 2、产品材质：防腐木，PE，亚克力，绳； 3、产品配件及尺寸：充电头 (149*78.7*15mm)*2；数字黑色亚克力板 (127*127*4mm)*2；加油量浅蓝亚克力板 (292*127*4mm)*1；充电头荧光绿亚克力板 (262*162*4mm)*1；绳(∅ 10*1200mm)*2；	宁波市恒兴玩具有限公司	个	1	2768	2768
7	11件/套 (宇蓉)	防滑过河石	11件/套，材质：PP塑料 尺寸：1. 上截面宽14cm，下截面宽40cm，高22cm(2个)； 2. 上截面宽14cm，下截面宽37cm，高16cm(2个)； 3. 上截面宽15cm，下截面宽34cm，高8cm(3个)； 4. 上截面宽13cm，下截面宽24cm，高4.5cm(4个)	江苏康乐玩具有限公司	套	3	997	2991
8	L50×W16.5× H8.5cm (宇蓉)	平衡滑板	材质：PP塑料，尺寸：L50×W16.5×H8.5cm，最大承重75KG	江苏康乐玩具有限公司	个	12	930	11160

9	L155cm (宇蓉)	高跷棒	尺寸: L155cm, 材质: 实木, 高度可调节	江苏康乐玩具有限公司	套	10	381	3810
10	L73×W38×H45 cm (宇蓉)	小号跳箱	尺寸: L73×W38×H45 cm, 材质: 采用1.8cm厚松木板材为框架, 顶部外皮质采用1000D加网革防滑皮面处理, 内使用环保纯压缩棉	江苏康乐玩具有限公司	套	2	1291	2582
11	L93×W60×H80 cm (宇蓉)	四节鞍马	L93×W60×H80 cm材质: 采用1.8cm厚松木板材为框架, 顶部皮质采用1000D加网革防滑皮面处理, 内使用环保纯压缩棉	江苏康乐玩具有限公司	套	2	1309	2618
12	L40×W20×H20 cm (宇蓉)	儿童山羊	山羊头: L40×W20×H20 cm 高度: H55-65 cm, 材质: 优质钢管, 部皮质采用1000D加网革防滑皮面处理, 内使用环保纯压缩棉	江苏康乐玩具有限公司	个	2	2735	5470
13	L120xW140xH90-1 50 cm (宇蓉)	儿童单杠 套装	L120xW140xH90-150 cm材质: 优质钢管, 部皮质采用1000D加网革防滑皮面处理, 内使用环保纯压缩棉	江苏康乐玩具有限公司	套	4	3864	15456
14	23件 (可来赛)	户外自主 攀爬 (23 件套)	23件包含以下: 四面攀爬凳 x2 游戏探索桶 木质爬梯 木质独木桥 木质滑梯 金属云梯 金属悬垂架 金属篮球架 平衡轮 (一对) 运动沙包	宁波市恒兴玩具有限公司	套	1	15960	15960

15	800 * 720 * 720 mm (可来赛)	游戏探索桶	1、产品尺寸：800 * 720 * 720 mm； 2、产品材质：PE； 3、产品描述：具有半桶、圆桶两种使用形态，游戏形式丰富多样，可以爬、钻、踩、拉伸、摇晃、翻滚。；促进基础动作的发展，提高解决问题的能力。；	宁波市恒兴玩具有限公司	个	6	2354	14124
16	总长62cm，手柄宽11cm (格乐普)	缤纷短划桨	塑料，总长62cm，手柄宽11cm 缤纷短划桨，6种鲜艳的颜色，满足小朋友对颜色的需求。顶端是耐用的磨砂塑料握柄，中间为柔软的泡棉材质，增加手部受力，与地板上接触并通过反作用力让滑板车前行，增强小朋友的上肢力量。在滑行过程中掌握平衡感的技巧。	词右商贸（上海）有限公司	个	6	94	564
17	41.5*29*10cm (格乐普)	连接式滑板车	塑料，41.5*29*10cm 滑板车界的跑车，底盘低，速度更快，坚固耐用，配有耐磨耐用可360度旋转的车轮，可配合小朋友练习各种动作。两边的抓手可以保护手指和手在玩滑板车时不被夹伤。建议最大载重量90kg，适合在光滑的场地上使用。附赠送6根彩色编织绳。	词右商贸（上海）有限公司	个	12	301	3612
18	Φ27cm (国产)	平衡盘套装	Φ27cm 材质：PP、TPE、橡胶 承受重力：100kg以下 适合年龄：3-15岁	/	个	6	1218	7308

19	79*69*137cm (宇蓉)	篮球架	规格: 79*69*137cm, 材质: 优质钢管, 钢管壁厚: 1.3cm, 无异味 不褪色。球框牢固且圆滑, 不怕伤到孩子。球 网模拟真实球网样式, 玩起来更真实。	江苏康乐玩具 有限公司	个	2	902	1804
20	57*60*57CM (± 1CM) (鑫欧泰)	三角墩	57*60*57CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教 学设备制造有 限公司	个	4	988	3952
21	117*60*60CM (± 1CM) (鑫欧泰)	梯形墩	117*60*60CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教 学设备制造有 限公司	个	2	1009	2018
22	30*30*15CM (± 1CM) (鑫欧泰)	半圆墩	30*30*15CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教 学设备制造有 限公司	个	6	772	4632
23	80*30*20CM (± 1CM) (鑫欧泰)	跳马墩 (第4级)	80*30*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教 学设备制造有 限公司	个	1	642	642
24	80*40*20CM (± 1CM) (鑫欧泰)	跳马墩 (第3级)	80*40*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教 学设备制造有 限公司	个	1	605	605
25	80*50*20CM (± 1CM) (鑫欧泰)	跳马墩 (第2级)	80*50*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教 学设备制造有 限公司	个	1	673	673
26	80*60*20CM (± 1CM) (鑫欧泰)	跳马墩 (第1级)	80*60*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教 学设备制造有 限公司	个	1	618	618

27	80*30*20CM (±1CM) (鑫欧泰)	跳马墩 (第4级)	80*30*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	648	648
28	80*40*20CM (±1CM) (鑫欧泰)	跳马墩 (第3级)	80*40*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	592	592
29	80*50*20CM (±1CM) (鑫欧泰)	跳马墩 (第2级)	80*50*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	667	667
30	80*60*20CM (±1CM) (鑫欧泰)	跳马墩 (第1级)	80*60*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	732	732
31	80*60*10CM (±1CM) (鑫欧泰)	4节跳箱 (第1节)	80*60*10CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	617	617
32	80*60*20CM (±1CM) (鑫欧泰)	4节跳箱 (第2节)	80*60*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	651	651
33	80*60*30CM (±1CM) (鑫欧泰)	4节跳箱 (第3节)	80*60*30CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	648	648
34	80*60*40CM (±1CM) (鑫欧泰)	4节跳箱 (第4节)	80*60*40CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	596	596

35	80*60*10CM (±1CM) (鑫欧泰)	4节跳箱 (第1节)	80*60*10CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	623	623
36	80*60*20CM (±1CM) (鑫欧泰)	4节跳箱 (第2节)	80*60*20CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	719	719
37	80*60*30CM (±1CM) (鑫欧泰)	4节跳箱 (第3节)	80*60*30CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	655	655
38	80*60*40CM (±1CM) (鑫欧泰)	4节跳箱 (第4节)	80*60*40CM (±1CM), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	667	667
39	上20/下30*80*30CM (鑫欧泰)	平衡木 (灰)	灰 (上20, 下30) *80*30CM两立面一斜面带粘扣珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	1134	2268
40	(≥上20, ≥下30) *80*30CM (鑫欧泰)	平衡木 (橙)	橙 (上20, 下30) *80*30CM两立面一斜面带粘扣珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	1047	2094
41	80*60*5CM (60四面粘扣) (鑫欧泰)	方垫	80*60*5CM (60四面粘扣), 珍珠棉+再生海绵	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	张	8	561	4488
42	80*80*120CM (鑫欧泰)	跑酷挡板	80*80*120CM木框+软包	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	938	938

43	80*80*120CM (鑫欧泰)	跑酷挡板	80*80*120CM木框+软包	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	1081	1081
44	长80CM下宽80CM 上宽15CM总高 80CM (鑫欧泰)	跑酷曲墙	长80CM下宽80CM上宽15CM总高80CM木框+软包	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	1026	1026
45	长80CM下宽80CM 上宽15CM总高 80CM(鑫欧泰)	跑酷曲墙	长80CM下宽80CM上宽15CM总高80CM木框+软包	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	1112	1112
46	93*151*151CM(±1CM) (鑫欧泰)	升降单杠	93*151*151CM(±1CM), 橙+灰镀锌钢管	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	1238	2476
47	75cm*60cm*10cm (±1cm) (鑫欧泰)	百变1号箱)	外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸: 75cm*60cm*10cm(±1cm) 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助幼儿进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	367	734

48	75cm*60cm*20cm (±1cm) (鑫欧泰)	百变2号 箱	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：75cm*60cm*20cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	339	678
49	75cm*30cm*20cm (±1cm) (鑫欧泰)	百变3号 箱A款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：75cm*30cm*20cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	364	728

50	75cm*30cm*20cm (±1cm) (鑫欧泰)	百变3号 箱B款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：75cm*30cm*20cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	322	644
51	75cm*30cm*15cm (±1cm) (鑫欧泰)	百变3号 箱C款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：75cm*30cm*15cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	371	742

52	75cm*30cm*15cm (±1cm) (鑫欧泰)	百变3号 箱D款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：≥75cm*30cm*15cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	374	748
53	75cm*60cm*39cm (±1cm) (鑫欧泰)	百变4号 箱A款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：75cm*60cm*39cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	367	734

54	75cm*60cm*20cm (±1cm) (鑫欧泰)	百变4号 箱B款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：75cm*60cm*20cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	357	714
55	90cm*60cm*5cm (±1cm) (鑫欧泰)	多功能垫 一方格款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：90cm*60cm*5cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	391	782

56	90cm*60cm*5cm (±1cm) (鑫欧泰)	多功能垫 一虚线款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：90cm*60cm*5cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	399	798
57	90cm*60cm*5cm (±1cm) (鑫欧泰)	多功能垫 一跳远款 A	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：90cm*60cm*5cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	368	736

58	90cm*60cm*5cm (±1cm) (鑫欧泰)	多功能垫 一跳远款 B	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：90cm*60cm*5cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	2	395	790
59	75cm*55cm*70cm (±1cm) (鑫欧泰)	分层滑梯 A款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：75cm*55cm*70cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	354	354

60	75cm*120cm*30cm (±1cm) (鑫欧泰)	分层滑梯 B款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉加压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：75cm*120cm*30cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	408	408
61	60cm*30cm*25cm (±1cm) (鑫欧泰)	平衡木A 款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：压缩棉，是一种环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：60cm*30cm*25cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	3	522	1566

62	60cm*30cm*35cm (±1cm) (鑫欧泰)	平衡木B款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：压缩棉，是一种环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：60cm*30cm*35cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	3	566	1698
63	80cm*100cm*45cm (±1cm) (鑫欧泰)	异形坦克墩	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉加压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：80cm*100cm*45cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	4	599	2396

64	60cm*45cm*10cm (±1cm) (鑫欧泰)	定点垫	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：60cm*45cm*10cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	4	165	660
65	33cm*40cm*30cm (±1cm) (鑫欧泰)	弧顶跳箱 第一级	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：33cm*40cm*30cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	3	583	1749

66	100cm*50cm*30cm (±1cm)(鑫欧泰)	弧顶跳箱 第二级	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：100cm*50cm*30cm(±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	588	588
67	100cm*60cm*30cm (±1cm) (鑫欧泰)	弧顶跳箱 第三级	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：100cm*60cm*30cm(±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	577	577

68	50cm*50cm*20cm (±1cm) (鑫欧泰)	弹力垫	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：50cm*50cm*20cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	153	153
69	120cm*110cm 可调节高度： 120cm-150cm (鑫欧泰)	多功能单杠	<p>尺寸：120cm*110cm</p> <p>可调节高度：120cm-150cm</p> <p>舒适握持把手，坚固耐用，安全稳定</p> <p>用途：锻炼幼儿跨越障碍的运动能力</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	206	206
70	60cm*60cm*60cm (±1cm) (鑫欧泰)	索马立方体A款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：60cm*60cm*60cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	577	577

71	90cm*60cm*30cm (±1cm) (鑫欧泰)	索马立方 体B款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：90cm*60cm*30cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	533	533
72	60cm*60cm*60cm (±1cm) (鑫欧泰)	索马立方 体C款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：60cm*60cm*60cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	572	572

73	90cm*60cm*30cm (±1cm) (鑫欧泰)	索马立方体D款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：90cm*60cm*30cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	506	506
74	60cm*60cm*60cm (±1cm) (鑫欧泰)	索马立方体E款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：60cm*60cm*60cm (±1cm)</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	583	583

75	90cm*30cm*60cm (±1cm) (鑫欧泰)	索马立方 体F款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：90cm*30cm*60cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	522	522
76	60cm*60cm*30cm (±1cm) (鑫欧泰)	索马立方 体G款	<p>外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。</p> <p>内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。</p> <p>尺寸：60cm*60cm*30cm（±1cm）</p> <p>用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	1	566	566
77	150cm*2.5cm (鑫欧泰)	标志杆	<p>材质：进口ABS材质</p> <p>尺寸：150cm*2.5cm</p> <p>采用进口ABS材质，具有韧性好、颜色鲜艳、不易变形、折不断、耐磨损等特点；能够反复使用 用途：用于辅助道具使用</p>	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	15	92	1380

78	30cm*52cm (鑫欧泰)	单元标志桶	材质：环保塑料材质 尺寸：30cm*52cm 健康环保材质，软硬适中不变形，使用寿命长。 用途：脚下移动项目的障碍训练，穿插标志杆及敏捷圈	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	10	106	1060
79	54cm*54cm (鑫欧泰)	多边敏捷圈	材质：环保ABS材质 尺寸：54cm*54cm 手感光滑，耐磨耐摔，结实高韧性。 用途：提升幼儿的灵活性、平衡性、协调性	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	16	107	1712
80	10cm*3cm (鑫欧泰)	连接扣	材质：优质塑料 尺寸：10cm*3cm 安全环保，结实耐用。 用途：用于连接敏捷圈	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	16	84	1344
81	46cm*17cm (鑫欧泰)	BOSO球	材质：环保聚乙烯材料 尺寸：46cm*17cm 环保聚乙烯材料、球皮柔软、无毒无味；11道环绕压力圈、加厚安全防爆。 用途：用于锻炼幼儿的平衡能力、跳跃力	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	4	45	180
82	1LB/8cm (鑫欧泰)	沙球	材质：PVC材质 尺寸：8cm 规格：1LB 环保PVC材质、具有弹性、避免对人体造成伤害；清洗方便；圆润表面符合人体工程学，手持随意握。 用途：锻炼幼儿手部肌肉群的发育，强化手握东西的能力和身体的协调性	河北鑫欧泰教学设备制造有限公司	个	4	46	184

83	160*70*135CM (晨幼)	雨布收纳柜-中	<p>1. 尺寸：160*70*135CM</p> <p>2. 材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺 板材厚度0.8-2mm。雨布采：用优质牛津布内含酯纤维、尼龙、棉、帆布等，厚度0.5mm 具有防水性强，耐磨损能力强，手感舒适，色泽鲜艳等优点人造。草坪：人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。</p> <p>3、纱线材质：优质PE+PP，纱线宽度1.0mm±0.1mm，纱线厚度0.28±0.01mm，纱线截面形状：C形。3、簇密度：密度15700针/m<sup>2</sup>，磅重9500DTEX。4、针距3/8英寸，5、底布：135g基布+50g网格双层底布。。水平调节轮安装高度73mm脚杯直径35mm。</p>	温州宸业游乐设备有限公司	个	6	3685	22110
84	250CM*70CM*160CM M (晨幼)	拼接雨布收纳柜-小	<p>1. 尺寸：250CM*70CM*160CM</p> <p>2. 材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺 板材厚度0.8-2mm。雨采：用优质牛津布内含酯纤维、尼龙、棉、帆布等，厚度0.5mm 具有防水性强，耐磨损能力强，手感舒适，色泽鲜艳等优点人造。草坪：人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。</p> <p>3、纱线材质：优质PE+PP，纱线宽度1.0mm±0.1mm，纱线厚度0.28±0.01mm，纱线截面形状：C形。3、簇密度：密度15700针/m<sup>2</sup>，磅重9500DTEX。4、针距3/8英寸，5、底布：135g基布+50g网格双层底布。水平调节轮安装高度73mm脚杯直径35mm。</p>	温州宸业游乐设备有限公司	个	1	5771	5771

85		篮球架 通用款	篮板尺寸：110*75CM 篮板材质：加厚PET板+PE边框 升降范围：1.5-2.1M 篮圈直径：45CM 篮架管径：7.6CM直径防锈钢管 底座尺寸：110*72*20CM 底座材质：加厚高强度PE底座	泰州市海陵区 圣邦贸易有限 公司	个	2	1575	3150	
							<b>合计：</b>	<b>197185</b>	
		<b>金额大写 (人民币)</b>	<b>壹拾玖万柒仟壹佰捌拾伍元整</b>					<b>总合计：</b>	<b>197185</b>

**厨房设施设备清单**

序号	品牌	设备名称	型号及规格	生产厂家	单位	数量	单价(元)	合价(元)
<b>主食库</b>								
1	1200*500*300mm (博蒂斯诺)	不锈钢格栅地架	尺寸: 1200*500*300mm 整体采用优质201不锈钢制作, 格栅采用方管厚度0.8mm; 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	2	756	1512
2	1200*500*1500mm (博蒂斯诺)	四层平板货架	尺寸: 1200*500*1500mm 整体采用优质201不锈钢制作, 面板厚度0.8mm; 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	3	1091	3273
3	定制/国标	外转子换气扇	尺寸: 270*220*90mm 功率: 220V/76W 转速: 2800r/min 风量: 1050m <sup>3</sup> /h	/	台	1	546	546
<b>收货区</b>								
1	1800*800*800mm (博蒂斯诺)	单通工作台	尺寸: 1800*800*800mm 材质: 优质201不锈钢板; 台面板用1.0mm磨砂贴塑不锈钢板材; 台面底部增加防火加强板钢管; 层板1.0mm不锈钢板材; 加强筋用0.8mm不锈钢板材; 围板0.8mm不锈钢板材; 配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	2544	2544

2	900*400*1800mm (博蒂斯诺)	六门不锈钢更衣柜	材质：201不锈钢板，柜体厚度0.6mm， 尺寸900*400*1800mm	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	1923	1923
<b>粗加工</b>								
1	1200*700*800mm (博蒂斯诺)	双星水池	尺寸：1200*700*800mm 整体采用优质201不锈钢制作，台面厚 0.88mm； 星盆斗厚0.88mm，配置提篮式不锈钢下水 器； 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管， 配不锈钢可调子弹脚	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	1242	1242
2	1200*700*800mm (博蒂斯诺)	大单星水池	尺寸：1200*700*800mm 整体采用优质201不锈钢制作，台面厚 0.88mm； 星盆斗厚0.88mm，配置提篮式不锈钢下水 器； 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管， 配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 38*25*0.8mm方管	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	2	1197	2394
3	850*700*800mm (博蒂斯诺)	单星水池	尺寸：850*700*800mm 整体采用优质201不锈钢制作，台面厚 0.88mm； 星盆斗厚0.88mm，配置提篮式不锈钢下水 器； 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管， 配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 38*25*0.8mm方管	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	1073	1073

4	冷热型/国标	冷热水龙头	冷热型，龙头主体铜材质	/	台	4	156	624
5	1000*500*1500mm (博蒂斯诺)	四层格栅 货架	尺寸：1000*500*1500mm； 整体采用优质201不锈钢制作，格栅采用 方管厚度0.8mm； 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨 房设备有限公司	台	2	1035	2070
6	1800*650*800mm (博蒂斯诺)	双层工作 台	尺寸：1800*650*800mm； 所有201不锈钢板材均选用优质磨砂贴塑 不锈钢板； 台面板用1.0mm磨砂贴塑不锈钢板材； 台面底部增加防火加强板，主立管选用 38*38X0.8mm不锈钢管； 层板1.0mm不锈钢板材；加强筋用0.8mm不 锈钢板材； 配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨 房设备有限公司	台	1	1192	1192
7	DSZF-80 (新飞)	电热水器	外型尺寸：780x520*275mm 功率：220V/2.2KW 容积：80L	中山市新新电器 有限公司	台	1	2086	2086
		<b>切配</b>						

1	1200*700*800mm (博蒂斯诺)	大单星水池	尺寸: 1200*700*800mm 整体采用优质201不锈钢制作, 台面厚0.88mm; 星盆斗厚0.88mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用38*25*0.8mm方管	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	1162	1162
2	冷热型/国标	冷热水龙头	冷热型, 龙头主体铜材质	/	台	1	157	157
3	1800*800*800mm (博蒂斯诺)	双层工作台	尺寸: 1800*800*800mm 所有201不锈钢板材均选用优质磨砂贴塑不锈钢板; 台面板用1.0mm磨砂贴塑不锈钢板材; 台面底部增加防火加强板, 主立管选用38*38X1.0mm不锈钢管; 层板1.0mm不锈钢板材; 加强筋用0.8mm不锈钢板材; 配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	1202	1202
4	1800*800*800mm (恒大)	刀具砧板消毒工作台	1. 不锈钢201制成, 美观耐用; 2. 箱内可放置5~10 把刀具, 砧板10块 3. 设有开门停止紫外线灯工作功能; 4. 设有磁性门吸和门锁, 锁门功能; 5. 内置消杀菌功能。 6. 尺寸: 1800*800*800mm	山东恒大厨业有限公司	台	1	4446	4446

5	LM6A (卡摩尔)	六门双温 冰箱	外型尺寸：1800*700*1950mm 额定电压频率：220V/50Hz 额定输入电流：2.5A 额定输入功率：645W 容积(L):1200L 制冷方式：直冷 温度范围：冷藏+8℃/冷冻-15℃	山东爱德信商用 厨具有限公司	台	1	6025	6025
6	5HR-242-01 (立博)	洗地龙头	1.低碳钢喷涂表面处理,配置金属高压水枪 2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管,直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10M,管子耐压300PSI,可自动伸缩; 3.底座可多角度调节转盘位置; 4.黄铜阀门,配置一米进水管,进水接口1/2内丝; 5.尺寸:400*400*180mm	广州市立博金属 塑胶制品有限公司	台	1	2317	2317
7	YQC180 (丰泰)	多功能切 菜机	成品形状:片、丝、丁。 机器尺寸:800(L)×450(W)×980(H)(mm) 机器重量:70KG 产量:200—1000KG 电源:220V/1.5KW 马力:1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 皮带宽:120mm 随机含大双刀1组(切叶菜部)、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘一个(切根菜部)。	西安华泰厨房设 备有限公司	台	1	7348	7348

		烹饪区						
1	1000*700*800mm (博蒂斯诺)	大单星水池	尺寸: 1000*700*800mm 整体采用优质201不锈钢制作, 台面厚0.88mm; 盆斗厚0.88mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用38*25*0.8mm方管	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	1170	1170
2	冷热型/国标	冷热水龙头	冷热型, 龙头主体铜材质	/	台	1	138	138
3	KA (厨宝)	三层六盘电烤箱	额定电压/频率: 380V/50Hz 额定功率: 19.8KW 温度范围: 300℃ 外型尺寸: 1210*840*1450mm	广东厨定烘焙食品机械制造有限公司	台	1	9396	9396
4	1250*1330*1200mm (联创)	单头大锅灶 (电子打火带熄火保护)	1. 板材均选用优质201不锈钢板; 2. 台面厚度1.2mm; 3. 侧板、后背板、前封板厚度1.0mm; 4. 热负荷42千瓦; 5. 炉架采用40*40国标碳素角钢, 炉面垫板及锅桶采用3mm厚优质冷轧钢板; 6. 环保预混节能炉头; 7. 采用脉冲电子点火控制, 操作方便; 8. 风机电压/功率: 220/0.55KW; 9. 进口燃气主火阀。 10. 尺寸: 1250*1330*1200mm	滨州市联创电器有限公司	台	2	6555	13110

5	500*1330*1200mm (博蒂斯诺)	炉拼台	1. 板材均选用优质201不锈钢板; 2. 台面厚度1.0mm; 3. 产品尺寸: 500*1330*1200mm 4. 立柱采用Φ38x0.8mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	2	1004	2008
6	1800*800*800mm (博蒂斯诺)	单通工作台	尺寸: 1800*800*800mm 所有201不锈钢板材均选用优质201不锈钢板; 台面板用1.0mm磨砂贴塑不锈钢板材; 台面底部增加防火加强板, 层板1.0mm不锈钢板材; 加强筋用0.8mm不锈钢板材; 一配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	2616	2616
		面点加工						
1	YXD60-A2ZNL58 (亿阳)	电饼铛(数字显示)	1. 不锈钢外壳, 铝铛体; 2. 上下双控温, 温度在50℃-260℃范围连续可调, 升温快、均匀, 自动恒温, 具有超温保护装置。功率: 5kw/380V。 3. 尺寸: 860*670*900mm	山东亿阳电器有限公司	台	2	2182	4364
2	RQ-24 (美琳)	双门蒸饭柜 (电子打火带熄火保护)	24层竖盘, 蒸饭量馒头: 60KG, 米饭: 120KG 燃气种类: 天然气2000Pa 蒸饭时间: 35-45min 1、整体发泡保温, 2、自动进水, 3、新型多气囊, 嵌入式硅焦门封, 密封牢靠, 选用全不锈钢机体, 耐腐蚀、清洁方便, 节能、安全, 操作简便。4、冲压成型不锈钢蒸盆	滨州市美厨厨业有限公司	台	2	5798	11596

3		木案工作台	尺寸：1800*800*800mm 整体采用优质201不锈钢制作； 台面采用50mm柳木，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用0.8mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度0.8mm； 配置不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	2	1352	2704
4	500*500*500mm (博蒂斯诺)	面粉车	尺寸：500*500*500mm，整体采用优质201不锈钢制作； 兜体采用不锈钢1.0厚制作，配四个脚轮	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	2	1113	2226
5	12层 (博蒂斯诺)	饼盘车	整体采用优质201不锈钢制作 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管 配不锈钢可调子弹脚。 层数：12层	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	2	1123	2246
6	DSZF-80 (新飞)	电热水器	外型尺寸：780x520*275mm 功率：220V/2.2KW 容积：80L	中山市新新电器有限公司	台	1	2047	2047
7	800*700*800mm (博蒂斯诺)	单星水池	<ul style="list-style-type: none"> <li>整体采用优质201不锈钢制作，台面厚0.88mm；</li> <li>星盆斗厚0.88mm，配置提篮式不锈钢下水器；</li> <li>立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用38*25*0.8mm方管，尺寸：800*700*800mm</li> </ul> 整体正负偏差±5mm	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	1004	1004

8	冷热型/国标	冷热水龙头	冷热型，龙头主体铜材质	/	台	1	178	178
9	HWJ-50 (亿佰利)	和面机	额定电压：380V 电机功率：3KW 尺寸：≥1000*540*980mm 最大投面量：50kg	青州市亿佰利机械厂	台	1	7153	7153
10	MT-125 (华顺)	揉压面机	工作效率：125Kg/h 功率：2.5KW/380V 2.5kw/220V 外型尺寸：1050*600*1280mm	隆尧县华顺机械厂	台	1	5148	5148
<b>备餐间</b>								
1	1800*800*800mm (博蒂斯诺)	双层工作台	尺寸：1800*800*800mm； 所有201不锈钢板材均选用优质磨砂贴塑不锈钢板； 台面板用1.0mm磨砂贴塑不锈钢板材； 台面底部增加防火加强板，主立管选用38*38X0.8mm不锈钢管； 层板1.0mm不锈钢板材；加强筋用0.8mm不锈钢板材； 配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	2	1314	2628
2	1000*800*800mm (博蒂斯诺)	双层工作台	尺寸：1000*800*800mm； 所有201不锈钢板材均选用优质磨砂贴塑不锈钢板； 台面板用1.0mm磨砂贴塑不锈钢板材； 台面底部增加防火加强板，主立管选用38*38X0.8mm不锈钢管； 层板1.0mm不锈钢板材；加强筋用0.8mm不锈钢板材； 配不锈钢可调子弹脚。	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	台	1	1064	1064

3	LMG-600 (卡摩尔)	单门留样柜	外型尺寸：600*650*1780mm 额定电压频率：220V/50Hz 额定输入电流：1.0 额定输入功率：140W 容积（L）：280L 制冷方式：直冷	山东爱德信商用 厨具有限公司	台	1	2858	2858
4	1300*700*800mm (博蒂斯诺)	双星水池	尺寸：1300*700*800mm， • 整体采用优质201不锈钢制作，台面厚0.88mm； • 星盆斗厚0.88mm，配置提篮式不锈钢下水器； • 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用38*25*0.8mm方管	陕西博蒂斯诺厨 房设备有限公司	台	1	1417	1417
5	冷热型/国标	冷热水龙头	冷热型，龙头主体铜材质	/	台	2	157	314
6	1150*770*800mm (博蒂斯诺)	送餐车	定制尺寸：1150*770*800mm， 整体采用优质201不锈钢制作，厚度1.0mm； 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮。	陕西博蒂斯诺厨 房设备有限公司	台	4	2215	8860
洗碗间/餐具消毒								

1	1200*700*800mm (博蒂斯诺)	双星水池	尺寸: 1200*700*800mm, 整体采用优质201不锈钢制作, 台面厚 0.88mm; 星盆斗厚0.88mm, 配置提篮式不锈钢下水 器; 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用 38*25*0.8mm方管	陕西博蒂斯诺厨 房设备有限公司	台	3	1048	3144
2	1000*700*800mm (博蒂斯诺)	单星水池	尺寸: 1000*700*800mm, 整体采用优质201不锈钢制作, 台面厚 0.88mm; 星盆斗厚0.88mm, 配置提篮式不锈钢下水 器; 立柱采用38×38×0.8mm厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用 38*25*0.8mm方管	陕西博蒂斯诺厨 房设备有限公司	台	1	1298	1298
3	B-0158 (立博)	高压花洒	1. 台式双温花洒龙头, 全铜底座 2. 花洒型喷阀1.42GPM 3. 不锈钢304直管500mm 4. 不锈钢固墙管285mm 5. 不锈钢304双扣花洒软管950mm 6. 进水管G1/2 500mm 7. 陶瓷阀芯 8. 台面安装开孔尺寸: 单孔32mm	广州市立博金属 塑胶制品有限公 司	台	1	1572	1572
4	冷热型/国标	冷热水龙头	冷热型, 龙头主体铜材质	/	个	7	170	1190

5	KB125A (金泓瑞)	双门玻璃 门消毒柜	尺寸: 1300*650*1980mm 消毒时间: 90min 消毒温度: 125℃ 容积: 738L 功率: 220V/4.5kw	山东省金泓瑞厨 业有限公司	台	4	5155	20620
6	DSZF-80 (新飞)	热水器	外型尺寸: 780x520*275mm 功率: 220V/2.2KW 容积: 80L	中山市新新电器 有限公司	台	1	2008	2008
<b>排烟系统</b>								
1	3700*1400*1100m m (正跃)	油烟净化 一体烟罩	尺寸3700*1400*1100mm, 根据现场实际测 量定制 优质201不锈钢制造; 综合净化率99.4% 壳体面板201, 厚度1.2mm, 加强筋1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 专利技术, 立体式油烟分离。 第一重初效除油: 通过特殊金属的冷凝和 碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。 第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用 空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力 的作用下实现 超高效除油。 在厨房前端实施油烟净化, 管道无积油, 安全无隐患! 油烟净化更高效。 拼装结构, 方便用户自行拆卸维护结构简 约, 净化效果稳定, 产品故障率低, 节省	正跃环保通风科 技(深圳)有限 公司	米	3.7	10038	37140.6

			<p>大量维护成本和人工成本。</p> <p>日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。</p> <p>多重净化，模块化设计。综合净化率99.4%</p> <p>功率：380V/4.6KW</p>					
2	3900*1200*1100m m (正跃)	油烟净化 一体烟罩	<p>尺寸3900*1200*1100mm，根据现场实际测量定制</p> <p>优质201不锈钢制造；综合净化率99.4%</p> <p>壳体面板201,厚度1.2mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；</p> <p>专利技术，立体式油烟分离。</p> <p>第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。</p> <p>第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。</p> <p>在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，安全无隐患！油烟净化更高效。</p> <p>拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。</p> <p>日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，</p>	正跃环保通风科技（深圳）有限公司	米	3.9	10138	39538.2

			<p>油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮 表面，溶解后启动即可。</p> <p>主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。</p> <p>多重净化，模块化设计。综合净化率99.4%</p> <p>功率：380V/4.6KW</p>					
3	定制 (博蒂斯诺)	镀锌烟管	镀锌板0.8mm厚，尺寸500*500mm	陕西博蒂斯诺厨房设备有限公司	m <sup>2</sup>	30	186	5580
4	680*600*240mm (御厨安)	灭火系统 (双瓶)	<p>灭火剂容量：14公斤</p> <p>本设备为机械启动方式：厨房设备灭火装置工作原理为当厨房灶台发生火情，当油锅上方产生的温度达到186℃时，火灾探测器（感温元件）自动熔断（平时灶台热量达不到感温元件熔断的温度不会造成误喷），使机械控制阀启动；贮气瓶膜片被冲破，高压气体（氮气）通过减压装置瞬间驱动灭火药剂，通过雾化喷头喷出，覆盖在油锅表面，并与高温食用油发生化学反应，同时灭火药剂通过烟道喷头喷洒在烟道内扑灭烟道火焰；快速高效的灭火效果，冷却水自动喷洒，5分钟之后自动关闭。保证不出现复燃情况，厨房自动灭火装置可以自动、手动把火焰扑灭于初期，本灭火装置可以全天候24小时监控；</p> <p>2、双瓶组：灭火剂充装容量：28KG：灭火剂喷射时间22s，喷头数量18个。驱动气体：氮气：氮气瓶容积：1.2L：氮气驱动瓶存压力≥13MPa，减压器出口压力1.1MPa。</p>	西安正能消防科技有限公司	套	1	15506	15506

厨房空调设备								
1	KFR-50GW/G1-1A (美的)	大2P空调	大2P变频壁挂式空调 能效等级：一级 能效比（APF）：4.88 制冷量：5090W 制热量：7290W 电压/频率：220V/50Hz 循环风量：1000（m <sup>3</sup> /h）	广东美的制冷设备有限公司	台	2	4120	8240
							<b>合计：</b>	<b>263217.8</b>
<b>金额大写（人民币） 贰拾陆万叁仟贰佰壹拾柒元捌角整</b>							<b>总合计：</b>	<b>263217.8</b>

### 消防设施设备清单

序号	品牌	设备名称	型号及规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	JB-TB-JBF-11S F-C4 (青鸟消防)	火灾报警控制器/消防联动控制器	壁挂式, 1回路, 含200个地址报警点和联动点, 7寸液晶屏, 含一套8路多线手动控制盘, 带打印功能, 主机对外输出3A, 控制器含备电。	青鸟消防股份有限公司	台	1	2688	2688
2	IG1603&IG8150 (青鸟消防)	消防应急广播设备/消防电话一体机	壁挂式, 可实现消防应急广播和应急通话功能 ;集音源、功率放大器(单区、150W)、总线电话(126门)一体。外型尺寸(宽* 厚* 高) :318*129.5*496mm(mm), 两路AC220V 电源供电。	青鸟消防股份有限公司	台	1	3402	3402
3	JBF-62S20 (青鸟消防)	防火门监控器	壁挂式, 2.8英寸液晶屏, 内置WIFI模块, 支持APP无线调试及云端报警功能, 具有联网功能, 单回路, 满载容量128点, 带载一块12路总线控制盘, 带打印, 含备电。采用ABS塑料机箱, 防火阻燃等级为V-0级。外型尺寸: 275mm × 100mm × 350mm。	青鸟消防股份有限公司	台	1	2910	2910
4	JBF-62S60 (青鸟消防)	消防设备电源状态监控器	壁挂式, 2.8英寸液晶屏, 内置WIFI模块, 支持APP无线调试及云端报警功能, 带联网功能, 单回路, 满载容量128点, 带打印, 含备电。	青鸟消防股份有限公司	台	1	3120	3120

			采用ABS塑料机箱，防火阻燃等级为V-0级。外型尺寸：275mm × 100mm×350mm。					
5	JBF-62S30 (青鸟消防)	电气火灾监控设备	壁挂式，2.8英寸液晶屏，内置WIFI模块，支持APP无线调试及云端报警功能，带联网功能，单回路，满载容量128点，带打印，含备电。采用ABS塑料机箱，防火阻燃等级为V-0级。外型尺寸：275mm × 100mm×350mm。	青鸟消防股份有限公司	台	1	2760	2760
6	J-C-1 1S80B (青鸟消防)	应急照明控制器	壁挂，需另配1块电池，电池单独包装发货	青鸟消防股份有限公司	台	1	6060	6060
7	HX12-18 (青鸟消防)	蓄电池	适用于应急照明控制器主机，每台主机配1块。	青鸟消防股份有限公司	节	1	273	273
							<b>合计：</b>	<b>21213</b>
<b>金额大写（人民币）</b>			<b>贰万壹仟贰佰壹拾叁元整</b>				<b>总计：</b>	<b>21213</b>

注：分部分项中的“总价”与“谈判报价总表”中的保持”一致。对各子项进行分别报价，分项报价表中至少包括分项名称、型号、品牌、单价、总价。