

渭南市华州区政府采购项目

项目编号: ZCSP-华县-2025-00037

渭南市公安局华州分局交通管理大队 测速设备采购项目合同书

甲 方: 渭南市公安局华州分局交通管理大队

乙 方: 西安沣飞电子科技有限公司

签订时间: 2025 年 5 月 6 日

采购人（甲方）：渭南市公安局华州分局交通管理大队

供应商（乙方）：西安沣飞电子科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》和项目名称：渭南市公安局华州分局交通管理大队测速设备采购项目（项目编号：ZCSP-华县-2025-00037）的采购文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 甲方采购的物品内容和含税价格

货物名称、货物型号、数量（后附采购清单）。

合同总价为：人民币大写：玖拾捌万壹仟捌佰元整

人民币大写：（¥：981800.00 元）。

本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

第二条 交货地点

甲方指定地点

第三条 供货期限

自合同签订之日起 30 个日历日内。

第四条 质保期

乙方从项目验收合格之日起，产品提供 2 年质保，质保期内出现质量问题予以免费调换。

第五条 付款方式

项目整体安装调试完成后，乙方向甲方开具合同全额正式发票。支付合同总价的 70%。使用三个月验收合格支付合同总金额的 20%。贰年质保期完成后一周内支付合同总金额的 10%。

乙方收款账户信息:

企业名称: 西安沣飞电子科技有限公司

开户行: 中国建设银行股份有限公司西安长安路支行

帐号: 6100 1720 0150 5251 7254

第六条 产品质保期（三包期）内，修改、更换、退货要求

1. 乙方的产品质量应当符合国家及行业规定的标准，并无任何瑕疵；乙方应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），免费提供所有设备正常使用所需的备品备件，且乙方维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产。

2. 如交付品种、型号、规格不符合合同约定的，由乙方负责退换，由此产生的一切费用及给甲方造成的相关损失由乙方全部承担并赔偿相应损失。

3. 如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给甲方造成的所有经济损失乙方应予全额赔偿。

4. 保修期内由乙方免费质保，采购人报修后三日内乙方必须响应，否则将依据有关法律、法规进行追偿。

乙方提供产品应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成医疗事故而引发的纠纷，由乙方全额负责赔偿，并免费为采购人修复瑕疵或更新换代，期间产生的费用均由乙方承担。

第七条 项目验收

1. 交货检验：货物到达交货地点后，由甲方，乙方对货物进行开箱检查，检查内容包括：货物名称、品牌、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若货物与合同要求不符，甲方将拒绝接收。

2. 技术验收：交货检验后，由乙方负责安装调试。安装调试完毕后，乙方提交验收文件，甲方的货物使用单位对设备进行技术验收（乙方协助），验收以国家标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。

3. 最终验收：技术验收合格后的，甲方根据使用单位技术验收报告，组织相关部门及专家对货物进行最终验收。

4. 验收依据

(1) 合同文本；

- (2) 招标文件;
- (3) 中标人的投标文件;
- (4) 货物清单;
- (5) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料;
- (6) 国家和行业制定的相应的标准和规范。

第七条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条 乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总价的1%作为违约金，但不超过合同总金额的10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条 附则

本合同一式五份。甲乙双方各执两份，渭南市华州区政府采购中心备案一份。本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（采购人）：
渭南市公安局华州分局交通管理大队（公章）

乙方（供应商）：
西安沔飞电子科技有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地址：陕西省渭南市华州区华盛路南段

电话：

邮编：

传真：

日期：2015年 5月 6日

(签字)



地址：陕西省西安市碑林区南二环


东段 561 号 3 幢 12506 室

电话：029-8555562

邮编：

传真：

日期：2015年 5月 6日



附采购清单

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价(人民币元)	总价(人民币元)	备注
1	萤光系列 900 万抓拍单元	大华 /DH-CP 902-YG KK	浙江大华技术股份有限公司	传感器类型: 1.1 英寸 GS-CMOS; 电子快门: 1/50s ~ 1/1000000s (可手动或自动调节); 图像分辨率: 4096×2336 (不包含 OSD 黑边); 视频分辨率: 4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720); 视频帧率: 最大支持 50fps, 默认主码流 (4096×2336@25fps), 辅码流 (1600×1200@25fps); 视频码率: H.264: 32kbps~32767kbps H.265: 32kbps~32767kbps MJPEG: 512kbps~32767kbps; 视频压缩标准: H.265; H.264; MJPEG;	个	2	13380.00	26760.00	\

				接口类型: C; 产品尺寸: $\Phi 50.6\text{mm} \times 82.5\text{mm}$; 毛重: $0.44\text{kg} \pm 0.01\text{kg}$; 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$; 工作湿度: 95%RH				
3	四合一蓝光补光灯	大华 /CXBG- 1-1-PS- A-DH-I TALF-3 00AG-F	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	灯型: 多功能一体型: 支持暖光 LED 频闪、暖光 LED 爆闪、白光氙 气爆闪、红外氙气爆闪四种模式; 光源: 可见光 (波长 $350\text{nm} \sim 780\text{nm}$) ; 色温: 氙气: $5800\text{K} \pm 200\text{K}$, LED: 3500K ; 中心光照度: LED: $\leq 5\text{lx}$ (20m 平均光照度), $\leq 20\text{lx}$ (20m 有效光 照度), 80lx (20m 频爆光照度); 氙气: $\leq 4000\text{lx}$; 触发方式: 开关量; 光斑覆盖范围: 1 车道;	台	4	2780.00	11120.00 \

				净重: 1kg					
5	桌面式电源适配器 -AC100V~240V-4 0W-12V3.33A-V 级-输入两芯中规格 脚-带市电同步信号 -镀锡裸线输出	大华 /DYS12 333ZQ- A	浙江 大华 技术 股份 有限 公司		桌面式电源适配器-AC100V~240V-40W-12V3.33A-V 级-输入两芯 中规格脚-带市电同步信号-镀锡裸线输出	个	4	60.00	240.00 /
6	高清网络球型摄像	大华	浙江 大华 技术		传感器类型: 全景: 1/2.8 英寸 CMOS; 细节: 1/2.8 英寸 CMOS;	台	2	6050.00	12100.00 /

机		股份 有限 公司	像素：全景：400万；细节：400万； 最大分辨率：全景：3840×1080；细节：2560×1440； 最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启） 细节：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 镜头焦距：全景：2.8mm；细节：4.8mm~120mm； 镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6-3.6； 视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； 光学变倍：全景：NA；细节：25； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；				
	/DH-SD						
	T-7C14						
	25-4P-						
	GBZJ-A						
	D3EV-0						
	280						

7	球机吊装支架	大华 /DH-PF B300C	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	承重: 7kg; 安装方式: 吊装; 旋转角度: /; 执行标准: Q/DXJ 064-2018; 材质: 铝合金; 适用机型: /; 重量: 0.75kg; 颜色: 大华白	个	2	61.00	122.00	\
8	柱装支架	大华 /DH-PF A150	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	外观颜色: 白色; 承重: 7.0kg; 安装方式: 柱装; 适配机型: 请参考选型; 执行标准: Q/DXJ 064-2018	个	2	61.00	122.00	\

9	万向节支架	大华 /8018	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	万向节支架	套	10	61.00	610.00	／
10	柱装支架	大华 /DH-PF A150	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	外观颜色：白色； 承重：7.0kg； 安装方式：柱装； 适配机型：请参考选型； 执行标准：Q/DXJ 064-2018	个	10	61.00	610.00	／
11	5口二层非管理型 工业级交换机	大华 /DH-IS3 200-5G T	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	(注意：此型号不标配电源及电源母头端子，需单独选配！) 工业级导轨式非管理交换机 交换容量：128Gbps，包转发率：30Mpps 接口类型：5个10/100/1000Mbps Base-T电口 通信标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3X，IEEE 802.3ab，	台	1	518.00	518.00	／

				IEEE 802.3az 供电方式: 支持外置双电源输入, 工作电压范围 9-48VDC 静电防护: 空气: 15kV; 接触: 8kV 雷电防护: 端口: 6kV; 电源: 4kV 防护等级: IP40; IK06 工作温度: -30°C ~ +75°C 风扇: 无风扇设计 外壳材料: 铝壳 安装方式: 导轨式安装				
1	桌面式电源适配器 -AC100V~240V-4	大华	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	桌面式电源适配器-AC100V~240V-40W-12V3.33A-V级-输入两芯 中規插脚-带市电同步信号-镀锡裸线输出	个	1	59.00	59.00 \
2	0W-12V3.33A-V 级-输入两芯中規插	/DYS12 333ZQ- A						

	脚-带市电同步信号 -镀锡裸线输出							
1	4路智能终端管理	大华	浙江大华技术股份有限公司	操作系统: Linux; 操作界面: WEB 方式; 网络协议: TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、 RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X; 图片编码格式: JPEG; 存储功能: 硬盘 (标配 1 个 4T 硬盘) ;FTP;SFTP; 定位功能: 支持 GPS;支持北斗 (天线需单独下单) ; 图片合成: 支持单通道 1/2/3/4/5/6 张图片合成; 支持合成顺序和特 写图序号选择; 断网续传: 支持平台断网续传、FTP 断网续传;支持手动上传; 硬盘接口: 1 个, SATA 接口;	个	1	5680.00	5680.00 \
3	盒(4T)(GPS)	/DH-ITS E0400- TA-N04						

1	工业级光纤收发器	大华 /DH-IO TE-1ET1 SC-20T	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	产品尺寸: 210.0mm×174.8mm×57.0mm (长×宽×高) ; 净重: 1.6kg (不同配置略有差异)				
4				产品规格等级: 工业级; 产品形态: 盒式; 网络接口: 具备 1 个 100Mbps 光口(SC)、1 个 10/100Mbps 自协商 以太网口(RJ-45); 光纤类型: 单模单纤; 光接口类型: SC; 发送端/接收端: 发送端; 波长: 1310nm 发送,1550nm 接收; 光传输距离: ≤20km; 安装方式: 桌面、集成机箱、壁挂安装;	台	1	218.00	218.00 /

						输入电压范围：5~12VDC; 是否标配电源：是，标配 5VDC 电源; (产品单只出售)				
1	室外非屏蔽六类网	大华	浙江大华技术股份有限公司	材质：无氧铜(99.97%); 材质：透明聚酯带; 材质：聚酯纤维; 导体结构：0.57mm±0.01mm; 线规：23AWG; 绝缘材质：HDPE; 护套材料：MDPE; 护套颜色：黑色; 长度：305m±2m; 执行标准：YD/T 3296.2-2018;	箱	1	965.00	965.00	\	
6	线-黑色-305米	U								

1	中型普通配电箱	国标/定制	优特 斯智 能控 制 (西 安) 有限 公司	认证: CCC 安装方式: 抱箍; 承重: 30kg; 防护等级: IP44; 材料: 冷轧钢板; 外观颜色: logo 颜色 RAL9017, 喷涂颜色 RAL7035; 产品尺寸: 450mm×300mm×590mm±2mm (宽×深×高); 柱装直径: 0~300mm; 穿线孔: DN50mm×2; 百叶窗: 支持; 防腐蚀: C3; 工作温度: -30℃~+60℃; 工作湿度: 5%~95% (RH);	个	1	1480.00	1480.00	1480.00
8									

				防腐等级: 普通防护					
1 9	组件-6.5米白色 T 型八角杆-9米横臂 (标配地笼, 不含 运费) -非 ROHS	西安 沣飞 电子 科技 有限 公司	国际/ 定制	材料: Q235B; 表面处理: 热镀锌+喷粉; 颜色: 白色/DH816; 主杆高度 (m) : 6.5; 主杆规格 (mm): (260-320)*8; 横臂规格 (mm): (100-225) *6; 可选横臂代号: 标配横臂; 球机安装位: 1.0; 摄像机安装位: 8.0; 最大承重单横臂/Kg: 36.0; 最大承受风力/级: 12.0;	根	1	32500.00	32500.00	\

				地笼: 标配地笼					
20	萤光系列 900 万抓拍单元	大华 /DH-CP 902-YG KK	浙江大华技术股份有限公司	传感器类型: 1.1 英寸 GS-CMOS; 电子快门: 1/50s~1/100000s (可手动或自动调节); 图像分辨率: 4096×2336 (不包含 OSD 黑边); 视频分辨率: 4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720); 视频帧率: 最大支持 50fps, 默认主码流 (4096×2336@25fps), 辅码流 (1600×1200@25fps); 视频码率: H.264: 32kbps~32767kbps H.265: 32kbps~32767kbps MJPEG: 512kbps~32767kbps; 视频压缩标准: H.265; H.264; MJPEG; 图片编码格式: JPEG; 图片合成: 支持 1/2/3/4 张图片合成;	个	8	13380.00	107040.00	\

2	四合一荧光补光灯	大华 /CXBG- 1-1-PS- A-DH-I TALF-3 00AG-F	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	工作温度: -30℃ ~ +70℃; 工作湿度: 95%RH 灯型: 多功能一体型: 支持暖光 LED 频闪、暖光 LED 爆闪、白光氙 气爆闪、红外氙气爆闪四种模式; 光源: 可见光 (波长 350nm ~ 780nm) ; 色温: 氙气: 5800K±200K, LED: 3500K; 中心光照度: LED: ≤5lx (20m 平均光照度) , ≤20lx (20m 有效光 照度) , ≤80lx (20m 频曝光照度) ; 氙气: ≤4000lx; 触发方式: 开关量; 光斑覆盖范围: 1 车道; 补光距离: 16m ~ 26m; 回电时间: ≤70ms; 闪光持续时间: 180μs ~ 500μs;	8	2780.00	22240.00	2
---	----------	---	----------------------------------	--	---	---------	----------	---

2	高清网络球型摄像机	浙江大华技术股份有限公司	大华	传感器类型: 全景: 1/2.8 英寸 CMOS; 细节: 1/2.8 英寸 CMOS; 像素: 全景: 400 万; 细节: 400 万; 最大分辨率: 全景: 3840×1080; 细节: 2560×1440; 最低照度: 全景: (单目镜头) 彩色: 0.001Lux@F1.0 黑白: 0.0001Lux@F1.00Lux (红外灯开启) 细节: 彩色: 0.005lux@F1.6 黑白: 0.0005lux@F1.60Lux (红外灯开启); 最大补光距离: 全景: 30m (白光); 细节: 150m (红外); 补光类型: 全景: 白光; 细节: 红外+白光; 镜头焦距: 全景: 2.8mm; 细节: 4.8mm ~ 120mm; 镜头光圈: 全景: F1.0 细节: F1.6-3.6; 视场角: 全景: 水平: 180°±5°垂直: 51°细节: 水平: 55.8°~2.4° 垂直: 31.9°~1.3°对角线: 63.7°~2.7°; 光学变倍: 全景: NA; 细节: 25;	台	8	6050.00	48400.00 \
3			/DH-SD					
			T-7C14					
			25-4P-					
			GBZJ-A					
			D3EV-0					
			280					

				执行标准: Q/DXJ 064-2018						
26	万向节支架	大华 /8018	浙江 大华 技术 股份 有限 公司		万向节支架	套	16	61.00	976.00	\
27	柱装支架	大华 /DH-PF A150	浙江 大华 技术 股份 有限 公司		外观颜色: 白色; 承重: 7.0kg; 安装方式: 柱装; 适配机型: 请参考选型; 执行标准: Q/DXJ 064-2018	个	16	61.00	976.00	\
28	5口二层非管理型	大华	浙江 大华 技术		工业级导轨式非管理交换机	台	8	518.00	4144.00	\

工业级交换机	/DH-IS3 200-5G T	股份有限公司	交换容量：128Gpbs, 包转发率：30Mpps 接口类型：5 个 10/100/1000Mbps Base-T 电口 通信标准：IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az 供电方式：支持外置双电源输入, 工作电压范围 9-48VDC 静电防护：空气：15kV; 接触：8kV 雷电防护：端口：6kV; 电源：4kV 防护等级：IP40; IK06 工作温度：-30℃ ~ +75℃ 风扇：无风扇设计 外壳材料：铝壳 安装方式：导轨式安装				
--------	------------------------	--------	--	--	--	--	--

29	桌面式电源适配器 -AC100V~240V-4 0W-12V3.33A-V 级-输入两芯中规格 脚-带市电同步信号 -镀锡裸线输出	大华 /DYS12 333ZQ- A	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	桌面式电源适配器-AC100V~240V-40W-12V3.33A-V级-输入两芯 中规格脚-带市电同步信号-镀锡裸线输出	个	8	59.00	472.00	\
30	4路智能终端管理 盒(4T)(GPS)	大华 /DH-ITS E0400- TA-N04	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	操作系统: Linux; 操作界面: WEB 方式; 网络协议: TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、 RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X; 图片编码格式: JPEG; 存储功能: 硬盘 (标配 1 个 4T 硬盘) ;FTP;SFTP; 定位功能: 支持 GPS;支持北斗 (天线需单独下单) ;	个	4	5680.00	22720.00	\

					供电方式: DC12V, 标配适配器; 功耗: <20W; 工作温度: -30°C ~ +65°C; 工作湿度: 10% ~ 90%RH (无凝结); 产品尺寸: 210.0mm×174.8mm×57.0mm (长×宽×高); 净重: 1.6kg (不同配置略有差异)				
3 1	工业级光纤收发器	大华 /DH-IO TE-1ET1 SC-大华 /20T	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	产品规格等级: 工业级; 产品形态: 盒式; 网络接口: 具备 1 个 100Mbps 光口(SC)、1 个 10/100Mbps 自协商 以太网口(RJ-45); 光纤类型: 单模单纤; 光接口类型: SC; 发送端/接收端: 发送端;	台	8	218.00	1744.00	\

					波长: 1550nm 发送,1310nm 接收; 光传输距离: ≤20km; 安装方式: 桌面、集成机箱、壁挂安装; 输入电压范围: 5~12VDC; 是否标配电源: 是, 标配 5VDC 电源; (产品单只出售)				
3	室外非屏蔽六类网	大华	浙江大华技术股份有限公司	材质: 无氧铜(99.97%); 材质: 透明聚酯带; 材质: 聚酯纤维; 导体结构: 0.57mm±0.01mm; 线规: 23AWG; 绝缘材质: HDPE; 护套材料: MDPE;	箱	2	965.00	1930.00	\
3	线-黑色-305 米								

						最大承重单横臂/Kg: 24.0; 最大承受风力/级: 12.0; 地笼: 标配地笼				
3	组件-6.5米白色 L					材料: Q235B; 表面处理: 热镀锌+喷粉; 颜色: 白色/DH816; 主杆高度 (m) : 6.5; 主杆规格 (mm): (260-320)*8; 横臂规格 (mm): (100-225) *5; 可选横臂代号: 标配横臂; 球机安装位: 1.0; 摄像机安装位: 8.0; 最大承重单横臂/Kg: 36.0;	根	1	23600.00	23600.00 \
7	型八角杆-9米横臂 (标配地笼, 不含 运费) -非 ROHS	国标	-6509	国标						

				最大承受风力/级: 12.0; 地笼: 标配地笼					
38	网络链路服务	广电	广电集团	运营商 2 年服务 (光纤收发器)	项	5	10000.00	50000.00	√
39	电费	国电	国家电网	5 处限速点位用电 2 年服务	月	24	2000.00	48000.00	√
40	电线	国标 /ZR-YJV 2*1.5	国标	ZR-YJV2*1.5	卷	18	300.00	5400.00	√
41	电线	国标 /ZR-YJV 2*4	国标	ZR-YJV2*4	卷	3	800.00	2400.00	√
42	钢缆	国标/不 锈钢钢 缆	国标	不锈钢钢缆	米	300	7.00	2100.00	√
43	铝线	国标/ VLV2*2 5	国标	铝芯护套电力电缆 VLV2*25	米	1300	6.00	7800.00	√
44	瓷瓶支架	国标/1 位加厚 架+瓷 瓶	国标	1 位加厚架+瓷瓶	个	40	60.00	2400.00	√

4	稳压电源	国标/ 1KW	国标	定制		套	5	1350.00	6750.00	\
4	水泥基础	国标/ 定制	国标	9处立杆基础		套	9	4500.00	40500.00	\
4	光纤	国标/ 定制	国标	立杆处至运营商网络光纤		条	9	500.00	4500.00	\
4	光纤熔接	国标/ 定制	国标	光纤熔接		项	9	500.00	4500.00	\
4	警示标识牌	国标/ 定制	国标	限速提示牌、交通违法抓拍点标志牌、区间测速起点/终点等		套	5	2800.00	14000.00	\
5	标识牌立杆	国标/ 定制	国标	标识牌立杆及相关配套		项	36	800.00	28800.00	\
5	高空标志牌	国标/ 定制	国标	限速内容更换		套	14	620.00	8680.00	\
5	限速标志牌	国标/ 定制	国标	限速内容更换		套	23	350.00	8050.00	\
5	高空标志牌	国标/ 定制	国标	新增		套	12	2480.00	29760.00	\
5	顶管	国标/ 定制	国标	顶管		项	9	513.00	4617.00	\
5	吊车运输	国标/ 定制	国标	吊车运输、安装立杆		项	9	4300.00	38700.00	\

56	垃圾清运围挡	国标/定制	国标	垃圾清运围挡	项	9	560.00	5040.00	√
57	施工	国标/定制	国标	开挖、预埋等	项	9	900.00	8100.00	√
58	协调费	国标/定制	国标	协调费	项	9	1900.00	17100.00	√
59	安装调试	国标/定制	国标	设备安装调试等费用	项	9	2900.00	26100.00	√
60	合计	/						825051.00	√
61	运维服务	国标/定制	国标	两年维保	项	1		59438.84	√
62	税金	标准	国标	服务 6%，设备 13%	项	2		97310.16	√
总计（人民币元）							¥：981800.00 元		

供应商

（公章）：西安沣飞电子科技有限公司

