

大荔县公安局 2024 年中省转移支付自采项目 采购需求

一、基本要求

1、功能要求：做好办公基础保证以及办案过程中的装备的基本配置

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

- (①)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；②《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；③《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；④《财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》(财库〔2004〕185号)；⑤《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；⑥《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；⑦《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；⑧《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；⑨《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；⑩《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；⑪《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；⑫《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)。

3、交货期要求：合同签订生效后 20 天内需要交货完毕、安装调试完成。

4、交货地点： 大荔县公安局

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家相关管理规定及行业标准要求。

三、采购标的数量和规格

序号	名称	参数	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	服务器专用内存	1、内存类型：DDR4 2、内存容量：≥8GB 3、工作频率：3200 4、封装模式：GBA 5、传输标准：PC4-3200AA 6、内存电压：1.2V	根	20	300	6000	
2	隐蔽侦查拍摄设备	1、待机 680 天 2、云存储+插卡存储 3、手机远程同步影音 4、可远程开关机 5、有人就录无人待机省电 6、广角≥170° 7、光感自动切换 8、移动侦测报警推送 9、高清夜视自动感应 10、内置电池超强待机 11、高清换面 HD5MP 12、远程观看不限距离。	台	2	3550	7100.0	
3	隐蔽侦查定位设备	1、电池容量：≥2万毫安 2、工作时间：≥60 天 3、核心功能：全国定位、智能省电、轨迹回放、围栏保护、GPS/北斗、防拆报警、多车管理、移动报警 4、实时查看实时定位 5、定位器使用新型 MTK66 通道高灵敏 GPS 定位，误差≤5-10 米 6、电子围栏预支风险，通过电脑平台手机 APP 设置电子围栏半径，当车辆超过安全范围时，手机 APP 会报警提示，第一时间提供它的动向，守护更安全。	台	6	1650	9900.0	
4	急救包	单警急救包由包体、内装药品和器械组成，包体采用移膜皮革制成，包括硝酸甘油片、云南白药创可贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷布、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针；执行标准：《GA 891-2010 公安单警装备 警用急救包》；	个	100	200	20000.0	
5	伸缩警棍	1、颜色：金属部件为亚光黑色，握把胶套为黑色，激光雕刻处为金色； 2、尺寸：收回长度 L1：224±1.5mm；伸展	个	100	200	20000.0	

		<p>长度 L2: 508±1mm; 握把外径 D1: φ26.5±0.15mm; 中管外径 D2: φ20.5±0.1mm; 小管外径 D3: φ16.0±0.1mm。</p> <p>▲3、质量: ≤545g。</p> <p>4、轴向抗拉性能: 伸缩警棍完全伸展并锁定状态下, 对棍头施加轴向拉力至大于或等于2200N, 并保持1min后, 应符合要求。</p> <p>▲5、性能检测:</p> <p>5.1 抗冲击性能: 伸缩警棍完全伸展并锁定状态下, 以500±5g的钢球在1m高度自由落下, 对棍头进行轴向冲击, 试验≥16次, 伸缩警棍不应回缩, 且能正常使用, 应符合伸缩性能的要求。</p> <p>5.2 伸缩可靠性: 伸缩警棍伸展、收回为一个循环, 分别用拉出伸展和甩动伸展循环大于或等于8500次后, 应能正常伸展和收回。</p> <p>5.3. 抗弯性能: 伸缩警棍完全伸展并锁定状态下, 对加强型伸缩警棍的中管施加大于或等于16000 N 压力, 并保持 1 min 后, 应能正常伸展和收回。</p> <p>5.4 耐击打性能: 伸缩警棍完全伸展并锁定状态下, 固定在专用击打试验机上, 加强型伸缩警棍以4000N 击打力连续击打大于或等于8000次, 伸缩警棍不应断裂, 棍头不应脱落, 应能正常伸展和收回。</p> <p>5.5 极限击打性能: 伸缩警棍完全伸展并锁定状态下, 固定在专用击打试验机上, 对钢制刀具进行击打, 施加12000±200N 击打大于或等于25次进行试验, 击打后伸缩警棍不应断裂, 棍头不应脱落, 应能正常伸展和收回。</p> <p>6、耐腐蚀性能: 伸缩警棍经12h 盐雾试验, 耐腐蚀等级应不低于QB/T3832-1999 中表1 规定10级, 警徽和编号应能辨识。</p> <p>▲7、温度适应性: 在-45°~70°条件下伸缩性能符合要求</p> <p>8、执行标准: 《GA 886-2018 公安单警装备伸缩警棍》</p> <p>具有公安部中心出具的检测报告, 报告中体现了▲项所列要求。</p>				
6	催泪喷射器	<p>执行《GA 884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》标准</p>	个	200	100	20000.0

	<p>1、催泪喷射器（横喷型），由保险盖横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素；</p> <p>2、尺寸</p> <p>总高：176±2mm，最大外径：39±1mm</p> <p>罐体外径：37.5mm±0.5mm，观察窗宽：8mm±1mm</p> <p>观察窗高：80mm±1mm</p> <p>3、颜色：主体黑色，喷嘴白色，催泪剂溶液蓝色；</p> <p>4、质量：195g±15g；</p> <p>5、溶液体积：70ml±3ml；</p> <p>7、★连续喷射性能：喷射距离大于5.2m，喷射时间大于9.5s，完全喷射后剩余溶液量为0.6ml；</p> <p>8、★间断喷射性能：有效喷射3s后，放置8h后喷射距离大于4.2m；喷射距离达到4.2m的时间为4.07s；完全喷射后剩余溶液量为0.8ml.</p> <p>9、★催泪喷射器经1200N承压试验后，未解体、泄漏、爆裂；</p> <p>10、★催泪喷射器经1200N承压试验后，喷射为定向射流状，喷射距离大于或等于4m，有效喷射时间大于或等于7s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于7ml；</p> <p>11、经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态，从2.5m高度自由跌落至水泥地面上，各试验1次，未解体、泄漏、爆裂；</p> <p>具有公安部检测中心出具的完整的检测合格的检测报告，报告中体现了★项所列要求的</p>				
--	--	--	--	--	--

7	手铐	套	200	200	40000.0	
8	强光手电	把	300	300	90000.0	

1、结构：金属手铐应由左右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。

2、铐体与扇梁铆接处扇梁 $\leq 0.1\text{mm}$

3、质量： $\leq 225\text{g}$ 。

★4、强度检验：

4.1 金属手铐在锁闭状态下，施加大于或等于4200 N的纵向静拉力并保持30s，试验过程中金属手铐不应被拉开，试验后铐体上不应有永久性变形或裂纹

4.2 金属手铐在锁闭状态下，施加大于或等于6000N的横向拉力并保持30s，试验过程中金属手铐不应被打开，试验后铐体上不应有永久性变形或裂纹

4.3 对金属手铐的扇梁铆钉施加大于或等于16000N的静压力，保持30s，试验后固定连接件不应松脱。

★5、耐用度：金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，大于或等于15000次循环（每1000次循环后反锁定位1次）后，应符合灵活性检验的要求。

★6、跌落可靠性：金属手铐分别以水平横放、链环朝上两只铐体垂直向下、链环垂直向下两只铐体朝上3种状态，从大于或等于2.8m高度处，自由跌落至水泥地面后，应符合灵活性的要求。

7、执行标准：《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》

具有公安部中心出具的检测报告，报告中体现了★项所列要求。

1、结构基础型强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。

2、尺寸：总长度为154.6 mm $\pm 2\text{mm}$ ，握柄直径28.5 mm $\pm 1\text{mm}$ ，头盖外径35 mm $\pm 1\text{mm}$ ，手绳长度155 mm $\pm 5\text{mm}$ 。

3、质量：强光手电总质量（含18650锂离子电池和手绳）应小于或等于200 g。

4、强光初始光通量：使用18650锂离子电池，在电池饱和和状态下强光手电进入强光模式，初始光通量应大于或等于450lm。

9	肩灯	<p>★5、强光初始照度及色品坐标：使用 18650 锂离子充电电池，在电池饱和状态下强光手电进入强光模式，距光源 5 m 处光斑中心初始照度应大于或等于 5001x。</p> <p>6、强光照明时间：使用 18650 锂离子充电电池，在电池饱和状态下强光手电进入强光模式，连续照明 300min，距光源 5 m 处光斑中心照度值应大于或等于 320 lx。</p> <p>★7、外壳强度：强光手电外壳应能承受大于或等于 1800N 的径向压力。挂绳强度：承受拉力应大于或等于 150N。</p> <p>★8、碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位应能击碎 8.0mm 厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不破裂。</p> <p>9、执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备强光手电》</p> <p>具有公安部中心出具的检测报告，报告中体现了★项所列要求。</p>					
10	金属探测器	<p>1、外形尺寸：≤600mm×100mm×70mm</p> <p>2、整机重量：≤600g（含电池）</p> <p>3、操作和控制装置检验：按键、开关、充电插孔、信号插座等操作灵活，手感明确，功能可靠</p> <p>4、辐射磁感度强度检验：探测器发出的辐射磁场，七磁感应强度在其表面任一点都不超过 20 μT。</p> <p>5、适应环境：+40℃-5℃</p> <p>6、供电电源：</p>	个	30	300	9000.0	

		<p>a) 采用常见型号的电池供电，供电电压不超过 15V</p> <p>b) 至少能连续工作 40h 而无需更换电池或重新充电</p> <p>c) 当电池电压下降到有可能引起探测性能降低时，具有欠压提示功能。</p> <p>7、报警声音检验：报警声大于 75dB</p>				
11	现场执法记录仪	<p>1. 外形尺寸：外形尺寸（背夹、外接设备除外）长×宽×高≤85mm×60mm×35mm，质量≤165g。2. 存储介质容量：≥32G。3. ▲电池工作时间：采用内置不可更换电池供电，可满足连续拍摄时间≥10h； 4. 防摔抗跌：裸机跌落高度 2000mm，水泥地面，任意 6 个面各跌落≥5 次，试验期间执法记录仪处于工作状态。5. 外壳防护：外壳防护等级不低于 IP68 的要求。6. ▲接口：支持 Mini USB 和 Type-C 接口传输数据及充电。7. 夜视功能：设备在开启夜视功能后，红外有效拍摄距离≥3m，有效拍摄距离外应能看清人物面部特征，红外补光范围在 3m 处覆盖拍摄画面≥70%面积。8. 设备具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态；按下任意按键应能进入取景预览模式。9. ▲显示屏：显示屏对角线尺寸≥2.0in，显示屏最大亮度≥400cd/m²。10. 视频性能：在 2560×1440 清晰度下视频分辨率≥1000 线，帧率 30 帧/s。11. 视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂商声明的所有分辨率条件下均≥120° 12. ▲几何失真：执法记录仪记录的视场在生产厂商声明的所有分辨率条件下几何失真应≤8%。13. ▲照片分辨率：在生产厂商声明的所有分辨率条件下，照片分辨率应≥1100 线。14. 重点文件标记：执法记录仪在拍摄过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”，标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。15. 一键切换：执法记录仪应能在拍摄时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下拍摄键保存当前录音文件后开始录像。16. 视频预录功能：执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于等于 10s</p>	台	50	3000	150000.0

12	雨衣	面料：涤纶涂加覆聚氨酯涂层雨衣布，里料：涤纶网眼布，结合缝用热封胶条热封，防水性好，穿着舒适 色差：3～4级，缝合部耐静水压≥18KPa，成品 PH 值：5.0～7.0	套	100	200	20000.0		
13	台式电脑	1、CPU:≥Intel Core I5-12400 处理器 2、主板: Intel 400 系列及以上芯片组 3、内存: ≥8G DDR4 2666MHz 内存, 提供双内存槽位 4、显卡: 集成显卡 5、声卡: 集成声卡, 支持 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口, 其中前置包含 1 个 2 和 1 接口) 6、硬盘: ≥1THDD 机械硬盘; 256G SSD 固态硬盘 7、网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡; 8、扩展槽: ≥1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1、1	套	126	5000	630000.0		

14	高配台式电脑	<p>个 PCI 槽位 9、 键盘鼠标： 防水键盘、 抗菌鼠标 10、 接口： ≥10 个 USB 接口 (前置 2 个 USB 3.2 Gen2、 4 个 USB 3.2 Gen1, 后置 4 个 USB 2.0)、 1 组 PS/2 接口、 1 个串口、 VGA+HDMI 接口 (VGA 非转接)； 11、 电源： ≥260W 节能电源 12、 操作系统： 预装正版 Win 11 操作系统 13、 安全性： USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、 鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露； 14、 机箱： 标准 MATX 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效； 机箱不大于 13.6L, 顶置提手, 方便搬运, 顶置电源开关, 方便使用； 15、 显示器： ≥23.8 寸显示器 16、 服务： 要求原厂商提供证明文件原厂 400/800 售后电话及售后服务承诺函。 17、 软件： 提供同一品牌 (出厂预装) 或第三方云教室集中部署和管理软件, 可通过创建虚拟磁盘, 对该磁盘的设置实现所有终端硬盘的集中统一管理； 可部署多个系统到客户端, 实现一机多用, 满足不同办公需要； 客户端具备硬盘分区的每次保护还原功能</p>					
15	笔记本	<p>1. CPU: 核心数≥8 核频率≥4.4GHZ; 2、 内存: ≥16G DDR4 3200MHz 内存; 3、 显卡: ≥NVIDIA GEFORCE RTX3060ti 12G 独立显卡; 4、 声卡: ≥集成声卡; 5、 硬盘: ≥1TB M.2 NVME SSD; 6、 电源: ≥500W 节能电源; 7、 操作系统: Win 11 操作系统; 8、 显示器: ≥27 寸显示器曲面屏; 9、 服务: 要求原厂主机三年保修;</p> <p>1. CPU: ≥4 核, 主频 2.5Ghz, 睿频 4.5Ghz 2 接口: ≥2 个 USB3.2 Gen1 接口、 2 个 USB Type-C 接口 (含 1 个 USB3.2 Gen2 全功能+1 个雷电 4)、 HDMI 接口、 耳麦二合一接口、 读卡器、 RJ45 接口; 3. 内存: ≥8GB DDR4 3200MHz 内存, 预留扩展内存槽位 4. 硬盘: ≥512G M.2 PCIE SSD 固态硬盘。 5. 显卡: ≥集成显卡 6. 网卡: 千兆网卡以及 802.11AC 无线网卡 (带蓝牙功能) 7. 电池: ≥内置 45Whr 以上锂电池 8. 摄像头: 720P 高清摄像头, 配置摄像头滑动盖板, 保护个人隐私安全 9. 显示屏: ≥15.6" FHD LED 防眩</p>	套	20	5000	100000.0	

		光液晶显示屏(1920x1080)，配置合金转轴，屏幕 180 度平放； 10 服务：要求原厂商承诺主机一年保修及上门，并提供证明文件，原厂 400/800 售后电话及售后服务承诺函。11. 整机认证：3C 认证、节能认证、提供厂商国家信息安全一级资质、服务通过客户联络中心标准体系 (CCCS) 钻石五星级认证，提供以上证书文件。12. 厂家资质：制造商通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO14001 环境体系认证、ISO9001 系列质量管理体系认证，制造商获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 实验室认可证书，制造商获得 ISO50001 能源管理体系认证证书，提供以上证书文件				
16	一体机打印 机	<p>1. 打印幅面：A4； 2. 打印速度： 30 页/分钟； 3. 打印分辨率： HQ1200、600x600dpi； 4. 打印语言： PCL6, BR-Script3； 5. 打印首页输出时间： <8.5 秒； 6. 复印速度： 30 页/分钟； 7. 复印分辨率：600x600dpi； 8. 复印首页输出时间： <10 秒； 9. 扫描元件： 彩色 CIS； 10. 光学分辨率： 600*2400dpi； 11. 最大分辨率 19200*19200dpi； 12. 处理器： 266MHz； 12. 标准 (最大) 内存： 32MB； 13. 自动进稿器页数： 35 页； 14. 接口类型 USB2.0、10/100BASE-TX 以太网； 15. 纸张输入容量-标准： 250 页 (纸盒) +1 页 (手动)； 16. 纸张输出容量-标准： 100 页+1； 17. 双面打印： 标配双面打印单元； 18. 有线网络打印： 标配； 19. 随机硒鼓寿命： 12000 页； 20. 随机墨粉容量： 2600 页； 21. 特色功能： 支票打印、水印打印，自动双面打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、自定义纸张打印、省墨打印、墨粉浓度调整、AirPrint 打印、支持打印工场； 22. 保修和服务信息： 一年全国免费上门服务</p>	台	30	2500	75000.0

		<p>打印机类型：墨仓式打印机 打印方式：按需供墨（智能墨滴变换技术，颜料墨水配置） 打印方向：双向打印，独立4色 最小墨滴：3.3pl，默认分辨率：600x300 dpi，最高分辨率(打印) 4800x1200dpi 打印功能：自动双面打印 打印速度：(A4 单面) 标准模式黑白 17 面/分钟，彩色 9.5 面/分钟 打印速度(A4 双面) 标准模式黑白 7.5/分钟，彩色 5 页/分钟 首页输出时间：黑白 7s，彩色 11s 最大复印分辨率：600x600dpi 最大份数：99 页 复印色彩数量：256 级/16.7 百万色 扫描仪类型：平板彩色图像扫描仪 最大扫描分辨率：1200x2400 dpi ADF 最大扫描分辨率：1200x2400 dpi 支持纸张厚度 64~95 g/m² 支持最大张数 35 页 显示屏：2.4 英寸 LCD 液晶显示器 打印低处理：标准纸盒：250 页(A4 普通纸 80g/m²) 后部进纸器：1 页(A4 普通纸 80a/m²) 打印机接口：高速 USB，以太网接口，wifi 连接打印和远程打印 工作功率：独立复印模式：12W 待机模式：5.5W，睡眠模式：0.9W</p>	台	30	3000	90000.0	
18	便携式打印机	<p>打印速度：18PPM；0 秒预热技术、A4； CPU: ≥1GHZ，内存：32MB，首页输出时间 10S，物理分辨率：600*600*2dpi，150 页进纸盒；100 页出纸盒；支持小册子打印。接口：高速 USB2.0；功耗：0.18kWh/周。鼓粉一体、自动开机/自动关机、电源功率：打印：334W，手动关闭：0.06W、打印语言：PCLm, PwG, PCLM。支持国产系统统信和麒麟。</p>	台	30	1500	45000.0	
19	碎纸机	<p>1、保密等级：德标五级保密 2、碎纸效果：2x10mm 米粒状 3、单次入纸：≥10 张 4、碎纸速度：≥3.0 米/分钟 5、入口宽度：≥220MM 6、纸筒容量：≥20L 7、电机功率：250W 8、可碎介质：办公用 A4 纸、订书针 9、智能功能：过热停机保护、拉筒停机、自动</p>	台	10	1000	10000.0	

		进纸、一键退纸。				
		符合公安部监督局监所被监管人员指纹采集标准； 传感器类型：电容式 采集窗口尺寸：13.5*19.0mm 有效图像尺寸：宽12.8mm，高18.0mm 图像窗口大小：12.8×18.0 mm 图像大小：256*360pixel 图像分辨率：500ppi，误差范围-1%~+2% 图像畸变：≤1% 单帧图像采集时间：≤0.2s 灰度动态范围：≥150级 图像灰度：8位，256级 通讯接口：USB	台	4	2000	8000.0
21	合计					1500000.0

四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合国家相关管理规定及行业标准要求。

五、服务标准、期限、效率等要求

- 1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
- 2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。
- 3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中

的质量控制完善。

- 4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。
- 5、售后服务要求：质保期3年。

六、验收标准

- 1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
- 2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
- 3、采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

