

项目编号：JZZB2024-1175

合阳县人民法院 2024 年第二批中省政法
转移支付自定装备采购项目

招 标 文 件

陕西金字招标有限责任公司

2024 年 11 月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	6
第三章	合同条款及格式	26
第四章	采购内容及技术要求	32
第五章	商务要求	55
第六章	评 标 方 法	58
第七章	投标文件构成及格式	68

温馨提示：本项目项目名称为：合阳县人民法院 2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目。

第一章 招标公告

项目概况

2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目招标项目的潜在投标人应在西安市碑林区更新街 13 号铭爵大厦 2 号楼 7 楼获取招标文件，并于 2024 年 12 月 13 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JZZB2024-1175

项目名称：2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,350,000.00 元

采购需求：

合同包 1 (2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目)：

合同包预算金额：1,350,000.00 元

合同包最高限价：1,350,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他办公设备	合阳县人民法院 2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目	1 (批)	详见采购文件	1,350,000.00	1,350,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1 (2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目为非专门面向中小企业的项目。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1 (2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目) 特定资格要求如下:

(1) 法定代表人直接参加投标的, 须出具法人身份证明及身份证; 法定代表人授权代表参加投标的, 须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3) 供应商不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商, 不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取招标文件

时间: 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 27 日, 每天上午 09:00:00 至 12:00:00, 下午 14:00:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径: 西安市碑林区更新街 13 号铭爵大厦 2 号楼 7 楼

方式: 现场获取

售价: 500 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2024 年 12 月 13 日 10 时 00 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点: 西安市碑林区更新街 13 号铭爵大厦 2 号楼 7 楼会议室

开标地点: 西安市碑林区更新街 13 号铭爵大厦 2 号楼 7 楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取招标文件时, 请携带单位介绍信、本人身份证原件及复印件 (复印件须加盖单位原色鲜章、节假日除外)。

2、落实政府采购政策:

(1)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 (财库〔2022〕19 号);

(2)、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 (财库〔2020〕46 号);

- (3)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (4)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (5)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (6)、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文件）；
- (7)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (8)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (9)、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (10)、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；
- (11)、《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》；陕财办采〔2023〕3号；
- (12)、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；
- (13)、其他需要落实的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：合阳县人民法院

地址：合阳县印光大道西段

联系方式：0913-5550639

2. 采购代理机构信息

名称：陕西金字招标有限责任公司

地址：西安市碑林区更新街13号铭爵大厦2号楼7楼

联系方式：029-87976716-601

3. 项目联系方式

项目联系人：卢荣丹

电话：029-87976716-601

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	编 列 内 容
1	采购代理机构：陕西金字招标有限责任公司 地 址：西安市碑林区更新街 13 号铭爵大厦 2 号楼 7 楼 电 话：029-87976716 转 601 传 真：029-87976716
2	本项目不接受联合体投标。
3	不允许提供备选方案。
4	本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。
5	投标报价：投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。
6	供应商资格要求： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件： （1）、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）、供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （3）、财务状况报告：供应商提供 2022 或 2023 年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段

	的资产负债表），或其开标前六个月内银行开具的资信证明； （4）、社会保障资金缴纳证明：供应商提供近一年内本单位已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （5）、税收缴纳证明：供应商提供近一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明； （6）、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（书面声明）。 二、特定资格要求： （1）、法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明及身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。 （2）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 （备注：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/，可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，投标人可自主选择是否在纸质文件中提供本证明，以采购代理机构查询结果为准。） 以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。
7	本次招标活动投标人需交纳投标保证金为：人民币贰万元整（¥20000.00） 投标保证金的交纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 投标人以银行转账、电汇形式交纳投标保证金的（转账时请注明项目编号：JZZB2024-1175），招标结束之后以转账形式退到投标人的基本账户。 投标人以保函形式缴纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件送至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附于招标文件规定处，招

	标结束之后在规定时间内将保函正本原件退回。 投标人以银行转账、电汇形式缴纳投标保证金的截止时间：须在投标文件递交截止前到达采购代理机构指定账户。（由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前 1 个工作日转账。）投标保证金到达采购代理机构指定账户后，投标人须与陕西金字招标有限责任公司联系确认到账后（联系电话 029-87976716-601），将投标保证金缴纳凭证复印件附于招标文件规定处。
8	正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；开标一览表：壹份。电子版：壹份。
9	投标文件正本、所有的副本、开标一览表、电子版需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“开标一览表”“电子版”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号等标识。
10	投标文件递交截止时间：2024 年 12 月 13 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间） 投标文件递交地址：西安市碑林区更新街 13 号铭爵大厦 2 号楼 7 楼会议室 投标文件接收人：陕西金字招标有限责任公司
11	开标时间：2024 年 12 月 13 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间） 开标地点：西安市碑林区更新街 13 号铭爵大厦 2 号楼 7 楼会议室
12	评标方法：综合评分法（详见第六章）
13	招标代理服务费： 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）的有关规定执行。 中标单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

14	保证金账专户： 户名:陕西金字招标有限责任公司 账号:8888888167310240 银行：浙江网商银行股份有限公司 支行：浙江省杭州市浙江网商银行股份有限公司 联行号:323331000001（拨打网商银行人工服务热线 95188 转 3 号键进行咨询） 请各投标人按照要求将保证金汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由投标人自行承担。
15	核心产品： 智慧库房一体化管理感知平台（3D）

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2. 名词解释

2.1 采购人：合阳县人民法院

2.2 监督机构：合阳县财政局及采购人

2.3 采购代理机构：陕西金字招标有限责任公司

2.4 投标人：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6 服务是指投标人为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7 节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8 中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46号规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.9 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10 残疾人福利性单位是指符合《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3. 合格的投标人

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（见投标人须知前附表）。

3.2 根据本次采购项目的特殊要求，规定的投标人特殊条件（见投标人须知前附表）。

3.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目的货物采购中同时参与投标，否则均为无效投标。

3.4 投标人不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

3.5 投标人必须在陕西金字招标有限责任公司购买招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

3.6 联合体投标

3.6.1 如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.6.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.6.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4. 投标产品（含服务）的合格性和合法性

4.1 投标产品（含服务）应满足招标文件的要求。并满足招标文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、配送、技术支持和招标文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

5. 投标文件内容的真实性

5.1 投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来

源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

二. 招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 商务要求

第六章 评标方法

第七章 投标文件构成及格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 本招标文件的解释权归陕西金字招标有限责任公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7. 招标文件的修改和澄清

7.1 在投标文件递交截止时间 3 日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

7.2 采购代理机构如果对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取招标文件潜在投标人。

7.4 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三. 投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

9. 投标文件的构成

9.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

(1) 按照投标人须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

(2) 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书。

(3) 按照招标文件投标人须知前附表的要求提交的资格证明文件。

(4) 按照本须知第 14 条要求提交的投标保证金。

(5) 招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10. 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第七章所提供的格式和要求制作投标文件，明确

表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2 按招标文件第 9 条的内容及要求 and 第七章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11. 投标报价

11.1 投标报价：投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、检测费、税金等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.3 投标报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

13. 证明产品的合格性和招标文件规定的文件

13.1 投标人应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，按无效投标处理。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，包括：

（1）产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

（3）逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应；

（4）供货范围和服务内容的详细说明。

14. 投标保证金

14.1 投标人在投标时应向陕西金字招标有限责任公司提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购单位在因投标人的行为受到损害时可根据 14.8 条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金可采取“投标人须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4 投标保证金必须按照招标文件“投标人须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5 开标后经审查,未提交投标保证金、未按时间提交投标保证金、投标保证金金额不足、未将保函正本原件在规定时间内到采购代理机构备案、投标保证金缴纳凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件未附在投标文件内的投标将按无效投标处理。

14.6 未中标人的投标保证金,将在中标通知书发出后五个工作日内按原账户退还;中标人的投标保证金,在采购合同签订并按规定交纳招标代理服务费后五个工作日内退还(退还时,须向采购代理机构提供采购合同壹份)。

14.7 投标人以担保机构保函形式缴纳投标保证金的,招标结束之后将担保机构保函正本(原件)退回(退还时间参照 14.6 条款)。投标人领取担保机构保函正本原件时需携带法定代表人授权书原件。

14.8 下列任何情况发生时,视为投标人违约,其投标保证金将被没收:

1) 投标人在递交投标文件截止时间后,撤回投标文件的或者擅自退出招标投标活动的。

2) 投标人中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳招标代理服务费或由于投标人的原因导致中标无效的。

3) 将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的。

4) 投标人在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加招标投标的。

5) 投标人不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实,查无实据,造成恶劣影响,导致采购活动无法正常进行的。

6) 投标人与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期从递交投标文件的截止之日起 90 天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

15.2 特殊情况下,在原投标有效期期满之前,采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下,本章第 14 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16. 投标文件的式样和签署

16.1 投标人应按照本章投标人须知的要求,提交壹份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本,每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件及开标一览表一份,并标注投标人全称、项目名称、项目编号,与投标文件同时递交。

16.2 投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字(招标文件要求投标文件中法定代表人签字处由法定代表人签署,要求授权代表签字处由授权代表签署),若由授权代表签署,须按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中,所有要求签字(名)处,均须由签字(名)者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,不得用任何形式的图章代替。所有投标文件正本和副本须按第七章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码,并分别胶装成册。

16.3 任何行间插字、涂改和增删,必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字方有效。

16.4 投标人名称应填写全称;

16.5 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件,所引起的对投

标人不利的后果，由投标人自行负责。

16.6 投标文件的副本须和正本保持一致。若正本、副本有不一致的内容，以正本为准，投标文件副本可以是正本的复印件。

四. 投标文件的递交

17. 投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

17.2 投标人应将投标文件正本、所有的副本、开标一览表、电子版分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“开标一览表”“电子版”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、项目编号等标识。

17.3 外层包装请按以下要求标记：

（1）投标人的全称；

（2）投标项目名称、项目编号；

（3）正本或副本、开标一览表、电子版 “请勿在_____（开标时间）之前启封”。

17.4 如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

18. 投标文件的递交

18.1 投标人应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

18.2 投标文件接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

18.3 无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

19. 迟交的投标文件

19.1 按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后递交的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20. 投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

五. 开标与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标。

21.2 开标时，由采购人的代表、监督人在录音录像的监控下检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当场宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.3 只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

21.4 在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.5 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22. 评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中采购人代表须持有法人授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以邮件形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

22.5 投标文件的初审（含资格性、符合性审查）

22.5.1 采购人（如有采购人到场的情况）或招标代理机构将审查资格证明文件是否合格齐全，评标委员会审查投标文件是否完整等。

22.5.2 计算错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

22.5.3 在详细评标之前，根据本须知第 22.5.4 条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.5.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过

修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 没有按照招标文件要求提供的投标文件或投标文件构成有重大缺项；
- 2) 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；
- 3) 投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保函的；
- 4) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 5) 资格证明文件不齐全或无效的，或不符合国家规定的；
- 6) 投标文件无投标人公章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；
- 7) 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- 8) 投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价的；
- 9) 存在有重大缺漏项和重大技术偏离的投标产品；
- 10) 投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 11) 投标总报价低于成本或者高于招标文件公布的采购预算或者最高限价的；
- 12) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 13) 投标文件不符合法律法规要求的；
- 14) 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

22.6 投标文件的详细评审

22.6.1 评标委员会将按照本须知第 22.5.4 条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.6.2 详细评审按照“评标方法”的评标方法进行。

22.7 中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

23. 评标过程的保密

23.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

24. 评标方法

24.1 按照中华人民共和国财政部令第 87 号——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1) 最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2) 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

25. 评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

六. 定标、中标通知与签约

26. 定标程序

26.1 评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐 3 名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

26.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定相应的中标人。

26.3 确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4 采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

26.5 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

27.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 25 内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2 采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29. 招标代理服务费

29.1 按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）的有关规定执行。

29.2 中标单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。

29.3 招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳，不得用投标保证金冲抵。

29.4 中标人如未按上述第 29.1 条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

30. 质疑

30.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代

理机构提出质疑。

30.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

30.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.5.2 质疑项目的名称、编号；

30.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.5.4 事实依据；

30.5.5 必要的法律依据；

30.5.6 提出质疑的日期。

30.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

30.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5 关于采购文件的质疑，晚于投标截止日期的；

30.6.6 应当提交授权书而未提交的；

30.6.7 以非法手段取得证据、材料的；

30.6.8 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.9 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7 质疑答复

30.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

30.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向**相关部门**提起投诉。

30.8 其他需要说明的事项

30.8.1 接收质疑函的方式：书面形式

30.8.2 联系部门：陕西金字招标有限责任公司

30.8.3 联系电话：029-87976716

30.8.4 通讯地址：西安市碑林区更新街 13 号铭爵大厦 2 号楼 7 楼

31.1 开标后，如果投标人的报价超过了招标文件公布的采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的，应予无效投标处理。如果投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，应予废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

31.2 投标文件递交截止时间后，提交投标文件的投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，由采购人自主选择以下其中一种方式：

31.2.1 按废标处理；

31.2.2 按照中华人民共和国财政部令第 87 号——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第 43 条规定，经采购人报财政部门批准后现场改变采购方式，继续采购活动。

31.3 如果采用竞争性谈判方式继续进行采购，则按照以下程序进行：

31.3.1 按照中华人民共和国财政部令第 87 号——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、中华人民共和国财政部令第 74 号——《政府采购非招标采购方式管理办法》、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53 号的规定，

本次评审采用最低评标价法，即从质量和服务均能满足竞争性招标文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

31.3.2 谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。

31.3.3 原招标文件转为招标文件，投标文件转为报价文件（谈判投标文件），原投标报价为谈判第一次报价。

第三章 合同条款及格式

甲 方：

甲方地址：

乙 方：

乙方地址：

依照国家有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合阳县人民法院 2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目事项协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同及附件。

1、《招标文件》、《投标文件》及其澄清和确认文件均为本合同不可分割部分。

2、本合同内容受法律保护和制约。

3、本合同项下全部内容均不得转让、不得挂靠，若甲方在合同签订后发现乙方有上述行为的，将取消其中标资格，且不支付任何费用。

4、乙方必须遵守国家相关部门的现行有关规定，保证提供的服务全部内容严格按照招标文件的要求和投标文件的承诺执行。

一、项目范围

本项目包括如下内容：

二、交货期

本项目交货期为：

三、合同文件及解释

合同协议书

中标通知书

招标文件及招标补遗文件

投标文件及澄清文件

其他合同文件

四、合同价款、结算与支付

1、本合同总价款

本合同总价款为 RMB (人民币大写：)，该合同总价包括货物、检测、包装、运输、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、配送、安装、验收、

售后维护服务、利润、相关税费及市场价格风险在内等一切费用，货物清单作为合同附件。

2、支付方式

2.1 付款方式

3、结算方式

3.1、按照甲方最终验收确认进行结算。

3.2、凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且必须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

五、权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的验收工作。

3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

5、甲方项目负责人为_____。

6、协调乙方供货时与其他部门的关系。

7、乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权力。解除合同的同时，甲方有权利与评标报告中下一中标候选供应商签订新的供货合同。

8、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。

2、乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

3、乙方项目负责人为_____。

4、乙方配送时应充分了解甲方的现场各项管理标准，并全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

5、接受甲方现场管理人员的监督和检查。

6、按甲方指定地点将送货，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。

六、质量要求、技术标准

1、质量要求：设备在设计、制造、包装、运输过程中，严格执行国家及行业标准规范。

2、详见产品执行的技术标准。

七、交货要求

按照中标人响应进行。

八、交货地点

甲方指定地点。

九、货物验收

1、在发货前，乙方应对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，并出具质量合格证明材料（加盖公章）。

2、甲方将在供货单位交货现场组织验收，如果货物达不到质量标准，甲方有权拒绝接收。合格后签发《验收合格单》。

验收不合格的，中标人必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（3）招标文件。

（4）中标人的投标文件。

（5）合同货物清单。

（6）国家和行业制定的相应的标准和规范。

十、质量保证

1、所有产品的质保期为验收合格后不少于 12 个月，中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、质保期为：

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。中标人应遵照国家规范规定的设

备质量标准及要求作出明确承诺。

4、质保期内出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。超出质保期中标人只收取维修所需原产品、材料成本费用。

十一、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后，（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料，（2）在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给第三方，以及（3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：（1）为公众所知的；（2）接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；（3）接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料；（4）因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十二、违约责任

1、如因中标供应商原因造成逾期未完工，每逾期一日，按合同费用总额的千分之一向采购人支付违约金，同时中标供应商应继续履行合同义务。逾期超过【10】日的，采购人有权选择解除合同，无论采购人是否选择解除合同，中标供应商均应向采购人支付违约金，违约金从履约保证金里扣除，履约保证金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。如采购人选择解除合同的，则中标供应商应当于采购人通知解除合同的当日无条件退出供货现场。

2、中标供应商在履行合同过程中单方面终止或解除合同，应退还采购人已支付的全部合同费用，并向采购人支付相当于合同费用总额的30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

3、本合同自生效之日起至权利义务终止后，双方都应遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。因中标供应商原因导致信息泄密，采购人有权终止协议并追究中标供应商人员法律责任，中标供应商还应向采购人支付合同费用总额的30%作为

违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

4、中标供应商的其它违约行为，给采购人造成损失的，应负责赔偿。

十三、争议解决

合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，如任何一方通过诉讼解决由甲方所在地人民法院管辖。

十四、协议期限

1、合同经采购人和中标人双方法定代表人或者代表人签字并加盖公章(或合同章)即行生效。

2、合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同法等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十五、不可抗力

1、本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震属于不可抗力的事故。

2、一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3、如不可抗力时间延续 120 天以上的，各方通过协商达成在合理的时间内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。

4、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十六、通知和合同修改

本合同一方给另一方的通知，都应以书面的形式（信函、传真）发送至对方，对本合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面合同修改签证，方为有效。

十七、其他规定

本协议的附件为本协议不可分割的部分，与本协议正文具有同等的法律效力。协议附件与本协议约定不一致的，以本协议的约定为准，除非双方一致同意并以书面形式表示以协议附件为准。

本合同甲、乙双方均同意以上条款内容。

本合同正本_____份，副本_____份，具有同等效力。自双方法定代表人或授权代表人签字、并加盖单位公章之日起生效。

本合同的订立、履行、变更、终止、解释等均适用中华人民共和国法律。

本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立补充协议，补充协议与本协议具有同样的法律效力。如果本合同之附件与本合同规定不符，以本合同规定为准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人授权代表人（签字）：

法人授权代表人（签字）：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

日期：

日期：

本合同条款为参考文本，具体内容 by 采购人及中标单位协商确定。

第四章 采购内容及技术要求

序号	产品名称	规格参数	数量	单位
一、档案库房综合一体化系统				
(一)、中央控制中心				
1	串口采集服务器	1、标准:EIARS-232C、RS-485、RS-422 串口数量:≥8 路 RS-485/422、≥3IN1 串口或 RS-232 RS-232 信号:DSR、RTS、GND、TXD、RXD、DCD、CTS、DTR 流量控制:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF 方向控制:RS-485 方向采用数据流向自动控制技术 负载能力:RS-485/422 端支持 32 点轮询环境(可定制 128 点) RS-485 上下拉电阻:4.7kΩ 电磁隔离强度:RS-485/422 串口(接线端子), 3KVDC/2KVrms 2、NXP(Freescale) CortexA9I. Mx6 处理(四核) 3、集成 3D 图形单元和 1080P 编码/解码视频引擎, ≥1*HDMI, ≥1*VGA, ≥1*24bit 双通道 LVDS。 4、集成≥两个 10/100/100M 千兆以太网。	1	套
2	智能区域控制屏	1、≥21.5 寸, 多点触摸电容屏, 实现功能应用物联网技术全面感知、智慧分析、互联互通、协同处置、集中管理密集架智能控制系统、环境及安防监控系统、档案管理系统, 自动化控制信息的网络化浏览和自动化设备的实时控制操作。 2、界面可实时显示当前库房温湿度空气质量数据; 可实时查看档案库房空气质量优良数值; 可实时监测红外烟感漏水等报警状态。 3、安防中心可联动门禁实时查看门禁记录; 联动摄像头可实时查看当前库房 摄像头监控画面并且预览窗口可随意切换 1, 4, 8, 16 个预览窗口。 4、抗电强度实验: 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间, 应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度实验, 历时 1min 应无击穿和飞弧现象。 5、绝缘电阻实验: 安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳金属部件之间的绝缘电阻, 经相对温湿度为 91%-95%, 温度为 40℃、48h 的受潮预处理后, 加强绝缘的设备不小于 5MΩ, 基本绝缘的设备不小于 2MΩ, III类设备不小于 1MΩ 工作电压超过 500V 的设备, 上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数, 该系数等于工作电压除以 500V。	1	套

3	短信报警云服务平台	1. 通过短信网关对外报警; 2. 告警短信发送延时不超过 3s; 3. 针对不同的用户权限设置不同的报警方式, 具备 4 级以上的报警等级划分。另将按报警事件重要程度不同, 划分为提示、一般、重要、紧急四个报警等级; 4. 短信定时查询: 系统可设置定时查询某一时段的数据内容。	1	套
4	短信报警器	库房出现状况可发送短信到管理人员手机, 自备移动或联通卡	1	套
5	声光报警模块	库房出现状况, 可在主机房声光报警	1	套
6	开关量采集模块	开光量输入通道: ≥ 4 继电器输出通道: ≥ 4 输出继电器触点容量: 6A@125VAC, 2A@30VDC, 吸合时间: 3mS. 释放时间: 2mS. 通过上位软件设定地址, 最多可设置 256 个不同地址 (0-255)。同一 RS-485 总线可连接 ≥ 128 个设备, 地址不能重复。 通过上位软件设定不同的波特率 (300~115.2Kbps) 和设定数据是否校验 (CHECKSUM), 设置这些参数时需将 INIT 端和 GND 端短接。 数字电平 0: $<+1V_{max}$; 数字电平 1: $+4\sim+12V$. 输入阻抗: 3K ohms. 宽电压供电 $+10\sim+30V$ DC 电源消耗 2W 使用温度 $0\sim70^{\circ}C$, 湿度 $5\sim95\%$, 不冷凝 导轨式安装	1	条
7	声光报警云服务平台	通过外接声光报警器播报告警信息	1	台
8	智慧库房一体化管理感知平台 (3D)	一、库房环境监控系统: 需具备功能: 报警位置、报警时间、防漏水报警、防火报警、防盗报警、防干防潮报警、防高温报警。 二、智慧库房安全环境保护管理系统平台系统功能介绍 1、权限管理: 系统可设置多个管理员, 每个管理员具有不同管理权限。 2、日志管理: 采用设备分类日志管理, 包括查询、导出、账号登录、异常告警日志保存。 3、报表功能: 系统自动生成日、周、月、年报表, 实现业务处理过程中的一系列表格和统计分析报表定义、输出、预览和打印, 并以数据和图形方式展示查询。 4、数据管理: 根据设定的时间点进行数据存储和数据波动和波动幅度配置存储参数, 当报警产生时系统自动进行数	1	套

		据存储。 5、数据查询：系统支持对各种数据的查询，包括设备历史数据记录、告警事件记录、操作数据记录、门禁进出门记录数据内容。 6、报警联动控制：监控平台可以设置消防告警联动门禁常开，红外告警联动。 7、安全门禁管理：具备人员进出记录查询功能。门禁开启、重启功能 8、监控视频管理：具备实时预览图像、录像功能。可随时查询回放录像。 9、漏水报警管理：当库房发生漏水时，系统将自动发送短信通知预设好的号码管理人员。 10、库房恒温管理：系统可根据库房内设定的温度阈值，当库房温度低于或高于该阈值温度，系统将自动开启或关闭空调。 11、库房恒湿管理：系统可根据库房内设定的湿度阈值，当库房湿度低于或高于该阈值湿度，系统将自动开启或关闭除湿加湿设备。 12、支持告警管理：对监控设备参数设置告警阈值和告警解除值，当满足设定值时告警才会产生或解除。 13、报警通知方式：支持短信、声光、多媒体语音、界面弹窗多种告警通知方式。 14、消防报警管理：系统可接入消防主机报警信号，当消防主机监测到报警时应将报警信息同步推送到系统平台。 15、各系统之间可实现有效数据实时联动，信息互通；可实时浏览软件内的各种设备实时参数、运行状态、报警信息，并完成相关设备的远程控制等，查询结果可以实现打印或下载等操作。 三、智能密集架智慧一体化管理控制系统功能 1、具有实体档案信息管理功能 支持新建档案信息，包括名称、档号、存放位置、位置号、条案、责任人、状态、创建时间等信息内容 2、具有档案查找功能 可通过关键词、档案盒条码方式快速查找所需的档案信息 3、具备标准的档案模型 档案模型已有一定数量的常用档案模板，如文书档案、会计档案、基建档案等，档案模型还应能自定义档案管理模板。 4、具有档案借阅功能 支持借阅审批流程、待借管理、已借档案管理。 ①馆员通过输入关键词进行档案查找，勾选查找结果的条目进行借阅，条目信息包括档号，名称，条码，存放位置，责任人，状态，保存介质，保密等级，类型，封装方式，		
--	--	--	--	--

		创建时间； ②具有权限的领导或馆员登录系统，选中待批的档案给予通过或驳回； ③通过后，馆员通过创建时间查询，勾选出库目的（编史修志、工作考察、学术研究、经济建设、宣传教育、其他），进行查询，了解档案信息（出库单号、档案名称、档案号、出库目的、出库原因等），然后通过取档流程将档案借出。 ④输入查找内容，系统显示已借档案条目列表，档案条目信息包括操作、归还、续借、挂失，档案信息包括档号、名称、借阅人、借阅原因、借阅时间及应还时间等。 5、支持档案存（还）、取（借）联动功能 ①系统进行档案上架（归还）开架时，远程密集架固定列触摸屏进入开架队列，显示档案列表，该档案所在移动列触摸屏显示位置信息并自动打开架体。馆员按指示进入架体并将层板位置档案取出。 ②系统进行档案查询（或借档）开架时，远程密集架固定列触摸屏进入开架队列，显示档案列表，该档案所在移动列触摸屏显示位置信息并自动打开架体。馆员按指示进入架体并将档案放入层板。 6、支持对档案盒信息进行管理 保证档案盒号与实体档案盒一一对应。档案盒支持通过绑定 RFID 标签的方式来与实体档案盒建立关联。输入档案盒名称及状态，可进行查询，进行新建，借阅，删除等操作，显示档案盒标题，档案盒号，档案盒条码，存放位置，状态，创建时间等，可打开、编辑。 7、具有对丢失档案的管理功能 包括档号、名称、挂失时间、存放位置、借阅人、挂失操作人。 8、档案回收站功能 显示在档案信息中删除的档案，可进行彻底删除以及恢复操作，防止误删文档。 9、支持层架标签写入功能 根据架体位置，选择架体详细位置，确定已选位置，写入标签，以标记档案所在层位置。 10、具有档案盘点功能 具有盘点、对档案是否在库、错位、丢失、新增进行盘点。掌握档案数据的流动情况(入库、在库、出库、错位、丢失的流动状况)。盘点工支持 RFID 设备辅助。 11、具有批量操作功能 ①批量打印条码：可批量打印位置条码，可打印档案标签，打印档案盒条码 ②绑定档案条码：输入档案类型进行查询，显示档案名称，档案号，条码，状态，责任人，创建时间等信息		
--	--	--	--	--

		③绑定位置条码：输入档案类型进行查询吗，显示档案名称，档案号，条码，状态，存放位置，责任人，创建时间等信息。 3D 可视化库房 （1）软件以 3D 形式还原库房布局和设备实景。 （2）3D 库房可以对设备库房引导设备、密集架、恒湿一体机、各类传感器直接进行操作，如查看设备状态、查看历史数据、监控设备画面，支持对设备发送动作控制指令。 （3）架体控制：3D 库房中应可对区密集架进行操作，以 3D 形式实时显示密集架打开时的布局和通道；选择密集架时，以 3D 形式展示密集架存储情况；通过操作菜单可对列进行精细控制。支持全库档案检索，并对检索结果执行开架操作，同时视角自动穿透到该架体侧面。 （4）一体机控制：选择一体机设备后，展示设备状态以及设备采集的实时数据；设备在线时，可对设备进行控制。 （5）档案库房监测展示：支持通过数据和曲线图展示库房的环境指，支持点击库房监测设备穿透展示。 （6）操作密集架架体行档案的上架和下架，数据实时同步到后台服务。 （8）空气质量监测：支持查看实时采集的库房环境指标数据。		
9	应用服务器	1. 处理器：配置≥2 颗英特尔至强 4314 处理器，单颗 CPU 主频≥2.4GHz，单 CPU 核数≥16； 2. 内存：配置≥64GB DDR4 内存；内存插槽数量≥24； 3. 硬盘：≥2*4T 企业级 SATA 硬盘 4. 阵列卡：≥1 张 SAS RAID 卡，支持 RAID 0/1； 5. 主机接口：配置≥2*GE 电口+2 个 10Ge 光网口； 6. I/O 扩展：支持 PCI-E I/O 插槽总数≥10 个；	1	台
10	信号采集箱	用于信号集中采集转换	1	台
11	交换机	接口数目：≥16 个； 传输速度：≥1000Mbps； 是否支持：VLAN：支持：无阻塞吞吐量：≥10Gbps； 交换能力：≥20Gbps； 转发速率：≥1488Mpps； 最大功耗：150W； 支持 POE+IEEE802.3at/af 和 24V 被动式 Po	1	台
（二）、恒温监控系统				
1	空调	3P 柜机、变频、冷暖 制热功率：≥22600W 制冷功率：≥2170W 制冷量：≥7350W 制热量：≥8210W	1	台

		循环风量：≥1210m ³ /h		
2	空调	1. 5P 挂机、变频、冷暖 制热功率：≥1250W 制冷功率：≥810W 制冷量：≥3510W 制热量：≥5010W 循环风量：≥640m ³ /h	2	台
3	空调控制器	供电电压：直流 10~30V、DC 7-30V 通信接口及协议：多数产品配备 RS485 接口，支持 Modbus-RTU 协议 工作温度范围：通常在-20℃~+60℃、-40℃~85℃ 远程控制：可以通过网络等方式实现远程控制 控制距离：远程控制的距离因产品和通信方式而异，采用 RS485 通信的设备，通信距离可达 2000 米左右	2	个
4	开关量采集模块	配有≥16 路开关采集端口，可同时采集 16 路开关量信号。装置面板上有相应≥16 路指示灯显示结果。 对于无源干接点，开关状态为对地线开路或短路。对于有源接点，开关状态为 0 电压（+1V 以下）或有电压（3V 以上至 5V）。 通过上位软件设定地址，最多可设置≤256 个不同地址（0-255）。同一 RS-485 总线可连接≥128 个设备，地址不能重复。 通过上位软件设定不同的波特率（300~115.2Kbps）（设置此参数时需将电路板上 JP1 跳线设置于 INIT 位置，然后将 INIT 端和 GND 端短接）。 通过上位软件设定数据是否校验（CHECKSUM）（设置此参数时需将电路板上 JP1 跳线设置于 INIT 位置，然后将 INIT 端和 GND 端短接）。 连接端口：插拔式连接端子	2	条
5	智能安全环境恒温监控接口	系统可实时监控库房空调运行的状态，设定空调运行时间，并与温湿度监测子系统进行联动控制，当库房温度过高时，可联动空调开机调节温度达到降温效果，当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时，系统产生报警。	1	套
（三）、智能监控系统				
1）、恒湿监控系统				
1	除湿加湿一体机	电源：220V 50HZ 功率：120-850W 温度指示范围：-40℃~+70℃ 测量误差：≤±0.5℃ 湿度指示范围：5%/RH~99%RH 测量误差：≤±3%RH 臭氧发生量：≥3500mg/h 光氢离子：≥10W 加湿量：3-6kg/h	1	台

		除湿量：≥120L/24h 风量：600-1000m ³ /h 水箱容积：≥30L 加水方式：人工/手动 适用空间：100-150m ²		
2	智能安全环境恒湿监控接口	系统可通过智能接口实时监测恒湿消毒净化一体机的运行参数和状态，可与温湿度系统联动控制调节库房湿度和空气质量，当一体机有故障或报警时，系统产生报警，并支持电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知运维人员。	1	套
2)、漏水监测系统				
1	漏水传感器	1、模块与漏水漫水检测控制器和检测智能管理软件联动，模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。无源输出，DC12V/200ma。检测输入 10-100K。模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。 2、通过上位软件设定地址：最多可设置 256 个不同地址（0-255）。同一RS-485 总线可连接≥128 个设备，地址不能重复（SP-58R）。 3、使用温度要求：0-70 °C，湿度 5~95%，不冷凝。	2	个
2	漏水控制模块	供电电源：10-30VDC 其他指标：静态电流< 20 mA，告警电流< 30 mA，电导率>5us.cm ⁻¹ ，隔离度>2000V 正常输出开路：灯为绿色，闪烁 告警输出短路：灯为红色，闪烁，蜂鸣器报警。 两种连接检测方式可选（漏水线、电极片），反应迅速，漏水线可根据漏水检测带距离长短，由客户自行选配长度，节约成本。自带蜂鸣器报警。 漏水检测报警、支持上位机软件管理，故障自动脱离，可组网工作，支持模拟、数字信号输入	1	个
3	漏水感应绳	抗腐蚀，耐磨性高，最高工作温度 75°C	20	米
4	开关量采集模块	配有≥16 路开关采集端口，可同时采集 16 路开关量信号。装置面板上有相应≥16 路指示灯显示结果。 对于无源干接点，开关状态为对地线开路或短路。对于有源接点，开关状态为 0 电压（+1V 以下）或有电压（3V 以上至 5V）。 通过上位软件设定地址，最多可设置≤256 个不同地址（0-255）。同一 RS-485 总线可连接≥128 个设备，地址不能重复。 通过上位软件设定不同的波特率（300~115.2Kbps）（设置此参数时需将电路板上 JP1 跳线设置于 INIT 位置，然后将 INIT 端和 GND 端短接）。 通过上位软件设定数据是否校验（CHECKSUM）（设置此参	1	条

		数时需将电路板上 JP1 跳线设置于 INIT 位置,然后将 INIT 端和 GND 端短接)。 连接端口: 插拔式连接端子		
5	智能安全环境漏水监控接口	漏水绳监测到的漏水情况通过漏水控制器发送给系统,系统将自动判断异常情况并自动报警,通过软件提示、短信、语音播报方式提示用户管理员。使库房环境达到存放档案的要求。	1	套
3)、温湿度监测系统				
1	温湿度采集模块	1、供电电源: 12VDC 2、电流: <10mA 3、显示: LCD 显示测量值 4、测湿范围: 0~100%RH 5、精度: $\pm 3\%RH$ (25℃时) 6、测温范围: -20~70℃ 7、精度: $\pm 0.3^{\circ}C$ (全量程内) 8、串行输出: RS485 9、最大尺寸: 86mm×86mm×30mm 10、测量精度要求: 温度: $\pm 0.3^{\circ}C$ (在 25℃时), 湿度: $\pm 3\%rh$ (在 25℃时)。	2	个
2	智能安全环境温湿度监控接口	可控制并管理各库房温湿度,可动态显示各库房温湿度值、可设定温湿度控制范围、可绘制各库房的温湿度历史曲线、手动/自动切换功能界面图、动态显示各设备运行状态、温湿度变化曲线、报表打印等功能。	1	套
4)、空气质量监控系统				
1	空气质量云测仪	1、检测参数及分辨率 测量分辨率 测量范围 测量精度 CO2 50ppm 400~2000ppm $\pm 75ppm$ PM2.5 0.3 ug/m3 0~1000ug/m3 $\pm 10\%$ PM10 0.3 ug/m3 0~1000ug/m3 $\pm 10\%$ Temperature 0.01℃ 0~60℃ $\pm 0.5^{\circ}C$ Humidity 0.04% 0~100%RH $\pm 3\%RH$ TVOC 1ppb 0-1000ppb $\pm 200ppb$ CH20 1ppb 0-400ppb $\pm 50ppb$ 模块所测量的 CO2 值为 TVOC 的等效值输出,可以定制成真实 CO2 值。 2、工作电压:DC9V~DC36V(纹波不得超过 200mv),可定制成 DC5V 3、工作环境:工作温度 0~50℃ 工作湿度:15%RH-90%RH(无凝结) 4、通讯方式:默认为 ModBus-RTU RS485(可定制成 WIFI 或者 BLE 方式) 5、预热时间:≤5 分钟	1	台

2	开关量采集模块	配有≥ 16路开关采集端口，可同时采集 16 路开关量信号。装置面板上有相应≥ 16路指示灯显示结果。 对于无源干接点，开关状态为对地线开路或短路。对于有源接点，开关状态为 0 电压（+1V 以下）或有电压（3V 以上至 5V）。 通过上位软件设定地址，最多可设置≤ 256个不同地址（0-255）。同一 RS-485 总线可连接≥ 128个设备，地址不能重复。 通过上位软件设定不同的波特率（300~115.2Kbps）（设置此参数时需将电路板上 JP1 跳线设置于 INIT 位置，然后将 INIT 端和 GND 端短接）。 通过上位软件设定数据是否校验（CHECKSUM）（设置此参数时需将电路板上 JP1 跳线设置于 INIT 位置，然后将 INIT 端和 GND 端短接）。 连接端口：插拔式连接端子	1	条
3	新风换气机	1、净化采用多重过滤，由初效，中效，高效，负离子。 2、内置初、中效及高效过滤器除尘、除异味、除甲醛、降解 TVOC 及有害气体。 3、微电脑智能控制，远程和手动相结合控制方式。实时显示设备当前运行状态。 4、过滤器采用环保过滤材料，不产生辐射、不产生二次污染气体。 5、产品采用壁挂式安装，不占地方。风管直径约 110mm 后面进风。 6、静音风机。 7、支持选配 485 计算机远程控制。 8、采用≥ 10.1寸触摸屏+钢化玻璃面板设计，背面进风，顶部出风，远程控制。 9、颗粒物洁净空气量 CADR：400m³/h 10、功率：$\geq 100W$ 11、外观与材质：钣金外壳+钢化玻璃面板	2	台
4	智能协议处理模块	安装在数据汇集箱内，将传感器或环控设备的 485 信号转换为网络信息，与监控管理一体机通讯。	4	个
5	空气健康洁净机	1. 具备紫外线、负离子、甲醛净化； 2. 具备不少于 3 档风速调节； 3. 具备数字实时监测显示； 4. 具备智能自动模式； 5. 具备睡眠模式静音模式； 6. 具备遥控器控制； 7. 额定功率：$\geq 95W$； 8. 紫外线灯管功率：$\geq 20W \times 2$； 9. 电压：220V/50Hz、110V/60Hz；	2	台

		10. 负离子产生量: ≥ 7500 万/S; 11. 净化方式: 含负离子+PM2.5 净化+紫外线消毒+初级过滤多层净化; 12. 适用面积: 40-60m ² ; 13. 颗粒物洁净空气量: 580-600m ³ /h; 14. 定时时间: 1-24H; 15. 额定噪声值: 35-55bd;		
6	智能环境空气质量监控系统接口	系统可根据空气质量优良的定义设置库房内空气质量的范围值, 系统根据库房空气质量数值自动控制联动设备, 实现对库房空气质量自动净化。	1	套
5)、门禁管制系统				
1	人脸识别门禁一体机	面部容量 ≥ 10000 张 卡容量 ≥ 10000 张 指纹容量 ≥ 3000 个 记录容量 ≥ 10 万条 显示屏 ≥ 7 寸触摸屏 通讯方式 TCP/IP、选配 WiFi 电源规格 DC12V3A	3	套
2	智能门禁电子锁 (单门)	输入电压: DC12V 或 DC24V $\pm 10\%$ 工作电流: $\geq 12V/380mA$ 24V/220mA	3	台
3	门禁后备电源	设 NC, NO 输出, 可控制各种类型的电锁; 内置防止电锁电感反向电流电路, 减少门禁控制器的负荷; 内置开锁时间调节旋钮, 调节范围 0~10 秒; 设开门按钮输入, 可直接开启电锁; 设电信号输入, CONTROL 可接 DC 5-15V 电信号开启电锁; 设开关信号输入, PUSH 可接开关信号 设自动保护功能: (带充电电路) 内置 12v7ah 锂电池, 停电时可以继续工作; 国标 1MM 厚度铁盒, 带钥匙更安全; 交流输入: AC 220V, 50Hz; 直流输出: DC 13.5V, 瞬间电流 5A, 持续电流 2A; 工作温度: -20℃—60℃; 工作湿度: $\leq 90\%RH$ 。	3	台
4	智能安全门禁监控接口	系统能实时监控记录: 系统远程开门, 刷卡事件记录、指纹开门事件记录、按钮开门事件记录等	1	套
6)、视频图像监控系统				
1	红外摄像机	≥ 400 万 1/2.7" CMOS 红外网络摄像机 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平: 0° ~360°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~360°	6	台

		焦距&视场角： 2.8mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4° 4mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 音频：1 个内置麦克风 防护：≥IP66		
2	电源适配器	12V2A	6	个
3	硬盘录像机	2U 机架式 9 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：≥9 个 SATA 接口 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：≥16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：≥1 路 RS-232 接口，≥1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：≥1×eSATA	1	台
4	硬盘	≥8TB 容量，≥3.5 英寸 SATA 3.0 接口，5400RPM 单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流	3	块
5	交换机	全千兆网管接入交换机；交换容量 ≥336Gbps，转发率 ≥108Mpps，24 千兆电+4 千兆 SFP；VLAN：≥4K(数量 非 ID)、MAC：16K、支持 STP/RSTP/MSTP, Smart Link, RRP 环网；支持 IRF2 虚拟化≥9 台；支持三层功能 IPv4/IPv6 静态路由、RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向 ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持 DPCP Server，支持 DLDP、VCT、支持云平台互联功能。	1	台
6	智能安全视频监控接口	支持实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能，与其他系统进行联动，报警发生时系统弹出相应的视频画面，应支持远程调用实时视频、历史报警抓拍查询。	1	套

7)、红外监测系统				
1	红外探测器	1、微处理器。 2、防拆盒盖。 3、自动温度补偿。 4、可调节报警延时。 5、采用贴片技术，抗 EMI、RFI 干扰。 6、工作电压：DC9 ~ 16V。 7、消耗电流：不大于 20mA(DC 12V 时)。 8、环境温度：0℃ ~ 40℃。 9、安装方式：壁挂。 10、探测距离：≥12m。 11、探测角度：≥110°。	2	个
2	开关量采集模块	配有≥16 路开关采集端口，可同时采集 16 路开关量信号。 装置面板上有相应≥16 路指示灯显示结果。 对于无源干接点，开关状态为对地线开路或短路。对于有源接点，开关状态为 0 电压（+1V 以下）或有电压（3V 以上至 5V）。 通过上位软件设定地址，最多可设置≤256 个不同地址（0-255）。同一 RS-485 总线可连接≥128 个设备，地址不能重复。 通过上位软件设定不同的波特率（300~115.2Kbps）（设置此参数时需将电路板上 JP1 跳线设置于 INIT 位置，然后将 INIT 端和 GND 端短接）。 通过上位软件设定数据是否校验（CHECKSUM）（设置此参数时需将电路板上 JP1 跳线设置于 INIT 位置，然后将 INIT 端和 GND 端短接）。 连接端口：插拔式连接端子	1	条
3	防盗报警监测系统软件接口	主软件平台监控红外探测，有出现人员入侵状况时，平台实施视频弹窗，软件平台声光报警，远程手机接收短信报警。	1	套
4	烟雾传感器	光电探测方式、联网输出（常开/常闭可选）； 具有手动测试、自动复位功能；金属屏蔽罩，抗高频干扰； 结构防尘、防虫，抗外界光线干扰； 供电方式：DC12V；静态电流≤8mA、动态电流：≤35mA； 工作温度：-10℃---+50℃；探测灵敏度：II、III 级； 监测面积：≥20 平方米；	2	个
5	烟雾感知平台	通过外接烟雾传感器传输报警数据给到平台提醒	1	个
6	驱鼠器	输入电源 AC220V 50HZ 驱鼠方式 多频超声波、仿生猫叫声 最大超声功率 90db 最大仿生猫叫功率 85db	1	个

		操作屏幕≥ 3.5 寸 320*480262K 色 电容/阻屏 通讯方式 RS485/LORA; 9600bps , 8n1 工作模式 自控循环模式、感应触发模式、 混合模式、停止模式 安装方式 壁挂、自由摆放		
(四)、消防系统				
1	智慧消防灭火控制系统	1. 操作系统: ≥V1.0 版本 2. 工作环境: 温度: 10℃~+55℃, 相对湿度≤95% (40℃±2℃无凝露) 3. 工作电压: AC220V±20%/50Hz 4. 容量: ≥324 点 5. 电源: DC24V/6A (标配) 6. 备用电源: DC12V/7AH (标配) 7. 输出触点容量: 7A/DC24V 8. 输出电流: ≤3A 9. 打印机: 专用微型打印机 (标配) 10. 分布式智能联动控制系统, 无极性信号二总线, 方便施工布线, 避免接线错误。 11. 采用模糊控制理论对数据进行处理, 从根本上消除漏报、误报, 提高了稳定性。 12. 回路内终端设备地址码可任意混编, 提高回路地址码利用率。 13. 控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码, 杜绝灭火分区串扰启动。 14. 行业内独家火警、故障信号主动上传技术, 使控制器响应时间只需 2 秒。 15. 可使用 U 盘进行数据备份和恢复。 16. 每个灭火分区具有独立的声光启/停按键和手/自动转换开关, 可独立设置自动放气条件和自动放气条件延时时间。 17. 独有的生产工艺, 在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。 18. ESD 静电防护等级 8000V, 抗干扰能力更强, 专用防雷技术, 减少或避免雷击造成的设备损坏。 19. 24 小时无人值守, 发生火情将自动灭火。 20. 档案管理专用系统: 有效保护档案管理系统中的子系统, 方便对接档案管理一体化平台。	1	套
2	智慧消防系统启动装置	1. 工作电压: DC24V; 2. 开启压力: ≥90N 3. 底座材质: 铜合金 HPb59-1。 4. 智慧消防系统启动装置 符合 CMA 或 CNAS 国际标准, 其检测内容包括:	2	个

		Cu57.00~60.00, Fe≤0.50, Pb0.80~1.90, Ni≤0.5, Zn 余量, Cu+所列元素总和, ≥99.0。		
3	智慧消防系统信号传输装置	1. 工作电压: DC24V; 2. 开启压力: ≤0.45MPa 3. 信号传输装置: 材质为 HPb59-1。 4. 智慧消防系统信号传输装置符合国际标准。	2	个
4	点型感烟探测器	1. 工作电压: 总线 24V 2. 工作指示: 状态指示灯: 巡检时闪烁, 报警时常亮 3. 壳体材料: ABS, 白色 4. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选	4	个
5	点型感温探测器	1. 工作电压: 总线 24V 2. 工作指示: 状态指示灯: 巡检时闪烁, 报警时常亮 3. 壳体材料: ABS, 白色 4. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选	4	个
6	声光报警器	1. 工作电压: 总线 24V, 电源 DC24V±20% 2. 壳体材料: ABS, 红色 3. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选 4. 接线方式: 四线制: 信号线+电源线	4	个
7	紧急启停按钮	1. 工作电压: 24V (脉冲调制) 2. 连接方式: 无极性两总线 (L1、L2) 3. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选	2	个
8	放气指示灯	1. 工作电压: 总线 24V, 24VDC 2. 壳体材料: ABS 3. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选	2	个
9	输入输出模块	1. 工作电压: DC24V±20% 2. 工作指示: 红色启动指示灯 (巡检时闪亮, 动作时常亮) 3. 编码方式: 通过编码器进行电编码, 地址编码 1-324 任选	2	个
10	柜式七氟丙烷气体灭火装置	1. 公称工作压力: ≥4.2MPa; 2. 公称容积 (L): ≥120; 3. 贮存压力: ≥2.5MPa; 4. 最大充装密度: 1.12kg/L; 5. 灭火剂喷放时间≤10s	1	台
11	七氟丙烷灭火剂	HFC-227ea; 消防产品终身责任制, 公司采用国标七氟丙烷药剂。国标 HFC-227ea, 1. 纯度≥99.6%; 2. 水份/ (mg/kg) ≤10 ;	120	kg

		3. 酸度（以 HF 计）/（mg/kg）≤1； 4. 蒸发残留物/%≤0.01； 5. 沸点：≤ -16.4℃ 6. 液体密度：≥ 1.41g/ml (20℃) 7. 冰点：≥ -131.1℃ 8. 臭氧层消耗潜能值（ODP）： 0 9. 临界温度： ≥101.7℃ 10. 临界压力： ≥2.91Mpa		
12	系统集成	系统调试，端口开放，协议对接等	1	项
13	辅助材料费	包含阻燃金属线管，阻燃电线，金属弯头、接线盒，补墙粘粉，便携式编码器等	1	项
（五）、大数据展示部分及国产化档案管理软件系统				
1）、大数据展示部分				
1	触控一体机	屏幕尺寸 ≥98”、分辨率 ≥3840*2160、宽高比 16:9、亮度≥ 500cd/m2、对比度≥ 1500:1、可视角度 ≥178°、显示区域≥ 2158.85(H) x 1214.35(V)、背光寿命 ≥50000 小时、硬件配置：芯片组 MSTAR V56、运行内存≥ 4G、系统内存≥ 128G、支持安卓系统、OPS、内置扬声器≥ 15W*2(8Ω)、输入输出接口：USB2.0 输入*3、USB 触摸输出：支持 20 点触控、Audio 音频输入*1、COAX 音频输出*1、耳机输出*1、RJ45 网络输入*1（10/100M）、RJ45 网络输出*1（10/100M）、串口/RS232*1、VGA 视频输入*1、Mini AV 视频输入*1、Mini AV 视频输出*1、模拟电视输入、HDMI 输入*4、前置 USB3.0*1、TF 卡输入*1、Wifi 模组：2.4G WIFI*1、2.4G/5G 热点+蓝牙 4.0 *1、电源：输入电源 100-240V、功耗<600W、待机功耗<0.5W、环境条件：工作温度 -10-50℃、工作湿度 10%-80% 4K 超高清显示，集双系统、红外触控方案、高清显示屏于一体，融合电子白板、网络、电脑、电视、音箱、快捷按键等多项功能，具备不小于 178° 超宽视角，不小于 10.7 亿超高色彩表现力，不小于 500nit 亮度，超过 85%NTSC 色域，高精度红外触摸框，支持不小于 20 点触控。	1	台
2	壁挂支架	高强度冷钢扎板制作、黑色、4 个万向轮轻松推拉移动。	8	个
2）、国产化档案管理软件系统				
1	通用服务器	国产自主品牌服务器： 处理器：配置≥2 颗国产自主 CPU，每颗 CPU 核心数≥16 核，每颗 CPU 主频≥2.5GHz，支持超线程技术； 内存：配置≥128GB 内存，支持内存 ECC 保护； 硬盘：配置≥1 块 480G SSD 硬盘，配置≥3 块 2T 企业级 SATA 硬盘； 阵列卡：配置 Cache≥4GB, 12Gb RAID 控制器，支持 RAID0/1/5/10 模式，支持电容掉电保护；	1	台

		网卡：配置≥2 个千兆电口；配置≥2 个万兆光口（包含万兆光模块）； 扩展插槽：最大支持≥6 个 PCI-E 3.0 插槽； 电源：配置热插拔 1+1 冗余电源，单个电源功率≥800W； 服务：不少于三年免费硬件质保，不少于三年免费上门服务。		
2	服务器操作系统	提供图形化操作环境，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产 CPU，至少支持包括龙芯 3B3000/4000、飞腾 FT-1500A/FT-2000+、兆芯 KH-30000 系列、鲲鹏 920、海光 7000 等系列。支持 Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS 等文件系统。提供多种中文输入法支持。支持达梦、金仓、神通、南大通用、上容等为代表的国产数据库，支持以东方通、中创、金蝶等为代表的国产中间件。支持 KVM 虚拟化；内置单机虚拟化管理程序。具有自研的 kysec 安全框架，提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能。要求系统提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能。要求系统提供图形化账号安全配置工具，支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。支持 RPM 软件包管理工具 DNF；提供 rpm 和 deb 软件包格式转换工具和模块。提供三年产品免费售后服务。	1	套
3	数据库	1、产品通过 2023 年安全可靠数据库评测。 2、投标产品可通过配置完成多架构部署，即集中式版本和分布式版本为同一内核，需使用同一版本产品取得不同架构的标准测试报告，如《集中式数据库政府采购需求标准》和《分布式数据库政府采购需求标准》。 3、产品完全自主可控，拥有完全自主知识产权。 4、支持 GB2312、UTF8、GB18030-2022、GBK 等常用字符集； 5、产品支持语句级触发器的创建、修改、删除；支持行级触发器的创建、修改、删除。 6、支持数值数据类型（整型数据类型包括：TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT，固定精度数据类型：NUMERIC[M[,D]]），浮点数据类型：FLOAT、DOUBLE）：支持字符数据类型（定长字符类型：CHAR[M]，变长字符类型：VARCHAR[M]、 VARCHAR2[M]） 7、DML 操作采用无限制行级锁方式，任何情况下不允许锁升级，大幅降低死锁的可能性。 8、产品可以进行分区表对象的创建、查询、修改、删除；可以对分区表字段进行增加、删除；可以对分区表字段名称与类型进行修改；可以对分区表分区设置离线(offline) / 在线(online)：可以对分区表分区进行增加 / 删除；分	1	套

		区表分区类型支持：列表分区(list)、范围分区(range)、哈希分区(hash)以及上述分区的组合分区方式，单表对分区数量无限制。 9、产品为分布式数据库，采用 Shared Nothing（完全无共享）的分布式架构，所有节点无共享，拥有对等计算能力，不存在单点性能瓶颈和单点故障（SPOF）。 10、集群中的所有节点均能独立响应用户请求，同时提供读写服务并具备大规模部署能力，支持 500 节点及以上的部署规模。		
4	中间件	要求兼容国产主流数据库和操作系统产品，支撑面向行业领域和地方的国产基础软件应用解决方案，提供完全自主知识产权的完整、可靠、统一的 SOA 中间件支撑平台。在微内核框架之上，具备可扩展性，以及向前、向后的兼容性。包含基础服务，提供 Web 容器、EJB 容器以及 Web Services 容器等，具有良好的安全性和可管理性。提供三年产品免费售后服务。	1	套
（六）、数字化用房改造部分				
1	控制台	4 联控制台 基材:采用 E1 级环保原木密度板;钢琴烤漆工艺;五金件: DTC 优质五金连接件。	1	套
2	办公椅	尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕可调节、PP 分体固定扶手、内采用高弹力定型海绵、配不小于 3 档锁定底盘	4	把
3	机柜	42U 机柜、≥600*1000*2000CM	1	台
4	防静电地板	≥600*600 无边 HPL 贴面	29.35	m ²
5	收边条	铝合金收边条	5	m
6	防静电泄漏网	≥40*0.1mm, 600*600 网格	29.35	m ²
7	铜排	≥30*3mm	2	m
8	安装费	含拆除搬运清运费	29.35	m ²
9	UPS	性能指标： 1、输入电压范围应不小于 110V-300VAC，输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。 2、输出电压稳压精度应小于 220V±1%。输出频率范围应不超出 50±0.5%Hz(电池逆变工作方式)。4 个国标 10A 输出插座。 3、整机最高效率不小于 90%。 4、逆变过载能力：10 分钟（110%额度电流），1 分钟（130%额定电流）。 5、UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为 0ms。 6、保护功能：具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。 7、具有声光告警功能，采用 LCD 屏幕显示，便于操作，	1	套

		通过控制面板设置 UPS 的工作电压和工作频率，查看 UPS 工作模式、负载大小、 电池容量。 8、UPS 主机原厂质保三年。 配置要求： 机架式≥3kVA 长机一台，延时≥ 2 小时		
10	配电柜	单独配电箱子含 4 相空开 1 个. 2p 空开 16 个. 1p 空开 6 个，定制轨道，与大楼接地做连接，4 平方连接线等	1	套
11	档案室改造	借览室：铺设地胶 23.68 平米、金属踢脚线 18.96 米、石膏板平吊顶 23.68 平米、软膜灯箱 11.2 米、墙面基础处理 25.97 平米、背景墙 16.86 平米、墙面乳胶漆 25.97 平米、顶面基础处理 23.68 平米、顶面乳胶漆 23.68 平米、拆除、电路改造、安装开关、筒灯 18 套、保洁 1 项、安装窗套 7.6 米、大屏背景 16.86 平米、软膜灯箱 240 平米、检徽 1 套、PVC 字 9 套、包暖气柜 3.28 平米、窗帘 3.28 米、窗帘盒 3.28 米 档案室：吊顶 86.8 平米、电路改造、安装灯具 10 套、铺设地胶 86.8 平米、金属踢脚线 40.4 米、墙面基础处理 110 平米、墙面乳胶漆 110 平米、保洁、安装窗套 30.16 米、窗帘盒 16.2 米、窗帘 16.2 米、包暖气柜 16.2 平米 机房：吊顶 20.36 平米、电路改造、安装灯具 2 套、金属踢脚线 18.96 米、墙面基础处理 51.58 平米、墙面乳胶漆 51.58 平米、保洁、安装窗套 7.54 米、窗帘盒 3.28 米、窗帘 3.28 米、包暖气柜 3.28 平米、制度牌 4 套. 开门洞及安装成品门 1 套	1	项
(七)、档案存放设备及一体化设备系统集成部分				
1)、档案存放设备部分				
1	密集架手动改智能	20 列，固定列≥15.6 寸，前置立体喇叭，前置摄像头，指纹识别模块，RFID 模块一体化触摸显示主机，移动列≥8 英寸彩色 触控屏，列号显示屏≥1.8 寸数码管显示。	20	列
2	智能档案文件消毒柜	1、臭氧消毒杀菌和中药熏蒸杀虫技术相结合。 2、液晶触屏界面显示直观、形象，操作方便、简单。 3、微电脑控制，臭氧发生量浓度精确， 机器工作稳定可靠。 4、风道设计，臭氧循环上下分配均匀，循环充分。 5、灭菌杀虫、消杀率高，环保高效无毒，无二次污染，无死角。 6、门与柜体为钢结构，外形美观。 7、适用于档案文件、图书、文物等的灭菌 额定电压：220V 50Hz；额定功率： 80W；总容量：≥320L ；物架格；层数及承重：≥四格 ， ≥10kg/格；臭氧发生量：≥1000 mg/h；加热蒸薰温度： ≤45℃；	1	台
2)、一体化设备系统集成				

1	系统集成	安装、调试、培训等	1	项
2	辅材	PVC 线管、弱电线缆、超五类网线等（不含镀锌管）	1	项
小计				
二、数字化加工办公部分				
1	档案著录	包含录入项目信息（录入人、项目号、档号分类、排架号范围、总卷数、题名、提交单位、提交时间）；录入案卷信息（项目编号、档号、排列号、案卷题名、编制单位、起始、终止编制日期、文字页数、图纸页数、总页数、保管期限、密级、来源、载体类型、档号分类）。录入卷内信息（序号、文件编号、姓名、题名、页号、日期、备注、档号分类）。	15000	条
2	档案扫描	将档案、文件等资料通过扫描仪成图像文件，再通过处理转换成电子文档，建立目录和索引，制作成电子文件。档案扫描及质量要求 1. 主要技术参数：分辨率：≥200dpi；颜色：24Bit 真彩色；扫描件为 TIFF、JPEG 两种格式。 2. 采用专业的档案加工管理系统，使用最为可靠的扫描设备和扫描方式完成档案扫描，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。如遇到档案纸张质地脆弱，不适合拆装的档案，应采用不拆卷扫描设备和平板方式进行扫描。 3. 为更好的展现档案原貌，对于案卷中出现字迹较小、较密集等情况，可将分辨率提高到 300dpi。 4. 扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、对比度，保证原始扫描图像效果与原件吻合。 5. 折子页、图纸、表格等超过扫描仪幅面的进行分幅扫描后，要拼接成一页。图像拼接处信息要完整，不能缺少信息。 6. 对扫描图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循保持档案原貌的原则。 7. 扫描图像与条目数据的对应：扫描图像与档案目录数据（包含案卷目录和卷内文件目录）应一一对应，不得张冠李戴。 8. 质检后的扫描图像进行抽检，抽检率为 20%。抽检目录与扫描图像对应合格率要达到 100%、图象质量合格率达到 98%。 9. 移交数据时，要能与该院原数据库兼容，要能达到快捷检索查询的目的。实体档案整理及装订要求	150000	页
4	操作电脑	处理器：≥1 颗国产处理器，单 CPU 主频≥2.3GHz，单 CPU 核数≥8； 内存：≥8GB DDR4 内存，≥2 个内存插槽，可扩展支持内	4	套

		存容量≥32G; 硬盘: ≥1 块 256G SSD, 支持≥1 块 SATA; 支持≥1 块 M.2 SSD 硬盘; 显卡: 独立显卡 (1G), 可提供 VGA、HDMI 接口; 网络: ≥1 个千兆电口; I/O 扩展: 支持≥3 个 PCI-E3.0 插槽; ≥8 个 USB3.0 接口; 光驱: DVD-RW; 显示器: ≥23.8 英寸液晶显示器, 提供 HDMI、VGA 接口; 键鼠: USB 键盘、USB 光电鼠标; 电源: ≥200W 电源; 服务: 三年免费整机硬件保修,		
5	桌面操作系统	桌面操作系统 (三年服务)	1	套
6	数字档案馆 (室) 综合管理系统	实现档案资料的收、管、用全过程管理及动态监控, 主要功能如下: 1. 档案数据导入、原文批量挂接 要求系统支持通过电子表格、dbf、sqlite、access、xml、json 等多种方式将档案数据导入和导出。电子文件可通过批量挂接方式与档案数据关联。要求可从系统的移交模块中导出数据包模板, 对照模板将档案数据信息、电子档案整理成包; 通过系统的接收模块, 将档案数据信息、电子文件等导入到系统中。 档案数据的导入过程中, 若出现错误, 要求生成电子表格, 提示错误原因。 原文的批量挂接过程中, 要求对挂接成功与否进行提示, 若出现错误, 生成电子表格, 提示原文信息和错误原因。 2. 文件管理 要求对文件 (来文、发文) 数据进行录入、修改、删除、导出、查询、打印报表等综合管理, 支持对文件的归档处理, 支持对已归档的文件进行撤销。文件回收站支持对删除到回收站的文件进行还原或彻底删除。 3. 档案移交模块 支持通过移交格式包的方式进行输出。 4. 四性检测 档案系统提供四性检测功能, 包括对档案数据的真实性、完整性、可用性、安全性进行检测, 在线生成检测报告并提供打印和下载。 5. 档案著录设置模块 实现档案类型的自定义管理设置, 要求根据档案情况, 设置一级、二级、三级的文书、科技、会计等类型。 实现不同类型档案著录级数 (项目级、案卷级、文件级)	1	套

		的自定义设置； 实现不同级数表单字段自定义设置，以及对某字段可设置必填项、不可重复、是否继承、值加一等，支持修改字段长度和数据类型。 实现档号生成规则的配置功能，对同一级数档案可做统一处理，个别自定义单独处理。 同时支持同一门类档案中，根据年份范围设置相应的档号格式。 档案门类模块支持通过模板进行快速的创建，并且也支持由门类生成模板 6. 档案数据原文管理 原文支持一条文件记录对应多个原文，支持多种原文格式（ofd、pdf、jpg、png、doc、excel、ppt、MP4、tif 等），支持原文在线浏览播放。 支持原文水印功能，在线预览显示水印，支持图片水印和文字水印。 支持原文生成档号章功能，档号章组成项可配置、颜色、字体、字段、位置等。 上传原文支持单独文件上传和批量上传。 7. 档案保存库 支持档案的长期保存，管理库中的档案数据经审批通过后，进入档案保存库，档案进入长期保存库后不可更改，可将保存库中的档案退回到管理库。 8. 元数据管理 元数据方案管理：根据国家标准《DAT 46-2009《文书类电子文件元数据方案》》进行设置相应的元数据。 元数据使用需要绑定相关门类，将门类中字段与元数据字段绑定。 元数据-数据维护：可查询档案中的元数据内容，元数据绑定的字段会将档案中该字段的值赋予到元数据中，元数据值支持手动修改，支持元数据 EEP 封包。 9. 档案查询 支持多种查询方式，包括快速查询（关键词查询），简单查询（指定某些字段进行查询），高级查询（多字段、条件组合查询）、全文检索（原文内容查询）等功能。 全文检索：对系统中可进行 OCR 的电子文件进行文字信息提取，用于全文检索 10. 档案利用模块 系统提供了跨门类检索、电子借阅和实体借阅功能，支持利用统计和利用日志。 跨门类检索：支持跨库跨表进行查询，在查询界面可通过关键词查询、高级检索（多条件组合）查询，支持指定一个或多个门类、自定义分类、全宗、查询目标（案卷级、		
--	--	---	--	--

		文件级和电子文件内容)等多种方式查询。 电子借阅：支持将查询到的目标档案加入到借阅单，对借阅单中的档案提交电子借阅审批，审批时可赋予权限（打印和下载）和借阅时长，在借阅时间内，可根据赋予的权限进行打印和下载的使用。 实体借阅：提供借出登记和归还登记功能，用于记录。 利用统计：支持年度、类别和利用目的等统计方式，年度可与类别和利用目的组合一起统计，对统计的结果提供打印功能。 利用日志：提供借阅人、借阅类型、查档内容、利用目的、借阅日期记录相关的日志。 11. 档案报表 要求系统提供报表的在线设计、管理等，支持以 xml 格式导入和导出报表文件，报表在使用时支持打印。系统提供了《案卷封面》、《案卷目录》、《备考表》、《归档文件封面》、《归档文件目录》、《卷内文件目录》、《卷内备考表》等报表。 12. 档案统计 文件统计：要求文件状态、未归档、已归档、不归档进行相关统计。 档案统计：要求根据门类表统计案卷、卷内数量，通过年度、全宗、保管期限进行分项统计。 原文统计：要求根据原文的数量、容量、类型进行统计，可选择年度范围进行统计。 13. 档案鉴定 要求系统支持对系统中的档案进行鉴定，支持到期鉴定（保管期限），密级鉴定和开放鉴定。 到期鉴定：支持对鉴定的档案进行延期（更新保管期限）、保留当前保管期限和销毁等处理。 密级鉴定：支持对鉴定的档案进行密级的修改。 开放鉴定：支持对鉴定的档案进行开放标识的修改。 14. 档案数据备份功能 要求具备档案数据库备份功能，具备备份历史记录查看、备份数据上传、下载功能； 支持管理库和保存库的分别备份。 具备档案数据备份恢复功能。 15. 档案整理 支持对档案进行调整顺序、移卷、拆卷、合卷、断号检查、重号检查、空卷内检查和散文件检查。 16. 档案编研 专题库管理：要求增设编研专题库，制作相关的专题模板。 编研任务：创建编研任务、选题、选材 审校处理：编研任务完成后，可提交审校。		
--	--	---	--	--

		专题库浏览：对审校完成的任务，可进行发布。 17. 审批管理 支持自定义流程配置，支持以图形化、可拖拽的方式进行配置，支持按照用户、角色、权限、职务等设置审批规则；用户可查询自己提交的审批，支持撤销自己发起的审批。用户可查询需要自己去审批的申请任务，并对该申请进行处理（通过、拒绝、回退、转发等操作） 18. 系统管理 系统管理主要包括系统的用户管理、全宗管理、角色管理、部门管理、系统日志管理等。 系统的日志信息中记录用户对系统所做过的所有操作，系统日志分为登录日志和操作日志，登录日志记录用户登录的 ip、地点、用户名以及登录时间等，操作日志记录用户操作行为，记录操作系统模块、操作类型、操作人员、时间以及详细描述。 系统权限管理主要包括角色管理、角色对应菜单权限、数据权限、业务权限、门类权限，同时还有全宗对应门类的权限。系统支持分级分权的管理模式		
--	--	--	--	--

第五章 商务要求

一、交货期：合同签订后 30 日历天

二、交货地点：采购人指定地点。

三、质保期：验收合格后不低于 1 年。

四、付款方式和程序：签订合同后预付合同价款的 30%，供货完成且验收合格后一次性付清余款。

五、质量要求、技术标准

1、质量要求：设备在设计、制造、包装、运输过程中，严格执行国家及行业标准规范。

2、详见产品执行的技术标准。

六、货物验收

1、在发货前，乙方应对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，并出具质量合格证明材料（加盖公章）。

2、甲方将在供货单位交货现场组织验收，如果货物达不到质量标准，甲方有权拒绝接收。合格后签发《验收合格单》。

验收不合格的，中标人必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（3）招标文件。

（4）中标人的投标文件。

（5）合同货物清单。

（6）国家和行业制定的相应的标准和规范。

七、质量保证

1、所有产品的质保期为验收合格后不少于 12 个月，中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、质保期起始时间为验收合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。中标人应遵照国家规范规定的设备质量标准及要求作出明确承诺。

4、质保期内出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。超出质保期中标人只收取维修所需原产品、材料成本费用。

八、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后，（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料，（2）在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给第三方，以及（3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：（1）为公众所知的；（2）接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；（3）接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料；（4）因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。

九、违约责任

1、如因中标供应商原因造成逾期未完工，每逾期一日，按合同费用总额的千分之一向采购人支付违约金，同时中标供应商应继续履行合同义务。逾期超过【10】日的，采购人有权选择解除合同，无论采购人是否选择解除合同，中标供应商均应向采购人支付违约金，违约金从履约保证金里扣除，履约保证金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。如采购人选择解除合同的，则中标供应商应当于采购人通知解除合同的当日无条件退出供货现场。

2、中标供应商在履行合同过程中单方面终止或解除合同，应退还采购人已支付的全部合同费用，并向采购人支付相当于合同费用总额的30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

3、本合同自生效之日起至权利义务终止后，双方都应遵循诚实信用原则履行通知、协助、保密等义务。因中标供应商原因导致信息泄密，采购人有权终止协议并追究中标供应商人员法律责任，中标供应商还应向采购人支付合同费用总额的30%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

4、中标供应商的其它违约行为，给采购人造成损失的，应负责赔偿。

十、争议解决

合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，如任何一方通过诉讼解决由甲方所在地人民法院管辖。

第六章 评 标 方 法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用**综合评分法**，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

二．评标程序

1. 本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

- （1）投标文件初审；
- （2）澄清有关问题；
- （3）比较与评价；
- （4）推荐中标候选人名单；
- （5）编写评标报告。

2. 投标文件初审

采购人或采购代理机构根据规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

	评审因素	评审标准
资格评审标准	基本资格条件	(1)、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的有关证明，自然人参与的提供其身份证明。
		(2)、供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
		(3)、财务状况报告：供应商提供 2022 或 2023 年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行开具的资信证明。
		(4)、社会保障资金缴纳证明：供应商提供近一年内本单位已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
		(5)、税收缴纳证明：供应商提供近一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明。
		(6)、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（书面声明）。
	特定资格条件	(1)、法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明及身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。
		(2)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
		(3)、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得

	评审因素	评审标准	
		为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。	
注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。			
符合性评审标准	有效性审查	投标文件的签署盖章	投标文件上法定代表人或被授权人的签字或盖章齐全
		投标文件格式	应符合“投标文件格式”要求
		报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价
		投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏
	响应性审查	对招标文件响应程度	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件
		合同履行期限	应满足招标文件中要求的期限
		投标有效期	应满足招标文件中的规定

在资格性、符合性审查时未通过的，不得进入评审环节。

3. 投标文件的澄清

3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.2 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价、或明显低于市场价格，使得其投标报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，将其作为无效投标处理。

4. 投标文件比较与评价

4.1 评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1 投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46 号的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1 符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号））。

1.2.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，节能产品以财政部国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单所列产品为准。环保产品以财政部环境保护部关于调整公布最新一期环境标志产品政府采购清单所列产品为准。

1.3.1 “节能产品政府采购清单”：符合政府采购优先采购政策的，所投产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。该清单可在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上查找。

1.3.2 “环境标志产品政府采购清单”：所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。该清单可在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上查找。

1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1 投标人为非联合体参与投标的情况：

2.1.1 在投标报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“投标报价×10%”进行扣减；

2.1.2 在投标报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在

十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“投标报价 $\times$ 10%”进行扣减；

2.1.3 在投标报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“投标报价 $\times$ 10%”进行扣减。

2.2 投标人为联合体参与投标且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的情况：

2.2.1 在投标报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）联合的，按“投标报价 $\times$ 3%”进行扣减；

2.2.2 在投标报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）联合的，按“投标报价 $\times$ 3%”进行扣减。

2.2.3 在投标报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）组成两家以上的联合体的，仅按照“投标报价 $\times$ 3%”进行扣减，不累计扣减。

2.3 投标人享受支持中小型企业政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

2.3.1 单个合同项为单一产品的，所投产品为节能、环境标志产品的在投标报价的基础上，按“投标报价 $\times$ 3%”进行扣减；

2.3.2 单个合同项为多种产品的，所投产品为节能、环境标志产品报价占到总报价 30% 以上的，在投标报价的基础上，按“投标报价 $\times$ 3%”进行扣减；在投标报价时须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标总价的百分比，未提供节能、环境标志产品报价明细表及 1.3.1 和 1.3.2 条规定的证明材料，在评审时不享受政府采购

优惠政策。

3、中标价格=中标投标人的有效投标报价

评标因素及权重分值表

报价	30 分	1. 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2. 有效最低报价为基准价得 30 分。 3. 按（有效最低报价/有效投标报价）×30 的公式计算其得分。
节能、环保产品	2 分	投标产品为非强制的节能产品或环境标志产品，每提供 1 项得 0.5 分，同时满足得 1 分；若为强制节能采购产品不予计分，此项最多得 2 分。
技术参数指标	10 分	投标产品的技术参数及要求中，技术指标、性能、功能、规格、材质等完全满足或优于招标文件要求，得 10 分。每出现一项负偏离扣 1 分，扣完为止，不计负分。注：应提供相关证明材料（包括但不限于生产厂商确认的产品彩页、产品说明书、产品合格证、官网功能截图、第三方检测报告等）。
产品质量	7 分	供应商提供的技术方案投标产品选型合理、配置齐全、无缺漏项，投标产品整体的先进性、可靠性、实用性、适用性、稳定性、配套性。根据提供的资料齐全性、内容完整性、描述清晰性。优良：优良：[4-7]分，较好：[2-4)分，一般：[0-2)分；不提供证明材料不得分。
项目实施方案	10 分	投标人根据招标内容和要求提供项目实施方案，包括但不限于①项目介绍；②项目现场部署；③实施流程；④项目验收；⑤项目文明实施措施等。 （1）以上内容不存在瑕疵计 10 分； （2）以上内容存在 1 处瑕疵计 8 分；

		(3) 以上内容存在 2 处瑕疵计 6 分； (4) 以上内容存在 3 处及以上瑕疵计 4 分； (5) 以上内容存在 4 处及以上瑕疵计 2 分； (6) 未提供项目实施方案计 0 分。（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门 针对本项目或不适用本项目特性、 套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
工作组织进度安排方案	8 分	投标人根据招标内容和要求提供工作组织进度安排方案，内容包括但不限于①项目组织机构图；②工作流程；③进度安排及进度保障措施；④相应的协调措施等。（1）以上内容不存在瑕疵计 8 分；（2）以上内容存在 1 处瑕疵计 6 分；（3 ）以上内容存在 2 处瑕疵计 4 分；（4）以上内容存在 3 处及以上瑕疵 计 2 分；（5）未提供工作组织进度安排方案计 0 分。（本项所称“瑕 疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容 ；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一 种情形）
产品供货、安装调试方案	8 分	投标人根据招标内容和要求提供产品供货、安装调试方案，内容包括但不限于①原材料加工；②产品生产；③成品运输；④组件安装调试等。（1）以上内容不存在瑕疵计 8 分；（2）以上内容存在 1 处瑕疵 计 6 分；（3）以上内容存在 2 处瑕疵计 4 分；（4）以上内容存在 3 处及以上瑕疵计 2 分；（5）未提供产品供货、安装调试方案计 0 分。（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

质量、安全保障措施及承诺	3 分	投标人根据招标内容和要求提供质量、安全保障措施，并承诺质保期满足采购需求要求得 1 分，每增加 1 年，加 1 分，最高得 3 分。未提供措施及承诺不得分。
产品来源渠道	7 分	投标人应根据项目实际情况提供本项目所需产品供应渠道正常，无假货、水货，无不良市场反馈，检验手续合法有效、无产权纠纷。提供相关证明材料的产品数量最多的得 7 分，其余依次递减 1 分，未提供不得分。注：相关证明材料包括但不限于销售协议、代理协议、授权、原厂售后服务等。
售后服务及培训	10 分	投标人根据招标内容和要求提供售后服务及培训方案，包括但不限于①售后服务团队；②人员培训方案及培训计划；③故障响应时间及故障的检修和排除；④服务响应机制；⑤定期回访、保养措施；⑥ 备品、配件供应；⑦协助验收等。 （1）以上内容不存在瑕疵计 10 分；（2）以上内容存在 1 处瑕疵计 8 分；（3）以上内容存在 2 处瑕疵计 6 分；（4）以上内容存在 3 处瑕疵计 4 分；（5）以上内容存在 4 处及以上瑕疵计 2 分；（6）未提供售后服务及培训方案计 0 分。（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
业绩	5 分	以合同复印件形式提供投标人 2021 年 10 月 1 日至今类似项目业绩，每份计 2.5 分，计满 5 分为止。 注：投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，以合同（协议）签订时间为准，否则业绩不予认可。

四、特殊情况的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

1.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

1.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目中，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

2.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

2.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

五、定标：

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定供应商，以复函通知采购代理机构。

第七章 投标文件构成及格式

项目编号：JZZB2024-1175

（正本或副本）

合阳县人民法院 2024 年第二批中省政法转移支付自定装备采购项目

投 标 文 件

投标人名称（公章）

年 月 日

目 录

- (一) 投标函
- (二) 法定代表人证明书及法定代表人授权书
- (三) 投标保证金
- (四) 投标报价表
- (五) 投标方案说明书
- (六) 商务响应说明书
- (七) 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
- (八) 资格证明文件

一、投标函

致：陕西金字招标有限责任公司

根据贵方“_____”项目的投标邀请(编号:_____),
签字代表(全名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交投标文件正本____份、副本一式____份、开标一览表____份。并提交投标保证金, 金额为_____。

我方承诺如下：

- (1) 投标总价为 _____（人民币_____）、（用文字和数字表示的投标总价）。
- (2) 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。
- (3) 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- (4) 我们同意在投标有效期内（自开标之日起_____天），本投标函对我方具有约束力。
- (5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
- (6) 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。
- (7) 我们同意，如果中标，向陕西金字招标有限责任公司交纳招标代理服务费。
- (8) 与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址:

电话:

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期:

二、法定代表人证明书及法定代表人授权书

2.1 法定代表人证明书

致： <u>陕西金字招标有限责任公司</u>				
企 业 法 人	企业名称			
	注册地址			
	工商登记机关			
	机构代码证号			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面粘贴处)		法定代表人签字或盖章	
			(公章)	
		年 月 日		

2.2、法定代表人授权书

致：陕西金字招标有限责任公司

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于 (年 月 日) 成立。(法定代表人(全权代表)姓名)特授权 (被授权人姓名) 代表我公司全权办理针对本次 (项目名称、项目编号) 投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自签字之日起____天。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此证明。

被授权人（签字）：

法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

身份证号：

身份证号：

附法定代表人、授权代表身份证复印件

被授权人身份证复印件粘贴处 (正反面)	法定代表人身份证复印件粘贴处 (正反面)
--------------------------------	---------------------------------

投标人名称：_____（加盖单位公章）

日 期：

注：法定代表人投标时不需提供此授权书。

三、投标保证金

本页附投标保证金缴纳凭证或投标保函复印件

四、投标报价表

4.1 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标总报价 (元)	交货期	质保期	保证金/保函 (有/无)	备注
投标总报价(大写)：(小写：¥)				
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。				

投标人名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

注：本表应按“投标人须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。

4.2 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	品牌	型号和规格	原产地及制造厂名	数量	单价 (元)	总价 (元)
1							
2							
3							
.....							
.....							
投标总报价	大写： 小写：						
备注	保留小数点后两位。						

投标人名称：_____（加盖单位公章）_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

五、投标方案说明书

按照招标文件的要求及评标办法编制的投标方案说明书，格式自拟。

包括但不限于以下内容：

5.1 项目实施方案

5.2 工作组织进度安排方案

5.3 产品供货、安装调试方案

5.4 质量、安全保障措施及承诺

5.5 产品来源渠道

5.6 售后服务及培训

5.7 业绩

5.8 投标人认为有必要补充说明的事宜（如有）

附表 1:

技术规格响应表

项目编号:

项目名称:

序号	品目	招标规格 1	投标规格 2	偏离说明	备注

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

公 章:

- 注: 1. 指招标文件中的技术规格(参数), 投标人应按照招标文件中的内容逐项响应。
2. 指投标人拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数), 投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。
3. 偏离说明填写: 优于、满足或低于。

附表 2:

供货内容一览表

项目编号:

项目名称:

序号	名称	品牌、规格及型号	原产地及制造厂名	数量	交付地点	交付时间	备注

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章：

附件3:

拟派项目组成员名单

项目名称:

采购编号:

序号	姓 名	性别	年龄	工作 年限	拟担任的职务

注：1. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2. 投标人应书面承诺投标文件中人员的真实性。

3. 表后附相关证明文件复印件予以佐证。

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

投标人名称（公章）：

日 期： 年 月 日

六、商务响应说明书

商务要求响应/偏离表

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	响应/偏离

注：1、响应情况：商务要求不允许偏离，填写偏离视为不响应招标文件，填写“响应”供应商必须据实填写，不得虚假应答，填写“响应”，表示承诺按照采购文件要求执行。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

七、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

八、资格证明文件

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

（1）、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）、供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式详见附件 1）

（3）、财务状况报告：供应商提供 2022 或 2023 年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行开具的资信证明；

（4）、社会保障资金缴纳证明：供应商提供近一年内本单位已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）、税收缴纳证明：供应商提供近一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（书面声明）；

二、特定资格要求：

（1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（格式详见附件 2）

（2）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

附件 1:

无重大违法记录书面声明

致_____（采购人）：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购单位在采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违纪记录，
我单位将无条件退出本项目的招标活动，并承担因此引起的一切后果。

投 标 人：_____（公 章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 2:

承诺书

致_____（采购人）：

我方参加_____（采购人）关于_____（项目名称、项目编号）政府采购活动，与其他投标人不存在法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明。

投 标 人：_____（公 章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 3:

投标产品属节能、环境标志产品列表（如有）

项目名称:

项目编号:

序号	名称	型号和规格	数量	单价 (元)	总价 (元)
1					
2					
3					
.....					
.....					
合计:	大写: 小写:				
备注	保留小数点后两位。				

说明: 1、投标人提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品,《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品,应按招标文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的,评标时不予以考虑。

附件 4:

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 5:

监狱企业、福利企业证明材料（如有）

说明

1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

2. 如未提供证明材料的，则其不能享受招标文件规定的价格扣减，但不影响供应商投标文件的有效性。

3. 非监狱企业可以不提供本材料，未按招标文件给定格式提供声明的不影响供应商投标文件的有效性。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件 6：（参考格式）

投标担保函

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目_____（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目_____的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件 7

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为“ 工业”。

4、工业：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。