

保密会议室建设改造项目

合同书

采购方：白水县人民检察院

供应商：陕西奥博迪特电子科技有限公司

二〇二六年五月

合同条款

采购方（以下简称甲方）：白水县人民检察院

供应商（以下简称乙方）：陕西奥博迪特电子科技有限公司

一、合同内容

保密会议室建设改造项目装备 1 批，详见附件清单。

二、合同金额

合同总金额：大写人民币伍拾万零捌仟伍佰玖拾伍元整（¥508595.00 元）。

本合同价为固定总价，乙方为完成本项目所需的全部费用（产品供应费、运输费含保险费、安装调试费、验收费、税金及其它一切费用）。

三、质量保证

1、所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新货物，质量优良、渠道正当，配置合理。

2、质保期为项目验收合格之日起 2 年，质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

四、交付时间与服务地点

1、交付期：合同签订后 45 天内。

2、地 点：甲方指定地点。

五、安装、调试及培训

乙方负责所有货物（设备）的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在合同总价内。所有货物（设备）安装调试完毕后，乙方必须安排技术人员对甲方单位的系统管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

六、验收

1、项目验收分初验和终验：

初验：货物（设备）到达交货地点后，由甲方单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物（设备）安装、调试、培训、正常运行完毕，甲方单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2、验收不合格的货物（设备），乙方必须在接到甲方书面通知后 7 个日历日

内确保货物（设备）通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其供货合同。

3、验收标准：符合国家及行业相关规范及标准。

4、验收依据

(1) 合同文本及合同补充文件（条款）。

(2) 生产厂家授权书及售后服务承诺函。

(3) 招标文件。

(4) 投标文件。

(5) 合同货物清单。

(6) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

七、结算方式

1、付款方式：合同签订后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 30.00%；交付完成并验收合格后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 70.00%。

2、结算单位：由甲方结算，甲方付款前，乙方应向甲方开具正式等额发票，否则甲方有权延迟履行付款义务。

八、技术资料

提供进场货物的合格证、说明书等相关资料。

九、双方责任

1、甲方责任

(1) 按合同规定向乙方支付费用。

(2) 负责协调乙方工作过程中与本项目有关单位的配合问题。

2、乙方责任

(1) 乙方应根据合同的规定，在双方约定的时间内完成供货、安装调试等项目内容。

(2) 乙方应根据工作需要，派出相关专业的工作人员完成本项目工作内容。

(3) 乙方应按国家规定和本合同及招标文件约定的规范和要求进行服务，并对货物（设备）质量负责。

十、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向

人民法院提请诉讼。

十一、不可抗力

1、如果双方任何一方由于遭受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等重大自然灾害、以及双方同意的其他不可抗力的事故，致使影响合同履行，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知另一方；并在事故发生后十(10)个日历日内，将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对合同影响程度的说明用特快专递或挂号信的形式寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续二十(20)个日历日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

十二、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十三、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十三、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

甲方名称（盖章）：白水县人民检察院

地址：渭南市白水县雷公路

代表人（签字）：

电话：0913-6186035

开户银行：

帐号：

日期：2026.5.9

乙方名称（盖章）：陕西奥博迪特电子科技有限公司

地址：陕西省西安市碑林区明胜路9号紫

玉兰庭1幢3单元31402室

代表人（签字）：

电话：029-87825516

开户银行：中国银行西安二环世纪星支行

帐号：103626424146

日期：2026.5.9

附件：合同内容清单

序号	货物名称	品牌	生产厂家	规格型号	单价(元)	数量	合计(元)	备注
一	装饰部分							
(一)	吊顶部分							
1	拆除	/	/	人工拆除及垃圾清运 600*1200 穿孔金属板吸声板穿孔金属板吸声板吊顶<轻钢龙骨><燃烧性能达到 A 级> 工程做法： 1. 使用 08 吊杆用膨胀螺丝固定与 50*19C 型轻钢龙骨连接 2. 用 50 厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填于龙骨间 3. 98#三角龙骨用吊件与主龙骨插接中距横向 1000，纵向 600 用吊件连接固定 4. 安装穿孔金属面板，规格 600*1200 吊顶<轻钢龙骨><燃烧性能达到 A 级>	25.00	48 m ²	1200.00	
2	顶部吸音处理	一方	银川一方玻璃棉有限公司	50*19C 型 使用 08 吊杆用膨胀螺丝固定与 50*19C 型轻钢龙骨连接 600*1200 1. 50 厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填于龙骨间	280.00	75 m ²	21000.00	
3	隔声体龙骨	金隅鹏龙	霸州市鹏龙建材有限公司	50*19C 型 使用 08 吊杆用膨胀螺丝固定与 50*19C 型轻钢龙骨连接	120.00	75 m ²	9000.00	
4	金属吸音板	银飞	湖北银飞装饰材料有限公司	600*1200 1. 50 厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填于龙骨间	380.00	75 m ²	28500.00	

					2. 安装穿孔金属面板, 规格 600*600*1.0					
5	管道穿墙 缝隙隔声 封堵	国产	北新建材 (陕西)有 限公司		内填 50 厚玻璃吸声层. 隔音棉封堵	80.00	52 m ²	4160.00		
(三)					门窗及其它部分					
1	会议室隔 声门	定制	国产		900*2100mm 聚氨酯纤维吸音板填充门体及门套 HJ-FHM02 型 RFID 电磁屏蔽膜, 专为防止射频识别信号被非法读取 而设计, 常用于金融、安防等领域, 以保护敏感数据不 被窃取。 1. 高透光性, 在保持高清晰度的同时对特定波段进行吸 收; 2. 防护波段广, 同时对紫外线, 可见光, 红外线进行选 择性防护; 3. 对任何角度入射光都可以实现全方位完美防护; 4. 安全防护, 抗冲击能力强, 采用高粘度光学胶; 5. 膜材选料均为光学级别, 且为中性色, 视场不变色; 6. 使用方便, 可贴附于任何基材表面; 7. 380nm-780nm 波段可见光透射比 > 40%; 8. 900nm-1800nm 波段红外激光透射比 < 1%; 9. 780nm-1800nm 波段红外激光反射比 < 10%; 10. 具备良好的耐温性和耐辐照性。	15800.00	1 樘	15800.00		
2	玻璃屏蔽 贴膜	华建	北京华建 信息技术 有限公司			680.00	9 m ²	6120.00		
3	窗户屏蔽 窗帘	华建	北京中乐 华建科技		HJ-PBCL02 型 采用多层式信号屏蔽布	450.00	18 m ²	8100.00		

		银离子混纺层、电镀镍层以及粘接层 表面从上至下依次设有电镀镍层、粘接层、涤纶层和胶层							
		1. 屏蔽材料密度: 210T; 2. 功能: 有效减弱电磁信号强度; 3. 屏蔽范围: 10kHz-18GHz; 4. 屏蔽能力: 25dB 以上; 5. 屏蔽布厚度: 0.07±0.01mm							
4	垃圾清运	/	/				5000.00	1 项	5000.00
5	辅材	国产	国产				3800.00	1 项	3800.00
二、会议室电气									
照明、插座									
1	配电箱	华晟	陕西华晟智能控制有限公司				8700.00	1 套	8700.00
2	LED 灯具	雷士	惠州雷士光电科技有限公司				350.00	6 套	2100.00
3	灯具	雷士	惠州雷士光电科技有限公司				150.00	12 套	1800.00
4	插座	罗格朗	罗格朗国际电工				55.00	6 个	330.00

				(惠州)有限公司						
5	线缆	津成		天津市成电线电缆有限公司			3.50	600m		2100.00
6	管材	国产		国产			18.00	60m		1080.00
7	辅材	国产		国产			800.00	1项		800.00
8	UPS	奥兰德		山特电子(深圳)有限公司			9800.00	1套		9800.00
三、会议室设备										
(一)										
1	监控摄像机	海康威视		杭州海康威视数字技术股份有限公司			1690.00	2台		3380.00

2	硬盘录像机	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	DS-7604N-E1-V3	1 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能电源	【硬件规格】	存储接口：1 个 SATA 接口，满配 8TB 硬盘	视频接口：1×HDML，1×VGA	980.00	1 台	980.00	
讲	支持最大 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储	支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 AC24 V/DC24 V，1 A），1 路音频输入，1 路音频输出	5. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，支持分区补光，红外照射距离最远可达 30m	6. 符合 IP66 防尘防水及 IK10 防暴设计，可靠性高	7. 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS	8. 最低照度：彩色 0.005 Lux	9. 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°	焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：99°~30.4°，垂直视场角：52.9°~17.2°，对角视场角：117.7°~34.9°	10. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG	第三码流：H.265/H.264	11. 网络：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	12. 支持 PoE

3	硬盘	海康威 视	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	<p>网络接口：2×RJ45 10/100Mbps 自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0</p> <p>【产品性能】 输入带宽：40Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持6×1080P 显示能力：最大支持4K输出</p> <p>DS80HKAI-79 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度（°C）：5-60°C 尺寸：147mm(L)×101.85mm(W)×26.11mm(H)</p>	1630.00	1个	1630.00
(二)	报警系统						
1	报警主机	海康威 视	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	<p>DS-PA601-256M-N</p> <p>【技术参数】 操作系统：嵌入式Linux操作系统 防区数量：板载8路（探测器100m以内），最多可扩展至256路（其中通过网络防区模块最多可扩展248路，通过RS485防区模块最多可扩展56路） 继电器数量：板载4路（距离50m以内），最多可扩展</p>	1830.00	1台	1830.00

2	探测器	海康威视 杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>实现场景化联动输出，实现个性化管理事件上传；支持断网连续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传</p> <p>子系统管理：支持 32 个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能</p> <p>防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置</p> <p>配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机</p> <p>DS-PDCL12-EG2</p> <p>【技术参数】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设备类型：有线被动红外探测器（吸顶） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12 米 4、探测角度：360° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO 输出（常闭 NC），支持防拆报警 7、安装方式：吸顶安装 8、安装高度：2.4-4 米 9、工作电源：DC12V/13mA（宽压 9-16V DC） 10、工作温度：-10° C 至 55° C 11、工作湿度：10%至 90% 12、产品尺寸：φ 101.2mm x 32.9mm <p>【产品功能】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、探测技术：采用被动红外（PIR）探测技术 	850.00	2 对	1700.00

2	专业会议 电容话筒	雷拓	雷拓（广 东）科技 有限公司	<p>空载功耗：14W 整机最大功耗：21W</p> <p>TM-90</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面式鹅颈电容话筒； 2. 带物理开关和指示灯，底座采用整体金属压轴，表面采用防反光处理； 3. 内置防震设计能有效防止因震荡而产生的噪声；抗手 机、电磁、高频干扰； 4. 带48V幻象供电和DC3V两种供电方式； 5. 采用驻极体心形单指向性话筒电容式话筒； 6. 标配延长线：5米； <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 换能方式：9.7mm永久极电容收音头 2. 指向性：心型指向 3. 输出阻抗：150Ω平衡 4. 频率响应：30Hz-20KHz 5. 灵敏度：-35dB ± 2dB 6. 信噪比：65dB 7. 等效噪声级：35dB(A)/20u Pa 8. 总谐波失真：1% 9. 咪杆长度：420mm 10. 话筒重量：0.505KG 11. 底座尺寸：长宽高 117*141*30mm 	1000.00	11台	11000.00
3	调音台	雷拓	雷拓（广 东）科技 有限公司	<p>MP1204E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供12路输入，其中具有8路XLR&TRS混合单声道 输入+2路立体声输入（TRS与XLR切换）； 	5000.00	1台	5000.00

2. 内置 48V 幻象电源, 支持 10 路 XLR 独立 48V 电源控制, 为电容麦克风等需要幻象供电的设备提供稳定可靠的电源支持, 即插即用;	3. 每通道 3 段均衡调节, 单独的 NOISE-Gate 噪声门开关, MUTE 静音开关, PFL 电平开关, 平滑 60MM 行程推子器;	4. 提供 2 组编组输出, 外加 2 组 AUX 辅助输出 (包括 FX 效果输出), 满足复杂混音场景下的多种输出需求。	5. 具有 1 组外接信号返回, 1 路 TRS PHONE 插口; 1 组 2-TR 插口, 可输入 2 轨磁带数字信息, 以及 1 组专业的监听输出, 一组 REC 录音输出, 满足从录音到监听的全链路需求;	6. 内置 99 种精选 DSP 数字效果器, 涵盖混响、延迟、回声等多种效果;	7. 支持 USB 音频播放 WAV, WMA, APE, FLAC, MP3 文件, 同时提供 USB 录音功能, 也可连电脑播放音乐;	8. 内置蓝牙 5.0 接收模块, 支持高保真无线音频传输;	9. 显示屏清晰显示播放状态;	10. 具有 2*10 段三色电平灯, 直观显示信号状态, 有效避免过载与失真, 确保混音质量; 每通道具有 1*10 段 LED 电平信号指示表;	11. XLR 平衡输入话放噪声极低, 超低噪声线路设计, 动态余量大;	12. 具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性;
										13. 可安装 19 寸机柜; 技术参数:

			<p>1. S/N 信噪比: 100dB 2. 总谐波失真度: $\leq 0.002\%$ @ 0dB 1KHz; 3. 频率响应: 20Hz~20KHz ± 0.5dB 4. 输入阻抗 MIC: 2.4k Ω, LINE: 1K Ω, 输出阻抗: 80 Ω 5. 2*10 段点距 LED 电平表, 监听前 LEVEL: [-20, -15, -10, -7, -4, -2, -0, +2, +4, +6dB] 6. 通道增益调节: 50dB 7. 三段均衡调节范围 ± 15dB: HIGH: 增益: +15 dB/-15dB, 频率: 12kHz 斜率 MID: 增益: +15dB/-15dB, 频率: 4kHz 峰值 LOW: 增益: +15dB/-15dB, 频率: 80Hz 斜率 8. 尺寸 L \times W \times H (长宽高三): 480*450*125mm 9. 净重量: 5.6KG</p>						
4	反馈抑制器	雷拓	雷拓(广东)科技有限公司	BS-6302	<p>1. 具有 1.77 寸 TFT 彩屏显示功能设置界面, 使设备操作变得更加直观; 48KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换; 2. 提供 2 路 XLR 母卡侬座输入, 带独立 +48V 幻像电源及增益调节旋钮。提供 2 路 XLR 公卡侬座输出, 1 路数字光纤输出; 3. 提供 USB2.0, USB3.0, RS485 以及 TCP/IP 等接口连接电脑或中控设备, 其中 RS485 接口可最多连接 250 台设备和超过 1500 米的距离外用电脑进行控制; 4. 可使用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过 PC 控制软件来控制;</p>	5000.00	1 台	5000.00	

5. 单机可储存 30 组用户组程序数据；其他数据可通过 PC 软件存储于其他存储介质上。	6. 每个通道提供最多 24 个滤波器用于全自动窄带陷波式反馈抑制功能。用户可自由分配通道中动态反馈点或静态反馈点个数，还可以配置每个通道的滤波器的增益，Q 值，触发阈值与触发次数；	7. 每个通道均有 9 段独立的全参量均衡，增益范围达 -20dB~+15dB，同时还可选择参量，高调，低调 3 种均衡模式，另各段均衡可进行直通及非直通独立及整体操作；	8. 每个通道提供独立的移频，哑音，增益调节，压缩，噪声门，分频设置；	9. 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或者锁定某一单独的功能，防止误操作和数据保密；	10. 可自由分配通道中动态反馈点或静态反馈点个数，分频器每个通道可独立配置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF）；	技术参数：	1. 输入通道及插座：2 路 XLR 母卡侬座，带独立+48V 幻像电源及增益调节旋钮	2. 输出：2 路 XLR 公卡侬座，1 路数字光纤输出	3. 输入阻抗：平衡 20K Ω 4. 输出阻抗：平衡 100 Ω	5. PC 接口 面板 1 个 USB 接口，后板 1 个 RS485 接口（凤凰插座），TCP/IP（RJ-45）接口

5	数字会议 音频处理 器	雷拓	雷拓（广 东）科技 有限公司	<p>6. 共模抑制比: >50dB (1KHz)</p> <p>7. 输入范围 : ≤+15dBu</p> <p>8. 频率响应 : 20Hz ~ 20KHz (±0.5dB)</p> <p>9. 信噪比: ≥105dB</p> <p>10. 失真度: <0.004%@1KHz, 0dBu</p> <p>11. 通道分离度: >105dB (1KHz)</p> <p>12. 噪声门: 可调整参数为: 门限值: -120dBu ~ 0dBu, 步距为 1dBu</p> <p>13. 可调整参数为: 门限值: -60dBu ~ +15dBu, 步距为 0.1dBu</p> <p>14. 压缩比: 1.0:1 ~ 20.0:1, 步距为 0.1</p> <p>15. 响应时间: 1ms ~ 3000ms, 步距为 1ms</p> <p>16. 释放时间: 50ms ~ 5000ms, 步距为 1ms</p> <p>17. 可调参数为: 频率转折点: 20Hz ~ 20000Hz, 共 241 个频点</p> <p>18. 处理器: 48KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换</p> <p>19. 功耗: <20W</p> <p>20. 电源: AC 90V~240V 50/60Hz</p> <p>21. 产品尺寸 (宽 x 深 x 高): 482x228x44mm</p> <p>22. 净重: 3.3kg</p> <p>BS-6305B 功能参数: 1. 高性能专业音箱处理器技术, 96kHz/24bit 采样率 2. 内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等 DSP 功能</p>	4465.00	1 台	4465.00
---	-------------------	----	----------------------	---	---------	-----	---------

	<p>9. 输出通道: 6 路平衡输出, Line level 10. 输出阻抗: 150 Ω 11. 频响曲线: 20Hz-40kHz (±0.5dB)/Line 12. 底噪: 20Hz-20kHz, A-wt, -93dBu 13. THD+N: -90dB (@0dBu, 1kHz, A-wt)/Line 14. 信噪比: 108dB (@16dBu, 1kHz, A-wt)/Line 15. 供电范围: AC90V---264V 50/60 Hz 16. 工作温度: -20℃--80℃ 17. 尺寸(长*宽*高): 483*215*44.5mm 18. 净重: 3.2kg</p>						
6	<p>线性阵列 音柱</p>	雷拓 (广东) 科技有限公司	雷拓	ST-308S 全金属箱体结构, 具有优秀的扩声技术指标, 提供宽声频段, 高保真性能, 高声压级而极低的失真度, 确保完整丰满的声音重播。 技术参数: 1. 频率响应: 140Hz~18KHz 2. 单元数量: LF: 6×3"+HF: 2×3" 3. 额定功率: 200W 4. 灵敏度: 95dB/w/m(±2dB) 5. 最大声压级: 115dB 6. 标称阻抗: 8 Ω 7. 指向性: 90° H×45° V 8. 箱体板材: 铝 9. 箱体喷漆工艺: 喷漆 10. 保护网工艺: 烤漆钢网 11. 连接插座: 2×NL4 四芯插座	2980.00	2 台	5960.00

7	电源时序器	雷拓	雷拓(广东)科技有限公司	<p>12. 尺寸 (H×W×D) : 778×116×120mm</p> <p>13. 重量: 6.4KG</p> <p>BS-6306B</p> <p>1. 配置显示窗, 实时显示当前电压、日期时间和通道开关状态等信息;</p> <p>2. 定时开关机功能, 内置时钟芯片, 可根据日期时间设定;</p> <p>3. 总共可控制 8 路管理电源, 8 路通道输出, 两路辅助通道, 每路延时开启和关闭时间可 0-999 秒自定义设置, 具有 2 路输出辅助通道;</p> <p>4. 内置 8 组设备开关场景数据保存/调用; 系统管理员得以场景管理应用简单便捷, 切断用电设备的电源的工作;</p> <p>5. 配置 RS232 接口、TCP/IP 网口, 支持外部中央控制设备控制, 6 种波特率可选择; 可实现远程集中控制, 每台设备自带设备编码 ID 检测和设置;</p> <p>6. 支持面板锁定功能, 具有滤波模块, 减少电源的干扰;</p> <p>7. 通道开关状态额定输出电流高达 30A; 单路额定输出电流: 16A;</p> <p>8. 主机设置一路短路输入一路短路输出口, 可实现多台链接, 方便使用;</p> <p>9. 支持安卓 APP 与 PC 软件通过局域网进行远程控制; 技术参数:</p> <p>1. 额定输出电压: 交流 220V, 50Hz;</p> <p>2. 额定输出电流: 30A, 单路额定输出电源: 16A;</p> <p>3. 可控制电源: 8 路+2 路辅助;</p>	1350.00	1 台	1350.00
---	-------	----	--------------	---	---------	-----	---------

				<p>4. 每路动作延长时间: 1-999 秒; 5. 供电电源: 220VAC 50/60Hz; 6. 净重: 3.9KG, 毛重: 4.5KG; 7. 产品尺寸: (宽*深*高): 485*290*45MM</p>				
8	国产主机	浪潮	浪潮计算机科技有限公司	<p>CE520F 1. 处理器: 1 颗飞腾 D2000 国产处理器, 单 CPU 主频 2.3GHz, 单 CPU 核心数 8 核; 2. 内存: 8GB 内存, 支持 2 个内存插槽, 最大支持扩展容量 64GB; 3. 硬盘: 256GB M.2 接口 SSD, 1 块 1T SATA; 4. SATA 接口 3 个, PCIe 插槽 3 个, RS232 串口 1 个; 5. 显卡: 配置独立显卡, 显存 2GB; 6. 网卡: 1 个 RJ45 10/100/1000 自适应以太网口 7. 接口: 8 个 USB3.0 接口; 1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口, 1 组音频接口, 接口非转接; 8. 电源: 配置 200W 电源; 9. 配备 DVD-RW 光驱 10. 键盘: 配置同品牌鼠标、键盘 服务: 三年免费整机硬件保修</p>	6200.00	1 台	6200.00	
9	国产系统	银河麒麟	麒麟软件有限公司	桌面操作系统 (三年服务)	928.00	1 套	928.00	
(四)	布线及其它							
1	网线	凯峰	宁波凯峰电器有限公司	<p>KF.X6B 六类屏蔽网线 305 米/箱; 优质无氧铜, 导体直径: 0.57 ± 0.005mm; 绝缘材料: HDPE; 护套直径: Φ6.2 ± 0.2mm;</p>	1100.00	1 箱	1100.00	

				护套材料: PVC、LSZH、LDPE				
2	面板	凯峰	宁波凯峰 电器有限 公司	KF. CM-2S 单口面板+底盒 86 型面板; 产品材料: ABS; 产品尺寸: 86×86mm	15.00	4 套	60.00	
3	模块	凯峰	宁波凯峰 电器有限 公司	KF. 6BCMA 六类屏蔽模块; 优质工程塑料, 标签分组识别, 核心 PCB 板采用差分补偿技术, 更高 NEXT 串扰余量; PIN 针材 料: 磷青铜+镀金; 插拔寿命: 1000 次; 端接寿命: 250 次; 接触电阻: 20mΩ; 绝缘电阻: 1000MΩ	28.00	4 个	112.00	
4	跳线	凯峰	宁波凯峰 电器有限 公司	KF. T6B-0300 六类屏蔽跳线, 导体采用优质无氧铜, 线缆: 3 米; 导 体规格: 多股无氧铜丝; 绝缘材料: HDPE 高密度聚乙 烯; 护套材料: PVC、LSZH、LDPE; 护套外径: 6.0±0.2mm	20.00	4 根	80.00	
5	管材	千根	西安千根 工贸有限 公司	JDG 金属穿线管 25*1.2	10.00	30m	300.00	
6	专业线路	/	/	定制	3500.00	1 项	3500.00	
	机柜	图腾	图腾电子 设备(昆 山)有限 公司	G26632 600*600*1600 机柜	2100.00	1 台	2100.00	
8	墙面宣传	/	/	定制 南北两个楼梯, 高 2.8M*长 5.9M, 一层两面墙, 共五层 大厅两面墙: 长 5.4m×高 3.48m 阻燃板打底外饰石膏板及铝塑板写真墙面宣传	47260.00	1 项	47260.00	

				<p>造型墙亚克力字，灯箱，亚克力边框，亚克力造型，墙面粉刷，电路改造（含开关电源、底盒及线管）</p> <p>主要材质简介：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 背景底板：蓝色区域采用 2 公分厚 UV 打印板材（搭配哑光晶片膜保护），表面可呈现纹理及图案，兼具装饰性与耐用性；浅咖色区域用仿砂岩材质，既有砂岩的质感，又有抗腐蚀、耐候性。 2. 边框采用阻燃板基层石膏板面层暗藏 LED 灯带，增加整个背景墙的层次以及氛围感。 3. 文字/标识：标题文字采用水晶亚克力字（激光雕刻的立体效果）；核心标语（如“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”）采用用金属材料（电镀玫瑰金拉丝板），提升质感与庄重感。 4. 装饰元素：蓝色立体模块采用亚克力面板，搭配 UV 打印或烤漆工艺实现色彩与造型效果。 <p>二、一层大厅西背景墙</p> <p>主要材质</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 背景底板：蓝色区域采用 2 公分厚 UV 打印板材（搭配哑光晶片膜保护），表面可呈现纹理及图案，兼具装饰性与耐用性；浅咖色区域用仿砂岩材质，既有砂岩的质感，又有抗腐蚀、耐候性。 2. 文字/装饰：标题“白水检察”用了金属立体字+检徽标识（庄重正式）；“文明接待”等标语是蓝色亚克力字；心形造型和平鸽是采用水晶亚克力字（激光雕刻的立体效果）立体且色彩鲜明； 3. 展示区域：照片区域采用磁吸式展示方式（方便后期 				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					主要材质 1.文字标识：“温度”“司法关注民生”等标语用红色亚克力立体字（醒目且契合政务类空间的庄重感）； 2.展牌：墙面展牌为白色亚克力UV打印面板+金属边框（简洁清晰，适配信息展示）；				
四、设备部分									
1	保密文件柜	华建	北京中乐 华建科技 有限公司	HJ-210 型 1. 整体尺寸：1900*900*430（mm） 2. 材质：冷轧钢板，质地坚硬，耐磨损能力强 3. 内部空间：2个抽屉，2个可调节层板 4. 开锁方式：数字密码解锁 5. 报警功能：蜂鸣报警 6. 柜体厚度：1.2mm 7. 柜门类型：通体对开门 8. 带滚轮 9. 产品经过国家保密科技测评中心认证，具有国家保密科技测评中心检测的《涉密信息系统产品检测报告》及其对应的检测报告	8500.00	1个	8500.00		
2	门禁系统	海康威 视	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	智能门禁一体机 DS-K1T673M(GM) 1. 具有记录功能，数据可导出，带刷脸，含电控锁 DS-K4H218SC、闭门器 DS-K4DC103E、出门按钮 EB29、门禁电源 DS-K7M-AW50-1、磁力锁支架 DS-K4H218SC-LZ。 2. 智能门禁一体机 DS-K1T673M(GM) 3. 加密：内置 SE 安全加密芯片，支持 SM1、SM2、SM3、SM4 加密处理，支持 CPU 卡片识别；	11270.00	1套	11270.00		

3	微机视频 保护器	华建	北京中乐 华建科技 有限公司	HX-III 型	<p>1. 干扰方向：全方位</p> <p>2. 干扰频率范围：1MHz—1.3GHz</p> <p>3. 干扰强度：≤85dB μV</p> <p>4. 工作时间：≥24 小时（连续）</p> <p>5. 工作电压：220V±22V</p> <p>6. 工作温度：-10℃—50℃</p> <p>最大湿度：90%</p> <p>7. 尺寸：200mm×44mm×137mm 功耗：<1W</p>	1800.00	1 台	1800.00		
				<p>4. 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；</p> <p>5. 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；</p> <p>6. 认证方式：支持人脸、刷卡（CPU 卡）、密码认证方式；</p> <p>7. 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；</p> <p>8. 存储容量：本地支持 1 万人脸库，5 万张卡，15 万条事件记录；</p> <p>9. 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；</p> <p>10. 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；</p> <p>11. 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等。</p> <p>12. 含 CPU 卡 DS-K7M112-G 10 张</p>						

4	红黑电源 隔离插座	华建	北京中乐 华建科技 有限公司	故障指示：声光报警 HJ-1 型 1. 隔离度：≥50db (150KHz-30MHz) 2. 电压：220V±50HZ 3. 电流：10A 4. 尺寸：280mm*100mm*45mm 5. 孔数：5 孔 6. 符合国家保密标准 BMB46-2019 《红黑电源防护装置 技术要求 and 测试方法》的要求。	350.00	4 个	1400.00
5	打印机	奔图	珠海奔图 电子有限 公司	CM5055DN A4 彩色激光多功能一体机 适配国产操作系统和国际通用操作系统 支持密码打印 支持身份证复印纠偏 支持日志审计、内存清除 嵌入可信计算 3.0 技术 黑彩同速，高效输出 类型：A4 彩色激光类 设备接口：USB、RJ45 打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监视扫描功能；支持彩色扫描、支持稿台 (FB) 自动进稿器 (ADF)；自带扫描应用软件 复印功能： 支持彩色复印、支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)； 支持自动双面复印、逐份复印。 打印速度：38 页/分钟 最大分辨率：1200x1200dpi	8900.00	1 台	8900.00

			适配：银河麒麟+飞腾•银河麒麟+兆芯银河麒麟+龙芯 银河麒麟+鲲鹏 •UOS+兆芯•UOS+龙芯•银河麒麟+麒麟•UOS+飞腾•UOS+ 鲲鹏•UOS+麒麟•中标麒麟+龙芯		
6	销毁机	金典 (北京)科 技有限公 司	GD-S712 1. 可碎范围：纸、CD、蓝光光盘、卡 2. 碎纸张数：1-8张 3. 碎纸效果：1*2mm 4. 碎光盘效果：35mm 5. 入口宽度：230mm 6. 碎纸桶容量：24L 7. 连续工作时间：20分钟 8. 噪音：≤58dB 9. 功率：260W 10. 粉碎速度：2.6m/min 11. 产品尺寸：355*260*580mm 12. 净重/毛重：13/15kg 13. 包装尺寸：440*355*635mm 14. 电压：220V/50HZ	4500.00	1台 4500.00
7	手机信号 屏蔽器 (核心产 品)	北京中乐 华建科技 有限公司	HJPB-VIP01型 1. 网络制式 电信 2G/3G/4G/5G, 联通 2G/3G/4G/5G, 移 动 2G/3G/4G/5G, WIFI WLAN; 2. 工作频段(MHz) 758~798MHz、869~880MHz、 934~960MHz、1805~1880MHz、1885~1915MHz、 2010~2025MHz、2110~2170MHz、2300~2390MHz、2515 ~2675MHz、3300~3600MHz、4800~4900MHz,	30000.00	1台 30000.00

			华建科技有限公司	1. 内部采用电镀处理, 表面静电喷塑 2. 柜门开启灵活, 可与手机屏蔽柜组合搭配, 底柜可加轮。 3. 尺寸: 776mm*345mm*600mm				
10	案件质量 评审智能 辅助系统	中迈	郑州中迈 软件科技 有限公司	案件质量评审智能辅助系统 V1.0 采用 B/S 架构, 对接全国检察业务应用系统 2.0, 省级 工作网集中部署、使用, 国产化适配。具有审查终结后 办案人自查、归档前办案部门核查、办结后案管组织评 查、检务督察衔接等功能。能够实现案件质量检查/评 查的全过程管理、三书比对、智能化检查/评价、司法 档案、评查人才库、评查成果展示、台账/报告自动生 成、可视化统计分析等;	60000.00	1 台	60000.00	
11	辅材	国产	国产	国产 60*40 线槽、接口、底盒、线缆接头	2800.00	1 项	2800.00	2800.00
12	安装调试 费	/	/	安装调试费包含安全设备安装调试, 系统安装调试, 门 禁的安装调试, 会议桌原有拆除包含原有升降器, 主机, 音频等设备, 移出。装修完成后, 旧会议桌恢复, 重新 安装	12000.00	1 项	12000.00	12000.00
总费用合计 (元)				伍拾万零捌仟伍佰玖拾伍元整 (¥508595.00)				

