

3. 投标分项报价表

项目编号: SCZA2024-ZB-2871-001

项目名称: 富平县教育体育局实验室、部室、办公电脑、交互式一体机等教育教学设备采购项目

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	教师计算机	紫光 300S 1、机型: 分体式商用台式机; 2、处理器: 处理器主频 2.9GHZ; 最高睿频 4.6GHZ; 三级缓存 12MB 3、主板: 具备智能温控系统, 根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗 (提供独立第三方证明材料); 4、内存: 16GB DDR4 内存; 5、硬盘: 512GB M.2 固态硬盘, 预留 3.5 英寸 SATA 机械硬盘仓位; 6、显卡: 集成显卡; 7、音频: 集成 5.1 声道高清声卡, 2 个前置音频接口, 具备硬件语音降噪技术, 即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果 (提供独立第三方证明材料); 8、网卡: 集成千兆网卡; 9、I/O 扩展槽: 1 个 PCIe x16、1 个 PCIe x4、1 个 PCIe x1; 10、M.2 扩展槽: 3 个 M.2; 11、USB 接口: 10 个 USB 接口且至少 1 个前置 USB Type C 接口;	紫光计算机科技有限公司	530	5086	2695580	

		12、视频接口：2个数字视频输出端口（接受独立显卡）； 13、显示器：23.8英寸全高清低蓝光液晶显示器，刷新率 100Hz、 2个数字视频输出端口带数字线缆、VESA 标准安装孔。 质保期：验收合格之日起3年					
2	学生计算机	紫光 D3890 1、机型：国产处理器商用台式机；支持国产操作系统及 Windows 操作系统。处理器：主频 2.7GHz、核心 8 个、缓存 8MB，x86 架构； 2、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗（提供独立第三方证明材料）； 3、内存：8GB DDR4 2666MHz 内存，2 个内存插槽； 4、硬盘：512GB SSD，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位； 5、光驱：无； 6、显卡：集成显卡，VGA + HDMI 视频输出接口； 7、音频：集成 5.1 声道高清声卡，5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果（提供独立第三方证明材料）； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O 扩展槽：3 个 PCIe 、2 个 M.2 插槽； 10、I/O 扩展接口：8 个 USB 接口，1 个串口、2 个 PS/2 接口； 11、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标； 12、显示器：23.8 英寸液晶显示器，分辨率 1920x1080、刷新率 100Hz、亮度 300nits、对比度 4000:1，VGA + HDMI+ DP 视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA 标准安装孔； 13、出厂需带正版国产操作系统； 14、一键恢复：独立操作系统之外的基于 BIOS 层系统备份与恢复功能，支持多	紫光计算机科技有限公司	600	4965	2979000	

		种介质备份与恢复（本地硬盘、U 盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U 盘部署、PXE 部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（Windows、KyLin 或 UOS 等）； 质保期：验收合格之日起 3 年。				
3	防静电地板砖	众鑫 ZXT800 白聚晶陶瓷防静电活动地板规格型号 602×602×40（mm）结构特征全钢基材，钢板壳结构，内腔填充发泡水泥，表面为白聚晶陶瓷砖面层，四周黑色导电 PVC 封边外观尺寸和允许公差 ①板幅公差：-0.40mm②板厚公差：±0.30mm③表面平整度：0.60mm④邻边垂直度：0.30mm 外观 贴面及边条粘接牢固，不开胶，板块覆盖层无色差、疵点和断裂。金属表面防锈处理。机械性能 中心载荷=1960N，（挠度 2mm，永久变形 0.25mm）极限载荷 5880N，均布载荷=9720N/m ² （挠度 2mm）燃烧性能 不燃 A1n 级配件 支架：全钢材质，镀锌防锈，上托板 68×68×3mm，下托板 82×82×2mm，管径 28mm，高度 100-300mm 可调节。四倍集中载荷的力加载后保持 1min 不变形。横梁：596×21×32mm，壁厚 1.0mm，加载 1470N 后保持 1min 不变形。	陕西众鑫机房设备有限公司	90	720	64800
4	电脑桌	创兴 CX-A02 学生计算机桌：尺寸 120cm×60cm×75cm，桌面采用防火面板贴面一次成型，白橡木色、封边处理，主面板厚为 25mm；其它面板 18mm；板材质地应符合 GB/T15102-94 中一等品标准的要求；结构合理、稳定性好，不设键盘抽屉；电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理。	山东创兴教学设备有限公司	300	985	295500
5	学生凳	创兴 CX-D03 实木方凳：尺寸长 35cm×宽 25cm，凳面板厚不小于 20mm，四周刨圆角，主要拐角用钢板、螺丝加固。	山东创兴教学设备有限公司	600	45	27000
6	教师座椅	创兴 CX-A01 教师计算机桌：尺寸 160cm×60cm×75cm，桌面采用防火耐磨国际 E 级低碳环保高密度纤维板材，耐磨，耐划，耐高温，一次成型，封边处理，主面板厚为 25mm，板材质地应符合 GB/T15102-94 中一等品标准的要求；	山东创兴教学设备有限公司	12	1500	18000

7	稳压电源	TNS-20KVA 单相或三相（根据学校电力情况选择）/功率：20KVA/输入电压范围：相电压 150—250V、线电压 260—430V，最好达到：相电压 150—280V、线电压 260—480V/输出电压范围：相电压 220V/稳压精度：相电压 220V+3%/绝缘电阻：单相>5M Ω ；三相>2M Ω /保护功能：过压保护，过流保护/输出显示：三相电流，电压输出显示/符合 3C 认证。配备漏电开关、防雷器、闸刀。	上海宏声广域电器有限公司	12	4290	51480	
8	多功能插座	子弹头 TS009W 10A 250V 多功能双排电源插座，三孔 6 位以上	西安茂辉电器有限公司	800	40	32000	
9	网络机柜	鑫华鹏 6622 1、机柜采用冷扎钢钢板制造而成，内部安装空间极大。 钢化玻璃前门也可为前网门 3、安装极为方便 4、规格：高度 1200 宽度 0.6 米，深度 0.6 米 5、颜色：黑色厚度主梁 2.0mm 以下配有专用机柜螺丝，6 位 10A 电源一条。配有专用机柜螺丝，里面配的隔板一块，机柜厚度 2.0-1.2mm	西安鑫华腾金属制品有限公司	12	2688	32256	
10	交换机	锐捷 NBS5100 固化端口：24 个 10/100/1000Mbps 电口，4 个 SFP 光口，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 交换容量 396Gbps/3.36Tbps，包转发率 108Mpps/144Mpps，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持 QOS，支持端口流量限速。 支持防雷等级 6kV 支持标准的 ACL、支持基于 IP/MAC 扩展的 ACL，提供官网截图证明并加盖招投标专用章。 支持网管平台管理，通过可上网的 PC 或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等	锐捷网络股份有限公司	36	4850	174600	

		功能，提供功能截图及网管平台软件产品登记测试报告。为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC 进行集中化的调试。					
11	路由器	锐捷 RG-NBR6100 标准 1U 设备，非 X86 多核硬件体系架构，固化千兆电口 6 个，千兆光口 1 个，2 个 USB 口，提供官网参数截图并加盖招投标专用章作为证明；内存 2G，并可配置 1TB 硬盘，为防止虚假应标，提供官网参数截图并加盖招投标专用章作为证明；典型配置吞吐量 2GB，用户规模 350 终端，提供官网参数截图并加盖招投标专用章作为证明；为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应标，需提供设备配置界面截图并加盖招投标专用章作为证明；为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口；为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求#内置无线控制器功能，直接管理 AP，最大支持管理 32 个 AP。支持常规防火墙功能，提供官网参数截图并加盖招投标专用章作为证明；#支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。提供产品配置界面截图并加盖招投标专用章作为证明。#为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈 CPU 内存情况，远程配置等，要求实配网管平台，提供功能截图及软件产品登记测试报告。	锐捷网络股份有限公司	12	6490	77880	
12	多功能机房管理教	极域电子教室 V6.0 1、教师端：屏幕广播；语音对讲；屏幕录制、屏幕回放；黑屏肃静；学生演示；遥控监看；远程遥控；远程开关机；视频教学；语音教学；分组教学；可视对讲；自动锁屏；系统设置；文件收发；联机讨论；电子白板；全体同步；即时检测；电子点名；电脑配置；频道设置；文件保存；课题导入（excel/word）；新增桌椅；学生分组；学生座位调换；锁定学生；座位设置；新建班级；保存班级；查看作业；下发任务；在线消息；音量调节；下机退出；禁用网络；网站黑/白名单；黑/白软件应用。支持 64 位 win7 操作系统。2、学生端：电子举手；作业提	南京极域信息科技有限公司	12	25600	307200	

学 系 统	交；屏幕录制；屏幕回放；在线消息；任务接收；教学讨论；支持 64 位 win7 操作系统。3、支持智能英语学习并实现以下功能：A. 文档导入：支持 word、文本等常见文档格式的导入，支持格式丰富 B 学单词：听说读写 C 学课文：整篇文章的阅读，标准发音及停顿，梳理整篇文章的脉络，增强语感。D 手动跟读：根据句子标点符号自动对句子段落实现间隔停顿；“自动跟读”依据设定的停顿时间自动停顿，方便学生的自主学习。E 听力训练：随时屏蔽文字内容进行听力训练，语速的调节功能达到调整听力材料的难易程度的目的 F 对话教学：模仿真实场景，增强学习的趣味性实现男声、女声声源搭配对话 G 选读：对文章的部分阅读、选定单词、句子、部分段落进行重复阅读，突出重点，加深学生的印象。H 语音导出：通过语音生成功能，可以将文档直接生成 mp3、wav 格式的音频文件，可以直接在 USB 多媒体音响上播放。 二、教学资源服务模块 1、电子图书馆：支持在线阅读、下载、随意放大、缩小、截取。 2、电子音像馆：有独立的视频点播服务器，支持市面上所有主流格式的在线点播、下载。 3、图书信息检索：通过电子阅览室查询相关图书室纸质图书信息，借阅，管理。可及时查询新到图书、热门图书、推荐阅读图书 4、支持资源的自动添加、批量添加、WEB 添加。 用户管理：对不同用户设置不同的资源查看权限。 6、组别管理：不同组别的用户分配不同的权限。 7、日志管理：及时查看了解每个用户的资源服务情况，进行资源服务统计及分析。 公告管理：管理员可及时发布相关最新资源消息。开标现场投标供应商需演示其软件全部功能，提供厂家售权及售后服务承诺原件					
-------------	--	--	--	--	--	--

13	电源线	正泰 BV6 平方高温阻燃；材质：铜芯/聚氯乙烯；电压：450V/750V	陕西正泰电缆有限公司	60	730	43800	
14	六类网线	宝立达 A850 六类八芯非屏蔽双绞线	广电达立线缆科技有限公司	50	850	42500	
15	施工材料	完成整个网络教室的安装布线，整个机房布线整洁大方，不允许见到明线。过道走线用金属线槽覆盖，金属线槽铁皮厚度 1.2mm，整体高度 30mm；其他使用 40 线槽，强弱电分开：弱电：连接电脑及交换机跳条、RJ-45 头，护套，网线终端要有编号；设备标识标号；PVC 线槽等。	定制	1	240000	240000	

投标人（盖公章）：渭南易速维网络科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：赵新梅

日期：2025 年 1 月 9 日