

分项报价表

一、设备

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	庭审智能摄像机	iDS-2PT7D40IX-ZQ 基础参数: 传感器类型 1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度 彩色: 0.0003Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.0001Lux @ (F1.6, AGC ON) ; 0 Lux with IR 快门 1 s~1/30,000 s 慢快门 支持 聚焦模式 半自动, 手动, 自动 日夜转换模式 自动 ICR 彩转黑 日夜转换方式 白天, 夜晚, 自动, 定时 背光补偿 支持 强光抑制 支持 3D 降噪 支持 透雾 支持 电子防抖 支持 区域曝光 支持 区域聚焦 支持	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	6	2700.00	16200.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		图像设置 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度 图像参数切换 支持 白平衡 自动白平衡, 钠灯, 日光灯, 室内, 室外, 手动白平衡, 锁定白平衡 数字变倍 16 倍 光学变倍 23 倍 隐私遮蔽 最多 24 块, 支持马赛克, 支持多种颜色设置, 四边形区域 信噪比 $\geq 52\text{dB}$ 通用功能 隐私遮蔽, 镜像、密码保护、水印技术、IP 地址过滤 镜头 焦距 4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 光学变倍速度 大约 3.3s 视场角 55-2.7 度 (广角-望远) 最大光圈数 F1.6 补光 红外照射距离 50m 防补光过曝 支持 云台 水平范围 水平 360° 垂直范围 -5° -90° 水平速度 水平键控速度: 0.1° -300° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 350° /s 垂直速度 垂直键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s 比例变倍 支持							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		预置点个数 300 个 巡航路径 30 条 模式路径 7 条 花样扫描 4 条 断电记忆 支持 守望功能 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 3D 定位 支持 方位角信息显示 支持 预置点视频冻结 支持 定时任务 预置点, 花样扫描, 巡航扫描, 自动扫描, 垂直扫描, 随机扫描, 帧扫描, 全景扫描, 球机重启, 球机校验, 辅助输出 视频 最大图像尺寸 2560×1440 码流类型 主码流, 子码流, 第三码流 主码流帧率分辨率 50Hz:25fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60Hz:30fps(2560x1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 子码流帧率分辨率 50Hz:25fps(704×576, 640×480, 352×288); 60Hz:30fps(704×480, 640×480, 352×240) 第三码流帧率分辨率 50Hz:25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		视频压缩标准 H. 265, H. 264, MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps ~ 16384 Kbps H. 264 Baseline Profile, Main Profile, High Profile H. 265 Main Profile Smart 264 支持 Smart 265 支持 SVC 支持 ROI 固定区域 ROI 音频 音频压缩标准 G. 711alaw, G. 711ulaw, G. 722. 1, G. 726, MP2L2, AAC, PCM 音频压缩码率 AAC: 16kbps, 32kbps, 64kbps, MP2L2: 32kbps, 40kbps, 48kbps, 56kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 112kbps, 128kbps, 144kbps, 160kbps, 192kbps 音频采样率 MP2L2: 16kHz, 32kHz, 48kHz, AAC: 16kHz, 32kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 48kHz 环境噪声过滤 支持 智能 人脸抓拍 支持对不同目标进行检测、抓拍, 最多同时检测 30 张, 支持面部跟踪 普通事件 移动侦测, 报警输入、报警输出, 遮挡报警, 异常 Smart 事件 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 音频异常侦测 Smart 录像 断网续传, 智能后检索 报警联动 预置点, 巡航扫描, 花样扫描, SD 卡录像, 报警输出, 邮件, 上传中心, 上传 FTP							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		Smart 编码 Smart265, Smart264, 低码率, ROI, SVC 网络 网络存储 NAS (NFS, SMB/ CIFS) 支持协议 IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, R TCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets 接口协议 软件集成的开放式 API, ISAPI, 海康 SDK, 第三方管理平台接入, GB/T28181 协议, 支持视图库, 支持萤石接入, ISUP, 开放型网络视频接口 最大取流路数 20 路 用户管理 32 个 安全管理 授权的用户名和密码, 以及 MAC 地址绑定, HTTPS 加密, IEEE 802.1x 网络访 问控制, IP 地址过滤 客户端 支持 iVMS-4200 客户端 浏览器 Firefox 52+, Safari 11+, Chrome 57+, IE11 图像 宽动态 真宽动态 接口 网络接口 RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展 内置 Micro SD 卡插槽 报警输入 2 路报警输入 报警输出 2 路报警输出 音频输入 1 路音频输入, 音频峰值: 2-2.4V[p-p], 输入阻抗: 1 k Ω $\pm$ 10%							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		音频输出 1路音频输出, 线性电平, 阻抗:600Ω 接口类型 一体外甩线 事件 Smart 跟踪 手动跟踪、事件跟踪 专业智能 混合目标检测 支持人体抓拍, 目标关联输出 人脸比对 支持 行为分析 人员统计、在离岗检测、区域关注度、AI 开放平台(抽烟、玩手机、头肩、睡岗) 一般规范 使用环境说明 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下, 如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区, 如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边(5公里以内)等特殊腐蚀环境; 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境, 如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM 基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境; 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下, 参考工作温湿度要求; 电源 DC12 V, PoE (802.3at) 设备出厂配备电源适配器 电源接口类型 圆头							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		电流及功耗 18W 工作温湿度 -30℃-65℃, 湿度小于 90% 恢复出厂设置 支持 材质 金属外壳材质铝合金: ADC12, 透明罩材质 PC: 三菱 S-3000ur 尺寸 Φ169×161mm 重量 2.45Kg 网页客户端语言 中文 认证 EMC 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 防护 IP67							
2	全景摄像机	iDS-2PT3D40IX-ZQ 基础参数: 400 万像素, 传感器类型 1/1.8" progressive scan CMOS 最低照度 内置 GPU 芯片, 彩色: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR 快门 1/1~1/30,000 s 慢快门 支持 聚焦模式 半自动, 手动, 自动 日夜转换模式 自动 ICR 彩转黑 日夜转换方式 白天, 夜晚, 定时, 自动 背光补偿 支持 宽动态 120dB 超宽动态	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	2680.00	5360.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		强光抑制 支持 3D 降噪 支持 透雾 支持 电子防抖 支持 区域曝光 支持 区域聚焦 支持 图像设置 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度 图像参数切换 支持 白平衡 自动/手动/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡/锁定白平衡 数字变倍 16 倍 光学变倍 4 倍 隐私遮蔽 最多 24 块, 支持马赛克, 支持多种颜色设置, 四边形区域 信噪比 $\geq 52\text{dB}$ 通用功能 隐私遮蔽, 镜像、密码保护、水印技术、IP 地址过滤 镜头 焦距 2.8~12 mm, 4 倍光学变倍 光学变倍速度 大约 1.7 秒 视场角 107.4~39.8 度 (广角~望远) 最大光圈数 F1.2 补光 补光灯类型 红外 补光灯距离 50 m							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		防补光过曝 支持 云台 水平范围 355° 垂直范围 0° -90° 水平速度 水平键控速度: 0.1° -60° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 60° /s 垂直速度 垂直键控速度: 0.1° -50° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 50° /s 比例变倍 支持 预置点个数 300 个 巡航路径 30 条 模式路径 7 条 断电记忆 支持 守望功能 预置点, 巡航扫描 3D 定位 支持 方位角信息显示 支持 预置点视频冻结 支持 定时任务 预置点, 巡航扫描, 球机重启, 球机校验, 辅助输出 视频 最大图像尺寸 2560×1440 码流类型 主码流, 子码流, 第三码流 主码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		子码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 第三码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 视频压缩标准 H. 265, H. 264, MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~16384 Kbps H. 264 Baseline Profile, Main Profile, High Profile H. 265 Main Profile Smart 264 支持 Smart 265 支持 SVC 支持 ROI 固定区域 ROI 音频 音频压缩标准 G. 711alaw, G. 711ulaw, G. 722. 1, G. 726, MP2L2, AAC, PCM 音频压缩码率 AAC: 16kbps, 32kbps, 64kbps, MP2L2: 32kbps, 40kbps, 48kbps, 56kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 112kbps, 128kbps, 144kbps, 160kbps, 192kbps 音频采样率 MP2L2: 16kHz, 32kHz, 48kHz, AAC: 16kHz, 32kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 48kHz 环境噪声过滤 支持 智能							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		人脸抓拍 支持对不同目标进行检测、抓拍,最多同时检测 30 张,支持快速抓拍模式和优选抓拍模式,支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸 普通事件 移动侦测,遮挡报警,报警输入,报警输出,异常,闪光报警灯输出,声音报警输出,报警声音类型 15 种,可自定义语音 Smart 事件 Smart 事件模式:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等多种 smart 事件侦测 Smart 录像 断网续传,智能后检索 报警联动 预置点,巡航扫描,SD 卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传 FTP,声音报警,NAS 录像,闪光报警 当红外灯开启后,透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时,采集的图像不出现重影,模糊及光反射现象 Smart 编码 Smart265, Smart264, 低码率, ROI, SVC 网络 网络存储 NAS (NFS, SMB/ CIFS) 支持协议 IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, R TCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets 接口协议 软件集成的开放式 API, ISAPI, 海康 SDK, 第三方管理平台接入, GB/T28181 协议, 支持视图库, 支持萤石接入, ISUP, 开放型网络视频接口 最大取流路数 20 路 用户管理 32 个 安全管理 授权的用户名和密码, 以及 MAC 地址绑定, HTTPS 加密, IEEE 802.1x 网络访							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		问控制, IP 地址过滤 客户端 支持 iVMS-4200 客户端 浏览器 Firefox 52+, Safari 11+, Chrome 57+, IE11 Wi-Fi 接口 电源输出 DC12 V 对外供电, 支持功率≤ 0.7 W 网络接口 RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大支持 256G 报警输入 1 路报警输入 报警输出 1 路报警输出 音频输入 内置 mic, 1 路音频输入, 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输入阻抗:1KΩ $\pm$ 10% 音频输出 内置 speak, 1 路音频输出, 线性电平, 阻抗:600Ω 接口类型 一体外甩线 一般规范 使用环境说明 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下, 如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区, 如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边(5 公里以内)等特殊腐蚀环境; 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境, 如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM 基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境; 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下, 参考工作温湿							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		度要求; 电源 DC12 V, 最大功耗: 24 W; PoE (802.3at) 设备出厂配备电源适配器 电源接口类型 圆头 工作温湿度 -30℃-65℃, 湿度小于 90% 恢复出厂设置 支持 材质 金属外壳材质铝合金: ADC12, 透明罩材质 PC: 三菱 S-3000ur 尺寸 Ø156.4 × 142.1 mm 重量 1.90 kg 网页客户端语言 中文 认证 EMC 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626. 2/3/4/5/6 四级标准 防护 IP67							
3	庭审摄像机支架	DS-1605ZJ 型号 DS-1605ZJ 颜色 海康白 壁装 支持 材质 铝合金 重量 1120g 尺寸 229×120×183mm	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	6	145.00	870.00	/
4	全	DS-1273ZJ-158	海康威	杭州海康	台	2	148.00	296.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	摄像机支架	规格参数 一般规范 颜色 海康白 壁装 支持 材质 铝合金 尺寸 183.5 mm × 120 mm × 184 mm 重量 770 g	视	威视数字 技术股份 有限公司					
5	鹅颈话筒	DS-KAI2G02 功能特性: 产品工艺精良富有质感,完美弧形,精致得体。 产品但具有平坦而宽阔的频率响应和优良的指向特征,且具有高灵敏度和承受声压能力强。 采用 DC3V、DC5-9V、幻像 48V 供电,三种供电方式,适应范围广。 轻触型电子开关和圆形网头灯环工作状态双重指示,明亮醒目。 适用于新闻发布和要求严格的中高级会议场所。 技术参数: 换能方式 电容式模拟话筒 频率响应(Hz) 40Hz-16KHz 指向性 心型指向 输出阻抗(欧姆) 75 Ω 灵敏度 -40dB±2dB 供电电压(V) DC3V/ 幻象 48V 转换	海康威 视	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	支	14	1450.0 0	20300.0 0	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		有效适音距离 10-50cm 音频线配置 6 米双芯、卡龙母+ 卡龙公 开关 轻触开关							
6	音频处理	DS-QAPD080814 功能特性 全面的矩阵混音功能, 24bit/48KHz 采样频率, A/D、D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器; DSP 音频处理, 内置自动混音台, 包括混音和自动混音功能, 还具备混音分量控制功能; 同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块; 反馈消除: 支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器, 具有手动, 动态, 固定三种模式, 可自动抓取反馈点或手动设置反馈点, 最大支持抓取 16 个反馈点, 最大抑制深度可达 24dB; 支持闪避器功能(替换自动混音功能); 支持摄像跟踪功能, 可独立对一台摄像机进行预置位调整; 输入每通道: 前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5 段参量均衡器或者 31 段图示均衡器; 参量均衡器滤波器类型可选(高架、低架、高切、低切); 输出每通道: 延时器、分频器、限幅器、31 段图示均衡器或者 5 段参量均衡器; 参量均衡器滤波器类型可选(高架、低架、高切、低切); 1.3 英寸 OLED 显示屏, 显示设备名称和 IP 地址; 每通道可独立设置中文名称; 测试信号发生器, 正弦波、粉红噪声、白噪声, 频率和电平大小可选; 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关; 每通道输出静音开关, 相位开关;	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	5780.00	11560.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		中、繁、英三种语言灵活切换； 一键显示所有功能模块； 随机器存储中文帮助文档及软件； 中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 通道拷贝、粘贴、联控功能； 同一台主机允许 10 个用户管理，用户名可设置为中文； 设备名称可修改，允许中文名称； 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在 Windows、macOS、Linux、Android、iOS 等平台上皆可快速操作； Ethernet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； 可扩展 USB 接口，可选择 USB 音乐播放与录制功能或 USB 声卡功能； 配置双向 RS232 接口、RS485 接口、标准以太网控制接口、8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入 3.3~24V； 支持 8-100 组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在 Windows XP、7、8、10、11 等系统环境下；							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		支持移动端 iOS、iPadOS、Android 控制软件。 技术参数表 参数 DS-QAPD080814 数字音频处理器 模拟输入通道 8 路 模拟输出通道 8 路 232 串口数量 1 485 串口数量 1 GPIO 接口数量 8, 可自由配置输入输出 RJ45 接口数量 1 USB 接口数量 1 USB Type A 采样率 48KHz@24bit 幻象供电 48V 频率响应 20Hz~20KHz, ±0.2dB THD+N ≤0.003%@1kHz, 4dBu 数模动态范围 (A 计权) 114dB 模数动态范围 (A 计权) 120dB 输入阻抗 (平衡式) 20k Ω 输出阻抗 (平衡式) 100 Ω EIN (A 计权) ≤-125dBu 通道隔离度 100dB@1KHz, 4dBu 共模抑制 70dB@50Hz							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		最大输入电平 18dBu 最大输出电平 18dBu 本底噪声 -90dBu 系统延时 ≤9ms 工作电源 AC 110V-220V, 50Hz/60Hz 电源功耗 <25W 工作温度 0-40℃ 工作湿度 10%~90% 不可结露 产品重量 3KG 产品尺寸 482x258x45mm 包装重量 3.5KG 包装尺寸 590×430×110mm 装箱清单 数字音频处理器 1PCS、用户使用手册 1PCS、电源线 1PCS、12pin 凤凰端子 9PCS、3pin 凤凰端子 1PCS、螺丝刀 1PCS 安装方式 1U, 19", 机架安装							
7	音箱	DS-65A2L0005-P 功能特性 中纤板木质箱体, 表面采用高档 PVC 装潢, 美观大方。 音箱内置双声道功率放大器, 搭配优质的高音和低音扬声器, 音色通透饱满。 调节形式: 主音量、高低音、话筒音量、话筒混响独立可调。 音频输入: 主音箱: 一组立体声莲花音频输入, 两路话筒输入。副音箱: 一路音频输入。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	1710.00	3420.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		音频输出：主音箱具备一路副音箱音频输出。 金属挂架，安装方便，牢固耐用。 技术参数 型号 DS-65A2L0005-P 工作电压 220 V/50 Hz 频率范围 70 Hz~20 kHz 额定功率 50 W 高音单元 HF: 1 × 1" 低音单元 LF: 1 × 5" 灵敏度 95 ± 3 dB 失真度 < 0.1% 信噪比 > 82 dB 毛重 6.5 kg(套) 尺寸 180 × 210 × 287 mm 装箱清单 音箱 × 2 音频输入线 × 1 副箱连接线 × 1 挂架 × 2 挂架螺钉 × 6 说明书(含合格证、保修卡) × 1							
8	书记	DS-AXF532P 功能特点	海康威视	杭州海康威视数字	台	2	5150.0 0	10300.0 0	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
	员电脑	国产 CPU、超强兼容 采用全新一代 HG 3350CPU，支持 4 通道 DDR4 内存插槽和 M.2 接口高速固态硬盘 支持国产自主安全固件、安全可信模块、国产操作系统 支持多路高清视频回放，支持多屏显示，视频预览和业务操作并行，支持视频监控录像快速下载 接口丰富、扩展方便 支持 10 个 USB，满足用户接入多个 USB 外设的需求 2 个 PCIE X16，1 个 PCIEx8，1 个 PCIEx4，可满足用户对 PCIE 外设设备的扩展 支持 4 个 SATA 接口，可灵活扩展支持固态硬盘、机械硬盘、光驱等 认证齐全、安全可靠 通过 CCC、节能、能效、MTBF、环境等国家标准认证 出厂前，产品经过了严格的 EMC、高低温、噪声等一系列严格测试 规格参数 项目 详细配置 CPU HG 3350, 8 核, 3.0 GHz 内存 16G DDR4 3200MHz 存储 SATA 硬盘 512G SATA SSD 外围接口 USB 接口 前置: 2 个 USB2.0, 2 个 USB3.0 后置: 4 个 USB3.0, 2 个 USB2.0 TYPE-C 接口 1 个 TYPE-C 接口 网络 1 个 RJ45 千兆以太网口 (10/100/1000M 自适应) 串口 1 个 RS232 DB9		技术股份有限公司					

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		音频接口 前置: 1个Headphone, 1个Mic in 后置: 1个line in, 1个line out, 1个Mic in PCIe扩展槽 1×PCIE4.0 x16 Slot 1×PCIE3.0 x8 Slot 1×PCIE3.0 x16 Slot 1×PCIE3.0 x4 Slot 按钮与指示灯 机箱按钮 1个电源按键 机箱指示灯 1个电源灯, 1个硬盘灯, RJ45网络指示灯 显卡 2G独显 电源 200W电源 BIOS固件 百敖软件 操作系统 WIN10 机箱尺寸 333mm(高)x97mm(宽)x390mm(深) 机箱 11L 显示器 24寸 已提供该产品合法的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书。							
9	高清视频会议展台	HZ-H370A 产品型号 HZ-H370A 镜头像素 1300万 4160*3104 幅面 A4 光学镜头 12X 电子放大 200X	鸿合	鸿合科技股份有限公司	台	2	2500.00	5000.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		对焦方式 自动 镜头旋转角度 垂直 180° 电源输入 DC12V2A 清晰度 中心水平 14000 线 U 盘 仅支持 USB2.0 麦克风 内置麦克风 输出接口 VGA*1, HDMI*1, Type-C*1 输入接口 USB*2 补光灯 LED 白光灯 遥控器有效距离 7 米以上; 超出垂直 ±15° 水平±30° 范围, 有效距离 5 米 固件升级方式 u 盘升级/TyP8-C 数据线升级 产品使用寿命 >50000 小时 连续使用时间 ≥12 小时 输入 100-240V 50-60HZ 输出 12V2A 整机总功率 24W 待机功能 ≤1.5W 工作温度 59℃-40℃ 体积 展开最大:449mm*342mm' 471mm 收起最大:448mm' 342mm' 118mm 包装尺寸 重量(裸重) 3.6kg							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		重量(带包装) 5.05kg							
10	打印机	P3308DN 产品参数 型号: P3308DN 打印参数 打印速度 33ppm(A4); 35ppm(Letter) 首页输出时间 ≤8.2 秒 最大月打印量 25000 页 建议月打印量 250 页 到 3000 页 打印语言 PCL5e、PCL6、PS、PDF 控制面板 2 行 LCD CPU 350MHz 内存 256MB 双面打印 自动双面 NFC 功能 支持 纸张处理 纸张输入容量 250 页 纸张输出容量 120 页 介质类型 普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸 介质尺寸 A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16000, Big 32K, 16000, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3,	奔图	深圳市奔图电子有限公司	台	2	1650.00	3300.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		Nagagata3, Yougata2 介质重量范围 自动纸盒: 60-105g/m ² ; 手动进纸盘: 60-200g/m ² 一般特性 整机尺寸(长×宽×高) 354x334x232mm 整机重量(带随机硒鼓) 6.8kg 打印环境 最佳打印温度范围: 10-32℃; 湿度范围: 20% - 80% 电源电压 AC220-240V; 50Hz/60Hz; 4.5A 噪音 打印: 52dB(A); 待机: 30dB(A) 功耗 打印: 平均 525W; 就绪: 50W; 休眠: 小于 2W 操作系统 WindowsXP/Windows7/Windows8.1/Windows10/Windows11/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019 Ubuntu16.04/18.04 /20.04/22.04 Mac OS 10.10~12.4 接口类型 高速 USB 2.0 ; 有线网络: IEEE 802.3 10/100Base-Tx 已提供该产品合法的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书。							
1	桌面液晶显示	DS-D5524F2-1V2 支持 1920 × 1080 高清显示 100 Hz 持续高速刷新, 动态展示更顺滑 178° /178° 广视角 三边超窄边框, 纤薄机身 护眼不闪屏, 低蓝光设计	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	14	970.00	13580.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
	屏	HDMI + VGA 双接口, 丰富连接性和兼容性 支持 VESA 壁挂 规格参数 显示参数 显示尺寸 23.8 inch 屏幕可视区域 527.04 mm (H) × 296.46 mm (V) 物理分辨率 1920 × 1080 背光源类型 E-LED 像素间距 0.0915 mm (H) × 0.2745 mm (V) 亮度 250 cd/m² 可视角 178° (H)/178° (V) 色深度 8 bit, 16.7 M 对比度 4000:1 响应时间 7 ms (typ) 刷新率 Typ. 60 Hz, Max. 100 Hz 表面处理 AG25% 连续使用时间 7 × 16 H 色域 99% sRGB 接口参数 音视频输入接口 HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 电源参数 电源 12 V 2 A 适配器							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		功耗 $\leq 24\text{ W}$ 待机功耗 $\leq 0.5\text{ W}$ 运行环境 工作温度 $0\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 工作湿度 $20\%\text{ RH}\sim 80\%\text{ RH}$ (无冷凝水) 存储温度 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 存储湿度 $10\%\text{ RH}\sim 90\%\text{ RH}$ (无冷凝水) 通用参数 外壳材料 塑胶 安装孔距 $75\text{ mm} \times 75\text{ mm}$ (4-M4 $\times 6\text{ mm}$) 边框宽度 2 mm (上/左/右), 23.55 mm (下) 产品尺寸 $539.7\text{ (W) mm} \times 327.33\text{ (H) mm} \times 43.5\text{ (D) mm}$ (无底座) $539.7\text{ (W) mm} \times 427.33\text{ (H) mm} \times 185.69\text{ (D) mm}$ (含底座) 包装尺寸 $652\text{ (W) mm} \times 445\text{ (H) mm} \times 116\text{ (D) mm}$ 净重 $2.35 \pm 0.5\text{ kg}$ 毛重 $3.85 \pm 0.5\text{ kg}$ 已提供该产品合法的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书。							
1 2	显示桌面支	F80 品牌: NB 型号: F80 最大承重 9kg 适配尺寸 22 英寸-27 英寸 21.5 英寸及以下 适用 vesa 孔距 $75 \times 75\text{ mm}$ $100 \times 100\text{ mm}$	NB	昆山泓杰电子股份有限公司	台	14	120.00	1680.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	架	产品净重 2.5kg 三轴旋转 支持 升降范围 260mm 适用桌面厚度 90mm 适配类型 有孔显示器 支架屏数 单屏 安装方式 桌夹式 打孔安装 工作原理 气弹式 类别 支架							
13	8路HDMI分配器	V132A 品牌: 优越者 型号: v132A 参数: 品名: HDMI 1进8出分配器 颜色: 黑色 规格: 207.5*135.5*24mm 材质: 精铁 分辨率: 4096*2160 接口 HDMI 类别 切换器 连接线 HDMI线 HDMI线 1.4 转换器 HDMI分配器 包装清单	优越者	深圳市科盛电脑技术有限公司	台	2	280.00	560.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		产品主体×1、5V2A 电源×1、合格证×1、保修卡×1							
14	高清庭审主机	DS-8104THFHL-K4 功能特性 基本 支持 SDI 高清数字信号、CVBS 模拟信号和网络信号混合接入，8 路 IPC 接入。 支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265 编码，有效减少录像存储空间，降低网传压力。 支持 RAID 功能，包括：RAID0、RAID1、RAID5、RAID10。 7 寸高清触摸屏控制与显示。 支持 AAC、G.711a、G.711u 音频高品质编码。 支持 HDMI 高清输出和 VGA 输出，分辨率最高可达 1080P。 支持 HDMI 高清输入和 VGA 输入，分辨率最高可达 1080P。 支持单画面、1 大 1 小画面、2 分画面、1 大 2 小画面、1 大 3 小画面、1 大 4 小画面、1 大 5 小画面、1 大 7 小画面、4 画面均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调。 支持远程庭审回声消除功能。 支持 9 路音频混音配置和音量调节。 支持音频波形实时监测显示和音频丢失报警功能。 支持模拟通道视频质量诊断功能，对视频通道进行图像模糊、亮度异常、偏色进行视频质量诊断及报警。 支持对模拟音频输入进行啸叫抑制处理。 支持隐私遮盖功能，遮挡画面特定区域，保护敏感信息。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	39000.00	78000.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
		支持 NTP、SADP、DDNS、GB28181、ONVIF、RTSP、RTMP 等多种协议。 支持网络检测、硬盘检测和光盘状态检测等多种系统维护管理功能。 庭审 支持通过面板按键、本地菜单和远程软件实现一键开闭庭，刻录结束光盘即时封盘。 支持庭审案件信息录入和视频叠加功能，显示时长和位置可调。 支持一键开庭、闭庭、休庭/复庭。 支持 2 路本地展示和 1 路远程证据展示。 支持庭审数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改。 支持重点标记功能，根据重点标记位置快速定位回放记录。 支持按月历图和案件信息检索、回放录像。 标配 2 个标准 DVD 光盘刻录。 支持单室双刻、单室轮刻等 2 种刻录模式。 支持按码率和按时间两种刻录方式，单张光盘刻录时间可调。 支持刻录过程中实时监测并显示光盘状态、已刻录进度和光盘剩余时间。 支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。 支持刻录出错后放入新光盘立即补刻录。 支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能，确保数据安全性。 支持光盘刻录异常事后恢复刻录功能，支持双光盘同步恢复。 支持刻录异常信息上传报警中心。 支持刻录完成自动生成光盘名称和编号。 支持远程庭审（视频会议）功能。 刻录光盘集成播放器，支持自动调用播放器播放录像。							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		支持双光盘同时回放。 技术参数 型号 DS-8104THFHL-K4 视音频输入 SDI 视频输入 4 路, BNC 接口 (电平: 800mVp-p, 阻抗: 75Ω) 分辨率: 1080P25、1080P30、720P25、720P30、720P50、720P60 标清视频输入 分辨率: WD1、4CIF HDMI 高清输入 1 路, 分辨率: 1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1680×1050/60Hz、1920×1080/60Hz (1080P) VGA 输入 1 路, 分辨率: 1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1680×1050/60Hz、1920×1080/60Hz (1080P) 网络视频输入 默认 4 路 IPC (1080P 时 4 路, 400W 时 2 路), 禁用 1 路模拟增加 1 路网络, 最大 8 路 1080P 或 4 路 400W 网络接入, 最大支持 500W 分辨率的接入 音频输入 5 路, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ) 语音对讲输入 共 2 路, 1 路 RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ), 1 路 3.5mm 接口 视音频输出 液晶屏显示 7 寸触摸屏 HDMI 高清输出 1 路 (带音频), 分辨率 1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1920×1080/60Hz (1080P) VGA 输出 1 路, 分辨率 1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1920×1080/60Hz (1080P) 音频输出 2 路, RCA 接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		视音频编解码 视频压缩标准 H. 265/H. 264/Smart265/Smart264 视频编码分辨率 庭审通道主码流: 2560x1440/1920×1080/1280×720; 庭审通道子码流: WD1/4CIF/2CIF/CIF; 模拟通道主码流: 1080P/720P/WD1/VGA/4CIF/2CIF/CIF; 模拟通道子码流: WD1/4CIF/2CIF/CIF 视频帧率 1/16fps~ 实时 说明: 帧率 50/60 仅分辨率 720P/4CIF/CIF 支持 视频码率 64Kbps~16Mbps 之间 音频压缩标准 AAC, G. 711a, G. 711u 音频码率 AAC: 128Kbps G. 711a 和 G. 711u: 64Kbps 采样率 AAC: 48KHz G. 711a 和 G. 711u: 8KHz 硬盘驱动器 类型 6 个 SATA 接口(接 4 个硬盘、2 个光驱) 最大容量 每个接口支持最大容量为 8TB 的硬盘、支持蓝光光驱 外部接口 网络接口 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 USB 接口 共 3 个, 包括 2 个 USB 2.0 接口(前置), 1 个 USB 3.0 接口(后置) 串行接口 1 个, 标准 RS-485 串行接口 1 个, 标准 RS-232 串行接口 报警输入 7 路, 其中前 3 路用于庭审控制功能(开始/停止刻录、开始/停止录像、重点标记) 报警输出 2 路 其他 电源 AC220V, 47~63Hz							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		功耗（不含硬盘） ≤45W 工作温度 -10℃~+55℃ 工作湿度 10%~90% 机箱 3U 机箱 尺寸 445mm（长）× 135mm（高）× 385mm（深） 重量（不含硬盘） ≤9kg							
15	监控机硬盘	ST4000HKVS002 4TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 3 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m 规格参数 存储参数 标称容量 4TB 外形规格 3.5-inch 接口类型 SATA 刻录技术 CMR 转速 5400RPM 缓存 256MB	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	960.00	1920.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		最大读取速度 180MB/s 接口传输速率(最大值) 6.0Gb/s 平均读写功率(W) 3.7W 加载/卸载周期 600,000 MTBF 1,000,000 年负荷(TB/年) 180TB 工作状态温度(°C) 0-65℃ 尺寸 147mm(L)×101.6mm(W)×20.2mm(H)							
16	庭审公告显示屏	DS-D6022FL-B 金属质感外观:纤薄机身,一体化设计,前置高透光钢化玻璃防护。 画面细腻生动:采用工业级 A+面板,自动彩色及图像增加引擎,显示效果出众。 素材类型多样:包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活:支持多种素材自由排版、分区显示;支持多种播放方式,按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理:支持终端统一远程管理和控制,定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等;支持网络远程下发节目和无网络本地(U盘)节目更新。 分级管理权限:支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源;支持创建自定义用户,支持多种用户的权限,多种权限模板可选。 多重安全保障:素材、节目、日程三级审核,防误播误报,终端屏保密码功能,保障系统播出内容安全;数据存储、数据传输加密,防数据篡改;客户自行激活设置	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	3500.00	7000.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		初始密码，保障密码安全。 规格参数 显示参数 显示尺寸 21.5 inch 物理分辨率 1920 × 1080 屏幕可视区域 478.656 mm (H) x260.28 mm (V) 背光源类型 LED 可视角 178° (H) /178° (V) 像素间距 0.2493 (H) mm × 0.241 (V) mm 对比度 3000: 1 亮度 250 cd/m² 色深度 8 bit, 16.7 M 响应时间 6.5 ms 色域 72% NTSC 刷新率 60 Hz 雾度 Haze 25%, 3H 连续使用时间 7 × 16 H 系统参数 操作系统 Android 8.1.0 CPU Cortex-A17, 4 核, 主频 1.6 GHz 内存 2 GB 内置存储 16 GB (EMMC)							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		网卡 千兆网卡 接口参数 音视频输入接口 AUDIO IN × 1 音视频输出接口 AUDIO OUT × 1 蓝牙 BT4.2*1 网络接口 1000 M LAN; WIFI*1, 2.4G 单频 数据传输接口 USB 2.0 × 2, TF Card × 1 喇叭 内置 8Ω 2 W 扬声器 × 2 无线协议 支持 station+AP 模式 电源参数 输入电压 100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗 ≤ 40 W 待机功耗 ≤ 0.5 W 运行环境 工作温度 0 ℃~40 ℃ 工作湿度 10%~80% 存储温度 -20 ℃~60 ℃ 存储湿度 5%~90% 通用参数 素材类型 支持 DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		安装类型 壁挂 产品尺寸 513.4 (W) mm × 310 (H) mm × 43.8 (D) mm (不含壁挂) 513.4 (W) mm × 310 (H) mm × 45.5 (D) mm (含壁挂) 包装尺寸 650 (W) mm × 475 (H) mm × 135 (D) mm 净重 5.1 kg 毛重 11.96 kg 装箱清单 信息发布屏 × 1, 电源线 × 1 (三插头 1.5m)、说明书 × 1、遥控器 × 1、电池 × 2、三合一文档 × 1, 认证标志 × 1, 螺丝包 × 1							
1 7	机 柜	DS-XS6842-E/B 内部空间: 42 U 静态承重: 1000KG 前后门材料: 前单开玻璃门, 后单开钢门, 冷轧板 T =1.2 / 前单网孔门, 后双开网孔门, 冷轧板 T =1.2 开孔率 (前门): 网孔门: 78%, 玻璃门: 缺省 开孔率 (后门): 77.2% 侧门材质: 冷轧板 T =1.2 门框左右立柱: 冷轧板折弯 T=1.2 左右支架: 冷轧板 T≥2.0(不含漆面) 托盘: 1 个, 承重 60KG, 800 深度机柜用层板: 宽 472*深 550 风扇模组: 玻璃门类型机柜配置 1 个, 网孔门类型机柜未配置	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	3700.00	7400.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		PDU: 8 位 PDU*1 滚轮: 支持, 4 个 脚撑: 支持, 4 个 风扇: 玻璃门类型机柜配置 1 个, 网孔门类型机柜未配置 600mm 深机柜配 2 个 220V 风扇, 800mm 深机柜配 4 个 220V 风扇 辅件: 40 套安装螺丝, 前/后钥匙各两把 尺寸(宽*深* 高 mm): 600*800*2050 (含脚轮)							
18	交换机	DS-3E1518P-S 提供 16 个千兆 PoE 电口和 2 个千兆光口。 支持 IEEE 802.3at/af 标准。 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 标准。 支持 iVMS-4200 客户端和海康互联 APP 管理。 支持安防网络拓扑管理、端口管理, 支持远程升级。 支持 6 kV 防浪涌 (PoE 口)。 支持 PoE 上电/下电功率管理, 整机最大 PoE 输出功率 230 W。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 支持 POE 过载保护/过压保护功能。 坚固式高强度金属外壳。 集成企业级防雷电路, 内置专业高耐压电源, 保证设备可靠运行 采用共享缓存架构, 每个端口可利用的缓存空间扩大数倍, 可大大增强突发大流量的转发性能	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	2180.00	4360.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		规格参数 通用参数 端口 16 个千兆 PoE 电口 + 2 个千兆光口 重量 2.74 kg 风扇 有风扇 尺寸(宽×高×深) 440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 工作温度 0 ° C~40 ° C 工作湿度 5%~95% (无凝露) 存储温度 - 40 ° C~85 ° C 存储湿度 5%~95% (无凝露) 供电方式 100~240 V AC, 50/60 Hz 安装方式 机架式 (1U 高, 19 英寸宽) 整机功耗 250 W 浪涌防护 6 kV 功能特性 流量控制 支持流量控制 交换方式 存储转发 链路聚合 支持静态链路聚合 风暴控制 支持风暴控制 端口限速 支持所有端口收、发方向限速 端口统计 支持端口实时收发速率统计, 7 天收发峰值速率统计 端口镜像 支持端口镜像							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		端口隔离 支持端口隔离 LLDP 支持 LLDP 协议 SNMP 支持 SNMP_V1/V2C STP 支持 STP/RSTP VLAN 支持 VLAN 管理维护 支持 iVMS-4200 客户端管理和海康互联 APP 管理 SSH 支持 SSH 海康互联 APP 支持海康互联 APP 统一管理平台 支持统一管理平台 SADP 支持 SADP PoE 看门狗 支持 PoE 看门狗 MAC 地址表获取 支持 MAC 地址表获取 终端安全防护 支持终端安全防护 QoS 支持 QoS DHCP Client 支持 DHCP CLIENT 运维管理 设备维护 支持远程升级, 默认参数恢复, 日志查看, 基本网络参数配置 端口配置 支持端口的速率, 流控配置, 端口使能配置 PoE 功能 PoE 标准 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯 支持 8 芯供电, 网线的 1/2/3/6 和 4/5/7/8 同时供电 PoE 端口 端口 1~16							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 230 W 性能参数 交换容量 56 Gbps 包转发率 41.66 Mpps MAC 地址容量 8 K 缓存 4.1 Mbits 软件功能 端口镜像 支持端口镜像 QoS 支持 QoS VLAN 支持 VLAN STP 支持 STP/RSTP 协议 DHCP Snooping 支持 DHCP Snooping Web 管理 支持 web 管理 DHCP 支持 DHCP CLIENT, 默认静态 设备运维 拓扑展示 支持拓扑页面展示 设备状态告警 支持端口通断告警 4200 客户端 支持 4200 客户端							
19	电源时	DS-QA4PP0801-N 产品外观高端大方。1U 标准机身、拉丝铝面板搭配 2 寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份	台	2	2780.00	5560.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
序器		支持手动电源管理，独立控制每一路电源输出，一键全开或全关等。 标配电源 EMI 滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。 配置 RS232、RS485 接口，支持外部中控设备控制。 485 接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持 ≥ 16 台设备级联顺序控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。适用性广，实用性强。 8 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K 歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 可对输入电源、负载设备进行电压监控。 提供专业 PC 软件、平板 APP 软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。 每台时序器自带 ID 设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。利用我司提供的专业 PC 软件，可以打破远距离的障碍，对任何地方、任何场景的设备进行有效的监控、调试和维护。 PC 软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。 支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护。 支持开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制。 支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。		有限公司					

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
		在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 总功率 6600W，额定总输出电流 30A，单路额定输出电流 13A 。 支持 8 路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置 0-999 秒。 主电缆均为高纯铜缆，国标 3C 认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米 规格参数 音频 工作电源 220VAC, 50/60Hz 输出通道延时 0 到 999 秒 输出电流 单路额定输出电流 13A 额定总输出电流 30A 线路输出 8 路，外加 2 路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制） 一般规范 工作温度和湿度 -10℃～60℃，40%～60% 净重 4.45 kg 带包装重量 5 kg 产品尺寸 485 mm × 290 mm × 45 mm 包装尺寸 536 mm × 410 mm × 80 mm 装箱清单 设备主机、用户手册							
20	布线	定制 含安装调试所需所有辅材及线材	定制	/	批	2	15000.00	30000.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
	材料								
21	智慧庭审综合管理平台软件	海康威视智慧庭审综合管理平台软件 功能特点 平台门户：支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。 统一认证：支持用户名密码认证方式。 角色工作台：支持工作台自定义配置、默认内置书记员庭审工作台、音视频运维工作台，可在工作台查看待办事项，消息提醒，通过快捷菜单进入功能模块。 权限管理：支持用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等。 资源目录管理：支持区域目录管理及资源管理；支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类。 日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询。 书记员庭审应用：包括电子笔录制作、电子笔录转 PDF、电子笔录导入导出、笔录模板管理、开闭庭控制、庭审画面合成、同步录音录像、投屏控制、电子签名、身份核验等。 案件管理：支持案件同步、案件增删改查、当事人登记、代理人登记、案件归档。 排期管理：支持案件排期、同步排期、全部排期查看、联审排期。 庭审直播：支持庭审直播列表查看、直播搜索、案件信息查看、庭审视频实时查看、庭审笔录实时查看。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	套	2	120000.00	240000.00	/

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		庭审点播：支持庭审点播列表查看、点播搜索、案件信息查看、庭审录像点播与下载、庭审记录笔录查看与下载。 场所状态：支持庭审场所状态查看，支持强制闭庭。 庭审统计：支持按案件类型、案由分类进行案件统计，支持按开庭地点、个人用户进行庭审统计。 数据同步管理：支持数据同步记录查看，查看同步成功与失败结果，包括审判数据（部门、用户、法庭、案件、排期、当事人）同步；支持数据推送记录查看，包括推送卷宗数据（庭审录像、庭审笔录）。 庭审控制：支持庭审开庭准备、开庭、休庭、复庭、闭庭控制，支持庭前身份核验、支持庭审告知（法庭纪律、权利义务告知书），支持庭审同步录音录像、实时合成画面预览、笔录编辑、笔录校对、笔录电子签名、合成画面布局切换、画面投屏切换、语音激励、庭审设备状态检测（合成、存储、刻录、录像）等功能。 笔录模板：支持自定义笔录模板。 庭审公告模板管理：支持庭审公告模板管理、模板预览，支持默认公告模板（庭审告知模板、法庭状态模板、开庭动态模板）、自定义公告模板，支持在诉服大厅、法庭前、旁听席等场所的信息发布屏或信息发布盒，提供开庭信息、法庭纪律、庭审告知、视频等公告内容发布。 庭审公告发布：支持向指定公告设备发布对应的公告模板，并在设备上展示公告内容。 庭审公告设备运维：支持对庭审公告设备进行在线检测、是否发布模板检测、远程控制开关机等功能。 庭审公告模板管理：支持庭审公告模板管理、模板预览。							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		材料处理任务进度：支持任务类型、关联案号、任务状态等条件查询，支持视频材料格式转换（转成标准 MP4）。 视频监控-视频应用：支持视频监控、录像回放、上墙等基础功能；支持视频级联；支持最大 50 万路点位管理；云存储模式下支持急速下载、高倍速(64 倍)回放。 平台特点 开放性：平台具有很强的开放性，视频业务方面：提供多种对接开发包，包括 C++ 开发的 SDK，Webservice 接口+播放客户端，以及国标（GB28181）级联协议，浙江省地标（DB33）级联协议。在多种接口的支持下，可以满足不同第三方业务平台的应用需求。系统集成方面：实现了基于 CAS 的 SSO 单点登录功能，方便第三方业务平台的集成对接。 技术先进性：核心服务和 WEB 应用部分，沿用 J2EE 技术实现，运行于 Java6 以上环境。兼容主流应用服务器 Tomcat6.0 以上。兼容主流数据库 Oracle 11g(推荐版本)，PostgreSQL 9.0 及以上。引入海康云存储系统，面向百 PB 级的海量存储需求，可有效解决传统 SAN 或 NAS 在性能和容量上的瓶颈。引入驱动管理技术，对于不同厂家的编码设备接入，可通过开发驱动，导入平台实现支持。其他服务组件通过 C++实现，支持在 CentOS 7.4 x64 及以后的操作系统，支持虚拟化部署。 安全可靠：为保证系统的运行和数据传输安全，在软件的组织 and 设计方法的选择、数据的安全性和完整性以及系统的运行和管理方面采取必要的措施，并防止和恢复由内在因素和危机环境造成的错误和灾难性故障，以保证系统的可靠性。管理安全性方面，系统支持公安信息网的 PKI 认证登录，IP 地址绑定登录，MAC 地址绑定登录三种可选择登录方式，登录信息都进行了系统加密，确保用户账户的安全；系统敏感信息均通过加密方式进行传输。软件安装程序均采用证书签名，并通过杀毒软件的扫描。							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
		运行安全方面，系统支持重要服务器的双机热备，存储服务器的 N+M 备份（CVR），流媒体的负载均衡技术确保系统的可靠运行。 可扩展性：平台按照各个功能模块进行了组件的划分，各个组件之间边界清晰，固化了组件的接口和流程设计，大大降低了系统的复杂度。组件式封装的软件架构，实现了组件与组件之间的独立性，为组件的独立运行提供了基础保证，也为组件的分散部署奠定基础，大大增加了系统的可扩展性。用户可以根据系统的个性化需要配置必要的组件，将不同基础服务组件和业务逻辑应用灵活地部署在同一网络环境中的不同服务器上。 可维护性：平台除提供完整安装部署手册外，还提供了一键安装、配置项导入导出快捷方便的安装部署和维护方式，从而大大减少安装部署人员工作。另外，平台还提供系统日志、平台异常警示功能，方便维护人员及时发现平台中服务器、设备及其配置的异常情况。 典型应用： 针对本地庭审：针对法官、书记员用户，含案件管理、排期管理、庭审直播、庭审点播、庭审统计、场所状态、庭审统计、数据同步、案件材料、庭审控制、笔录模板、庭审公告应用等业务应用。 针对书记员、法官工作台应用：针对法官、书记员用户，含提供常用应用入口，可设置常用应用快捷方式，可拖动调节前后顺序；今日开庭的排期查看，并能查看案号、庭次、是否联审、案由、当事人、合议庭成员、书记员；选择今日排期进行开庭，提供开庭的便捷入口；查看未排期的案件及数量，查看案号、案由、当事人信息；对未排期的案件进行排期、快速开庭；查看我的排期，在日历中展示排期情况；对我的排期进行编辑和删除；查看我的开庭统计，包括开庭次数、开庭时长、平均时长，并展							

序号	设备名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
		示开庭次数趋势图。 针对庭审业务管理配置：包括法院法庭管理、案件类型管理、法院代码管理、案由管理、庭审告知管理、程序与角色管理；程序与角色管理等、庭审设备管理；系统对接管理；业务角色配置等。 针对多媒体在证据管理：针对法官、书记员，含材料上传、材料查询、材料管理、任务进度、数据动态监测等业务应用。							
响应总报价(合计)(元)：	(小写)：466666.00 元 (大写)：肆拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元整								