

延安市安塞区人民法院装备采购项目
(竞争性谈判)

合同编号：ASZCJT-2025-0153

合 同 书

甲方：延安市安塞区人民法院

乙方：陕西蓝鑫宇轩贸易发展有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在货物供应过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区人民法院

乙方：陕西蓝鑫宇轩贸易发展有限公司

二、根据采购结果，确定装备采购项目合同价款：862388.00

元（大写：捌拾陆万贰仟叁佰捌拾捌元整）

三、供货时间、地点及要求

1、供货时间：15日历天；

2、供货地点：甲方指定地点；

3、运输等费用：运输费用由乙方负责承担

序号	品目名称	品牌/型号/生产厂家	参数	单位	数量	单价 (人民币元)	小计 (人民币元)
1	打印机	得力 /M3400ADN/ 得力集团有 限公司	我 司 已 仔 细 研 读 招 标 文 件 ， 具 体 响 应 参 数 如 下 ： 黑 白 激 光 多 功 能 一 体 机 最 大 处 理 幅 面 A4； 耗 材 类 型 鼓 粉 分 离 ； 双 面 功 能 自 动 ； 黑 白 打 印 速 度 29c p m ； 其 它 打 印 速 度 自 动 双 面 打 印 ： 15i p m ； 打 印 分 辨 率 600×600d p i ； 首 页 打 印 时 间 小 于 8.5 秒	台	15	2470.00	37050.00
2	案卷专用扫描仪	爱普生 /DS-530II/ 精工爱普生 株式会社	我 司 已 仔 细 研 读 招 标 文 件 ， 具 体 响 应 参 数 如 下 ： 基 本 参 数 ： 产 品 用 途 商 业 ； 用 ； 产 品 类 型 馈 纸 式 ； 最 大 幅 面 A4； 扫 描 元 件 CIS； 光 学 分 辨 率 600×600d p i ； 扫 描 速 度 34p p m / 70i p m （ 200 / 300d p i 黑 白 / 灰 度 / 彩 色 ） ； 日 扫 描 量 4000 页 ； 接 口 类 型 U S B 3.0	台	16	4785.00	76560.00
3	执法记录仪	警翼/X8/深 圳警翼智能 科技股份有 限公司	我 司 已 仔 细 研 读 招 标 文 件 ， 具 体 响 应 参 数 如 下 ： 屏 幕 尺 寸 2.0 英 寸 ； 屏 幕 类 型 I P S 高 清 屏 ； 屏 幕 分 辨 率 1440P；	台	20	2100.00	42000.00

7	移动硬盘	希捷/睿翼 4T / 希捷科	我司已仔细阅读招标文件, 具体响应参数如下: 2.5 英寸	个	8	990.00	7920.00
6	音视频处理移动端	联想 THINPAD/p16v/联想 (北京) 有限公司	我司已仔细阅读招标文件, 具体响应参数如下: 17-13700 16 核 24 线程最高 5.0GHz 30MB 三级缓存/内存: 32GB DDR4 内存, 2 个内存插槽, 最大支持 64GB 内存扩展/硬盘: 1T M.2 PCIe SSD/显卡 RTX-A1000/搭载正版非线性编辑软件	套	1	13390.00	13390.00
5	户外开庭便携式打印机	兄弟 /HL-2560DN (中国) 商业有限公司	我司已仔细阅读招标文件, 具体响应参数如下: 黑白激光打印; 支持双面打印; 黑白打印速度 29cpm 首页打印时间小于 8.5 秒	台	4	1390.00	5560.00
4	办案业务彩色打印	HP/ M283fdw/惠普公司	我司已仔细阅读招标文件, 具体响应参数如下: 基本参数 产品类型 彩色激光打印扫描一体机; 产品定位 家用/商用; 最大打印幅面 A4; 最高分辨率 600×600dpi; 黑白打印速度 20ppm; 彩色打印速度 21ppm; 处理器 800MHz; 内存 标配/最大: 256MB DDR, 256MB NAND 闪存; 双面打印 自动; 网络功能 无线/有线网络打印无线功能 内置 802.11b/g/n; 通过 WEP、WPA/WPA2 或 802.11x 认证; AES 加密或 TKIP 加密; Wi-Fi 保护设置; 无线直连耗材: 耗材类型 鼓粉一体; 墨粉盒型号 HP 202A, HP 202X, HP 203A, HP 203X 黑白墨粉盒打印量 HP 202A: 黑色: 1400 页, HP 202X: 黑色: 3200 页, HP 203A: 黑色: 1400 页, HP 203X: 黑色: 3200 页	台	5	4495.00	22475.00
			尺寸 82x57x34mm; 主机净重 140g, 安霸高端 H22 芯片; 拍摄角度 120°; 索尼星光夜视传感器夜摄效果更佳, 采用高效编码压缩技术, 较 H.264 节省约 40%存储空间				

8		业务专用相机	
大疆/Osmo Pocket3 全能套装 / 深圳市大疆创新科技有限公司	技	我已仔细阅读招标文件， 具体响应参数如下：机身规格 尺寸 139.7mm×42.2mm×33.5mm，重量 179g，配备 2.0 英寸 OLED 触控屏，分辨率 314×556，亮度达 700 尼特 影像性能 搭载 1 英寸 CMOS 传感器；镜头等效焦距 20mm，光圈 f/2.0，焦点范围 0.2 米至无穷远；拍照 ISO 50 - 6400，录像 ISO 50 - 6400，低光视频 ISO 可拓展至 16000；支持 4K/120fps 超清录制，慢动作模式下 1080P 分辨率可至 240fps，视频存储最大码流 130Mbps 拍摄功能 支持智能跟随 6.0，含主角跟随、预构图跟随等模式；三轴云台机械增稳，抖动抑制量 ±0.005°，最大控制转速 180.0°/秒；支持 180°、3×3 全景拍照，以及运动延时、轨迹延时等多种延时模式，轨迹延时可设置 4 个点 续航能力 内置 1300mAh 锂离子电池，25℃ 室温下 1080p/24fps 录制续航约 166 分钟；支持 PD 快充，16 分钟可充满 80%，32 分钟充满 100% 存储拓展 无内置存储，支持 microSD 卡拓展，最大支持 512GB 发射器透明黑、续航手柄、迷你三脚架、收纳包、增广镜、螺纹手柄、保护壳、快充线、手绳、防风毛套、	存储容量：4TB。 硬盘尺寸：2.5 英寸。 接口类型：USB3.0。 产品重量：257g。 系统要求：与大多数 Windows 和 macOS 系统兼容，需 USB3.0 端口实现高速传输
4		台	
6490.00		25960.00	

		9	审判庭 用审判椅	定制 鑫宇轩贸易 160/陕西蓝 /550*530*1 发展有限公 司	我司已仔细阅读招标文件， 550*530*1160 木料选用优质橡木卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率 10-12%。拥有结实耐用不易变形的特点。靠背及坐垫，采用阻燃 PU 皮软包工艺（一级西皮厚度 1.3-1.5mm，环保型高密度海绵，座位 35kg/m³，靠背 30kg/m³）。油漆，采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。四道底漆，7 道工序喷涂。				
		10	办案业 务庭用 文件柜	定制 蓝鑫宇轩贸 1200/陕西 /2000*400* 易发展有限 公司	我司已仔细阅读招标文件， 木：2000*400*1200 1、基材：采用 E1 型环保高密度板、实木封边。高密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率 10-12%。2、木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度 0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。3、油漆：采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。四道底漆，三道面漆，7 道工序喷涂。4、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛				
		35	把					27825.00	50310.00
		18	个					2795.00	

		11	办公室 务庭用 办公桌	定制 /1600*600* 760/陕西蓝 鑫宇轩贸易 发展有限公司	刺。 具体响应参数如下：实木 1600*600*760 1、基材：采 用E1型环保高密度板、实木 封边。高密度板达到或高于 国家标准GB/T11718-1999国 家标准。游离甲醛含量符合 国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质 木料，经过烘干、防腐、防 虫处理，含水率10-12%。2、 木皮：采用优质天然木皮贴 面，木皮厚度0.6mm，木皮纹 理颜色一致，无结疤，无瑕 疵。游离甲醛含量符合国家 标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。3、油漆：采用 优质环保亚光聚酯环保漆， 表面光滑柔和，无颗粒，无 气泡、无渣点，颜色均匀、 硬度高，符合GB18581-2001 的环保标准。四道底漆，三 道面漆，7道工序喷涂。4、 五金件：采用优质五金配件， 五金配件紧密拼接，牢固， 间隙细小且均匀，平整无毛 刺。	个	7	2395.00	16765.00	
		12	相机镜 头	佳能/ EF-S 18-135 f/3.5-5.6 /佳能株式 会社	我司已仔细阅读招标文件， 具体响应参数如下：等效 35mm 焦距 29 - 216mm 镜头结构 12 组 16 片（含 1 片非球面镜片、1 片 UD 镜片） 光圈参数 最大光圈 f/3.5 - 5.6, 最小光圈 22 - 38, 6 片 圆形光圈 对焦与驱动 DC 马达，最近对 焦距离 0.45 米，最大放大 倍率 0.21 倍 防抖性能 4 级	台	4	3990.00	15960.00	
		13	相机稳 定器	大疆/dji rs4pro 套 装/深圳市 大疆创新科 技有限公司	我司已仔细阅读招标文件， 具体响应参数如下：云台主 体、电池手柄、双层快装板、 手柄延长脚架金属版、手提 转接手柄、Ronin 图传、Focus	个	3	9790.00	29370.00	

			Pro 电机、尽头固定支架加长版、相机控制线 usb-c 30cm*2、usb-c 线 40cm、螺丝套装、便携收纳包、usb-c 转 usb-c 线 20cm、C 口转 C 口 HDMI 线 20cm、C 口转 A 口 HDMI 线 20cm、C 口转 D 口 HDMI 线 20cm、Focus Pro 电机安装组件、跟焦电机齿条、下层快装板加长版、手机夹) 三轴防抖 4.5KG 负载, 焦点 焦段双电机			
				WPS /Office/北京金山办公软件股份有限公司	福昕/8.0 福昕鲲鹏/ (北京) 信息科技有限公司	
			我司已仔细阅读招标文件, 具体响应参数如下: Office: 支持字表处理、电子表格、演示文稿等, 显示效果 API、操作均与国外主流 Office 兼容。	我司已仔细阅读招标文件, 具体响应参数如下: 1. 文件操作: 支持 OFD/PDF 文件的打开、保存、另存等基本文件操作, 支持自动保存, 可查看文档元数据、字体集及文档权限声明等文档属性, 支持用户查看和添加自定义元数据; 支持将打开的文件另存为 PDF、纯文本、图片序列或多页 TIFF 格式; 2. 导航功能: 提供大纲、缩略图、书签、语义、附件等多种阅读导航功能。 3. 公文语义: 支持电子公文语义导入导出功能, 支持电子公文语义的添加和编辑功能。 4. 页面操作: 支持翻页功能, 包括前/后翻页、半页翻、翻至首/末页或指定页面等。支持页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示。 5. 修订操作: 支持对 OFD 文件的内容进行修订标记, 标记类型包括删除、插入、替换、互换等。 6. 注释操作: 提供文本框和注释框功能, 支持文本框连续创建, 支持橡皮图章, 支持	福昕/8.0 福昕鲲鹏/ (北京) 信息科技有限公司	福昕/8.0 福昕鲲鹏/ (北京) 信息科技有限公司
				个	个	14
				50	50	15
				595.00	595.00	
				29750.00	29750.00	

16	杀毒软件	360/终端安全防护系统 V10.0/北京奇虎科技有限公司	持图形注释包括：椭圆、直线、箭头等，支持自由绘制注释，支持注释的显示、隐藏、属性查看、删除。 7. 手写签批：支持在版式文件上的手写签批功能，签批设备支持安全可靠环境，提供手写板、鼠标签批功能，签批内容可擦除；可根据手写笔的用力大小自动显示字体笔画的粗细程度，具有笔迹保真效果。 8. 文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、遮盖、印章等元素类型自定义打印。 9. 电子签章：应支持电子签章集成功能，支持在 OFD 文档上加盖符合国家密码技术规范要求的电子印章，支持预盖章、骑缝章、指定位置盖章、文字定位盖章等多种盖章功能，提供公章、日期章、归档章、人名章等多种样式的公章，支持公章脱密与雾化。 10. 水印保护：支持静态、动态水印保护功能，支持图文水印，可将当前用户等终端环境信息作为水印内容叠加到文档中，实现动态水印生成。 11. 加密封装：OFD 版式软件可以进行加密封装并提供加密算法的选择包括但不限于 128 位 AES、256 位 AES、128 位 ARC-FOUR 等。 12. OFD/A 转换：可将文档转换为符合标准的 OFD/A 文件，可提供转换配置；能够检测 OFD 文档是否符合 OFD/A 标准并生成标准符合性检测报告。 我司已仔细研读招标文件，具体响应参数如下：可全面加绒麒麟、银河麒麟、UOS 等竹筐里信创操作系统，扩展性强，可实现级联部署，集中管控。适用于国产化环境中	个	40	595.00	23800.00
----	------	-------------------------------	---	---	----	--------	----------

17	网络摄像机	海康威视 /DS-2CD2367SVD3-LT /杭州海康威视数字技术有限公司	我可已仔细阅读招标文件， 具体响应参数如下：600万1/2.4"CMOS星光海螺型网络摄像机 最高分辨率可达 3200 × 1800 @25 fps 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 1 个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m 支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） 支持 1 路音频输入，1 路音频输出 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大 512 GB 传 感 器 类 型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96° 6 mm，水平视场角：50°，	9	1190.00	10710.00	
----	-------	---	---	---	---------	----------	--

垂直视场角：26°，对角视场角：59°	8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°	补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大分辨率：3200 × 1800 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频：1 个内置麦克风 1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB 报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：370 g 带包装重量：570 g 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 RESET 按键，支持客户端或浏览器恢复
---------------------	------------------------------------	--

18	网络摄像机	海康威视 7SMDV3-LT/ DS-2CD2T6 杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	电流及功耗：DC：12V，0.58A，最大功率：7W PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功率：8.5W 供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS3 电源接口类型：Ø5.5mm 圆口防护：IP66 我司已仔细阅读招标文件，具体响应参数如下：600万臻全彩2.0筒型网络摄像机臻全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达600万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，提供更清晰的视频流输入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m 内置1个内置麦克风风符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持区域内入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux 宽动态：120dB 焦距&视场角：4mm，水平视场角：84°，垂直视场角：46°，对角视场角：99°，6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：25°，对角视场角：54° 景深范围：4mm：3.4m~∞ 6mm：8.4m~∞ 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：3200 × 1800 视频压缩标准：主码流：	24	1190.00	28560.00
----	-------	---	--	----	---------	----------

20	防水电源适配器	海康威视 DS-2FA122 0-DW/杭州	DC12V 电源适配器 具体响应参数如下：	台	33	80.00	2640.00
19	摄像机支架	海康威视 DS-1292ZJ-K/杭州海康威视数字技术股份有限公司	我已仔细阅读招标文件，具体响应参数如下： 金属壁挂支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g	台	24	50.00	1200.00
			H. 265/H. 264，支持超级智能编码 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频：1 个内置麦克风 产品尺寸：189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：620 g 带包装重量：760 g 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.67 A，最大功率：8 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功率：9.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP67				

21		智能球型摄像机		海康威视/IDS-2SE7C1 44IMW-D(23XF1)/杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视数字技术股份有限公司
颜色：白色 安装方式：壁挂式 输入规格：AC170V~240V, 50/60Hz, 0.7A 输出规格：额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 负载调整率：±5% 纹波/噪声：120mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C 插头 输出接口形式：ø5.5×2.1×11mm 线长：80mm 工作温度和湿度：0℃~40℃, 湿度 10%~85%(无凝结) 产品尺寸（mm）：133(L)*80.5(W)*34.2(H) 我司已仔细阅读招标文件，具体响应参数如下： 7寸全景枪球2.0 臻全彩全景智能枪球有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时进行检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30m，细节补光照射距离最远可达白光30m，红外150m		台		3	
5990.00					
17970.00					

			内置扬声器，警戒距离可达30m 60db 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持 512 GB MicroSD 卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux with light; 【细节】彩色：0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑白：0.001 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with 焦距：【全景】4mm; 【细节】5.9 mm~188.8 mm, 32 倍光学变焦 视场角：【全景】水平视场角：88.7° 垂直视场角：44.7° 对角视场角：105° 【细节】水平视场角：60.2°~2.3° (广角~望远) 垂直视场角：35.2°~1.3° (广角~望远) 对角视场角：67.4°~2.6° (广角~望远) 补光灯距离：【全景】白光 30 m 【细节】白光 30 m+红外 150 m 红外波长范围：850 nm 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90° (自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s, 速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s, 速度可设；垂直预置点速度：200°/s

22	快球支架	海康威视/ /DS-1602ZJ 威视数字技	主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 宽动态：真宽动态 内置麦克风：支持 内置扬声器：支持 音频：1路音频输入，音频峰值：2~2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ±10% 1路音频输出 报警：2路报警输入 1路报警输出 网络接口：RJ45 网口；自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展：内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持 512GB） 供电方式：DC36V±25%；32W Max. 工作温湿度：-30℃~65℃；湿度小于 90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：222.3 × 252.6 × 407.5 mm 重量：6 kg 防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准	↑ 3 130.00 390.00	我司已仔细阅读招标文件，具体响应参数如下： 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
----	------	------------------------------	---	---	--

木股份有限公司	带有安装调试口,便于穿线、接线,及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺,强度高,结构可靠 颜色:海康白 材质:铝合金 尺寸:306.3 × 97.3 × 182.6mm 重量:1000g 角度:水平:360°		
海康威视 SP-S/杭州 /DS-3E0518	海康威视 字技术股份 有限公司 S 具体响应参数如下: 提供 16 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆光口 交换容量: 36 Gbps 包转发率: 26.79 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 125W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 安装方式: 机架式 浪涌防护: 6 KV	23	交换机
海康威视 -K5/杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司	我司已仔细研读招标文件, 具体响应参数如下: 1.5U 机 架式 5 盘位嵌入式网络硬盘 录像机, 整机采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口: 5 个 SATA 接口, 可满配 8TB 硬盘 视频接口: 2×HDMI, 1×VGA 网络接口: 2 × RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入, 9 路报警输出 (其中第 9 路支持 CTRL 12V) 反向供电: 1 路 DC12V 1A 串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口: 2×USB 2.0, 1×USB 3.0 扩展接口: 1×eSATA 【产品性能】 输入带宽: 160Mbps	24	网络硬盘录像机

26	安防显示器	海康威视 /DS-D5550U 3-1V0/杭州 海康威视数	我 司 已 仔 细 研 读 招 标 文 件 ， 具 体 响 应 参 数 如 下 ： 50 寸 4K 安 防 显 示 器 支 持 3840 × 2160 超 高 清 显	台	3	5090.00	15270.00
25	硬盘	海康威视 /DS60HKVS- VH1/杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司	我 司 已 仔 细 研 读 招 标 文 件 ， 具 体 响 应 参 数 如 下 ： 6TB 容 量 ， 3.5 英 寸 ， SATA3.0 接 口 ， 5400RPM 传 输 速 率 176.4 MiB/s ， 流 畅 存 储 视 频 有 效 防 止 丢 帧 高 级 格 式 (AF) 512e 扇 区 技 术 ， 保 障 硬 盘 扇 区 4K 对 齐 满 足 数 据 严 苛 的 7*24 小 时 运 行 可 靠 性 、 安 全 性 的 需 求 支 持 3 年 有 限 质 保 服 务 适 用 海 拔 高 度 范 围 -305m 至 3050m 标 称 容 量 ： 6TB 外 形 规 格 ： 3.5-inch 接 口 类 型 ： SATA 转 速 ： 5400RPM 缓 存 ： 256MiB 最 大 读 取 速 度 ： 176.4MiB/s 接 口 传 输 速 率 (最 大 值) ： 6.0Gb/s 平 均 读 写 功 率 (W) ： 4.84W 加 载 /卸 载 周 期 ： 600,000 MTBF ： 1,000,000 年 负 荷 (TB/年) ： 180TB 工 作 状 态 温 度 (°C) ： 0-70℃ 尺 寸 ： 147mm(L) × 101.6mm(W) × 26.1mm(H)	个	12	1095.00	13140.00
			输 出 带 宽 ： 160Mbps 接 入 能 力 ： 16 路 H.264、 H.265 格 式 高 清 码 流 接 入 解 码 能 力 ： 最 大 支 持 16 × 1080P 显 示 能 力 ： 最 大 支 持 4K+1080P 异 源 输 出 【智能应用】 目 标 识 别 应 用 ： 目 标 比 对 报 警 ， 1V1 比 对 ； 支 持 以 图 搜 图 、 按 姓 名 检 索 、 按 属 性 检 索 目 标 名 单 库 ： 支 持 16 个 名 单 库 ， 名 单 库 容 5 万 张 目 标 抓 拍 ： 2 路 (4MP) 视 频 流 目 标 比 对 ： 8 路 图 片 流				

		示 字技术股份 有限公司 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D 数字图像降噪处理技术，画质更真实更清晰 超窄边设计，超高屏占比 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 显示尺寸：50 inch 屏幕可视区域：1095.84 mm × 616.41 mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.2854 mm (H) × 0.2854 mm (V) 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：10bit, 1.07G 对比度：5000 : 1 响应时间：9.5 ms 刷新率：60 Hz 表面处理：Haze 25%, 2H 连续使用时间：7 × 16 H 色域：72% NTSC 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：LINE OUT × 1, Speaker OUT × 2 (8 Ω 10W) 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：178~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：120 W 待机功耗：0.5 W 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：10%~80% RH(无冷凝水) 外壳材料：塑胶 安装孔距：200 mm × 200 mm (4-M6 × 8mm) 边框宽度：1.20 mm (上/左/右)，17.36 mm (下) 产品尺寸：1110.90 (W) mm		
--	--	---	--	--

29	终端安全 全管理 系统中 心	奇安信/天 擎终端安全 管理系统 WS-ESM-XCV	我司已仔细阅读招标文件， 具体响应参数如下：1. 控制 中心支持级联管理，可支持 5 级级联部署，亦可单机和集	套	1	2990.00	2990.00
28	标准机 柜	海康威视 /DS-XS6409 -E/BE/杭州 字技术股份 有限公司	我司已仔细阅读招标文件， 具体响应参数如下： 9U，玻璃门，壁挂机柜 承重：静态 60KG 前后门材质：前单开玻璃门， 后钢板门（不可打开），冷 轧板 T=1.2 门敞开百分比：无 侧门材质：冷轧板 T=0.8 门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8 左右支架：冷轧板 T=1.2 横梁：冷轧板 T=1.2 L 型支架：1 付 滚轮：不含 脚撑：不含 风扇：无 辅件：含 10 套安装螺丝 净重：约 15.5KG 尺寸（宽*深*高）： 600*450*501 mm	个	3	890.00	2670.00
27	大屏支 架	海康威视 /DS-3255-W A1-TS/杭州 字技术股份 有限公司	我司已仔细阅读招标文件， 具体响应参数如下：常规壁 挂支架 颜色：黑色 材质：SPCC 高强度钢（主体） 毛重：3.9KG 安装孔位： (200~400) x (200~400) 产品承重：80KG	个	3	290.00	870.00
			*本资料中的产品外观以实 物为准。 座： 备注说明：*出货默认带底 净重：9.7 ± 0.5 kg 毛重：13.1 ± 0.5 kg 787(H) mm × 215(D) mm 包装尺寸：1230(W) mm × 1110.90(W) mm × 698.01 (H) mm × 231.08(D) mm (含 底座) × 642.71(H) mm × 80.20 (D) mm (无底座)				

30		终端安全 全管理 系统客 户端		奇安信/天擎终端安全管理系统 WS-ESM-CLT -WINPC-BDL -BPP-YWCK/ 奇安信网神	10-MGR-PS/ 奇安信网神 信息技术 (北京)股 份有限公司
套	群部署混合级联； 2. 管理中心操作系统支持 Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022 的 64 位版本； 支持 CentOS 7, Redhat 7, CentOS 8, Redhat 8, 麒麟 V10 SP1/SP2/SP3, 统信 UOSV20 服务器操作系统； 3. 支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理中心； 4. 支持按照病毒类型设置告警规则，关注重点病毒； 5. 支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性； 6. 扫描资源占用设置支持自适应，可设置 CPU 占用比例最大值； 7. 支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约 10 层模式下的扫描； 8. 供应商保障，提供安全产品厂商的授权书和质保服务承诺函； 9. 要求产品连续通过国际权威杀毒软件评测机构 Virus Bulletin 测评认证 (VB100)； 10. 提供产品《网络安全专用产品安全检测证书》；	我司已仔细阅读招标文件，具体响应参数如下：1. 支持 Windows XP_SP3 及以上 7/Windows 8/Windows 10/windows 11； 2. 支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账	50		
195.00					
9750.00					

31	终端安全管理系统客户端(国产)	奇安信/天擎终端安全管理系统WS-ESM-CLT-XPC-AV/奇安信网络安全技术(北京)股份有限公司	奇安信/天擎终端安全管理系统WS-ESM-CLT-XPC-AV/奇安信网络安全技术(北京)股份有限公司 3. 扫描资源占用设置支持自适应,可设置CPU占用比例配置的安全性; 4. 支持终端密码保护功能,自我保护功能,可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性; 5. 扫描资源占用设置支持自适应,可设置CPU占用比例最大值; 6. 支持对压缩包内的病毒扫描,支持多层压缩包的扫描,可自定义配置压缩包的扫描层数,至少大约10层模式下的扫描; 7. 支持仅利用多个非工作时段完成且仅完成一次全盘扫描; 8. 支持三个杀毒引擎混合使用,提高病毒检出率; 9. 支持开启自动修复漏洞,包括开机时修复,并支持随机延迟执行、间隔修复和时间段修复,可设置延迟时段、间隔修复时间和修复时段。	套	20	595.00	11900.00
		信息技术(北京)股份有限公司	号管理复杂度,一个账号解决所有身份认证,既可以用于终端登录,也可以用于管理管理中心; 3. 支持按照病毒类型设置警告规则,关注重点病毒; 4. 支持终端密码保护功能,支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能,可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性; 5. 扫描资源占用设置支持自适应,可设置CPU占用比例最大值; 6. 支持对压缩包内的病毒扫描,支持多层压缩包的扫描,可自定义配置压缩包的扫描层数,至少大约10层模式下的扫描; 7. 支持仅利用多个非工作时段完成且仅完成一次全盘扫描; 8. 支持三个杀毒引擎混合使用,提高病毒检出率; 9. 支持开启自动修复漏洞,包括开机时修复,并支持随机延迟执行、间隔修复和时间段修复,可设置延迟时段、间隔修复时间和修复时段。				

			最大值； 4. 支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包扫描的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描； 5. 支持仅利用多个非工作时段完成且仅完成一次全盘扫描； 6. 支持三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率； 7. 支持热补丁方案，解决严重漏洞无补丁时风险暴露； 8. 支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时段、间隔修复时间和修复时段。	我司已仔细阅读招标文件，具体响应参数如下： 1. 2U 机架式设备，双电源，国产化 CPU，CPU 性能海光 3490，国产化操作系统，内存 128G，硬盘 8T。配置 1 个管理口，1 个 HA 口，1 个 Console 口，2 个 USB 口，4 个千兆电口，4 个千兆光口，4 个万兆光口，2 个扩展板卡插槽；液晶屏，提供三年硬件维修服务； 2. 可以运行防火墙、终端安全管理系统、堡垒机、日志审计、WEB 应用防火墙、上网行为管理与审计、漏洞扫描和数据库审计与防御系统。 3. 防火墙网络吞吐 20G，最大并发 1000W，新建 20 万/秒，含三年特征库升级服务（包含应用识别库、URL 分类库、病毒防护库、入侵防御库及威胁情报库）；提供 500 个 IPSEC VPN 和 500 个 SSL VPN。终端安全管理系统含 100 个 windowsPC 终端数，含防病毒功能，可扩展补丁管理、主机防火墙、安全小助手（弹窗防护、垃圾清理、启动项	奇安信/等保一体机 NSCG9800-DB 045 / 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	等保一体机 32
					159780.00	159780.00

			管理) 功能: 含三年升级库授权; 4. 防火墙功能支持基于策略的路由负载均衡, 支持根据应用和服务进行智能选路, 支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等 12 种路由负载均衡方式, 支持基于 IPv4 或 IPv6 的 TCP、HTTP、DNS、ICMP 等方式的链路探测, 同时 TCP 与 HTTP 可使用自定义目标端口进行测试; 5. 防火墙功能支持在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型名称、描述等详细信息; (标注文件需要提供能够在设备上显示以上内容详细信息的截图) 6. 防火墙功能支持与云端联动, 至少实现病毒云查杀、URL 云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能; 7. 更好的应对等保合规检查, 内置等保大屏展示。等保大屏界面必须包含 (设备运行天数、日志源数量、原始日志数、关联事件数、告警总数、本地最早日志产生时间、已保存日志天数、平均每天日志存储量、存储空间情况) 等 9 大界面效果展示。(提供截图证明) 8. 使用堡垒机网盘进行文件传输时, 支持对传输的文件进行病毒扫描, 并将有病毒的文件放到隔离区, 由管理人员信任审批后可以继续使用文件。 9. 漏洞扫描具备对后门检测的安全漏洞检查, 包括对
--	--	--	--

					Microsoft IIS、特洛伊木马检测、Mac OS X 恶意程序等常见后门漏洞的安全检测，并提供至少 100 种以上的相关漏洞库；（请提供相应截图证明）	10. 漏洞扫描具备对导出报表进行加密处理，并设置自定义密码功能（请提供相应截图证明）	11. 运维安全管理系统最大图形并发为 20，最大字符并发为 20，提供不少许授权 20 个（资源授权计算方式：IP+端口），三年产品库升级和维保服务；日志收集与分析系统综合日志处理能力能 1000ops，提供 35 个日志源授权，三年维保服务；Web 应用防火墙最大 http 吞吐量 1Gbps，3 年特征库升级服务和维保；上网行为管理与审计系统适用带宽 1Gbps，最大并发使用用户数 1000，最大并发连接数 16 万，最大新建连接数 2 万，含 3 年软件与协议库升级和维保；数据库审计，支持主流数据库类型：Oracle、SQL-Server、DB2、Sybase、MySQL、PostgreSQL 等，SQL 审计处理能力（速率）3900SQL/S，支持实例数 128 个，提供 3 年软件升级服务和维保。	12. 为保障业务连续性，产品厂商需提供 ISO22301 业务连续性管理体系认证证书；	13. 为保证入侵防御系统特征库更新及时，产品厂商需提供 CNCERT 网络安全应急服务支撑单位甲级证书；	14. 为保证所用安全产品不存在重大的漏洞等安全问题，并且能够针对漏洞及时做出响应，投标人所生产品生产厂商应同时为国家信息安全漏洞共享平台 (CNNVD) 技术组或用户组成员。
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--

		33	自动消防装置	南京消防 / 南京消防器材股份有限公司	15. 为保证网络安全安全产品原厂具备招标方后定期定制化要求，服务原厂商具备安全开发能力并符合《信息安全服务规范》，提供中国网络安全审查技术与认证中心信息安全服务资质认证证书(软件安全开发服务资质) 我已仔细阅读招标文件，具体响应参数如下：（七氟丙烷） 灭火剂储量：40kg/瓶组 防护区体积：100m³ 喷射时间：8 秒	套	1	69950.00	69950.00	
		34	户外电子屏	强力巨彩/户外单红 P10	我已仔细阅读招标文件，具体响应参数如下：1、像素点间距 10mm 2、单元板分辨率 512Dots 3、亮度均匀性 97% 4、水平视角 160°，垂直视角 160° 5、峰值功耗 400W/m²；平均功耗 150W/m² 6、输入电压：4.2±0.1V 7、整屏平整度 0.07；拼接缝 0.03；模组套件采用无螺丝工艺套件；模组结构为灯驱合一。 8、工作湿度范围：10RH~90RH%无结露；存储湿度范围：10RH~95RH%无结露。具有智能除湿功能，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气；5000 米海拔环境下，产品可正常工作。 9、灰度等级 8bit 10、像素构成：1R 11、对比度 6000: 1 12、刷新率 60Hz 13、驱动方式：恒流驱动 14、供电电源：在 4.2*（1±10%）VDC~4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作 15、控制方式：同步控制系统、异步控制系统 16、防护性能：具有防静电、电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、	个	1	22740.00	22740.00	

			抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 17、为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-100V）2S；摩擦起电电压 V 100V 18、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。 19、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕 20、高低温负荷工作：为确保屏体在不同的环境下仍可正常工作，要求投标人所投LED显示屏通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。 21、维护方式：前后双向维护 22、白平衡亮度1500Cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 23、采用网线传导干扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导干扰，防止传输信息的丢失泄密及防止劫持相关设备 24、为保障产品用电安全，LED显示屏具备在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kV/50Hz，保持1min，不出现飞弧和击穿现象；在器具输入插座端或者电源引

			入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下100MΩ，湿热条件下2MΩ 25、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。 26. 输入电压： 176Vac~264Vac，输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A 输入频率范围：47Hz/63Hz$\pm$5% 散热方式：自然对流散热 启动时间：在额定电压220VAC状态下,启动时间3S 平均无故障时间： MTBF10000h 保护功能：输入AC端自带保护盖，且具备过流、过压、断路短路、欠压、防雷、保险丝等保护功能。 7 辐射干扰：产品符合GB/T9254-2021/EN55022 标准,辐射干扰度符合CLASS A。 传导干扰：产品符合GB/T9254-2021/EN55022 标准,传导干扰度符合CLASS A。 27. 单色 1024*128，最宽3072，最高 128；双色 512*128 通讯方式：U 盘、Wi-Fi 节目数量：1000 区域数量：20 个，独立分区，独立特效，独立边框 显示内容：文本、动画字、3D 字、图文（图片、SWF）、Excel、时间、温度（温湿度）、计时、计数、农历 显示方式：顺序显示、按键切换、遥控控制 6 时钟功能：支持模拟时钟、农历；正计时、倒计时显示			
--	--	--	--	--	--	--

	35	户外电 子屏	强力巨彩/ 户外单红 P10	示；显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定 .支持多时区显示；扩展设 备温度、湿度、遥控、光敏 等传感器 .自动开关屏；支持定时开关 亮度调节：支持三种亮度调 节模式：手动调节、自动调 节、按时间段调节 我司已仔细阅读招标文件， 具体响应参数如下：1、像素 点间距 10mm 2、单元板分辨率 512Dots 3、亮度均匀性 97% 4、水平视角 160°，垂直视 角 160° 5、峰值功耗 400W/m²；平均 功耗 150W/m² 6、输入电压：4.2±0.1V 7、整屏平整度 0.07；拼接缝 0.03；模组套件采用无螺丝 工艺套件；模组结构为灯驱 合一。 8、工作湿度范围：10RH~ 90RH%无结露；存储湿度范 围：10RH~95RH%无结露。具 备智能除湿功能，通过预热 灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气； 5000 米海拔环境下，产品可 正常工作。 9、灰度等级 8bit 10、像素构成：1R 11、对比度 6000：1 12、刷新率 60Hz 13、驱动方式：恒流驱动 14、供电电源：在 4.2*（1 ±10%）VDC~4.5*（1±10%） VDC 范围内能正常工作 15、控制方式：同步控制系 统、异步控制系统 16、防护性能：具有防静电、 防电磁干扰、防腐蚀、防霉 菌、防虫、防潮、抗震动、 抗雷击等功能；具有电源过 压、过流、断电保护、分布 上电措施、防护等级达到 IP65	个	1	22740.00	22740 .00
--	----	-----------	----------------------	--	---	---	----------	--------------

17、为保证产品使用安全， 静电电压衰减期（±1000-±100V）2S；摩擦起电电压 V 100V	18、为不影响屏体周边人员 的健康，要求投标人所投LED 显示屏在正常工作中，显示 屏1m范围内，前后左右4个 位置噪音1.4dB；所投LED显 示屏观看舒适度需符合：“人 眼视觉舒适度（VICO）1级，基 本无疲劳感。	19、支持手机、平板可视化 控制LED大屏，切换播放内 容，定制播放计划等；支持 一键点屏技术，开机后自动 识别系统连接，无需重置系 统配置；支持联网一键下载 程序文件和调试；支持手机 添加LOGO、时间、日期、文 字标语、滚动字幕	20、高低温负荷工作；为确 保屏体在不同的环境下仍可 正常启动工作，要求投标人 所投LED显示屏须通过零下 40℃和高温80℃的环境运行 12h产品能正常工作。	21、维护方式：前后双向维 护	22、白平衡亮度1500Cd/m²； 亮度调节：0-100%亮度可调， 屏幕亮度具有随环境照度的 变化任意调整功能	23、采用网线传导干扰技术， 使用时无需配置，接上电源 后即可实现各端口的网线传 导干扰，防止传输信息的丢 失泄密及防止劫持相关设备	24、为保障产品用电安全， LED显示屏具备在器具输入 插座端与屏正面之间施加试 验电压3kV/50Hz，保持1min， 不出现飞弧和击穿现象；在 器具输入插座端或者电源引 入端子与外壳裸露金属部件 之间的绝缘电阻在正常大气 条件下100MΩ，湿热条件下	2MΩ
---	---	--	---	--------------------	--	--	---	-----


			25、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。 26. 输入电压： 176Vac~264Vac，输出电压：4.2~4.5Vdc/40A-50A 输入频率范围：47Hz/63Hz±5% . 散热方式：自然对流散热 启动时间：在额定电压220VAC状态下,启动时间3S . 平均无故障时间：MTBF10000h . 保护功能：输入AC端自带保护盖，且具备过流、过压、断路短路、欠压、防雷、保险丝等保护功能。 7 辐射干扰：产品符合GB/T9254-2021/EN55022 标准,辐射干扰度符合CLASS A。 传导干扰：产品符合GB/T9254-2021/EN55022 标准,传导干扰度符合CLASS A。 27. 单色 1024*128，最宽3072，最高 128；双色 512*128 通讯方式：U 盘、Wi-Fi . 节目数量：1000 区域数量：20 个，独立分区，独立特效，独立边框 . 显示内容：文本、动画字、3D 字、图文（图片、SWF）、Excel、时间、温度（温湿度）、计时、计数、农历 显示方式：顺序显示、按键切换、遥控控制 6 时钟功能：支持模拟时钟、农历；正计时、倒计时显示；显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定 . 支持多时区显示；扩展设备 温度、湿度、遥控、光敏		
--	--	--	---	--	--

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 采购文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲 方 (盖章):  法定代表人(签字):  组织机构代码: 电 话: 地 址:	乙 方 (盖章):  法定代表人(签字):  开户银行: 中国建设银行股份有限公司长市支行 户名: 陕西蓝鑫轩贸易发展有限公司 帐号: 61050168731100001988 地 址: 陕西省延安市子长市陈家洼10号楼5单元307 电话: 0911-7124877
2015年12月9日	2015年12月9日

签约地点: 延安市安塞区政府采购中心

