

延安公安局警体训室采购合同

甲 方： 延安市公安局

乙 方： 延安交个朋友工贸有限公司

签约日期： 2015 年 8 月 27 日

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守”。

第一条 业务名称：延安公安局警体训室建设

第二条 服务内容：详见清单

第三条 服务地点：延安市公安局

第四条 服务周期：自合同签订之日起 30 日内

第五条 合同金额：人民币 626000.00 元，（大写：陆拾贰万陆仟元），（最终以社会中介机构审定价格为准）。

第六条 付款方式：合同签订后 3 个工作日内，甲方向乙方支付总金额的 40%，即 250400.00 元（大写：贰拾伍万零肆佰元）；施工完成甲方验收合格后经社会中介机构审计，依审定价格，一次性转账支付剩余款项。

第七条 甲乙双方信息

甲方开票 信息	名称	延安市公安局
	纳税人识别号	11610600016074127Y
	地址	陕西省延安市新城区延安市公安局
	电话	0911-2165673
	开户行	农行延安宝塔支行营业部
	账号	26905101040010078

乙方收款 账户	名称	延安交个朋友工贸有限公司
	开户行	中国光大银行股份有限公司延安分行
	账号	52870180803906066

第八条 双方的权利和义务

甲方应向乙方提供设计内容，以供乙方为甲方提供满意的设计方案；

甲方应为乙方在甲方现场施工提供协助，并委派甲方管理人员全权负责施工中技术方面的要求；

在乙方按本合同履行责任的前提下，甲方应保证按照合同约定支付工程款；

乙方应按甲方的要求，保证质量和数量，按时间要求准时完工；

乙方负责施工现场的安全保卫和项目人员的管理工作；

乙方需遵守当地政府和有关部门对交通、环境卫生、噪声、市政、安全、消防等规定，做好施工现场工作，保持现场清洁、道路畅通，竣工后清理现场做到完工场清。如乙方施工未达到甲方规定要求，乙方负责返工并承担所发生的一切相关费用。

第九条 项目验收

乙方施工、送货等完毕，即可向甲方提请验收，由甲乙双方进行验收。对于甲方在验收中提出的问题，乙方要积极按甲方要求组织整改，直至验收合格。

第十条 保修及售后条款

本合同项目验收结算完成后，乙方为甲方免费提供3年的硬装保修期，保修期内因甲方原因造成的维修，由甲方承担相关维修费用。

本合同项目验收结算完成后，乙方为甲方提供 1 年 的设备免费维修期。设备因甲方原因导致无法维修，需要更换，可享受8 折优惠。

本合同有效期内，因自然灾害及国家法律政策变更等非人力不可抗的因素，造成本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行，双方互不承担任何责任。但应在四十八小时内，将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后的十五天内向另一方提供有关权威部门的证明及本合同（包含补充协议）约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。

第十一条 违约责任

甲乙双方不得单方面无故终止合同。

甲方在项目沟通过程中要求更改原设计，必须及时通知乙方，乙方应按照甲方提出的合理要求进行更改，导致逾期的，工期顺延。

第十二条 附件

本项目竞争性谈判文件、响应文件、澄清及设计图、项目报价表、成交通知书等均为签订合同的依据，是合同的必要构件。

第十三条 其他

在履行本合同过程中，如发生争议，双方应协商解决，若协

商不成，一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同自甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效，至项目结算后除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

本合同未尽事宜，甲乙双方本着友好互谅的精神，协商解决，另行签订补充协议。

本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）

代理人（签章）：

签约日期：



高红
吴宗海 27/8
张海翔 821

乙方（盖章）：

法定代表人或委托


合同专用章

签约日期：



王润辉

序号	服务内容 及货物名称	品牌	主要材料及规格参数	产地	制造商名称	数量	单位	单价 (元)	小计(元)
1	智能电动跑步机	舒华	1、外形尺寸: 1960mmx850mmx1573mm2、电动机: 输入功率: 1.9kW, 电动机: 交流功率: 1.8kW3、速度范围: 启动速度≤0.6km/h, 最大速度20km/h4、坡度范围: 0-15%5、跑步表面尺寸: 1450mmX520mm6、跑板厚度: 25mm7、跑带厚度: 2.2mm8、主立管规格: 150mmX70mmX2.0mm9、底盘边管规格: 120mmX40mmX 2.0mm10、最大人体质量: 150kg11、永久变形: 侧扶手≤0.2%, 前把手≤0.3%, 脚踏平台≤0.3%12、准确度: 坡度≤1%13、显示窗口: ≥15英寸高分辨率液晶商用触摸屏14、登录方式: 可选择(1)游客登录(2)用户登录(①APP扫码登录②人脸识别登录③会员二维码登录)15、内置管理程序与微信小程序互联, 记录客户运动数据, 可苹果及安卓手机投屏, 可局域网及互联网进行跑步竞技16、178°全视角, 全视角屏幕, 满足各种人群、不同角度下的可视效果17、娱乐功能: 需具备虚拟实景、手机投屏; ▲18、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲19、提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书▲20、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的健身器材钢管(涂层8大有害物质)检验报告复印件。(有害物质种类包括但不限于(砷、铬、镍、镉、汞、钼、铅))▲21、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的把手套(抗菌效果)检验报告复印件。(抗菌种类包括但不限于(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌))	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	4	台	33800	135200
2	商用椭圆运转机	舒华	1、外形尺寸: 1825mmX872mmX1892mm2、把立管规格: 100mm X50mmX3.0mm3、阻力形式: 电磁阻4、功率: 400W5、最大人体质量: 180Kg6、显示窗口: 15.6英寸高分辨率液晶商用触摸屏7、登录方式: 可选择(1)游客登录(2)用户登录(①APP扫码登录②人脸识别登录③会员二维码登录)8、需配置无线充电功能9、娱乐功能: 需具备虚拟实景、手机投屏、视频APP等10、需配置悬空滚轮, 方便抬起后移动▲11、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲12、提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书▲13、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的健身器材钢管(涂层8大有害物质)检验报告复印件。(有害物质种类包括但不限于(砷、铬、镍、镉、汞、钼、铅))▲14、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的把手套(抗菌效果)检验报告复印件。(抗菌种类包括但不限于(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌))	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	2	台	36700	73400
3	楼梯机	舒华	1、外形尺寸: ≥1420*920*2240(mm)2、最大使用者重量: 160kg3、电子表: ≥15.6英寸高清晰触摸屏, 固定程序: 快速启动、三种目标程序(时间、台阶数、卡路里)、登山模式(五种固定+自定义)、间歇模式(五种固定+自定义)、心率模式(目标心率、间歇心率)4、固定程序: 快速启动、三种目标程序(时间、台阶数、卡路里)、登山模式(五种固定+自定义)、间歇模式(五种固定+自定义)、心率模式(目标心率、间歇心率)5、阻力系统: 磁阻, 阻力功率: ≥700W6、速度范围(SPM): 24-176阶/分7、速度档位: ≥20档(档位每改变1, 速度改变8阶/分)8、台阶高度: 200mm(±5mm)9、台阶宽度: 550mm(±5mm)10、步深: 247mm(±5mm)11、心率监测: 手握/无线心率▲12、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	49950	49950
4	划船综合训练机(核心产品)	舒华	1、外形尺寸: ≥880mm*2610mm*1055mm2、把立管规格: ≥50*75*2.0mm3、坐垫管规格: ≥65*92*2mm4、最大人体质量: 150kg5、传动方式: 拉索绳+皮带传动6、把手杆: 把手杆通过柔性部件(绳带或链条)与划船器相连接时, 把手杆质量(不包括柔性部件)应不大于600g7、阻力系统: 需为混合阻力系统(风阻+磁阻), 8、风扇的内径≥φ280mm, 外径≥φ350mm9、座椅导轨长度≥1663mm10、功率: ≥300W11、阻力等级: 磁阻≥20档调节12、功能: 模拟划船和滑雪运动集合为一体, 混合阻力系统, 满足用户有氧运动和力量训练的不同需求13、折叠形式: 双速缓降辅助折叠系统, 可直立折叠▲13、提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	12700	12700
5	商用攀爬机★(核心产品)	舒华	要求贴地架/连接架采用≥3mm钢管; 立架采用≥2mm钢管; 支撑架采用壁厚≥2mm的钢管组合; 1.电控要求: 自发电系统; 电子表显示内容: 时间、级别、速度、距离、热量; 2.脚踏要求: 快速拆装、铝合金踏板、织物绑带; 3.传动要求: 同步带与同步轮配合, 自动润滑系统; 4.要求配有三个以上把位, 满足不同身高和训练模式; 5.要求配有心率监测功能, 配置显示器并实时监控运动强度, 具备数字化训练需求; 6.下肢踏步范围: 0°20英寸, 上肢攀爬范围: 0°20英寸; 7.屏幕: 要求大屏LCD显示屏, 屏幕尺寸≥140mm×55mm; 仪表功能: 可显示速度、时间、阻力、距离、卡路里、心率; 8.占地面积: ≥1190mm×1190mm×2290mm; 9.器材重量: 70kg; ▲10、须提供符合GB17498.1-2008、GB17498.2-2008相关检测标准要求的, 具有“CMA”或“CNAS”标识或国家认证认可监督管理委员会认可的其他第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	58712	58712
6	坐式胸肌推举训练器	舒华	1、外形尺寸: 1470mmx1340mmX1840mm2、最大人体质量: 200kg3、最大训练载荷: 200kg4、牵引形式: 钢索5、阻力形式: 配重选择铁6、主立管规格: 平桶150mmX50mmX3.0mm7、左右推举臂需采用汇聚分离式的分动运动模式, 保证客户可以分别进行左右独立肌肉锻炼8、需配置脚踏辅助激活系统, 有助于使用者轻松进入训练状态9、锻炼肌肉群: 胸大肌、肱三头肌▲10、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲11、提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书▲12、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的健身器材钢管(涂层8大有害物质)检验报告复印件。(有害物质种类包括但不限于(砷、铬、镍、镉、汞、钼、铅))▲13、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的把手套(抗菌效果)检验报告复印件。(抗菌种类包括但不限于(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌))	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	18700	18700



7	高拉力背肌及坐式划船背肌训练器	舒华	1、外形尺寸: 1710mmx960mmX2250mm2、最大人体质量: 200kg3、最大训练载荷: 200kg4、牵索形式: 钢索5、主管规格: 平梯150mmX50mmX3.0mm6、功能: 需有高拉背肌及低拉背肌双功能7、锻炼肌肉群: 斜方肌、背阔肌▲8、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲9、提供国家认证认可的第三方认证机构提供的认证证书▲10、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的健身器材钢管(涂层8大有害物质)检验报告复印件。(有害物质种类包含但不限于(砷、铬、硒、镉、汞、钼、铅))▲11、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的把手套(抗菌效果)检验报告复印件,(抗菌种类包含但不限于(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌))	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	20650	20650
8	大腿伸展训练器	舒华	1、外形尺寸: 1325mmx1165mmX1535mm2、最大人体质量: 200kg3、最大训练载荷: 200kg4、牵索形式: 钢索5、阻力形式: 配重选择铁6、主管规格: 平梯150mmX50mmX3.0mm7、锻炼肌肉群: 股四头肌▲8、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲9、提供国家认证认可的第三方认证机构提供的认证证书▲10、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的健身器材钢管(涂层8大有害物质)检验报告复印件。(有害物质种类包含但不限于(砷、铬、硒、镉、汞、钼、铅))▲11、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的把手套(抗菌效果)检验报告复印件,(抗菌种类包含但不限于(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌))	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	20800	20800
9	大腿内外侧肌训练器	舒华	1、外形尺寸: 1798mmx1330mmx1535mm2、最大人体质量: 200kg3、最大训练载荷: 200kg4、牵索形式: 钢索5、阻力形式: 配重选择铁6、主管规格: 平梯150mmX50mmX3.0mm7、锻炼肌肉群: 大腿内外侧肌群▲8、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲9、提供国家认证认可的第三方认证机构提供的认证证书▲10、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的健身器材钢管(涂层8大有害物质)检验报告复印件。(有害物质种类包含但不限于(砷、铬、硒、镉、汞、钼、铅))▲11、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的把手套(抗菌效果)检验报告复印件,(抗菌种类包含但不限于(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌))	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	18650	18650
10	蝴蝶式胸肌背肌训练器	舒华	1、外形尺寸: 1213mmX1342mmX2047mm2、最大人体质量: 200kg3、最大训练载荷: 200kg4、牵索形式: 钢索5、阻力形式: 配重选择铁6、主管规格: 平梯150mmX50mmX3.0mm7、左右推举臂需采用汇聚分离式的分运动模式,保证客户可以分别进行左右独立肌肉锻炼8、功能: 需具备坐式夹胸和背扩两种功能训练9、锻炼肌肉群: 背肌、胸肌▲10、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲11、提供国家认证认可的第三方认证机构提供的认证证书▲12、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的健身器材钢管(涂层8大有害物质)检验报告复印件。(有害物质种类包含但不限于(砷、铬、硒、镉、汞、钼、铅))▲13、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的把手套(抗菌效果)检验报告复印件,(抗菌种类包含但不限于(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌))	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	18320	18320
11	引体上升训练器	舒华	1、外形尺寸: 1425mmx935mmX2365mm2、最大人体质量: 200kg3、最大训练载荷: 200kg4、牵索形式: 钢索5、阻力形式: 配重选择铁6、主管规格: 平梯150mmX50mmX3.0mm7、跳垫: 需采用连杆调节上下,减少导轨上下产生的摩擦阻力及噪音8、锻炼肌肉群: 胸肌、背肌、肱三头肌9、▲需提供第三方检测机构(国家级)出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告10、▲需提供有效期内NSCC国体认证证书	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	21250	21250
12	可调节双滑轮多功能训练器	舒华	1、外形尺寸: 1860mmx1025mmx2230mm2、最大人体质量: 200kg3、最大训练载荷: 2*200kg4、牵索形式: 钢索5、阻力形式: 配重选择铁6、主管规格: 平梯120mmX50mmX3.0mm7、需具备攀岩引体和钢管把手引体两种引体把手8、需配置可收纳的辅助脚踏模块,适合不同身高人群使用引体向上功能9、功能: 需具备坐式多角度推肩和坐式多角度推胸等功能10、锻炼肌肉群: 胸大肌、三角肌、背阔肌、大圆肌、小圆肌、肱二头肌、肱三头肌、股二头肌、股三头肌、腹外斜肌▲11、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲12、提供国家认证认可的第三方认证机构提供的认证证书▲13、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的健身器材钢管(涂层8大有害物质)检验报告复印件。(有害物质种类包含但不限于(砷、铬、硒、镉、汞、钼、铅))	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	41500	41500
13	背部伸展训练器	舒华	1、外形尺寸: ≥1330*940*760mm2、最大训练载荷: 150kg3、主管规格: ≥50*100*2.5mm4、需设置轮子,方便移动使用5、锻炼功能: 背部伸展▲6、需提供第三方检测机构(国家级)出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	8600	8600
14	深蹲训练器	舒华	1、外形尺寸: 1840mmx1670mmx1830mm2、产品重量: 300KG3、配重上限: 200kg*24、主管规格: 采用矩形管材,管壁厚度≥3mm5、锻炼功能: 深蹲训练,主要锻炼下肢肌群6、脚踏角度大于等于六档可调,脚踏平台≥745*660mm,可提供多种站位训练,满足臀腿的针对性训练▲7、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲8、提供国家认证认可的第三方认证机构提供的认证证书	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	15200	15200
15	可调节训练椅	舒华	1、外形尺寸: 1365mmx500mmX445mm2、最大训练载荷: 280kg3、阻力形式: 杠铃片4、主管规格: 平梯80mmX40mmX3.0mm5、需设置轮子,方便移动使用▲6、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的单一型号检测报告复印件▲7、提供国家认证认可的第三方认证机构提供的认证证书	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	台	5700	5700
16	杠铃片(kg)	舒华	1、材质: 内部铸铁、表面包CPU(浇筑形聚氨酯弹性体),内圈不锈钢2、产品规格: 2.5KG, 5KG, 10KG, 15KG, 20KG, 25KG, 27.5KG, 30KG▲3、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	400	kg	21	8400

17	奥杆	舒华	把手材质选择铝合金、产品尺寸：长度2200mm1、阻力形式：铃片（另配）2、表面处理：镀锌3、重量：不小于20kg4、承重：2000LB5、长度：220cm6、配件：快速卡头一对7、提供第三方专业检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	个	1800	1800
18	专业瑜伽垫	舒华	1、材质：环保高密度PVC材料2、规格：长度180cm，宽度60cm，厚度≥0.6cm，重量≥2500G。3、产品特点：垫子采用高含量PVC发泡成型，结实耐用，且具有较好的弹性，表面易打理，可用湿抹布或者水洗，轻松去除汗渍和灰尘。垫子抓地力较强，表面拥有良好的防滑性。垫子所用原材料全部为环保材料，无特殊异味。	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	5	个	120	600
19	运动垫	舒华	1、材质：聚氨酯2、规格：尺寸：不小于120*60*0.8cm。中间孔距49.5cm，孔到顶端距离4.6cm，孔内径2cm3、产品特点描述：回弹力强，具有良好的手感，且耐磨，抗撕拉度强，方便收纳。	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	5	个	135	675
20	墙球（8磅）	舒华	1、规格重量不小于8磅，材质：表皮：Pu+1000D底布填充物：中空棉+橡胶颗粒缝线：尼龙2、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性3、产品材质要具有SGS出具的关于限用物质（铅、铬、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和等）不超过欧盟ROHS指令限值要求的检测报告，并出具测试报告证书。	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	2	个	388	776
21	墙球（12磅）	舒华	1、规格重量不小于12磅，材质：表皮：Pu+1000D底布填充物：中空棉+橡胶颗粒缝线：尼龙2、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性3、产品材质要具有SGS出具的关于限用物质（铅、铬、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和等）不超过欧盟ROHS指令限值要求的检测报告，并出具测试报告证书。	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	2	个	550	1100
22	墙球（16磅）	舒华	1、规格重量不小于16磅，材质：表皮：Pu+1000D底布填充物：中空棉+橡胶颗粒缝线：尼龙2、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性3、产品材质要具有SGS出具的关于限用物质（铅、铬、汞、六价铬、多溴联苯之和、多溴二苯醚之和等）不超过欧盟ROHS指令限值要求的检测报告，并出具测试报告证书。	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	2	个	665	1330
23	粗绳（专业级大力量训练）	舒华	1、直径1.5英寸，长不小于10米，直径37mm正负3mm，材质：内部绳体16股高强度涤纶编织，把手处配置固定钢圈以及PE热缩管，收紧皮圈和堵头需硅胶材质，外层保护套高强度PVC夹网布。2、规格：要求绳体保护套中部配有单独耐磨保护套，保护套尺寸为≥36×18cm，保护套配有≥5cm粘扣带。3、产品特点：特殊把手结构，内配置固定钢圈，防绳体与护套脱落，外套磨砂面PE热缩管，结实耐用，防滑性强。4、产品具有国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检测合格的检验报告。5、产品无刺激性气味，具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的关于产品材质对人体皮肤无过敏反应及无毒害的检测报告。	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	根	580	580
24	水晶钢丝跳绳	舒华	1、材质：绳体为钢丝材质，外包PVC保护套，手柄为PP+硅胶+止汗带+滚珠轴承。2、规格：绳子长度3米，直径48mm，把手长度12.8cm，把手最大直径27mm，最小直径20mm，内附滚珠轴承。3、产品特点：高质量滚珠轴承，转动顺畅，把手缠绕吸汗带，防滑吸汗，绳子内穿入钢丝，即结实又有一定的张力，使得绳子不易打结。	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	3	根	68	204
25	肌肉放松轴	舒华	1、颜色黑色或者灰色，硬度40-55度，材质：主体内管ABS工程塑料，表皮环保EVA材质。2、规格：长度55cm，直径14.5cm内管厚≥3mm3、产品具有带“CMA”或“CNAS”标志的第三方检测机构出具的关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的报告	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	4	个	165	660
26	减震地胶（健身器材区铺设）	博森	1、规格：≥500mm×500mm/1000mm×1000mm片材橡胶地砖（减震地垫）；2、材质：高弹性EPDM/SBR聚合物；厚度：≥20mm，减震耐冲击、硬度适中，弹性韧性符合健身房要求，无毒无刺鼻异味，绿色环保；3、地垫载重≥1500N、滚动次数≥300的条件下通过轮载测试，无损坏抗滚动载性能≤0.50mm，地垫在（23±2）°C，（50±5）%RH，压缩率≥25%测试条件下放置72h后产品压缩永久变形率≤13%；4、地垫通过耐老化性能检测（氙灯）≥600个小时照射后外观无明显变色、无起泡、无开裂、无斑点，地垫通过尺寸稳定值检测数值X（横）向为≤0.15%，Y（纵）向为≤0.15%；5、地垫通过测试低温脆性无破坏，低温脆性破坏数值为0（在-50℃温度下），地垫通过拉伸强度（速度：500mm/min）≥1.9MPa、拉伸伸长率≥600%，物理性能头部撞击测试临界跌落高度≥1.5m，撕裂强度测试撕裂强度≥35KN/m，检测物理性能防滑测试，测试结果防滑等级≥R10；6、地垫通过耐沾污测试，对黑色墨水、花露水、啤酒、铁打酒≥4种试剂表面进行检测为0级，通过耐化学品的测试（醋酸、酒精、矿物油、NaOH溶液、HCl溶液、H2SO4溶液、5%氨溶液、漂白剂、酚类消毒剂、煤油、橄榄油、汽油）≥12种试剂表面均无变化反应数值为0；7、地垫通过检测247种高度关注物质候选有害物质清单，247项高关注物质（SVHC）≤0.1%（w/w）；8、需要提供检测报告（报告满足国内合法注册的有资质认可的第三方权威检测机构出具针对地垫不同需求性能的各种检测报告，具备国家认可的权威性）。	广东省江门市新会区沙堆镇独联村水流王	广东博森新材料有限公司	120	个	185	22200
27	开关插座	舒华	PC材质（聚碳酸酯）背面清晰标注火线（L）、零线（N）、最大负载功率≥2000W	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	1	批	2400	2400
28	灯	舒华	LED平板灯60*60cm≥40W	福建省晋江市池店仕春工业区	舒华体育股份有限公司	16	个	300	4800
29	电路改造	交个朋友	防火电线	陕西省延安市宝塔区圣都花园C座7楼	延安交个朋友工贸有限公司	112	m	79	8848

[illegible]