

子长市公安局
关于警保联动视信通平台建设采购

政
府
采
购
合
同

采购单位（甲方）：子长市公安局
供应商（乙方）：陕西为民电子科技有限公司
见证单位（见证方）：子长市政府采购中心

2024 年 11 月 14 日

甲 方：子长市公安局

乙 方：陕西为民电子科技有限公司

见证方：子长市政府采购中心

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及法律法规规定，经子长市财政局批准，子长市公安局关于警保联动视信通平台建设采购，（项目编号:SXSJ-CG-2024-001）于 2024 年 10 月 16 日在陕西省政府采购网发布招标公告，11 月 07 日采用公开招标的方式实施政府采购，确定陕西为民电子科技有限公司为该项目的中标供应商。为了增强甲、乙双方责任，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：采购项目具体情况，设备名称、规格型号（后附）

第二条：甲方采购的设备成交价格：¥2772000.00 元，大写：贰佰柒拾柒万贰仟元整。本合同总价是指设备达到正常使用的一切费用（含税费）。合同总价即中标价，它包括设备供应价、税费、运杂费、安装费等，合同价不受市场和工作量变化的影响，该价在合同执行过程中是固定不变的。

第三条：交货地点及时限

交货期限：签订合同后 60 个日历日内完成交货及安装。

交货地点：陕西省子长市公安局（甲方指定地点）。

第四条：项目资金来源、支付日期和方式

1、本次采购项目资金来源是本级预算资金。

2、支付时间、方式：合同签订后，10 个工作日内，预付合同金额

的 30%，即：¥831600.00 元，大写：捌拾叁万壹仟陆佰元整。设备到齐及安装完成后，10 个工作日内，支付合同金额的 50%，即：¥1386000.00 元，大写：壹佰叁拾捌万陆仟元整。验收合格后，10 个工作日内，支付合同金额的 20%，即¥554400.00 元，大写：伍拾伍万肆仟肆佰元整。

3、结算方式：本合同的每笔款项以人民币结算，按照供货进度甲方直接支付。在结算时，乙方须出具有效的结算发票。

4、鉴于甲方资金拨付受限于政府财政资金拨付流程限制，乙方充分知晓并理解甲方的资金费用审批流程相关规定，因资金拨付流程导致的延迟付款，乙方不追究甲方违约责任。

第五条：质量保证和售后服务承诺

1、本项目不得转包。

2、所投产品必须保证是全新的、未经使用过的设备，技术指标先进，质量可靠、货源渠道正常合法，满足甲方要求。

3、质量标准：国家强制质量技术标准执行、货物的质检、合格证。

4、保证是原产地生产的原装设备，否则按退货处理。

5、物品在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，公司负责更换同类新的物品。

6、所有产品符合国家有关规范，确保设备达到最佳运行状态。

7、在接到用户报修通知后 2 小时内响应，必要时 12 小时内调派工程师到现场服务，自验收合格之日起，质保期：一年。质保期内所有更换零部件和人员费用等全部由乙方负责。

第六条：验收

1、验收由采购单位组织验收。全部设备到齐安装使用正常，验收内容包括设备名称、包装、型号、配置要求、数量、实际运行情况等。验收依据为双方所签合同要求及国家相关标准和规定。

2、货物验收报告应由需甲方签字盖章作为货物支付付款依据。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出据验收报告。

第七条：双方的权利和义务

7.1 甲方权利和义务

(1) 甲方应提供乙方工作所需环境，包括但不限于安装设备环境、工作场所、项目实施人员的生活保障。

(2) 甲方应向乙方提供并允许乙方为本项目的较大、特殊设备安装工作而使用合同双方商议确认为准。

(3) 甲方有权监督本项目实施过程，指派授权人对于乙方按照合同约定所完成工作内容予以确认。

(4) 如乙方履行本合同过程中需要与第三方进行配合的，甲方应负责协调乙方与第三方的工作，否则由此导致的工期延误或问题，乙方不承担责任。

7.2 乙方权利和义务

(1) 乙方保证本项目的设备符合合同约定的质量要求。

(2) 乙方保证其现场工作人员具备从事本项目工作的业务水平。

(3) 乙方应按照本合同约定向甲方按时交付设备。

(4) 乙方人员在甲方现场工作期间,应严格遵守甲方的有关规章制度,乙方工作人员的人身安全等问题一切由乙方负责,甲方概不负责。

第八条: 违约责任

1、乙方不能按时交货的,每逾期一天向甲方偿付合同金额千分之五的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

2、乙方所提供的产品设备不符合招标文件规定要求的,采购单位有权拒收,乙方应负责更换,并承担由此而造成的误工损失。

3、乙方严重违约后,采购单位有权单方终止合同。出现此类情况时,将依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及相关政策法规,视违约情形对乙方进行处罚。

4、甲方无正当理由拒收货物,应由甲方向乙方偿付合同金额的千分之五违约金。

5、双方无正当理由终止合同,违约方将承担剩余合同金额的 5% 的违约金。

6、甲乙双方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失。

第九条: 争议解决

1、因产品的质量问题的发生争议,由法律及有关规定的技术单位或国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定,货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准,鉴定费由乙方承担,双方无条件服从该鉴定的结论。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条：合同变更或终止

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同，如确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十一条：本合同自签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份，子长市政府采购中心执壹份、子长市财政局采购科壹份。

（此页以下无正文）

甲方：子长市公安局

法定代表人：

委托代理人：

地址：子长市石窑坪

电话：0911-7119200

邮编：717300

乙方：陕西为民电子科技有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：西安市沣东新城天人路与台八路交叉口和盛花园5号楼

1单元2302室

开户银行：中国银行股份有限公司西安汉城路支行

帐号：103654376876

电话：15702984438

见证方：子长市政府采购中心

法定代表人：

项目经办人：

电话：0911-7124684

时间：2024年11月14日

vivo X200I ZEISS, 2025

子长安警保联动视信通平台建设项目清单

子长公安警保联动视信通平台建设项目清单									
序号	设备名称型号	包含音视频集群通信服务、统一定位服务以及网路管理服务，为多类型终端提供专用音视频对讲能力、位置汇聚管理能力以及平台网络和业务的性能监测分析能力。 1. 支持微服务架构，支持单机/集群部署，系统主备。2. 系统支持全双工、半双工语音单呼、语音组呼、视频单呼、视频组呼、紧急呼叫、状态消息、定位等音视频数据功能。3. 系统具备话权申请、话权授权、话权排队等话权处理功能，支持对普通组、公专混合组和跨系统组的创建、删除，以及组成员的增加、删除管理。4. 单套 POC 系统最大允许开用户数不低于 10000 个。5. 系统支持 PDT 标准所规范的 CPS-P3 拨号规则和组属性（包含背景组、响应组、参与组），支持将宽带终端加入原有 PDT 窄带系统的组内，实现宽带终端同组互通。6. 系统支持多模智能终端双模同号模式，双模终端在公网对讲模式和窄带专网对讲模式下采用同一个 PDT 个号进行通信业务，实现一警一号。7. 单套 POC 系统最大允许同时在线用户数不低于 10000 个。8. 单套 POC 系统最大允许开用户数不低于 10000 个。9. 单套 POC 系统最大允许组成员个数不低于 1000 个。10. 单套 POC 系统最大允许语音并发呼叫数量不低于 1000 路。11. 单套 POC 系统最大允许视频（720P）并发呼叫数量不低于 100 路。 负责各类异构业务系统的接入，提供的不同标准、不同格式的通信能力及数据进行汇聚、转换，并实现跨系统、跨制式、跨终端类型的语音、视频、数据调度能力。 1. 具备对无线终端的多类型语音调度呼叫业务能力，包括半双工语音单呼、全双工语音单呼、语音组呼、紧急呼叫、广播呼叫、优先呼叫、加密呼叫、强拆强插、遯遯遯、监听、语音会议等。2. 具备对无线终端的多类型视频调度呼叫能力，包括视频单呼、同源视频组呼、紧急呼叫、视频上拉、视频转发、视频推送、视频监听、移动终端控制以及视频会议等。3. 具备多类型视频调度呼叫能力，可实现向多个群组、移动终端发送文本短消息和状态短消息。4. 具备多类型多媒体消息调度呼叫能力，可实现调度台与终端、调度台与调度台之间互发文字、图片、语音、视频以及文件等数据业务。 5. 具备多类型 GIS 地图调度呼叫能力，包括位置显示、点击呼叫、全选呼叫、轨迹跟	型号	品牌	数量	单位	单价（元）	金额（元）	备注
1	运营商 VPDN 专用 专用 通信 前置 平台	集群 通信 能力 服务	Hytera HyTalk Pro	海 能 达	1	套	67500.00	67500.00	
		集群 调度 服务			1	套	70000.00	70000.00	

第 8 页 共 20 页

	踪、位置信息订阅等，支持地图图标自定义、地图设备图标聚合功能。 多媒体录播服务 实现宽带终端或调度台之间的全网录音录像。采集并存储不同类型的业务数据，如语音、视频、短消息、终端上下线等信息。 1. 支持提供基于 B/S 架构的查询、回放、统计分析 Web 端，用户可以根据录播集群 ID、采集服务 ID、主叫方、被叫方、参与方、呼叫方式、呼叫类型、双工类型、用户标记等参数值进行查询。2. 支持录制所有经过调度系统的语音呼叫、视频呼叫、短消息、多媒体短消息、终端登记等信息，同时需具备录制 PDT 数字集群系统和公网对讲系统全网数据信息能力。							
	多媒体录播服务	实现宽带终端或调度台之间的全网录音录像。采集并存储不同类型的业务数据，如语音、视频、短消息、终端上下线等信息。 1. 支持提供基于 B/S 架构的查询、回放、统计分析 Web 端，用户可以根据录播集群 ID、采集服务 ID、主叫方、被叫方、参与方、呼叫方式、呼叫类型、双工类型、用户标记等参数值进行查询。2. 支持录制所有经过调度系统的语音呼叫、视频呼叫、短消息、多媒体短消息、终端登记等信息，同时需具备录制 PDT 数字集群系统和公网对讲系统全网数据信息能力。			1	套	75000.00	75000.00
	终端管理服务	实现平台对终端的远程管理，对网络下终端的进行批量化配置、升级、权限控制、应用、密钥及许可证注入等功能。 1. 系统支持通过运营商网络远程对智能终端（包括公网对接终端、多模终端）进行批量管理，并对终端应用进行安装和卸载。设置禁止安装应用名单和禁止卸载应用名单。 2. 支持发送设置密码、获取诊断日志、查询进程、升级等指令；3. 支持备份 4G 公网终端，多模终端的重要数据到远端云存储上，确保对讲机数据可靠；4. 支持在线播放终端上传的视频、音频、图片等文件；5. 具备以下统计功能：设备异常统计、终端资产占比、设备上线趋势；6. 单套专用终端管理软件最大允许管理终端数量不低于 10000 个；7. 单套专用终端管理软件最大允许无线任务并发数量不低于 5000 个。			1	套	20000.00	20000.00
2	视频专网专用	为多模智能终端、工作记录仪、公网对讲终端以及执法记录仪等多类型语音终端提供跨系统、跨终端类型的语音、视频、消息及其他通信能力，如多音频、视频格式相互编解码、PTT 键话权控制、分级分域控制通信、优先级控制等底层通信能力。	海能达 SmartOne		1	套	50000.00	50000.00

第 9 页 共 20 页

通信 汇聚 平台	统一 调度 服务	为多模智能终端、工作记录仪、公网对讲终端以及执法记录仪等多类型语音终端提供跨系统、跨终端类型的语音、视频、消息等调度能力，如语音呼叫、视频可视化、位置、多媒体数据调度能力。	1	套	38000.00	38000.00
资源 接入 服务及人 脸识别功 能对能	人脸解析 比对平台 接入服务 (专用通 信平台侧)	基于专用通信平台的统一通信、统一调度能力，调度台对多类型终端的其他指挥调度能力，如环境侦听/侦视、圈选呼叫、轨迹回放、越区告警、动态重组以及组源接等多类型能力。	1	套	38000.00	38000.00
3	人脸识别功 能(多模 智能终端、 工作记录 仪侧)	第三方视图库平台接入授权 (GB/T 1400) : 人脸解析比对平台接入服务 (专用通信平台侧) 由视频专网专用通信汇聚平台实现人脸解析比对平台的接入,从而实现专用通信平台向人脸解析比对平台的人脸图片数据转发。	1	套	80000.00	80000.00
4	BN100 宽窄语 音互联网关	人脸识别功能 (多模智能终端、工作记录仪侧) 在多模智能终端及工作记录仪上,定制开发终端侧人脸识别功能插件及相应的巡查APP 功能界面,用于抓拍人脸、接收专用通信平台推送的比对结果	1	套	75000.00	75000.00
5	PDC680 多模智 能终端	具备窄带天线接口、宽带天线接口、手咪接口、电源适配器接口各1个,具备可拆卸公网车台、窄带车台各1个,公网车台支持接入专用通信平台,具备音视频集群通信能力;窄带车台支持接入于长市 350M PDT 系统,具备窄带集群通信能力。	2	套	28000.00	56000.00
5	PDC680 多模智 能终端	运营商 VPN 专网 主机+标准配件 1. 符合标准 PDT 协议、3GPP LTE 协议及满足 TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM 通信制式,且支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网 PoC 集群 5 种工作模式。2. 整机尺寸 (带标配电池,不带天线) 为 140 x 60 x 29.1mm,重量 (含天线和标配电池) 为 325g。3. 具备两个 SIM 卡槽,操作系统安卓 10.0;处理器为八核,1.8GHz 主频;存储为 3GB RAM, 32GB ROM,并且支持 TF 卡扩展内存 256G。4. 具备双高清摄像头,前置摄像头像素为 800 万,30 帧/秒全高清视频;后置摄像头像素为 1300 万,30 帧/秒全高清视频。5. 支持双屏设计,主屏幕尺寸 3.6	70	台	8000.00	560000.00

vivo X200I ZEISS, 2025

vivo X200I ZEISS, 2025

8	网络摄像机	4. 终端能够方便地佩戴在肩带或腰带上, 设备尺寸 145*60*26.1mm, 重量为 208g, 具备全数字键盘; 5. 配备独立醒目的大尺寸 PTT 按键和顶部紧急告警按键, 以满足日常语音对讲的需求、紧急情况下快速向指挥中心告警的需求; 6. 在按下 PTT 键开始呼叫时、结束呼叫时有声音提示; 7. 支持多组守候和迟后接入, 当有多个守候组讲话时, 按照发起呼叫时间顺序接入, 一组呼叫结束时自动接入另一组呼叫; 8. 支持个呼和组呼的呼叫保持时长配置, 避免当前通话未结束时松开 PTT 后立马被拉入其他呼叫; ★9. 终端设备具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》, 已提供有效期内认证证书扫描件加盖投标单位公章; ★10. 终端设备须具备良好的防水防尘功能, 防尘防水等级为 IP67, 已提供检测报告扫描件加盖投标单位公章; ★11. 终端设备必须获得信息产业部颁发的进网许可证, 已提供有效期内认证证书扫描件加盖投标单位公章	DS-2CD7 AS27FWD -XZS/JM 0832/4	海康威视	60 台	5300.00	318000.00
		双镜头分辨率为 800 万*200 万 内置双镜头 靶面尺寸等于 1/1.8" 内置 GPU 芯片 具有 5 种智能资源模式 支持全结构化模式、抓拍人体、抓拍人脸, 抓拍非机动车, 抓拍机动车 支持道路监控模式、车辆检测, 混行检测 支持越界检测, 区域入侵, 进入区域, 离开区域, 徘徊检测, 人员聚集, 快速移动, 停车检测, 物品遗留, 物品拿取, 场景变更, 音频提升, 音频陡降, 音频有无检测, 虚焦检测 支持人脸抓拍 支持人脸比对 支持人脸补光 内置 2 个麦克风、1 个扬声器, 支持双向语音对讲 最大图像尺寸: 通道 1 等于 3840 × 2160; 通道 2 等于 1920 × 1080 最低照度彩色等于 0.0002 lx, 黑白等于 0.0001 lx 支持动态 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口 支持 2 路音频输入, 1 路音频输出 支持 3 路报警输入, 2 路报警输出 支持混合补光 (支持白光模式、红外模式、红外模式) 补光距离: 通道 1: 普通监控 80 m, 人脸抓拍/识别 15 m; 通道 2: 普通监控 30 m					

		工作温度和湿度: -40℃~50℃, 湿度 10%~90% (无凝结) 雷击浪涌: 差模 3KV/共模 6KV (共模雷击极限±5.5KV) 产品尺寸 (mm): 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)							
11	智能球型摄像机	分辨率为 400 万 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度彩色 0.005lx 内置 GPU 芯片 支持越界侦测, 区域入侵, 进入区域, 离开区域, 支持声音报警联动 支持对不同目标进行检测、抓拍, 最多同时检测 10 张 最高分辨率 2688 × 1520 @25 fps 支持背光补偿, 支持强光抑制, 支持 3D 数字降噪, 支持 120 dB 宽动态 电动变焦功能: 支持白光/红外双补光, 红外光 50 m; 白光 30 m 支持 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向语音对讲、 防补光过曝: 支持 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG 第三码流: H.265/H.264" 支持 1 路音频输入 (Line in), 1 路音频输出 (Line out) 支持 1 路报警输入, 1 路报警输出 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 支持不小于 IP67 防尘防水设计, 可靠性高 支持 GB35114 安全加密 ★支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制, uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能 能。若非法修改 FLASH 中的内容, 可提示异常报错, uboot 无法正常启动 ★支持固件安全检验功能, 摄像机 uboot 应采用加密存储, 通过离线烧写存储器方式 写入的 uboot 执行程序, 不能被硬件微引导程序加载执行 ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能, 非法篡改的 uboot、 OS、应用软件固件包, 不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级, 28 (公京检 第 1815030 号): 17 (公京检第 1815030 号): 体现	DS-2CD2646FWDA 3-L2S/J M 2.7-12m m	海康威视	30	台	1800.00	54000.00	

第 14 页 共 20 页

vivo X200I ZEISS, 2025

	1(公京检第 2303110225 号); 体现 1(公京检第 2303110225 号); 体现 1(公京检第 2303110225 号); 体现								
12	摄像机支架	壁挂支架外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁挂 材料 铝合金 调整角度 水平: 360°, 垂直: -45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g DC12V 电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V, 50Hz, 0.8A 输出规格: 额定: DC12V/1.5A; 最大: DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C 插头 输出接口形式: ø5.5×2.1×10mm 线长: 800mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃, 湿度 10%~90%(无凝结) 产品尺寸 (mm): 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)	DS-1292 ZJ-K	海康威视	30 个	40.00	1200.00		
13	电源适配器		DS-2FA1 202-B	海康威视	30 个	70.00	2100.00		
14	海康威视 公安视频 图像信息 应用平台 软件 V1.0.0	支持用户自定义快捷入口; 支持自定义菜单内容, 支持平铺及分类两种菜单展示模式; 支持自定义元素设置, 支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接; 支持用户名密码认证方式及 PKI 认证方式; 支持用户管理、部门管理、角色管理; 支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等; 支持设置用户权限信息; 支持设置不同用户设置不同目录权限、资源权限、功能模块权限等。 针对不同用户设置不同目录权限、资源权限、功能模块权限等。 支持区域目录管理及资源管理; 支持自定义目录等目录类型; 支持目标目录、模板导入目录、	Infovision PVIA	海康威视	1 套	85000.00	85000.00		

第 15 页 共 20 页

15	iDataFusion iDataHDI Std 海康威视数据	功能一	1、平台门户：支持用户自定义快捷入口；支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；支持页面元素设置，支持上传页面 Logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、统一认证：支持用户名密码认证方式及 PKI 认证方式； 3、权限管理：支持用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持	iDataFusion iDataHDI DI Std	海康威视	1套	25000.00	25000.00	
		功能三	基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等						
		通道	本级监控通道						
		功能二	支持对车辆名单库、人脸名单库及库内名单进行管理； 支持新增、修改、删除名单库，也可以对库内名单进行新增、修改、删除等动作以及查看批量任务； 支持操作日志、系统日志的存储和查询； 支持通过 NTP 服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步 提供视频预览、抓拍等功能； 提供云台变焦、光圈、预置点、巡航等功能； 提供录像计划配置服务； 提供录像查询、倍速回放、按帧回放等功能； 提供录像下载剪辑功能； 支持在视频预览和回放是截图旋转，将截图带到以人搜人、人脸搜脸等模块，做进一步研判。 支持对电脑桌面的视频、图片等目标进行截图，截图带到以人搜人、人脸搜脸等模块，做进一步研判。 支持创建公有预案及私有预案 支持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数 支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景”	1套	85000.00	85000.00			

第 16 页 共 20 页

集成软件

功能二	设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 4、资源目录管理：支持区域目录管理及资源管理；支持目标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 5、日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询；支持查看登录、查询、新增、更新、删除、退出、授权等类型的操作日志；支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间进行日志筛选。 6、时间同步：支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步。 7、告警信息：系统定义告警策略，包括任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境（CPU、内存、磁盘、网络IO）异常等，同时设置推送到消息中心和设置告警等级。 8、任务列表：系统按照关键字搜索和多条件组合查询任务列表，浏览任务信息，包括任务名称、锁定状态、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、所属分组、创建人和创建时间等信息。 通过1400及扩展协议同网和跨网级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据。 1. 视图库接口协议符合GA/T1400.4中的规定。 2. 支持上下级视图库进行注册、保活，支持查看上下级在线情况。 3. 支持订阅、取消订阅和修改订阅时间。 4. 支持多个下级视图库的联网接入。 5. 支持联网接入多个上级视图库。 6. 具备独立的认证鉴权功能，对接入视图库的用户身份进行合法性认证。 7. 支持通过手动筛选和导入白名单向上级自定义推送通道、卡口、车道等资源数据。 支持取消级联推送。 8. 作为下级，支持本级已级联被修改的点位手动和自动推送给上级。 9. 作为上级，支持自定义编排下级推送不合理的数据，例如修改组织结构和设备外码。 10. 支持设置人脸、人体、车辆、非机动车、违法过车等数据的过滤和填充规则，下级视图库根据规则将数据级联到上级视图库。 11. 支持以采集接口方式接收下级推送的采集设备，人脸采集数据，车辆采集数据和人体采集数据。		1套	65000.00	65000.00

vivo X200I ZEISS, 2025

16	DS-IS590 1 大数据 基础平台	功能	1、提供分布式数据存储、计算能力，基于 MPP 架构，可部署内存计算框架 Spark，实现大规模数据计算能力，可通过 Flink 实现实时数据处理 2、一站式大数据运维管理平台：具备自动安装部署、集群管理、服务管理、告警管理、系统监控、日志管理、备份管理、审计管理、用户管理、系统配置等运维管理功能； 3、支持横向扩展：可同时扩展计算量和存储量，集群支持在线扩容、减容； 4、数据存储支持多副本写入；支持多副本，具有分布式容错机制； 5、精细化监控：支持面向分布式服务的监控告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力，集采集、存储、展示、分析于一体，支持大规模集群的节点、服务监控和告警； 6、支持 HA (HighAvailability) 高可用；存储组件 (ElasticSearch、Greenplum) 高可用，Zookeeper、Kafka 等组件实现 HA 部署，保证系统高可用				海康威视 DS-IS5901	1套	40000.00	40000.00
		服务器存储	支持对比库和预分类库，针对对比算法和预分类算法。				海康威视 DS-A70324R-ACVS	1台	9800.00	9800.00
	17	数据网关扩容平台	公安大数据成为当前公安信息化工作的趋势和重点，当前公安大数据的建设存在“数据散、不共享”、“数据杂、不规范”、“数据多、应用少”等问题，没有真正将数据的价值释放出来。“数据网关”产品可加快数据融合，打破数据“孤岛”，形成全警覆盖、统筹利用的数据信息资源服务体系，可做好服务支撑，紧贴基层一线实战需求，完善数据开放服务机制，加强基础性、通用性服务应用，建设完善应用系统，有效提升实战应用水平。 “数据网关”是一款集成公安实战业务应用数据，能够有效解决区县公安在实战应用中无业务数据，部署在公安信息网的网关产品；其具有高安全性数据全程加密传输，提供能力： 1、人员档案应用主要功能包括档案查询、档案查询结果预览、档案详情展示以及档案合并。 2、人脸查询支持时空关系（时间段+地点范围）、模糊特征（性别、口罩、眼镜、微				海康威视 Infovision PVIA 数据网关	1套	200000.00	200000.00

18	云计算产品	笑、年龄段等)、强特征(身份信息:姓名+证件号)的综合性查询应用,也可依照所选多条件过滤规则及关联关系进行并行查询。 3、以脸搜险的主要功能是将嫌疑人脸部照片在动态抓拍人脸库中比对,追踪嫌疑人轨迹。通过导入本地人脸图片,根据相应的时间段、抓拍范围、评分过滤以及相似度范围,搜索出符合条件的人脸图片。 4、身份确认支持上传人脸图像进行人员身份确认,同时也支持按性别、身份证号进行查询。 同行分析功能根据指定的条件(目标图片)在抓拍库中找出与目标对象同行相应的结果,其中指定的条件包括相似度、同行次数、时间区间和监控点位。 5、实时告警界面中实时展示当天报警记录,报警记录统计,以及预警重点关注人员记录,展示预警人的相关信息,包括预警人名称、预警位置、身份证号、比对相似度等如下图实时预警所示。 6、历史告警支持按照关键字、时间范围、相似度等条件查询系统内的人脸等历史预警信息,并以列表的方式展示,同时支持导出查询数据。 7、频繁过人是通过分析抓拍数据的时空维度,分析在指定抓拍范围内特定时段期间,大于等于N天被抓拍,且每天抓拍次数大于等于M次的人员/名单库人员,以此筛选出周边频繁出入人员的信息列表,可用于筛选人员活动区域,也可作为案件排除周边正常出入的人员,提升案件人脸排查效率。 8、落脚点分析根据人员照片、相似度、时间、区域,在抓拍库中分析出符合该查询条件的人员在不同监控点下出现的次数、次数及抓拍图片详情。 9、同行分析功能根据指定的条件(目标图片)在抓拍库中找出与目标对象同行相应的结果,其中指定的条件包括相似度、同行次数、时间区间和监控点位。 10、全息档案主要展示目标对象的概况信息,包括基本信息、标签信息、电话信息、人员车辆信息、轨迹信息、落脚点信息、前科信息、关系信息,每个信息版块等支持查看详情信息。 云计算一体机 CPU: 2 颗 x86 架构 HYGON 7265 处理器 (24 核, 2.2GHz) 内存: 256G 内存, 8 根 32G DDR4, 32 根内存插槽 存储: 配置 8 盘位, 系统盘 480G SSD×2 (RAID_1); 缓存加速盘 480G SSD×2 (JBOD);	DS-VMC2 2R-U	海康威视	1 台	207000.00	207000.00
----	-------	--	-----------------	------	-----	-----------	-----------

vivo X200I ZEISS, 2025

数据盘 4T 7, 2K SATA×3 (JBOD) 阵列卡: 配置 SAS HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10 PCIE 扩展: 最大可支持 10 个 PCIE 扩展插槽 网口: 配置 2 个千兆电口, 2 个万兆光口 (含光模块) 其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接口, 1 个 VGA 接口 电源: 800W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格: 87.5mm (高) x 446.6mm (宽) x 835mm (深) 云计算软件: 云计算平台模块授权×1; 计算虚拟化模块授权×2; 存储虚拟化模块授权×2 ★支持创建虚拟机时, 同时创建云硬盘, 系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作, 无需手动进入操作系统后台操作 ★支持存量服务器统一纳管, 将已有低配服务器设备统一接入云平台, 提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件 (CPU、内存、风扇和电源) 的运行状态监控 ★支持在不中断已有业务的情况下, 对数据中心内部各类已有服务器设备进行监控纳管, 包括 X86 服务器、ARM 服务器、存储服务器、专有智能设备。支持通过 IPMI 协议对纳管的存量服务器进行远程开关机、远程监控等, 管理员或租户可对纳管的服务进行资产分配, 分配给不同的租户或用户进行管理, 并支持资产回收 2306110304 号第 14 页第 6 条; 公京检第 2306110304 号第 32 页第 6 条; 公京检第 2306110304 号第 34 页第 3 条						
19	企业硬盘	10TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 7200RPM 空气盘, CMR 传统磁记录 传输速率 263 MB/s, 256MB 高速缓存, 流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求 支持 5 年有限质保服务	希捷	48 台	2100.00	100800.00
20	合计					2772000.00