

子长市钟山石窟 4A 旅游景区基础设施建设 采购项目

政 府 采 购 合 同

甲 方：子长市文化和旅游局

乙 方：延安义升源工贸有限公司

见证方：陕西东尧林项目管理有限公司

2025 年 11 月 19 日

甲 方：子长市文化和旅游局

乙 方：延安义升源工贸有限公司

见证方：陕西东尧林项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及法律法规规定，按照市陕西东尧林项目管理有限公司的安排，对子长市文化和旅游局关于子长市钟山石窟 4A 旅游景区基础设施建设采购项目，（项目编号：SXDYL-2025-031）于 2025 年 10 月 23 日在陕西政府采购网发布采购公告，于 2025 年 11 月 14 日采用公开招标的方式实施政府采购，确定延安义升源工贸有限公司为该项目成交供应商。为了增强甲、乙双方责任，依据《中华人民共和国民法典》和政府采购政策规定，按照评审结果，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：采购项目具体情况，设备名称、规格型号；

第二条：甲方采购的货物成交价格：¥4946749.24 元，大写：肆佰玖拾肆万陆仟柒佰肆拾玖元贰角肆分。本合同价款是指到交货地点的交货价。合同总价即中标价，它包括货物供应价、税费、运杂费、安装费等，合同价不受市场变化的影响，该价在合同执行过程中是固定不变的。

第三条：交货地点及时限

交货期限：签订合同 90 日内完成交货及安装。

交货地点：陕西省子长市（甲方指定地点）。

第四条：合同价款结算

（一）本次采购项目资金来源是上级补助资金。

（二）支付时间、方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方

支付合同总款价30%即人民币1484024.77元（大写：壹佰肆拾捌万肆仟零贰拾肆元柒角柒分）；设备到甲方指定场地卸货后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%，即人民币2473374.62元（大写：贰佰肆拾柒万叁仟叁佰柒拾肆元陆角贰分）；设备安装调试完毕经采购单位验收合格10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%，即人民币989349.85元（大写：玖拾捌万玖仟叁佰肆拾玖元捌角伍分）。

（三）结算方式：本合同的每笔款项以人民币结算，按照供货进度甲方直接支付。在结算时，乙方须出具有效的结算发票。

（四）鉴于甲方资金拨付受限于政府财政资金拨付流程限制，乙方充分知晓并理解甲方的资金费用审批流程相关规定，因资金拨付流程导致的延迟付款，乙方不追究甲方违约责任。

第五条：质量保证和售后服务承诺

（一）本项目不得转包。

（二）所投产品必须保证是全新的、未经使用过的设备，技术指标先进，质量可靠、货源渠道正常合法，满足甲方要求。

（三）质量标准：国家强制质量技术标准执行、货物的质检、合格证。

（四）自验收合格之日起，质保期：12个月。质保期内乙方定期派技术人员到设备现场走访，对所有设备给予检查维护。

（五）在质保期内乙方所供货物发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到设备现场进行维修，发生的全部费用由乙方承担，若需将产品送回生产厂家，乙方承担往返费用。

第六条：验收

（一）验收由采购单位组织验收。全部货物到齐，验收内容包括货物名称、包装、型号、配置要求、数量、实际运行情况等。

（二）验收依据为：

- 1、招标文件、响应文件、澄清表（如有）。
- 2、本合同及附件文本。
- 3、国家相关标准和规定。

（三）货物验收报告应由甲方签字盖章作为货物支付付款依据。

（四）验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

第七条：双方的权利和义务

（一）甲、乙双方应严格遵守合同约定的权利、义务。如有违反，违约方应承担违约责任。

（二）乙方保证货物符合合同约定的质量要求。

（三）乙方应按照本合同约定向甲方按时交付货物。

（四）甲方应按照本合同约定及时向乙方支付货款。

（五）甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

（六）甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

第八条：违约责任

（一）乙方不能按时交货的，每逾期一天向甲方偿付合同金额千分

之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

(二) 乙方所提供的货物不符合招标文件规定要求的，采购单位有权拒收，乙方应负责更换，并承担由此而造成的误工损失。

(三) 乙方严重违约后，采购单位有权单方终止合同。出现此类情况时，将依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及相关政策法规，视违约情形对乙方进行处罚。

(四) 甲方无正当理由拒收货物，应由甲方向乙方偿付合同金额的千分之五违约金。

(五) 双方无正当理由终止合同，违约方将承担剩余合同金额的 5% 的违约金。

(六) 甲乙双方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第九条：争议解决

(一) 因产品的质量问题的发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位或国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准，鉴定费由乙方承担，双方无条件服从该鉴定的结论。

(二) 执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十条：合同变更或终止

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同，如确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十一条：本合同自签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式柒份，甲方贰份、乙方贰份，见证方壹份、子长市政府采购中心贰份。

（此页以下无正文）

甲方：子长市文化和旅游局

法定代表人：

委托代理人：

地址：子长市长兴街图书馆3楼

电话：0911--7114720

邮编：717300



乙方：延安义升源有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：陕西省延安市宝塔区博成仕佳B5号楼

开户银行：中国农业银行延安双拥大道支行

帐号：26905501040004320

电话：18091162055



见证方：陕西东尧林项目管理有限公司

法定代表人：

项目经办人：

电话：



时间：2025年11月19日

附件清单

序号	名称	产品类别	品牌	投标型号	技术规格	单位	数量	单价	小计	备注
1	400万周界防范摄像机	大模型周界网络摄像机	海康威视	DS-2CD5A4XYZ-YASK	周界大模型相机 基于Transformer架构海康视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率。 全彩级高灵敏度传感器，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 支持智能资源模式切换：smart事件（大模型），普通监控 Smart事件（大模型）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警。非大模型算法支持徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；白光补光，距离可达60米 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 图像相关：支持400万像素@30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警1进1出；支持音频1进1出 音频：内置一个麦克风和扬声器 电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护等级：IP67 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0014 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角视场角：120° 4mm 水平视场角：89° 垂直视场角：45° 对角视场角：107°	台	24	2128.5	51084	
2		普通摄像机支架	海康威视	DS-1292ZJ	壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm	个	24	41.58	997.92	

3	400万室内智能半球摄像机	轻智能警戒网络摄像机	海康威视	DS-2CD214XYZ-YASK	400万定焦智能半球型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台，海康互联接入 采用新型补光技术，补光时保证均匀，稳定，不易受干扰的图像效果，红外照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1A），1路音频输入，1路音频输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 符合IP66防尘防水设计，IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB	台	24	1435.5	34452
---	---------------	------------	------	-------------------	--	---	----	--------	-------

4	400万室内智能半球摄像机 (人脸)	全结构化系列摄像机	海康威视	DS-2CD7147HWD V2-IZS(2.8-12mm)©	泛智能71半球型网络摄像机 海康威视AI泛智能抓拍半球型网络摄像机，分辨率可达400万（2688 × 1520）像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅。采用1/1.8"全彩级高灵敏度背照式传感器，相比传统摄像机前置式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用。 支持智能资源模式：全结构化，人脸比对，人脸抓拍，smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控，智慧城管 适用于通道出入口等场景，如火车站、汽车站、地铁进出口，商场、写字楼、学校、小区、超市、银行出入口，沿街商铺、餐馆等关键道路。 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、年龄、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测60张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重。 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间设置，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸距离20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界检测，区域入侵检测，进入区域检测，离开区域检测，徘徊检测，人员聚集检测，快速运动检测，停车检测，物品拿取检测，物品遗留检测，场景变更检测，音频陡升检测，音频陡降检测，音频有无检测，虚焦检测。其中越界检测，区域入侵检测，进入区域检测，离开区域检测为深度学习算法 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测，实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度	1	3148.2	3148.2
---	-----------------------	-----------	------	------------------------------------	---	---	--------	--------

400万室外智能筒型网络摄像机	轻智能警戒网络摄像机	海康威视	DS-2CD2T46ZXW-1A	400万定焦智能筒型网络摄像机 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持萤石平台，海康互连接入 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：565 g 带包装重量：780 g	台	63	1366.2	86070.6
-----------------	------------	------	------------------	---	---	----	--------	---------

400万室外智能筒型网络摄像机

6	普通摄像机 支架	海康威视 DS-1292ZJ-K	金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g	个	63	41.58	2619.54	
---	-------------	------------------	--	---	----	-------	---------	--

7	400万23倍全彩智能震慑警戒球机	全彩智能警戒球机	海康威视	iDS-2DE7C4ZXXW-YASK	7寸400万23倍全彩智能震慑警戒球机 海康威视E系列7寸震慑单球 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 内置可随球机转动的双喇叭，可实现警戒音100 m 60 dB，声音内容可选适用于水库、公园、出入口、园区周界等场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持人车检测信息叠加至码流，配合Smart NVR实现图搜或文搜的功能 支持强光提醒，报警联动束状光源，可实现150 m常亮光束指示 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测，输出最优的人脸抓图 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，符合GB/T17626.5四级标准 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑白：0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON)；0 Lux with IR 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 补光灯距离：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外，白光补光 红外波长范围：850 nm 水平范围：360° 垂直范围：-15°~90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz：30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	台	11	4494.6	49440.6
---	-------------------	----------	------	---------------------	--	---	----	--------	---------

8	球机支架	海康威视 DS-1602ZJ	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 颜色：海康白 材质：铝合金 尺寸：306.3×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360°				个	11	108.9	1197.9
---	------	----------------	--	--	--	--	---	----	-------	--------

9	400万人脸识别筒型网络摄像机	全结构化系列摄像机	海康威视	DS-2CD7A4XYZ-VAS(2.7-13.5mm)	泛智能7A筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持多种智能模式：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图、智慧城管，多种智能模式可按需切换 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：可支持15万张图片导入，比对结果支持报警输出 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)限行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界检测，区域入侵检测，离开区域检测，物品拿取检测，徘徊检测，人员聚集检测，快速运动检测，停车检测，物品拿取检测，物品拿取检测，场景变更检测，音频陡升检测，音频陡降检测，音频有无检测，虚焦检测。其中越界检测，区域入侵检测，进入区域检测，离开区域检测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测，实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 热成像：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 店外经营、占道经营、非法摆摊、乱堆物堆料、违规撑伞、违规户外广告、沿街晾晒、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、非机动车乱停放、道路积水12种不规范现象并联动报警抓拍； 热成像补光：采用隐藏式灯珠设计，通过磷甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀	台	13	3415.5	44401.5
10	行业专用支架	海康威视	DS-1292ZJ-P	铝晶灰 铝合金 70×97.1×173.4mm	个	13	64.35	836.55	

11	垂直客流摄像机	垂直客流摄像机	DS-2XD8846/C-IVWS(B) 海康威视	室外1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 海康威视双目智能客流统计网络摄像机 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 采用双目立体视觉技术，结合智能算法支持分类统计人员进入、离开情况适用于商场、写字楼、电梯、公共交通工具等场景 采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向 设备算法结合RGB图像信息，基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率 支持分类统计人员进入、离开情况 支持内置存储（EMMC） 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 支持高度过滤	台	2	2475	4950
	垂直客流摄像机			传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) 黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz 调制方式：802.11b：CCK，DSSS 802.11g/n：OFDM 信道带宽：20/40 MHz				

12	防爆防腐蚀 支架	海康威视	DS-1227ZJ-P4	嵌入式支架 该支架适配于垂直客流产品。 嵌入式安装，安装面平整。 三轴或两轴调节角度：单轴（0-60度） 重量：266克 颜色：白色 尺寸：196 mm × 56.7 mm 材质：铝合金	个	2	118.8	237.6
----	-------------	------	--------------	---	---	---	-------	-------

13	智能目标识别超脑	边缘计算主机	海康威视	iDS-7716NX-I5/FA	1.5U机架式5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 【硬件规格】 存储接口：5个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满载16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 【智能应用】 整机搭载1颗高性能AI引擎 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库容量10万张；路人库容量1万张 视频流：4路视频流（4MP） 图片流：16路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人 单颗AI引擎分析能力：16路图片流或4路4MP/4路8MP视频流	台	1	22275	22275
----	----------	--------	------	------------------	---	---	---	-------	-------

14	硬盘	海康AI盘-联名系列	海康威视	WD82HKA1-78	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 记录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65°C 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)	台	1	1930.5	1930.5
----	----	------------	------	-------------	---	---	---	--------	--------

15	4K高清直播球机	直播系列-直播球	海康威视	DS-ZBD402X-VS	【直播星光球】 400万像素星光8寸红外网络高清速球机 支持RTMP协议，实现慢直播应用 具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 支持35114加密。 传感器类型: 1/1.8" progressive scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON); 0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 5.9-147.5mm, 25倍光学变倍 红外照射距离: 200m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1°-210°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 280°/s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°-150°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 250°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560×1440); 60Hz: 30fps (2560×1440) 视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态, 强光抑制, 电子防抖, Smart IR 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 网络接口: RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽, 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡, 最大支持256G 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 支持RS485接口 电源接口类型: AC24V±25%	台	1	8375.4	8375.4	
16	球机支架	球机支架	海康威视	DS-1602ZJ-corner	墙角支架/白色/铝合金/尺寸176.8×194×419.5mm	个	1	158.4	158.4	

17	直播系列-直播NVR	海康威视	DS-7608N-I3/7B(标配)/直播NVR	【产品特性】 支持RTMP协议，可灵活选择主码流直播推流 支持音频文件的添加管理； 支持慢直播背景音叠加； 支持延时摄影片段导出添加背景音乐； 支持 RTSP、RTMP、HLS等流媒体协议 【硬件规格】 存储接口：3个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：128Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P异源输出	台	1	4752	4752
----	------------	------	--------------------------	---	---	---	------	------

18	直播NVR	海康AI盘-联名系列	海康威视	WD82HKA1-78	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 记录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度（℃）：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)	台	2	1930.5	3861
----	-------	------------	------	-------------	---	---	---	--------	------

19	旗舰型紧急报警柱	旗舰型紧急报警柱	海康威视	DS-PEA12-P/A	单按键可视带支架报警柱 采用嵌入式Linux操作系统, 嵌入式SOC处理器, 系统运行稳定可靠 支持网络自适应、音视频自适应功能, 在网络丢包情况下, 实现音视频低延迟 支持语音对讲功能, 内置高灵敏度麦克风, 可实现5米对讲 报警面板内置400W自动红外超广角高清摄像头, 实现全天候24小时实时监控 支持H.264、H.264SVC和H.265视频编码格式, 支持G.711U和G.726音频压缩标准, 支持宽动态、强光抑制, 场景适应性好 支持多种网络通信协议: TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF 支持海康ISUP5.0、萤石云协议, 满足公网传输 支持音频扩展, 3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风; 升级方式: 本地IVMS-4200升级 配置方式: IVMS-4200可视化配置 协议: TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF 报警输入: 2路 报警输出: 2路 警号输出: 1个声音110分贝, 可独立控制 警灯输出: 1个红蓝双色警灯, 可独立控制 网络接口: 10M/100M自适应网口 音频接口: 1个音频输入、1个音频输出接口 SD卡: 标准Micro SD卡插槽, 支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡 (支持128G) 扬声器: 内置1路30W扬声器 视频压缩标准: H.264/H.265 帧率: 帧率25fps 镜头视场角: 水平视场角:128° 补光方式: 红外补光 日夜转换模式: ICR红外滤片式自动切换 音频输入: 支持1路3.5mm音频插口 音频输出: 支持1路3.5mm音频插口 音频压缩标准: G.711,G.726 音频质量: 智能噪声抑制;回声消除 音频压缩码率: 16Kbps/64Kbps	台	2	10741.5	21483
----	----------	----------	------	--------------	--	---	---	---------	-------

20	400万23倍全彩智能震慑警戒球机	全彩智能警戒球机	海康威视	iDS-2DE7C42ZXW-YASK	7寸400万23倍全彩智能震慑警戒球机 海康威视E系列7寸震慑单球 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 内置可随球机转动的双喇叭，可实现警戒音100 m 60 dB，声音内容可选适用于水库、公园、出入口、园区周界等场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类检测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持人车检测信息叠加至码流，配合Smart NVR实现图搜或文搜的功能 支持强光提醒，报警联动束状光源，可实现150 m常亮光束指示 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测，输出最优的人脸抓图 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 IP66，符合GB/T17626.5四级标准 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)，黑白：0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON)；0 Lux with IR 焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 补光灯距离：红外：150 m，白光：30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外，白光补光 红外波长范围：850 nm 水平范围：360° 垂直范围：-15°~90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps (2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720) 60 Hz：30 fps (2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720)	台	2	4455	8910
----	-------------------	----------	------	---------------------	--	---	---	------	------

21	球机支架	海康威视 DS-1602ZJ	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 颜色：海康白 材质：铝合金 尺寸：306.3×97.3×182.6mm 重量：1000g 角度：水平：360°	个	2	108.9	217.8
----	------	----------------	--	---	---	-------	-------

22	紧急报警管理机	紧急报警管理机	DS-PEA4H-10A 海康威视	紧急报警管理机 一体式钢化玻璃面板设计，10.1寸彩色IPS触摸屏，1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； 实时对讲：支持与报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警箱 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； 安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 RS-485：1 RJ45接口：1 防区输入：2 报警输出：2 TF卡接口：支持 按键类型：触摸按键 显示屏尺寸：10.1英寸 显示屏分辨率：1280*800 是否支持触摸：支持 供电方式：DC 12V/标准POE 功耗：<12W 工作温度：-10℃—+50℃ 工作湿度：10%-90% 尺寸：292mm×166mm×31mm（宽×高×厚）	台	1	6187.5	6187.5
----	---------	---------	----------------------	---	---	---	--------	--------

23	移动终端产品	物资管理	海康威视	DS-TRC100-8/YXBQ	巡更标签 NFC巡更打卡，使用单兵设备可直接进行巡更打卡 3M背胶设计，可直接粘贴于墙面，也可通过中间固定孔进行螺丝固定 工作温度：-20~50℃ 工作湿度：20%~60%	台	30	14.85	445.5	
----	--------	------	------	------------------	--	---	----	-------	-------	--

24	移动终端产品	单兵	海康威视	DS- MDT102/32G/ GLE(A)	巡更手持机(A) - λARM四核2.0GHz处理器, 2GB RAM, 32GB ROM - λ后置1300万像素PDAF相位对焦摄像头, 前置500万像素相机 - λ支持1080P高清录像并支持高清网传 - λ支持4G全网通, 支持双SIM卡, 具备通信管理、拨号盘、VOIP通话功能 - λ内置高灵敏度卫星定位模块, 支持北斗, GPS, Glonass定位 - λ防水、防尘、防摔 (IP68), 支持1.5米防摔, 适合全天候野外作业 - λNFC近场通讯 传感器类型: 后置主相机1300万像素, 前置500万像素 屏幕尺寸: 5.5英寸 分辨率: 1440*720 聚焦模式: 前置: 定焦 后置: 自动 视频压缩标准: H.264 录像格式: 3GP 图片分辨率: 2M;5M;8M;13M 图片格式: JPEG 音频采样率: 8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz 音频压缩标准: AAC;AAC+;AMR;AWB;VORBIS 音频压缩码率: 8K;16K;32kbps;64kbps;128kbps;256kbps 拨号: TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B8;WCDMA B1;WCDMA B8;TD-SCDMA B34;TD-SCDMA B39;CDMA EVDO BCO;GSM 900;GSM 1800 Wi-Fi工作模式: AP;STATION Wi-Fi频率范围: 2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz;5.25-5.35 GHz;5.47-5.725 GHz;5.725-5.875 GHz 定位: GPS;北斗;GLONASS 蓝牙: 5.0 NFC: 支持 CPU: 四核2.0 Ghz	台	4	3358.08	13432.32
----	--------	----	------	------------------------------	---	---	---	---------	----------

操作系统: Android 10

25	出入口停车产品	守蔚5系一体抓拍	海康威视DS-TMC405-ES(LCD)	5系一体抓拍LCD款 支持400万像素高清摄像机 专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清； 集成度高：集摄像机、LCD显示屏、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 车辆结构化：支持车型识别，车牌识别，车身颜色识别，子品牌检测 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷涂工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便。 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和、亮度、对比度、白平衡、增益、3D降噪通过软件可调 通用功能：心跳、密码保护、NTP校时	台	3	9629.73	28889.19
----	---------	----------	-----------------------	--	---	---	---------	----------

26	出入口停车产品	5系列道闸	海康威视	DS-TMG523-L(R)(L)(3米)(含雷达)(蓝白)(国内标配)(新)	直流变频功能：抬杆和落杆速度三档调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：全向道闸支持左右换向【杆件换向需拆换竖杆】，场景适应性强 支持遇阻反弹，开优先保护功能 免学习、按键微调限位位置，调试简单 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 安装注意：栅栏杆最外支撑脚必须接地（支撑架有缓冲，50CM可调），提升抗风能力 手柄控制接口：1组 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 485控制接口：1组 道闸系列：五系列 道闸方向：全向 工作温度和湿度：-30~60℃ 尺寸(mm)：299*349*1028 输入电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：300W 运行速度：抬杆：2.5s、3s、4s（默认2.5s） 落杆：3s、4s、5s（默认3s） 机箱材质：SECC	台	3	9212.94	27638.82
----	---------	-------	------	---	---	---	---	---------	----------

27	出入口停车产品	Windows终端	海康威视	DS-TPE204-S(PS)	【4车道】【5机级联】【显示一体机】【含单机PMS管理软件】【含键鼠】 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 1个外网千兆网口；5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 工作温度 -0℃~+40℃ 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：4路报警输入 报警输出：4路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口 CPU：N5095 内存：4G HDMI：1路 配件：标配键鼠套装	台	1	7293.33	7293.33
----	---------	-----------	------	-----------------	---	---	---	---------	---------

28	出入口停车产品	出入口扫码一体机	海康威视	DS-TMT201-D(LCD)(国内标配)	【入口控制机，不含扫码头】【入口LCD对讲一体机】 显示屏：10.1寸LCD屏，支持LCD显示、视频图片播放广告、LCD亮度可调 收费：LCD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码入场，实现无人值守 刷卡：设备集成IC读卡器，可进行刷卡操作，进行非机动车出入口管控 控闸：远程控制道闸，道闸抬杆接口兼容所有厂家/型号的道闸设备 呼叫对讲：高清晰实时语音对讲 运维：可远程管理、远程升级 对接：支持云协议、本地协议呼叫报警和语音对讲 压缩标准 音频压缩标准：G.711 U 音频压缩码率：64 Kbps 网络功能 支持协议：TCP/IP 输入输出参数 预留接口：2路报警输出 音频输入：全指向麦克风 音频输出：回音抑制、噪音消除 接口参数 读卡器接口：内置读头可以识别IC卡号、CPU卡序列号 网络接口：10/100Mbps自适应 功能参数 语音提示功能：适用于各种出入口场景，语音引导提示用户通行、付款等 外设参数 喇叭：扬声器，20cm音效大于65dB IC卡读卡器：内置读头可以识别IC卡号、CPU卡序列号 显示屏参数 显示屏尺寸：10.1寸 显示分辨率：1024X600 屏幕类型：LCD	台	1	5320.26	5320.26	
----	---------	----------	------	------------------------	---	---	---	---------	---------	--

29	出入口停车产品	出入口扫码一体机	海康威视DS-TMT202-D(LCD)(国内标配)	【出口控制机，含扫码头】【出口LCD对讲扫码一体机】 显示屏：10.1寸LCD屏，支持LCD显示、视频图片播放广告、LCD亮度可调 扫码头：出口机配置远距离扫码头，识别距离可达1米左右，并有状态指示灯 收费：LCD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码出场，实现无人值守 刷卡：设备集成IC读卡器，可进行刷卡操作，进行非机动车出入口管控 控闸：远程控制道闸，道闸抬杆接口兼容所有厂家/型号的道闸设备 呼叫对讲：高清晰实时语音对讲 运维：可远程管理、远程升级 对接：支持云协议、本地协议呼叫报警和语音对讲 压缩标准 音频压缩标准：G.711 U 音频压缩码率：64 Kbps 网络功能 支持协议：TCP/IP 输入输出参数 预留接口：2路报警输出 音频输入：全指向麦克风 音频输出：回音抑制、噪音消除 接口参数 读卡器接口：内置读卡头可以识别IC卡号、CPU卡序列号 网络接口：10/100Mbps自适应 功能参数 语音提示功能：适用于各种出入口场景，语音引导提示用户通行、付款等 外设参数 二维码扫描仪：内置扫码头，支持扫一维码、二维码 喇叭：扬声器，20cm音效大于65dB IC卡读卡器：内置读卡头可以识别IC卡号、CPU卡序列号 显示屏参数 显示屏尺寸：10.1寸 显示分辨率：1024X600 屏幕类型：LCD	台	1	5981.58	5981.58
----	---------	----------	----------------------------	---	---	---	---------	---------

30	广播管理主机	广播管理主机产品	DS- 海康威视 QAG6MM17G 1	广播管理主机 外观时尚：铝合金面板黑金刚色 稳定可靠：全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC 100-240V 宽压输入 兼容性：支持MINI-ITX、Micro-ATX、ATX等全系列工业板卡 高性能：高扩展性支持6/7/8/9代 LGA1150针脚的全系列处理器 人机界面友好：10点工业级电容触摸屏，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠 EDP直接点屏无需转接高清稳定显示输出 主机自带6个串口、支持多路外接设备 ESD 接触式4Kv，气隙6Kv电磁干扰 高可靠性网络连接双网口 支持7槽扩展 1* PCIe x16, 1* PCIe x4, 1* PCIe x1, 4* PCI 支持多路音频扩展 认证 3C 宽压 AC 100-240V ATX300W 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由 频响范围 (-3 dB) : 20Hz-20KHz 信噪比 : LINE: ≥70dB, MIC: ≥70dB 实时广播：支持 定时广播：支持 处理器类型：主频3.2 四核四线程 内存大小：运行内存8GB、存储内存256G (固态硬盘) 网络协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络：10/100/1000Mbps USB：4*USB3.0, 4*USB2.0 RS232：6*RS232(COM3, COM4可选RS232/485) 产品重量：17.39(KG) 屏幕：17.3寸电容式(十点触控)触控屏 功耗：≤300W 产品尺寸：W*H*D 484*353.5*303 (mm) 工作温度和湿度：5℃~45℃, ≤90%RH (无结露) 整机接口：1*VGA, 1*DVI, 1*HDMI; 2* LAN, 支持10/100/1000Mbps 标配6*RS232(COM3, COM4可选RS232/485)。	台	1	25657.83	25657.83
----	--------	----------	-------------------------------	--	---	---	----------	----------

31	网络寻呼话筒产品	网络寻呼话筒产品	海康威视 DS-QAAZIP0701	7寸网络寻呼话筒 前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024 × 600 支持对指定的分区或终端进行实时广播 可选择一个或者多个终端，设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择 1路鹅颈话筒输入、内置麦克风输入和1路4段式3.5 mm输入 1路本地扬声器输出 支持参数配置、系统维护等操作 支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话 指向性：鹅颈麦：单指向；内置麦：全指向 频响范围：鹅颈麦：50 Hz~16 KHz 内置麦：100 Hz-10 KHz 灵敏度：鹅颈麦：-42 dB±2 dB (Odb=1V/Pa at 1 KHz) 内置麦：-32 dB±3 dB 信噪比：鹅颈麦：78 dB 内置麦：68 dB 总谐波失真THD：1% (94 dB SPL@1 KHz) 音频编码及码率：广播：MP3 128 Kbps 对讲：G.711U 回声消除：支持 阻抗：4 Ω 额定功率：3 W 系统兼容性：支持嵌入式操作系统 萤石云接入：不支持 网络协议：ISAPI, ISUP WiFi：不支持 网络：1个 本地存储：支持TF卡 显示屏：IPS, 7英寸, 1024 × 600, 支持触摸 按键类型：实体按键+触摸按键 供电方式：DC 12 V；功耗：24 W 工作温度和湿度：-10 °C ~ +50 °C 10%~90%	台	1	2256.21	2256.21
----	----------	----------	-----------------------	--	---	---	---------	---------

32	DVD播放器	DVD	海康威视	DS-QA3ID01	DVD机 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。 支持视频输出。 带FM收音调音功能，带蓝牙连接播放。 既有CD/DVD部分，蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。 配有遥控器，可以用遥控操作播放。 带有1个混合输出，总音量电位器 灵敏度：250~450mv 工作电源：AC110~220V/50Hz(正负5%波动) 产品重量：4.8kg 功耗：<15W 材质：铝合金面板，铁质外壳。 颜色：黑色 安装方式：机柜安装 产品尺寸：482*98*360mm(宽*高*深) 包装尺寸：484*390*88mm 带包装重量：5.2Kg 工作温度和湿度：-20~+50℃，95%无冷凝	台	1	1311.75	1311.75	
----	--------	-----	------	------------	--	---	---	---------	---------	--

33	监听音响	网络音箱产品	海康威视	DS-QA6W204	20W网络音箱 一体化壁挂式设计，网络音频解码、高性能D类功放及5.25寸全频喇叭三合一 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂提示，支持安全审计日志事后追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5 mm音频输入）播放，适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台 支持广播混音、优先级灵活配置 支持监听与对讲（需搭配一体机或者智慧广播平台使用） 麦克风类型：MEMS 阵列数量：2 频率响应：100 Hz ~ 20 kHz 灵敏度：-42 dBV/Pa 采样率：48 kHz 量化位数：16 bit 额定功率：20 W 扬声器单元：全频5.25" × 1 灵敏度（1 m, 1 W）：90 dB 最大声压级（1 m）：101 dB SPL 频率响应：100 Hz-20 kHz 信噪比：83 dB 音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps）	台	1	1195.92	1195.92
----	------	--------	------	------------	---	---	---	---------	---------

34	电源时序器	电源时序器	海康威视	DS- QA4PP0801-N	8路网络电源时序器 产品外观高端大方。1U标准机身、拉丝铝面板搭配2寸中英文智能显示屏，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。 配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制。 485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≥16台设备级联顺序控制。 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，无须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。适用性广，实用性强。 8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 可对输入电源、负载设备进行电压监控。 提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。 每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。利用我司提供的专业PC软件，可以打破远距离的障碍，对任何地方、任何场景的设备进行有效的监控、调试和维护。 PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。 支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护。 支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。 在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 总功率6600W，额定总输出电流30A，单路额定输出电流13A。 支持8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。 主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米 工作电源：220VAC, 50/60Hz 输出通道延时：0到999秒 输出电流：单路额定输出电流13A 额定总输出电流30A	台	1	1867.14	1867.14
----	-------	-------	------	--------------------	---	---	---	---------	---------

35	消防矩阵	消防矩阵产品	海康威视	DS-KBD6F00	1. 采用32位高速处理器，性能强劲、速度快 2. 支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份通讯，通讯数据加密处理，更安全 3. 支持20路报警输入（IO信号），具有防短、防剪功能 4. 支持丰富多样的联动功能，如I/O联动、事件联动 5. 内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 6. 支持离线事件保存功能和离线事件满90%警告功能，断电后数据可以永久保存 7. 具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电（蓄电池需另配） 输入接口：报警输入*20、防拆*1 输出接口：报警继电器*4 供电：220V 功耗：≤4W 工作温度：-40℃ - +70℃；工作湿度：10%至90% 外观尺寸：370*345*90mm	台	1	3336.3	3336.3
----	------	--------	------	------------	---	---	---	--------	--------

36	室内吸顶网络 音响	网络音箱产 品	海康威视	DS-QA6S061	6W网络吸顶音箱 一体化吸顶式设计，网络音频解码、高性能D类功放及5寸全频喇叭三合一 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备 份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志 事后追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机 灵活配置，同时支持本地音频采集（蓝牙/3.5 mm音频输入）播放，适配 各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1 GB存储空间 间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和 定时任务准时执行 支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然 流畅的标准男女双声可选 支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台 支持DC和POE（IEEE802.3at标准）两种供电方式 支持广播混音、优先级灵活配置 额定功率：6 W 扬声器单元：全频 5" × 1 灵敏度（1 m, 1 W）：93 dB 最大声压级（1 m）：100 dB SPL 频率响应：300 Hz~15 kHz 信噪比：82 dB 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711law（64 Kbps）/MP3 （128 Kbps） 采样位宽支持16bits 通信方式：支持有线网络、蓝牙 -W型号：支持WiFi -G型号：支持4G 网络协议：IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH 接口协议（API）：ISAPI, ISUP, SIP	台	7	807.84	5654.88
----	--------------	------------	------	------------	---	---	---	--------	---------

37	室外网络化防水管柱	网络音柱产品	海康威视	DS-QA6C600	60W网络音柱 采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭(三合一)采用高速工业级双核芯片,内置NOR Flash+EMMC双存储,支持系统双备份,系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示,支持安全审计日志事后可追溯,提升系统网络安全 支持通过IP网络(局域网/公网),远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置,同时支持本地音频采集播放,适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播,支持150个定时任务,内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 支持NTP自动校时,系统时间与服务器自动同步,确保多设备播放同步和定时任务准时执行 支持报警输入、布防计划及语音联动,支持TTS语音合成和文本广播,自然流畅的标准男女双声可选 支持ISUP、黄石、ISAPI协议,灵活接入平台 支持广播混音、优先级灵活配置 支持监听与对讲(需搭配一体机或者智慧广播平台使用) 麦克风类型:驻极体 阵列数量:2 频率响应:100 Hz~20 kHz 灵敏度:-42 dBV/Pa 采样率:48 kHz 量化位数:16 bit 额定功率:60 W 扬声器单元:中低音5.25" x 2,号角高音1" x 1 灵敏度(1 m, 1 W):90 dB 最大声压级(1 m):106 dB SPL 频率响应:100 Hz~20 kHz 信噪比:85 dB 音频算法:AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率:G.711ulaw (64 Kbps)/G.711alaw (64 Kbps)/MP3 (128 Kbps) 网络协议:IPv4 HTTP HTTPS SIP SSL/TLS DNS NTP ICP UDP 采样位宽支持16bits	台	27	2601.72	70246.44
----	-----------	--------	------	------------	--	---	----	---------	----------

景区摆闸	海康威视	DS-K3BS4122-M	DS-K3BS4122-M中间机 运行模式：采用直流无刷电机，全自动运行，安全平稳，噪音小。 设备无故障运行次数≥500万次 默认单向通行，也可根据使用环境设置出向感应开门 人员授权通行，非法闯入均有相应的语音提示 具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，会发出声音报警，同时摆门打开； 具有遇阻反弹功能，当摆门关闭时，如未触发红外，遇到障碍物，摆门停止运行； 设备采用6对红外检测传感器，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警 行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闭，可实现连续快速通行 开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 断电时，摆门缩回状态，人员可自由通行，防止恐慌。 通道组件扩展：通道已含票务板、显示屏；可选配身份证读卡器、二维码、社保卡、人脸组件等配件 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器、明眸、内嵌式二维码； 红外对数：6对 产品尺寸：1200mm×250mm×980mm 通道宽度：550-800mm,以50mm为一档； 门翼间隙：40mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖厚度1.2±0.12mm，其它机箱外观部分厚度1.0±0.1mm 门翼材质：亚克力 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 工作温度：-20℃~+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：带包装约47kg	1	18154.62	18154.62
------	------	---------------	---	---	----------	----------

景区摆闸	海康威视	DS-K3BS4122-R	运行模式：采用直流无刷电机，全自动运行，安全平稳，噪音小。 默认单向通行，也可根据使用环境设置出向感应开门 人员授权通行，非法闯入均有相应的语音提示 具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，会发出声音报警 具有遇阻反弹功能，当翼门关闭时，如未触发红外，遇到障碍物，摆门停止运行； 设备采用6对红外检测传感器，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警 行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闭，可实现连续快速通行 开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 断电时，翼门缩回状态，人员可自由通行，防止恐慌。 通道组件扩展：通道已含票务板、显示屏；可选配身份证读卡器、二维码、社保卡、人脸组件等配件 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器；明眸；内嵌式二维码； 红外对数：6对 产品尺寸：1200mm×250mm×980mm 通道宽度：550-800mm，以50mm为一档； 门翼间隙：40mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖厚度1.2±0.12mm，其它机箱外观部分厚度1.0±0.1mm 门翼材质：亚克力 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 工作温度：-20℃-+70℃；温度低于-20℃时增加加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：带包装约45Kg	1	15006.42	15006.42
------	------	---------------	--	---	----------	----------

41	二进二出	人脸组件	海康威视 DS-K5671B-ZU	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸LCD触摸屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过485接口外接读卡器，也通过USB接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压：DC 12V/2A； 产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm（不含支架的设备尺寸）； 设备重量：净重1.7kg 毛重2.6kg。	2	3210.57	6421.14	
----	------	------	----------------------	---	---	---------	---------	--

景区摆闸	海康威视	DS-K3BS4122-L	运行模式：采用直流无刷电机，全自动运行，安全平稳，噪音小。 默认单向通行，也可根据使用环境设置出向感应开门 人员授权通行，非法闯入均有相应的语音提示 具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，会发出声音报警，同时摆门打开； 具有遇阻反弹功能，当摆门关闭时，如未触发红外，遇到障碍物，摆门停止运行； 设备采用6对红外检测传感器，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警 行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闭，可实现连续快速通行 开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 断电时，摆门缩回状态，人员可自由通行，防止恐慌。 通道组件扩展：通道已含票务板、显示屏；可选配身份证读卡器、二维码、社保卡、人脸组件等配件 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器；明眸；内嵌式二维码； 红外对数：6对 产品尺寸：1200mm×250mm×980mm 通道宽度：550-800mm，以50mm为一档； 门翼间隙：40mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖厚度1.2±0.12mm，其它机箱外观部分厚度1.0±0.1mm 门翼材质：亚克力 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V, 50/60 Hz 工作温度：-20°C~+70°C；温度低于-20°C时增加加热模块可支持到-40°C 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：带包装约43Kg	1	10850.4	10850.4
------	------	---------------	---	---	---------	---------

景区摆闸	海康威视	DS-K3BS4122-M	运行模式：采用直流无刷电机，全自动运行，安全平稳，噪音小。 设备无故障运行次数≥500万次 默认单向通行，也可根据使用环境设置出向感应开门 人员授权通行，非法闯入均有相应的语音提示 具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，会发出声音报警，同时摆门打开； 具有遇阻反弹功能，当摆门关闭时，如未触发红外，遇到障碍物，摆门停止运行； 设备采用6对红外检测传感器，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警 行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闭，可实现连续快速通行 开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 断电时，摆门缩回状态，人员可自由通行，防止恐慌。 通道组件扩展：通道已含票务板、显示屏；可选配身份证读卡器、二维码、社保卡、人脸组件等配件 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器；明眸；内嵌式二维码； 红外对数：6对 产品尺寸：1200mm×250mm×980mm 通道宽度：550-800mm，以50mm为一档； 门翼间隙：40mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖厚度1.2±0.12mm，其它机箱外观部分厚度1.0±0.1mm 门翼材质：亚克力 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 工作温度：-20℃~+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：带包装约47Kg	1	14124.33	14124.33
------	------	---------------	---	---	----------	----------

台

景区摆闸	海康威视	DS-K3BS4122-R	运行模式：采用直流无刷电机，全自动运行，安全平稳，噪音小。 默认单向通行，也可根据使用环境设置出向感应开门 人员授权通行，非法闯入均有相应的语音提示 具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，会发出声音报警。同时摆门打开； 具有遇阻反弹功能，当摆门关闭时，如未触发红外，遇到障碍物，摆门停止运行； 设备采用6对红外检测传感器，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出声音报警 行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闭，可实现连续快速通行 开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 断电时，摆门缩回状态，人员可自由通行，防止恐慌。 通道组件扩展：通道已含票务板、显示屏；可选配身份证读卡器、二维码、社保卡、人脸组件等配件 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器、明眸；内嵌式二维码； 红外对数：6对 产品尺寸：1200mm×250mm×980mm 通道宽度：550-800mm，以50mm为一档； 门翼间隙：40mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；顶盖厚度1.2±0.12mm，其它机箱外观部分厚度1.0±0.1mm 门翼材质：亚克力 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 工作温度：-20°C~+70°C，温度低于-20°C时增配加热模块可支持到-40°C 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：带包装约45Kg	1	10913.76	10913.76
------	------	---------------	--	---	----------	----------

45	AR高空球型鹰眼	高空球型鹰眼	海康威视DS-2DP242ABIXS-YA/AR	2400万270°蓝宝石AR鹰眼_400万40倍_卫星定位海康威视2400万270°无盲区球型蓝宝石AR鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输270°大场景拼接画面 支持基于行业平台实现AR立体防控，可添加500个标签，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、事、物叠加到实时视频画面中进行展示和联动，通过多维联动、全景回溯、移动标签、标记标绘等应用，为用户掌握重点区域的实时动向、及时响应指挥调度提供新方式 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件、普通监控（高帧率）；更好助力平安城市公共安全管理适用于城市高点、机场车站、城管市政、水利枢纽、企业园区、景区、校园等重点场所 全景摄像机 6个1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达8160x2400@30 fps，9024x2656@12.5fps 视场角：水平270°，垂直110° 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白） 细节摄像机 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688 × 1520@30 fps 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 40倍光学变倍，16倍数字变倍 水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m 系统参数 【全景】支持区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域事件侦测功能 【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米 【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径150米，推荐：在封闭式道路中可以做拥堵事件检测，推荐在高速、环线、快速路或者主干线 【细节】支持区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域事件侦测功能 【细节】支持全结构化，支持细节混选目标检测，对检测区域内的人	1	45963.72	45963.72
----	----------	--------	--------------------------	---	---	----------	----------

46	球机支架	海康威视	DS-4604ZJ-PA	壁挂支架 无	尺寸：160*124*398mm 重量：1.9 kg 材质：铝合金	个	1	283.14	283.14	
----	------	------	--------------	-----------	---	---	---	--------	--------	--

47	智能交换平板	LCD会议平板-D5C系列	DS-海康威视D5C65RB/D	65寸智能交互会议平板 超清视界更流畅：内置4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示；深度还原画面细节，明暗层次分明，即使在强光下，依然清晰呈现； 远距离超清晰收音：采用8阵列麦克风，通过波束成型，轻松拾取12米内的人声，支持回声消除，智能降噪，带来清晰远程沟通体验； 零贴合流畅书写：G-G零贴合技术，极大减少漫反射，屏幕显示无重影，显示效果巨幅提升；书写告别隔空感，笔锋智能优化，深度还原书写笔迹，尽显书写之美； 出众屏幕表现：4K超清显示，深度还原画面细节，逆光环境大屏清晰可见；NTSC提升至90%以上，更细腻的色彩表现，更震撼的视觉体验； 双系统自由选择：支持OPS设备接入，双系统一键切换，灵活选择；智能AI，开会无忧：Auto-Framing不错过每位与会人员，智能音幕隔离更多干扰，声源定位聚焦发言人，让信息传递更加高效； 无线投屏：摆脱线缆束缚，即使远在会议室的两端也可轻松完成电脑、手机等终端的投屏演示。目前已适配iOS、Android、Windows、MacOS等各主流系统； 显示尺寸：65英寸 背光源类型：DLED 像素间距：0.124 (H) × 0.372 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 亮度：350 cd/m² (Typ.) 色深度：10 bit 对比度：1200:1 响应时间：6 ms 色域：90% NTSC (CIE1931) (Typ.) 刷新率：60 Hz 可视角：178°(H)/178°(V) 连续使用时间：7*16H 表面雾度：25% Haze, 3H 显示区域：1428.48 mm×803.52mm 触摸方式：红外触控 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃 触控点：安卓下20点 Windows下50点	1	15216.3	15216.3
----	--------	---------------	------------------	---	---	---------	---------

48	会议平板OPS电脑	通用OPS电脑	海康威视	DS-D5AC12G7-16S5(国内标配)	会议平板OPS电脑 采用第12代 Intel® Core™ i7处理器 支持 H.265, 支持4K60HZ 支持M.2系统盘快速启动, 增强用户体验 支持4个 USB 3.0 端口, 2个 USB 2.0 端口, 1个Type-C端口, 1个 HDMI 端口, 1个DP接口 单 / 双天线802.11a/b/g/n Wi-Fi 支持高速无线传输 Bluetooth4.2, 蓝牙传输 产品型号: DS-D5AC12G7-16S5 CPU : Intel® Core i7 12650H 内存 : 8 GB x 2 平台架构 : Intel® Alder Lake H 网卡 : Integrated 10/100/1000M Adaption ; WiFi支持IEEE 802.11 ac 显卡 : Intel® UHD Graphics 750 主频 : 2.3 GHz 硬盘 : 512G SSD 散热系统 : 单铜管 & 单风扇 蓝牙 : Bluetooth 4.2 网络接口 : RJ45 x1 音频输入接口 : Audio in 音频输出接口 : Audio out 存储控制接口 : USB-A 3.0 x4 ; USB-A 2.0 x2 ; Type-C x1 视频输出接口 : HDMI(out)接口 x1, DP(out) 接口 x1 待机功耗 : 0.5 W 峰值功耗 : 95 W 电源 : 12 V~19 V (支持80pin尾插和DC-JACK两种接口) 产品尺寸 : 194.6mm (长度) x179.7mm (宽度) x29.7mm (厚度) 净重 : 1.24 KG±10 g 工作温度 : 0°C - 40°C 工作湿度 : 10%~90% 存储温度 : -20 °C - 60 °C	台	1	7240.86	7240.86	
----	-----------	---------	------	------------------------	---	---	---	---------	---------	--

49	智能交换平板 移动支架	LCD会议平 板支架	海康威视	DS- D5ABK72B-S	二代人形支架行业款 适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展 馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 颜色：银灰色 表面处理：喷涂 载重承重：85 kg 外壳材料：SPCC优质钢板 产品尺寸：1160mm × 688mm × 1560mm 包装尺寸：1520mm × 760mm × 140mm 净重：20 kg 毛重：22.5 kg	台	1	1416.69	1416.69
----	----------------	---------------	------	-------------------	---	---	---	---------	---------

50	行业专属产品	实景导览	海康威视	DS-D6055TL-B(文旅导览)	显示参数 可视角 178°(H)/178°(V) 显示尺寸 55 inch 屏幕可视区域 1209.6(H)*680.(V)mm 背光源类型 E-LED 像素间距 0.630×0.630 mm 物理分辨率 1920*1080 亮度 350nits 色深度 8 Bit (16.7million) 对比度 1200 : 1 响应时间 8ms 色域 70%NTSC 连续使用时间 7*24H 刷新率 60Hz 系统参数 操作系统 Android 7.1 CPU RK3288 Cortex-A17 内存 4 GB 内置存储 32 GB EMMC 接口参数 音视频输入接口 HDMIOUT x 1 ; 音视频输出接口 AUDIO OUT x 1 , 8Ω 5 W喇叭 * 2 网络接口 LAN x 1 , Wi-Fi 数据传输接口 USB 2.0 x 2,TF Card x 1 , 红外触摸 10点 电源参数 待机功耗 ≤5W 输入电压 AC100~240V,50/60HZ 功耗 ≤120W 运行环境 工作温度 0-45℃ 工作湿度 10-80%RH 存储湿度 10-80%RH 存储温度 -20-60℃ 通用参数	台	1	13537.26	13537.26
----	--------	------	------	--------------------	--	---	---	----------	----------

51	行业专属产品	文旅智慧导览	手绘地图制作-4A景区标准版 杭州麦扑	地图范围：40个点位；，分辨率300px，大小：5000px-20000px，视景区大小而定，例：每1平方公里不低于2000px；地图层级要求：最大到20级，起始级别需要根据不同景点大小而定 数据、点位采集：对需要绘制的景点进行绘制素材收集，通过对需要绘制的景点点位、公共设施、文旅目的地进行绘制素材采集。信息字段包括：名称、类别、经纬度、照片、航拍等；收集整理已有绘制数据 采集制作：制作人员通过采集到的数据信息进行景区基础地理/信息的制作用，制作要素：道路、背景、poi点、推荐路径、地理围栏 导览点位绘制：将主要点位用插画的形式绘制/形象直观、生动活泼（含手绘+测绘，含40个POI） 重要文旅目的地绘制：将区域内重要文旅目的地进行概括凸显绘制，便于游客使用查看，增强地图实用性 山川水系环境绘制：通过航拍卫星图对山川水系、根据山川水系走向、横跨度等进行绘制展现山水地形风貌 主要交通线路绘制：通过地理交通图对范围内主要交通线路进行绘制，增强地图实用性 图名及其他配套设计：图框图例，分类标注等配套内容设计完善 后期修改 整体细节优化：我方提供整体局部优化修改（大风格不变）	套	1	105674.58	105674.58
----	--------	--------	------------------------	---	---	---	-----------	-----------

52	智慧屏与视频会议	户外壁挂信 发展(横挂)	海康威视	DS-D6055FO- X	55寸户外壁挂横挂非触控windows信息发布屏 素材类型多样：支持图片、音频、视频、滚动字幕、TXT、PDF、office文档、网页、网络IPC 视频流等；最高支持同时播放 4路200W IPC解码和4个1080P视频播放 节目编排灵活：支持多种素材自由排版，素材混播；支持多种日程编排，按日、按周、轮播等 组织资源管理：支持自定义创建组织关系、创建用户，精确分配每个用户的权限；支持使用权限模板快速配置权限及审核，方案灵活完备 终端集中管理：支持单台或多台终端远程控制管理，定时开关机设置、一键关机开机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏密码功能，保障系统播出内容安全；设备出厂无密码，客户自行激活后，保障密码安全；数据存储在本地，防数据篡改 节目更新方式：支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新 高结构硬件规格：钢化玻璃、铝型材；原装工业模组、高于行业的硬件测试标准，稳定性高寿命长 防水性：符合IP55 标准防水和防尘测试标准 自动温度保护：工作环境温度-40 ~ 50℃，超过环境温度设备自动保护模式 显示尺寸：55 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 显示比例：16: 9 屏前亮度：2500cd/m² 对比度：1200 : 1 刷新率：60 Hz 响应时间：≤8 ms 色域：68% NTSC 色深度：8 Bit (16.7million) 可视角：178°(H)/178°(V) 连续使用时间：7 × 16 h CPU : i5 内存：4 GB 内置存储：128 GB EMMC 操作系统：windows 10(未激活，如需正版激活，客户需单独购买或量大	1	32179.95	32179.95
----	----------	-----------------	------	------------------	--	---	----------	----------

53	网站	景区门户网站	定制	/	1. 首页设计：从各个栏目中提取重点推荐内容展示，表现整洁风格。多个二级页面及三级页面的创意设计。 2. 内页制作：风格统一，根据不同的内容不同设计不同的内页布局形式。 3. 图片设计：宣传大图设计，BANNER 横幅设计，局部内容图片设计等 4. 美术创意：根据 VI 及所属行业领域进行分析策划网站设计方案。 5. 采用最新的切图技术 DIV 布局、CSS 样式控制 6. 采用 jQuery、JavaScript 等技术进行交互式特效制作 7. 兼容各种主流浏览器，如 IE、360、谷歌 chrome、火狐等 1. 信息管理模块（增、删、改），文章添加功能，图片上传功能； 2. 视频添加功能，附件上传/资料下载功能 3. 后台信息检索功能（按栏目、时间、标题搜索结果） 4. 在线留言系统（浏览者前台提交留言信息，管理员后台查看。） 5. 后台用户管理模块（修改帐号密码及总管理员添加不同角色管理员） 6. 数据库备份&数据库恢复 7. 友情链接管理系统（后台添加文字或图片链接信息） 8. 访问量统计分析管理系统，信息共享功能，微博，微信，二维码扫描	套	1	59815.8	59815.8	
54	网关	锐捷	RG-NBR-N7508-E		1、★支持固化千兆电口8个，千兆光口2个，万兆光口2个，标准 1U 设备，提供官网链接及截图证明。 2、★支持内存4GB 3、★吞吐性能 u5G 4、最大并发连接数500000，待机终端数800 5、支持静态路由、OSPFv2 等路由协议 6、硬盘空间（需支持硬盘扩展）、CPU、内存使用率 WEB 界面可以展示 7、支持子接口容量128 8、支持通过云平台集中管理、集中配置，支持 HTTPS 的 WEB 方式管理 9、支持 WEB 本地认证方式、Radius 认证、微信认证功能 10、支持 IPsec VPN，并提供免费 IpsecVPN 接入授权,提供功能配置界面截图 11、支持 ARP 欺骗防御功能,支持自定义设置网关 MAC 广播间隔时间;支持 ARP 静态绑定，提供设备配置界面截图 12、支持新增、删除、查看、下载 SSL 代理证书,支持设置一个全局 SSL 代理证书,支持导入、删除、查看、下载服务器证书，提供设备配置界面截图	台	1	12173.04	12173.04	

55	防火墙	锐捷	RG-WALL 1600-Z3200-S	1、★要求固化千兆电口数量8个；固化千兆光口数量1个；固化万兆光口数量1个；提供官网截图证明。 2、最大整机吞吐10Gbps；IPS吞吐量2.5Gbps；最大并发连接50万；最大新建连接8.5万 3、支持可插拔 1TB HDD 或 240G SSD\480G SSD 企业级硬盘 4、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来创建和运行模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响，但可以对比展现模拟策略与真实策略的不同处置动作，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略。 5、支持对 HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS 等常用协议及应用的攻击检测和防御。 6、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源 IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 7、★支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤（要求提供产品功能界面截图）。 8、★要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计（要求提供产品功能界面截图）。 9、支持新增、导入、删除、查看、下载 SSL 代理证书，支持设置一个全局 SSL 代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书。 10、设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能。 11、支持路由模式、透明模式、旁路模式。 12、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近 1 天，最近 1 周的查看范围。呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。 13、提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的有效《网络安全专用产品安全检测证书》复印件	台	1	28228.86	28228.86	
56	防火墙	锐捷	RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-1Y	入侵防御、防病毒、应用识别特征库三合一授权，每个授权提供 1 年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级	套	1	5966.73	5966.73	

57	有线网络	融合核心 (OLT)	锐捷	RG-NBS6002	1、整机无源分光口（PON口）16个，同时16个无源分光口可复用以太千兆光口； 2、所投产品应支持传统以太网、无源分光网络（PON网络）、以太网全网的融合及平滑演进，设备的无源分光口可以支持普通以太光模块和无源分光模块，并可以正常使用； 3、支持防雷等级6KV； 4、整机独立业务板卡插槽2个，系统电源槽位2个；标准1U设备； 5、单个无源分光口（PON口）最大支持接入远端ONU32个，整机支持512个； 6、交换容量598Gbps，包转发性能252Mpps； 7、★设备支持802.11r、okc协议，支持快速漫游，并支持配置无线的802.1X功能，提供功能配置截图； 8、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 9、要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，包括无源分光设备（PON）、以太网交换机、无线AP； 10、所投硬件产品应免费提供配套网管软件，后续ONU增补应不再产生任何网管平台软件授权费用； 11、提供电信设备进网许可证证书复印件； 12、符合国家/低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 本次实际配置电源模块1块，16个10/100/1000Mbps自适应电口，固化8个SFP千兆光口，2个SFP+万兆光口	台	1	15321.24	15321.24	
58		融合核心 (OLT)	锐捷	M6000-16GT8SFP2XS	三层网管型模块化光网融合交换机（OLT）主机箱，支持无源分光网络，兼容传统以太网（P2P）和无源分光（P2MP）架构，交换容量758Gbps，包转发率252Mpps，共2个业务线卡槽位，2个电源槽位，无引擎槽位，支持VCS热备组网，整机最大接入320台光交换机/光AP。整机最大可支持400台400万高清像素摄像头接入。	台	1	13222.44	13222.44	
59		光配件	锐捷	RG-PA150I-FS	配套电源模块（支持1+1冗余，交流，150W）	台	1	3887.73	3887.73	
60		光配件	锐捷	RG-SPL2032-SC	2进32出光分路器，均分型，SC类型，铁壳，可单品上架，可多台组合上架	台	4	3378.87	13515.48	

61	ONU	锐捷	RG-NBF2100S-4GT1SC	1、★光接入交换机（ONU）支持固化千兆电口4个，上联SC千兆光，提供官网截图； 2、交换缓存4.1Mbit，交换容量18Gbps，包转发率13Mpps； 3、支持防雷等级6KV； 4、★产品为铁壳，工作温度范围0℃~45℃，提供官网截图； 5、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 6、支持QoS（支持端口输出和输入流量限速）； 7、★支持APP和云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置，支持一键配置，提供官网截图； 8、支持APP/本地WEB/云平台等管理方式，且均有中文界面； 9、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 10、提供电信设备进网许可证证书复印件；	台	61	1762.2	107494.2	
62	易光配件	锐捷	OM-GE-SFP-10KM-	千兆单纤单模以太分光光模块，SC类型，波长1490/1310nm，最大传输距离10km，光发送功率3~7dB，光接收灵敏度-12~-32dB	台	4	1342.44	5369.76	
63	POE 交换	锐捷	RG-NBS3000-18GT2SFP-P	1、实配固化千兆电接口数18个，千兆SFP光口2个，最大可用端口20个。 2、★交换容量336Gbps，包转发率54Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 3、★支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率250W，单端口最大PoE供电功率30W。 4、支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。 5、支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。 6、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 7、支持Web管理，App和云管理。 8、提供国家自愿性认证CQC认证书 9、★提供电信设备进网许可证	台	3	7765.56	23296.68	

64	接入交换	锐捷	RG-NBS3000-24GT2SFP	1、可上 1U 机架，实配固化千兆电接口数24 个，千兆 SFP 光口2 个，最大可用端口26个。 2、★交换容量336Gbps，包转发率92Mpps 3、支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。 4、支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。 5、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 6、支持 Web 管理，App 和云管理。 7、提供国家自愿性认证 CQC 证书 8、★提供电信设备进网许可证	1 台	4585.68	4585.68
65	无线网络 (室内AP)	锐捷	RG-EAP262(E)	1、支持标准 802.11ax、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议。 2、★支持双频 5 条流，整机最大接入速率 2976Mbps。 3、★标准吸顶部署 AP，提供 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口和一个 DC 电源口。 4、支持 IEEE 802.3at (PoE+) 以太网供电及 12V DC 供电，整机功耗=18W。 5、支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP 限速、报文限速 6、为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在 0℃~40℃ 正常工作。 7、为要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU 状态、内存状态等问题通过微信告警推送。 8、为节省成本灵活配置，要求设备支持云 AC 管理，支持云 AC 二层漫游。 9、支持 APP 本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相	13 台	922.68	11994.84

66	无线网络		室外 AP	锐捷	RG-EAP662(E)	1、支持标准 802.11ax、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议 2、★采用双频 5 条流设计，整机最大接入速率 2976Mbps。 3、★室外双频全向 AP，1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口和 1 个 SFP 千兆光口 4、为保障设备稳定运行，支持 IP68 防护等级（防尘、防水） 5、支持 IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电和本地供电（DC 12V），整机功耗 24W。 6、为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间 250000 小时。 7、支持 APP 本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等 8、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网管对交换、AP、AC 进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 9、★能够提供和型号一致的无线电发射设备型号核准证	台	15	3200.67	48010.05	
67	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	聚合支付	聚合支付：支持支付宝、微信、银联等聚合支付		套	1	10133.64	10133.64	
68	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	会员中心	会员中心管理、会员卡储值、积分、优惠券、营销策略管理等		套	1	10533.6	10533.6	
69	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	全民营销	全民营销：营销商品佣金策略管理、营销海报、营销员管理、审核管理、提现管理。		套	1	9207	9207	
70	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	旅行社管理	旅行社分销商 (1) 分销商分组； (2) 分销商审核； (3) 分销商列表； (4) 分销商余额预充值； (5) 分销商余额预授权； (6) 分销商订单列表。		套	1	9216.9	9216.9	
71	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	公众号/小程序售票	微信小程序（自营官方微信小程序） (1) 微信小程序售票； (2) 微信小程序实名购票； (3) 购物车管理； (4) 支持分时预约； (5) 支持订单管理。		套	1	11850.3	11850.3	

72	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	票务中心端管理	产品管理 (1) 普通票种管理；(2) 年卡/季卡/月票管理；(3) 套票管理；(4) 团体票管理；(4) 员工管理。 年卡/季卡/月票 (1) 人脸年卡票：购买年卡票后，在窗口或者微信小程序上激活，入园时直接刷脸检票。 (2) 刷身份证进行人脸比对，以防黄牛党提前抢购。 财务报表 (1) 营收报表；(2) 现金日报表；(3) 订单明细报表；(4) 分销商报表示；(5) 项目消费统计报表以及其他各类报表。	套	1	22354.2	22354.2
73	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	票务分销	票务直连对接到携程、美团、同程、驴妈妈、去哪儿、飞猪、自我游等主流OTA平台	套	1	10860.3	10860.3
74	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	闸机检票	闸机检票核销管理（检票核销） (1) 电子/纸质二维检票核销； (2) 实名身份证票检票核销； (3) 闸机人脸票检票核销。	套	1	8652.6	8652.6
75	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	商户管理	支持景区内多商户管理，零售商户进销存管理，统一收银，支持静态收款码收款	套	1	10177.2	10177.2
76	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	景区管家微信小程序	手机端管理： (1) 产品管理：移动端产品上下架管理； (2) 代客下单：工作人员小程序协助团队下单； (3) 订单管理：实时查询订单列表、订单详情、门票状态 (4) 小程序门票核销：小程序门票核销，数据实时同步，效果等同闸机； (5) 商户管理：移动端管理商户信息； (6) 数据分析：销售简报日报简报；销售渠道；产品排行；客源地分析；	套	1	10681.11	10681.11
77	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	发票管理	支持散客在线开票、旅行社团体自助开票。标准：支持航信及诺诺开票对接。其他发票系统需要另外对接	套	1	9216.9	9216.9
78	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	手持核检终端	手机检票软件可支持二维码、身份证、订单号核销、支持核验数据统计展示	套	1	8840.7	8840.7

79	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	营销管理	营销管理： (1) 满减优惠； (2) 特惠产品； (3) 秒杀； (4) 优惠券； (5) 窗口身份证折扣； (6) 短信营销。	套	1	11187	11187	
80	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	窗口售票	人工窗口售票 (1) 售票员管理账号； (2) 窗口收银管理； (3) 收银日报表； (4) 售票取票。	套	1	10523.7	10523.7	
81	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	票务大数据屏	景区客流统计 实时人流统计 今日业务成交额 产品销售排行 销售渠道统计 客源地分析 游客男女比例 游客年龄比例 游客同行人数	套	1	10474.2	10474.2	
82	景区电子票务系统	景区电子票务系统	趣买票	自助售票机	自助机售票、取票，可去旅行社及OTA票务分销的门票	套	1	8690.22	8690.22	

83	手持售票终端	扫码手持终端	海康威视 DS-MDT401/486 4/GLE(B)	扫码打印终端（不带测温、带扫码头、不带身份证模块、不带指纹、带TSAM）4+64配置 支持58mm宽度热敏纸票据打印 采用海康扫码头，可识别多种码制的条码，算法鲁棒性强，可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形 支持各类一维码： EAN/UPC/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25； 支持各类二维码：DM/QR/MicroQR/Aztec； 图像采集：前置500万像素摄像头；后置1300万像素摄像头 传感器类型：后置主相机1300万像素，前置500万相机。 屏幕尺寸：5.5英寸 分辨率：1920*1080 聚焦模式：前置：定焦 后置：自动 视频压缩标准：H.264 录像格式：3GP 图片分辨率：2M;5M;8M;13M 图片格式：JPEG 音频采样率：8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz 音频压缩标准：AAC/AAC+;AMR;AWB;VORBIS 音频压缩码率：8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps 拨号：TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD-LTE B1;FDD-LTE B3;FDD-LTE B5;FDD-LTE B8;WCDMA B1;WCDMA B8;CDMA EVDO BC0;GSM 900;GSM 1800 Wi-Fi工作模式：AP;STATION Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz;5.25-5.35 GHz;5.47-5.725 GHz;5.725-5.875 GHz 定位：GPS;北斗 蓝牙：4.2 NFC：不支持 CPU：八核 1.8Ghz	台	1	5445	5445
				操作系统：Android 9.0				

84	电脑	安防行业/PC	海康威视	DS-AXF142P-W10E/I5/24/128/12400F	CPU：i5-12400F(6核/2.5GHz)；6核12线程 内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 固态硬盘：1个128G SSD 机械硬盘：1个1T HDD，硬盘转速5400转 扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIe×16插槽，1个PCIe×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 显卡：独立显卡型号R7 430，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA 光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠 操作系统：Windows10 IoT版（含授权） 电源：200W；机箱大小：11L	台	1	6435	6435	
85	二代身份证阅读器（窗口使用）	身份证阅读器	海康威视	DS-K1F1001F(USB-B)(国内标配)	可读取居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份信息的信息 支持第三代身份证的指纹信息核验功能 通信接口：公安标准USB接口 工作电压：DC 5V 工作电流：0.3A（Max） 产品尺寸：150*86*22mm	台	1	3366	3366	

86	人证核验终端	人证核验终端	海康威视 DS-K56A1	桌面人证终端(单屏) 【功能介绍】 1. 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N识别速度≤0.2s，准确率≥99%； 2. 人证比对：支持刷身份证进行人证比对，即：刷身份证时，抓拍用户现场人脸与其身份证内读取的人脸信息进行比对，比对时间≤1s/人； 3. 证件照抓拍比对：无 4. 无证比对：支持配置无证比对功能，在设备触摸屏上手动输入身份证号码+姓名，设备将输入的身份信息及抓拍照片上报给公安库进行比对； 注：使用该功能设备需先注册到萤石云，且该服务公安库按比次数收费； 5. 人脸/刷卡比对功能：支持现场抓拍图片与本地注册人脸库进行1:N比对，比对时间≤0.2s/人； 6. 测温功能：（测温模块需单独下单采购）设备侧面预留Type-C接口，支持单独选配手腕测温硬件模块对接使用；支持在认证后进行手腕测温，测温后支持显示人员温度数据，并可与人员身份数据关联； 7. 口罩检测功能：支持佩戴口罩识别别人脸，完成人证比对；戴口罩提醒模式：未佩戴口罩人员，权限认证后会进行设备提醒；戴口罩必须模式：只有佩戴口罩人员，才支持完成权限认证； 8. 自定义功能：支持配置认证成功后的展示信息：“照片”、“姓名”、“工号”；支持主题配置：普通模式、广告模式；广告模式：支持通过web下发图片、视频等广告（共计支持8个文件），支持配置播放时间； 9. 知情确认：支持开启知情确认提醒，管理员拟定知情文档后，通过web下发至设备；支持配置知情确认同意书最低阅读时长； 10. 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 11. 认证结果语音自定义：支持文字转语音合成技术，认证成功和认证失败的语音提示可分别通过web自定义，且认证成功语音可叠加播报姓名； 12. 名单核验：支持通过管理平台软件下发授权名单校验和非授权名单校验功能； 13. 事件上传：联网状态下，设备支持将认证结果、温度信息及联动抓拍照片等信息实时上传给管理平台；设备在断网或与平台断开离线状态下，支持断网续传功能，产生事件在与平台连接后重新上传；注：设备在离线断网下本地存储事件数量有规格限制，超过事件上限设备会循环覆盖数据； 14. 单机使用：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等。	1	5445	5445
----	--------	--------	---------------	--	---	------	------

87	窗口桌面打印机	打印机	海康威视	DS-MH1B20(国内标配)	条码打印机兼容性好，在windows系统下轻松实现各类条码标签设计及打印，是条码标签用户提高工作效率的最佳方案。 开放式结构设计，接近90度机芯开启，方便用户更换纸卷及碳带，操作维护简单。 首创上下撕纸结构设计，可对应极窄标签撕纸，尊重用户的使用习惯，使用更方便。 大容量纸仓设计，支持300米大容量碳带及127mm直径纸卷，大大减少用户更换耗材频率，提高工作效率。 可移动黑标传感器设计，可适应不同规格标签精确定位，打印效果极佳。 多种接口可选，标配USB接口，可选并口、串口、以太网、无线网口卡、蓝牙接口卡，满足用户不同设备连接需求。 打印参数 热敏头：点间距0.125mm 打印方式：热敏/热转印 分辨率：203DPIx203DPI 最大打印速度：150mm/s (203dpi) 最大打印宽度：108mm 碳带 碳带芯尺寸：1 inch (25 mm) 最大碳带长度：300 m 最大碳带直径：68mm (2.68 inch) 宽度：33~110mm 介质 介质宽度：25mm~118mm 介质长度：8.9mm~400mm 介质类型：卷筒式、折叠式（连续纸、非连续纸、连续吊牌、腕带、普通纸或各种票据） 介质厚度：0.06mm~0.254mm 介质芯尺寸：25.4 mm (1 inch), 38.1 mm (1.5inch), 76.2 mm (2 inch) 最大介质直径：127mm (5 inch) 介质分离方式：手动撕纸、自动切纸、剥离方式	台	1	1930.5	1930.5
----	---------	-----	------	-----------------	--	---	---	--------	--------

88	自助售票机	景区自助售票终端	海康威视 DS-K5014B-JQB	【景区自助售票终端】立式 - λ设备具有32寸高清触摸屏，竖屏，分辨率1080*1920； - λ设备采用window10 64位操作系统，Intel I5 CPU，4核，主频3.5GHz； - λ设备内置身份证阅读器，可识读二代身份证信息； - λ设备内置二维码扫描模块，支持QRCode等二维码格式，可用于微信、支付宝等扫码支付（需软件支持）； - λ设备内置80mm热敏打印机，可打印凭条，打印速度120mm/s以上； - λ侧边预留USB typeC接口，可用于扩展接入热电堆测温模块； - λ支持红外人体感应，可检测到人员靠近 - λ设备具有双网口，可适用专网管控的场景； - λ设备支持有线（以太网），wifi，蓝牙通信方式 - λ设备具有USB、Type-C、RS232等丰富的硬件接口，可支持外设设备接入； 操作系统Windows10 64位 主机配置CPU：Intel I5，4核，主频3.5GHz；内存：4G；存储：128G SSD固态硬盘 屏幕大小32寸 屏幕分辨率1080*1920 二维码可扫描票码、微信、支付宝、银行付款码等二维码信息；带补光灯、蜂鸣器； 打印机内置热敏打印机；打印纸张宽度80mm，带切刀，打印速度120mm/s以上； 设备接口RJ45*2、USB*2、RS232*1、电源口*1 通信方式TCP/IP、WiFi、蓝牙 设备尺寸1788mm*500mm*470mm 供电方式AC220V/50Hz 使用环境室内使用	台	1	9751.5	9751.5
----	-------	----------	-----------------------	--	---	---	--------	--------

89	扫码枪	扫码枪	海康威视	QS1611-HK	处理器：32bit安全处理器 摄像头：640（水平）X480（垂直）CMOS，30fps 视角：水平37°，垂直28° 识读角度：旋转360°，倾斜±60°，偏转±60° 识读景深：EAN13：30~180mm（13mil） Code128：20~230mm（15mil） Code39：20~80mm（5mil） QR Code：10 ~ 160mm（15mil） 支持码制 一维码：EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodeBar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code11、MSI-Plessey、Standard 2 of 5、Plessey、China Post、Code 16K、GS1 Databar(RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14) 二维码：QR、PDF417、DataMatrix（ECC200）、Aztec、Micro QR、汉信码、Maxicode、Micro PDF417 符号反差：≥20% 工作电压：USB5V 工作电流：200mA 通讯接口：HID-KBW（默认）/ USB虚拟串口 线长：1.6米 外观尺寸：119.66mmL*67.02mmW*147.51mmH 工作环境：工作温度：-20℃~60℃、存储温度：-40℃~70℃、工作湿度：5%RH~95%RH（不凝结）	台	1	485.1	485.1
----	-----	-----	------	-----------	---	---	---	-------	-------

90	显示产品	LED显示屏	高科华杰	PH1.25-I	★像素构成：表贴三合一 1010 (1R1G1B) ； ★点间距：1.25mm ★像素密度：640000 点/m² ； ★模组重量：=0.498kg ； 扫描方式：1/64 扫描 ★模组分辨率：256 点*128 点 ； ★模组尺寸：320mm*160mm 15mm ； ★视角（水平、垂直）：H=172°V=170° ； ★平整度：=0.04mm模组类型：灯驱合一；工作电压：4.5V-5V ； ★最大功耗：=633W/m² ； ★平均功耗：=210.9W/m² ； ★白平衡亮度：=600cd/m² ； ★色温：3000-21000 可调 ； ★亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；供电方式：AC200-240V,50/60Hz ； 工作环境温度：-20℃ ~ 40℃ ； 工作环境湿度：10% ~ 60% ； 存储环境温度：-20℃ ~ 60℃ ； 刷新频率：60Hz ； 刷新频率：=3840Hz ； ★安全防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防震、抗震、防电磁干扰、抗雷击等功能，支持电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、支持实时监控温度、故障报警功能 ★蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线的危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的辐射值检测；试验结果：无危害 抗电强度：显示模组或 LED 显示屏应承受 50Hz、1500VAC (交流有效值) 的试验电压 60S 不发生绝缘击穿 维护：支持箱体前拆卸维护、后拆卸维护功能 ； 拼接功能：模组、箱体定位柱快速拼接，精准定位 ； 模组表面结构：灯珠不反射环境光，对比度高，色彩柔和，墨色一致性好 ； ★最大对比度：=8000：1 ； ★无故障时间：=10000hrs ； ★寿命典型值：>100000hrs ； ★灯珠高温寿命：TC=25℃ Ifr=10mA Ifa=10mA Ifb=10mA 通	m ²	15.56	19938.6	310244.616
----	------	--------	------	----------	---	----------------	-------	---------	------------

91	显示产品	压铸铝箱体	联而达	定制	材质：铝； 单箱套件数：每箱 8 个组； 安装方式：吊装吊装及固定安装； 颜色：箱体黑色； 使用环境：室内； 标准配件：2 个定位销、1 个电源安装板、1.3 个连接片 4 套快速锁。 方钢+黑钛金包边	m²	15.56	1596.87	24847.2972	
92	钢结构	钢结构	定制	国标定制	4 路 HDMI 输入+8 路 HDMI 输出 运营级 ATCA 机箱系统，满足中小规模的监控需求插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠支持 HDMI 信号输入输出 支持 H.264/H.265 编码，默认采用 H.265 解码支持 H.265、H.264、MJPEG 等主流的编码格式支持 4 路高清视频编解码能力 支持 64 路高清视频解码能力 视频输出最大的 LED 承载能力为单口 260 W 支持 3200 W 高清视频解码 支持 8 个显示屏的任意大屏拼接	m²	15.56	577.17	8980.7652	
93	控制产品	处理器一体机	海康	DS-B31-04H08H		台	1	47852.64	47852.64	

94	控制产品	LED同步控制 器	卡莱特	X4S	4 网口 2K LED 发送卡 1U 高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。设备前面板具备按键，可支持亮度调节。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。支持 1 路视频信号输入，支持 HDMI1.4 分辨率 1920*1200@60Hz 支持帧率自适应，图像采集可支持 25Hz~60Hz 自适应 图像带载输出支持 RGB444 无损画质 支持 4 路网口带载输出，带载高达 260 万像素，单台设备最大带载最大宽度 5120，最大高度 5120，每网口最大 65W 支持 HDMI 音视频复合流输入，支持 3.5mm 音频输出 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持 HDCP 2.2 协议的高带宽数字内容保护技术。 支持自定义 EDID 设置。 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 支持任意走线、无矩形框架限制。 支持通过客户端、Web 等多软件端进行操作支持。 支持无信号模式下保留最后一帧。 支持屏幕底部配置设置和更换支持屏保和开机 logo 配置。 支持屏幕除湿配置。 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控 UI 菜单。 支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。 支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式，有效保护观者视力。 支持 3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备与 LED 屏幕的承载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。	台	6	4302.54	25815.24	
95	显示产品	LED网线组 件包	高科华杰	配套	超五类	台	9	272.25	2450.25	
96	显示产品	LED电源线 组件包	高科华杰	配套	220V 电源相接	台	2	682.11	1364.22	

97	显示产品	配电柜产品	天畅	TC-20	1.最大负载功率 20kw，输出路数：6 路； 2.具有电源状态指示、工作状态指示，具有过流、过载，防短路等保护功能； 3.具备多本地/远程控制设备的供电开启和关闭； 4.单组回路输出，自动状态下可通过多功能卡或时控开关控制显示屏的开启和关闭； 5.内部线材均采用国标纯铜导线，断路器、延时继电器、交流接触器为正泰，产品设计符合 CCC 认证标准，符合 GB 7251.12-2013； 6.使用环境温度-20°-60°环境湿度<90%，海拔高度<1000M,无剧烈震动，垂直倾角不大于 5°，无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、易燃、易爆的危险物品； 7.具有检修照明、延时启动功能； 8.防护等级为 IP32/IP35； 9.电压标准：额定工作电压 $U_e = 380V/220V$、额定绝缘电压 $U_i = 500V$、频率：50Hz。	台	1	4302.54	4302.54	
98	控制产品	控制产品	卡莱特	LEDVISION	控制软件	台	1	0	0	免费

99	显示产品	LED显示屏	高科华杰	PH2-I	★像素构成：表贴三合一 1515 (1R1G1B) ; ★点间距：2mm ★像素密度：250000 点/m² ; ★模组重量：≤0.525kg ; ★模组分辨率：160 点*80 点 ; ★模组尺寸：320mm*160mm*17mm ; ★视角 (水平、垂直)：H≥170°V≥170° ; ★平整度：≤0.075mm模组类型：灯驱合一；工作电压：4.5V-5V ; ★最大功率：≤469W/m² ; ★平均功耗：≤156.4W/m² ; ★白平衡亮度：≥600cd/m² ; ★色温：3000-21000 可调 ; ★亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；供电方式：AC200-240V,50/60Hz ; 工作环境温度：-20℃ ~ 40℃ ; 工作环境湿度：10% ~ 60% ; 存储环境温度：-20℃ ~ 60℃ ; 刷新频率：60Hz ; 刷新频率：≥3840Hz ; ★安全防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，支持电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、支持有实时监控温度、故障报警功能 ★蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的辐射值检测；试验结果：无危害 抗电强度：显示模组或 LED 显示屏应承受 50Hz、1500VAC (交流有效值) 的试验电压 60S 不发生绝缘击穿 维护：支持箱体前拆卸维护、后拆后维护功能； 拼接功能：模组、箱体定位柱快速拼接，精准定位； 模组表面结构：灯珠不反射环境光，对比度高，色彩柔和，墨色一致性好； ★最大对比度：≥8000：1； ★无故障时间：≥10000hrs； ★寿命典型值：>100000hrs； ★灯珠寿命：TC=25℃ Ifr=10mA Ifg=10mA Ifb=10mA 通电 10000H	m ²	9.92	8772.39	87022.1088
100	钢结构	钢结构	定制	定制	方钢+黑钛金包边	m ²	9.92	577.17	5725.5264

101	控制产品	LED视频处理器	卡莱特	X4S	1.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI 2.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置4.支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6.支持画面偏移 7.支持适配多功能卡音频输出 8.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 9.支持亮度和色温调节 10.支持预置16场景，直接调用，方便使用 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持USB接口控制或级联，最多支持64台级联	台	1	6280.56	6280.56	
102	显示产品	LED网线组件包	高科华杰	配套	超五类	台	1	272.25	272.25	
103	显示产品	LED电源线组件包	高科华杰	配套	220V 电源相接	台	2	682.11	1364.22	
104	显示产品	配电柜产品	德力西	PA-C3/15KW	1.最大负载功率15KW； 2.具有电源状态指示、工作状态指示，具有过流、过载，防短路等保护功能； 3.具备多本地/远程控制设备的供电开启和关闭； 4.单组回路输出，自动状态下可通过多功能卡或时控开关控制显示屏的开启和关闭； 5.内部线材均采用国标纯铜导线，断路器、延时继电器、交流接触器为正泰，产品设计符合CCC认证标准，符合GB 7251.12-2013； 6.使用环境温度-20°-60°环境湿度<90%，海拔高度<1000M,无剧烈震动，垂直倾角不大于5°，无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、易燃、易爆的危险物品； 7.具有检修照明、延时启动功能； 8.防护等级为IP32/IP35； 9.电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率：50Hz。	台	1	3672.9	3672.9	
105	控制产品	控制软件	卡莱特	LEDVISION	控制软件	台	1	0	0	免费

106	显示产品	LED显示屏	高科华杰	PH2-I	★像素构成：表贴三合一 1515 (1R1G1B) ; ★点间距：2mm ★像素密度：250000 点/m² ; ★模组重量：=0.525kg ; ★模组分辨率：160 点*80 点 ; ★模组尺寸：320mm*160mm*17mm ; ★视角 (水平、垂直)：H=170°V=170° ; ★平整度：=0.075mm模组类型：灯驱合一；工作电压：4.5V-5V ; ★最大功耗：=469W/m² ; ★平均功耗：=156.4W/m² ; ★白平衡亮度：=600cd/m² ; ★色温：3000-21000 可调 ; ★亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；供电方式：AC200-240V,50/60Hz ; 工作环境温度：-20°C ~ 40°C ; 工作环境湿度：10% ~ 60% ; 存储环境温度：-20°C ~ 60°C ; 刷新频率：60Hz ; 刷新频率：=3840Hz ; ★安全防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震、防电磁干扰、抗雷击等功能，支持电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、支持有实时监控温度、故障报警功能 ★蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的辐射值检测；试验结果：无危害 抗电强度：显示模组或 LED 显示屏应承受 50Hz、1500VAC (交流有效值) 的试验电压 60S 不发生绝缘击穿 维护：支持箱体前拆卸维护、后拆后维护功能 ; 拼接功能：模组、箱体定位柱快速拼接，精准定位 ; 模组表面结构：灯珠不反射环境光，对比度高，色彩柔和，墨色一致性好 ; ★最大对比度：=8000 : 1 ; ★无故障时间：=10000hrs ; ★寿命典型值：>100000hrs ; ★灯珠常温寿命：TC =25°C Ifr =10mA Ifg =10mA Ifb =10mA 通电 1000H	m ²	2.46	8573.4	21090.564
107	钢结构	钢结构	定制	定制	方钢+黑钛金包边	m ²	2.46	577.17	1419.8382

108	控制产品	LED视频处理器	卡莱特	X4S	1. 具有 2 类视频输入接口，包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI 2. 最大带载 260 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点 3. 最大输入分辨率 1920 × 1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4. 支持 4 路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6. 支持画面偏移 7. 支持适配多功能卡音频输出 8. 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 9. 支持亮度和色温调节 10. 支持预制 16 场景，直接调用，方便使用 11. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12. 支持 USB 接口控制或级联，最多支持 64 台级联	台	1	3987.72	3987.72	
109	显示产品	LED网线组件包	高科华杰	配套	超五类	台	1	272.25	272.25	
110	显示产品	LED电源线组件包	高科华杰	配套	220V 电源相接	包	2	682.11	1364.22	
111	显示产品	配电柜产品	德力西	PA-C3/15KW	1. 最大负载功率 15KW； 2. 具有电源状态指示、工作状态指示，具有过流、过载，防短路等保护功能； 3. 具备多本地/远程控制设备的供电开启和关闭； 4. 单组回路输出，自动状态下可通过多功能卡或时控开关控制显示屏的开启和关闭； 5. 内部线材均采用国标纯铜导线，断路器、延时继电器、交流接触器为正泰，产品设计符合 CCC 认证标准，符合 GB 7251.12-2013； 6. 使用环境温度-20°-60°，环境湿度<90%，海拔高度<1000M；无剧烈震动，垂直倾角不大于 5°，无明导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、易燃、易爆的危险物品； 7. 具有检修照明、延时启动功能； 8. 防护等级为 IP32/IP35； 9. 电压标准：额定工作电压 Ue = 380V/220V、额定绝缘电压 Ui = 500V、频率：50Hz。	台	1	3672.9	3672.9	
112	控制产品	控制产品	卡莱特	LEDVISION	控制软件	台	1	0	0	免费

113	显示产品	LED显示屏	高科华杰	PH4-O	像素构成：表贴三合一 1921 (1R1G1B) ； 点间距：4mm 像素密度：62500 点/m²； 模组分辨率：80 点*40 点； 模组尺寸：320mm*160mm； ★白平衡亮度：=5000cd/m²；扫描方式：1/10 扫描 ★亮度均匀性：=98.5%； ★色度均匀性：±0.001Cx, Cy 之内； ★色温：3000-20000 可调； 亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 单点亮度校正:支持单点亮度校正功能； ★模组平整度：=0.1mm ★对比度：=10000：1； ★视角（水平、垂直）：H=170°±5°, V=170°±5°;换帧频率：50HZ&60HZ； 刷新频率：=3840Hz； 工作环境温度：-40°C ~ 50°C； 存储环境温度：-40°C ~ 80°C； 工作环境湿度：10% ~ 90%； 阻燃（防火）：PCB 的阻燃等级达到 UL94 V-0 级； 安全防护功能：具有防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能； 模组表面结构：灯珠不反射环境光，对比度高，色彩柔和，墨色一致性好； 防反光：屏体正面为黑色哑光处理； ★最大功耗：=645W/m²； ★平均功耗：=215.8W/m²； ★灯珠耐焊耐热：Tmax=260°C，回流焊 2 次； ★灯珠常温寿命：TC =25°C Ifr =10mA Ifg =10mA Ifb =10mA 通电 1000H； ★灯珠冷热冲击：-50°C-130°C各 15min200 次； ★蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害蓝光对视网膜表面及角膜和视网膜的辐射值检测 · 试验结果 · 无危害 ·	m ²	11.06	6979.5	77193.27
114	钢结构	钢结构	定制	定制	现场制作，双立柱 2.0M	m ³	11.06	4408.47	48757.6782

115	控制产品	LED视频处理器	卡莱特	A200	1. 具有 2 类视频输入接口，包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI 2. 最大带载 260 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点 3. 最大输入分辨率 1920 x1200@60Hz，支持分辨率任意设置4. 支持 4 路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6. 支持画面偏移 7. 支持适配多功能卡音频输出 8. 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 9. 支持亮度和色温调节 10.支持预制 16 场景，直接调用，方便使用 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持 USB 接口控制或级联 最多支持 64 台级联	台	1	3987.72	3987.72	
116	控制产品	YJV电源线	高科华杰	配套	3*6 1.最大负载功率 15KW； 2.具有电源状态指示、工作状态指示，具有过流、过载，防短路等保护功能； 3.具备多本地/远程控制设备的供电开启和关闭； 4.单组回路输出，自动状态下可通过多功能卡或时控开关控制显示屏的开启和关闭； 5.内部线材均采用国标纯铜导线，断路器、延时继电器、交流接触器为正泰，产品设计符合 CCC 认证标准，符合 GB 7251.12-2013； 6.使用环境温度-20°-60°环境温度<90%，海拔高度<1000M,无剧烈震动，垂直倾角不大于 5°，无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、易燃、易爆的危险物品； 7.具有检修照明、延时启动功能； 8.防护等级为 IP32/IP35； 9.电压标准：额定工作电压 Ue =380v/220v、额定绝缘电压 Ui = 500v、频率：50Hz。	米	50	2830.41	141520.5	
117	显示产品	配电柜产品	德力西	PA-C3/15KW		台	1	8852.58	8852.58	
118	网络产品	千兆交换机	锐捷	RG-NBS3200-24GT4XS	1、交换容量330Gbps，包转发率105Mpps； 2、接口：千兆电接口24个	台	2	6379.56	12759.12	
119	网络产品	万兆光模块	锐捷	SFP-MM850	万兆多模光模块,最大传输距离 300M,双纤口,适用 LC 型接头跳线	台	2	691.614	1383.228	

120	控制产品	控制产品	卡莱特	LEDVISION	支持 XP/WIN7/WIN8/WIN10 支持中文(简体、繁体), 英语, 法语, 西班牙语, 日语, 韩语, 葡萄牙, 俄罗斯、瑞典语 9 种语言 接收卡所在网口、接收卡数量、序号、型号、版本信息运行时间、接收卡之间网线连接状态、接收卡程序。 可快速探测出发送卡的序号、数量、型号、输入视频信号信, 发送卡程序。输出网口连接状态, 发送卡的固件版本信息(级联极限大于 15 台进行亮度、色温调节) 开启实时连接关系, 当连接关系变更时可以在屏幕中看到实时效果反馈 支持检测连接误码率测试, 并对异常进行标记 可设计发送卡布局、箱体布局 可快速将接收卡连接关系保存到发送卡及电脑 支持快速设置和拖动调节 支持 2000-10000 区间调节支持灰度、色条测试和各种老化测试 支持一键黑屏及冻结 设置多个箱体时, 支持箱体自动吸紧 支持 7 以上种快捷键功能自定义设置 支持(千兆网卡下) 回读发送卡已经保存的连接图 可自由选择预置分辨率及任意自定义分辨率 支持不同发送卡之间和同一发送卡网口内的备份支持指定接收卡保存和整屏保存参数 支持多发送卡网口回读参数 支持网口显示, 并有预警显示 支持信号切换选择功能 通过软件、发送卡和接收卡配合, 快速修复显示屏模块之间、箱体之间的缝隙支持单张发送卡系数导入导出 可以自动以模块大小 支持设置 3D 显示和效果调试 支持任意局部和整体系数回读支持不同权限设置, 防止误操作 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放, 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示, 支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示, 支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放, 支持多页面多分区节目编辑, 软件提供了丰富灵活的视频切换 协同能分区特效 以及三维特效动画	台	1	0	0	免费
-----	------	------	-----	-----------	--	---	---	---	---	----

121	显示产品	钣金960箱体	佳彩	P10	点间距: 10mm 发光点颜色 : 446 红色灯珠 基色 : 红色 密度:10000 点/m2 模组尺寸 : 320mm×160mm 模组行列数 : 长 32 点×宽 16 点 分辨率 : 512 点/块 平均无故障时间 : 10000 小时 模组 : 灌胶防水 视角 : 水平 70°垂直 30° 环境温度 : 存储 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +70℃ 相对湿度 : =95% 屏体厚度 : =10cm 工作电压 : 220V 平均功耗 : 350~480 W/m2 操作系统 : WIN 98/WIN 2000/WIN NT 控制方式:异步控制/同步控制 驱动器件 : 采用 LED 专用驱动器件 驱动方式 : 1/4 扫描 刷新频率 : =120 帧/秒 帧频 : =60 帧/秒 灰度/颜色 : 256 级亮度 : =2000cd/m2 亮度调节方式 : 软件调节 使用寿命 : =100000 小时 开关电源负荷 : 5V/40A	m²	17.2	1418.67	24401.124	
122	显示产品	LED室外支架(2024)	定制	定制	方钢+铝合金边框	m²	17.2	272.25	4682.7	

123	控制产品	接收卡	灰度	HD-W66	1. 标配 Wi-Fi，手机无线控制； 2. 2组 50PIN 通用 HUB 接口； 3. 支持节目边框、区域边框，支持自定义边框； 4. 支持多种文本特效，满足大部分应用场景； 5. 支持字体空心、描边等设计； 6. 支持最多 20 个内容区域，自由排版； 7. 支持外接温度、湿度、亮度、遥控、粉尘颗粒等传感器； 8. 支持动画字、炫彩字、动画背景等多种显示。 控制范围：单色：2048*512，双色 1024*512，七彩：1344*256 FLASH 容量：4M Byte 通讯方式：Wi-Fi（无障碍距离 20 米，实测 35 米）、U 盘、网口、串口 节目数量：1000 区域数量：20 个，独立分区，独立特效，独立边框 显示内容：文本、动画字、3D 字、图文（图片、SWF）、Excel、时间、温度（温湿度）、计时、计数、农历 显示方式：顺序显示、按键切换、遥控切换	块	1	694.98	694.98	
124	控制产品	RVV电源线	定制	定制	3*2.5	米	30	8.91	267.3	

125	显示产品	镜系列拼接屏	秀画	HC55-BSP	55 英寸液晶拼接屏 直下式 LED 背光源，亮度均匀。 物理分辨率不小于 1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达 178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可 24 小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。显示尺寸=55 inch 背光源类型：D-LED物理拼接缝=3.5 mm 物理拼接公差=0.8 mm 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直)对比度=1000 : 1 音视频输入接口等于 HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 控制接口不少于 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz 功耗：= 245 W 待机功耗：= 0.5 W 产品尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.17 (D) mm	台	4	6638.94	26555.76	
126	显示产品	LCD拼接屏 支架	秀画	定制	产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从 T1.0-T5 不等 备注说明：需要承重墙，墙面平整 注意事项：大规模拼接安装较为困难；先安装大屏，后装修。如先装修，四周预留 10cm 颜色：黑色 重量：11±0.5kg/个 厚度：85mm+屏厚	台	4	896.94	3587.76	

127	控制产品	超高清解码器	秀画	定制	- 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持等于2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 - 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入视频输出 - 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260W - 支持等于两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出视频编解码 - 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 - 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 - 最大支持3200w分辨率解码，具有等于64个解码通道，支持等于32路200W或64路720P视频同时解码上墙 - 支持加密码流、多码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示电视墙功能 - 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持等于4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持等于256个平台预案轮巡组 - 支持电视墙界面面对网络信号源八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 - 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开	台	1	15192.54	15192.54	
128	控制产品	控制产品	秀画	定制	LCD拼接屏快捷操作面板 支持全屏开关机 支持屏幕亮度调节 支持切换等于4种不同显示场景 86盒大小 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~90% RH（无冷凝水） 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：5%~90% RH（无冷凝水） 按键数量：8个 供电方式：干电池供电 遥控距离=10米（空旷无阻挡）安装类型：桌面平放、磁吸	套	1	0	0	免费

129	控制产品	HDMI铜线 视频线	秀画	HDMI-10	HDMI 1.4 4K30Hz 铜缆 (10 米) 端子镀金，耐腐蚀，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。环保加厚外被，耐磨不易破裂 经久耐用。 支持 HDMI 4K30Hz 型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型 (音视频线) : 铜缆 视频版本 : HDMI 1.4 支持最大分辨率 : 4K 30Hz 接口类型 : HDMI	台	4	238.59	954.36
-----	------	---------------	----	---------	--	---	---	--------	--------

130	系统管理 (必选)	海康威视 iScenic-SM	系统管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡分区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 八、核心参数配置 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 九、支持首菜单自定义展示设置； 1、支持所有设备统一校时； 2、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。	套	1	62621.46	62621.46
-----	----------------	--------------------	--	---	---	----------	----------

131	
132	
133	
134	

门户工作台 (必选)	海康威视	Infovision_iSe e-WKPF	一、千人千面工作台 1.强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率 2.根据用户权限，关联常用业务系统，包括智慧安防、智慧消防、园区巡检、智慧考勤、智慧访客、智能会议系统、物业系统、食堂系统、宿舍系统、智慧能源、智慧物流等，通过业务系统数据的接入，提供直观的业务数据展示，实现园区智慧系统数据的统一显示，提高办事效率。 二、应用导航 1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项。 三、快捷入口 1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务。 四、待办中心 1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不限于受理、退回、转办等功能。 五、通知公告 1.展现公告管理系统对外发布的公告信息，可以查看公告信息详情。	套	1	45526.14	45526.14
移动APP	海康威视	Infovision_iSe e-APP	面向管委会人员、景区管理员和安保人员提供丰富的景区应用，应用包含景区安保（视频监控、录像回放、智能门禁、事件上报等）、客流管理（客流排行、区域关注度、热度图等）、事件管理（事件中心、事件上报、事件处置等）、日常巡检、待办消息等	套	1	12870	12870
事件管理 (含事件联动)	海康威视	Infovision_iScenic-EHS	提供统一的事件中心，包括事件的汇聚、转换、处理、统计、可视化展示，实现事件的全生命周期管理。结合预案、工单保障事件流程的有序、高效、闭环，实现跨部门、跨区域、跨系统的协同工作，快速响应突发事件，保障景区高效运营，提高事件整体的处理水平。 支持接收景区各类智能事件并展示，支持查看事件的图片以及预览回放等操作，支持但不限于以下事件： 1、水雨情监测事件：雨量超限告警、水位超限告警（搭配环境监测模块使用） 2、客流人数预警事件（搭配客流模块使用） 3、烟雾检测事件、烟火检测事件、火点检测事件、温度报警事件、温差报警事件（来源于设备）	套	1	16830	16830
通知公告	海康威视	Infovision_iSe e-CMAS	管理员发布文件和通知，文件通知下发和用户未阅读提醒，提供对首页通知公告的管理，创建、修改、删除、实时发布、特定时间发布、下架、查询功能。并提供开放能力，即提供API接口供外部调用及小部件，来提供模块的扩展性与易于集成特性。	套	1	10890	10890

135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	

人脸评分服务 (演示单 请勿勾选)	海康威视	Infovision iScenic-FFS	开启人脸评分算法	个	1	7920	7920
景区信息管理	海康威视	Infovision iScenic-RSAM	基本信息管理：景区景点的基本信息进行录入，并支持关联人/车统计组，实现景区景点数据信息化 1、支持景区景点信息的增删改查 2、景区信息包含景区名称、简称、类型、等级、地理位置、开放时间等；景点信息包含景点名称、是否重点景点、所在景区、景点图片、简介、关联客流车流统计组等 3、支持列表和图表模式切换	套	1	7920	7920
检索中心-人车检索	海康威视	Infovision iScenic-PSS_RC	人车检索应用在景区中常用于处理人员走散、高频目标识别、违停车辆查询等情形，其以人脸识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人脸、人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力，同时结合地图展示，实现高效找人找车。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件、车辆实时事件； 3、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员轨迹展示（含门禁、抓拍机数据）；支持车辆轨迹展示（含出入口、卡口数据）。	套	1	9405	9405
智能文搜-以文搜图	海康威视	Infovision iScenic-PSS_Msearch	默认包含100路，超过100路22.5元/路。 多种硬件配件单融合计算路数。面向中大型场景，建议以文搜主机为主。	路	200	148.5	29700
景区总体态势看板	海康威视	Infovision iScenic-Board-ZT	实现景区概览一览，包含值班人员、客流车流统计、报警统计，以及客流车流停车热力图上图展示，实现数据监测	套	1	2970	2970
专题看板-客流专题（二维）	海康威视	Infovision iScenic-Board-KL	客流管控专题看板，展示客流一张图；支持在一张图上展示：景区实时客流、客流时段分析；景点的排队流量/密度、时段分析、客流出入口事件&视频；游客画像分析（性别、年龄段分析）	套	1	1485	1485
专题看板-车流专题（二维）	海康威视	Infovision iScenic-Board-CL	车流管控专题看板，展示车流一张图；支持在一张图上展示：景区实时车流、车流时段分析；各景点/区域/路段的排队流量/密度、时段分析、车流出入口事件&视频；停车场余位情况；	套	1	1485	1485

142
143
144
145
146
147
148
149

专题看板-报警专题（二维）	海康威视	Infovision iScenic-BJJC	报警专题看板，展示景区各类事件一张图；支持在一张图上展示：景区今日报警统计（总数、处理中、未处理、时效）、今日报警趋势图、今日报警类型统计、实时报警列表、报警处理时效统计、历史报警趋势、关联监控点实时画面；	套	1	1485	1485
客流管理（底座）	海康威视	Infovision iScenic-KLGL	包含原先基础客流、精准客流、关注度客流、客流密度功能	套	1	990	990
运营分析（客流）	海康威视	Infovision iScenic-OSAS	1、支持按景区、景点多维度实时监测当日客流情况，为景区运营管理提供支撑，提升游客的旅游体验 2、按景区/景点分析游客男女比例和年龄段分布情况 3、支持景区景点数据切换 4、支持按照多种时间周期查询各景区景点客流数据，用于客流分析 5、支持天气客流分析数据展示，用于分析天气相关因素对景区客流的影响 6、支持数据的导出	套	1	16335	16335
客群统计	海康威视	Infovision iScenic-KQ	适用于客群运营场景，基于多维客流系列相机，普通相机+AI智能盒，或抓拍机+超脑设备使用，进行客群分析。 1、支持客群细化，更精准地萃取具体细分客户的需求、特征、偏好、价值等，从而更有效地进行客群定位、策略、设计、营销，如配置资源以满足客户需求，改善客户体验，提高客户满意度，降低流失率；	套	1	9405	9405
热力图	海康威视	Infovision iScenic-RLTX	应用场景：通过设备上报的人数进行热力渲染，实时掌握景区各区域热力分布情况 1、按楼层或总区域维度展示各个子区域的热度，在图中以不同颜色标识。 2、支持热力回访功能，可以回溯查看历史热力分布变化情况	套	1	10395	10395
展厅参观人数	海康威视	Infovision iScenic-KSH	展厅参观人数：展示当日参观人次、当月参观人次、实时滞留人数、累计参观总人次信息	套	1	10444.5	10444.5
客流排队分析	海康威视	Infovision iScenic-PDFX	一张图上展示景区客流排队实况：包含景区人数总览、排队总览和重点部位的实时画面以及预计排队时长 注：支持对接客流相机关注度模式，获取区域排队人数和时长数据	套	1	8613	8613
视频监控	海康威视	Infovision iScenic-VMS	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。	路	200	79.2	15840

150	智慧景区管理平台	
151		
152		
153		
154		

门禁管理	海康威视	Infovision iScenic-ACS	通过接入多种门禁设备,利用卡片、人脸、指纹介质,实现人员身份识别、出入管控等智能应用,主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。	门	50	39.6	1980	
巡更管理	海康威视	Infovision iScenic-GTPS	巡更管理应用,利用门禁点、报警器等设备作为巡更点,完成区域内的巡更任务。主要提供巡更点管理、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用。一、提供巡更点管理应用 1、支持将门禁读卡器、报警器、近距离射频识别、二维码作为巡更点; 2、支持自定义扩展巡更点类型;二、提供巡更计划管理应用 1、支持设置巡更路线,巡更方式包括:全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义; 2、支持设置巡更计划,可按巡更计划生成巡更排班; 3、支持假日设置,可设定不巡更的假日时间; 4、支持巡更短信提醒,可通过短信的方式提醒巡更员按时执行巡更计划; 三、提供单兵巡更管理应用 1、支持单兵上查询所有巡更排班信息,可查看巡更排班执行情况; 2、支持查询巡更员巡更计划详情,包括巡更时间、方式、类型; 3、支持确认是否执行巡更计划; 四、提供信息查询及统计分析应用 1、支持排班信息查询,并可导出查询结果; 2、支持巡更历史查询,并可导出查询结果; 3、支持巡更统计分析,可按巡更路线、巡更点、巡更员查看选定巡更时段内的统计分析,并可导出统计分析结果; 五、支持离线巡更 1、当巡更点网络异常时,巡更员可正常执行巡更任务,待网络恢复后,巡更事件上报平台更新巡更状态。	套	1	2970	2970	
智能巡检 (巡检引擎)	海康威视	Infovision iScenic-PIE	支持现场巡检、远程巡检和自动巡检三种巡检方式。 实际项目中,如用户有特殊要求,可以通过调整默认巡检对象类型、巡检计划模板、新增巡检方法、调整巡检应用参数等方式,修改或重新自定义一个符合现场用户使用场景的巡检应用。	套	1	5445	5445	
紧急报警	海康威视	Infovision iScenic-ESCPMS	应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力,通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助,完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力,可实时查看现场视频画面,并可报警人员对讲沟通; 2、支持历史报警事件查询及导出能力; 注:如紧急报警设备涉及视频通道,需同时新增对应视频监控路数授权	路	10	168.3	1683	
AI模型管理	海康威视	Infovision iScenic-AIMS	提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓拍计划配置。通过将AI模型下发至设备,为设备通道配置智能分析任务,使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力,能够解决碎片化场景下的智能分析问题。	套	1	32670	32670	

155	设备网络管理	海康威视	Infovision iScenic- DeviceOPT	设备网络管理应用, 对接平台的视频设备, 门禁设备, 梯控设备, 可视对讲设备进行在线巡检, 及时发现故障设备和掉线设备, 支持监控点通道的录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。使运维工作更加高	路	200	14.85	2970	
156	视频质量诊断	海康威视	Infovision iScenic-VQD	视频质量诊断应用, 提供视频图像诊断和监测服务。支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。	路	200	14.85	2970	
157	视频联网应用	海康威视	Infovision iScenic-NCG	用于平台对外标准化互联互通(跨网、异构)的组件。 支持通用视频联网标准协议(GB/T28181、DB33/T629), 提供支持其他联网标准的扩展能力。	套	1	5504.4	5504.4	
158	LED数据发布	海康威视	Infovision iScenic-LED	适用于LED屏上发布文本+动态数据的场景, 屏的像素点在65万以内 1、支持仰邦、诺瓦(车辆诱导屏)、灵信LED; 2、支持LED配置可视化 3、支持设置LED显示屏的长宽、亮度、类型、点阵、数据极性、OE极性; 4、支持字体相关设置; 5、支持数据显示(客流、密度、客群、车流数据) -客流支持: 进客量、出客量、保有量、客流状态 -密度支持: 客流密度、密度状态 -客群支持: 男性数、女性数、男占比、女占比 -车流支持: 进车量、出车量、保有量、车流状态、停车余位 6、支持时间显示; 7、支持播放设置(显示模式、运行速度、停留时长);	套	1	4257	4257	
159	信息发布素材配置	海康威视	Infovision iScenic_SET	支持将景区中客流、车流、环境量数据作为素材推送信息发布屏 结合信息发布平台功能使用	套	1	19404	19404	
160	停车场-车辆出入口放行管理	海康威视	Infovision iScenic-PMS	出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备, 利用车牌号码、卡片, 实现车辆识别、出入管控等应用, 主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用, 支持中心和岗亭实时监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲辅助功能 1、出入口车道管理; 2、车辆管理; 3、车辆放行规则管理; 4、出入口显示和语音播报管理; 5、库内车辆管理; 6、记录查询和统计; 7、岗亭管控; 8、中心管控	车道	4	5940	23760	

停车场-车辆 收费管理	海康威视 iScenic- PMS_charge	Infovision	停车场车辆收费管理主要应用于商业综合体、景区、小区、学校、医院等 停车场停车收费场景，提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式 管理、岗亭收费员交接管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通 过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工 缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付 宝、微信、ETC等多种支付方式 一、车辆充值管理 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持 充值退款和删除包期 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、 星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 二、收费规则管理 1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计 时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时 长不按日分割 三、停车收费方式管理 1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微 信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票 打印 2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后 在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴 费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收 费，收费后，车辆在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫 车主的付款码进行收费 5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入 手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定时间内出场。 支持支付宝/微信 6、支持无人值守场景下，无牌车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和 自助缴费，有牌车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况 下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正 车牌、手动放行、入场人工匹配的操作 7 支持ETC停车付费 支持对接广东 上海 山东 福建 云南 宁夏等	套	1	1782	1782
----------------	--------------------------------	------------	---	---	---	------	------

162	车流分析 (新)	海康威视	Infovision iScenic-STFAS	应用场景：应用于景区对车辆进行数据分析，为景区车流运营管理提供依据 车流分析数据来源：室内停车场（车位相机、地磁、道闸、卡口），室外道路卡口 一、车流量分析 1、支持按时间、区域维度统计各区域的进出车辆数 2、支持按日、周、月、季、年、特殊日以及自定义方式进行不同时间周期进出车辆、总车辆、当前车辆、去重车辆的统计和数据导出 3、支持以趋势图或表格形式展示车辆数据 4、支持根据历史数据对车辆进行数据预测 5、支持不同区域车流量阈值自定义配置 二、来源地分析 1、支持按时间、区域维度对各区域的车辆来源地统计排查，可区分省内省外。 2、支持按日、周、月、季、年、特殊日以及自定义方式进行不同时间周期总车辆和数据导出 3、支持以地图或表格形式展示车辆来源地数据 三、车牌明细查询 1、支持按入场出场时间、车牌号码、识别标签、停车时长对进出景区车牌明细数据查询和导出 2、支持查看未离场车辆明细 3、支持按入场时间或停车时长对车辆进出记录排行 四、车牌进出统计 1、支持按车牌号码、区域、车牌归属地、进出次数、停车类型以及车牌颜色信息对进出景区车牌数据统计和导出 2、支持查询车辆进出明细详情记录	套	1	3168	3168
163	视频直播-直播 推流 RTMP/基础 费用	海康威视	Infovision iScenic-iLVR	场景：直播推流给第三方平台，通过RTMP推流 1、实现RTMP推流给第三方功能（例如微信视频号、快手、b站、地方媒体、电视台、三方云平台） 2、实现萤石直播间可关联非萤石协议接入设备 注：第三方推流地址需是固定地址，不支持抖音（推流地址有密钥且动态）	套	1	11187	11187
164	视频直播-直播 推流 RTMP/推流 路数	海康威视	Infovision iScenic-iLVR- NUM	根据推流给第三方平台的监控路数收费，一个通道一路	路	1	10494	10494

165	智能监控 (景区找人/ 重点人员布 控/车辆查 询)	海康威视	Infovision iScenic-FRS	1、支持基于人脸识别技术的以脸搜脸、人体查询 2、对重点人员、陌生人、高频人员等人进行定向识别监测防控、轨迹追踪 3、支持按车辆属性搜索车辆能力	套	1	18612	18612	
166	数字导览 (AR)	海康威视	Infovision iScenic-DG- BEAN	基于多个AR画面及标签(如客流、视频、人员密度、建筑物、商业、酒店、景点、公交站、垃圾桶、岗亭等标签),可供游客实时预览体验,以此增加游客的互动性和趣味性,有效转变传统旅游导览的方式。	套	1	29205	29205	
167	AR高空点位 场景数	海康威视	InfoCom AR_AR	本模块是高空点位的授权个数,包含高空鹰眼、高空云台、高空球机的设备个数。(360度鹰眼算2个场景,其他设备算1个) 必选模块, 功能规格: 高点场景信息管理: 1、支持对高点视频点位进行添加、删除和编辑。 2、支持对高点视频信息(包括:高点类型、高点编号、高点名称、设备类型、高点通道、顺序号、高点经纬度、可视域信息)进行添加、删除和编辑。高点视频信息添加成功后以列表形式展示,并支持按组织和点位名称进行精确和模糊检索。 3、支持对高点视频点位显示顺序进行排序配置,客户端显示高点点位资源时按照配置的顺序进行展示。	路	1	18810	18810	

AR实景地图应用	海康威视	InfoCom AR_ARStd	AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 功能规格： (1) 高点视频预览和回溯： 1、高点视频预览：支持预览高点视频，视频流畅，高点视频画面以画中画及点、线、面、图标的形式展示标签信息，可查看标签的详细信息，画面自适应和原始比例调整，标签位置根据比例自动调整。 2、低点视频预览：支持在高点视频中以画中画形式展示低点视频画面，可同时播放多个标签的关联视频，可查看标签的详情信息。 3、云台控制：支持对高点云台设备进行云台方向控制，视频画面转动及缩放时，标签跟随视频画面调整显示位置，支持对标签关联的低点视频点位进行云台方向控制。 4、云台变倍：支持在视频预览过程中通过鼠标滚轮控制设备进行变倍控制，倍率变动时，标签跟随视频画面调整显示位置。 5、3D定位：支持高点云台/球机设备、高点全景设备的特写球机进行3D缩放，由左上到右下框选时视频画面进行放大居中显示，由右下到左上框选时进行缩小居中显示。 6、手动跟踪目标：支持高点全景特写球机手动跟踪功能，支持框选移动的目标，特写球机将目标放置在画面中心并变倍放大，通过云台自动跟踪移动目标对象转动。 7、全景和特写球机视频预览：支持同时预览全景画面和特写球机的画面，球机预览窗口支持缩放。 8、全景和特写球机视频切换：支持高点全景设备的全景视频预览画面与特写球机预览画面进行切换显示，全景和特写球机画面都可以作为主画面显示，并且全景视频预览画面与特写球机预览画面中均可展示标签。 9、视频抓图：支持视频预览过程中进行视频抓图，图像保存至本地磁盘目录，并可打开图片库进行图片预览。 10、视频录像：支持视频预览过程中进行视频录像，录像保存至本地磁盘目录，并可打开录像存储库进行录像文件播放。 11、视频预览窗口调整：支持双击高点视频预览窗口标题栏，拖动改变主界面位置，可拖动至辅屏显示。 12、视频回放检索：支持按照高点点位、日期、时间段检索高点及标签关联的历史视频	套	1	21780	21780
----------	------	---------------------	--	---	---	-------	-------

169	通用业务标签应用	海康威视	InfoCom_AR_COMMONV	非必选项： 功能规格： (1) 通用业务标签应用： 1、人脸标签： 支持在高点视频中管理人脸标签（包括：名称、实时抓拍、视频监控和人脸历史信息），可按日、周、月维度统计展示人脸实时抓拍数据折线图，可查看和筛选人脸历史信息（包括：抓拍图片、性别、年龄段、抓拍地点、抓拍时间等和人脸黑名单预警信息）与人脸黑名单（包括：抓拍图片、黑名单对比图、布控任务、抓拍时间、抓拍地点等）。 支持按照相似度和抓拍时间进行排序展示。 支持发生人脸黑名单报警时，标签闪烁红点同时展示报警列表，并可查看报警详情（包括：抓拍人脸图，比中黑名单、比中黑名单信息、黑名单列表、报警时间、报警地点等）。 支持在实时报警列表中筛选和查看人脸报警详情。 2、卡口标签： 支持在高点视频中管理道路卡口标签（包括：标签名称、实时抓拍、视频监控和卡口历史信息），标签中展示关联的卡口每个车道的视频，并可多画面同时播放多车道视频，可按照周、月维度统计展示卡口车流量和违法变化量折线图。 支持查看和筛选历史正常过车信息（包括：车牌号码、车牌颜色、品牌、年款、车身颜色、车辆类型、过车时间等），可查看违法过车信息（包括：车辆信息、车辆抓拍图片、违章信息），正常过车和违法过车均可以列表形式或图片形式展示查询结果。 支持发生车辆违法事件时，标签闪烁红点同时展示报警车牌号列表，并可查看报警详情（包括：车牌号码、报警时间、拍摄位置和抓拍图等）。	套	1	20065.32	20065.32	
170	信息发布应用	海康威视	InfoCom_Shows_Publish_XPUBLISH	统一接入信息发布屏进行信息发布的场景应用，提供图片、音频、视频、文本、Word、Excel、PPT、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序等素材节目的编排和发布。提供素材库管理、节目编排、内容发布、快速发布、发布记录管理、终端巡检、终端管理等应用。满足用户媒体宣传、广告运营、媒体播放、数据展示发布等信息发布的场景需求。	套	1	19800	19800	
	信息发布管理平台	海康威视	InfoCom_Shows_PUBLISH_TERMINAL	对接管理的信息发布终端数量，有几个终端就选择几个。 注：10个及以内免费。	个	20	564.3	11286	
171	信息发布终端数量	海康威视							

172	总线报警主机	奥卡	ZJ-002	1、工作电压:12V/1A 2、工作频率:315/433.92MHZ 3、静态电流:30mA 4、工作电流:<255mA 5、接收灵敏度≥108dBm 6.发射功率:500mW(发射距离开阔地约 1500m)	台	2	3441.24	6882.48	
173	报警主机蓄电池	奥卡	12V-7	充电后备电池(12V7AH, 报警主机专用) 标准电压 12V, 额定容量 7.0Ah, 技术参数: 1、材料: ABS 2、颜色: 白色抛光 3、电池: 12V23A 电池 4、发射电流: 18mA 5、待机电流: <1uA 6、空旷距离: >1500 米 7、 频段: 调幅 315MHz 产品特点: 1、整个圆弧设计, 外观圆润饱满。/2 、整个设计防水、防油。 3、超大功率, 远距离传输, 信号稳定 4、产品	只	2	172.26	344.52	
174	紧急按钮探测器	奥卡	W5	为报警主机安装 1、设备类型: 单防区扩展模块 2、防区数量: 1 个 3、通讯接口: M-BUS 4、通讯线材: RVV2*1.5 5、通讯协议: M-BUS 协议 6、外壳材质: 塑料 7、使用环境: 室内	个	6	14.85	89.1	
175	总线防区扩展模块	奥卡	ZZQ-1	8、工作电源: DC36V/0.8mA (主机总线供电) 9、工作温度: -10℃ 至 55℃ 10、工作湿度: 10% 至 90% 11、产品尺寸: 49.4*32*14.3mm 【产品功能】 1、防区扩展: 通过 RVV 线方式接入报警主机, 扩展 1 路有线防区 2、总线无极性: 总线接口不区分极性, 方便施工安装 3、地址设置: 通过拨码方式设置模块地址, 拨码地址不能重复	台	6	130.68	784.08	
176	残卫报警控制键盘	奥卡	AK-BJ7	7 寸 高清液晶屏, 显示分辨率: 1024*600 ; 安卓平台; 1.2G 主频; 1G+8G ; 4G 语音通话 / 上网 (4G 版) ; 1路 HDMI 输出; FSK, ASK 解码 ; 1路4 8 5接口 ; USB 接口 X2 ; Wi Fi + R J 4 5 ; 支持 99 路数据。	台	2	539.55	1079.1	

177	警灯警号	奥卡	BJ201	技术参数： ● 输入电压：12V/1A ● 报警接收频率：315MHZ ● 取消报警：红外取消、NEC 协议、32 位数据处理 ● 接收距离：开阔地>100 米 ● 报警分贝：30DB-120DB ● 灯珠电流：20ma ● 报警时间：30S、1 分钟、5 分钟、10 分钟。产品特点： 1、一般安装在病床的门口外，以便走廊中的医护人员观察； 2. 病床呼叫护士站时，该病房外的门灯声光闪亮； 3. 病床解除呼叫或在待机状态下时，该门灯熄灭 5、采用优质环保 ABS 材料	个	2	114.84	229.68	
178	R2无线遥控器	奥卡	R2-VK-1	【技术参数】 1、设备类型：无线遥控器 2、使用环境：室内 3、外壳材质：防火 ABS，阻燃环保 4、无线通讯：RF433，传输距离(空旷)：100m 5、安装方式：壁装、表面安装 6、工作电源：3V，标配 CR2032 电池 X1 7、待机时间：待机时间≤2 年(每天 20 次触发情况下) 8、工作温度：-10℃ 至 55℃ 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：63mm x49mm x 16mm 【产品功能】 1、功能按键：支持外出布防、在家布防、撤防、消警、紧急求助 5 个功能按键 2、无线通讯：采用 RF433M 双向无线通讯技术，支持 AES-128 加密和跳频技术，信息传输更加安全可靠	台	2	125.73	251.46	
179	本地高清液晶显示屏	王牌	4643	42 寸专业级液晶监视器	台	2	6878.52	13757.04	
180	智慧厕所软件	蓝图	LT-GW01	1. 蹲位空闲/占用显示，剩余蹲位数据显示； 2. 空气质量 PM2.5/氨气/硫化氢/温度/湿度，需外接环境空气采集器； 3. 人流量数据显示；需外接客流量计数器； 4. 图片/视频播放显示；	套	2	5781.6	11563.2	

181	
182	
183	
184	
185	

智慧厕所

智慧厕所主 控中心	蓝图	LT-GW01-1	1. ARM-Cortex A55 八核 64 位工业级主板 , Android13.0 系统。 4G 运 存, 32G 存储流畅运行2.HDMI 显示接口 3. 支持 WiFi 以太网接入网络 4. LORA 无线数据接入。	个	2	7476.48	14952.96
激光人体感 应器	蓝图	LT-TBX1	1.装在天花顶上, 人体蹲下时感应有人无人 尺寸 (直径 95mm , 厚 34mm) , 防水防潮材质 (阻燃 PC 进口) 2.工作电压 (DC12V) 3.感应方式 (主动式感应/判断有人无人) 4.通讯方式 (458 通信)	套	29	717.75	20814.75
厕位指示灯 条 (红绿 灯)	蓝图	LT-AI30-12	产品尺寸 : >长 150MM*宽 73MM*厚 45MM ; 外壳材质 : 铝合金 ; 输入参数 : AC100-240V/0.5A/55Hz ; 输出参数 : 12V ; 输出功率 : 60W 产品说明 : 本电源专为我司蹲位屏/指示灯/感应器 , 总线式供电而设计	台	29	318.78	9244.62
通信集中器	蓝图	LT-CONC1	1.读取有人无人数据。控制指示灯显示状态。无线传输厕位状态数据给主控 中心。 2.12V 供电 3.双路 RS485 总线 4.LORA 无线通讯	套	4	1793.88	7175.52
电源 12V/200W	誉想	DC-12-400W	1.90-264VAC 输入 , 12V、200W 功率 2.带过压 , 过流 , 过温 , 欠压 , 短路保护 3.高效率最低 82% , 低纹波 <100mVp-p。 4.宽工作温度范围 -30℃ ~ +70℃ 5.高容性负载设计 , 瞬时负载能力强 6.并机均流可选 7.高可靠性 , 100%老化测试	套	4	318.78	1275.12

186	算法分析服务器	AI融合巡检 超脑-存算一体	海康威视	iDS-96128NX-H16/HWF (标配)/多模态	【硬件规格】 3U标准机架式16盘位超脑NVR 支持硬盘热插拔 2个HDMI, 1个VGA 支持满配20TB硬盘 4个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、4个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口: 16路报警输入, 8路报警输出 【产品性能】 输入带宽: 512Mbps 输出带宽: 512Mbps 接入能力: 128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力: 最大支持24×1080P RAID模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘 (仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID) 【智能应用】 5合1 AI融合巡检, 集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 一、人 1、人脸识别: 人脸抓拍+人脸比对 2、人数统计: 倾斜客流统计+区域人数统计 二、车 1、机动车识别: 车牌识别(含车牌颜色)+车辆属性识别(含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型) 2、非机动车识别: 电瓶车+自行车 三、行为 1、安全帽反光衣: 安全帽(颜色: 红黄蓝白橙)+反光衣(颜色: 绿橙) 2、岗位行为分析: 在岗+睡岗(趴睡)+玩手机+人数异常+人员滞留 3、抽烟打电话: 抽烟+打电话 4、街面行为分析: 倒地+聚集+快速移动(奔跑)+剧烈运动(打架) 5、周界防范: 区域入侵+越界+进入区域+离开区域	1	95390.46	95390.46
-----	---------	-------------------	------	------------------------------	---	---	----------	----------

四、事件

187	边缘云一体机	边缘云一体机	海康威视	DS-VM21S-C/R8C/U/Edge (310815738)	上架参数：2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 C86架构HG7363处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置4根32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； HG5000系列及HG7363处理器系列支持的内存槽位减半； 硬盘：配置8盘位，系统盘2块480G SSD（RAID1），缓存加速盘2块480G SSD（无RAID），数据盘2块4T 7.2K SATA 阵列卡：配置一张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） PCIe扩展：HG7000系列处理器最大支持6个PCIe扩展插槽；HG5000系列及HG7363处理器最大支持4个标准PCIe插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x 773.2mm(深) 设备重量：最大30千克（含导轨） 操作系统：HIKOS企业版For Cloud（默认） 云计算软件：云计算平台模块授权×1；计算虚拟化模块授权×2；存储虚拟化模块授权×2	台	2	75346.92	150693.84
-----	--------	--------	------	-----------------------------------	---	---	---	----------	-----------

188	NTP校时服务器	海康威视	DS-VE11H-NTP (310813902)	接口：(高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路PPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8)/1U 通用款，该板卡配置推荐前端接入规模40000路以内（板卡接口可见SPS或规格书后视图） 【晶振款】 产品特点： 支持GPS、北斗、上级NTP；（选配支持CDMA校时） 支持多网域校时 支持双机热备、级联方案 处理器：嵌入式ARM处理器 同步精度：卫星同步精度<20ns 存储：512M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 冷启动捕获灵敏度：-148dBm 热启动捕获灵敏度：-156dBm 热启动时间<2min；冷启动时间<20min 授时容量：10000次/每秒（单千兆网口） 授时精度：≤5us 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口（4个可插拔模块化输出卡） NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定 NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定 光输出卡1（ST）：1-4路 RS422/485输出卡1：1-5路 网络管理端口（RJ45）：管理口 NTP输入端口（RJ45）：NTP INP PPS授时端口（SMA）：1PPS 10M授时端口（SMA）：10MHZ 串行管理端口（RS232）：串口 1路GPS/BD天线接口（支持选配2路）	1	23926.32	23926.32
-----	----------	------	--------------------------	---	---	----------	----------

NTP校时服务器

189	NTP天馈包 及子钟配件	海康威视 NTP 30m天 馈包 (366001083)	Storage of Events or Alarms without Pictures : 海康威视NTP 30米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、30米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 天线材质：介质陶瓷 天线罩材质：ABS 工作温度：-40℃~+80℃ 相对湿度：Up to 90% 防护等级：IP67 接口方式：入室侧BNC公头 配套材料： 30米转BNC公射频电缆； 安装套件1副； 射频同轴天馈防雷器1个，尺寸51.5*24.8mm； 3米BNC公转BNC公跳线； 黄绿接地线1根；	台	1	1311.75	1311.75	
-----	-----------------	---	--	---	---	---------	---------	--

190	PC	安防配套PC	海康威视	DS-AXF151P-W10H/I7/16G/256G/AH	性能非凡 采用X86处理器，采用DDR4高速内存，采用大容量高速固态硬盘更兼容 支持主流操作系统，支持主流办公软件，安防应用软件，支持主流业务适用性强 支持多路高清视频回放，支持多屏显示、视频预览和业务操作并行，支持视频监控录像快速下载 小巧易用 机箱外观小巧，适用多种办公场景 支持多种尺寸显示器，灵活搭配 处理器：i7-13700 (16核/24线程/2.1 GHz)；(核/线程/ GHz) 主板模组：H610 内存：2根*8 GB，3200速率，DDR4，2个内存插槽，最大支持64 GB内存；GB，速率，DDR4，个内存插槽，最大支持 GB内存 SSD硬盘：1个 256 G SSD, 个 G M.2 SSD HDD硬盘：1个 2 T HDD，硬盘转速5400转 显卡：独立显卡型号RX550，显存容量4 GB，视频接口1个HDMI，1个DP，0个VGA;独立显卡型号，显存容量 GB，视频接口个HDMI，个DP，个VGA 光驱：不带光驱 电源：450 W 机箱大小：21 L 键鼠：含USB有线键鼠 显示器：23.8英寸，分辨率1080P，刷新率100Hz，2视频接口;英寸，分辨率，刷新率，视频接口 操作系统：Win10家庭版激活 前置USB接口：2个USB 3.0,2个USB 2.0 后置USB接口：2个USB 3.0,4个USB 2.0 硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口 PCIe扩展：1个PCIe4.0 x16插槽,1个PCIe3.0 x1插槽 音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in 网络接口：1个RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒 其他接口：1个PS2	4	9339.66	37358.64
-----	----	--------	------	--------------------------------	--	---	---------	----------

191	网络存储设备	海康威视	iDS-AK70248R-X	8U机架式48盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：16GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD 数据盘：1×480GB SSD（数据存储） 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 整机电源：1200W，1+1冗余电源 【产品性能】 以文搜图：图片流性能350路（文搜IPC） 检索数量：150W/天 视频性能：最大支持接入350路（最大接入带宽875Mbps） 回放性能：最大支持35路2Mbps 【智能应用】 前端接入能力：支持接入智能相机，对图片中的目标进行多模态大模型建模 大模型图文建模：内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系 大模型以文搜图：内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标 以文搜图应用展示：支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围 一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹 搜索结果快速筛选：以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选	台	2	71883.9	143767.8
-----	--------	------	----------------	---	---	---	---------	----------

视频存储

10TB容量, 3.5英寸外形尺寸和SATA3.0接口, 7200RPM
空气盘, CMR传统磁记录
传输速率267MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-304.8 m to 3048 m

接口类型: SATA
尺寸: 3.5寸
转速: 7200
平均读写功率 (W): 9.2W
缓存: 512MB
标称容量: 10TB
记录技术: CMR
接口传输速率 (最大值): 6Gb/s
MTBF: 2000000 h

193	UPS主机	创电UPS CDD20KL-S	基本描述:20Kva 三进三出塔式高频 UPS 一、输入特性 供电制式：三相四线+PE 输入电压范围 (Vac)：L-N:80~275 输入频率范围 (Hz)：40~70 旁路同步跟踪范围 (Hz)：50/60±10%、±5%可设 (默认±10%) 旁路输入电压范围 (Vac)：±20%、±15%、±10%可设 (默认±20%) 输入功率因数：>0.99 输入电流谐波：<3%(非线性负载) 电池 (Vdc)：±144~±240 可调 (默认 32 节 12V 阀控式铅酸蓄电池) 二、输出特性 供电制式：三相四线+PE 输出功率因数：1 电压 (Vac)：L-N:220/230/240±1% (默认 220) 频率 (Hz)：市电正常，跟踪旁路输入；市电异常，本机 50±0.1 或 60±0.1 波形失真度 (THDv)：<1%(线性负载)，<4%(非线性负载) 整机效率：最高可达 96% 过载能力：负载=105%：长期运行；105%<负载=110%：维持 60 分钟后转旁路；110%<负载=130%：维持 10 分钟后转旁路；130%<负载=155%：维持 1 分钟后转旁路；负载>155%时，立刻转旁路 三、其他特性 直流启动功能：具备 通信功能：标配 RS485、提供 1 路输入干接点和 3 路输出干接点 选配件：SNMP、并机卡、协议转换卡、干接点卡 告警功能：输入异常、电池低压、过载、故障等 保护功能：输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等) 噪音：<55dB (离箱体正面一米处) 工作温度：0~40℃ 环境湿度：0~95%，无冷凝	1	44599.5	44599.5
-----	-------	-----------------	--	---	---------	---------

194	UPS电池	悦诚蓄电 GP12V100AH		1、标称电压：12V 2：额定容量：100Ah（C10，1.8V/单体、25℃） 3、内阻：约 5.0mΩ（荷电状态 25℃） 4、短路电流：2400A 5、自放电：≤3%/月（25℃） 6、适用温度范围：-20℃~50℃ 7、执行标准：GB/T 19638.1-2014 8、均充电压：2.35V/单体（25℃） 9、浮充电压 V/单体：2.25V/单体（25℃） 10、温度补偿系数：-4mV/℃·单体 11、最大充电电流：37.5A	节	16	1941.39	31062.24
195	电池箱/电池架	国产	\	板材厚度：托盘焊接板、立柱挡板、侧挡板为 1.5mm，立柱、承重横梁、上下围挡板、托盘横梁、上下直梁为2.0mm 工艺：板材折弯 结构：双列四层	套	1	2623.5	2623.5
196	电池间连接线/铜排	国产	\	适配 100AH/16 节电池架用； 套装内物料： 1、连接线缆： 规格: ZR-BVR-25 方 数量：长度 600mm*12 根，1500mm*5 根 2、绝缘帽： 数量：32 颜色：红/黑 3、铜鼻子： 规格：OT-8，已压接 数量（套）：34	套	2	1154.34	2308.68
197	汇流箱	国产	\	安装方式：挂壁式 材质：优质镀锌板材 板厚：1.2mm 厚 空开：1 个 125A/3P 其他：柜门增加加强筋结构，含接地装置	套	1	1980	1980

UPS

198	服务器机柜	机柜	五洲博远	\	1) 产品尺寸：2000x1200x600(42U) 2) 立柱间距：485mm (19英寸标准) 3) 材质:SPCC 优质冷轧钢材材料，承载立梁≥2mm，框体≥1.5mm,其他厚度大于≥1.2mm 4) 符合 ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2DIN41491PART1，DIN41494；PART7GB/T3047.2-92 标准，兼容 EISI 5) 标准标配：风扇×4，托盘×3，立柱×4，螺母若干，脚轮×4) 及安装附件； 6) 配置 6 位 10A 机架 3 孔电源及配套机柜称重底座	套	1	59815.8	59815.8	
199	电缆	供电	河北正电 线缆	YJV-3*4	YJV-3*4	公里	2	23760	47520	
200	电缆	供电	河北正电 线缆	RVV-2*1	RVV-2*1	公里	1.8	4950	8910	
201	网线	信息传输	安普隆信	cat-6	cat-6	米	10000	5.94	59400	
202	光缆	敷设直埋	烽火通信	24 芯	24 芯	公里	1.4	17275.5	24185.7	
203	光缆	敷设直埋	烽火通信	12 芯	12 芯	公里	2	10989	21978	
204	常规立监控杆	立杆	五洲博远	\	高 3.5 米，下口径≥114mm，上口径≥76mm，横臂：长度≥300mm 口径≥48mm，均包含：地笼、螺丝等；表面热镀锌喷塑处理。	根	19	772.2	14671.8	
205	景观立监控杆	立杆	五洲博远	\	高 2.5-4.5 米，下口径≥120*120mm，上口径≥80*80mm，横臂：长度≥800mm 口径≥60*60mm，均包含：地笼、螺丝等；表面热镀锌喷塑处理。	根	42	1237.5	51975	
206	高杆	立杆	五洲博远	\	钢制、高 6-9 米、均包含：地笼、螺丝等；表面热镀锌喷塑处理。	根	1	14850	14850	
207	设备箱	弱电设备箱	五洲博远	\	外形尺寸 ≥400*300*200 选用优质不锈钢板制作 按照监控立杆的直径配安装抱箍及配套安装螺栓; 全天候防风雨防尘, IP54 防护等级; 有进、排风口防水渗漏;	套	62	475.2	29462.4	
208	敷设管	PE	国产	40#	40#	米	2500	11.88	29700	
209	敷设管	钢管	国产	50#	50#	米	30	54.45	1633.5	

210	操作台	控制室操作	五洲博远	\	操作台多联可拼接，每工位宽度 0.6 米，箱体配备可调节标准 19 寸机架，整体框架材料采用首钢优质冷轧钢板，承重梁采用优质覆铝锌板制作，主机固定板、前后门、键盘抽屉采用首钢优质冷轧钢板、采用激光切割、数控冲压、数控剪板、数控折弯、数控焊接等现代化一流的加工工艺加工而成。 2. 操作台面采用优质环保实木颗粒板为基材，上下双贴面，前端藏有 30mm 宽鸭嘴型聚氨酯手柄使人体长时间工作时更加舒适，具有耐磨、耐腐蚀。高强度，耐用，使用方便，整体美观整洁。 3. 表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 4. 单层铝型材背板 内置 1 层隔板	米	5.4	4984.65	26917.11
211	接地	接地材料	定制	\	设备接地 10 欧	批	1	4723	4723
212	其他辅材	安装材料	定制	\	整体设备安装、施工材料	批	1	89100	89100
213	施工费	安装	\	\	人工、机械	批	1	485100	485100
214	导览机及耳机	导游游客	山水间	F503	50 人团队+智能充电箱	批	1	28908	28908