

合同编号: ZDCG2024-095HT

竞争性谈判

志丹县政府采购项目

志丹县市场监督管理局创建国家食品安全示范城市执法装备
采购项目供货合同

项目编号: ZDCG2024-016JZ

甲 方: 志丹县市场监督管理局

乙 方: 志丹县臻美文化广告传媒有限公司

见 证 方: 志丹县政府采购中心

供 货 合 同

甲 方：志丹县市场监督管理局

乙 方：志丹县臻美文化广告传媒有限公司

见证方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的设备，在志丹县财政局的监督下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为志丹县市场监督管理局创建国家食品安全示范城市执法装备采购项目的中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及志丹县政府采购中心的竞争性谈判文件、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同供货详细内容及规格要求（见附件）

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币壹佰伍拾壹万玖仟玖佰捌拾元整（¥：1519980.00 元）

（二）合同总价包括：设备供应费、运输费（含保险费）、安装调试费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

付款方式：

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11 号）文件；延安市财政局关于《延安市优

化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15号）文件执行

（一）合同签订后，支付合同总价款的 40%；

（二）所有设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价款的 60%。

（三）支付方式：国库集中支付。

（四）结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），到志丹县人民法院办理结算。

四、双方的权利和义务

（一）甲、乙双方应严格遵守合同约定的权利、义务。如有违反，违约方应承担违约责任。

（二）因质量问题发生争议时，以陕西省市场监督管理局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。

（三）本合同未尽事宜，按民法典有关规定处理。

（四）甲方在合同签订之日起 2 个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

（五）甲方在项目验收合格后 2 个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

五、交货条件

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：合同签订之日起 30 日历日，完成设备的安装调试并正常使用。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从设备供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但必须保证按期交货。

七、质量保证

乙方所供设备必须执行下列条款:

(一) 选用的设备保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常, 配置合理, 全面满足磋商文件要求。

(二) 设备符合国家有关规范要求, 确保所有设备达到最佳使用状。

(三) 各种设备具有良好的外观, 适合安装场所使用。设备免费保修一年, 免费保修期内, 同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用, 可以更换同型号、同规格的产品, 服务响应时间不超过3个工作日, 解决问题不超过20 工作日, 确保所有设备正常使用。

八、售后服务

乙方提供以下售后服务:

(一) 质保期内:

1、乙方所供设备发生质量问题, 接到甲方通知后, 应于当日派出专业的维修人员到设备现场进行维护, 发生的全部费用由乙方承担, 若需将产品送回生产厂, 乙方承担往返费用。

2、乙方定期派技术人员到设备现场走访, 对所有设备给予检查维护;

3、所提供软件及系统程序在验收合格三年内免费升级;

(二) 按照国家有关要求及规定, 质保期限为一年。质保期结束前, 乙方应对所供设备进行全面检查, 全面检查维护。

九、技术与服务

(一) 技术资料:

1、产品合格证;

2、产品使用说明书; (中文)

3、其它资料。

(二) 服务承诺: 以招标文件、澄清表、合同和随设备的相关文件为准。

十、违约责任

(一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 按合同要求提供产品或设备质量不能满足招标文件要求, 乙方必须无条件更换产品或设备, 提高技术, 完善质量, 否则, 甲方有权终止合同, 并对乙方的违约行为进行追究, 同时按《政府采购法》和《陕西省政府采购供应商管理办法》进行相应的处罚。

(三) 交货期每超过一天, 扣除乙方合同总价款的 1%。

十一、验收

(一) 设备到达甲方指定地点后, 甲方根据合同要求, 对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。

(二) 所有设备安装并正常运行后, 由乙方进行自检, 合格后, 准备验收文件, 并书面通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后, 会同乙方和见证方进行验收, 验收合格后, 填写志丹县单位政府采购中心项目验收单 (一式四份) 作为对所供设备的最终认可。

(四) 验收依据:

1、招标文件、澄清表;

2、本合同及附件文本;

3、国家相应的标准、规范。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：

（一）在不影响正常工作的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

（二）协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十三、附则

（一）所有设备需要进行保险时，应另定协议。

（二）竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件以及澄清文件作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

（三）本合同一式6份，甲方、乙方各执2份，见证方、财政局1份。本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同履行完毕后，自动失效。

（以下空白）

甲 方	乙 方	证方
采购人名称 志丹县市场监督管理局 (盖章)	中标供应商全称 志丹县臻美文化广告传媒有限公司 (盖章)	志丹县政府采购中心 (盖章)
地址:	地址: 陕西省延安市志丹县保安镇办教地址: 志丹县城北街	地址: 志丹县城北街
邮编: 717500	邮编: 717500	邮编: 717500
法定代表人: (签字并盖章) 李耀 106250031082	法定代表人: (签字并盖章) 印文 6106250030714	法定代表人: 殷海瑞
被授权代表: 李永已	被授权代表:	被授权代表: 殷海瑞
电话: 13509117246	电话: 0911-6632088	电话: 0634021
传真:	传真:	传真:
开户银行:	开户银行: 中国工商银行股份有限公司志丹县支行	
帐号:	帐号: 2609082309200144348	
签订日期: 2024年10月10日		

合同附件:

竞争性谈判澄清报价表

项目名称	志丹县市场监督管理局创建国家 食品安全示范城市执法装备采购 项目	项目编号	ZDCG2024-016JZ
竞标单位	志丹县臻美文化广告传媒有限公司		
竞标单位 二次报价	大写：壹仟伍佰叁拾玖元玖角捌分 小写：15199.80		

竞标单位澄清内容：

法定代表人或授权代表（签字）：高文海

2024年9月12日

监标人：齐丽

文件编号 ZDCG2024-016JZ
志丹县市场监督管理局创建国家食品安全示范城市执法装
备采购项目

竞争性谈判响应文件

正本

供应商：志丹县臻美文化广告传媒有限公司

时 间：2024 年 9 月 11 日



第一部分 谈判函

志丹县政府采购中心：

我单位收到贵中心 ZDCG2024-016JZ 号竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加该项目谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

二、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判活动有关的任何证据资料。我们理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结果。

三、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供谈判采购项目及技术服务，完成合同的责任和义务。

四、按谈判文件的规定，装备送达采购人指定地点验收合格的谈判报价为：

人民币（大写）：壹佰伍拾叁万陆仟伍佰贰拾陆元整；¥1536526.00 元。

五、我方提交的谈判响应文件正本一套、副本二套。

六、我方的谈判响应文件在开标后 90 天内有效，如成交，延至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次谈判活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：志丹县臻美文化广告传媒有限公司（公章）


地址：陕西省延安市志丹县保安街办事处灵皇城社区水岸逸品门面房

开户银行：中国工商银行股份有限公司志丹支行

帐号：2609082309200144348

电话：13289655555 传真： 邮编：717500

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）



高子涛

2024 年 9 月 11 日

第二部分 谈判报价表

项目名称		报价内容	装备供应费 A	其他费用 B	合计 C	交货期 D	质保期 E
志丹县市场监督管理局创建国家 食品安全示范城市执法装备采购 项目			1536526.00	0	1536526.00	30 日历日	1 年
合计（人民币）			大写：壹佰伍拾叁万陆仟伍佰贰拾陆元整 小写：1536526.00 元				

单位：元（精确到小数点后两位）

注：以下情况按废标处理。

- (1) A-E 栏未填写阿拉伯数字。
- (2) “合计（人民币）”大写“”栏未填写报价金额。



供应商：志丹县臻美文化广告传媒有限公司（公章）



高文清

分项报价表

项目名称：志丹县市场监督管理局创建国家食品安全示范城市执法装备采购项目
单位：元

一、通讯指挥装备

表 1：通讯指挥装备一览表

序号	名称	品牌型号及规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	对讲机	摩托罗拉 UV-8D 发射功率：<8W、使用距离：2-10 公里、电池容量：2000mAh、待机时间：≤7 天、产品尺寸：128*62*33mm、信道数量：频率范围：400-480MHZ、工作电压：7.4V、工作温度：-20℃-60℃、耳机接口：K 头、天线接口：SMA 公头、充电方式：座充，支持电脑充/充电宝/直充/车充，PC+ABS 材质，手感舒适，防滑外壳，耐磨坚硬的材质让机器使用更长久，屏蔽外在干扰，有效隔离 30%外界设备干扰。	80	台	310	24800	
2	行车（船）外部照明系统	伍鼠 LED 警示灯 12V-24V 通用、单排灯六节每节 18W 线长 3 米左右，（定制）颜色：红蓝黄白 灯 LED 类型：汽车灯，金属外壳，高亮聚光、防水防尘、高效散热、小巧易装	10	台	800	8000	
3	无线上网卡	友猫.WiFi6 3T/WiFi 16 模块/ 尊想套餐/WiFi 版本/WiFi 版/芯片类型：	100	张	900	90000	

二、取证装备

表 2：取证装备一览表（带★为核心产品）

序号	名称	品牌型号及规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	执法记录仪	甬正 G6 电池是 20 小时续航，像素 3600 万，1080P 分辨率，红蓝爆闪警示音，LED 照明灯，自动红外功能，170 度超大广角，无光高清夜视，IP66 防水防尘设计，密码保护，循环录像，内存 64G 可存储 15 小时左右录像文件，F2.5 光圈，高解析多层镀膜广角定焦镜头。视场角：140 度，焦距：0.3M 及以上，调焦距离：2.5m-无限远，尺寸 78*54*25mm（跟据 ID 外观设计），2 英寸 TFT LCD 高分辨率彩屏，亮度不小于 250cd/m2，对比度不小于 400:1，双色模注塑工艺 IP68 级防护，防水防尘防摔设计，2 米跌落机器无损，录像内容不丢失。	100	台	4900	490000	
2	摄像机	松典 HD-301AM 显示屏尺寸：3.5 英寸高清液晶屏；拍照像素：4800 万像素；录像参数：4k 高清录像；电池容量：800mAh；使用时长：60-120 分钟；支持 SD 卡：32G-128G； 防抖功能六轴防抖，其他功能：支持手机或电脑连接传输照片；支持连接电脑、投影仪、电视，可外接广角镜头、补光灯、麦克风等功能。采用索尼 CMOS 高感光光度传感器 真实还原色彩，增强色彩饱和度，画面更艳丽，	29	台	4350	126150	
3	★照相机	松典 DC201A ① 3.0 寸 270 度液晶屏，2400w 高清像素，FHD 全高清录像，32G~海量存储。② 支持 16 倍变焦，补光灯拍摄，外接广角镜；③ 充电 4 小时，连续拍照 2 小时，可边充边玩。④ 支持防抖、拍摄定时、MIC、白平衡、特效、曝光补偿、人脸识别、笑脸拍摄、ISO、日期设置、自动关机、多国语言、电源频率等功能。防抖画质更清晰、拍摄更顺手，磨砂工艺，时尚外观握感舒适，长时间拍摄久持不累。	29	台	1900	55100	
4	★录音笔	得力 75612 录音格式 WAV/MP3/存储内存 32G（具体以产品实物为准）/充电接口	29	台	1000	29000	

		5V/1AType-C接口/电池容量 250mAh/音频格式 MP3、WAV、WMAFLAC、APE/语言支持简体中文、繁体中文英文，智能降噪无损录音畅享清晰音质。					
5	★平板电脑	华为 AGS6-W10 11 英寸 2024 款（标准版）屏幕尺寸:11 英寸、操作系统:标准版 HarmonyOS 4.2、处理器: 标准版骁龙 685、处理器核:8 核、运行内存:8G、存储容量:128G/256G、网络类型:WiFi、屏幕分辨率:1920*1080、屏幕占比:（屏占比 85%）、摄像头:前置 500W 后置 800w、电池容量: 7700 毫安，本地视频播放时间: 约 11.5 小时具体以实际使用为准、电源适配器:22.5W 快充、产品尺寸:长 252.3mmx 宽 163.8mm x 6.9 mm、产品重量:约 475 克（含电池）、出厂自带: 22.5w 充电器 x1+速指南（含电子三包凭证）× 1、支持外设: 支持外接 USB 设备、扬声器:扬声器 × 4、接口:typeC 充电口，全金属一体机身。	36	台	5560	200160	
6	★便携式打印机	汉印 GT110200 分辨率 300DPI/使用场景家用/办公/学习/便携 度桌面/产品特点即开即打、一机多用、远程打印，长期保存/打印类型 PDF/WVORD/图片/网页链接/EXCEL/PPT/连接方式 WIFI/USB/供电方式插电/使用耗材官方碳带普通 A4 纸张打印/GT1 尺寸为 295.5*147.3*69.3mm，重量约为 1553g（不含配件），打印速度 30mm/s，打印一张 A4 约为 9 秒左右。不堵墨、不漏墨、不污染。	20	台	1860	37200	
7	便携式扫描仪	得力 GK222 高拍仪 产品尺寸 88mmx67mmx288mm(不含软垫折叠)扫描幅面:/A4/扫描像素:1600 万像素/感光元件:CMOS/产品补光:触控式三级调节/包装清单:高拍仪、软垫	20	台	2350	47000	
8	光盘刻录机	爱国者 G90 外置光驱/G80/输入端头:USB-A/接口类型:USB接口/使用环境:5° C-35° C/ 产品尺寸:148*149*19mm 区间/适用机型:笔记本、台式机、一体机、超级本、苹果电脑	10	台	230	2300	
9	计算器	得力 77550 真人语音 GT 总和塑胶按键 防滑脚垫可设小数位/尺寸: 17.2*13.5cm、型号:中号-12 位	34	台	55	1870	
10	取证袋	腾明刑侦 40*50cm 物证封装袋 100 个特大号 40*50cm	100	只	98	9800	
11	移动储存器	品牌: 联想 thinkplus 型号: TU100 名称: USB3.1 闪存盘 接口: USB3.1/Gen1 接口 材质: 锌合金 颜色: 红色、银色、灰色 重量: 19.8g 容量: 128G 读取速度 120MB/s 写入速度 30MB/s 联想储存 128G 支持系统 Windows XP/7/8/10/11, Mac Os X 10.5+ LINUX2.4.X+	100	个	380	38000	
12	便携式执法工具箱包	驰明 3045 内径 40.3*28.3*9cm 外径 42*30*13cm 箱内有可塑性海绵 双扣钥匙锁 黑色箱体	34	个	520	17680	
13	环境温湿度测量仪(温控记录仪)	徐州腾茂 TM-TH-WIFI 湿度检测范围 0~100%/湿度检测精度±3%RH/充电器 DC5V 1A/充电接口 type-c/通信天线外置 4G 天线/通信制式 LTE-TDD/主机尺寸 88*85*36mm/主机工作温度-20~60℃/温度检测范围-40~85℃/温度检测精度±0.2° C	10	个	2350	23500	
14	红外测温仪	海康 E09 由低温型测温枪/量程-32~400° C/单点激光定位/物距比 12:1/发射率不可调/响应时间 0.5S/夜光屏显示 192*192/尺寸 75mm*145mm*35mm，自定义报警温度，高温异常时，屏幕提示补光灯闪烁，蜂鸣 报警，不遗漏任何温度异常	20	台	600	12000	

15	★红外测温仪	德力西 DM-5001 热像仪 E09/3 点测温/视场角:50° x50° /4GB 内置 emmc/超分辨:192*192/ 2.4 英寸 LCD 屏/支持 UVC 投屏/测温范围:-20° C~550° C/ 高低温自动捕捉, 0.5 秒快速响应, 13 点激光 准确定位快速锁定测量范围。15s 无操作自动进入休眠模式, 按任意键可唤醒一分钟左右无操作自动关机, 加长电池使用时间	1	台	3500	3500	
----	--------	---	---	---	------	------	--

三、快检装备

表 3: 快检装备一览表 (带★为核心产品)

序号	名称	品牌型号及规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	食源性微生物快速检测仪	云唐科器 YT-ATP 技术参数: 测量温度: 0℃~200℃ 温度分辨率: ± 0.1℃ 温度测量精度: ± 1℃ TPM(极性化合物组分含量): 0~50% TPM 测量精度: ± 1.5% TPM 分辨率: 0.1% 温度传感器: PTC 传感器 TPM 传感器: 电容传感器 TPM 响应时间: <3S 油品提示: 高低频率闪烁提示操作温度: 0 ~+50℃ 存储温度: -40 ~+70℃ 显示方式: OLED 高亮液晶屏, 5 级亮度可调。机壳材质: 高质量 PC 工程塑料 探头材质: 316 食品级不锈钢防护等级: IP 67 续航时间: 连续使用时间不低于 30 小时检测数据: 可有效存储 10000 条重量: 275g	1	台	2900	2900	
2	恒温扩增荧光检测仪	上海勤科 2F-109 依据行标: NY/T1257-2006、仪器箱体两侧设有双向操作口, 前开门设计, 方便取放样品。用户可通过箱体直接观察到暗室内的样品。特别设计防紫外线观察口, 使操作人员避免紫外线损伤。紫外短波波长: 254nm 紫外长波波长: 365nm 紫外滤色片尺寸: 200×50mm 工作电源: 220V 交流电源使用温度: 0℃~40℃使用湿度: <90% (40℃) 仪器功耗: 16W 外型尺寸: 340×280×290mm	1	台	3300	3300	
3	多功能食品安全检测仪	曼联仪器 SI-SP08M 湿度检测范围 0~100%/湿度检测精度 ±3%RH/充电器 DC5V 1A/充电接口 type-c/通信天线外置 4G 天线/通信制式 LTE-TDD	1	台	26800	26800	
4	智能干式分析仪	曼联仪器 420x310x200mm 适用于猪、鸡、鸭、羊、牛、牛奶等畜禽肉产品中兽药残留, 包括抗生素类残留、瘦肉精激素类残留和水产品药物残留的现场快速筛查定性检测。为集成化肉品安全快速检测分析设备	1	台	2600	2600	
5	食品安全采样箱	九如仪器 JR-ZDX 食品采样箱装箱清单 序号 物料名称 规格 单位 数量 备注 1 耐高压采样罐 225ml 个 5 2 无菌采样袋 10 个/包 包 5 3 普通采样袋 50 个/包 包 1 4 多功能采样剪刀 不锈钢 把 1 5 采样勺 不锈钢 套 1 6 采样镊子 不锈钢 把 1 7 长柄采样棉签 50 支 包 1 8 一次性采样手套 100 只 包 1 9 防泄漏酒精灯 个 1 10 酒精瓶 自备酒精 个 1 11 酒精瓶 制备 75%酒精 个 1 12 消毒棉花 50 克 包 1 13 试管架 18 孔 个 1 14 带盖试管 10ml 支 18 15 一次性 3ml 吸管 20 支/包 包 1 16 塑料储物盒 75*130*110mm 个 3	1	个	2300	2300	
6	食品急性中毒快速检测箱	云唐科器 YT-S201 PH 试剂有机磷农药、酱油总酸、游离矿酸、挥发性盐基氮、过氧化值、亚硝酸盐、甲醇、敌鼠钠盐、安妥、磷化物、生物碱、巴比	1	个	2200	2200	

		妥类桐油、矿物油、重金属铅、重金属汞/砷、氰化物、合成色素、黄曲霉毒素 B1、铝合金手提箱可调式移液枪、可调式移液枪头、电子手掌秤、一次性手套、一次性口罩、离心管、采样杯、采样杯、标签纸记号笔剪刀采样镊子、采样药勺, 坚固耐用专用铝合金箱体 体积小 重量轻 便于携带					
7	食品重金属检测仪	云唐科器 YT-S201 食品重金属检测仪 功能特点: 1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试, 定量或定性分析样品中待测物的含量。 2、安卓智能操作系统, 7 英寸高灵敏真彩触摸屏, 更加高效和人性化操作, 3、仪器具有 4G 无线联网、wifi 联网上传、GPRS 无线远传功能, 快速上传数据。 4、便携式仪器, 便于现场携带操作, 主机重量不大于 3kg 5、具有可见光光源, 可检测可见光信号, 检测值 0~30000。 6、具有常用打印机数据线接口, 直接打印结果; 配备 USB 接口, 可连接网络。 7、具有多个食品安全检测项目, 开放平台, 可以增减检测项目。 8、检测通道: 12 个检测通道, 使用同芯片同光源校准精度, 解决不同光源之间的误差值, 可以同时测试多个样品, 每个样品由程序控制分别独立工作, 不会互相干扰。 9、以模拟反射率的标准片为 50%附近时为代表, 精密度 CV 值 ≤ 0.8%。 10、供电电源: (220±22V) ~50Hz±1Hz, 供电电源电压波动不应超过 220V AC±10%。 11、内置打印机, 实时打印检测结果。内置大容量电池, 便于现场执法检测。 12、机身储存上万条检测结果, 也可以导出储存。 13、开放端口, 可连接监管平台数据库, 界面有上传操作。 快速检测食品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝	1	台	2000	2000	
8	★实验室快检试剂冷藏柜	万瑞固德立式 80L 立式 80L/最低控温-40/控温精度±2° C、WWSZOT、使用电源、AC220V 50HZ、工作尺寸 370*370*665mm、外形尺寸 500*575*1025mm、压缩机、安全保障: 具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警(支持 8 小时)、开关门异常报警功能: 密码保护功能, 防止随意调整运行参数: 延时启动功能, 避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。	1	个	21500	21500	
9	食品安全快速检验箱	曼联仪器 12 通道 农药残留速测卡 100 次/盒/。甲醛速测盒 100 次/盒 盒吊白块速测盒 100 次/盒 二氧化硫速测盒 100 次/盒 亚硝酸盐速测盒 100 次/盒 过氧化氢(双氧水)速测盒 100 次/盒 工业碱速测盒 100 次/盒 注水肉快速检测卡 60 次/盒 可调式移液器 0-5ml 把微型电子天平 500g(精度 0.01g) 台美工刀-把镊子-把、刻度样品杯-个、手提式铝合金箱 - 个, 此箱内可检测食品中农药残留、亚硝酸盐、二氧化硫、甲醛、吊白块、注水肉、双氧水、硼砂、食醋、酱油、食用油、碘、味精、甲醇、电导仪、苏丹红等近百种检测项目	9	个	19000	17100 0	
10	农药残留快速检测仪	美得美 ms-16 *波长配置: 412nm; *抑制率显示范围: 0%~100%; *抑制率测量范围: 0%~100%; *透射比准确度: ±1.5%; *透射比重复性: ≤0.5%; *漂移: ≤0.005Abs/3min; *抑制率示值误差: ≤10% *抑制率重复性: ≤5% *仪器尺寸: 42×31×20cm; *仪器净重: 3.6kg; 检测水果、蔬菜等农产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量。	1	台	2400	2400	

11	肉类水分快速测定仪	受联仪器 DY-6400 测量对象：畜禽鲜肉（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等）、测量范围：65~85%、采样时间：一次采样时间<1s、采样次数：每10次采样或1次采样输出一测量结果、测量误差：在70~78%范围内≤1.0%、重复性误差：在70~78%范围内≤0.5%、声光报警：超标报警、标准设定：可设定每个品种的判断标准。、电源：交直流两用、触摸式按键、功耗：45mW、仪器外型：167×70×30mm、显示：蓝色背光LCD、使用环境温度：0~40℃、使用环境湿度：20~90% RH、USB接口，迅速检测生肉含水量，便携式体积小，重量轻，方便户外检测。	1	台	1000	1000	
12	食用油品质检测仪	云唐科器 YT-SYP-A 测量温度：0℃~200℃ 温度分辨率：±0.1℃ 温度测量精度：±1℃ TPM（极性化合物组分含量）：0~50% TPM 测量精度：±1.5% TPM 分辨率：0.1% 温度传感器：PTC 传感器 TPM 传感器：电容传感器 TPM 响应时间：<3S 油品质提示：高低频率闪烁提示 操作温度：0~+50℃ 存储温度：-40~+70℃ 显示方式：OLED 高亮液晶屏，5级亮度可调。 机壳材质：高质量 PC 工程塑料 探头材质：316 食品级不锈钢 防护等级：IP 67 续航时间：连续使用时间不低于 30 小时 检测数据：可有效存储 10000 条 重量：275g 主要特点与优点： ■操作便捷，现场检验，可在各种使用环境下测量。 ■快速测量 3 秒钟能得到测量结果，并有不同区间品质的闪烁提示。 ■没有二次污染：探头所选材质均为食品级环保材质，不会产生二次污染。 ■防水设计：仪器设计采用 IP67 防护等级。 ■便携性采用 900mAh 锂离子充电电池，经济环保耐用，TYPE-C 充电口快速便捷。 ■外形采用流线型设计，符合人体工程学，方便手握。 ■探头外形采用梭形流线型设计，减少测试完成后存液挂液，同时利于擦拭清洗。 ■可调整 TPM 报警上下限值。 ■具备校正仪器 TPM 参数功能。 ■仪器可连接 wifi 无线上传数据，也可以上位机上传本地。 ■标配云端管理平台，可对数据进行历史管理分析评价，也可上传第三方平台。 ■可恢复出厂设置。 ■具备保持测试数据功能。	1	台	1600	1600	

四、 防护装备

表 4：防护装备一览表

序号	名称	品牌型号及规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
----	----	-----------	----	----	----	----	----

1	防护服	可孚防护服 身高 150-190 都可穿/170、适合身高 150-165cm155-170cm170-185cm175-190cm/高防护性能、有效隔绝液体飞沫,表面抗湿性、三 3 级,抗渗水性兰 1.67Kpa,、抗血液穿透性 $\geq 1.75\text{Kpa}$ /高抗裂强度、关键部位做特殊抗裂处理,断裂强力大于 45N,能应对各种锐利物,不易撕裂,加倍防护加倍舒适、较于防护服而言隔离服透气性	101	套	65	6565	
2	防尘毒口罩	以安 柔软橡胶 可拆卸水洗/主体 1 个+滤芯 1 个+滤棉 1 片+滤盖 1 个,活性炭滤芯、滤芯盒紧密过滤路线设计、让活性炭充分过滤/吸收	505	只	21	10605	
3	护目镜	思创 CIIF 高消防雾款,清晰大视界,高清加强透亮镜片设计,保护多种环境下视野清晰度	202	副	24	4848	
4	防护手套	英科医疗 丁腈手套 L 码,防滑/耐磨/透气	202	副	24	4848	

五、 其他装备

表 5: 其他装备一览表

序号	名称	品牌型号及规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	案卷装订机	得力 33015 装订厚度 3 厘米、外观尺寸长 30 厘米宽 21 厘米高 35 厘米 塑料面板,产品特性: 3 分钟预热; 红绿灯指示灯提示; 铁质拉伸底座; 省力结构设计	30	台	760	22800	
2	档案柜	三花家具 偏五斗文件柜/高 1800*宽 850*深 395mm, 优质五金配件	16	个	1950	31200	
合计 报价	大写: 壹佰伍拾叁万陆仟贰佰伍拾陆元整 小写: 1536526.00						

注: 如此表不够, 供应商可复制。

供应商: 志丹县臻美文化广告传媒有限公司 (公章)

法定代表人或被授权人 (签字并盖章)



周子

偏差表

项目名称: 志丹县市场监督管理局创建国家食品安全示范城市执法装备采购项目

一、 通讯指挥装备

表 1: 通讯指挥装备一览表

序号	名称	数量	单位	谈判要求技术数据	谈判实际数据	响应说明
1	对讲机	80	台	发射功率: <8W、使用距离: 2-10 公里、电池容量: 2000mAh、待机时间: ≤7 天、产品尺寸: 128*62*33mm、尺寸允许误差±10mm、信道数量: 频率范围: 400-480MHz、工作电压: 7.4V、工作温度: -20℃~60℃、耳机接口: K 头、天线接口: SMA 公头、充电方式: 座充	摩托罗拉 UV-8D 发射功率: <8W、使用距离: 2-10 公里、电池容量: 2000mAh、待机时间: ≤7 天、产品尺寸: 128*62*33mm、信道数量: 频率范围: 400-480MHz、工作电压: 7.4V、工作温度: -20℃~60℃、耳机接口: K 头、天线接口: SMA 公头、充电方式: 座充, 支持电脑充/充电宝/直充/车充, PC+ABS 材质, 手感舒适, 防滑外壳, 耐磨坚硬的材料让机子使用更长久, 屏蔽外在干扰, 有效隔离 30%外界设备干扰。	相同
2	行车(船)外部照明系统	10	台	12V-24V 通用、单排灯六节每节 18W 线长 3 米左右, (定制) 颜色: 红蓝黄白 灯 LED 类型: 汽车灯	伍鼠 LED 警示灯 12V-24V 通用、单排灯六节每节 18W 线长 3 米左右, (定制) 颜色: 红蓝黄白 灯 LED 类型: 汽车灯, 金属外壳, 高亮聚光、防水防尘、高效散热、小巧易装	相同
3	无线上网卡	100	张	3T/WiFi 16 模块/ 尊想套餐/WiFi 版本/WiFi 版/芯片类型;	友猫 WiFi6 3T/WiFi 16 模块/ 尊想套餐/WiFi 版本/WiFi 版/芯片类型;	相同

二、 取证装备

表 2: 取证装备一览表 (带★为核心产品)

序号	名称	数量	单位	谈判要求技术数据	谈判实际数据	响应说明
1	执法记录仪	100	台	电池是 20 小时续航, 像素 3600 万, 1080P 分辨率, 红蓝爆闪警示音, LED 照明灯, 自动红外功能, 170 度超大广角, 无光高清夜视, IP66 防水防尘设计, 密码保护, 循环录像, 内存 64g 可存储 15 小时左右录像文件, F2.5 光圈, 高解析多层滤光广角定焦镜头。视场角: 140 度, 焦距: 0.3M 及以上, 调焦距离: 2.5m-无限远, 尺寸 78*54*25mm (跟据 ID 外观设计), 2 英寸 TFT LCD 高分辨率彩屏; 亮度不小于 250cd/m2, 对比度不小于 400:1	★ 电池是 20 小时续航, 像素 3600 万, 1080P 分辨率, 红蓝爆闪警示音, LED 照明灯, 自动红外功能, 170 度超大广角, 无光高清夜视, IP66 防水防尘设计, 密码保护, 循环录像, 内存 64g 可存储 15 小时左右录像文件, F2.5 光圈, 高解析多层滤光广角定焦镜头。视场角: 140 度, 焦距: 0.3M 及以上, 调焦距离: 2.5m-无限远, 尺寸 78*54*25mm (跟据 ID 外观设计), 2 英寸 TFT LCD 高分辨率彩屏; 亮度不小于 250cd/m2, 对比度不小于 400:1	相同
2	摄像机	29	台	显示屏尺寸: 3.5 英寸; 拍照像素: 4800 万像素; 录像参数: 4k 高清录像; 电池容量: 800mAh; 使用时长: 60-120 分钟; 支持 SD 卡: 32G-128G; 其他功能: 支持手机或电脑连接传输照片; 支持连接电脑、投影仪、电视, 可外接广角镜头、补光灯、麦克风等功能。	松典 HD-301AM 显示屏尺寸: 3.5 英寸高清液晶屏; 拍照像素: 4800 万像素; 录像参数: 4k 高清录像; 电池容量: 800mAh; 使用时长: 60-120 分钟; 支持 SD 卡: 32G-128G; 防抖功能六轴防抖, 其他功能: 支持手机或电脑连接传输照片; 支持连接电脑、投影仪、电视, 可外接广角镜头、补光灯、麦克风等功能。采用索尼 CMOS 高感光度传感器真实还原色彩, 增强色彩饱和度, 画面更艳丽。	相同
3	★照相机	29	台	① 3.0 寸 270 度液晶屏, 2400w 高清像素, FHD 全高清录像, 32G~海量存储。② 支持 16 倍变焦, 补光灯拍摄, 外接广角镜; ③ 充电 4 小时, 连续拍照 2 小时, , 可边充边玩。④ 支持防抖、拍摄定时、MIC、白平衡、特效、曝光补偿、人脸识别、笑脸拍摄、ISO、日期设置、自动关机、多国语言、电源频率	松典 DC201A ① 3.0 寸 270 度液晶屏, 2400w 高清像素, FHD 全高清录像, 32G~海量存储。② 支持 16 倍变焦, 补光灯拍摄, 外接广角镜; ③ 充电 4 小时, 连续拍照 2 小时, , 可边充边玩。④ 支持防抖、拍摄定时、MIC、白平衡、特效、曝光补偿、人脸识别、笑脸拍摄、ISO、日期设置、自动关机、多国语言、电源频率等功能。防抖画质更清晰、拍摄更顺手, 磨砂工艺, 时尚外观握感舒适, 长时间拍摄久持不累。	相同

				等功能。		
4	★录音笔	29	台	录音格式 WAV/MP3/存储内存 32G(具体以产品实物为准)/充电接口 5V/1A Type-C 接口/电池容量 250mAh/音频格式 MP3、WAV、WMAFLAC、APE/语言支持简体中文、繁体中文英文	得力 75612 录音格式 WAV/MP3/存储内存 32G(具体以产品实物为准)/充电接口 5V/1A Type-C 接口/电池容量 250mAh/音频格式 MP3、WAV、WMAFLAC、APE/语言支持简体中文、繁体中文英文, 智能降噪无损录音畅享清晰音质。	相同
5	★平板电脑	36	台	11 英寸 2024 款(标准版)屏幕尺寸:11 英寸、操作系统:标准版 HarmonyOS 4.2、处理器:标准版骁龙 685、处理器核:8 核、运行内存:8G、存储容量:128G/256G、网络类型:WiFi、屏幕分辨:1920*、屏幕占比:(屏占比 85%)、摄像头:前置 500W 后置 800w、电池容量:7700 毫安,本地视频播放时间:约 11.5 小时具体以实际使用为准、电源适配器:22.5W 快充、产品尺寸:长 252.3mm x 宽 163.8mm x 6.9 mm、产品重量:约 475 克(含电池)、出厂自带:22.5w 充电器 x1+速指南(含电子三包凭证)× 1、支持外设:支持外接 USB 设备、扬声器:扬声器 × 4、接口:Type-C 充电口	华为 AGS6-W10 11 英寸 2024 款(标准版)屏幕尺寸:11 英寸、操作系统:标准版 HarmonyOS 4.2、处理器:标准版骁龙 685、处理器核:8 核、运行内存:8G、存储容量:128G/256G、网络类型:WiFi、屏幕分辨:1920*1080、屏幕占比:(屏占比 85%)、摄像头:前置 500W 后置 800w、电池容量:7700 毫安,本地视频播放时间:约 11.5 小时具体以实际使用为准、电源适配器:22.5W 快充、产品尺寸:长 252.3mm x 宽 163.8mm x 6.9 mm、产品重量:约 475 克(含电池)、出厂自带:22.5w 充电器 x1+速指南(含电子三包凭证)× 1、支持外设:支持外接 USB 设备、扬声器:扬声器 × 4、接口:Type-C 充电口,全金属一体机身。	相同
6	★便携式打印机	20	台	分辨率 300DPI/使用场景家用/办公/学习/便携度桌面/产品特色即开即打、一机多用,远程打印,长期保存/打印类型 PDF/WORD/图片/网页链接/EXCEL/PPT/连接方式 WIFI/USB/供电方式插电/使用耗材官方碳带普通 A4 纸张打印/GT1 尺寸为 295.5*147.3*69.3mm,尺寸允许误差±10mm、重量约为 1553g(不含配件),打印速度 30mm/s,打印一张 A4 约为 9 秒左右	汉印 GT110200 分辨率 300DPI/使用场景家用/办公/学习/便携度桌面/产品特色即开即打、一机多用,远程打印,长期保存/打印类型 PDF/WORD/图片/网页链接/EXCEL/PPT/连接方式 WIFI/USB/供电方式插电/使用耗材官方碳带普通 A4 纸张打印/GT1 尺寸为 295.5*147.3*69.3mm,重量约为 1553g(不含配件),打印速度 30mm/s,打印一张 A4 约为 9 秒左右。不堵墨、不漏墨、不污染。	相同
7	便携式扫描仪	20	台	产品尺寸 88mmx67mmx288mm/86mmx65mmx278mm/90mmx69mmx296mm/(不含软垫折叠)88mmx245mmx297mm(不含软垫展开)尺寸允许误差±10mm/扫描幅面:A4/扫描像素:1600 万像素/感光元件:CMOS/产品补光:触控式三级调节/包装清单:高拍仪、软垫	得力 GK222 高拍仪 产品尺寸 88mmx67mmx288mm(不含软垫折叠)扫描幅面:A4/扫描像素:1600 万像素/感光元件:CMOS/产品补光:触控式三级调节/包装清单:高拍仪、软垫	相同
8	光盘刻录机	10	台	外置光驱/G80/输入端头:USB-A/接口类型:USB 接口/使用环境:5° C-35° C/产品尺寸:144x146x17mm/148*149*19mm/142*143*16mm/区间/适用机型:笔记本、台式机、一体机、超级本、苹果电脑	爱国者 G90 外置光驱/G80/输入端头:USB-A/接口类型:USB 接口/使用环境:5° C-35° C/产品尺寸:148*149*19mm 区间/适用机型:笔记本、台式机、一体机、超级本、苹果电脑	相同
9	计算器	34	台	真人语音 GT 总和塑胶按键 防滑脚垫可设小数位/尺寸:17.2*13.5cm 尺寸允许误差±10mm、型号:中号-12 位	得力 77550 真人语音 GT 总和塑胶按键 防滑脚垫可设小数位/尺寸:17.2*13.5cm、型号:中号-12 位	相同
10	取证袋	100	只	物证封装袋 100 个特大号 40*50cm 尺寸允许误差±10mm	腾明刑侦 40*50cm 物证封装袋 100 个特大号 40*50cm	相同
11	移动储存器	100	个	名称:USB3.1 闪存盘 接口:USB3.1/Gen1 接口 材质:锌合金 颜色:红色、银色、灰色 重量:19.8g 容量:128G 读取速度 120MB/s 写入速度 30MB/s	品牌:联想 thinkplus 型号:TU100 名称:USB3.1 闪存盘 接口:USB3.1/Gen1 接口 材质:锌合金 颜色:红色、银色、灰色 重量:19.8g 容量:128G 读取速度 120MB/s 写入速度 30MB/s 支持系统 Windows XP/7/8/10/11,Mac Os X 10.5+,LINUX2.4.X+	相同

12	便携式执法工具箱包	34	个	内径 40.3*28.3*9cm 外径 42*30*13cm 箱内有可塑性海绵 双扣钥匙锁 黑色箱体	驰明 3045 内径 40.3*28.3*9cm 外径 42*30*13cm 箱内有可塑性海绵 双扣钥匙锁 黑色箱体	相同
13	环境温湿度测量仪(温控记录仪)	10	个	湿度检测范围 0~100%/湿度检测精度±3%RH/充电器 DC5V 1A/充电接口 type-c/通信天线外置 4G 天线/通信制式 LTE-TDD/主机尺寸 88*85*36mm/主机工作温度-20~60℃/温度检测范围-40~85℃/温度检测精度±0.2℃	徐州腾茂 TM-TH-WIFI 湿度检测范围 0~100%/湿度检测精度±3%RH/充电器 DC5V 1A/充电接口 type-c/通信天线外置 4G 天线/通信制式 LTE-TDD/主机尺寸 88*85*36mm/主机工作温度-20~60℃/温度检测范围-40~85℃/温度检测精度±0.2℃	相同
14	红外测温仪	20	台	由低温型测温枪/量程-32~400℃/单点激光定位/物距比 12:1/发射率不可调/响应时间 0.5S/夜光屏显示/尺寸 80mm*150mm*38mm/75mm*145mm*35mm /85mm*155mm*40mm 区间、尺寸允许误差±10mm	海康 E09 由低温型测温枪/量程-32~400℃/单点激光定位/物距比 12:1/发射率不可调/响应时间 0.5S/夜光屏显示 192*192/尺寸 75mm*145mm*35mm, 自定义报警温度, 高温异常时, 屏幕提示 补光灯闪烁, 蜂鸣 报警, 不遗漏任何温度异常	相同
15	★红外测温仪	1	台	热像仪 E09/3 点测温/视场角:50° x50° /4GB 内置 emmc/超分辨率:192*192/ 2.4 英寸 LCD 屏/支持 UVC 投屏/测温范围:-20℃~550℃/ 高低温自动捕捉	德力西 DM-5001 热像仪 E09/3 点测温/视场角:50° x50° /4GB 内置 emmc/超分辨率:192*192/ 2.4 英寸 LCD 屏/支持 UVC 投屏/测温范围:-20℃~550℃/ 高低温自动捕捉, 0.5 秒快速响应, 13 点激光 准确定位快速锁定测量范围。15s 无操作自动进入休眠模式, 按任意键可唤醒一分钟左右无操作自动关机, 加长电池使用时间	相同

三、快检装备

表 3: 快检装备一览表 (带★为核心产品)

序号	名称	数量	单位	谈判要求技术数据	谈判实际数据	响应说明
1	食源性微生物快速检测仪	1	台	技术参数: 测量温度: 0℃~200℃ 温度分辨率: ±0.1℃ 温度测量精度: ±1℃ TPM (极性化合物组分含量): 0~50% TPM 测量精度: ±1.5% TPM 分辨率: 0.1% 温度传感器: PTC 传感器 TPM 传感器: 电容传感器 TPM 响应时间: <3S 油品提示: 高低频率闪烁提示操作温度: 0~+50℃ 存储温度: -40~+70℃ 显示方式: OLED 高亮液晶屏, 5 级亮度可调。 机壳材质: 高质量 PC 工程塑料 探头材质: 316 食品级不锈钢防护等级: IP 67 续航时间: 连续使用时间不低于 30 小时检测数据: 可有效存储 10000 条重量: 275g	云唐科器 YT-ATP 技术参数: 测量温度: 0℃~200℃ 温度分辨率: ±0.1℃ 温度测量精度: ±1℃ TPM (极性化合物组分含量): 0~50% TPM 测量精度: ±1.5% TPM 分辨率: 0.1% 温度传感器: PTC 传感器 TPM 传感器: 电容传感器 TPM 响应时间: <3S 油品提示: 高低频率闪烁提示操作温度: 0~+50℃ 存储温度: -40~+70℃ 显示方式: OLED 高亮液晶屏, 5 级亮度可调。机壳材质: 高质量 PC 工程塑料 探头材质: 316 食品级不锈钢防护等级: IP 67 续航时间: 连续使用时间不低于 30 小时检测数据: 可有效存储 10000 条重量: 275g	相同
2	恒温扩增荧光检测仪	1	台	依据行标:NY/T1257-2006、仪器箱体两侧设有双向操作口, 前开门设计, 方便取放样品。用户可通过箱体直接观察到暗室内的样品。特别设计防紫外线观察口, 使操作人员避免紫外线损伤。紫外短波波长: 254nm 紫外长波波长: 365nm 紫外滤色片尺寸: 200×50mm 工作电源: 220V 交流电源使用温度: 0℃~40℃ 使用湿度: <90% (40℃) 仪器功耗: 16W 外型尺寸: 310×280×290mm	上海勤科 2F-109 依据行标:NY/T1257-2006、仪器箱体两侧设有双向操作口, 前开门设计, 方便取放样品。用户可通过箱体直接观察到暗室内的样品。特别设计防紫外线观察口, 使操作人员避免紫外线损伤。紫外短波波长: 254nm 紫外长波波长: 365nm 紫外滤色片尺寸: 200×50mm 工作电源: 220V 交流电源使用温度: 0℃~40℃ 使用湿度: <90% (40℃) 仪器功耗: 16W 外型尺寸: 310×280×290mm	相同
3	多功能食品安全检测仪	1	台	湿度检测范围 0~100%/湿度检测精度±3%RH/充电器 DC5V 1A/充电接口 type-c/通信天线外置 4G 天线/通信制式 LTE-TDD	曼联仪器 SI-SP08M 湿度检测范围 0~100%/湿度检测精度±3%RH/充电器 DC5V 1A/充电接口 type-c/通信天线外置 4G 天线/通信制式 LTE-TDD	相同
4	智能干式分析仪	1	台	适用于猪、鸡、鸭、羊、牛、牛奶等畜禽肉产品中兽药残留, 包括抗生素类残留、瘦肉精激素类残留和水产品药物残留的现场快速筛查定性检测。为集成化肉品安全快速检测分析设备	曼联仪器 420x310x200mm 适用于猪、鸡、鸭、羊、牛、牛奶等畜禽肉产品中兽药残留, 包括抗生素类残留、瘦肉精激素类残留和水产品药物残留的现场快速筛查定性检测。为集成化肉品安全快速检测分析设备	相同

5	食品安全 采样箱	1	个	食品采样箱装箱清单 序号 物料名称 规格 单位 数量 备注 1 耐高压采样罐 225ml 个 5 2 无菌采样袋 10个/包 包 5 3 普通采样袋 50个/包 包 1 4 多功能采样剪刀 不锈钢 把 1 5 采样勺 不锈钢 套 1 6 采样镊子 不锈钢 把 1 7 长柄采样棉签 50支 包 1 8 一次性采样手套 100只 包 1 9 防泄漏酒精灯 个 1 10 酒精瓶 自备酒精 个 1 11 酒精瓶 制备75%酒精 个 1 12 消毒棉花 50克 包 1 13 试管架 18孔 个 1 14 带盖试管 10ml 支 18 15 一次性3ml吸管 20支/包 包 1 16 塑料储物盒 75*130*110mm 个 3	九如仪器 JR-ZDX 食品采样箱装箱清单 序号 物料名称 规格 单位 数量 备注 1 耐高压采样罐 225ml 个 5 2 无菌采样袋 10个/包 包 5 3 普通采样袋 50个/包 包 1 4 多功能采样剪刀 不锈钢 把 1 5 采样勺 不锈钢 套 1 6 采样镊子 不锈钢 把 1 7 长柄采样棉签 50支 包 1 8 一次性采样手套 100只 包 1 9 防泄漏酒精灯 个 1 10 酒精瓶 自备酒精 个 1 11 酒精瓶 制备75%酒精 个 1 12 消毒棉花 50克 包 1 13 试管架 18孔 个 1 14 带盖试管 10ml 支 18 15 一次性3ml吸管 20支/包 包 1 16 塑料储物盒 75*130*110mm 个 3	相同
6	食品急性 中毒快速 检测箱	1	个	PH试剂有机磷农药、酱油总酸、游离矿酸、挥发性盐基氮、过氧化值、亚硝酸盐、甲醇、敌鼠钠盐、安妥、磷化物、生物碱、巴比妥类桐油、矿物油、重金属铅、重金属汞/砷、氰化物、合成色素、黄曲霉素B1、铝合金手提箱可调式移液枪、可调式移液枪头、电子手掌秤、一次性手套、一次性口罩、离心管、采样杯、采样杯、标签纸记号笔剪刀采样镊子、采样药勺	云唐科器 YT-S201 PH试剂有机磷农药、酱油总酸、游离矿酸、挥发性盐基氮、过氧化值、亚硝酸盐、甲醇、敌鼠钠盐、安妥、磷化物、生物碱、巴比妥类桐油、矿物油、重金属铅、重金属汞/砷、氰化物、合成色素、黄曲霉素B1、铝合金手提箱可调式移液枪、可调式移液枪头、电子手掌秤、一次性手套、一次性口罩、离心管、采样杯、采样杯、标签纸记号笔剪刀采样镊子、采样药勺，坚固耐用专用铝合金箱体 体积小 重量轻 便于携带	相同
7	食品重金 属检测仪	1	台	食品重金属检测仪 功能特点: 1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试，定量或定性分析样品中待测物的含量。 2、安卓智能操作系统，7英寸高灵敏真彩触摸屏，更加高效和人性化操作。 3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。 4、便携式仪器，便于现场携带操作，主机重量不大于3kg 5、具有可见光光源，可检测可见光信号，检测值0~30000。 6、具有常用打印机数据线接口，直接打印结果；配备USB接口，可连接网络。 7、具有多个食品安全检测项目，开放平台，可以增减检测项目。 8、检测通道：12个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表，精密度CV值≤0.8%。 10、供电电源：(220±22V)~50Hz±1Hz，供电电源电压波动不应超过220V AC±10%。 11、内置打印机，实时打印检测结果。内置大容量电池，便于现场执法检测。 12、机身储存上万条检测结果，也可以导出储存。 13、开放端口，可连接监管平台数据库，界面有上传操作。	云唐科器 YT-S201 食品重金属检测仪 功能特点: 1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试，定量或定性分析样品中待测物的含量。 2、安卓智能操作系统，7英寸高灵敏真彩触摸屏，更加高效和人性化操作。 3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。 4、便携式仪器，便于现场携带操作，主机重量不大于3kg 5、具有可见光光源，可检测可见光信号，检测值0~30000。 6、具有常用打印机数据线接口，直接打印结果；配备USB接口，可连接网络。 7、具有多个食品安全检测项目，开放平台，可以增减检测项目。 8、检测通道：12个检测通道，使用同芯片同光源校准精度，解决不同光源之间的误差值，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表，精密度CV值≤0.8%。 10、供电电源：(220±22V)~50Hz±1Hz，供电电源电压波动不应超过220V AC±10%。 11、内置打印机，实时打印检测结果。内置大容量电池，便于现场执法检测。 12、机身储存上万条检测结果，也可以导出储存。 13、开放端口，可连接监管平台数据库，界面有上传操作。 14、快速检测食品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝	相同

8	★实验室 快检试剂 冷藏柜	1	个	立式 80L/最低控温-40/控温精度±2° C、 WWSZOT-、使用电源、AC220V 50HZ、工作尺 寸 370*370*665mm、外形尺寸 500*575*1025mm、压缩机、巴西-恩布拉科、 尺寸允许误差±10mm	万瑞固立式 80L 立式 80L/最低控温-40/控温精度±2° C、WWSZOT-、使用 电源、AC220V 50HZ、工作尺寸 370*370*665mm、外形尺寸 500*575*1025mm、压缩机、安全保障:具备箱内高低温报警、 传感器故障报警、断电报警(支持 8 小时)、开关门异常报警 功能:密码保护功能,防止随意调整运行参数:延时启动功 能,避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。	相同
9	食品安全 快速检测 箱	9	个	农药残留速测卡 100 次/盒/、甲醛速测盒 100 次/盒 盒吊白块速测盒 100 次/盒 二氧 化硫速测盒 100 次/盒 亚硝酸盐速测盒 100 次/盒 过氧化氢(双氧水)速测盒 100 次/盒 工业碱速测盒 100 次/盒 注水肉快速检测卡 60 次/盒 可调式移液器 0-5ml 把微型电子 天平 500g(精度 0.01g) 台美工刀 - 把镊子 - 把、刻度样品杯 - 个、手提式铝合金箱 - 个	曼联仪器 12 通道 农药残留速测卡 100 次/盒/、甲醛速测盒 100 次/盒 盒吊 白块速测盒 100 次/盒 二氧化硫速测盒 100 次/盒 亚硝酸 盐速测盒 100 次/盒 过氧化氢(双氧水)速测盒 100 次/盒 工业碱速测盒 100 次/盒 注水肉快速检测卡 60 次/盒 可 调式移液器 0-5ml 把微型电子天平 500g(精度 0.01g) 台 美工刀-把镊子-把、刻度样品杯-个、手提式铝合金箱 - 个, 此箱内可检测食品中农药残留、亚硝酸盐、二氧化硫、甲醛、 吊白块、注水肉、双氧水、硼砂、食醋、酱油、食用油、碘、 味精、甲醇、电导仪、苏丹红等近百种检测项目	相同
10	农药残留 快速检测 仪	1	台	*波长配置: 412nm; *抑制率显示范围: 0%~100%; *抑制率测量范围: 0%~100%; *透射比准确度: ±1.5%; *透射比重复性: ≤0.5%; *漂移: ≤0.005Abs/3min; *抑 制率示值误差: ≤10% *抑制率重复性: ≤ 5%*仪器尺寸: 42×31×20cm; *仪器净重: 3.6kg;	美得美 ms-16 *波长配置: 412nm; *抑制率显示范围: 0%~100%; * 抑制率测量范围: 0%~100%; *透射比准确度: ±1.5%; * 透射比重复性: ≤0.5%; *漂移: ≤0.005Abs/3min; * 抑制率示值误差: ≤10% *抑制率重复性: ≤5%*仪器尺寸: 42×31×20cm; *仪器净重: 3.6kg; 检测水果、蔬菜等农 产品中有有机磷和氨基甲酸酯类农药含量。	相同
11	肉类水分 快速测定 仪	1	台	测量对象: 畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、 鸡肉等)、测量范围: 65~85%、采样时间: 一次采样时间<1s、采样次数: 每 10 次采样 或 1 次采样输出一测量结果、测量误差: 在 70~78%范围内≤1.0%、重复性误差: 在 70~78%范围内≤0.5%、声光报警: 超标报警 标准设定: 可设定每个品种的判断标准、 电源: 交直流两用、触摸式按键、功 耗 45mW、仪器外型: 167×70×30mm、显 示: 蓝色背光 LCD、使用环境温度: 0~40℃、使用 环境湿度: 20~90 % RH、USB 接口	曼联仪器 DY-6400 测量对象: 畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等)、测 量范围: 65~85%、采样时间: 一次采样时间<1s、采样次 数: 每 10 次采样或 1 次采样输出一测量结果、测量误差: 在 70~78%范围内≤1.0%、重复性误差: 在 70~78%范围内≤ 0.5%、声光报警: 超标报警、标准设定: 可设定每个品种的 判断标准、电源: 交直流两用、触摸式按键、功耗: 45mW、 仪器外型: 167×70×30mm、显示: 蓝色背光 LCD、使用环 境温度: 0~40℃、使用环境湿度: 20~90 % RH、USB 接口, 迅速检测生肉含水量, 便携式体积小, 重量轻, 方便户外检 测。	相同
12	食用油品 质检测仪	1	台	测量温度: 0℃~200 ℃ 温度分辨率: ± 0.1℃ 温度测量精度: ± 1℃ TPM (极性化合物组分含量): 0~50% TPM 测量精度: ± 1.5% TPM 分辨率: 0.1% 温度传感器: PTC 传感器 TPM 传感器: 电容传感器 TPM 响应时间: <3S 油品质提示: 高低频率闪烁提示 操作温度: 0 ~+50 ℃ 存储温度: -40 ~+70 ℃ 显示方式: OLED 高亮液晶屏, 5 级亮度可调。 机壳材质: 高质量 PC 工程塑料 探头材质: 316 食品级不锈钢 防护等级: IP 67 续航时间: 连续使用时间不低于 30 小时 检测数据: 可有效存储 10000 条 重量: 275g	云唐科器 YT-SYP-A 测量温度: 0℃~200 ℃ 温度分辨率: ± 0.1℃ 温度测量精度: ± 1℃ TPM (极性化合物组分含量): 0~50% TPM 测量精度: ± 1.5% TPM 分辨率: 0.1% 温度传感器: PTC 传感器 TPM 传感器: 电容传感器 TPM 响应时间: <3S 油品质提示: 高低频率闪烁提示 操作温度: 0 ~+50 ℃ 存储温度: -40 ~+70 ℃ 显示方式: OLED 高亮液晶屏, 5 级亮度可调。 机壳材质: 高质量 PC 工程塑料 探头材质: 316 食品级不锈钢 防护等级: IP 67 续航时间: 连续使用时间不低于 30 小时 检测数据: 可有效存储 10000 条 重量: 275g 主要特点与优点: ■操作便捷, 现场检验, 可在各种使用环境下测量。 ■快速测量 3 秒钟能得到测量结果, 并有不同区间品质的 闪烁提示。 ■没有二次污染 探头所选材质均为食品级环保材质, 不会 产生二次污染。 ■防水设计 仪器设计采用 IP67 防护等级。 ■便携性采用 900mAh 锂离子充电电池, 经济环保耐用, TYPE-C 充电口快速便捷。	相同

				■外形采用流线型设计,符合人体工程学,方便手握。 ■探头外形采用梭形流线型设计,减少测试完成后存液挂液,同时利于擦拭清洗。 ■可调整 TPM 报警上下限值。 ■具备校正仪器 TPM 参数功能。 ■仪器可连接 wifi 无线上传数据,也可以上位机上传本地。 ■标配云端管理平台,可对数据进行历史管理分析评价,也可上传第三方平台。 ■可恢复出厂设置。 ■具备保持测试数据功能。	
--	--	--	--	---	--

四、 防护装备

表 4: 防护装备一览表

序号	名称	数量	单位	谈判要求技术数据	谈判实际数据	响应说明
1	防护服	101	套	身高 150-190 都可穿/170、适合身高 150-165cm155-170cm170-185cm175-190cm/高防护性能、有效隔绝液体飞沫,表面抗湿性、三 3 级,抗渗水性 $\geq 1.67\text{Kpa}$ 、抗血液穿透性 $\geq 1.75\text{Kpa}$ /高抗裂强度、关键部位做特殊抗裂处理,断裂强力大于 45N,能应对各种锐利物,不易撕裂	可孚防护服 身高 150-190 都可穿/170、适合身高 150-165cm155-170cm170-185cm175-190cm/高防护性能、有效隔绝液体飞沫,表面抗湿性、三 3 级,抗渗水性 $\geq 1.67\text{Kpa}$ 、抗血液穿透性 $\geq 1.75\text{Kpa}$ /高抗裂强度、关键部位做特殊抗裂处理,断裂强力大于 45N,能应对各种锐利物,不易撕裂,加倍防护加倍舒适、较于防护服而言隔离服透气性	相同
2	防尘毒口罩	505	只	柔软橡胶 可拆卸水洗/主体 1 个+滤芯 1 个+滤芯 1 片+滤芯 1 个	以安 柔软橡胶 可拆卸水洗/主体 1 个+滤芯 1 个+滤芯 1 片+滤芯 1 个,活性炭滤芯、滤芯盒紧密过滤路线设计、让活性炭充分过滤/吸收	相同
3	护目镜	202	副	高清防雾款	思创 CIIF 高清防雾款,清晰大视界,高清加强透亮镜片设计,保护多种环境下视野清晰度	相同
4	防护手套	202	副	手套 L 码	英科医疗 丁腈手套 L 码,防滑/耐磨/透气	相同

五、 其他装备

表 5: 其他装备一览表

序号	名称	数量	单位	谈判要求技术数据	谈判实际数据	响应说明
1	案卷装订机	30	台	装订厚度 3 厘米、外观尺寸长 30 厘米宽 21 厘米高 35 厘米 塑料面板、尺寸允许误差 $\pm 10\text{mm}$	得力 33015 装订厚度 3 厘米、外观尺寸长 30 厘米宽 21 厘米高 35 厘米 塑料面板,产品特性: 3 分钟预热; 红绿灯指示灯提示; 铁质拉伸底座; 省力结构设计。	相同
2	档案柜	16	个	偏五斗文件柜/高 1800*宽 850*深 390mm 尺寸允许误差 $\pm 10\text{mm}$	三花家具 偏五斗文件柜/高 1800*宽 850*深 395mm, 优质五金配件。	相同

说明: 响应说明填写: 优于、相同、低于。

供应商(公章): 志丹县臻美文化传媒有限公司

法定代表人或被授权人(签字并盖章)

