

吴起县客运站电梯及配套
设施项目

采
购
合
同

吴起县交通运输局

二〇二四年五月九日

合同协议书

甲方：吴起县交通运输局

乙方：陕西荣丰电梯有限公司

一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就吴起县客运站电梯及配套设施项目达成协议如下：

1、合同概况：

1.1 工程立项：吴行审投资发（2023）1114号文件

1.2 合同内容：购置客梯3台及配套设施（后附设备参数、规格）。

1.3 合同总价款：1272500.00元（大写：壹佰贰拾柒万贰仟伍佰元整）。

2、供货内容及供货地点：

2.1 供货内容：购置客梯3台及配套设施；

2.2 供货地点：吴起县客运站

3、供货期

供货期：40日内。

质保期：12个月。自验收合格后开始计算。

4、甲方的责任和义务

4.1 甲方在采购内容到达指定地点后，甲方应在安装完后组织有关人员进行验收，并签署验收单。

4.2 甲方按合同规定向乙方支付应付合同价款。

5、乙方的责任和义务

5.1 乙方提供货物必须符合国家相关产品质量标准要求，且应达到乙方磋商文件中的标准。

- 5.2 乙方负责在货物验收时提供相关产品合格证和产品检验报告;
- 5.3 供货期间产生的所有费用由乙方负责;
- 5.4 经甲方验收合格后,乙方向甲方移交相关的产品资料和承诺书;
- 5.6 乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同价款;
- 5.7 该项目所提供的货物,乙方必须保证在质保期内提供免费更换服务。

6、付款方式

- 1.合同价款金额:人民币(大写) 壹佰贰拾柒万贰仟伍佰元整(¥1272500.00元)
- 2.合同价不受市场价格变化因素的影响。
- 3.付款方式:经甲方组织验收,验收合格后一次性支付乙方合同总价款。

7、合同变更

本合同在双方协商同意的情况下可以变更,具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议,本合同和变更、补充协议应当和磋商文件的实质性内容保持一致。

8、违约责任

8.1 乙方未按期交付货物的,每迟延一日减少合同总价款 1‰,迟延违约金总额不超过合同总价的 10%;迟延超过三十日的,甲方有权解除合同。

8.2 乙方所交货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的,甲方有权拒收。

8.3 质保期内乙方货物出现任何质量问题,乙方不及时解决的,甲方有权拒付质保金。

8.4 甲方未按合同约定付余款,逾期按未付部分应按日向乙方支付 0.5‰的违约金。

9、质量保证

9.1 乙方保证按合同规定的品种、规格、数量、参数提供货物；

9.2 本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换义务，但因甲方人为因素损坏除外；质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

10、不可抗力、意外变故

如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

11、解决合同纠纷方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。

12、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

甲 方

代表人：

地 址：

联系电话：

开户银行：

帐 号：

2024年5月9日

乙 方

代表人：

地 址：

联系电话：

开户银行：

帐 号：

2024年5月9日



技术规格、参数及要求

序号	工程名称	规格（工程内容）	单位	数量	备注
1	办公区电梯	1、电梯额定载重：1000KG； 2、载客人数：13 人； 3、额定速度：2.0m/s； 4、轿厢尺寸：1500mm*1500mm*2700； 5、门的形式：中分式开门； 6、控制方式：集选； 7、停靠站数量：3/3/3； 8、总提升高度：17550mm； 9、电梯层站高度：底坑 1700， -1F5400,1F5700,2F4850,3F 标准； 10、电梯的装饰：厅轿门为发纹不锈钢，层门为发纹不锈钢吊顶为镜面不锈钢与 LED 筒灯，电梯门套为大理石干挂； 11、电梯主操作器类型和呼梯盒显示类型：358PLUS 信号系统操纵器，白色段码显示； 12、功能要求：门机型号:国产 AMD 门机;消防功能:有;司机服务:有;警铃:有;预留视频接口:铜轴电缆视频接口;语音报站:有;应急平层装置:有;残疾人操作器：有；盲文按钮：有；轿门锁:有;控制系统类型:GCE 控制系统;贯通门操纵器控制方式:正常控制;风机数量:4;消防联动反馈信号:有;扶手：两侧扁平扶手；有五方通话；	台	1	
2	客运电梯	1、电梯额定载重：1600KG； 2、载客人数：21 人； 3、额定速度：2.0m/s； 4、轿厢尺寸：1500mm*2200mm*2700mm； 5、门的形式：中分式开门； 6、控制方式：集选； 7、停靠站数量：4/4/4； 8、总提升高度：23150mm； 9、电梯层站高度：底坑 1700， -1F5400,1F5700,2F4850,3F 标准； 10、电梯的装饰：厅轿门为发纹不锈钢，层门为发纹不锈钢吊顶为镜面不锈钢与 LED 筒灯，电梯门套为大理石干挂； 11、电梯主操作器类型和呼梯盒显示类型：358PLUS 信号系统操纵器，白色段码显示； 12、功能要求：门机型号:国产 AMD 门机;消防功能:有;司机服务:有;警铃:有;预留视频接口:铜轴电缆视频接口;语音报站:有;应急平层装置:有;残疾人操作器：有；盲文按钮：有；轿门锁:有;控制系统类型:GCE 控制系统;贯通门操纵器控制方式:正常控制;风机数量:4;消防联动反馈信号:有;扶手：两侧扁平扶手；有五方通话；	台	2	