


吴起县水务局水旱灾害防治监测中心 会商室改造及设施配套采购项目

采购人（甲方）：吴起县水旱灾害防治监测中心

供应商（乙方）：陕西速特建筑工程有限公司



合同编号：WZC-CS-2024-52

签订地点：吴起县

采购人（甲方）：吴起县水务局水旱灾害防治监测中心

供应商（乙方）：陕西速特建筑工程有限公司

见证方：吴起县政府采购中心

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及吴起县水务局水旱灾害防治监测中心会商室改造及设施配套采购项目（项目编号：WZC-CS-2024-52）的《竞争性磋商文件》，乙方的《磋商响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。本项目的《磋商文件》、《磋商响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、合同内容

吴起县水务局水旱灾害防治监测中心会商室改造及设施配套采购项目
(后附物资明细清单)

二、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：肆拾肆万叁仟元整（¥：443000.00元）

2. 合同总价包括：税票、运输。

3. 合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1. 付款比例：按照财政审核拨款进度支付合同价款。

2. 结算方式：银行转账。



3. 结算单位：由甲方负责结算。

四、交货条件：

1. 交货地点：吴起县水旱灾害防治监测中心。

2. 交货期：合同签订后二个月内。

五、运输

1. 乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2. 所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1. 乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2. 所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3. 所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4. 进口产品必须提供进口产品注册证。

5. 货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

6. 包装要求

6.1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6.2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1. 对技术服务的要求：



2. 技术资料：

2.1. 产品合格证及检验报告；

2.2. 产品使用说明书（中文）；

2.3. 中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2.4. 其它资料。

3. 伴随服务

3.1. 乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

3.1.1. 完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

3.1.2. 制造厂的授权书、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

3.1.3. 必须的其它技术资料。

3.2. 伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、售后服务

1. 货物的质保期为验收合格后 12 个月，质保期内免费维修维保，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用，软件终身维护。

2. 乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 24 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机. 承担维修产品所需的往返费用。

3. 如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

九、验收

1. 到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2. 货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方



接到乙方验收申请后组织验收。验收过程需甲乙双方、见证方及相关人员参加，必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收，验收合格后，出具验收报告。

3. 质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4. 验收依据：

4.1. 合同文本、合同附件、磋商文件、磋商响应文件。

4.2. 国内相应的标准、规范。

十、违约责任

1. 按《合同法》中的相关条款执行。

2. 乙方履约延误

2.1. 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

2.2. 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3. 违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十一、合同组成

1. 成交通知书

2. 合同文件



3. 国家相关规范及标准
4. 供货产品技术规格及参数表
5. 磋商文件
6. 磋商响应文件


十二、合同生效及其它

1. 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本合同正本一式肆份，甲方、乙方、见证方各执壹份，备案壹份。
3. 合同经甲乙双方盖章、签字并经鉴证方盖章后生效。



会商室及办公室河道监控清单

序号	名称	品牌型号	生产厂家	单位	数量	采购参数	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	会商及办公室墙面	群威、Cac03-600型耐腻子粉	陕西群威纳米新材料有限公司	m ²	400	大白粉: Cac03-600型耐腻子; 乳胶漆: GB/T9756-2001。	26	10400	
2	会商及办公室吊顶	沧浩防火矿棉板 600*600mm	西安沧浩保温材料有限公司	m ²	159	矿棉板 600mm*600mm*15mm 防火隔热; 生产执行标准 GB/T 3985-2008。	90	14310	
3	会商及办公室强弱电改造	超五类四时双绞线 HSYV-5e 网线	广州勇达电线厂	间	9	网线传输频率为 20MHz, 用于语音传输和最高传输速率 16Mbps 的数据传输	2200	19800	
4	多功能会商桌	中密度纤维板会议桌 200*600*80cm	中山市东业家具制造有限公司	套	1	甲醛释放及各项指标符合 GB18580 标准要求, 环保型 A 级优质木材, 长 600cm*宽 200cm*高 80cm。	24000	24000	
5	办公室地砖更换	陶瓷砖 600*600*10mm	淄博博盛陶瓷科技有限公司	m ²	54	符合 GB/T 4100-2015 (陶瓷砖 600mm*600mm)	270	14580	



6	会商及办公室更换灯	深思L舞D600*1弑辞死00mm平板灯	宁波公牛电气有限公司	个	14	LED 平板灯尺寸600mm*600mm, 额定电压110V-240VAC, 额定功率55W。	350	4900	
7	更换会商及办公室门	盼盼防盗门FAM-J-C DPP(70厚)	成都盼盼门业有限公司	个	7	防盗门《国家标准》GB/T11941-2005, 乙级防盗门, 横向方向的空气净流量不大于2.5m ³ /h, 直方向流量不大于6m ³ /h; 门尺寸为2.1m*0.96m 外开门	4500	31500	
8	石墨烯取暖片	千暖80*120cm 1200W	山东千暖电气科技有限公司	组	6	外形尺寸88cm*120cm*1.7cm, 壁挂式, 额定功率1200W, 电热转化率大于98%, 智能控制温度。	3700	22200	
9	LED会议屏	彩虹光室内3.75单色(LED-SMD2121)	泉州市彩虹光电科技有限公司	块	1	LED 亮度≥600cd/m ³ 分辨率160000 点/m ² 刷新频率 192Hz 水平视角≥150° 对比度≥3000: 1 垂直视角≥150° 颜色均匀性≥97%。长470cm*40cm。	3600	3600	4.5m
10	会商室窗帘	金蝉270cm*220cm	浙江金蝉家纺服饰有限公司	块	6	遮光窗帘 GB/T17591-2006 BI级 行业标准 2490-2007≥4, 长270cm*220cm。	2600	15600	



11	换窗	7016 砂纹 6 氟金灰丽石 GR80002-11 断桥铝材	辽宁托田 铝业有限 公司	m ²	11. 82	断桥型材, 长 173cm*177cm, 共 计 4 套。	500	5910	
12	智能识别 球	海康威视海 康威视 (i) DS-2DE6C 240MW-DGXYZ LT/WS	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	个	3	采用毫米波雷达技术, 分辨率更 高, 检测性能更稳定, 不受光照、 雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的 影响 支持全景路 ≥ 2560 × 1440 @30 fps 高清画面输出 支持全彩画面, ≥ F1.0 大光圈 支持 H.265 高效压缩算法, 可较 大节省存储空间 采用白光补光, 有效白光 ≥ 25 米 支持宽动态范围达 ≥ 120 dB, 适 合逆光环境监控 支持 ≥ 340° 水平旋转, 垂直方 向 ≥ -20° ~ 90° 支持 ≥ 1 路音频输入和 ≥ 1 路音 频输出 内置 ≥ 2 路报警输入和 ≥ 1 路报 警输出, 支持报警联动功能 支持 4G 低功耗设计, 设备正常 工作最低功耗 ≤ 1W 支持水位报警联动视频抓拍上	17000	51000	



13	二合一防 雷器	正泰 OMP-APK25-4 -25KVA 电源 防雷器	正泰电 气有 限公 司	个	3	<p>电源部分 Uc: 320VAC, I_{max}: 10KA (8/20us), I_n: 5KA (8/20us), U_p ≤ 800V; 网络部分 Uc: 8V, U_n: 5V, I_{max}: 5KA (8/20us), U_p ≤ 20V; 传输速率: 100Mbps</p>	750	2250	<p>报 ≥ IP66, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 最低照度彩色 ≤ 0.0005lx 传感器类型: ≥ 1/1.8" progressive scan CMOS 标项需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证</p>
----	------------	---------------------------------------	----------------------	---	---	--	-----	------	---



14	设备保护箱	正泰 300*400mm 设备保护	正泰电气股份有限公司	个	3	定制国标配电保护箱	2300	6900		
15	监控立杆	正泰 H=4m, 上下口径 60mm, 下口径 100mm, 底管厚 3mm, 底板 250*250*8mm	正泰电气股份有限公司	个	3	高度:立杆高度 4 米;厚度:镀锌钢管立杆厚度 8mm, 立杆强度可以保证;材质:本产品为热镀锌钢管材质, 另有整体热镀锌钢管材质和不锈钢材质可选	3700	11100		
16	混凝土基础	太阳山石子、42.5#水泥、定边中砂	银川青铜峡水泥厂	个	3	1.2*1.2 米配套地笼, 地笼螺丝及垫片	3150	9450		
17	防雷接地	津成电线 BV 接地线 4mm ²	天津市电线电缆厂	个	3	避雷针、接地极、接地带, 形成一个接地网, 接地电阻小于 10 欧	700	2100		
18	供电线路	津成电线铜芯导线 BV-4mm	天津市电线电缆厂	个	3	线缆及辅材、国家标准	5500	16500		
19	配套材料	津成电线 HSYV-5e 网线	天津市电线电缆厂	个	3	壁挂支架, 网线等辅材	700	2100		
20	安装调试	/	/	次	3	新建设备安装、调试、平台软件调	5000	15000		
合计									277290	



吴起县水旱灾害防治检测中心会商室改造及配套设施

序号	名称	品牌型号	生产厂家	参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
21	交互一体机	华为 1HB2-86 SU	华为技术有限公司	<p>1、会议透明性：整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接处，有效屏蔽内部电路器件辐射，适应多种会议环境。</p> <p>2、▲1. 整机屏幕可视区域不低于86英寸、分辨率3840*2160，可视角度≥178°，采用A+规格，显示比例16:9；其屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。</p> <p>3、准确还原画面细节、屏幕表面采用高品质防眩光钢化玻璃，表面硬度不低于莫氏7级，使得屏幕显示更加通透，画质更加清晰。</p> <p>4、屏幕贴合方式，采用零贴合技术，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。</p> <p>5、★屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0。</p> <p>6、采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768(W)*32768(D)，触摸精度≤±1mm，触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm</p> <p>7、提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板、文件管理、电脑桌面及更多应用</p> <p>8、硬件自检功能：整机具备内置硬件自检工具，可以一键进行硬件系统自动检测，对系统内存空间、存储空间、软件版本、wifi模块、OPS状态、本机温度、光感、红外触摸连接状态等提供直观的状态提示。</p> <p>9、为方便会议使用，设备前置面板需具有以下无转接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A、前置需具有以下无转接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*Type-A、≥1*USB Type-B。</p> <p>10、嵌入式Android操作系统下，内置至少2个以上书写笔头，书写延时≤35ms，支持8种以上书写颜色，可支持写、绘制、擦除、擦除、白板缩放/锁定等功能；</p> <p>11、自带白板书写笔，PET笔尖，摩擦不断触，磨砂手感笔，易擦除，易擦拭，易保持，需自带</p>	台	1	50165	50165	



				<p>笔迹追踪算法，实现会议 25ms 低书写时延，支持智能书写、双人同书、多手势擦除、多方式扫码带走会议笔记以及批注模式。</p> <p>12、应用权限严控及数据安全加密传输，系统底层和内核进行加固，支持安全启动及更新、病毒查杀等特性，防止会议内容被监听、恶意软件入侵和攻击串口控制设备。</p> <p>13、▲须支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。</p> <p>14、整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入 2.4G、5G 双频无线网络，支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线网络协议。</p> <p>15、▲整机须采用国产化的主要元器件，包括但不限于 CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等</p> <p>16、▲须提供产品 CCC 认证证书复印件、节能证书复印件并加盖厂家鲜章。</p> <p>17、该品牌需参与过防汛抗旱监测预警、智慧水利相关的解决方案，该品牌需有过水利部有签署过相关战略合作经历</p>									



22	无线投影机	华为23寸 S092HT	华为技术有限公司	<p>1、无线传输距离范围：0—80M。 无需各种繁琐的连接线，可将电脑或手机屏幕上的内容（视频、音频、图像、文字等）直接通过本产品无线传输至投影机、电视或各种显示屏上。</p> <p>2、多对1切换，支持多台（目前最多支持32个）电脑或手机同时无线连接到同一个投影机或显示屏上，可根据实际需要任意切换不同电脑或手机到所配备的投影机或显示屏上。——适用于中小学电子教室，高端商务会议室。</p> <p>3、不用安装驱动或任何软件，不用进入复杂的专用软件操作界面，即插即用，使用方便简单。</p> <p>4、自组网传输，不搭载其它网络。不占用电脑的无线模块，电脑可以一边上网一边进行无线传输，传输速度300Mbps。</p> <p>5、内置天线，可增强自组网无线传输信号强度</p> <p>6、带有可拆卸模块化的可充电电池（非充电宝）。 电池可以多块叠加到一起同时进行充电，每块电池容量大于2000mAh，在充电的情况下可以独立使用3个小时左右，移动方便，外出使用。</p> <p>7、对电脑操作系统无要求，支持各类操作系统</p> <p>8、对于CPU、显卡、网卡无特殊要求或限制（硬件无关联性）</p> <p>9、发射器接口支持HDMI、VGA、DP、miniDP，接收器接口支持HDMI、VGA。</p> <p>10、无线传输延时：<130ms</p> <p>11、工作频段：5GHz</p> <p>12、产品尺寸大小：长*宽*高 < 80mm*80mm*30mm</p> <p>13、功率：发射器 < 3W，接收器 < 2W</p> <p>14、锁屏功能：产品具有锁屏键，便于处理电脑各种突发事件，锁屏界面可定制。</p>	套	1	4600	4600
23	OPS电脑	S092HT /S092H		<p>CPU: Intel® Tiger Lake U SOC i5-11320H/1155G7, 内存: 8G; SSD: 256G NVME;</p> <p>1、WIFI 支持 802.11 a/b/g/n/e/ac, 支持 Wifi AP+Station 同时使用 (2.4G&5G), 支持 Bluetooth4.0 及以上, 支持 BT和蓝牙可以同时使用;</p> <p>2、独立非外扩展的电脑接口: 1 x Type-C, 2 x USB 3.0, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x RJ45;</p> <p>3、支持 4K60HZ;</p>	台	2	5600	11200









4	指挥话筒	SW-128 UZ(无线麦克风)	广州市盛为电子有限公司	桌面鹅颈会议舞台演讲电容调频麦克风一拖六	套	1	3650	3650	3650	48600	48600	3650
25	智慧屏	华为 SJ/T113 48-2016	华为技术有限公司	<p>1、整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线，有效屏蔽内部电路器件辐射，适应多种教学环境。</p> <p>2、▲液晶显示屏尺寸≥86英寸，采用 A+ 规格；显示比例 16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到 256 级以上灰阶。</p> <p>3、屏幕表面采用高品质防眩光钢化玻璃，表面硬度不低于莫氏 7 级。使得屏幕显示更加通透，画质更加清晰。</p> <p>4、屏幕贴合方式：采用零贴合技术。减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。</p> <p>5、★屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到 RG0。</p> <p>6、采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于 20 点触控，触摸分辨率≥32768 (W) *32768 (D)；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm；</p> <p>7、为充分满足用户实际需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1*MIC OUT、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。</p> <p>8、嵌入式 Android 操作系统下，内置互动白板须支持 2 种以上书写笔头，书写延时≤35ms，支持 8 种以上书写颜色，可实现手写、绘制、擦除、标注、白板缩放/锁定等功能；</p> <p>9、▲内置安卓系统，ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级；</p> <p>10、▲须支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。</p> <p>11、整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下支持 2.4G、5G 双频无线网络，支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线网络协议，但不限于 CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。</p> <p>12、▲整机须采用国产化的主要元器件，包括但不限于 CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。</p> <p>13、▲须提供产品 CCC 认证证书复印件、节能证书复印件加盖公章。</p>	台	1	48600	48600	48600	48600	3650	



26	宣传及学习栏	胜达宣传栏 230cm*100cm 两幅 pvc 材质、学习栏 350cm*120cm 一副 pvc 材质、60cm*90cm 两幅, 360cm*110cm 一幅	m ²	26.5	1930	51145	
合计		河北胜达智能新型建材有限公司					165710
	小计						



甲 方	乙 方	见证方
 <p>吴起县水旱灾害防治监测中心 (盖章)</p>	 <p>陕西逸特建筑工程有限公司 (盖章)</p>	 <p>吴起县政府采购中心 (盖章)</p>
邮编：717600	邮编：717600	邮编：717600
法定代表人：（签字） 	法定代表人：（签字） 	经办人：（签字） 
电话：	电话：13909116339	电话：
	开户银行：中国工商银行股份有限公司吴起支行	
	帐号：2609082409200200716	
日期：2024年7月10日	日期：2024年7月10日	日期：2024年7月10日

