

黄龙县司法局2025年中省政法转移支付自定装备采购中标（成交）明细

受黄龙县司法局委托，采用进行采购2025年中省政法转移支付自定装备采购（项目编号：ZCSP-黄龙县-2025-00390）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2025年中省政法转移支付自定装备采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西恒泰邦商贸有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 759000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

序号	品目名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
			麒麟9000C/8G/512GSSD/麒麟试用版/23.8 麒麟 八核 9006C处理器 5nm工艺制程 最高频率 3.13GHz/内存16GB LPDDR5 /硬盘512GB SSD /显卡：集显 22核Mali-G78 分辨率为：2160×1440的IPS显示屏/深空灰/14寸IPS屏/1.45kg/指纹开机（UOS/KOS试用版）/普通键盘/三年维保+三年上门 麒麟桌面操作系统V10 WPS Office2019 for linux 杀毒软件-360-永久授权（一年维保服务） 户外高刷高亮 320*160，高清全彩屏，含电源，接收卡，播放软件等处理器(国产)核心数≥16，支持超频超线程 内存≥32G 磁盘≥960G固态硬盘 网络≥2个千兆电口 显卡≥4G独立显卡 国产桌面操作系统 27英寸2K高分屏幕，分辨率:2560x1440 Roland罗兰声卡 Rubix22专业USB录音配音编曲后期混音声卡音频接口 Rubix22录音棚专用音频控制器 半封闭式监听耳机，最大功率200mW，阻抗55欧，频率响应15Hz-25kHz，灵敏度91dB,3m缆线长度，耳机为Mini-XLR接口,连接线缆为3.5mm镀金直型插头，附件3.5mm转6.3mm镀金插头、电话线版连接线和一对耳套；重量240g。"1.监听音响是一种专业用的音响器材，他的特点是能够平衡的还原高、中、低三个频段的声音。2.采用电子分频电路设计，高，低音单元独立驱动，功率强劲失真小，全保真。3.用料扎实，采用进口TDA7294功放IC纯铜线，环氧树脂灌封火牛；4.采用25芯高音，采用蚕丝膜,钹铁强磁路设计;5.25寸中低音单元采用航天Y35磁路，弹波支片CONEX，材质，音盆采用台资厂碳纤维编织盆，音圈采用35芯KSV骨架。5.箱体采用12MM(MDF)，外观简洁，历久弥新;全手工贴皮工艺，充满人文情怀。6.应用场所：大型场馆控制室，大型企业，学校广播室，录音棚/室，舞台演出后台等场所。技术参数：1.频率响应：52Hz-35kHz 2.交叉频率：2.5kHz 3.输入类型：平衡20kΩXLR(卡侬)，TRS(大三芯)，非平衡10kΩTS(大二芯) 4.高音：25芯球顶丝膜高音 5.低音：5英寸碳纤维编织盆 6.高音单元功率：40W 7.低音单元功率：60W 8.输入电压：200V 50Hz" 1.传感器类型：电容；2.振膜有效直径：27 mm，镀金振膜；3.频响范围：20 Hz to 20 kHz；4.指向性：心形；5.输出阻抗：50欧姆；6.额定负载阻抗：>1000欧姆；7.建议负载阻抗：500欧姆；8.灵敏度：22 mV/Pa；9.信噪比：76.5 dB；10.信噪比（A计权）：87.5db-A；11.本底噪声：6.5 dB-A；12.声压级：134 dB；13.动态范围：128 dB；1.振膜：0.79"/20毫米 2、指向性：心形指向性，超心形指向，全向指向 3、模式选择切换 4、频率范围20 Hz至20 kHz 5、等效噪声级别17 dB A加权 6、声压级:140 dB SPL 7、垫-10分贝THD <1% 8、阻抗250欧姆 9、负载阻抗1000欧姆 10、灵敏度14.5 mV / Pa 模拟1073话放模块 1、独立信号处理方式，并非集成电路，减少噪声。2、最大放大增益：80db 3、自带高通滤波，过滤电流噪声。4、在40和170 Hz时为-3 dB，6dB/Octave 5、2个空气均衡器，+ 3或+ 6 dB提升。6、30 kHz可切换阻抗1200欧姆或300欧姆 7、+48 V幻像电源 8、信号处理Tantalum 钽电容 4段LED电表 9、麦克风两用输入XLR /可输入TRS吉他/贝斯的Hi-Z乐器输入，线路输出XLR /入TRS。10、包含独立电源时序器。HA400V2是一款专业的4路耳机放大器。每个通道都带有独立的音量电位器可以调节输出信号的大小。4段式的LED 信号指示灯指示输出信号是否过大或者信号已经过载。如果输出的信号过大，只需调节输出音量电位器，当LED灯为绿色的时候即可。当有电源输入且按下电源键，面板即刻亮起白光。壳身有铝型材和优质钢板组合确保了产品的持久使用，产品底部有长条EVA起到了防摔缓冲的作用。1、4路简化的外观设计，撼动心灵的真实体验；2、15V外接电源供电，保证耳机分配长时间稳定的工作；3、优质钢板数控冲压成型，表面无尘喷漆，有效屏蔽外界电磁干扰；4、配有三个辅助入口设计，丰富的音频接口，根据不同的需求进行输入和输出；5、每路耳机输出均配有3.5mm和6.35mm插孔，快速连接，省去寻找接头麻烦；6、4段式LED动态指示，每一路都有独立音量控制，实时掌控音量大小避免过载；7、4组独立放大线路设计，高品质JRC运放芯片，对每路精细放大，减小相互间干扰和混音；1、为保证系统稳定性，终端采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作；2、终端采用高度集成一体化设计，单机可实现音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、视频会议等功能；3、为保证音视频效果，降低录播课堂环境噪声，同时保证终端主机系统正常散热，终端需采用静音风扇散热设计；4、终端采用金属机箱，设备高度1U，支持机柜安装方式；5、终端视频支持 H.264、H.265视频编解码标准，视频编码码率可调，支持512kbps~20Mbps，视频分辨率可调，支持640x360~3840×2160；6、终端				

序号	品牌名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	台式计算机	华为、海佳、 中科、 Roland、 iCON、 GAPREMIER、 Menland、佳 能、雅马哈、	音频采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率达 48KHz，实现声音的真实还原； 7、支持≥4路HDMI输入接口并具备音频采集能力，输入接口最大可支持4K分辨率，并向下兼容1080、720等常规分辨率； 8、支持≥2路高清视频输出，并具备音频输出能力，。输出接口最大可支持4K分辨率； 9、支持≥4路LINE IN声音音频输入； 10、支持≥2路LINE OUT声音音频输出； 11、支持≥1路10/100/1000M自适应RJ45接口； 12、支持≥3路RS232接口，可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备； 13、支持≥2个USB接口； 14、终端支持1路4K视频合成电影视频录制； 15、终端支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入； 16、终端具备多种开关机方式，包括上电自启动、定时启动、常规启动等方式； 17、终端可按需求选配不同容量的3.5寸硬盘，用于录制文件本地存储数据； 18、终端供电方式采用DC 19v安全供电，具有低功耗环保特性。 •采用1/2.7" 索尼新一代Exmor CMOS传感器，500万像素 •120倍放大（10X光学变焦，12倍数字变倍） •视频最高支持全高清1080P60输出,并向下兼容所有视频格式 •HD-SDI 数字非编码、HDMI高清接口、IP网络接口等输出接口可选,且HDMI、USB、可同时输出，支持POE功能扩展 •内置多语言菜单，方便用户使用（接口可选） •内置 VISCA, PELCO P/D, ONVIF等多种通讯协议 •支持RS232/RS485/IP网络 (ONVIF)/UDP(VISCA OVER IP)接口和红外遥控器控制摄像机云台转动和变倍等通讯控制 •支持RS232和网络接口远程升级维护，可通过升级包远程对摄像机固件升级 •行业领先的超静音云台转动技术，使摄像机转动无任何声音，让用户在使用 中完全不被打扰,享受超强的视频体验 •支持3.5音频输入，采用AAC-LC (48/44.1/32/24K), G.711/PCM编码，立体声音质，带宽占用更小 •内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持音频输入输出 •采用步进电机驱动，高传动比设计，精度可达0.01° •可适用于低照度环境下，画质清晰，彩色高清呈现 •云台支持水平356°，垂直120°连续旋转和控制 •支持2D和3D数字降噪，画质更清晰，图像更细腻 •图像支持镜像和翻转功能 •安装方式多样，支持壁挂，吸顶，桌面，三脚架等，壁挂，吸顶支架配件选配 •采用OLED显示屏和机身独创触摸按键设计，能通过机身面板上的触摸按键可调节和设置摄像机通信和视频格式参数信息，与传统拨码方式相比操作更加直观明了，简易维护 •350个预置位可编程功能，可设置254地址,可自动识别协议等信息(255以后的预置位需使用我司专用控制软件实现) RS232和RS485控制信号为不同接口，可同时使用，无须拨码调节 •支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时可根据用户需求进行扩展 高端合金底部结构，降低摄像机温度，使图像效果更稳定 •产品自主研发，专利发明，可提供企业产品外观专利，软件著作权证书，自主知识产权产品 •产品符合国际ISO9001-2015质量管理体系流程生产 PUS-MKB10是一款迷你精巧型广播应用级控制器，按键布局符合人体工学，变倍桥键与二维摇杆采用更稳定的分布式设计，提升用户使用体验；按键全部选用优质硅胶，彩色背光设计使得光线昏暗的环境下也可操作自如；内置VVISCA, UDP, PELCO P/D等等多种控制协议，支持RS422/RS485/RS232/IP等等多种接口方式同时通讯；控制器包含55路路摄像机快捷通道键、5个个无极变速旋钮和44个个彩色LLED显显示屏幕，设置简单使用方便；AE曝曝光与WWB白白平衡多模式可视化切换，实时数值呈现更直观；支持一键自动、手动、OPT 聚焦模式并支持77级级 Pan/Tilt云云台转速与ZZoom 速度可视调节。多应用于视频会议、专业影音系统、录播室、广播电视、教育教学、远程医疗、活动或事件视频录制。采用44个个彩色LLED 多屏显示设计，提高工作效率。■主屏显示面板背光三档（低、高、正常）可调节。■按键全部选用具有高透光性的硅胶材质，彩色背光设计，即便在光线昏暗的环境下也可操作自如，提升用户的使用体验。分布式设计，提升操控体验 ■位于面板最下方的变焦桥键与二维摇杆采用了更为科学的分布式设计，使 控制器的操控性更强，在使用过程中也更加稳定。■变焦桥键：用于控制摄像机变焦，按压 TELE 端，进行远望方向变焦，按压 WIDE端端则进行广角变焦；按压幅度越大，变焦速度越快。■二维摇杆：用于控制摄像机云台的上下左右移动；当打开控制器//摄摄像机 菜单后，则可控制菜单光标移动//修修改参数。WB MODEAE MODE 调节参数旋钮区变焦桥键二维操纵摇杆预置点功能区功能按键区LED显示主屏聚焦功能区调节焦距旋钮调节速度旋钮通道按键区 调节模 通讯&&控制控制接口RS422/RS485 接口电源接口LAN 接口 4 位 3.81mm 间距，凤凰端子母座JEITA type4 母座RJ45 母座 RS232C 接口升级接口 DB9 公座Micro USB 母座 摄像机控制最多控制摄像机数量操纵摇杆聚焦模式 5 台2 维自动、手动、OPT 快捷按键 控制协议变倍方式云台转动速度 VISCA, PELCO P/D, UDP桥键按钮7 级可调 显示屏 LED 数量摄像机菜单变倍速度 4 个彩色 LED 显示屏一键调用7 级可调 摄像机快捷通道按键AE 曝光模式 5 个个17 个硅胶按键模式任意切换，数值可调 无限位旋钮预置位WB 白平衡模式 4 个个单个通道最多支持 5 个预置位快捷按键模式任意切换，数值可调 控制信号格式波特率数据位校验位 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps8位位NONE 网络协议停止位 UDP / VISCA OVER IP1位位 供电与功率电源类型额定电压//额定电流最大功耗 JEITA type (DC IN 12V) / POE供供电（选配）直流 12V / 0.3A max3.6W 物理特性密码保护功能金士顿锁扣尺寸（长 × 宽 × 高）支持支持244 × 164 × 48mm 工作环境温度存储环境温度重量 0℃至 40℃（32 ℃至 104 ℃）-20℃至 +60℃（-4 ℃至 140 ℃）1.1 kg 工作环境随机附件 室内4 位 3.81mm 间距凤凰端子、电源适配器、用户手册 西部数据（WD）5TB 移动硬盘 USB3.0 SE系列 麦克风：3 个 触控屏尺寸：2.0 英寸 分辨率：314×556 亮度：700 尼特 支持存储卡类型 microSD 卡（最大支持 1TB）云台可控转动范围 平移：-235°至 58° 俯仰：-120°至 70° 横滚：-45°至 45° 结构转动范围 平移：-240°至 63° 俯仰：-180°至 98° 横滚：-220°至 63° 最大控制转速：180.0°/秒 抖动抑制量：±0.005° 相机影像传感器 1 英寸 CMOS 镜头等效焦距：20 mm 光圈：f/2.0 焦点范围：0.2 米至无穷远 ISO 范围拍照：50 至 6400 录像：50 至	1.00批		759,000.00	759,000.00

序号	品牌名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
			6400 低光视频: 50 至 16000 慢动作: 50 至 6400 电子快门速度 拍照: 1/8000 秒至 1 秒 录像: 1/8000 秒至帧率限制快门 照片最大分辨率 16:9, 3840×2160 1:1, 3072×3072 数码变焦拍照: 3840×2160, 2 倍 录像: 1080p, 4 倍; 2.7K, 3 倍; 4K, 2 倍 UVC & 直播: 1080p, 4 倍 慢动作/延时摄影: 不支持 照片拍摄模式 单张照片: 约 940 万像素 倒计时拍照: 关闭/3/5/7 秒 全景模式: 180°, 3×3 普通摄影 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (1:1): 3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p (1:1): 2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (1:1): 1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (9:16): 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps 视频存储最大码流: 130Mbps 支持文件系统: exFAT 图片格式: JPEG/JPEG + DNG 视频格式: MP4 (H.264/HEVC) 音频输出: 48 kHz 16-bit; AAC 电池容量: 1300 毫安时 Wi-Fi 协议: 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙协议: BLE 5.2, BR/EDR 图像感应器类型: CMOS图像感应器 (支持全像素双核CMOS AF) 有效像素: 约2420万像素 记录格式: 兼容相机文件系统设计规则2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) 和Exif 2.31 *支持时差信息 图像类型: JPEG (8位)、HEIF (10位)、RAW (14位, 佳能原创), 可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF 记录像素: L (大): 约2400万像素 (6000×4000), M (中): 约1060万像素 (3984×2656), S1 (小1): 约590万像素 (2976×1984), S2 (小2): 约380万像素 (2400×1600), RAW/C-Raw: 约2400万像素 (6000×4000) 支持拍摄期间的图像处理/取景器/自动对焦/曝光控制/多重曝光/HDR拍摄 (HDR PQ)/快门/手抖动补偿机构/驱动系统/外接闪光灯/短片拍摄功能/液晶监视器/回放/网络功能/自定义功能 音频轨道: 大于或等于1024轨道 音频引擎: 64bit深度的浮点运算能力 音频采样率: 192khz MIDI轨道: 不少于1024个 VST轨道: 不少于1024个 声音素材: > 3000个 VST音频效果插件: 大于或等于76个; VSTMIDI效应插件: 大于或等于18个 音频输入和输出: 256轨道 音频通道插入槽: 16个 MIDI插入插槽&发送: 4个 Group channels: 256轨道 功能: MPE支持, 20个新的脉冲响应, 人声音高修正, 调音台快照, 快速对轨功能, 支持32bit深度的动态 1、系统软件须安装于终端主机内, 基于B/S及C/S双管理操作界面架构, 支持本地导播、远程导播, 导播画面响应快, 延时低; 2、系统软件集视频实时预览, 视频导播切换、云台控制, 录制/直播控制, 字幕、台标LOGO、OSD、片头片尾、直播监视、视频点播等多功能于一体; 3、系统支持多种控制方式, 可对终端设备进行录制、直播、导播等控制, 控制方式包括: web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端; 4、系统支持在导播界面可实时观看电影、通道一、通道二、通道三、通道四等至少5路视频通道画面, 同时支持通过点击画面进行切换; 5、系统支持可选择任意画面通道进行录制, 可支持同时录制所有视频通道, 支持生成MP4或TS格式标准视频文件; 6、系统支持异常视频资源修复功能, 支持对设备异常断电、宕机造成的异常损坏视频文件进行修复; 7、系统支持录制时长设定, 录制时长到达后自动停止录制; 8、系统支持开机录制功能、设备开启自动录制, 支持定时录制功能、可设置8组定时录制任务, 支持录制倒计时功能, 可自定义倒计时时间; 9、系统支持循环录制, 当存储容量快满时, 系统会自动删除时间靠前的视频, 来存储新录制的视频, 避免造成存储不足导致无法录制的现象; 10、所录制的视频文件既可存储在本机硬盘, 也支持通过FTP上传至平台、FTP上传具备定时、实时、闲暇等上传模式, 同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频, 并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载; 11、系统支持U盘等外部存储接入主机后, 实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时, 另存为一份文件保存到U盘中; 12、系统支持可选择任意画面通道进行直播, 可支持同时直播所有视频通道, 支持不少于RTMP (push) 直播、RTMPS (push)、HLS直播等3种不同直播模式, 以适应不同场景直播需求。支持主机开机后自动开始直播功能; 支持定时直播功能, 提供不少于6组定时直播设置功能; 13、系统内置流媒体广播功能, 在无需部署任何平台服务器的前提下, 可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端。观看端无需进行任何操作即可直接观看高清直播, 最大可支持并发50个点; 14、系统支持相机控制, 可以对相机进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制, 同时支持为每路相机设置/调用≥8 个预置位, 满足导播过程中快速调用的需求; 15、系统支持手动模式鼠标点击跟踪功能, 可在通过点击导播视频画面, 系统将以点击坐标为中心, 控制摄像机进行转动, 快速定位。并支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦; 16、系统支持8种画面布局模式, 包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局, 并支持自定义布局画面, 满足个性化需求; 17、系统支持9种转场切换特效, 包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效, 使画面切换柔和自然; 18、支持设置≥5条预设字幕, 支持对字幕字体、文字大小、颜色进行设置, 可支持通过拖拽方式自定义字幕显示位置; 19、支持设置≥5个预设台标, 台标大小比例支持自定义调节, 台标显示位置支持通过自带的常用位置快捷快速设定, 同时支持自定义拖拽调节台标大小比例及位置; 20、支持设置≥5个预设片头片尾, 支持自定义片头片尾持续时间, 同时支持通过U盘接入终端的方式, 将U盘内的图片作为片头片尾素材; 21、系统界面自带虚拟软键盘, 无需外接 USB 键盘, 即可进行中英文、数字、符号输入等操作功能; 22、系统支持对视频文件进行点播回放, 拖拽播放进度条播放, 视频文件下载; 23、系统支持网络检测功能, 可对当前终端所接入网络的状态进行检测, 包括: 网络连通性、上下行速度等				

序号	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
		信息：24、系统支持导入导出终端配置文件，方便用户进行升级、调试、后期维护；25、提供会议录播系统软件著作权证书。 1.电压：AC90V-260V,50-60Hz 2.总功率：300W 3.光源：400颗*0.5W暖白和冷白LED 4.光源寿命：大于50000小时 5.显示指数（CRI）：Ra≥90 6.灯体：铝合金 7.机箱颜色：黑色 8.控制模式：DMX512，主从模式，白走模式 9.DMX通道：3CH 10.环境温度：-30℃-50℃ 11.防水等级：IP20 12.净重：10kg 13.毛重：12kg 14.包装尺寸：66×37×16cm 模组像素点间距≤1.53mm；排列长（张）12高（张）13 模组尺寸(面积/乘积):0.32*0.16 面积(面积/乘积):0.0512 尺寸(面积/乘积):3.84*2.08=7.9872 分辨率(面积/乘积):208*104=21632 总像素点(面积/乘积):2496*1352=3374592				