

# 西乡县政府采购合同（模板）

合同编号：XC2025--33 号

采购人：西乡县人民法院（以下简称甲方）

成交供应商：陕西智博天成信息科技有限公司（以下简称乙方）

招标机构：西乡县政府采购预算评审中心（以下简称鉴证方）

签订时间：2025 年 11 月 10 日

签订地点：西乡县

为明确采购人和成交供应商的权利和义务，确保项目任务顺利完成，依据西乡县政府采购预算评审中心（西采 XC2025--33）采购文件和成交方的响应文件，特签订本合同。本合同条款对甲乙双方具有同等法律效力。

## 一、项目实施

- （一）项目交货地点：西乡县人民法院
- （二）项目实施期限：合同签订后 30 日历天

## 二、合同价款

成交内容及技术指标、金额

| 名称         | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| 融合平台<br>主机 | 新视云 XR2703<br>1.处理器：瑞芯微 RK3588 8 核，主频 1.8GHZ-2.4GHZ<br>2.系统：统信操作系统<br>3.内存：8GB<br>4.存储：128GB<br>5.扩展存储：1TB<br>6.屏幕尺寸：4.3 寸高亮度彩色屏幕<br>7.视频输入：4 个 HDMI<br>8.视频输出：1 个 HDMI，1 个 DP<br>9.音频输入：1 个 Line In，1 个 Mic In<br>10.音频输出：1 个 Line Out<br>11.网络接口：2 个千兆 RJ45<br>12.光纤接口：2 个万兆 LC-LC<br>13.扩展接口：4 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0<br>14.支持业务场景：<br>满足不同场景下庭审业务的需要，并且支持无需切换庭审系统，即可与存储服务器配合实现各场景下的庭 | 台  | 2  | 66785     | 133570    |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|
|        | <p>审录音录像，录像存储需求。</p> <p>①支持无书记员庭审，满足法官自主控制庭审，使用录音录像和语音技术实现法庭记录和法庭纪律的自动播放，在当事人需要庭审记录条件下，可以将录像视频中的音频单独分离出来，提供给当事人回忆庭审过程；</p> <p>②支持无纸化庭审，满足庭审流程的无纸化，实现庭审前到庭电子确认、电子证据审查，庭审过程中电子证据上传、电子阅卷、电子质证，庭审后电子签名和电子笔录和证据回传。</p> <p>15.设备须经第三方检测机构检测并出具检测报告（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）。</p> <p>16.内置软件须具备相关计算机软件产品著作权证书或软件产品证书，响应时提供证明材料并加盖厂家公章。</p> <p>17.提供对接中国庭审公开网的承诺函并加盖厂家公章。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |       |
| 书记员终端机 | <p>新视云 SH-413</p> <p>1.处理器：RK3588_8核 64位</p> <p>2.内存：8GB</p> <p>3.存储：eMMC 256G</p> <p>4.屏幕显示：27英寸_1080P</p> <p>5.操作系统：统信操作系统</p> <p>6.操作系统：国产操作系统（提供相关证明文件，并加盖公章）</p> <p>7.实现以下功能：</p> <p>①系统登录：支持全国法院办案办公平台单点登录系统或者通过专属账号和密码安全登录等多种方式；</p> <p>②笔录模板管理：支持庭审前对案件笔录模板进行制作或者直接上传导入已制作完成的模板以及历史使用过的笔录模板，并在下一次庭审时可以直接利用模板；（需提供系统功能截图）</p> <p>③证据电子化：支持庭前纸质证据电子化，书记员通过高拍仪扫描、手机微信扫码专属二维码等多种方式将纸质材料上传至系统，上传的材料可进行点击查看和庭中应用；（需提供系统功能截图）</p> <p>④法庭纪律语音播报：支持书记员或者法官触发法庭纪律语音播放功能，当事人端可同步展示播放的内容；</p> <p>⑤电子签名与捺印：支持当事人通过手机扫描屏幕二维码、电子签名板等多种方式进行手写电子签名，通过指纹仪进行电子捺印，电子签名的内容自动合成至每一页笔录文件中；（需提供系统功能截图）</p> <p>⑥笔录管理：支持对庭审记录的笔录内容按照PDF或者word格式进行下载、打印。</p> | 台 | 1 | 9658 | 9658  |
| 法官终端   | <p>新视云 P3</p> <p>1.处理器：RK3588S</p> <p>2.内存：8G</p> <p>3.存储：256G</p> <p>4.接口：HDMI IN/1个,HDMI OUT/1个,Audio3.5mm/1个,USB3.0 Type A/1个,Type C/1个 Type_USB2.0/2个,RJ45/1个</p> <p>5.操作系统：统信操作系统</p> <p>1.支持法官端、当事人端实现以下功能：</p> <p>法官端：</p> <p>①系统登录：支持全国法院办案办公平台单点登录系统或者通过专属账号和密码安全登录等多种方式；</p> <p>当事人端：</p> <p>②支持当事人查看权利义务告知、语音播报的法庭纪律内容；</p> <p>③支持当事人查看法官共享的电子卷宗；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 5 | 9586 | 47930 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |       |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|         | ④支持当事人查看实时庭审画面和庭审笔录;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |       |       |
| 网络球型摄像机 | 大华 55U33-J<br>像素: H.265 编码_400W 像素 2k, 云台球机摄像头<br>焦距: 水平视角 0-355° 垂直角度 -15-90°<br>2.7-13.5mm, 5 倍光学变焦<br>网络接口: RJ45/1 个, 自适应 10/100M, 支持 PoE 供电/输出<br>电源电压: DC12V_<br>含配套支架                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 4 | 1850  | 7400  |
| 数字音频处理器 | 新视云 XMD-300<br>12 路麦克风输入端口 (具备幻象供电+48V), 具有双音轨自动混音编组功能实现智能高清音频采集, 双音轨同时工作互不干扰<br>具备 2 组语音识别追踪定位通讯控制和专用音频录播处理线路<br>频率响应: 20-20000Hz,<br>回音消除 (AEC), 回声抵消范围: 150ms, 最小总抵消: 65dB, 收敛速率: 40dB/秒<br>啸叫抑制 (AFC), 话筒传声增益提升: 6dB~12dB, 20-20000Hz<br>背景降噪 (ANC), 噪音消除: 0-15dB<br>增益控制 (AGC), 提升和衰减增益最大值为 30dB, 范围内可调<br>延迟时间: 麦克风/音频输入至输出: ≤10ms<br>输入: 输入增益: -6-36dB, 最大输入振幅: +9dBu, 1%THD+N, 输入阻抗: 10kΩ<br>输出: 输出增益: -30-10dB, 最大输出振幅: +9dBu, 1%THD+N, 输出阻抗: 500Ω | 台 | 1 | 12758 | 12758 |
| 专业会议音柱  | 先科 LY-32<br>频响: 55Hz-20KHz(-10dB), 灵敏度: 88dB, 向性 (水平): 120°, 标称阻抗: 8Ω, 承受功率: 150W(RMS)。<br>含配套支架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 个 | 2 | 1240  | 2480  |
| 功率放大器   | TKL V16<br>8Ω 立体声输出功率: 400W*2<br>频率响应 35Hz 到 20kHz, 阻尼系数 > 400@8Ω<br>通道数: 2CH, 输入阻抗 20KΩ 平衡 10KΩ 不平衡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 | 3554  | 3554  |
| 庭内显示终端  | 乐华 TL-SG2210PE<br>55 寸超高清电视_4K<br>64 位 Cortex A35/四核+ G31MP2 双核_2G DDR _32GB<br>Emmc<br>输出: HDMI/2 个, USB/2 个, RJ45/1 个, 含配套支架。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 台 | 2 | 3200  | 6400  |
| 智能解码器   | 新视云 TL-SG2016<br>处理器: 高性能专用处理器<br>网口: 百兆自适应 RJ45<br>视频输出: HDMI 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 2 | 1450  | 2900  |
| 庭外显示终端  | 互视达 MB24V29F<br>尺寸: 32 寸<br>H35 四核 32 位 Cortex-A53_ARM MaliTM-450 GPU<br>内存_1GB<br>存储 32GB,<br>可支持最高 1080P<br>USB/2 个, RJ45/1 个, HDMI IN/1 个。<br>安卓 9 系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 1 | 5967  | 5967  |
| 音频电源时序器 | TKL YL-003<br>电源: AC 220V/50Hz, 单相 3 线<br>总功率: 6000W, 单路功率: 2000W<br>输出: 8 路受控插座, 1 路直通插座<br>顺序开启, 逆序关闭, 支持面板独立控制各通道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 1 | 860   | 860   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |       |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|--------|
| 10口千兆<br>POE 交换机 | TP-LINK XR2703<br>10/100 Base-T RJ45( 支持 PoE+供电 )8 口, 10/100 Base-T RJ45 上联端口 1 个,<br>PoE 供电端口支持优先级机制/<br>整机功耗 90w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 1  | 880   | 880    |
| 16口千兆<br>交换机     | TP-LINK SH-413<br>16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口<br>机架式<br>支持商云 APP 端及 Web 端远程管理<br>支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台 | 1  | 1290  | 1290   |
| 液晶显示器            | HKC P3<br>尺寸: 23.8 英寸 非触摸<br>分辨率 1920*1080 高清低蓝光<br>VGA1 个, HDMI/1 个, DP/1 个。<br>配可调节支架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 5  | 950   | 4750   |
| 网络服务<br>器机柜      | 一览 55U33-J<br>材质: 采用 SPCC 优质冷轧钢板<br>表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑<br>产品标准: 19 英寸标准<br>门及门锁: 六角网孔前后门及可拆卸侧门; 前门高级弹力锁, 后门圆心锁<br>尺寸: 高度 1200mm, 宽度 600mm; 深度 600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 1  | 2295  | 2295   |
| 移动开庭<br>终端       | 联想 Thinkbook 14<br>网络传输蓝牙连接支持蓝牙无线网卡双天线 Wi-Fi 6 内存最大支持容量 32GB 标机 16G 硬 1TSSD 端口 USB-A 接口数 1 个雷电/USB4 接口 1 个显示端口 USB-C(HDMI); USB-C(雷电/USB4)USB-C 接口数量 1 个有线网络 RJ45 无处理器 CPU 型号 i5-13500H,集成显卡屏幕类型 IPS 屏幕尺寸 14.5 英寸屏幕分辨率 3072*1440 屏幕色域 100%sRGB 屏幕刷新率 120Hz                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 15 | 7100  | 106500 |
| 打印机              | 联想 M7690DNA<br>打印/复印/扫描三合一; 打印、复印速度(A4)≥30 页/分钟; 全中文实体按键操作面板, 更符合国人使用习惯; 双行中文液晶显示; ≥35 页自动进稿器, 标配有线网络连接, 支持多人共享办公输出; 一键票证双面复印设计, 更易使用; 标配自动双面打印, 经济更环保; ≥250 页封闭纸盒, 防尘防泼溅; 直通纸道设计, 轻松应对更高克重纸张打印需求; Hi-Speed 2.0; 10/100Base-TX 以太网; Windows 系统、Mac 系统、Linux 系统                                                                                                                                                                                                             | 台 | 10 | 2685  | 26850  |
| 扫描仪              | 华科益 D3170UH<br>扫描元件: CIS x 2<br>光源: LED<br>光学分辨率 600 x 600 dpi<br>光源: LED 灯管<br>进纸模式: 直通道进纸<br>自动进稿器 100 张 (A4/Letter 大小, 重量 80 克/m² 或 20 Lbs)<br>扫描速度( ADF )70ppm/ 140 ipm (200 dpi、A4 纵向、灰度黑白、彩色)<br>扫描幅面最大: 216 x 5080 mm (8.5" x 200" )<br>最小: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52" )<br>接受的纸张大小(宽 x 长)最大: 216 x 5080 mm (8.5" x 200" )<br>最小: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2" )<br>纸张重量( 厚度 )40 至 220 g/m² (10 至 58Lbs)<br>多张进纸侦测采用超声波技术,复合型进纸夹<br>图像输出格式: JPEG、TIFF、PDF、BMP 识别数据直接输 | 台 | 2  | 14350 | 28700  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|-------|
|                | <p>出等多种模式；</p> <p>档案影像管输出格式：单页和多页 TIFF、JPEG、PDF、YF、双层 pdf； 可与 A3、A4 零边距、便携式、高拍仪，胶片扫描仪等整合使用，TreeScan 智能扫描管理系统，畅联数据管理系统软件，LinuxAction 国产化下的软件以便实现与现有档案数字化软件无缝对接，</p> <p>中国（CCC），节能，检测报告；</p> <p>为保证产品质量投标供应商必须提供制造厂家授权书和服务承诺函原件</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |       |       |
| 商用净水处理器<br>20L | <p>奥克斯 AK-C200(C1)</p> <p>水箱容量：20L(3 台)功率：2KW</p> <p>加热方式：步进式</p> <p>电源：220V/50HZ</p> <p>过滤配置：四级反渗透 500G+3.2G 压力桶</p> <p>出水方式：1 开 1 常温</p> <p>外形尺寸：550*480*1550</p> <p>适用水压：0.1~0.6（MPa）</p> <p>供水量：开水 25 升/小时，直饮水 79 升/小时</p> <p>使用人数：30-50 人</p> <p>温度显示：10 寸数码屏</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 3  | 9860  | 29580 |
| 商用净水处理器<br>30L | <p>奥克斯 AK-C200(C2)</p> <p>水箱容量：30L（2 台）</p> <p>功率：2KW</p> <p>加热方式：步进式</p> <p>电源：220V/50HZ</p> <p>过滤配置：四级反渗透 500G+3.2G 压力桶</p> <p>出水方式：1 开 1 常温</p> <p>外形尺寸：550*480*1750</p> <p>适用水压：0.1~0.6（MPa）</p> <p>供水量：开水 25 升/小时，直饮水 79 升/小时</p> <p>使用人数：30-50 人</p> <p>温度显示：10 寸数码屏</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 2  | 12890 | 25780 |
| 对讲机            | <p>中兴 PH790</p> <p>提供有效期内的国家无线电管理局无线电发射设备型号核准证复印件；符合美军标 MIL-STD-810 G、国军标 GJB 150A-2009 检测。提供国家认可检测机构出具的带有 CNAS 标识的检测报告复印件；IP68 的国标外壳防护等级；信道容量：≥1024；频段范围：VHF：136-174MHz，UHF1：350-400MHz，UHF3：400-470MHz；频率稳定度：±0.5ppm；灵敏度：≤-122dBm；接收音频最大功率：≥2.0W；电池容量：≥2600mAh，续航时间（5：5：90）模拟不小于 16h，数字不小于 20h；整机重量：≤310g（标配电池天线）；整机尺寸（长*宽*高）：≤126*54.5*36.5mm（不含天线）；工作温度范围：包括 -30° ~+60°；存储温度范围：包括 -40° ~+85°；工作模式：支持常规直通，常规中转，同频同播以及 ECS 虚拟集群多种模式，支持直通双时隙功能；侧面写频和音频接口具有 IP68 防水能力，支持防水触针式配件接口，机器包含 3 个及以上可编程按键；支持配置高低功率切换、一键呼叫、区域切换、扫描开关、蓝牙连接等操作；</p> | 部 | 11 | 3705  | 40755 |
| 执法记录仪          | <p>AEE DSJ-AEEK5A1</p> <p>1、尺寸重量：79.6*55.5*31.9 主机重量 35g,背夹和外设除外</p> <p>2、屏幕尺寸：2.0 英寸</p> <p>3、照片像素：拍照分辨率 4800 万像素；</p> <p>4、定位功能：内置，北斗</p> <p>5、电池：3000mA/h 锂电池内置</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 3  | 2230  | 6690  |

|       |                                                                                                                                                                                     |   |    |             |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------|-------|
|       | 6、存储扩展：最高支持 512GB<br>7、WIFI 点对点传输，<br>8、外壳防护等级：IP68.(IPX8:水下 1M,120min)以公安部检测中心出具的具体检验报告为标准<br>几何失真：执法记录仪记录的视频在所有分辨率条件下几何失真应小于或等于 14.1% 以公安部检测中心出具的具体检验报告为标准。<br>提供生产厂家授权书及售后服务承诺函。 |   |    |             |       |
| 防暴自备架 | 威盾 QCJ-WD-03<br>材质：金属<br>尺寸：长 115cm*宽 37cm*高 112cm 组成部件：1、横楣 2、左边框 3、右边框 4、上横担 5、金属板 6、h 架 7、h 架支撑立柱 8、底板 9、底后横担 10、万向轮                                                             | 个 | 1  | 830         | 830   |
| 防暴钢盾  | 威盾 FBP-BS-WD01<br>材质：铝合金<br>颜色：藏蓝色<br>盾体厚度：2.6mm<br>观察窗尺寸：245mm*115mm<br>规格：905mmX505mm 投影宽度：490mm 防护面积：0.46m <sup>2</sup><br>质量：3.7kg                                              | 片 | 11 | 557         | 6127  |
| 催泪喷射器 | 威盾 C1WD<br>警用催泪喷射器由罐体、囊袋组件、催泪剂溶液、喷射组件和保护帽组成。产品外观：罐体为黑色，喷嘴为白色，罐体正面有“警察”“警徽”“POLICE”“催泪喷射器”字样，反面有“编号”。<br>产品材质：塑料合成材料。<br>提供公安部出具的产品检测报告。                                             | 瓶 | 38 | 266         | 10108 |
| 警用抓捕器 | 威盾 ZBQ-WD-2<br>材质：不锈钢（杆体）进口高强度塑料（手柄）<br>规格：后管Φ35mm 前管Φ28mm 壁厚：1.2mm<br>展开后总长：2000mm 收缩后总长：1280mm                                                                                    | 根 | 4  | 222         | 888   |
| 灭火器   | 力盾消防 MF/ABCE4<br>灭火级别 2A55B，灭火剂名称 ABC 干粉灭火剂，灭火剂重量：4kg±0.08kg.电绝缘性：5000V.                                                                                                            | 个 | 60 | 225         | 13500 |
| 总价    | 大写：伍拾叁万玖仟元整                                                                                                                                                                         |   |    | 小写：539000 元 |       |

**注：合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响,包含所有安装、调试、系统对接及辅材费用。**

### 三、款项结算

（一）支付方式：一次付清。

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：本项目无预付款，采购人在收到货物且验收合格后，成交人开具全额税务发票，采购人在收到发票确认无误且所购设备装调试正常使用 15 个工作日内支付全部货款金额，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%。

### 四、质量保障

(1) 保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国家的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

(2) 保证所供产品进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

(3) 成交供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由成交供应商负责，采购人保留索赔权力。

#### 五、验收

验收标准：符合国家及行业相关标准

#### 六、质保期：壹年

#### 七、服务承诺

设备采购从通过最终验收之日起进入保修期，提供原厂保修升级。自采购人签发最终验收合格证书之日起 1 年，若该质量保修期小于国家标准，则以国家标准为准。

#### 八、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约的，采购人有权终止合同；若给采购人造成经济损失的，采购人可依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须依法赔偿给中标供应商造成的经济损失。

#### 九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

#### 十、解决合同纠纷的方式：

执行本合同中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 十一、其它约定事项：

1、本合同以招标机构采购文件西采 XC2025—33 号及乙方响应文件为签订依据。

2、本合同自三方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

| 鉴证方                                                                                         | 甲 方                                                                                                 | 乙 方                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称（章）：西乡县政府采购预算评审中心                                                                       | 单位名称（章）：西乡县人民法院                                                                                     | 单位名称（章）：陕西智博天成信息科技有限公司                                                                                                               |
| 单位地址：<br> | 单位地址：西乡县梅园路中段<br>  | 单位地址：陕西省西安市雁塔区朱雀大街 132 号阳阳国际 B 座 27 层 08001 室<br> |
| 经办人：李彬                                                                                      | 法定代表人或委托经办人：<br> | 法定代表人：张文超                                                                                                                            |
| 电话：                                                                                         | 电话：                                                                                                 | 电话：13709223400                                                                                                                       |
| 2025 年 11 月 10 日                                                                            | 2025 年 11 月 10 日                                                                                    | 2025 年 11 月 7 日                                                                                                                      |