

政府采购货物买卖合同

项目名称：汉台区应急避难场所提质达标工程项目-应急物资


(一)

合同编号：_____

甲 方：汉中市汉台区应急管理局

乙 方：汉中瑞信电子有限责任公司

签订时间：_____



(7) 合同是否分包: 是 否

分包主要内容: /

分包供应商/制造商名称 (如供应商和制造商不同, 请分别填写): /

分包供应商/制造商类型 (如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标 (成交) 供应商是否为外商投资企业: 是 否

外商投资企业类型: 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

否

(10) 是否涉及节能产品:

是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品:

是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品:

是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准 (试行)》、《快递包装政府采购需求标准 (试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 308,900.00

大写: 叁拾万零捌仟玖佰元整

分包金额 (如有) 小写: /

大写: /

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):



固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：合同生效后，由乙方全部垫资，待货物到达指定地点、安装调试验收合格后，一次性付清合同货款。

分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025年12月26日，完成日期：2026年1月25日。

(2) 履约地点：汉中市汉台区应急管理局

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：可采取银行转账或履约担保方式提交

收取履约保证金金额：成交金额的3%

履约担保期限：项目质保期结束

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：汉中市汉台区应急管理局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例： 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：按采购人要求

(5) 履约验收的内容：技术和商务要求的履约情况

(6) 履约验收标准：货物到货后，甲、乙双方共同开箱验收。在检查货物原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试、甲方负责技术验收，验收以国内行业标准或合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 供货清单
- (9) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方盖章签字后生效。

7. 合同份数

本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年12月25日

合同订立地点：汉中市汉台区应急管理局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	汉中市汉台区应急管理局	单位名称（公章或合同章）	汉中瑞信电子有限责任公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	汉中市汉台区中山街 80 号	住 所	陕西省汉中市汉台区天汉东路南侧火车站 26 号楼 1-3-7
联 系 人		联 系 人	陈小涛
联系电话	0916-2241995	联系电话	13509160269
通信地址	汉中市汉台区中山街 80 号	通信地址	陕西省汉中市汉台区天汉东路南侧火车站 26 号楼 1-3-7
邮政编码	723000	邮政编码	723000
电子邮箱		电子邮箱	122422993@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	916107005756164040
		开户名称	汉中瑞信电子有限责任公司
		开户银行	长安银行股份有限公司汉中天台路支行
		银行账号	806060401421000431
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			


附表 1:

供货清单

序号	产品名称	品牌	型号规格	制造商	主要技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	报价 (元)	备注
1	电脑	联想	扬天 M460	联想 (北京) 有限公司	1、处理器: i5-12400; 2、显卡: 独立显卡 6G 3、内存 16GB 4、硬盘 512GB NVMe 1、内胆材质: 304 不锈钢; 2、定时功能: 支持定时; 3、取水方式: 按键取水 4、额定电压: 220V/50HZ; 5、功率: 3000W; 6、内胆容量: 30L; 7、水效等级: 一级水效; 8、滤芯: RO 反渗透膜; 9、过滤方式: 五级及以上过滤; 10、控温方式: 电子控温 11、防护等级: IP54; 12、水温可调 40℃-95℃; 调整防护等级为 IP54	台	2	10280.00	20560.00	
2	直饮水机	圣蓝	SL-MC	深圳市圣蓝净水设备科技有限公司	1、额定电压: 230V/400V; 2、静音全自动, 降噪静音; 3、箱式, 额定功率: 150kW, 容量 187.5kVA, 功率因数: 0.8, 排量 7.4L, 噪音 75dB, 4、三种启动方式; 5、绝缘等级 H 级, 防护等级 IP23。过载保护、短路保护、底油压保护、高水温保护、低燃油保护。 1、板式金属结构办公桌, 符合 GB 18580 环保标准; 2、配置抽屉与线缆管理功能; 3、长宽尺寸: 1.6 米*2 米; 4、桌面承重 100kg 1、长度: 150cm 宽度: 50cm 共三层 高度可调节 2、每层货架承载 200kg; 3、漆面: 静电环保喷塑粉; 提供第三方检测报告 4、材质: SPCC 加厚冷轧钢	台	1	8950.00	8950.00	
3	柴油发电机	沃德	WD150GF	山东沃德重工集团有限公司	1、额定电压: 230V/400V; 2、静音全自动, 降噪静音; 3、箱式, 额定功率: 150kW, 容量 187.5kVA, 功率因数: 0.8, 排量 7.4L, 噪音 75dB, 4、三种启动方式; 5、绝缘等级 H 级, 防护等级 IP23。过载保护、短路保护、底油压保护、高水温保护、低燃油保护。 1、板式金属结构办公桌, 符合 GB 18580 环保标准; 2、配置抽屉与线缆管理功能; 3、长宽尺寸: 1.6 米*2 米; 4、桌面承重 100kg 1、长度: 150cm 宽度: 50cm 共三层 高度可调节 2、每层货架承载 200kg; 3、漆面: 静电环保喷塑粉; 提供第三方检测报告 4、材质: SPCC 加厚冷轧钢	台	1	91920.00	91920.00	
4	办公桌	华礼龙	ZY-1453	中山华礼龙家具有限公司	1、额定电压: 230V/400V; 2、静音全自动, 降噪静音; 3、箱式, 额定功率: 150kW, 容量 187.5kVA, 功率因数: 0.8, 排量 7.4L, 噪音 75dB, 4、三种启动方式; 5、绝缘等级 H 级, 防护等级 IP23。过载保护、短路保护、底油压保护、高水温保护、低燃油保护。 1、板式金属结构办公桌, 符合 GB 18580 环保标准; 2、配置抽屉与线缆管理功能; 3、长宽尺寸: 1.6 米*2 米; 4、桌面承重 100kg 1、长度: 150cm 宽度: 50cm 共三层 高度可调节 2、每层货架承载 200kg; 3、漆面: 静电环保喷塑粉; 提供第三方检测报告 4、材质: SPCC 加厚冷轧钢	套	2	2248.00	4496.00	
5	货架	三克友	1.5*0.5	洛阳市三克友金属制品有限公司	1、额定电压: 230V/400V; 2、静音全自动, 降噪静音; 3、箱式, 额定功率: 150kW, 容量 187.5kVA, 功率因数: 0.8, 排量 7.4L, 噪音 75dB, 4、三种启动方式; 5、绝缘等级 H 级, 防护等级 IP23。过载保护、短路保护、底油压保护、高水温保护、低燃油保护。 1、板式金属结构办公桌, 符合 GB 18580 环保标准; 2、配置抽屉与线缆管理功能; 3、长宽尺寸: 1.6 米*2 米; 4、桌面承重 100kg 1、长度: 150cm 宽度: 50cm 共三层 高度可调节 2、每层货架承载 200kg; 3、漆面: 静电环保喷塑粉; 提供第三方检测报告 4、材质: SPCC 加厚冷轧钢	套	6	1148.00	6888.00	

6	AED(便携式除颤仪)	普美康	Y6	普美康(江苏)医疗科技有限公司	5、每层承载200kg 6、立柱壁厚2.0mm,横梁壁厚1.5mm 1、除颤性能:具双相波技术,具有波形自动调整功能,其输出能量应满足儿童、成人除颤能量要求;一键切换成人/儿童模式,在8秒内完成充电和放电。 2、抗干扰能力:应具备抗电源干扰、肌电干扰和电磁干扰的能力; 3、智能化:应满足中、英文语言提示和智能识别功能; 4、具有医疗器械注册证或备案资料,符合《GB9706.204-2022标准》(提供相关资料); 5、便携式:整机重量(含电池)2.5kg,主机具有便携式一体把手,易于携带和操作; 6、电极片通用有效≥5年; 7、具有配套保护箱或机柜,且符合《GB/T19183-2003》的要求,具备防风、防雨、防晒等抵御有害环境的功能;(提供相关资料); 8、维护和保养:有设备维护和保养平台,实时检测每台设备情况,应用设备所产生的耗材消耗5年内免费提供。	台	4	16074.00	64296.00
7	干粉灭火器	鸿鹏	MF/ABC4	长葛市鸿鹏消防器材厂	1、灭火剂类型:ABC干粉; 2、充装量4kg±1.5%; 3、工作压力:1.2MPa; 4、喷射时间17s; 5、喷射距离3.7m; 6、灭后级别:3A、89B; 7、耐压强度:水压试验2.1MPa 8、备压力指示器 9、总重量14~16kg。	具	8	122.00	976.00
8	灭火毯	东安	MJT 1500*1500	浙江东安消防装备技术有限公司	1、规格:1.5×1.5m; 2、材质:100%玻璃纤维; 3、厚度:0.43mm; 4、耐温:150°~1200° C; 5、灭火级别:初期火灾。 5、符合GB34393-2023标准要求。	条	10	78.00	780.00
9	过滤式消防自救呼吸器	东安	TZL 30A	浙江东安消防装备技术有限公司	★1、防护时间:30min; 2、滤烟效率:97.3%;油雾透压系数:5%; ★3、吸气阻力:440Pa;呼气阻力:120Pa; ★4、视窗透光率:89%; 5、漏气系数:眼区9.8%;呼吸区3.2%; 6、上述(1-5)项需提供相关资料证明; 7、产品符合《GB2197.6-2012标准》	个	20	66.00	1320.00

<p>耐高温: 100°C 环境下放置 30min, 无变形、开裂, 内衬不脱落</p> <p>附加性能:</p> <p>面罩: PC 材质, 透光率 85%, 抗冲击、防雾, 可上下翻转</p> <p>反光标识: 360° 环绕, 逆反射系数 300cd/(lx·m²)</p> <p>耐水性: 水下 1m 浸泡 30min, 无渗漏</p> <p>电气性能: 交流 1000V 耐压 1min, 无击穿、闪络</p>	<p>5、消防手套:</p>	<p>1. 材质</p>	<p>外层: 芳纶/芳纶混纺布, 克重 380g/m², 断裂强力 (经/纬) 800N</p> <p>防水透气层: PTFE 覆膜, 耐静水压 50kPa, 透气量 300g/(m²·24h)</p> <p>隔热层: 芳纶无纺布, 克重 200g/m², 热防护性能 (TPP) 28cal/(cm</p>	<p>2. s)</p>	<p>内衬: 棉/粘胶混纺, 柔软透气, 无刺激性</p>	<p>2. 性能指标</p>	<p>耐高温性: 180°C×15min 处理, 无熔融、滴落, 尺寸变化率 5%</p>	<p>阻燃性: 损毁长度 100mm, 续燃/阴燃时间 2s, 无熔融滴落</p>	<p>防切割性能: 割切指数 2.5 级 (ISO 13997 标准)</p>	<p>耐穿刺性能: 穿刺力 80N</p>	<p>防水性能: 手掌/手背浸泡 30min, 无渗漏</p>	<p>灵巧性: 可完成抓握直径 10mm 钢管、操作消防水带接口等精细动作</p>	<p>整体重量: 单只重量 500g</p>	<p>使用温度: -20°C~+100°C</p>	<p>消防鞋:</p>	<p>1. 材质</p>	<p>鞋面: 芳纶/阻燃皮革复合材质, 阻燃处理, 无熔融滴落</p>	<p>鞋底: 橡胶/聚氨酯 (PU) 复合底, 防滑纹路设计, 耐磨性能优异</p>	<p>内衬: 阻燃棉/芳纶混纺, 透气吸汗, 无刺激性</p>	<p>防穿刺层: 芳纶织物或钢板, 穿刺阻力 1100N</p>	<p>2. 性能指标</p>	<p>耐高温性: 100°C 环境下放置 30min, 鞋面无开裂、鞋底无熔融</p>	<p>阻燃性: 损毁长度 100mm, 续燃/阴燃时间 2s</p>	<p>防滑性能: 湿滑地面 (瓷砖+肥皂水) 摩擦系数 0.5</p>	<p>耐冲击性能: 23kg 钢锤 1m 高度冲击鞋头, 内部残余空间 15mm (保护脚</p>	<p>趾)</p>	<p>耐静压性能: 15kN 压力作用鞋头, 内部残余空间 15mm</p>	<p>防水性能: 鞋面浸泡 30min, 无渗漏</p>	<p>隔热性能: 鞋底经 70°C 高温板加热 30min, 鞋内温度升高 15°C</p>	<p>重量: 单只重量 1.2kg</p>																																																																																																																																															



11	消防斧	东安	无	浙江东安消防装备技术有限公司	温度: -20℃~+100℃ 1、长度尺寸: 90cm; 2、材质: 斧头为高碳钢, 刀口硬度 HRC48~56; 3、手柄为柳木、桦木、白栎木、白蜡木等。 1、尺寸: 1.5×1.6m; 2、材质: 由玻璃纤维布经双面硅胶涂层处理, 防水、防火、不导电, 厚度 0.66mm; 3、耐高温 800℃, 阻燃等级: A1 级; 4、透气率低, 有效阻挡风力, 带反光标识。 1、材质: 高强度聚酯纤维、芳纶纤维或混合纤维。 2、直径: 10mm, 长度: 20m, 偏差±1%; 3、短时耐高温 200℃±5℃ C 不熔断; 4、通过 CCCF 认证。	把	2	80.00	160.00	
12	硅胶防风披风	东安	无	浙江东安消防装备技术有限公司	1、尺寸: 1.5×1.6m; 2、材质: 由玻璃纤维布经双面硅胶涂层处理, 防水、防火、不导电, 厚度 0.66mm; 3、耐高温 800℃, 阻燃等级: A1 级; 4、透气率低, 有效阻挡风力, 带反光标识。	套	10	157.00	1570.00	
13	消防救援绳	东安	FZL-S-Q9-5	浙江东安消防装备技术有限公司	1、材质: 高强度聚酯纤维、芳纶纤维或混合纤维。 2、直径: 10mm, 长度: 20m, 偏差±1%; 3、短时耐高温 200℃±5℃ C 不熔断; 4、通过 CCCF 认证。	根	5	280.00	1400.00	
14	便携式医药箱	雷霆医疗	LTYX-3020	中山雷霆医疗器械有限公司	1、材质: 箱体 ABS 塑料, 厚度: 2.0mm; 2、容量: 8.5L; 3、3 层结构, 每层独立隔挡=档, 密封性好; 4、箱体配有手提和背带。	台	2	582.00	1164.00	
15	不锈钢户外座椅	科阳	定制	西安科阳金属制品有限公司	1、材质: 同等或优于 304 不锈钢, 板材厚度 1.2mm, 管壁厚 1.5mm。 2、结构: 长度尺寸: 60-75cm, 座椅深度 45-55cm, 座面高度 40-45cm, 靠背高度 80-100cm, 扶手高度 65-75cm, 支撑立柱壁厚 2.0mm, 座椅承重静态 200kg, 动态 150kg, 符合 GB/T23897-2009, 靠背与座面夹角 75°-80°, 符合人体工程学; 3、工艺: 表面拉丝、镜面抛光等, 粗糙度 Ra0.8μm 无毛刺、锐角; 4、连接件: 采用不锈钢螺栓, 连接牢固无松动; 5、耐候性: 适应 -30℃~60℃ 环境, 抗紫外线、抗腐蚀, 正常使用年限 8 年。 6、座椅需定制, 平时为普通座椅, 灾时可放倒作为应急厕所靠背使用	个	4	9200.00	36800.00	
16	监控	海康威视	DS-2CD1T4 5-LA	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、像素: 400 万; 2、分辨率: 2560×1440; 3、照度: 0.01Lux (彩色模式); 0.001Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 4、补光距离: 50m (红外); 镜头类型: 定焦; 镜头焦距: 3.6mm; 5、视频压缩标准: H.265; H.264; H.264B; MJPEG (仅辅码流支持); 6、智能编码: H.264; 支持; H.265; 支持; 宽动态: 支持;	台	15	514.00	7710.00	有室外防护罩的枪机摄像头 7710.00 514.00 6107020101020

19	监控 POE 交换机	海康 威视	DS-3E0526 P-E/L	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	24 口 poe 1. 端口配置: 24 个 10/100/1000M 自适应 POE 电口, 1 个千兆 SFP 电口, 1 个千兆 SFP 光口; 2. POE 标准: 支持 IEEE 802.3af/at, 单端口最大输出功率 30W, 总 POE 功率 370W; 3. 交换性能: 背板带宽 52Gbps, 包转发率 38.688Mpps, 无阻塞转发; 4. 供电距离: POE 供电距离 100m, 支持网线供电同时传输数据; 5. 保护功能: 支持过流、过压、短路保护, 端口自动断电保护; 6. 工作环境: 温度 5℃~95℃, 湿度 10%~90% (无凝结); 7. 管理功能: 支持 WEB 管理、SNMP 协议, 可配置 VLAN、QoS、端口 镜像。 8. 支持双电源冗余。	台	4	2680.00	10720.00	金属 杆上 安装
20	监控线路	大唐 线缆	WX20-6PF	成都大唐线 缆有限公司	UTP-Cat6e 1. 标准: 符合 TIA/EIA-568-C.2 标准, 支持千兆以太网传输; 2. 导体: 采用纯铜导体, 线径 0.57mm, 直流电阻 9.38Ω/100m; 3. 绝缘: 采用 HDPE 绝缘材料, 绝缘厚度 0.20mm, 介电强度 1500V/1min; 4. 绞距: 线对绞距 12.7mm, 相邻线对绞距差异 10%, 抗串扰性能优异; 5. 护套: PVC 或 LSZH 护套, 厚度 0.5mm, 阻燃等级 CMR; 6. 传输性能: 工作频率 500MHz, 近端串扰 (NEXT) 40.6dB@500MHz; 7. 使用寿命: 敷设后正常使用 15 年, 耐温范围 -20℃~60℃。 8. 支持穿管/直埋, 抗拉强度 1500N;	批	1	5320.00	5320.00	
21	合计报价 (大写)				叁拾万零玖仟玖佰伍拾元整				¥309950.00	



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	非联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	见本合同 1.2 节
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方收到全部货物后 10 个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定的义务和责任
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定的义务和责任
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	汉中市汉台区应急管理局
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	1年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	12 小时
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	与 11.1 内容一致
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	1 年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	质保期内因非人为因素而出现产品质量及安装问题，由我司负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。提供终身免费维修服务，质保期后如需更换零配件，只收取零配件费。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	无
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方在规定期限内不能按时付款，则每延迟一日向乙方支付未付货款 0.3% 的违约金，违约金最高不超过逾期未付货款的 10%
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向项目所在地人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	合同附件与合同正文具有同等的法律效力