2025年南郑区黄官镇武营村农事服务中心建设项目-（农机具）

采

购

合

同

2025年8月28日

2025年南郑区黄官镇武营村农事服务中心建设项目-（农机具）

采购合同

采购人(甲方)：汉中市南郑区黄官镇人民政府 （以下简称甲方）

供应商(乙方)：汉中市方田农机物资有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》 中华人民共和国合同法》等相关法律规定，甲、乙双方就2025年南郑区黄官镇武营村农事服务中心建设项目-（农机具）采购项目有关事项协商一致，经平等协商达成合同如下：

一、项目概况

1：项目名称：2025年南郑区黄官镇武营村农事服务中心建设项目-（农机具）

2：项目地点：南郑区黄官镇武营村。

3：资金来源：财政资金。

4：2025年南郑区黄官镇武营村农事服务中心建设项目-（农机具）-明细清单

序号	货物名称	投标技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	轮式拖拉机	制造商家：徐州徐工农业装备科技有限公司 品牌：徐工 规格型号：XT704-4D（G4） 外形尺寸：4070*1810*2675mm 发动机：GB20891-2014 第四阶段排放四缸发动机 标定功率/转速：52.1kw/2400r/min（70 马力四驱） 额定净功率/转速：55.8kw/2400r/min 前桥：密封式前桥 前轮/后轮：8.3-24/11-32 甲字水田型轮胎 轴距：2075mm 轮距:(前/后）1373、1473、1583/1300、1414、1530mm（可调） 吊耳式离合、 吊耳式刹车 后桥：强升强降带4 路两组多路阀三点悬挂牵引架 前配重：6 片，符合国标或企业标准 转向操纵方式：方向盘式 变速箱档位：干式双作用离合，12F+12R 啮合套换挡，梭式换向，方向盘可上下调节 发动机类型：拖拉机专用柴油发动机 进气系统： 自然吸气 牵引力：20600N 最小使用质量：2685kg 最小转向半径:4m 后处理装置类型/环保关键零部件：喷油泵、喷油器、增压器 ECU+EGR+DOC+DPF 燃料喷射系统形式：高压共轨	2	台	120000.00	240000.00

2	轮式拖拉机	制造商家：广西柳工农业机械股份有限公司 品牌：柳工 规格型号：MH904（G4） 外形尺寸：4200*1830*2700mm： 发动机:V35-100C41/GB20891 第四阶段四缸涡轮增压 标定功率/转速：66.2kw/2300r/min，	1	台	131500.00	131500.00
		额定净功率/转速：73.5kw/2300r/min 前桥:密封式前桥，燃油箱：双侧加大，有主副油箱， 前轮胎：9.5-24， 甲字轮胎（水田型） 后轮胎：14.9-30 甲字轮胎（水田型） 轴距：2080mm， 轮距：1340/1340mm（可调） 吊式离合、吊式刹车 变速箱档位：干式双作用离合，12F+12R 啮合套换挡，梭式换向，方向盘可上下调节 后桥：强升强降带 4 路两组多路阀三点悬挂牵引架 前配重 12 片， 产品标准：GB/T15370.2-2009 后处理装置类型/环保关键零部件：喷油泵、喷油器、共轨管、增压器 中冷器、ECU+EGR+DOC+DPF 燃料喷射系统形式：高压共轨 进气系统： 自然吸气+涡轮增压+中冷增压 标定牵引力：24400N 最小使用质量：2940kg				
3	农用平板车（收割机，插秧机转运使用）	制造商家：河南南阳助农拖车制造厂 品牌：南阳 规格型号：2m*4.5m 实用尺寸：2m*4.5m 液压装置，带气刹，配套动力：50--120 马力 750/650-16、荷载：3-5 吨	1	台	9200.00	9200.00

4	履带式旋耕机(驾驶室型)	制造商家：安徽得田农业机械装备有限公司 品牌：得田 规格型号：1GZL-230 配套动力：GB20891-2014 第四阶段国四排放， 外形尺寸：3850*2580*2820mm 配套动力标定功率：89kw/2400r/min 耕深：10cm， 作业宽幅：230cm， 工作效率：约 0.4-0.5h ㎡/h 变速机构形式：无极变速 最小离地间隙：380mm 旋耕装置连接方式：三点悬挂式 工作部件传动方式：侧边齿轮传动 发动机与离合器连接方式：皮带连接	1	台	120000.00	120000.00

		刀辊总安装刀数：102 片刀辊设计转速：350r/min 轨距：1200mm 履带尺寸：450mm*90mm*53 节				
5	旋耕机	制造商家：山东鲁辉农业机械有限公司 品牌：鲁辉 规格型号：1GKN-200 配套动力（kW）：44.2-66.2 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1100×2284×1156 与拖拉机联接方式：三点悬挂 旋耕刀数量（把）：60 刀辊设计转速（r/min）：265、280 工作幅宽（cm）：200 耕深（cm）：≥12 生产率：0.28-0.7h ㎡/h	3	台	5200.00	15600.00

6	收割机（驾驶室型）	制造商家：江苏沃得农业机械股份有限公司 品牌：沃得 规格型号：4LZ-6.0ME 履带式收割机 125 马力履带自走全喂入式收割机 外形尺寸：5540×2650×2910mm 整机重量：4050kg 额定功率：92kW 额定转速 2400r/min 发动机结构：立式、直列、水冷、四缸四冲程、电喷 排放标准：GB20891-2014 第四阶段排放 割台搅龙型式：螺旋扒齿式 履带节距×节数×宽度：90mm×53 节 ×500mm 履带轨距：1250mm 作业档位：三挡 油箱容积：240 升 作业速度：0.9~6.5km/h 割台工作宽度：2100mm 最小离地间隙 300mm 喂入量：6.0kg/S 粮仓容积（m3)1.4 作业效率4.05—15 亩每小时 脱粒筒尺寸（mm)中 620x2010 茎杆切碎器型式：旋转刀片式 风扇型式：离心蜗壳式 变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱 卸粮方式：机械自动卸粮 履带式液压无极行走，驾驶室带空调，	2	台	158000.00	316000.00

		后置式秸秆粉碎机， 适合作物:水稻、小麦、油麦				
7	微耕机	制造商家：重庆萌佳科技有限公司 品牌：萌佳 规格型号：1WG6.3-135FC-ZC 外形尺寸：1840*720*1100mm； 设计耕深：100mm； 设计耕宽：1350mm； 生产率：约 0.04hp ㎡ 燃油消耗：30kg/h ㎡	3	台	3400.00	10200.00
8	水田打浆平地机(水田耙)	制造商家：山东鲁辉农业机械有限公司 品牌：鲁辉 规格型号：1LH-260 外观尺寸：2700*1000*900mm 工作宽幅：2600mm 配套拖拉机动力输出转速：540/720r/min 结构形式：单轴圆梁式 搅浆刀总安装数量：58 把 搅浆刀辊转速：318/424r/min 传动方式：单侧边传动+齿轮传动 配套动力范围：51.5-80.9kw 与拖拉机联接方式：三点悬挂	2	台	7500.00	15000.00
9	移动式油菜脱粒机	制造商家：重庆潼双机械制造有限公司 品牌：潼双 规格型号：5TG-68B 外观尺寸：1610*1370*1350mm， 双滚筒脱粒机（带振动筛） 配套动力：汽油机，4.0kw 配套动力转速：3600r/min， 喂入方式：人工全喂入，滚筒数量：2 个， 滚筒尺寸：320*680mm，主滚筒转速：960r/min， 筛体尺寸：主筛 530*340mm，幅筛 400*210mm，清选筛 610*500mm 风机数量：1 个， 生产率：300kg/h	4	台	3000.00	12000.00
10	油菜割台(配套收割机)	制造商家：荆门屈家岭车友农业机械有限公司 品牌：车友 规格型号：4SY-2.3 油菜割晒机，整机尺寸：2600x1600X1580， 割幅：2300MM，动力：无动力， 重量：375KG， 收割功率：6-12 亩/小时， 特点：拨禾链输送，可适应多种长式油	1	台	25000.00	25000.00

		菜，高株、倒伏均可收割， 可配履带机式收割机、履带式旋耕机、拖拉机。				
11	开沟机	制造商家：山东潍坊程威农业机械厂 品牌：程威 规格型号：1KS-40 配套功率：29.4-51.5kw 理论前进速度：0.27-0.38m/s 悬挂方式：后置三点悬挂 效率：1000-1400m/h 转动方式:全齿轮 沟面宽度:50 公分 开沟深度:40 公分 整机尺寸:1400*1200*1000mm 结构质量：270kg 刀盘工作直径：600mm 刀片数量：10*2 刀分布形式：圆盘式分布	1	台	7000.00	7000.00
12	静态房式烘干塔	制造商家：陕西银牛智能生物干燥设备科技有限公司 品牌：银牛 规格型号：5H-14TP 1. 日处理量 30 吨（批处理量 15t）。 2.烘干机机体外形尺寸（长宽高mm）：4850*3950*6500 3.爆腰率增值：批式 2%。 4.破碎率增值：0.3%。 5.缓苏段高度（mm）：1000。 6.干燥段高度（mm）：3500。 7.燃料种类：生物质颗粒。 8.主电机功率（KW）：3KW；（总功率 17.5KW	1	台	150000.00	150000.00
13	碎土机	制造商家：石家庄天众农业机械制造有限公司 品牌：天众 规格型号：2BDF-0.7 配套动力：3kw 生产率：0.5-0.7t/h 外观尺寸：1910*650*1150mm 整机质量：160kg	1	台	5100.00	5100.00
14	农用铲车	制造商家：山东莱工机械制造有限公司 品牌：莱工 规格型号：ZL930 育秧用小型铲车 1 台，燃料：柴油 额定载质量：1500kg 四驱，液压传动 斗容量：0.6-0.8 ㎡ 卸载高度：3200mm 外形尺寸：5550*1800*2730mm	1	辆	70000.00	70000.00

		发动机气缸数：4 功率：56kw。				
15	农用叉车	制造商家：龙工（上海）叉车有限公司 品牌：龙工 规格型号：CPC(D)30-E 燃料：柴油，额定载荷：3000kg，举升高度：3 米 货叉尺寸：1070*122*45mm 外形尺寸：3855*1240*2130mm 轴距：1760mm，牵引力：16.3KN，额定功率：36.8kw 排量：2.67L，发动机气缸数：4 国四排放标准	1	辆	60000.00	60000.00
16	输送架(铝合金)	制造商家：天门市富隆达农业科技股份有限公司 品牌：富隆达 规格型号：30m 材料：铝合金； 单位：3m/个；220v60w 交流电机，总长度：30m； 独立电机，直线无限连接，设挡板防止跑偏、掉物，可调数，可正反转，选配 90 度拐弯	10	架	1500.00	15000.00
17	步行式插秧机	制造商家：江苏沃得高新农业装备有限公司 品牌：沃得 规格型号：2ZS-4 发动机种类：空气冷却 OH 四冲程缸汽油发动机； 输出/转速：3.3（4.5）/3600kw（ps)/RPM; 使用燃料：汽车用无铅汽油； 启动方式：手拉式启动； 机体上下调节：液压式调节（手动、 自动、连动）； 变速档数：前进 2（插值 1）后退 1； 作业速度：0.086-0.18hm² 插值方式：曲柄摇杆式； 插值行数：4 行； 插值行距：30cm； 插值株距：12-21； 插值株数：50 株/3.3 m²； 插值深度：1.5-3.7（5 级）cm； 叶龄苗高：（2.0-4.5）10-25 叶 cm； 作业效率：0.08~0.18h m²） 外形尺寸：2140*1630*910mm 结构质量：162kg 轮距：650mm	1	台	25000.00	25000.00
18	6 行高	制造商家：江苏沃得高新农业装备有限	1	台	90000.00	90000.00

	速插秧机	公司 品牌：沃得 规格型号：2ZGF-6E（G4） 标定功率:18.5kw； 标定转速:2600r/min； 作业效率：0.2-0.45hm² 单位作业量燃油消耗量：2.0-5.6kg/hm²； 工作行数：6 行； 行距：300mm； 穴距调节机构形式：更换齿轮+拨叉调节； 穴距：100、120、140、160、180、210、240mm； 插秧深度：10-53mm（7 档）； 移距：10.5、14、15.2、19.5、21.4mm； 取秧深度：8-18mm； 插秧频率（单行）：0-911 穴/分； 变速方式：液压无极变速+机械变速； 行走轮结构形式：防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎 外形尺寸：3140*2230*2430mm 轮距：（前/后）：1200/1200mm 结构质量：880kg				
19	育秧播种流水线	制造商家：台州市立锦农机有限公司 品牌：绿穗 规格型号：2BX-580 播种速度：1000 盘/h； 精确度：98%； 功率：0.32KW(播种机) 规格：长*宽*高 8480*530*1150mm； 电源电压：220VAC50Hz； 漏斗容积：床土：52L，播种：32L，覆土：52L，灌水量：0.5-1.4L/盘，播种量：（催芽）60±5g-280g ±10g/盘，	1	套	24000.00	24000.00
20	供盘机	制造商家：台州市立锦农机有限公司 品牌：绿穗 规格型号：LS-GP25 外形尺寸：950*450*670mm 整机重量：50kg， 配套动力：25W/220V+40W/220V， 供盘负载：40 盘， 供盘效率：1000 盘/小时， 适用秧盘：7 寸或9 寸通用，	1	台	7000.00	7000.00
21	叠盘机	制造商家：台州市立锦农机有限公司 品牌：绿穗 规格型号：LS-DP07 外观尺寸(长*宽*高)：1500*410*450mm；	1	台	7000.00	7000.00

		叠盘数：5 盘； 配套动力：240w；电压：220v； 整机重量：75kg				
22	秧盘	制造商家：天门市富隆达农业科技股份有限公司 品牌：富隆达 规格型号：9 寸 水稻育秧盘9 寸 规格:300 mm*600 mm*30 mm 重量:360g 使用寿命:6 年 储存方法:遮阳通风；捆扎堆放	5000	个	5.00	25000.00
23	秧盘转运托 盘(叉车用)	制造商家：浙江赛鼎塑业有限公司 品牌：赛鼎 规格型号：1.3*1.1*0.15m 1.1*1.3*0.15 米 硬质网格川子型塑料托盘，育秧转运用	20	个	250.00	5000.00
24	水稻浸种池及催芽设备	制造商家：湖南农龙农业科技有限公司 品牌：农龙 规格型号：NL-200 加热功率：2000W； 催芽时间：17-30 小时； 喷水量：1350L/小时； 高度：78CM； 容载量：200kg	2	套	2000.00	4000.00
25	双袋收粮机	制造商家：湖南九农王机电设备有限公司 品牌：九农王 规格型号：JZ-200S 外形尺寸：115*105*124cm 配套动力：汽油机，功率：4.0kW， 效率：5000-7000 公斤/小时 提升桶宽度：24.5cm，刮板宽度：19.8cm 收集宽度：95cm，	2	台	5000.00	10000.00
合计：壹佰叁拾玖万捌仟陆佰元整						1398600.00

二、供货期限、地点

1.供货日期：2025 年 8月 29日至 2025 年 9月28日。

2.供货地点：南郑区黄官镇武营村

三、质量标准

机械设备质量符合现行国家各项规定及验收规范的合格标准。

四、签约合同价及工程款支付方式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)：壹佰叁拾玖万捌仟陆佰元整　小写：¥1398600.00元

2. 工程款支付方式：

甲乙双方合同签订生效后，乙方设备送达后，甲方应在十个工作日内支付预付款，预付款按合同金额50％支付，（即699300.00元）甲方在设备安装、调试，以及人员培训合格后，支付至合同额的80％即（1118880.00元）。农机具交付验收合格后，再支付剩余合同的17％即（237762.00元）。项目资金剩余的3％（即 41958.00 元）作为质保金，质保期为一年，质保期内无质量问题的，在质保期满后七个工作日内支付。

五、项目负责人

项目负责人：总经理田小军13992630254。

六、合同文件构成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同格式以及合同条款

(2)成交通知书

(3)成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

七、承诺事项

1.甲方承诺按照法律规定和合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定提供所需机械设备，确保机械设备质量和安装安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的机械设备维修责任；负责机械设备的操作技术培训服务，售后保养；若机械设备发生故障或需要技术指导的应在3小时内到达现场开展相应服务工作。

3. 甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议，乙方应保证甲方所使用的机械设备免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

九、安全事项

乙方在运输和安装机械设备过程中必须确保安全操作，切实保证自身安全，如发生不安全事故，均由乙方负责，甲方不承担任何安全责任。

十、违约条款

1. 一方不按期履行合同，并经另一方提示后2日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

2. 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

3. 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和 其它有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

4. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后5日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在3天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决。协商不成可以采用下列方式解决：

1. 提交仲裁委员会仲裁；

2. 向人民法院诉讼。

十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与 本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报政府采购监督管理部门备案。

十四、 合同保存

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰_份。

采购人：（公章）

法定代表人或其授权代表

(签字或盖章)：

地址：汉中市南郑区黄官镇人民政府

联系电话：

签订日期

供应商： （ 公 章 ）

法定代表人

(签字或盖章)：

地址：汉中市汉台区铺镇芦坝村委会楼下西侧

联系电话：

账户名称：汉中市方田农机物资有限公司

账号：709012000045129

开户行：长安银行股份有限公司汉中莲湖东路支行

行号：313799000100

签订日期: