

# 汉中市南郑区农村公路管理站2026年南郑区农村公路日常养护管理和路产保护中标（成交）明细

汉中睿源工程咨询有限公司受汉中市南郑区农村公路管理站委托，采用公开招标进行采购2026年南郑区农村公路日常养护管理和路产保护（项目编码：2026-HZRY-ZFCG-002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包5（E标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：汉中市南郑区鸿达公路养护有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：401,841.60 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
5-1	公路管理和养护服务	E标段，共计85.3公里。S220南朱线（天池子梁—大西河桥），13.3公里；S220南朱线（大西河桥—川陕界），34.7公里；X235小西路（陶家坝—大西河桥），11.5公里；Y306朱空路（朱家坝—福	1、路基养护 (1)路肩。清除路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及高草;路肩平整、坚实，与路面衔接平顺;路肩宽度大于设计宽度，外缘边线顺适，宽度差无20cm以上突变。(2)排水设施。边沟、排水沟等结构物整洁无杂草、杂物，排水畅通无淤积。(3)边坡。边坡无冲沟，缺口宽度在30cm以上；清除边坡种植物，保证边坡安全稳定;及时清除沿线塌方。(4)防护及支挡结构。及时清除防护及支挡结构伸缩缝、泄水孔及表面杂草，保证构造物功能正常发挥。(5)涵洞。清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容，使洞口铺砌与上下游水槽坡道平齐顺适，保持水流畅通。2、路面养护 (1)定期清扫路面，及时清除杂物，保持路面清洁。(2)冬季清除路面积雪、积冰，铺撒防滑料;夏季排除路面积水，保障公路安全通行。3、桥梁及涵洞养护 (1)定期清扫桥面，清除桥面杂物、堆积物；疏通泄水孔，及时排除桥面积水。(2)定期检查桥梁、涵洞，重点检查桥梁有无构部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝；涵洞有无破损、淤堵。发现上述安全隐患，应及时向上级报告。(3)涵洞。清洁洞口杂物、洞内的堆积物等，保持水流畅通。4、交通工程及沿线设施养护 (1)定期对里程碑、示警墩(桩)、护栏、反光镜等沿线设施进行清洗，经常保持沿线设施清洁、醒目。(2)按照规范要求，及时清除交通标志周围阻碍视线的树木或物体。(3)路面标线污秽，影响辨认性能时，应及时进行清扫或冲洗。5、绿化养护 (1)每年秋季，对公路沿线树木、公里桩、百米桩、桥梁进行刷白，增加公路美观。(2)每季度对沿线绿化进行修剪，修剪应按照养护规范要求进行，做到及时、整齐、美观。(3)坚持日常上路巡查，及时发现和制止破坏公路沿线绿化的人和事。6、公路防灾及突发事件处置 灾害与突发事件发生后，应按相关预案和管理规定采取处置措施。养护作业人员应加强巡查，发现影响安全通行的各类险情或事故应立即上报;应对通过险情或事故路段的车辆和人员进行提示、警示、劝阻;清除路面积水、积雪(冰)以及其他影响通行的障碍物等;配合开展突发事件处置，清理现场，协助引导交通等。应做好防汛、除冰、除雪等应急物资的储备工作。7、养护安全作业 养护作业应按照现行《公路养护安全作业规程》(JTGH30)的规定执行。养护作业人员应接受岗前安全教育，养护作业时应穿戴有反光标志的工作服装。8、路产保护 坚持日常上路巡查，对挖掘、占用、损坏公路、违章建房和超限车辆及时进行制止，并上报具有农村公路路政管理职能的相应机构。(二)小修内容及标准 1、路基小修 (1)路肩小修。包括处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。(2)边坡。包括清理零星塌方、填补坡面沟面、处理坡脚冲刷、缺损及填补路基缺口等。工程量在20 m3/a.km以下。(3)排水设施。包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲	1年	符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求	401,841.60	1.00	项	401,841.60

品目号	品目名称	服务名称	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)		
		成), 18公里; 服务期限 路 (福成一马		刷、铺砌缺损、盖板断裂及小段开挖边沟、截水沟或铺砌边沟等内容。工程量在50m/a.km以下。(4)防护及支挡结构。包括修复表面破损、服务期限、勾缝抹面等。工程量在5m3/a.km以下。(5)涵洞。包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进出水口附属设施等。2、路面小修 (1) 沥青路面。包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等局部病害。(2)水泥混凝土路面。包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等局部病害。(3)砂石路面。包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害,维护磨耗层、保护层等内容。上述路面局部病害,县道应在7天内,重要乡道在10天内。3、桥梁、涵洞小修 (1)桥梁。包括处治桥面裂缝、坑槽等病害,清理泄水孔,修补栏杆、人行道、灯柱等,修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌体的松动和破损等内容。(2)涵洞。每年汛期前后对桥梁涵洞进行定期检查维护,检查涵洞和桥梁,保证桥、涵的泄洪能力,发现桥、涵部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝、渗漏水等病害及时处置上报。4、交通工程及沿线设施小修 (1)交通安全设施。包括交通标线的局部修复维护,护栏、警示墩的刷漆,里程碑、百米桩的描字,交通安全设施的遮挡处理等内容。保证沿线设施齐全、完好、醒目、美观。(2)沿线设施。应加强对沿线设施的清扫和维护,保持场内环境整洁卫生、设施完好。(3)对警示标志缺损应在2天内进行更换或修复;每半年对路面标线局部划补,确保标线的完整、清晰、无污染无脱落。5、巡查与水毁抢修 坚持日常上路巡查,发现病害及安全隐患及时上报,并做好安全警示;雨雪季节等特殊天气加强巡查的力度,加密重点线路巡查频率,及时疏通排水。清除路面积水、积雪,确保道路安全畅通。坚持季节性集中整治工						

汉中睿源工程咨询有限公司

2026年04月29日