

项目编号：

中水回用及配套设施建设工程水池 设备采购项目



设备采购合同

买方（甲方）：城固县住房和城乡建设局

卖方（乙方）：陕西锦科环保工程有限公司

签订时间：2024 年 12 月 26 日

签订地点：城固县

设备采购合同

甲方（买方）：城固县住房和城乡建设局

乙方（卖方）：陕西锦科环保工程有限公司

甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就甲方向乙方采购中水回用及配套设施建设工程水池设备采购事宜达成一致意见，订立如下条款，双方共同恪守履行。

一、合同标的及金额

（一）合同标的：中水回用及配套设施建设工程水池设备采购，具体设备配置见设备清单。

（二）合同固定总价：（大写）伍佰捌拾玖万伍仟贰佰贰拾元整

（小写）5895220.00 元

说明：

1. 以上价格含税票（设备费提供 13% 增值税发票）；
2. 合同总工期 30 日历天；
3. 设备质量按原厂质量标准，即以说明书内容或双方约定的技术要求为准。

二、付款方式及期限

1. 本合同自双方签订之日起，甲方在 7 个工作日 时间内，甲方支付乙方合同价款的 30% 作为第一期款；
2. 设备到场经监理、业主验收合格后 7 个工作日内支付合同价款的 30% 作为第二期款；
3. 完成设备安装后 7 个工作日内支付合同价款的 30% 作为第三期款；
4. 项目验收后 7 个工作日内支付合同价款至 97%；
5. 预留质保金 3%，质保金留 1 年，到期后 7 个工作日内无息支付。

三、交货、验收

1. 设备验收在甲方指定的安装地点进行，甲方指定人为汤鹏，联系方式：13488451936，按照本合同质量标准和约定验收。设备到达目的地后，甲、乙双方一起根据运单等相关单据对设备的包装、外观及件数进行清点检验。
2. 现场检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷或不符之处时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份。如经甲、乙双方调查确认设备损坏责任方为乙方时，乙方负责对设备进行维修或更换设备，如属甲方责任，由甲方处理解决。甲方对已到安装地点的设备应即时配合乙方清

点检验，签收《送货单》。

3. 设备应当于双方代表在场的情况下开箱检验，按本合同约定或设备使用说明书标定的技术参数进行验收。

四、货期及交付方式

1. 设备交付时间：自乙方收到甲方第一期款之日起30日内交收设备。具体交付时间按甲方付款及确定的时间执行。
2. 乙方按项目所在地交付设备：乙方将设备交付承运人运至项目所在地，运输及装卸费用由乙方承担，因变更交货地点所增加的运费由甲方承担。
3. 甲方完成设备验收且按付款条约支付全部设备款后，设备的所有权转移至甲方。
4. 设备毁损、灭失的风险，在乙方把设备送至项目所在地之后由甲方承担。

五、场地要求及验收标准

1. 甲方应按下述要求提供设备安装的基本环境：
 - 1) 设备存放及操作场地面积不少于800平方米；
 - 2) 能提供380伏三相电力；
 - 3) 地面平坦及有完善防洪排水系统；
 - 4) 存放场地防风防雨；
 - 5) 区域环境温度应在 0℃至 45℃之间。

六、售后服务

1. 乙方技术人员负责对甲方指定设备操作人员进行7天的一次性设备操作维修培训，培训不含设备调试试运行期。培训内容包括：设备操作及日常机械维护，使设备操作人员能独立操作设备。
2. 设备以甲、乙双方在验收合格书签字之日或视为验收合格之日起计算质量保修期，保修期的约定适用设备说明书的规定和国家强制性规定。
3. 保修期内由于甲方操作人员未按设备操作及使用说明文件作业或其他人为因素（如未经培训/授权人操作或维修设备等）造成设备损坏，乙方负责维修或更换，甲方应支付零配件更换及人工费用。
4. 由于不可抗力情况（如火灾、水灾、地震、战争、台风等）所引起的设备故障，乙方予以维修，相关费用由甲方承担。
5. 保修范围外及保修期外的维修项目按个别案例检测后再作评估及报价。
6. 质保期 1 年，保修期满后，甲、乙双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

一七、保密约定

1. 卖方仅把合同约定设备的所有权销售给买方，并不涉及任何商业秘密、专利权、商标、配套菌种等知识产权的转让，买方可以在本合同范围内合法使用。
2. 买方有义务就购买卖方设备所了解到的卖方的商业秘密、专利权、配套菌种等知识产权进行保密。
3. 若买方侵犯卖方产品的知识产权或者卖方的商业秘密因买方行为造成泄密，给卖方造成负面影响或者损失的，买方应向卖方赔偿经济损失。
4. 双方（包括但不限于双方雇员、工作人员、指定人员、委托人员等，下同）为履行本合同之目的接触到双方保密信息的，双方仅能为履行本合同之目的使用该保密信息。
5. 未经双方书面同意，一方不得为其他任何目的使用或者许可合同以外任何第三方使用对方的保密信息，亦不得向合同以外任何第三方透露或者泄露对方保密信息。
6. 双方应当采取严格的保密措施，严格限定双方内部知悉人员的范围，确保双方保密信息不泄漏。
7. 若合同方的商业秘密因对方的行为造成泄密，造成负面影响或者损失的，涉密方应赔偿经济损失。
8. 合同所称的买卖双方保密信息是指涉及双方所有未正式公开的信息、资料和物品，无论其表现形式如何，无论通过何种方式取得。
9. 买卖双方根据本条规定承担的义务不因合同的无效、解除、终止而免除。
10. 对双方往来的资料，双方都有为其保密的义务。

八、违约责任

1. 本合同生效后，乙方按合同约定的交货地点交付设备。逾期交付的，自逾期之日起乙方每日按本合同总价款的 0.5% 的金额向甲方支付违约金。逾期 1 个月以上交付的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方的经济损失由乙方承担。
2. 如甲方违反约定时间（期限）付款，则每日按逾期价款的 0.5% 向乙方偿付违约金，直至付清。如在整个合同履行过程中，甲方无正当理由拒收设备或者拒绝接受服务，或经催促拒付到期合同款项的，乙方有权解除合同并不再退还甲方已付设备款。

九、不可抗力

1. 本合同签订后，合同任何一方由于火灾、水灾、地震、战争、台风和其他不可抗力事由影响合同履行时，可顺延履行合同的期限。这一期限相当于不可抗力所影响的时间，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

2. 受不可抗力事由影响方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不可抗力事由通知对方，并在该不可抗力事由发生后3天内向对方提供关于此种不可抗力事由及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事由导致其对本合同的履行在客观上成为不可能不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或者减轻此等不可抗力事由的影响。

十、争议的解决

因履行本合同所发生的纠纷，双方应协商解决，如协商不成的，应向各自所在地的人民法院提请诉讼。

十一、其他

1. 本合同记载的甲、乙双方地址（如无则为身份证住址或注册地址）为所有通知、文件、资料的送达地址。该地址如有变更，须及时通知合同对方。
2. 本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商，签订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式六份，甲方执三份、乙方执三份，自双方签名、盖章之日起生效。

甲方：城固县住房和城乡建设局

乙方：陕西锦科环保科技有限公司

授权代表人：杨清

授权代表人：潘永良

电话：

电话：029-88199788

开户名称：

开户名称：陕西锦科环保科技有限公司

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安高新

自贸区支行

账 号：

账 号：61050110066700000375

通信地址：

通信地址：陕西省西安市高新区锦业路3号中铁西

安中心1401号房

签订时间：2024年12月26日

3.2投标报价分项价格表

投标单位：陕西锦科环保工程有限公司

序号	货物名称	品牌	型号规格	制造厂商	数量/单位	单价(元)	报价(元)	备注
工艺设备								
一	调节池							
1	搅拌鼓风机	三牛	Q=13m ³ /min, P=0.05MPa, N=18.5KW	山东三牛机械集团股份有限公司	2台	57500	115000	1用1备, 每台风机含进口消声器、放空消音器出口压力表、安全阀、电动放空阀等附件
二	混凝沉淀池							
1	混合搅拌机	南京贝特	N=1.5kW, R=125rpm, 叶轮直径470mm, 池深3.7m	南京贝特环保通用设备制造有限公司	2台	20000	40000	
2	一级反应搅拌机	南京贝特	N=0.75kW, R=8rpm, 叶轮直径1500mm, 池深6.5m	南京贝特环保通用设备制造有限公司	2台	60000	120000	
3	二级反应搅拌机	南京贝特	N=0.55kW, R=5.2rpm, 叶轮直径1500mm, 池深6.5m	南京贝特环保通用设备制造有限公司	2台	56000	112000	
4	三级反应搅拌机	南京贝特	N=0.55kW, R=3.9rpm, 叶轮直径1500mm, 池深6.5m	南京贝特环保通用设备制造有限公司	2台	52000	104000	
5	刮泥机	陕西锦科	池径7.7m, 池边高度5.5m, N=0.55kW	陕西锦科环保工程有限公司	2台	360000	720000	配套不锈钢浮渣挡板、浮渣斗、镜面不锈钢出水堰板(单侧集水)、走道板、栏杆、就地配电箱
6	斜管填料	江苏思源	DN50mm, 填料片厚: 0.8mm, 倾斜角度: 60°, 比表面积: ≥62m ² /m ³ , 密度: 36.5kg/m ³ , 孔隙率: 0.932m ³ /m ³	江苏思源水处理填料有限公司	100m ³	590	59000	
7	集水槽	陕西锦科	L×B×H=5.6×0.3×0.3m, δ=3mm	陕西锦科环保工程有限公司	8套	3000	24000	
8	混沉池排泥泵	莫拉克	Q=15m ³ /h, H=30m, N=3.0kW	河北莫拉克机械设备制造有限公司	3台	10695	32085	2用1冷备
9	PAC溶药箱	浙东	V=2m ³ , Φ1320×1390mm	陕西浙东塑胶容器有限公司	2个	10500	21000	配套磁翻板液位计

10	PAC溶液箱搅拌机	陕西锦科	N=0.75kW, 叶轮直径400mm	陕西锦科环保工程有限公司	2台	5250	10500	
11	PAC计量泵	SEKO	Q=115L/h, H=3bar, N=0.25kW	河北赛高波特流体控制有限公司	2台	5115	10230	1用1备, Y型过滤器 (1个DN32)、脉冲缓冲器 (1个)、安全阀 (2个DN20)、背压阀 (1个DN20), 配套阀门管道等
12	PAM一体化干粉加药装置 (含干粉进料器和搅拌机)	陕西锦科	干粉投加量1.0kg/h, 浓度为0.1%, N=2.2kW (含药粉输送机及搅拌机, L×B×H=2.1×0.8×1.9m)	陕西锦科环保工程有限公司	1台	67500	67500	配套液位开关
13	PAM计量泵	SEKO	Q=315L/h, H=3bar, N=0.25kW	河北赛高波特流体控制有限公司	2台	6200	12400	1用1备, Y型过滤器 (1个DN50)、脉冲缓冲器 (1个)、安全阀 (2个DN20)、背压阀 (1个DN20), 配套阀门管道等
14	系统管道管件阀门		管道系统、阀门及管件		1批	30000	30000	
三	浸没式超滤							
1	篮式过滤器	陕西锦科	DN350	陕西锦科环保工程有限公司	2台	44800	89600	
2	膜池进水闸门	陕西锦科	400*400, 电动闸阀	陕西锦科环保工程有限公司	3台	32550	97650	
3	超滤抽吸泵	连成	Q=95m ³ /h, P=0.08MPa, N=7.5KW	上海连成 (集团) 有限公司	3台	10225	30675	变频
4	超滤反洗泵	连成	Q=120m ³ /h, P=0.12MPa, N=18.5KW	上海连成 (集团) 有限公司	2台	14089	28178	1用1备, 变频
5	反洗过滤器 (保安过滤器)	陕西锦科	Q=120m ³ /h, P=0.12MPa, 过滤精度100um	陕西锦科环保工程有限公司	1台	20300	20300	
6	管道混合器	陕西锦科	DN200, 内防腐	陕西锦科环保工程有限公司	1套	2800	2800	

7	鼓风机	三牛	Q=13m ³ /min, P=0.05MPa, N=15KW	山东三牛机械集团股份有限公司	2台	61600	123200	1用1备, 变频, 每台风机含进口消声器、放空消音器出口压力表、安全阀、电动放空阀等附件
8	超滤化学清洗循环泵	连成	SLW80-100, Q=50m ³ /h, H=10m, N≥3kw, 泵壳: 304, 叶轮: SS316	上海连成(集团)有限公司	2台	10220	20440	
9	草酸溶药箱	陕西锦科	V=5m ³ , φ1880×2200mm	陕西锦科环保工程有限公司	2台	42000	84000	配套磁翻板液位计
10	草酸溶药箱搅拌机	陕西锦科	N=1.5kW, 叶轮直径600mm	陕西锦科环保工程有限公司	2台	12250	24500	
11	草酸加药泵	SEKO	Q=850L/h, H=5bar, N=0.75kW	河北赛高波特流体控制有限公司	2台	16275	32550	1用1备
12	次氯酸钠卸料泵	连成	Q=20m ³ /h, P=0.2MPa, N4KW	上海连成(集团)有限公司	1台	6742	6742	
13	超滤次氯酸钠加药泵	SEKO	Q=850L/h, H=5bar, N=0.75kW	河北赛高波特流体控制有限公司	2台	16275	32550	1用1备
14	吊膜行车	中冶	T=2.9t, 起升高度15m, 行程39m, 跨度10m, N=8.3kW	河南省中冶起重机有限公司	1台	276150	276150	配套控制箱, 1轨道
15	泵房行车	中冶	T=2t, 起升高度6m, 行程50m, 跨度3m, N=4.9kW	河南省中冶起重机有限公司	1台	267750	267750	配套控制箱, 1轨道
16	设备间行车	中冶	T=2t, 起升高度18m, 行程50m, N=4.9kW	河南省中冶起重机有限公司	1台	132750	132750	配套控制箱, 1轨道
四	1#中水贮存池							
1	进水闸门	陕西锦科	L×B=1000×1000mm, N=1.1kW 闸门中心距地面4.85m	陕西锦科环保工程有限公司	2台	49000	98000	配手电两用启闭机
2	变频供水装置	连成	单套3泵1罐, 2用1备, ML800+3SLG120-2/2, 单台泵流量 Q=90m ³ /h, H=30m, N=15kW	上海连成(集团)有限公司	1套	380000	380000	配套控制系统
3	集水坑排污泵	连成	32WQ8-15-1.1 Q=10m ³ /h, H=12m, N=1.1kW	上海连成(集团)有限公司	2台	2325	4650	1用1备
4	次氯酸钠储罐	浙东	V=5m ³	陕西浙东塑胶容器有限公司	1套	21000	21000	配套磁翻板液位计

5	次氯酸钠加药泵	SEKO	Q=100L/h, H=7bar, N=0.37kW	河北赛高波特流体控制有限公司	2套	5425	10850	配套Y型过滤器、脉冲缓冲器、安全阀、背压阀, 配套阀门管道等
6	超声波液位计	美仪	0~6m, 4~20mA信号输出, 分体式	杭州美仪自动化有限公司	2台	28700	57400	
五	2#中水贮存池							
1	进水闸门	陕西锦科	L×B=1000×1000mm, N=1.1kW 闸门中心距地面4.85m	陕西锦科环保工程有限公司	2台	49000	98000	配手电两用启闭机
2	变频供水装置	连成	单套3泵1罐, 2用1备, ML800+3SLG120-2/2, 单台泵流量 Q=90m ³ /h, H=30m, N=15kW	上海连成(集团)有限公司	1套	380000	380000	配套控制系统
3	集水坑排污泵	连成	32WQ8-15-1.1 Q=10m ³ /h, H=12m, N=1.1kW	上海连成(集团)有限公司	2台	2325	4650	1用1备
4	次氯酸钠储罐	浙东	V=5m ³	陕西浙东塑胶容器有限公司	1套	21000	21000	配套磁翻板液位计
5	次氯酸钠加药泵	SEKO	Q=100L/h, H=7bar, N=0.37kW	河北赛高波特流体控制有限公司	2套	5425	10850	配套Y型过滤器、脉冲缓冲器、安全阀、背压阀, 配套阀门管道等
6	超声波液位计	美仪	0~6m, 4~20mA信号输出, 分体式	杭州美仪自动化有限公司	2台	28700	57400	
六	3#事故调节池							
1	潜水搅拌机(厌氧区)	南京贝特	叶轮直径400mm、转速960rpm, N=4kW, 整机304材质, 起吊装置 碳钢防腐	南京贝特环保通用设备制造有限公司	20台	35000	700000	配套起吊装置、漏水保护器、热保护器等
2	浮球液位计(好氧区)	美仪	量程: 0~6m, 介质: 污水, 4~20mA 信号输出, 就地显示	杭州美仪自动化有限公司	2台	750	1500	与搅拌机连锁, 低液位停机保护
3	进出水方闸门	陕西锦科	L×B=1000×1000mm, N=1.1kW, 配套手电两用启闭机启闭力: 4t, N=0.75kW每台	陕西锦科环保工程有限公司	4台	49000	196000	池顶至洞顶高度: 3.2m2台, 2.3m2台
4	调节池污水进水提升泵	连成	Q=900m ³ /h, H=16.5m, N=75kW, 池深10.0m(含配套自动耦合装置, 导轨, 提升拉链及原装电缆)	上海连成(集团)有限公司	1台	104480	104480	放置在粗格栅池中预留泵位处
电气设备								

一	中水设备厂房							
1	直流屏		40AH, 输入电压AC380V, 输出电压DC220V		1套	60000	60000	
2	有源滤波器柜		GGD(800x800x2200), 100A		1面	70000	70000	
3	气路附件(安装于现场气动阀控制柜)		气路分配器、气源球阀、排污阀、过滤减压阀等		1批	62500	62500	
4	照明配电箱		按图制作, 参考尺寸800宽x200深x600高, 暗装, 碳钢喷塑, R7032		1个	2000	2000	
5	检修电源箱		按图制作, 参考尺寸600宽x200x400高, 挂墙明装, 不锈钢, 防护等级IP55		4个	4000	16000	
二	存水池、调节事故池							
	1#中水存水池							
1	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		1个	6000	6000	
2	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		1个	6000	6000	
3	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		1个	6000	6000	
4	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		1个	6000	6000	
	2#中水存水池							
1	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		1个	6000	6000	
2	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		1个	6000	6000	
3	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		1个	6000	6000	

4	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		1个	6000	6000	
	调节事故池							
1	现场控制箱		非标, 参考尺寸600宽x650高x200深, IP55		2个	50000	100000	
	其它配套							
1	室外路灯及充电桩控制柜		非标, 参考尺寸600x1800x400, IP65		1个	12000	12000	
2	取水广场路灯		高压钠灯光源, AC220V/150W, 圆形钢管灯杆高9米		6套	3000	18000	
自控设备								
1	超声波液位计	美仪	分体式, 量程: 0~10m, 介质: 中水, 传感器防护等级IP65, 电源: AC220V, 输出信号: 4-20mA, 配套仪表保护箱挂墙安装	杭州美仪自动化有限公司	2套	29700	59400	
2	磁翻板液位计	美仪	由箱体厂家配套提供, 两线制4-20mA输出信, 满足使用介质要求	杭州美仪自动化有限公司	10套	/	/	相关加药设备已包含。
3	超声波泥位计	美仪	分体式, 量程: 0~10m, 介质: 中水, 传感器防护等级IP65, 电源: AC220V, 输出信号: 4-20mA	杭州美仪自动化有限公司	2套	29700	59400	
4	压力变送器	美仪	一体式, 量程: -0.1~0.3MPa, 介质: 中水, 带就地显示, 两线制4-20mA输出信号	杭州美仪自动化有限公司	3套	2560	7680	
5	压力变送器	美仪	一体式, 量程: 0~0.6MPa, 介质: 中水, 带就地显示, 两线制4-20mA输出信号	杭州美仪自动化有限公司	4套	2560	10240	
6	在线浊度仪	美仪	分体式, 量程: 0~20NTU, 介质: 中水, 传感器防护等级IP65, 电源: AC220V, 输出信号: 4-20mA	杭州美仪自动化有限公司	3套	22000	66000	

7	在线PH/T仪	美仪	分体式, 量程: 0~14, 介质: 中水, 传感器防护等级IP65, 电源: AC220V, 输出信号: 4-20mA	杭州美仪自动化有限公司	8套	9900	79200	
8	电磁流量计	美仪	分体式, 管径: DN200, 介质: 中水, 传感器防护等级IP65, 电源: AC220V, 输出信号: 4-20mA	杭州美仪自动化有限公司	6套	13500	81000	
9	压力变送器	美仪	一体式, 量程: 0~2.5MPa, 介质: 中水, 带就地显示, 两线制4-20mA输出信号	杭州美仪自动化有限公司	2套	2560	5120	
10	在线ORP仪	美仪	分体式, 量程: -500mV~+500mV, 介质: 中水, 传感器防护等级IP65, 电源: AC220V, 输出信号: 4-20mA	杭州美仪自动化有限公司	1套	8800	8800	
11	在线电导率仪	美仪	分体式, 量程: 0-10000us/cm, 介质: 中水, 传感器防护等级IP65, 电源: AC220V, 输出信号: 4-20mA	杭州美仪自动化有限公司	1套	8800	8800	
12	仪表保护箱 (其中挂墙安装的5个)		参考尺寸400宽x300深x500高, 箱体材质不锈钢, 内装电源、信号防雷器及端子等, 防护等级IP55, 面板带有机玻璃观察窗, 配1.2米高安装支架		28个	3000	84000	
13	编程软件		与PLC系统配套		1套	20000	20000	
14	应用软件		PLC应用程序编制、触摸屏画面制作及现场调试。		1套	36000	36000	
15	气路安装材料		含气路管道、支架等		1批	20000	20000	
暖通设备								

1	防腐低噪声边墙轴流排风机	曼吉科	WEXR-250, L=1100m ³ /h P=81Pa n=1450r/min, N=0.06kW U=220V G=17kg 噪声=57dB(A) 【配套 45° 防雨罩带防鸟网、重力式止 回风阀, 配安全防护网】 碳钢防 腐/玻璃钢, 风机能效等级<2	河北曼吉科工艺玻璃 钢有限公司	2台	1800	3600	
2	防腐低噪声边墙轴流排风机	曼吉科	WEXR-300, L=2100m ³ /h P=84Pa n=1450r/min, N=0.09kW U=220V G=18kg 噪声=60dB(A) 【配套 45° 防雨罩带防鸟网、重力式止 回风阀, 配安全防护网】 碳钢防 腐/玻璃钢, 风机能效等级<2	河北曼吉科工艺玻璃 钢有限公司	22台	2200	48400	
3	低噪声混流式排风机	曼吉科	SWF-I-6.5, L=12255m ³ /h P=350Pa n=1450r/min, N=2.2kW U=380V G=145kg 噪声=80dB(A) 【标配, 带底座】 碳钢防腐, 风机 能效等级<2	河北曼吉科工艺玻璃 钢有限公司	1台	8250	8250	
4	低噪声混流式送风机	曼吉科	SWF-I-6, L=10000m ³ /h P=200Pa n=1450r/min, N=1.5kW U=380V G=110kg 噪声=79dB(A) 【标配, 带底座】 碳钢防腐, 风机能效等 级<2	河北曼吉科工艺玻璃 钢有限公司	1台	7500	7500	
	合计 (大写)	伍佰捌拾玖万伍仟贰佰贰拾元整 ￥: 5895220.00						

陕西佳鸿项目管理咨询有限公司



中标通知书

陕西锦科环保工程有限公司：

中水回用及配套设施建设工程水池设备采购（项目编号：SXJH-2024-024）通过公开招标的方式，于2024年12月24日上午09时30分在陕西佳鸿项目管理咨询有限公司会议室开标，经该项目评委委员会评审后，确定贵单位为本项目的中标单位，中标信息如下：

中标单位：陕西锦科环保工程有限公司

中标金额：伍佰捌拾玖万伍仟贰佰贰拾元整（¥：5895220.00元）

供货周期：自合同签订之日起30日历天内交付完成

质保期：1年

请贵单位收到此通知后及时与采购人联系，做好项目前期准备工作，并按相关法律法规及招标文件的要求在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同。

特此通知！

采购人：城固县住房和城乡建设局

代理机构：陕西佳鸿项目管理咨询有限公司

日期：二〇二四年十二月二十五日

