

政府采购货物买卖合同

项目名称： 略阳县人民医院门诊综合楼诊疗办公家具

合同包 2

合同编号： _____

甲 方： 略阳县人民医院

乙 方： 西安和悦优尚科教设备有限公司

签订时间： 2024年 12月 23日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：略阳县人民医院（采购人）

乙方（全称）： 西安和悦优尚科教设备有限公司 （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 略阳县人民医院门诊综合楼诊疗办公家具

采购项目编号: ZCZB2024-GC022

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：门诊综合楼诊疗办公家具一批

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式: 部门集中采购

(5) 政府采购方式: 公开招标

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是；

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 否；

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是 ；

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： 否 ；

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： 否 ；

(7) 合同是否分包: 否;

(8) 中标 (成交) 供应商是否为外商投资企业: 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品: 否;

(10) 是否涉及节能产品: 否 ;

是否涉及环境标志产品： 否 ；

是否涉及绿色产品： 否 ；

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试

行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求: 是。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥1039800.00 元

大写: 壹佰零叁万玖仟捌佰元整

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项): 固定总价 固定总价/固定单价/固定费率/成本补偿/绩效激励/其他

(3) 付款方式:

本项目没有预付款, 所有货物安装完毕交付使用, 经验收合格后, 支付中标金额的 95%, 剩余 5%为质保金, 所有货物正常使用满一年, 无任何质量问题后支付。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2024 年 12 月 23 日, 完成日期: 2025 年 1 月 23 日;

(2) 履约地点: 略阳县人民医院 ;

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 否 ;

(4) 分期履行要求: 本项目没有预付款, 所有货物安装完毕交付使用, 经验收合格后, 支付中标金额的 95%, 剩余 5%为质保金, 所有货物正常使用满一年, 无质量问题后支付

(5) 风险处置措施和替代方案: 无。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织; ☐ 委托第三方组织;

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是; ☒ 否;

是否邀请专家参加验收: ☐ 是; ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是; ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是; ☒ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: _____ ; ☒ 否;

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒ 否。

验收组织的其他事项: 无。

- (2) 履约验收时间: 供应商提出验收申请之日起 3 日内组织验收。
- (3) 履约验收方式: 一次性验收。
- (4) 履约验收程序: /
- (5) 履约验收的内容: 技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)。
- (6) 履约验收标准: 国家强制验收合格标准
- (7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是; ☒否。
- (8) 履约验收其他事项: 供应商应提供所投的产品的合格证、检测报告、产品说明及使用手册等资料, 所投产品中有害物质限量必须符合国家相关环保标准。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议;
- (2) 政府采购合同专用条款;
- (3) 政府采购合同通用条款;
- (4) 中标(成交)通知书;
- (5) 投标(响应)文件;
- (6) 采购文件;
- (7) 有关技术文件, 图纸;
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

6. 合同生效

本合同自 签订之日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份, 甲方执 叁 份, 乙方执 叁 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2024 年 12 月 23 日。

合同订立地点: 略阳县人民医院。

附件: 1、采购需求标的的技术要求和商务要求;

2、乙方投标标的的分项报价表(技术参数)、技术(服务)要求偏离表、商务条款偏离表。

附件一：采购需求标的的技术要求和商务要求

序号	货物名称	材质及技要求	数量	单位	备注
1	牙科台 1	1、规格尺寸：长 3000*宽 600*高 850±5mm 2、主体材质：采用厚度≥1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐摩擦,不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点。 4、柜门：采用双层隔音构造,门铰全部采用缓冲自闭静音铰链，内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手（上柜可选用五金拉手）； 5、抽屉：抽屉滑轨选用优质三节轨道，抽身可全部抽出，可自由抽拉顺畅，消声静音，承重力强，防滑脱；抽屉内部均为活动隔板可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品，抽屉及掩门为卷边拉手更加坚固耐用； 6、上柜内部设有活动隔板，中柜内部设有活动隔板，可自由调节高度； 7、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 8、台面：采用复合亚克力人造石材质，无缝拼接，台面三周设置不少于 80mm 高挡水沿，洗手池三周不少于 150mm 的亚克力板挡水条。台面整体具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能； 9、牙科器械分类盘采用 3mm 亚克力板隔板底拖盒； 10、龙头采用优质 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头，国内知名品牌。 11、采用 304 不锈钢材质洗手池； 12、颜色：柜体为浅蓝色电解钢板，台面为乳白色复合克力人造石，踢脚为 304 不锈钢本色； 13、其他要求：每个牙科台带洗手柜一组、双门双抽柜一组、电脑操作台一组、脚踏式废弃回收柜一组，电及脑主机柜一组；供应商负责地面部分的接水、接电等工作，并承担相应质保。	8	组	
2	牙科台 2	1、规格尺寸：长 1800*宽 600*高 850±5mm 2、主体材质：采用厚度≥1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐摩擦,不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点。 4、柜门：采用双层隔音构造,门铰全部采用缓冲自闭静音铰链，内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手（上柜可选用五金拉手）； 5、抽屉：抽屉滑轨选用优质三节轨道，抽身可全部抽出，可自由抽拉顺畅，消声静音，承重力强，防滑脱；抽屉内部均为活动隔板可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品，抽屉及掩门为卷边拉手更加坚固耐用； 6、上柜内部设有活动隔板，中柜内部设有活动隔板，可自由调节高度； 7、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 8、台面：采用复合亚克力人造石材质，无缝拼接，台面三周设置不少于 80mm 高挡水沿，洗手池三周不少于 150mm 的亚克力板挡水条。台面整体具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能； 9、牙科器械分类盘采用 3mm 亚克力板隔板底拖盒； 10、龙头采用优质 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头，国内知名品牌。 11、采用 304 不锈钢材质洗手池； 12、颜色：柜体为浅蓝色电解钢板，台面为乳白色复合克力人造石，踢脚	1	组	

		为 304 不锈钢本色； 13、其他要求：每个牙科台带洗手柜一组、双门双抽柜一组、电脑操作台一组、脚踏式废弃回收柜一组，电及脑主机柜一组；供应商负责地面部分的接水、接电等工作，并承担相应质保。			
3	L 型高屏风 1	1、规格尺寸：长 3000*宽 1600*高 1800±50mm，厚 42±1mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚≥1.2mm，铝含量大于 93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度≥12mm，内部全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金为银色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。	3	组	
4	L 型高屏风 2	1、规格尺寸：长 3000*宽 3200*高 1800±50mm，厚 42±1mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚≥1.2mm，铝含量大于 93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度≥12mm，内部全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金框架为亚光白色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。	1	组	
5	L 型高屏风 3	1、规格尺寸：长 3000*宽 3500*高 1800±50mm，厚 42±1mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚≥1.2mm，铝含量大于 93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度≥12mm，内部全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金框架为亚光白色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。	1	组	
6	L 型高屏风 4	1、规格尺寸：长 3000*宽 600*高 1800±50mm，厚 42±1mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚≥1.2mm，铝含量大于 93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度≥12mm，内部全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面；	1	组	

		5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金框架为亚光白色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。			
7	L型高 屏风 5	1、规格尺寸：长 3000*宽 1200*高 1800±50mm，厚 42±1mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚≥1.2mm，铝含量大于 93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚酯混合型热固型粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度≥12mm，内部全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金框架为亚光白色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。	1	组	
8	牙科 椅	1、规格尺寸：脚架直径 450±5mm，椅座直径 360±5mm，椅背宽 500±5mm，坐高 470-590mm 可升降； 2、靠背、座垫：采用 PU 材质内置钢架一体发泡成型； 3、气压棒：品牌气压棒，气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求，其中：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后活塞杆不应产生位移，气弹簧经-30℃和 60℃高温低温储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 3%。 4、脚架：铝合金材质五星脚架； 5、脚轮：采用尼纤维合成脚轮，轮径≥50mm； 6、颜色：椅背为黑色，椅座为米黄色，脚架为银色。	11	把	
9	牙科 技工 桌	1、规格尺寸：长 1800*宽 600±5mm，高 800-850mm 可调节 2、电源电压：220V/50Hz，110V/60Hz；电源功率：500W； 3、空气流量：175 立方米/小时，3 最大真空：-16 千帕·最大噪音：<65 分贝> 4、结构及配置：不锈钢护板、放大镜工作灯、全钢置物架总成、两个 10C 型扁抽料盘、气枪总成 2 副、护手肘托总成 1 套、吸尘口总成 1 套(配钢化玻璃挡尘板)、吸尘器 2 套、周转盒 6 个、助理吸尘组件 1 套； 5、材质：桌架采用 1.2mm 厚冷轧钢材质，板材采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，桌面厚度≥16mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³；桌面面部采用 304 不锈钢饰面。 6、颜色：支撑架及装饰盖为蓝色，其他为白色； 7、其他要求：供应商负责技工桌的接电及包括墙体外电路、电器元件的质保工作。	1	个	
10	治疗 柜	1、规格尺寸：L*宽 600*高 850±5mm 2、台面：采用复合亚克力人造石材质，无缝拼接，台面四周设置不少于 80mm 高挡水沿，台面整体具备防水、防静电，防腐蚀、防渗透的特点； 3、柜体：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 4、 抽屉：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体； 5、门板：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用； 6、层板：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调；	9	延 米	

		7、铰链：采用 304 不锈钢蝶形合页，开启角度 180 度，比普通合金铰链耐腐蚀性更强，不易损坏，并且美观性极佳，一般多用于高端实验室全钢家具。螺丝选用预埋机连接件； 8、拉手：采用一子型大弯拉手； 9、滑轨：采用"DTC"三节静音承重轨道，达到五金行业标准； 10、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度 0-30mm； 11、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304# 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 12、颜色：柜体为浅蓝色电解钢板，台面为乳白色复合克力人造石，踢脚为 304 不锈钢本色；			
11	治疗吊柜	1、规格尺寸：L*深 300*高 750±5mm 2、柜体：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 3、门板及隔层：采用钢化玻璃材质，厚度≥6mm，隔板为五层，每层高度 150mm； 4、铰链：采用 304 不锈钢蝶形合页，开启角度 180 度，比普通合金铰链耐腐蚀性更强，不易损坏，并且美观性极佳，一般多用于高端实验室全钢家具； 5、颜色：柜体为浅蓝色冷轧钢板；	5.5	延米	
12	无菌储物柜 1	1、规格尺寸：长 1000*深 600*高 1200±5mm 2、主体材质：采用厚度≥1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 4、台面：采用理化板复合材料，防水、防静电，防腐蚀、防渗透； 5、柜门：采用双层隔音构造，门铰全部采用缓冲自闭静音铰链，内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手（上柜可选用五金拉手）； 6、上柜内部设有活动隔板，中柜内部设有活动隔板，可自由调节高度； 7、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304# 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 8、颜色：柜体为蓝色，台面为黑色。	1	个	
13	无菌储物柜 2	1、规格尺寸：长 1500*深 600*高 850±5mm 2、主体材质：采用厚度≥1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 4、台面：采用理化板复合材料，防水、防静电，防腐蚀、防渗透； 5、柜门：采用双层隔音构造，门铰全部采用缓冲自闭静音铰链，内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手（上柜可选用五金拉手）； 6、上柜内部设有活动隔板，中柜内部设有活动隔板，可自由调节高度； 7、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304# 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 8、颜色：柜体为蓝色，台面为黑色。	1	个	
14	刷手池	1、规格尺寸：长 1200*宽 600*高 1800±5mm 2、柜体：采用优质 304# 不锈钢板，厚度为 1.0mm，易消毒不生锈，柜体上	2	组	

		部为平板柜体，紧贴墙面，带两个钢化玻璃穿衣镜；柜体下部带水池，深度 $\geq 350\text{mm}$ ，水池上部向前突出，下部向内收缩，便于洗刷； 3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、水龙头：采用优质 304# 不锈钢铜芯材质，脚踏式出水。 5、颜色：不锈钢本色。			
15	更衣柜	1、规格尺寸：宽 900*深 500*高 2000 $\pm 5\text{mm}$ 板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ，含水率 $\leq 9\%$ ；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 2、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件，其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上； 3、颜色：橡木色。	9	个	
16	换鞋凳	1、规格尺寸：长 1200*宽 400*高 450 $\pm 5\text{mm}$ 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ，含水率 $\leq 9\%$ ；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、坐垫：采用阻燃海绵制作而成，PU 皮革饰面。 4、五金件：采用优质三合一连接件。 5、颜色：橡木色。	2	个	
17	会议桌	1、规格尺寸：长 4200*宽 1200*高 750 $\pm 5\text{mm}$ 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ，含水率 $\leq 9\%$ ； 3、脚架：桌脚规格 $\geq 30*60\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，底部内套管工艺，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 4、颜色：脚架为白色，板材为橡木色。	1	张	
18	会议椅	1、规格尺寸：宽 590*深 685*高 850-920 $\pm 5\text{mm}$ 2、椅子面料：采用高弹力玻璃纤维网布； 3：采用高弹力阻燃加厚海绵经环保海绵胶粘合而成，海绵厚度 $\geq 100\text{mm}$ ； 4、内板：椅座及椅背内部镶衬厚度 $\geq 12\text{mm}$ 的 E0 级实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ； 5、气压棒：品牌气压棒，气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求； 6、脚架：ABS 材质五星脚架； 7、脚轮：采用尼纤维合成脚轮，轮径 $\geq 50\text{mm}$ ； 8、扶手：采用 PP 材质可升降调节扶手，扶手面采用软 PU 塑料材质； 9、转椅底盘：金属底盘，具备三档锁定功能； 10、颜色：椅架及背座框均为白色，椅座及椅背为灰色。	16	把	
19	文件柜	1、规格尺寸：宽 1200*深 400*高 2000 $\pm 5\text{mm}$ 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ，含水率 $\leq 9\%$ ；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件，其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上； 4、门板：采用上下两门设计，上门为木制门框，钢化玻璃镶面；下门为木制掩门； 5、颜色：白色	5	组	
20	定制	1、规格尺寸：宽 5690*深 400*高 2800 $\pm 5\text{mm}$ （通顶）	1	组	

	柜	2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ，含水率 $\leq 9\%$ ；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件,其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上； 4、门板：全部为木制掩门； 5、颜色：白色			
21	办公桌	1、规格尺寸：长 1400*宽 600*高 750 $\pm 5\text{mm}$ 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ，含水率 $\leq 9\%$ ；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、脚架：桌脚规格 $\geq 30^{\circ}60\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，底部内套管工艺，带刻度，可调节桌面高度，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚酯混合型热固型粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 4、颜色：脚架为白色，板材为橡木色。	2	张	
22	矮柜	1、规格尺寸：宽 2890*深 600*高 750 $\pm 5\text{mm}$ 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ ，含水率 $\leq 9\%$ ；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件,其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上； 4、门板：全部为木制掩门； 5、颜色：白色	1	组	
23	特诊等候椅	1、规格尺寸：宽 680*深 740*高 875 $\pm 5\text{mm}$ 2、饰面：采用专业耐刮耐磨，防霉抗菌医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备 100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 3、海绵：采用高弹力阻燃加厚海绵经环保海绵胶粘合而成； 4、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤； 5、底框架：采用优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡；油漆甲醛释放量达到国家标准，安全无害； 6、颜色：皮革为米黄色，木制椅架为橡木色。	4	把	
24	茶几	1、规格尺寸：直径 600mm $\pm 5\text{mm}$ ，高 550mm $\pm 5\text{mm}$ 2、桌面：采用 E0 级中纤板，烤漆饰面，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，边部采用倒三角形形状； 3、脚架：桌脚为直径 70mm 圆型钢管，底部 8mm 加厚钢板底盘，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚酯混合型热固型粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 4、颜色：白色。	1	个	
25	展示柜	1、规格尺寸：长 1950*深 400*高 2000 $\pm 5\text{mm}$ 2、框架：采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢管焊接而成，表面喷专用金属漆饰面； 3、柜体：上柜体采用钢化玻璃板制作而成，厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，门板带锁；下柜体采用采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，门板带锁。 4、颜色：柜架为金色，下柜体为黑色。	1	个	
26	定制条桌 1	1、规格尺寸：长 1160*宽 500*高 750 $\pm 5\text{mm}$ 2、基材：E0 级高密度纤维板面贴 0.8mm 厚实木皮，水性环保漆饰面，无任何刺激性味道；	10	张	

		3、油漆：使用国际知名品牌水性环保底漆及面漆，五底三面工艺，色泽饱满，纹理清晰； 4、五金件：采用优质三合一连接件； 5、颜色：胡桃木色。			
27	定制条桌 2	1、规格尺寸：长 1600*宽 600*高 750±5mm 2、基材：E0 级高密度纤维板面贴 0.8mm 厚实木皮，水性环保漆饰面，无任何刺激性味道； 3、油漆：使用国际知名品牌水性环保底漆及面漆，五底三面工艺，色泽饱满，纹理清晰； 4、五金件：采用优质三合一连接件； 5、颜色：胡桃木色。	4	张	
28	定制椅	1、规格尺寸：深 760*宽 650*高 980±5mm 2、脚架：采用天然橡胶木实木框架，含水率≤12%，国际知名品牌水性环保漆，五底三面工艺，色泽饱满，纹理清晰； 3、海绵：采用密度≥45kg/m³ 的高回弹海绵，并带阻燃，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；海绵撕裂度、回弹率、拉伸强度等均达到国家标准要求； 4、面料：头层牛皮，具有防污抗菌功能；强度抗 5 万次的冲击测试后，无开裂现象，色牢度达到 4 级，气味、PH 值、游离甲醛等均达到国家标准要求； 5、颜色：牛皮为黑色，框架为胡桃木色。	8	把	
29	中药柜	1、规格尺寸：长 1500*宽（下部 680，上部 350）*高 1800±5mm； 2、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈； 3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、配置：柜体上部深度 350mm，每个抽屉分为左右两格，共 9 个抽屉；柜体下部深度为 680mm，每个抽屉分为四格，共 12 个抽屉。所有抽屉自卸式不带导轨； 5、颜色：不锈钢本色。	8	组	
30	药品阴凉柜	1、规格尺寸：长 1200*深 600*高 1900±5mm 2、可调节加粗层架：层架采用加醋材料制成，承重力更强，结实耐用，高度可随意调节； 3、新材料密封条，可拆卸加厚硅胶密封条，吸力大，能有效锁住冷气。 4、强劲不锈钢风扇，不锈钢架出风口，工作电压 220V； 5、颜色：白色。	2	台	
31	中成药架	1、规格尺寸：宽 900*深 450*高 2000±5mm 2、材料：采用优质一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，钢板薄厚一致，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，所用焊件牢固，焊痕光滑、平整；质量符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 3、喷涂：表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，经高温流平、固化等工序，使喷涂涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 4、功能外观描述：无门，5 层，隔板带标签嵌入槽； 5、颜色：亚光灰色。	5	组	
32	重型货架	1、规格尺寸：长 1200*宽 600*高 2200±5mm 2、材质及功能：采用优质一级冷轧钢板，立柱规格为 40*80*1.2mm，横向横梁规格为 50*80*1.5mm，纵向横梁及斜支撑杆规格为 50*25*1.2mm，隔板厚度 0.8mm，隔板底部梯形支撑梁为 8 根，规格上 30mm，下 50mm，高度 30mm，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷	26	组	

		化等工序,焊接牢固,焊痕光滑、平整。货架含项共四层,每层承重$\geq 500\text{KG}$;外观性能和理化性能全部达到国家相关技术标装;钢材进行连续100小时喷雾对乙酸盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜盐加速中性盐雾试验,均达到10级最优标准; 3、喷涂:表面采用环氧树脂静电粉末喷涂,涂层膜厚度均匀,喷漆涂层耐腐蚀、耐冲击性能高。重金属进行检测,全部达到国家相关技术标准,其中所有重金属元素均为未检出; 4、颜色:亚光灰色。			
33	中药 存储 中转 框	1、规格尺寸:长360°宽260°深$190\pm 5\text{mm}$ 2、材质:食品级PP材质整体浇铸成型,透明盒身,带盖设计; 3、无任何刺激性味道,承重达到15KG以上;	315	个	
34	办公 椅	1、规格尺寸:宽590°深685°高$850-920\pm 5\text{mm}$ 2、椅子面料:采用高弹力玻璃纤维网布; 3、采用高弹力阻燃加厚海绵经环保海绵胶粘合而成,海绵厚度$\geq 100\text{mm}$; 4、内板:椅座及椅背内部镶衬厚度$\geq 12\text{mm}$的EO级实木多层板,甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$; 5、气压棒:品牌气压棒,气压棒符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求; 6、脚架:ABS材质五星脚架; 7、脚轮:采用尼纤维合成脚轮,轮径$\geq 50\text{mm}$; 8、扶手:采用PP材质可升降调节扶手,扶手面采用软PU塑料材质; 9、转椅底盘:金属底盘,具备三档锁定功能; 10、颜色:椅架及背座框均为白色,椅座及椅背为灰色。	8	把	
35	示教 椅	1、规格尺寸:中心距$580\pm 5\text{mm}$,椅背板高$1050\pm 5\text{mm}$,座包离地高$450\pm 5\text{mm}$,扶手离地高$640\pm 5\text{mm}$;为保证走道顺畅,座椅深度$615\pm 5\text{mm}$,座包打开总深度$745\pm 5\text{mm}$; 2、背海绵:采用高密度冷发泡定型海绵,密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$,使座椅在长时间使用下不变形,舒适度好,回弹性好,永不变形。背海绵长度为$710\pm 5\text{mm}$,宽度为$465\pm 5\text{mm}$,厚度$130\pm 5\text{mm}$; 3、座海绵:采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵长度为$530\pm 5\text{mm}$,宽度为$460\pm 5\text{mm}$,最厚处海绵厚度为$140\pm 5\text{mm}$,海绵密度$\geq 60\text{kg}/\text{m}^3$,使座椅在长时间使用下不变形,舒适度好,回弹性好,永不变形。 4、座、背外板:采用优质的桦木旋切木皮,经模具热压成型,表面经油漆饰面。在座板面上制有穿孔率为5.1%,以加强座椅的吸音功能,美观大方,防虫蛀,抗变形; 5、布料:采用优质B1级阻燃麻绒布,耐磨、防褪色,手感舒适,长时使用无褶皱,无断裂、不起球; 6、写字板:面板为ABS复合材料经模具一次成型,支撑连接结构为铝合金经模具压铸成型,与扶手连接旋转头为不锈钢精制成型,并且写字板在使用过程中不能上下转动,以免写字板收回时被扶手盖卡住而无法正常使用,写字板长$360\pm 2\text{mm}$,宽$260\pm 2\text{mm}$,厚$\geq 10\text{mm}$,实芯板面,背面无任何网格; 7、站脚及扶手框架:采用压铸铝合金材料经模具一体压铸成型,站脚高度$590\pm 5\text{mm}$、宽度$58\pm 5\text{mm}$、壁厚$\geq 4\text{mm}$、着地长度$340\pm 5\text{mm}$(即站脚与地面固定长度)、扶手端长度$400\pm 5\text{mm}$(即站脚与扶手固定长度),站脚与地面固定安装孔距不小于300mm,站脚侧面最窄位置宽度$\geq 200\text{mm}$,表面经抛光打磨清洗后,喷闪光银金属漆饰面:确保椅子安全稳固地固定于地面,前后两个固定安装孔与扶手在同一直线,两个安装孔更利于座椅定位,采用了重力设计、隐避技术,固定螺栓隐藏在地脚内部,全包围式地	224	张	

		脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙地把固定螺丝隐藏于下，无积尘。站脚配有 9 个侧板孔，4 个挂钩孔，扶手框内外两侧各配有侧板，采用 2.5mm 厚高密度中纤板经模具冲压成型并结合 5mm 厚泡绵外覆面料，结实耐碰撞，触感柔和舒适，美观大方； 8、扶手盖：采用铝合金扶手盖，盖面进行实木镶边，使连接更为牢固； 9、回复机构：采用阻尼回复机构； 10、其他配置：每个座位配置号码牌、固定杯架； 11、颜色：木制外板为浅木纹色，布料为蓝灰色。			
36	双面调剂台	1、规格尺寸：长 3000*宽 1400*高 800±5mm 2、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈； 3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、下柜高 800mm,在抽屉下的中间位有一块隔板把间空分成两半，无门便于放大件药品，前后两台地柜对称，每组调剂台带 20 个自卸式抽屉； 5 颜色：不锈钢本色。	1	组	
37	单面调剂台	1、规格尺寸：长 1390*宽 700*高 800±5mm 2、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度≥1.0mm，易消毒不生锈； 3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、下柜高 800mm,在抽屉下的中间位有一块隔板把间空分成两半，无门便于放大件药品，前后两台地柜对称，每组调剂台带 10 个自卸式抽屉； 5 颜色：不锈钢本色。	3	组	
38	西药架	1、规格尺寸：长 1000*宽 600*高 2000±5mm 2、材料：采用优质一级冷轧钢板，厚度≥1.0mm，钢板薄厚一致，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，所用焊件牢固，焊痕光滑、平整；质量符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 3、喷涂：表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 4、功能外观描述：无门，5 层，隔板带标签嵌入槽； 5、颜色：亚光灰色。	48	组	
39	货架	1、规格尺寸：长 1200*宽 600*高 2200±5mm 2、材质及功能：采用优质一级冷轧钢板，立柱规格为 40*80*1.2mm，横向横梁规格为 50*80*1.5mm，纵向横梁及斜支撑杆规格为 50*25*1.2mm，隔板厚度 0.8mm，隔板底部梯形支撑梁为 8 根，规格上 30mm，下 50mm，高度 30mm，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，焊接牢固，焊痕光滑、平整。货架含顶共四层，每层承重≥500KG；外观性能和理化性能全部达到国家相关技术标装；钢材进行连续 100 小时喷雾对乙酸盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜盐加速中性盐雾试验，均达到 10 级最优标准； 3、喷涂：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高。重金属进行检测，全部达到国家相关技术标准，其中所有重金属元素均为未检出； 4、颜色：亚光灰色。	16	组	
40	塑料栈板	1、规格尺寸：长 800*宽 800*高 140±5mm 2、材质：ABS 全工程塑料经模具一次性压铸成型，承重达到 1000KG 以上，可以小型叉车及插入式手拖车通用。 3、颜色：蓝色。	7	组	
41	取药	1、规格尺寸：长 1400*宽 600*高 750±5mm	6	张	

	桌	2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 9\%$； 3、功能：一抽一门落地柜支撑，单侧边 45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码抽锁，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚，标配 8 字型通风散热盖，桌面右侧配置打印机柜； 4、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件,其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上； 5、颜色：桌面、抽面为橡木色，其他为白色。			
--	---	---	--	--	--

附件二：乙方投标标的分项报价表（技术参数）、技术（服务）要求偏离表、商务条款偏离表。

分项报价表

序号	产品	计量单位	具体要求说明	单价	数量	报价（元）	备注
1	牙科台 1	组	1、规格尺寸：长 3000*宽 600*高 850mm 2、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦,不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀， 喷涂涂层厚度 60um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点。 4、柜门：采用双层隔音构造,门铰全部采用缓冲自闭静音铰链，内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手（上柜可选用五金拉手）； 5、抽屉：抽屉滑轨选用优质三节轨道，抽身可全部抽出，可自由抽拉顺畅，消声静音，承重力强，防滑脱；抽屉内部均为活动隔板可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品，抽屉及掩门 为卷边拉手更加坚固耐用； 6、上柜内部设有活动隔板，中柜内部设有活动隔板，可自由调节高度； 7、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 8、台面：采用复合亚克力人造石材质，无缝拼接，台面三周设置不少于 80mm 高挡水沿，洗手池三周不少于 150mm 的亚克力板挡水条。台面整体具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；	25060	8	200480	/

			9、牙科器械分类盘采用 3mm 亚克力板隔板底拖盒； 10、龙头采用优质 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头，国内知名品牌。 11、采用 304 不锈钢材质洗手池； 12、颜色：柜体为浅蓝色电解钢板，台面为乳白色复合克力人造 石，踢脚为 304 不锈钢本色； 13、其他要求：每个牙科台带洗手柜一组、双门双抽柜一组、电 脑操作台一组、脚踏式废弃回收柜一组，电及脑主机柜一组；供应商负责地面部分的接水、接电等工作，并承担相应质保。				
2	牙科台 2	组	1、规格尺寸：长 1800*宽 600*高 850mm 2、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈 能力,耐刮耐磨擦,不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点。 4、柜门：采用双层隔音构造,门铰全部采用缓冲自闭静音铰链，内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手（上 柜可选用五金拉手）； 5、抽屉：抽屉滑轨选用优质三节轨道，抽身可全部抽出，可自由抽拉顺畅，消声静音，承重力强，防滑脱；抽屉内部均为活动 隔板可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品，抽屉及掩门为卷边拉手更加坚固耐用； 6、上柜内部设有活动隔板，中柜内部设有活动隔板，可自由调 节高度； 7、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学	14837	1	14837	/

			原理： 8、台面：采用复合亚克力人造石材质，无缝拼接，台面四周设 置不少于 80mm 高挡水沿，洗手池四周不少于 150mm 的亚克力板挡水条。台面整体具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能； 9、牙科器械分类盘采用 3mm 亚克力板隔板底拖盒； 10、龙头采用优质 304#不锈钢铜芯自动感应水龙头，国内知名品 牌。 11、采用 304 不锈钢材质洗手池； 12、颜色：柜体为浅蓝色电解钢板，台面为乳白色复合克力人造石，踢脚为 304 不锈钢本色； 13、其他要求：每个牙科台带洗手柜一组、双门双抽柜一组、电脑操作台一组、脚踏式废弃回收柜一组，电及脑主机柜一组；供 应商负责地面部分的接水、接电等工作，并承担相应质保。				
3	L 型高屏 风 1	组	1、规格尺寸：长 3000*宽 1600*高 1800mm，厚 42mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚 1.2mm，铝含量 93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸 洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热 固型粉末 涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 铝材外表全 部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢 架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度 12mm，内部 全 部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构， 并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性；	2170	3	6510	/

			4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金为银 色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。				
4	L 型高屏 风 2	组	1、规格尺寸：长 3000*宽 3200*高 1800mm，厚 42mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚 1.2mm，铝含量大于 93%,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度 12mm，内部 全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金框架 为亚光白色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。	2530	1	2530	/
5	L 型高屏 风 3	组	1、规格尺寸：长 3000*宽 3500*高 1800mm，厚 42mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚 1.2mm，铝含量 93%,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸 洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热 固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢	2730	1	2730	/

			架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度 12mm，内部 全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金框架 为亚光白色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。				
6	L 型高屏 风 4	组	1、规格尺寸：长 3000*宽 600*高 1800mm，厚 42mm； 2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚 1.2mm，铝含量 93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸 洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热 固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度 12mm，内部 全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结 构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金框架 为亚光白色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。	1220	1	1220	/
7	L 型高屏	组	1、规格尺寸：长 3000*宽 1200*高 1800mm，厚 42mm；	1725.5	1	1725.5	/

	风 5		2、框架：采用优质工业级精密铝型材，壁厚 1.2mm，铝含量 93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；铝材外表全部倒 R3 圆角的设计，触摸起到安全防护，内部采用 1.5mm 冷轧钢架进行加固支撑； 3、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，厚度 12mm，内部全部采用环保高强度蜂窝板填充工艺，抗压、抗变形，超轻型结构，并且有减震、隔音、隔热以及极强的耐候性； 4、布饰面：屏风上部采用阻燃布料饰面； 5、颜色：木饰面为浅色竖直木纹，布料为浅蓝色，铝合金框架为亚光白色； 6、其他要求：屏风需固定在地面上，并保证其稳定性。				
8	牙科椅	把	1、规格尺寸：脚架直径 450mm，椅座直径 360mm，椅背宽 500mm，坐高 470-590mm 可升降； 2、靠背、座垫：采用 PU 材质内置钢架一体发泡成型； 3、气压棒：品牌气压棒，气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求，其中：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后活塞杆不应产生位移，气弹簧经-30℃和 60℃ 高温低温储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 3%。 4、脚架：铝合金材质五星脚架； 5、脚轮：采用尼纤维合成脚轮，轮径 50mm； 6、颜色：椅背为黑色，椅座为米黄色，脚架为银色	755	11	8305	/

9	牙科技工桌	套	1、规格尺寸：长 1800*宽 600mm，高 800-850mm 可调节 2、电源电压：220V/50Hz，110V/60HZ； 电源功率：500W； 3、空气流量：175 立方米/小时，3 最大真空：-16 千帕 最大噪音：<65 分贝> 4、结构及配置：不锈钢护板、放大镜工作灯、全钢置物架总成、两个 10C 型扁抽料盘、气枪总成 2 副、护手肘托总成 1 套、吸尘口总成 1 套(配钢化玻璃挡尘板)、吸尘器 2 套、周转盒 6 个、助理吸尘组件 1 套； 5、材质：桌架采用 1.2mm 厚冷轧钢材质，板材采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，桌面厚度 16mm，甲醛释放量未检出；桌面面部采用 304 不锈钢饰面。 6、颜色：支撑架及装饰盖为蓝色，其他为白色； 7、其他要求：供应商负责技工桌的接电及包括墙体外电路、电器元件的质保工作。	13645	1	13645	/
10	治疗柜	米	1、规格尺寸：L*宽 600*高 850mm 2、台面：采用复合亚克力人造石材质，无缝拼接，台面四周设置不少于 80mm 高挡水沿，台面整体具备防水、防静电，防腐蚀、防渗透的特点； 3、柜体：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 4、抽屉：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体；	3520	9	31680	/

			5、门板：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质 同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽 屉、门板闭合 起减震作用； 6、层板：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质 同柜体。箱体内部设有托架，位置任意可调； 7、铰链：采用 304 不锈钢蝶形合页，开启角度 180 度，比普通 合金铰链耐腐蚀性更强，不易损坏，并且美观性极佳，一般多用于高 端实验室全钢家具。螺丝选用预埋机连接件； 8、拉手：采用一子型大弯拉手； 9、滑轨：采用"DTC"三节静音承重轨道，达到五金行业标准； 10、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调 整柜体高度 0-30mm； 11、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端 面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程 学原理； 12、颜色：柜体为浅蓝色电解钢板，台面为乳白色复合克力人造石， 踢脚为 304 不锈钢本色；				
11	治疗吊柜	米	1、规格尺寸：L*深 300*高 750mm 2、柜体：主体采用 1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成， 相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂 粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬， 提高整体承重性及抗冲击能力； 3、门板及隔层：采用钢化玻璃材质，厚度 6mm，隔板为五层，	1435	5.5	7892.5	/

			每层高度 150mm； 4、铰链：采用 304 不锈钢蝶形合页，开启角度 180 度，比普通合金铰链耐腐蚀性更强，不易损坏，并且美观性极佳，一般多用于高端实验室全钢家具； 5、颜色：柜体为浅蓝色冷轧钢板；				
12	无菌储物柜 1	组	1、规格尺寸：长 1000*深 600*高 1200mm 2、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦,不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 4、台面：采用理化板复合材料，防水、防静电，防腐蚀、防渗透； 5、柜门：采用双层隔音构造,门铰全部采用缓冲自闭静音铰链，内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手（上柜可选用五金拉手）； 6、上柜内部设有活动隔板，中柜内部设有活动隔板，可自由调节高度； 7、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 8、颜色：柜体为蓝色，台面为黑色。	2810	I	2810	/
13	无菌储物柜 2	组	1、规格尺寸：长 1500*深 600*高 850mm 2、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈能力,耐刮耐磨擦,不会锈蚀，美观、环保、易清洁；	4220	1	4220	/

			3、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀， 喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、 防锈、附着力强、耐磨擦等优点； 4、台面：采用理化板复合材料，防水、防静电，防腐蚀、防渗透； 5、柜门：采用双层隔音构造,门铰全部采用缓冲自闭静音铰链， 内侧加装静音垫，经久耐用；柜门选用一次成型的卷边拉手（上 柜可选用五金拉手）； 6、上柜内部设有活动隔板，中柜内部设有活动隔板，可自由调 节高度； 7、柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 8、颜色：柜体为蓝色，台面为黑色。				
14	刷手池	组	1、规格尺寸：长 1200*宽 600*高 1800mm 2、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度为 1.0mm，易消毒不生 锈，柜体上部为平板柜体，紧贴墙面，带两个钢化玻璃穿衣镜； 柜体下部带水池，深度 350mm，水池上部向前突出，下部向内 收缩，便于洗刷； 3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝 处 理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、水龙头：采用优质 304#不锈钢铜芯材质，脚踏式出水。 5、颜色：不锈钢本色。	5700	2	11400	/
15	更衣柜	个	1、规格尺寸：宽 900*深 500*高 2000mm	1245	9	11205	/

			2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 16mm，甲醛释放量未检出，含水率 7.8%； 板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、2、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件,其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上； 4、3、颜色：橡木色。				
16	换鞋凳	个	1、规格尺寸：长 1200*宽 400*高 450mm 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 16mm，甲醛释放量未检出，含水率 7.8%； 板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、坐垫：采用阻燃海绵制作而成，PU 皮革饰面。 4、五金件：采用优质三合一连接件。 5、颜色：橡木色。	640	2	1280	/
17	会议桌	张	1、规格尺寸：长 4200*宽 1200*高 750mm 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 16mm，甲醛释放量未检出，含水率 7.8%； 3、脚架：桌脚规格 30*60mm，壁厚 1.5mm,底部内套管工艺， OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、 磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合 型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞 击； 4、颜色：脚架为白色，板材为橡木色。	3620	1	3620	/
18	会议椅	把	1、规格尺寸：宽 590*深 685*高 850-920mm	640	16	10240	/

			2、椅子面料：采用高弹力玻璃纤维网布； 3、采用高弹力阻燃加厚海绵经环保海绵胶粘合而成，海绵厚度100mm； 4、内板：椅座及椅背内部镶衬厚度12mm的EO级实木多层板，甲醛释放量未检出； 5、气压棒：品牌气压棒，气压棒符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求； 6、脚架：ABS材质五星脚架； 7、脚轮：采用尼纤维合成脚轮，轮径50mm； 8、扶手：采用PP材质可升降调节扶手，扶手面采用软PU塑料材质； 9、转椅底盘：金属底盘，具备三档锁定功能； 10、颜色：椅架及背座框均为白色，椅座及椅背为灰色。				
19	文件柜	组	1、规格尺寸：宽1200*深400*高2000mm 2、板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光ABS封边条封边，厚度16mm，甲醛释放量未检出，含水率7.8%；板材可进行72小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件,其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到8万次以上； 4、门板：采用上下两门设计，上门为木制门框，钢化玻璃镶面；下门为木制掩门； 5、颜色：白色	1930	5	9650	/

20	定制柜	组	1、规格尺寸：宽 5690*深 400*高 2800mm（通顶） 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 16mm，甲醛释放量未检出，含水率 7.8%；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件,其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上； 4、门板：全部为木制掩门； 5、颜色：白色	9335	1	9335	/
21	办公桌	张	1、规格尺寸：长 1400*宽 600*高 750mm 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 16mm，甲醛释放量未检出，含水率 7.8%；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、脚架：桌脚规格 30*60mm，壁厚 1.5mm，底部内套管工艺，带刻度，可调节桌面高度，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 4、颜色：脚架为白色，板材为橡木色。	1110	2	2220	/
22	矮柜	组	1、规格尺寸：宽 2890*深 600*高 750mm 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 16mm，甲醛释放量未检出，含水率 7.8%；板材可进行 72 小时浸水试验，无任何开裂起泡现象； 3、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件,其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上；	1590	1	1590	/

			4、门板：全部为木制掩门； 5、颜色： 白色				
23	特诊等候椅	把	1、规格尺寸：宽 680*深 740*高 875mm 2、饰面：采用专业耐刮耐磨，防霉抗菌医用皮革，具有卓越的 耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌 抗有害微生物抗病毒性能、具备 100% 防水防渗透能力，医用等 级的抗污易清洁能力； 3、海绵：采用高弹力阻燃加厚海绵经环保海绵胶粘合而成； 4、内框架：全实木刨方，无树皮、无明显结疤； 5、底框架：采用优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理， 表面光滑无气泡；油漆甲醛释放量达到国家标准，安全无害； 6、颜色：皮革为米黄色，木制椅架为橡木色。	1435	4	5740	/
24	茶几	张	1、规格尺寸：直径 600mmmm，高 550mmmm 2、桌面：采用 EO 级中纤板，烤漆饰面，厚度 25mm，边部采用 倒三角形形状； 3、脚架：桌脚为直径 70mm 圆型钢管，底部 8mm 加厚钢板底盘，OTC 自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合 型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； 4、颜色： 白色。	680	1	680	/
25	展示柜	组	1、规格尺寸：长 1950*深 400*高 2000mm	3765	1	3765	/

			2、框架：采用厚度 1.2mm 冷轧钢管焊接而成，表面喷专用金属漆饰面； 3、柜体：上柜体采用钢化玻璃板制作而成，厚度 6mm，门板带锁；下柜体采用采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 16mm，门板带锁。 4、颜色：柜架为金色，下柜体为黑色。				
26	定制条桌 1	张	1、规格尺寸：长 1160*宽 500*高 750mm 2、基材：E0 级高密度纤维板面贴 0.8mm 厚实木皮，水性环保漆饰面，无任何刺激性味道； 3、油漆：使用国际知名品牌水性环保底漆及面漆，五底三面工 艺，色泽饱满，纹理清晰； 4、五金件：采用优质三合一连接件； 5、颜色：胡桃木色。	1375	10	13750	/
27	定制条桌 2	张	1、规格尺寸：长 1600*宽 600*高 750mm 2、基材：E0 级高密度纤维板面贴 0.8mm 厚实木皮，水性环保漆 饰面，无任何刺激性味道； 3、油漆：使用国际知名品牌水性环保底漆及面漆，五底三面工艺，色泽饱满，纹理清晰； 4、五金件：采用优质三合一连接件； 5、颜色：胡桃木色。	2130	4	8520	/
28	定制椅	张	1、规格尺寸：深 760*宽 650*高 980mm 2、脚架：采用天然橡胶木实木框架，含水率 12%，国际知名品 牌	1435	8	11480	/

			水性环保漆，五底三面工艺，色泽饱满，纹理清晰； 3、海绵：采用密度 45kg/m³ 的高回弹海绵,并带阻燃，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；海绵撕裂度、回弹率、拉伸强度等均达到国家标准要求； 4、面料：头层牛皮，具有防污抗菌功能；强度抗 5 万次的冲击测试后，无开裂现象，色牢度达到 4 级，气味、PH 值、游离甲醛等均达到国家标准要求； 5、颜色：牛皮为黑色，框架为胡桃木色。				
29	中药柜	组	1、规格尺寸：长 1500*宽（下部 680，上部 350）*高 1800mm； 2、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度 1.0mm，易消毒不生锈； 3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、配置：柜体上部深度 350mm，每个抽屉分为左右两格，共 9 个抽屉；柜体下部深度为 680mm，每个抽屉分为四格，共 12 个抽屉。所有抽屉自卸式不带导轨； 5、颜色：不锈钢本色。	18595	8	148760	/
30	药品阴凉柜	台	1、规格尺寸：长 1200*深 600*高 1900mm 2、可调节加粗层架：层架采用加醋材料制成，承重力更强，结实耐用，高度可随意调节； 3、新材料密封条，可拆卸加厚硅胶密封条，吸力大，能有效锁住冷气。 4、强劲不锈钢风扇，不锈钢架出风口，工作电压 220V；	5850	2	11700	/

			5、颜色： 白色。				
31	中成药架	组	1、规格尺寸：宽 900*深 450*高 2000mm 2、材料：采用优质一级冷轧钢板，厚度 1.0mm，钢板薄厚一致，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，所用焊件牢固，焊痕光滑、平整；质量符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； 3、喷涂：表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，经高温流平、固化等工序，使喷涂涂层耐腐蚀、耐冲击性能高，表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 4、功能外观描述：无门，5 层，隔板带标签嵌入槽； 5、颜色：亚光灰色。	1170	5	5850	/
32	重型货架	个	1、规格尺寸：长 1200*宽 600*高 2200mm 2、材质及功能：采用优质一级冷轧钢板，立柱规格为 40*80*1.2mm，横向横梁规格为 50*80* 1.5mm，纵向横梁及斜支撑杆规格为 50*25*1.2mm，隔板厚度 0.8mm，隔板底部梯形支撑梁为 8 根，规格上 30mm，下 50mm，高度 30mm，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，焊接牢固，焊痕光滑、平整。货架含顶共四层，每层承重 500KG；外观性能和理化性能全部达到国家相关技术标装；钢材进行连续 100 小时喷雾对乙酸盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜盐加速中性盐雾试验，均达到 10 级最优标准； 3、喷涂：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，	1170	26	30420	/

			喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高。重金属进行检测，全部达到国家相关技术标准，其中所有重金属元素均为未检出； 4、颜色：亚光灰色。				
33	中药存储 中转框	个	1、规格尺寸：长 360*宽 260*深 190mm 2、材质：食品级 PP 材质整体浇铸成型，透明盒身，带盖设计； 3、无任何刺激性味道，承重达到 15KG 以上；	45	315	14175	/
34	办公椅	把	1、规格尺寸：宽 590*深 685*高 850-920mm 2、椅子面料：采用高弹力玻璃纤维网布； 3、采用高弹力阻燃加厚海绵经环保海绵胶粘合而成，海绵厚度 100mm； 4、内板：椅座及椅背内部镶衬厚度 12mm 的 EO 级实木多层板，甲醛释放量未检出； 5、气压棒：品牌气压棒，气压棒符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准要求； 6、脚架：ABS 材质五星脚架； 7、脚轮：采用尼纤维合成脚轮，轮径 50mm； 8、扶手：采用 PP 材质可升降调节扶手，扶手面采用软 PU 塑料材质； 9、转椅底盘：金属底盘，具备三档锁定功能； 10、颜色：椅架及背座框均为白色，椅座及椅背为灰色。	640	8	5120	/

35	示教椅	张	1、规格尺寸：中心距 580mm，椅背板高 1050mm，座包离地高 450mm，扶手离地高 640mm；为保证走道顺畅，座椅深度 615mm，座包打开总深度 745mm； 2、背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，密度 55.8kg/m³，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵长度为 710mm，宽度为 465mm，厚度 130mm； 3、座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵长度为 530mm，宽度为 460mm，最厚处海绵厚度为 140mm，海绵密度 60kg/m³，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。 4、座、背外板：采用优质的桦木旋切木皮，经模具热压成型，表面经油漆饰面。在座板面上制有穿孔率为 5.1% ,以加强座椅的吸音功能，美观大方，防虫蛀，抗变形； 5、布料：采用优质 B1 级阻燃麻绒布，耐磨、防褪色，手感舒适，长时使用无褶皱，无断裂、不起球； 6、写字板：面板为 ABS 复合材料经模具一次成型，支撑连接结构为铝合金经模具压铸成型，与扶手连接旋转头为不锈钢精制成型，并且写字板在使用过程中不能上下转动，以免写字板收回时被扶手盖卡住而无法正常使用，写字板长 360mm，宽 260mm，厚 10mm，实芯板面，背面无任何网格； 7、站脚及扶手框架：采用压铸铝合金材料经模具一体压铸成型，站脚高度 590mm、宽度 58mm、壁厚 4mm、着地长度 340mm（即站脚与地面固定长度）、扶手端长度 400mm（即站脚与扶手固定长度），站脚与地面固定安装孔距不小于 300mm，站脚侧面最窄位置宽度 200mm，表面经抛光打磨清洗后，喷闪光银金属漆饰面；确保椅子安全稳固地固定于地面，前后两个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于座椅定位，采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，	1355	224	303520	/
----	-----	---	--	------	-----	--------	---

			巧妙地把固定螺丝隐藏于下，无积尘。站脚配有 9 个侧板孔，4 个挂钩孔，扶手框内外两侧各配有侧板，采用 2.5mm 厚高密度中纤板经模具冲压成型并结合 5mm 厚泡绵外覆面料，结实耐碰撞，触感柔和舒适，美观大方； 8、扶手盖：采用铝合金扶手盖，盖面进行实木镶边，使连接更为牢固； 9、回复机构：采用阻尼回复机构； 10、其他配置：每个座位配置号码牌、固定杯架； 11、颜色：木制外板为浅木纹色，布料为蓝灰色。				
36	双面调剂台	组	1、规格尺寸：长 3000*宽 1400*高 800mm 2、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度 1.0mm，易消毒不生锈； 3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、下柜高 800mm,在抽屉下的中间位有一块隔板把间空分成两半，无门便于放大件药品，前后两台地柜对称，每组调剂台带 20 个自卸式抽屉； 5 颜色：不锈钢本色。	15470	1	15470	/
37	单面调剂台	组	1、规格尺寸：长 1390*宽 700*高 800mm 2、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度 1.0mm，易消毒不生锈； 3、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4、下柜高 800mm,在抽屉下的中间位有一块隔板把间空分成两半，	3865	3	11595	/

			无门便于放大件药品，前后两台地柜对称，每组调剂台带 10 个 自卸式抽屉； 5 颜色：不锈钢本色。				
38	西药架	组	1、规格尺寸：长 1000*宽 600*高 2000mm 2、材料：采用优质一级冷轧钢板，厚度 1.0mm， 钢板薄厚一致，钢板在涂覆前均应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，所用焊件牢固，焊痕光滑、平整；质量符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技 术条件》标准； 3、喷涂：表面采用环保环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均 匀，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能 高，表面喷粉具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、 耐摩擦等技术特点； 4、功能外观描述：无门，5 层，隔板带标签嵌入槽； 5、颜色：亚光灰色。	1315	48	63120	/
39	货架	组	1、规格尺寸：长 1200*宽 600*高 2200mm 2、材质及功能：采用优质一级冷轧钢板，立柱规格为 40*80*1.2mm，横向横梁规格为 50*80* 1.5mm，纵向横梁及斜支 撑杆规格为 50*25*1.2mm， 隔板厚度 0.8mm，隔板底部梯形支撑 梁为 8 根，规格上 30mm，下 50mm，高度 30mm，钢板在涂覆前均 应进行清洗、除油、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，焊接牢固， 焊痕光滑、平整。货架含顶共四层，每层承重 500KG ；外观性 能和理化性能全部达到国家相关技术标装；钢材进行连续 100 小 时喷 雾对乙酸盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、 铜盐加	1195	16	19120	/

			速中性盐雾试验，均达到 10 级最优标准； 3、喷涂：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀， 喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高。重金属进行检测，全部达到国家相关技术标准，其中所有重金属元素均为未检出； 4、颜色：亚光灰色。				
40	塑料栈板	组	1、规格尺寸：长 800*宽 800*高 140mm 2、材质：ABS 全新工程塑料经模具一次性浇铸成型，承重达到 1000KG 以上，可以小型叉车及插入式手拖车通用。 3、颜色：蓝色。	90	7	630	/
41	取药桌	张	1、规格尺寸：长 1400*宽 600*高 750mm 2、板材：采用 E0 级实木颗粒板面贴三胺板，边部采用激光 ABS 封边条封边，厚度 16mm，甲醛释放量未检出，含水率 7.8%； 3、功能：一抽一门落地柜支撑，单侧边 45 度斜边一体暗拉手，三节承重轨道，四轮机械密码抽锁，DTC 缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚，标配 8 字型通风散热盖，桌面右侧配置打印机柜； 4、五金件：采用缓冲铰链、缓冲导轨及优质三合一连接件,其中：缓冲铰链、缓冲导轨耐久性达到 8 万次以上； 5、颜色：桌面、抽面为橡木色，其他为白色。	1210	6	7260	/
合计报价（大写）		壹佰零叁万玖仟捌佰元整 ¥1039800.00					

技术偏差表（无偏差）

序号	文件条目号	采购参数要求	响应文件应答	偏离	偏离及其影响
1					

说明：

1. 本表只填写响应文件中与谈判文件有偏离的内容，响应文件中的指标响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。如不提供此表，则视为供应商不满足采购文件的所有服务要求条款要求，其响应文件无效。
2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格。

甲方 (采购人)		乙方 (供应商)	
单位名称 (公章或合同章)	略阳县人民医院	单位名称 (公章或合同章)	西安和悦优尚科教设备有限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签字或盖章)	丁保国	法定代表人 或其委托代理人 (签字或盖章)	库孝龙
住 所		住 所	西安曲江新区翠华路 808 号科泰大厦 803 室
联 系 人	王书	联 系 人	库孝龙
联系电话	13992653322	联系电话	17397605971
通信地址	县城翠华路	通信地址	西安曲江新区翠华路 808 号科泰大厦 803 室
邮政编码		邮政编码	710000
电子邮箱		电子邮箱	1667120621@qq.com
统一社会信用代码	126107274360759431	统一社会信用代码	91610131MAB0N0B103
		开户名称	西安和悦优尚科教设备有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司西安长安区樱花广场支行
		银行账号	610 501 705 263 00000 473
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			