

采 购 合 同

甲方（需方）：略阳县绿色循环经济产业园区管理委员会

乙方（供方）：陕西程瑞特实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，达成本合同，以资共同遵守。

一、供货清单（详见货物清单）

二、货物交付

1、乙方应将货物交付给甲方的收货负责人，并办理验收、交接手续。乙方将货物交付给任何其他人均视为未交付，损失由乙方承担。

2、包装、运输和装卸：乙方负责货物的包装、运输和装卸并承担费用，确保货物完好无损地按时交付给甲方。

3、到货验收：货物运送至供货地点，并在甲方指定地点卸货后，乙方送货人员应当与甲方收货负责人共同办理到货验收。

（1）甲方对货物的品种、规格型号、数量、外面包装当场查验核实。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可以收到货物后十日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

4、交付：按照货物清单（附件1）交付货物。到货验收合格后，甲乙双方签署供应货物验收单，由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。



验收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退货的，乙方负责退换货并承担增加的费用。

5、风险转移：双方签字确认前，该批货物的毁损、灭失风险由乙方承担，此后风险由甲方承担。

三、安装

1、货物如需安装的，由乙方负责在货物交付之日起30日内完成安装、调试工作，安装、调试完成后，乙方应申请甲方验收，验收合格的，由甲方收货负责人签字确认；验收不合格的，乙方负责在柒日内进行修复并重新提交验收，如验收仍不合格的，甲方有权退货。

四、质量保修和售后服务

1、乙方货物的质保期为二年，自货物交付之日起计算，质保期内出现产品质量问题的，乙方负责免费维修或更换，易损件除外。乙方负责向甲方提供7×24小时售后服务保障。乙方货物在质保期内出现质量问题的，乙方须在接到甲方通知后24小时内派员到现场进行维修或更换。

五、货款支付

1、本合同签订总金额：¥ ； 333800 元，人民币大写：叁拾叁万叁仟捌佰元整。

2、甲乙双方签订合同后，支付总金额的50%，（166900元整），甲方验收合格后，在七个工作日内支付总金额的47%，（156886元整），剩余3%质保金（10014元整），质保到期一次性支付。

3、乙方在收取货款时应向甲方提供普通完税发票，发票号码

应与税务登记号码相对应。乙方不得出具假发票或用其他公司发票加盖乙方公章顶替，否则，甲方有权暂停支付货款直至乙方提供符合要求的发票时止，责任由乙方承担。

六、合同解除和终止

- 1、经双方协商一致，可解除本合同。
- 2、依照法律规定或合同约定单方解除本合同的，合同自解除通知送达对方之日解除。

- 3、双方合同义务全部履行完毕后，本合同终止。

七、其他约定事项

- 1、合同未尽事宜，由双方签订书面补充合同，补充合同与本合同不一致或相冲突的，以补充合同为准。
- 2、本合同附件作为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，具有同等法律效力。

甲 方：（盖章）

法定代表人（或受权委托人）签字

签订日期：

乙方：

法人代表：徐红珍

签订日期：2025.5.15

地 址：陕西省汉中市汉台区北一环路

电 话：0916-8850015 17384886677

开户银行：中国银行股份有限公司汉中分行

账 号：102887028321



附件1：略阳绿色食药科技产业园餐厅设备采购内容

序号	名称	规格参数	数量	单位	备注
主操作间					
1	煮面桶	说明：采用优质304不锈钢材料； 1、台面采用 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板；规格：500*500mm 2、脚管采用 $\geq 0.8\text{mm} \phi 38$ 不锈钢圆管； 3、横档采用 $\geq 0.8\text{mm} \phi 25$ 不锈钢圆管； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、电压/功率：380V/9kw 6、容量 $\geq 70\text{L}$ 7、桶内外径 $\geq 45/50\text{CM}$ 8、保温层厚度 $\geq 2.5\text{CM}$	1	台	
2	电磁单炒单温灶	1. 规格：1100*1100*（800+400）mm $\pm 50\text{mm}$ 2. 电压/功率：380V/15kW 3. 材质：201材质不锈钢结构，面板为一次性折弯无焊接，面板厚 $\geq 1.20\text{mm}$ ，侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 4. 锅外径 $\Phi \geq 500\text{mm}$ ，微晶玻璃凹面 $\Phi \geq 400\text{mm}$ ， 5. 面板防水防污垢、四面可直接喷淋。 6. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用烤漆机箱、达到绝缘效果。 7. 显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压等。 8. 配置 ≥ 8 档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出、直观调节火力。 所投电磁单头800大炒炉组成部分智能软件系统依据GB/T25000.51-2016检测具备以下功能：①设备加热线圈分上下半段能够根据模式或环境手动或自动调节功率；②设备能够监测锅内温度，当检测到锅具干烧且温度达到设定值时自动停止加热并触发故障报警提醒；③设备能够通过毫米波人体存在检测雷达模块全方位探测操作人员，人员长时间离岗时自动关机停止加热并发出警报；④能够监测IGBT模块输出电流，当输出电流不稳定时触发过流保护并展示报警提醒；⑤能够检测浪涌电压，当检测到浪涌电压时暂停运行并提示报警信息，当浪涌电压结束后自动恢复加热。（提供带CMA标识的检测报告复印件加盖制造商鲜章并提供认监委网上截图予以佐证，并提供制作商针对本项目的原厂售后书。以上未提供作无效标处理。）	1	台	
3	灶间拼台	说明：采用优质304不锈钢材料； 1、台面采用 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，底夹 $\geq 15\text{mm}$ 高密度板；规格：450*1100*800mm。 2、层板采用 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板； 3、腿管采用 $\geq 0.8\text{mm} \phi 38$ 不锈钢管； 4、横档采用 $\geq 0.8\text{mm} \phi 38*25$ 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢制作。	1	台	



4	电磁单眼大锅灶	1. 规格: 1100*1100*(800+400)mm 2. 电压/功率: 380V/20kW*2 3. 锅具: 材质409#, 外径Φ800*2mm 4. 材质: 优质不锈钢结构, 面板为一次性折弯无焊接, 面板厚≥1.20mm, 侧板厚≥1.0mm 5. 水龙头: 配备不锈钢摇摆水龙头, 可以180度旋转。 6. 开关: ≥8档火力调节, 合金材质火力调节把手. 搭配硅胶防滑垫。 7. 显示屏: LED彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位, 直观调控火力。 8. 防水: 标准防水设计, 可直接冲洗, 台面无死角。立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。	2	台	
5	24盘蒸饭柜	1、采用不锈钢板, 板厚≥0.8mm, 24盘, 长宽高1300*500*1400mm±50mm 2、蒸饭车骨架 30 mm×30 mm; , 内胆采用不锈钢板制作 3、内为聚胺脂发泡保温, 自动进水装置, 4、用电功率 24KW/380V; 5、配不锈钢304蒸饭盘。	1	台	
6	单门电蒸车	1、采用优质不锈钢板, 板厚≥0.8mm, 12盘, 长宽高650*500*1400mm±50mm 2、蒸饭车骨架 30 mm×30 mm; , 内胆采用不锈钢板制作 3、内为聚胺脂发泡保温, 自动进水装置, 4、用电功率12KW/50Hz/380V; 5、配不锈钢304蒸饭盘。	1	台	
7	油烟净化一体机	1. 处理风量: 单台≥4000立方米/小时。长宽高3000*1200*1000±50mm。 2. 电源: 380V。 3. 功率: ≤4kw, (电机功率≥1.5KW, 净化箱功率≤0.5KW)。 4. 全压: ≥450Pa。 5. 板材采用201不锈钢, 板材厚度≥1.0mm。 6. 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 7. 各单元独立组合式结构设计、组装式安装, 配套油烟屏蔽器免清洗	6	米	
8	单通工作台	说明: 采用304不锈钢材料, 规格: 长宽高, 1800*800*800mm±50mm 1、台面采用 δ ≥1.0mm 不锈钢板、底夹≥15mm 高密度板。 2、层板、底板采用 δ ≥1.0mm 不锈钢板, 层板为活动式。 3、侧板采用 δ ≥1.0mm 不锈钢板, 门采用 δ ≥1.0mm 不锈钢板。 4、加强筋采用 δ ≥1.0mm 不锈钢制作。 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。	3	台	
9	双层台面立架	说明: 采用304不锈钢材料, 规格: 长宽高, 1800*400*600mm±50mm 1、层板采用 δ ≥1.0mm 不锈钢板; 2、腿管采用 ≥1.0mm Φ38 不锈钢管; 3、横档采用 ≥1.0mm Φ38*25 不锈钢方管;	6	台	
10	平冷工作台	1、内、外采用全不锈钢结构, 全钢弹簧门铰, 90° 自动回归门设计, 气囊式可拆卸门封, 门体口框配电加热除凝露水, 防止滴水; 2、多层钢丝搁架; 规格: 长宽高; 1800*800*800mm±50mm 3、高密度整体发泡, 采用环戊烷发泡剂, 发泡层密度≥35kg/m³, 停机保温≥24小时; 5、纯铜蒸发器制作, 采用TP2铜制作蒸发器; 6、电脑温控; 7、冷藏温度-5℃~+10℃ (±1℃)	3	台	
		1、整机内、外全钢, 温度范围:+5℃~-5℃。长宽高, 1800*700*1950mm±50mm			
11	六门冰柜	2、制冷剂: R134a。 3、制冷形式: 直冷。 4、容积≥1200L。 5、内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷, 装配磁性拉门。 6、并四周有凝露管, 防止跑冷, 四周边装有一连续的磁性乙烯基门	3	台	



12	单星水池	说明：采用304不锈钢材料,规格：长宽高：700*700*800mm±50mm 1、台面采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 2、星盆斗采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢机冲 3、脚管采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 38$ 不锈钢圆管； 4、横档采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 25$ 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1	台	
13	木案工作台	说明：采用304不锈钢材料,规格：长宽高：1500*800*800mm. 1、台面采用加厚松木板制作； 2、层板采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 3、腿管采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 38$ 不锈钢管； 4、横档采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 38*25$ 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1	台	
14	电饼铛	额定电压：220V/380V,规格：长宽高：700*700*800mm±50mm 额定功率： $\geq 5\text{kw}$ 额定频率：50HZ 防水等级：IPX4 温控范围：0~300°	1	台	
15	馒头机	采用不锈钢外壳，430不粘辊，全铜电机,规格：长宽高， 1390*550*850mm±50mm 生产能力： ≥ 3500 个/h 电压：220V 功率： $\geq 3\text{KW}$	1	台	
16	压面机	工作功率：0.2m/s,规格：长宽高，650*645*1200mm±50mm 滚筒转数： $\geq 60\text{r/min}$ 配用电机： $\geq 1.5\text{kw}$ 电压：220V 可制作面条	1	台	
17	和面机	外形尺寸：650*500*750mm±50mm 功率： $\geq 2\text{kw}$ 电压：380V 一次和面量： $\geq 35\text{KG}$	1	台	
18	四门冰柜	1、整机内、外全钢，温度范围： $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ 。尺寸： 1230*700*1980±50mm 2、制冷剂：R134a 3、制冷形式：直冷 4、容积 $\geq 900\text{L}$ 。 5、内夹层为聚氨酯甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门。 6、并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮。	1	台	
19	四层货架	说明：采用304不锈钢材料,规格，长宽高，1200*500*1550mm±50mm 1、立柱采用 $\geq 1.0\text{mm} 38*38$ 不锈钢方管； 2、横档采用 $\geq 1.0\text{mm} 38*25$ 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、格栅式结构。	2	台	
20	开水器带底座	采用不锈钢外壳，304内胆制作。容量： $\geq 80\text{L}$, 9KW 自动进水功能。	1	台	
21	不锈钢封墙板	说明：采用201不锈钢材料， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作,长宽， 6500*1200mm.	7-8	平方	



洗消间					
1	双星盆水池	说明：采用304不锈钢材料，规格，长宽高，1200*700*800mm±50mm 1、台面采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 2、星盆斗采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢机冲 3、脚管采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 38$ 不锈钢圆管； 4、横档采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 25$ 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1	台	
2	单星盆水池	说明：采用304不锈钢材料，长宽高，700*700*800mm±50mm 1、台面采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 2、星盆斗采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢机冲 3、脚管采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 38$ 不锈钢圆管； 4、横档采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 25$ 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	2	台	
3	解冻水池	说明：采用304不锈钢材料，长宽高，1000*700*800mm±50mm 1、台面采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 2、星盆斗采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢机冲 3、脚管采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 38$ 不锈钢圆管； 4、横档采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 25$ 不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	1	台	
4	洗地龙头	产品符合QB/T1334-2013要求。 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，黄铜进水主体 3 10米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2'' 外螺纹	1	台	
5	五层货架	说明：采用304不锈钢材料，长宽高，1000*500*1550mm±50mm 1、立柱采用 $\geq 1.0\text{mm} 38*38$ 不锈钢方管； 2、横档采用 $\geq 1.0\text{mm} 38*25$ 不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、格栅式结构。	1	台	
6	四门碗柜	说明：采用304不锈钢材料，长宽高，1200*500*1800mm±50mm 1、层板、底板采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 2、侧板采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，门采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 3、加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢制作； 4、腿管采用 $\geq 1.0 \phi 51\text{mm}$ 不锈钢管；	4	台	
7	双层工作台	说明：采用304不锈钢材料，长宽高，1500*800*800mm±50mm 1、台面采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，底夹 $\geq 15\text{mm}$ 高密度板； 2、层板采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 3、腿管采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 38$ 不锈钢管； 4、横档采用 $\geq 1.0\text{mm} \phi 38*25$ 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；	2	台	
8	消毒柜	消毒方式：高温热风循环杀菌消毒，长宽高，1350*500*1800mm±50mm 消毒温度：125℃ 控温范围：50~125℃ 容积： $\geq 700\text{L}$ 电压：220V 功率： $\geq 4\text{kw}$	2	台	
		超大功率消毒，立体循环风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角。			

9	垃圾收残柜	*整体采用SUS304不锈钢制作；长宽高，700*700*800mm±50mm *台面及星斗不锈钢厚度≥1.0mm； *下层、侧板板厚度≥1.0mm,并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用≥1.0mmΦ48厚不锈钢圆管； *配置不锈钢可调子弹脚。	1	台	
就餐区					
1	大圆桌带凳子	1. 环保烤漆，二氧焊接技术连接，机器一体成型围弯，烤漆工艺。 2. 桌面采用实木多层板，板面颜色热压树脂板贴合，机器切割成型，收工打磨毛刺，透明环保漆封边。椅面，椅背采用加厚工程塑料，经久耐用。 3. ≥1.2mm厚50方管，凳面≥12mm厚，桌面厚≥18mm. 长宽高，2600*2600*800mm. 4. 椅子采用，1.2mm厚22圆管，外侧均成90度弧度朝地面弯曲，	2.6	米	
2	椅子	材质：整体采用全橡胶木框架制作，长宽高，400*450*500mm±50mm. 要求经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰 自然，色泽一致。油漆：采用优质环保油漆，面漆采用环保油漆，经过七道油漆工序，漆膜硬度达2H-3H 之间，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤，色泽均匀、光滑耐用，达到国家 E1级标准。五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 注：颜色可选，同价格款式可选。	16	把	
3	备餐柜	不锈钢制作，台面采用大理石板，功率：2kw;长宽高，1100*500*850r	2	台	
4	不锈钢快餐桌椅	台面采用不锈钢材质，易打理，耐高温，圆滑无棱角，不易磕碰； 1、SUS304不锈钢制作，不锈钢厚度≥1.0mm，，长宽高，1200*700*800mm. 2、桌面底板采用三聚氰胺板制作而成，结实耐用 3、支架采用不锈钢方管焊接而成；	50	套	
5	实木餐桌	材质：整体采用全橡胶木框架制作，长宽高，1600*1600*800mm. 要求经过防虫防腐处理。油漆：采用环保油漆，漆膜硬度达2H-3H之间，无发白、流挂及明显划伤，、光滑耐用，达到国家E1级标准。五金配件：采用品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 注：颜色可选，同价格款式可选。	1.6	米	
6	椅子	材质：整体采用全橡胶木框架制作，长宽高，400*450*500mm. 要求经过防虫防腐处理。油漆：采用环保油漆，漆膜硬度达2H-3H之间，无发白、流挂及明显划伤，、光滑耐用，达到国家E1级标准。五金配件：采用品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 注：颜色可选，同价格款式可选。	10	把	
7	四格保温售饭台	说明：采用304不锈钢材料；长宽高，1500*700*800mm±50mm. 配U形保温水槽；前板、侧板采用不低于1.0厚优质不锈钢板；水槽配有下水、进水及加热管。前板上配有调温器、电源指示灯；脚为38*38方管，横管为38*25方管，下配可调不锈钢子弹脚。电压：220v；功率：2kw。配食品级份数盘。	4	台	



8	保温汤桶车	说明：采用304不锈钢材料；长宽高，6500*450*700mm±50mm。 1、车身采用≥δ1.0mm不锈钢板； 2、车盖采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、不锈钢排铰连接；两边对开掀门； 4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製	2	台	
9	电击式灭蝇灯	1、电压：220V 2、功率：≥20W 3、尺寸：≥395*120*290mm±50mm 4、灯管：2*8w灭蝇灯灯管，波长在260~280nm有效吸引蚊虫苍蝇。 5、覆盖面积≥40m² 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射。 8、主板依据GB/T2423.16-2022环境试验第2部分：试验方法试验J和导则，在放大50倍下，没有发现明显有黑曲霉、绿色木霉、绳状青霉等试验菌种，测试时间≥28天，达到1级及以下(需提供国家法定检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告复印件，并加盖供应商公章)。	3	个	
10	不锈钢打餐台	说明：采用304不锈钢材料，长宽高，4500*400*350mm 1、层板采用≥δ1.0mm不锈钢板； 2、腿管采用≥1.0mm φ38不锈钢管； 3、横档采用≥1.0mm φ38*25不锈钢方管；	4.5	米	
11	不锈钢地沟盖板	说明：采用201不锈钢材料，δ≥2.0mm不锈钢板冲孔制作，长宽厚，580*300*20mm.	18	块	
12	油水分离器	质304不锈钢板材，净出口径110mm，外径尺寸1000*600*500mm，板材厚	1	台	
排烟系统					
1	弯头	350*350mm	2	个	
2	弯头	500*500mm	1	个	
3	风管	定制	32	平方	
其他项					
施工说明					
1	厨房设备用电改造	所有用电设备都需国标铜芯电缆，统一走桥架，每一台设备都需独立空开，	1	项	
2	厨房照明改电	采用国标铜芯电线，安装节能LID高亮照明工矿灯，分段控制，明装开关。	1	项	
3	厨房地沟改造	地沟需要却开瓷砖，挖地沟，回填，地沟内贴瓷砖，地埋油水分离器，地梁下水钻做地沟排水，	1	项	

4	厨房用水改造	每一台用水设备需要独立角阀，软管连接进水，每台设备需要独立排水口，每个排水口度需要统一排进排水沟，地面切开预埋水管。	1	项	详见图纸、按图纸及实地需求
5	包间窗帘	每一副窗帘采用对开模式，安装静音轨道。	4	套	
6	包间隔墙+刮白改造	隔断用国标防火耐潮板，板缝贴防裂带，板面刮腻子处理光滑平整。	1	项	
7	包间吊顶+照明改造	包间吊顶600*600mm铝扣板，厚度1.0，龙骨采用1.0厚，包间配600*600mm方形平板灯，安装明装开关，需预留两个以上五孔插板。	1	项	
8	打餐区+厨房铝合金隔断	主材用国标C76型1.2mm厚，副材1.2mm厚，钢化玻璃采用3C安全玻璃，玻璃厚度不低于0.6mm.	1	项	
9	挂机空调（安装电源，增加铜管）	变频空调，制冷量；≥3500W,制热量；≥5000W，制冷功率；≥850W,，制热功率；≥1300W，电辅加热功率；≥1000W，循环风量，≥800立方米。能效等级：新一级。符合新国标GB21455-2019的要求，整机10年免费质保。	2	台	
10	柜机空调（安装电源，增加铜管）	变频空调，制冷量；≥7200W,制冷功率；≥2400W,制热量；≥9200W,制热功率；≥3200W,电辅热功率；≥2200W.循环风量；≥1100立方米。制冷剂；R32.能效等级；新3级能效。符合新国标GB21455-2019的要求.整机10年免费质保。	4	台	

