

甲方：靖边县人民检察院

乙方：陕西顺发卓越建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、合同项目

1、项目名称：靖边县人民检察院转移支付自定采购货物项目

2、工程地址：榆林市靖边县

二、合同价款

1、合同总价为人民币：¥：999800.00 元（大写）玖拾玖万玖仟捌佰元整。

2、合同清单详见：附件 1--报价清单

三、款项结算

1、本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、合同总计：¥：999800.00 元（大写）玖拾玖万玖仟捌佰元整。

3、付款方式：待乙方安装调试完成后，并经甲方验收合格后甲方一次性支付合同款项：¥：999800.00 元（大写）玖拾玖万玖仟捌佰元整。

四、开票方式：

根据国家税务规定开具发票。

五、工期及地点：

1、工期：按照合同约定计算工期，原则上在合同约定20个日历日内安装完毕，如因现场环境不具备施工等特殊情况，工期顺延。

2、交付地点：榆林市靖边县指定地点。

六、质量保证

1、质保期为终验合格后 12 个月。

2、所有产品质量符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3、质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方以优惠价提供。

4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故，全部责任都有乙方承担；乙方工作人

员在施工期间发生的一切刑事、民事、社会治安事件，全部责任均由乙方承担。

七、运输及方式

1、乙方负责所有材料的运输。确保材料安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括材料从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。材料到达使用地点，由乙方负责管理，管理费也包含在总价中。

2、所有材料在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

八、技术服务

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

九、验收：

验收标准：按合同清单等技术指标进行验收。

十、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

(1) 甲方可根据实际业务情况和公务需要对乙方提出业务使用的优化、完善建议。

(2) 甲方有权对乙方履行合同过程实施监督，纠正不符合系统项目要求的行为。

(3) 甲方有义务按支付方式约定支付乙方项目服务费用。

(4) 甲方为乙方在用户方各业务部门的需求调研、安装调试等提供必要的工作条件和配合，提供施工现场的动力电。

(5) 甲方负责现场的协调管理，定期召开工程协调会。

(6) 未经乙方书面同意，甲方不得将本合同的全部义务转让或委托给其他人。

2、乙方的权利和义务

(1) 乙方应按本合同约定服务内容的要求按期、保质、保量完成建设工作，并配合甲方施工的相关工作。

(2) 乙方对于甲方提出的业务使用优化负有完善建设责任，乙方必须全力配合甲方做好项目建设。

(3) 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的全部义务转让或委托给其他人。

十一、保密

甲乙双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、知识产权

乙方保证产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

十二、违约责任：

按《民法典》中的相关条款执行。

十三、合同争议解决的方式

因执行本合同及本合同有关协议产生一切争议以及合同未尽事宜，双方友好协商解决，协商结果以纪要的形式记录在案，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，协商不成，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效

- 1. 订立时间：_____年_____月_____日。
- 2. 订立地点： 榆林市靖边县人民检察院。
- 3. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。

甲方：靖边县人民检察院

统一社会信用代码：16108240160878251

电话：

账号：

开户行：



代表签字： 田祥

日期： _____年_____月_____日

乙方（签章）：陕西顺发卓越建设有限公司

统一社会信用代码：61610893MADAGHC850

电话：

账号：61050169500800002914

开户行：中国建设银行股份有限公司榆林分行



代表签字 刘永

日期： _____年_____月_____日

附件 1--报价清单

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	LED 全彩屏	蓝普	p1.86	深圳蓝普科技有限公司	1.点间距: 1.86 屏体尺寸: ≥4.58*2.18 2.刷新率≥3840Hz, 支持≥3840Hz 至≥7680Hz, 同时支持≥ 0~100%无极调节, 对比度≥9000:1 ; 3. 水平/垂直视角≥170 ° , 发光中心距偏差≤1%; 4.模组拼接相对偏差符合 SJ/T11141-2017 标准 C 级, 模组间相 对错位均值≤0.1mm, 平整度等级 P≤0.05, 水平/垂直相对错位 等级 CS≤1.1% ; 5. 换帧频率≥50Hz, 符合 SJ/T 11141-2017 标准; 6. ▲整屏像素失控率≤1*10-6; 区域像素失控率≤1*10-6; 7. ▲亮度≥800cd/m², 亮度均匀性≥99%, 亮度鉴别等级 Bj≥24, 符合 SJ/T 11141-2017 标准; 8. ▲按 GB/T2423.2-2008 标准试验, 产品在-40℃~80℃存储 72h 后工作无异常, 在-40℃~50℃环境下通电 72h 后可正常工作; 9. 产品设计符合 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全标准; 10. 防护等级: IP3X, 达到盐雾 10 级要求; 11. 寿命≥120000h, 平均失效间隔工作时间(MTBF) ≥100000h, 平均故障恢复时间 (MTTR) ≤2 分钟;	m2	10	7600.00	76000.00	无

2	钢结构框架	蓝普	定制	深圳蓝普科技有限公司	定制	m2	10	500.00	5000.00	无
3	视频处理器	诺瓦	V1060N	西安诺瓦星云科技股份有限公司	1、≥HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路 3G-SDI (选配) 2. 支持≥ 3 个窗口和≥ 1 路 OSD。 3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。 4. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节,。 5. 支持设备间备份设置。 6. 视频输出最大带载高达≥ 390 万像素, 最大宽度≥10240 像素, 最大高度≥8192 像素。 7. 支持带载屏体亮度调节。 8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存, 方便使用。 10. 持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号, 达到输出的场级同步。 11. 支持 HDMI 伴随音频输入、支持 3.5mm 独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出、支持通过多功能卡进行音频输出。 12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制操作。	个	1	4500.00	4500.00	无
4	功放	音桥ANE	CA300	广州市音桥电子科技有限公司	1. 4 路话筒输入, 卡侬/直插二合一万能座, 每路话筒均具一个隐藏式音量调节旋钮; 2. 2 组辅助线路输入, 1 组混合音频输出。 3. 输出功率 8 Ω : ≥2×300W 4. 频率响应: 20Hz-20KHz 5. 具有完善保护措施, 短路过载高温多重保护装	个	1	2750.00	2750.00	无

[illegible]

12	55 英寸触摸屏 (含数字内容定制)	互视达	BGCM-5 5	广东互视达 电子科技有限公司	分辨率≥ 1920× 1080 (FHD) 亮度≥ 350cd/m² 响应时间 ≥7ms 对比度 ≥1200:1 色域 ≥72% NTSC (CIE1931) 可视角度≥ 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) 使用寿命 ≥50000Hours 系统 芯片 英特尔 CPU A79-3 i7 运行内存 8G 硬盘存储 128G 接口 POWER、MIC、AUDIO、LAN、VGA、HDMI、USB3.0*2、 USB2.0*4、RECOVER、WIFI 机身接口 RF IN、Audio output、AV IN、audio input、VGA IN、HDMI IN、USB IN、Touch output 待确认-HDMI IN、TOUCH (USB)、USB 触摸点数 ≥20 点触控 响应时间 ≤15ms 配套软件 1. 拥有电脑全部功能，无线上网，支持安装各种 Windows 软件应用及外设连接;	套	5	20000.00	100000.00	无
13	机柜	大予 开工	42U 机 柜	西安大予开 工电子技术 有限公司	≥2000*600*800 4 风机 3 托 1PDU, 箱体≥1.2 立梁≥2.0	个	1	2250.00	2250.00	无
14	工程 布线	国产	/	国产	现场强弱电网线布置信号延长线	项	1	4000.00	4000.00	无
15	安装 调试	国产	/	国产	案件讨论室改造整体安装及调试	项	1	5000.00	5000.00	无
16	运输 费	国产	/	国产	/	项	1	2000.00	2000.00	无

17	工作网办案终端	浪潮	英政计算机CE520F	浪潮集团有限公司	处理器（≥8核），主频：≥2.3Ghz；标配≥8GB DDR4；最大支持≥32GB内存； 支持M.2 SSD；标配≥256GB SATA SSD 硬盘；最大可扩展≥4TB SSD+4TB HDD 硬盘； 板载1个千兆以太网口； USB3.0 接口：≥8；HDMI 接口：≥1；VGA 接口：≥1；标配超薄 DVD-RW 光驱； 标配独立显卡，显存≥1G	台	10	8000.00	80000.00	无
18	虚拟桌面控制器	深信服	aDesk-GT-1000	深信服科技股份有限公司	1、接入终端操作系统类型：支持 Windows 7/10/11、iOS、MAC OS、Android、国产操作系统支持 UOS、麒麟等客户端操作系统。 2、为了保障外设兼容性及稳定性，所投产品需支持 USB 映射， 兼容主流使用外设，如高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key 等不同外设。 3、★为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置后申请通过、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理审批，既符合规定又提高效率。（需提供功能截图，并加盖厂商公章）	套	1	14000.00	14000.00	无

19	彩色 复印 机	奔图	CM8505 DN	珠海奔图电 子有限公司	打印速度 A4 黑/彩: ≥32ppm; A3 黑/彩: ≥18ppm 打印语言 PCL5e、PCL6、PS3、PDF 1.7 仿真 处理器盘数 ≥4 处理器 ≥1.2 GHz 内存 ≥2G 触摸屏 ≥10 英寸彩色触摸屏 双面打印 支持 有线网络打印 是 复印速度 A4 黑/彩: ≥35ppm 双面复印速度 A4 黑/彩: ≥35spm 首页复印时间 黑色: ≥6.6 秒; 彩色: ≥7.9 秒 复印类型 文本、文本/照片、照片、图形 缩放率 ≥25-400% 最大连续复印份数 ≥9999 扫描参数 扫描类型 平板+ADF 扫描技术 CCD 输稿器类型 DADF ADF 容量 ≥100 页 扫描速度 (A4/Letter) A4 黑/彩: 80ppm; A3 黑 /彩: 50ppm 扫描区域 最大 ≥297 x 432 mm 彩色扫描 支持 扫描文件格式 JPEG, PDF, TIFF, XPS 扫描输出功 能 Email, FTP, PC, 网络 奔图扫描应用软件 Windows 系统支持、国产系统 支持 纸张处理 纸张输入容量 标准纸盒: 500x2 页; 多功能进纸 器: 150 页; ADF 进纸器: ≥100 页 纸张处理选件 CPT-850: 2x500 页进纸盒; CPT-850X: 2500 页 A4 进纸盒; CPT-850XU: 3000 页 A4 进纸盒; PF-850: 装订器 (偏移堆叠, 装	台	1	55000.00	55000.00	无
----	---------------	----	--------------	----------------	--	---	---	----------	----------	---

					订, 打孔, 小册子折叠和鞍式装订功能) 进纸容量 标配: ≥1150 页; 最大: ≥6650 页 纸张输出容量 标配: ≥250 页; 最大: ≥3500 页					
20	彩色 打印 机	奔图	CP5165 DN	珠海奔图电 子有限公司	打印速度(A4/LTR) ≥ 37ppm/40ppm 双面速度 (A4/LTR) ≥ 19spm/20spm 首页打印时间 2.71 秒 (基于 17540 测试标准) 最大打印负荷 ≥100000 页 最大分辨率 软件增强分辨率 1200DPI*1200DPI 打印语言 PDL 处理器盘数 ≥2 处理器 ≥ 1GHz+1GHz 内存 ≥1GB+256MB 控制面板 ≥2.4 英寸彩色显示屏 接口 USB 2.0 高速 10/100/1000 Base-TX 打印功能 支持省墨模式、静音打印、小册子打印 网络打印 支持有线网络打印	台	5	5200.00	26000.00	无
21	工作 网服 务器 授权	深信 服	v2.0	深信服科技 股份有限公 司	1. ▲包含桌面云虚拟化存储软件授权 1 套 (无软 件使用有效期限制), 支持 2 颗 CPU 使用。 2. 要求必须配置存储虚拟化软件模块, 提供无限制 的存储容量, 同时提供经济高效且高度可靠的存 储解决方案。根据实际需求, 支持两副本和三副 本技术, 以确保数据的安全性和可用性。 3. ★为确保业务连续性, 虚拟化平台必须支持平滑 的滚动升级功 能。在服务器逐台升级过程中, 必 须实现集群不停机, 自动将虚 拟机迁移至其他主 机, 确保业务不受影响。同时, 为保障业务的 实 时性, 虚拟化平台非内核级更新支持业务不中断热 升级, 升级 过程无需重启主机, 从而最大限度地	项	2	20000.00	40000.00	无

							减少对业务的影响。(提供 带有 CMA、CNAS 标识的检测报告证明, 至少包含报告首页, 对应 功能测试页和报告尾页)					
22	工作网端口布线	国产	/	国产		点	工作网端口改造; 机房线路改造; 机房设备搬迁; 升级传输线路 满足工作及互联网使用需求	510	500.00	255000.00	无	
23	机房改造	国产	/	国产		项	拆除原有建筑并从新制作隔断并整理机房线路	1	10000.00	10000.00	无	
24	监控显示屏	海康威视	DS-D2155UL-1B	杭州海康威视数字技术股份有限公司		台	显示参数 显示尺寸 ≥ 55 inch 屏幕可视区域 ≥ 1209.6 (H) mm $\times$ 680.4 (V) mm 背光源类型 LED 直下式背光源 像素间距 ≤ 0.63 mm 物理拼缝 ≤ 3.5 mm 边框宽度 ≤ 2.3 mm(左/上), 1.2 mm(右/下) 物理分辨率 1920 $\times$ 1080@60 Hz (向下兼容) 亮度 500 cd/m ² 可视角 178° (水平)/ 178° (垂直) 色深度 8 bit, 16.7 M 对比度 $\geq 1200:1$ 响应时间 ≤ 7.5 ms (G to G) 色域 72% NTSC 表面处理 Haze 25% 接口参数 音视频输入接口 HDMI $\times$ 1, DVI $\times$ 1, VGA $\times$ 1, USB $\times$ 1 音视频输出接口 无	12	5158.00	61896.00	无	

25	拼接 屏支 架	海康 威视	定制	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	液压前维护支架 ≥4 路 HDMI 输入+24 路 HDMI 输出 3 U 标准机 架式机箱, 运营级 ATCA 机箱系统, 满足中小规模 的监控需求 插拔式模块化设计, 可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温, 确保系统稳定可 靠 支持 HDMI 信号输入输出 支持 H. 264/H. 265 编 码, 默认采用 H. 265 解码支持 H. 265、H. 264、 MJPEG 等主流的编码格式 支持 4 路高清视频编码能力 支持 192 路高清视 频解码能力 视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W 支 持 3200 W 高清视 频解码 支持 ≥24 个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支 持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示 支持开窗和漫游, 最多支持 384 个窗口, 单屏支 持 3 个图层 支 持电视墙预览 最大支持 128 个预设场景, 用户可以自定义每个 场景电视墙布局 支持虚拟 LED 功能, 最多添加字 幕 8 个, 单墙 3 个 支持 WEB 方式、Android 和 IOS 客户端访问和操 作 支持 ONVIF 协 议接入设备解码	套	12	1080.00	12960.00	无
26	解码 器	海康 威视	DS-B31 -04H. 2 4H	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	1 台	1	43428.00	43428.00	无	

					支持 GB 协议接入平台实现管理和操作 机箱高度: 3U 总线类型: 千兆网交换 配置主控板数量: ≥1 电源槽位数: ≥2 配置电源数量: ≥1 配置业务板数量: ≥4 业务板槽位数: ≥6					
27	HDMI 线	海康威视	DS-1HD2PB(10米)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	HDMI 1.4 4K30Hz 铜缆 (≥10 米) 端子镀金, 抗氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。端子内部特殊设计, 增强端子和线缆连接强度。环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。	根	12	260.00	3120.00	无
28	电脑	联想	定制	联想 (北京) 有限公司	CPU: ≥I5-13400 内存≥8G ≥512 固态 独显 ≥1650-4G (HDMI*1, DP*1) 含整套外设设备	台	1	6000.00	6000.00	无
29	操作台	华晟	双联	西安华晟时代电子科技有限公司	双联, 主框架为≥2.0mm 冷轧钢板, 其他装饰件为≥1.2-1.5mm 冷轧钢板表面处理: 钢板部分经脱脂、酸洗、防锈磷化喷塑处理	台	2	2500.00	5000.00	无
30	辅材	国产	国产	国产	管槽、网线电源线、插板、胶粒、膨胀螺丝、扎带	项	1	2000.00	2000.00	无
31	彩色打印机	奔图	CP5165DN	珠海奔图电子有限公司	打印速度 (A4/LTR) ≥ 37ppm/40ppm 双面速度 (A4/LTR) ≥ 19spm/20spm 首页打印时间 2.71 秒 (基于 17540 测试标准) 最大打印负荷 ≥100000 页 最大分辨率 软件增强分辨率 1200DPI*1200DPI 打印语言 PDL 处理器盘数 ≥2 处理器 ≥1GHz+1GHz 内存 ≥1GB+256MB 控制面板 ≥2.4 英寸彩色显示屏 接口 USB 2.0 高速 10/100/1000 Base-TX 打印功能 支持省墨模式、静音打印、小册子打印 网络打印 支持有线网络打印	台	6	5200.00	31200.00	无

					输出幅面 A4, A5, Legal, Letter, JIS-B5, #9 Envelope, #10 Envelope, DL Envelope, C5 Envelope, B5 Envelope, A6, 16K, 32K, 大 16K, 大 32K, 支持自定义					
					噪音 56dB 功耗 530W MTBF ≥6000 小时 其他接口要求 无 WIFI、蓝牙等无线接口及功能 纸张处理能力 标准进纸盒≥ 250 页 多功能进纸≥ 1 页 纸张输出 ≥125 页 选配纸盒 550 页纸盒 ; 650 页纸盒 (最多可选配 2 个纸盒, 不可以同时 2 个 650 页, 支持 550 页*2 或者 550 页+650 页) 最大进纸容量 1451 页					
32	安装调试	定制	定制	国产	监控显示系统与原监控系统对接	项	1	5000.00	5000.00	无
33	信发发布终端	长城	长城 /LCB2K	深圳市德普商用技术有限公司	支持≥2k, ≥4 核处理器, 主频 1.3GHz, Android7.1 操作系统 内存 ≥1 +16	台	8	1200.00	9600.00	无
34	控制主板	长城	长城 /40M	深圳市德普商用技术有限公司	支持≥2k, ≥4 核 A7, 主频 1.2GHz, Android7.1 操作系统 内存 ≥1 +16	块	22	2300.00	50600.00	无
35	可视化平台定制	灵石可视化模块	灵石可视化模块	深圳市德普商用技术有限公司	节目随心播放, 方便快捷地实现多屏独立播放, 支持视频进度调整, 支持音量控制, 支持 ppt 自动播放手动切换。(含数字内容定制)	套	1	20000.00	20000.00	无
36	控制平板	荣耀	荣耀平板 9	荣耀终端有限公司	操作系统 MagicOS 7.2 (基于 Android 13), 处理器型号 第一	台	1	2000.00	2000.00	无

					代骁龙 6 移动平台，处理器主频 2.2GHz +4xCortex-A55 1.8GHz，处理器核心 八核心，系统内存 ≥8GB，存储容量 ≥128GB，存储扩展不支持容量扩展，显卡芯片 高通 Adreno710，显示屏，屏幕尺寸 ≥12.1 英寸，屏幕类型 TFT LCD (IPS)，色域 ≥ 10.7 亿色，屏幕分辨率 ≥ 2560x1600，屏幕描述 屏幕比例：16:10，支持多点触控，最多支持≥10 点 触控，屏占比：88%，屏幕刷新率 120Hz，WiFi 功能 WIFI 5，802.11 a/b/g/n/ac，2.4G/5G，WLAN 直连，蓝牙功能支持，蓝牙 5.1 模块，支持 BLE、SBC、AAC、LDAC，扬声器 ≥ 8 个					
37	测绘 无人 机	大疆	Mavic 3E 无 忧旗舰 版套装	深圳市大疆 创新科技有 限公司	起飞重量（无配件） ≤920 g 折叠后尺寸（长×宽×高） ≤225× 100×100mm 对角线轴距≥380 mm 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥15km 最 长飞行时间≥45 分钟 最大可抗风速≥12m/s 全向感知系统飞行器的前、后、左、右、上、下均 具备视觉或红 外避障传感器，能够在探测到障碍 物时在 App 上进行提醒，并自 动减速刹车 支持一键全景功能 GNSS 支持 GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式 工作温度范围覆盖-10 ° C 至 40 ° C GNSS 定位悬停精度垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m 视觉定位悬停精度垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m	台	1	31196.00	31196.00	无

[illegible]

