

神木市人民检察院五楼院史馆提升改造工程货物采购项目中标（成交）明细

受神木市人民检察院委托，采用进行采购五楼院史馆提升改造工程货物采购项目（项目编号：**YLCG2024-172J**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（五楼院史馆提升改造工程货物采购项目）

- 1.1**、中标（成交）供应商：陕西跃鹏广告文化传媒有限公司
- 1.2**、中标（成交）总价：**221000.00** 元
- 1.3**、中标（成交）标的明细：

货物类

| 序号 | 品目名称   | 标的名称              | 品牌    | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量   | 计量单位 | 单价(元)      | 总价(元)      |
|----|--------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
| 1  | LED显示屏 | 五楼院史馆提升改造工程货物采购项目 | 海佳彩亮等 | 灯珠间距 <b>P1.86</b> 1.像素间距 <b>P1.86±0.05mm</b> 2.分辨率 <b>3520*1920</b> ， 3. 寿命典型值 <b>≥100000</b> 小时 4. <b>PCB</b> 阻燃 等级通过 <b>UL94 V-0</b> 等级要求 5.产品防尘等级满足 <b>IP6X</b> 防护等级 6. 支持一键调节亮、暗线功能 7. 亮度 <b>≥1500cd/m²</b> 8.色温可调范围： <b>≥1000k~20000k</b> ，并可自 定义色温值。 9. 对比度 <b>10000:1</b> ☆ 10.视角：水平视角 <b>160 °</b> ，垂直视角 <b>160 °</b> 11. 刷新频率 <b>≥3840HZ</b> 12. 换帧频率： <b>≤50&amp;60HZ</b> 12.模组亮度均匀性 <b>≥98%</b> 13.平均功耗 <b>150W/m²</b> 峰值功耗 <b>400W/m²</b> 14.产品满足盐雾 <b>10</b> 级要求 15.工作温度范围 <b>-30℃到 50℃</b> ,在 <b>40℃ 80%RH</b> 恒定湿热环境下，工作正常。 16.图像处理：具有 降噪、增强、运动补偿处理功能。 17.抗紫外 <b>UV</b> 辐射达 到 <b>5</b> 级或以上。 18. 光生物安全：无危害。19.显示屏具 有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电功能等 | 1.00 | 项    | 221,000.00 | 221,000.00 |