

政 府 采 购 合 同

合同编号：_____

项目名称：2025年中省政法转移支付自定装备货物

采购项目（智能访客系统等）

招 标 人：榆林市横山区人民法院

投 标 人：同智伟业软件股份有限公司

签署日期：2025.11.19



第一节 协议书

甲方：榆林市横山区人民法院

乙方：同智伟业软件股份有限公司

一、合同内容

2025年中省政法转移支付自定装备货物采购项目（智能访客系统，诉讼服务智能终端，科技法庭等），具体采购内容见附件采购清单。

二、合同价款

1、合同总价：1579800.00元（大写：壹佰伍拾柒万玖仟捌佰元整）。

2、合同总价包括：包括产品供应费、运杂费、培训费、安装费、验收费及国家按现 行税收政策征收的一切税费等。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

合同签订后支付40%预付款，所有产品验收安装合格后支付合同总价的 60%；

2、在付款时乙方开具等额发票给甲方。

四、交货条件

1、交货地点：榆林市横山区人民法院。

2、交货期：合同签订后30个日历天。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，

并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

七、技术服务

1、技术培训

1-1、培训内容：设备的使用及日常维护

1-2、培训地点：招标人指定地点

1-3、培训时间：根据受训人员掌握情况确定但不少于三天

1-4、培训人数：不少于3人

1-5、培训费用：培训教师费用、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等） 费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

2、售后服务

2-1、保修期内，乙方在接到甲方保修电话故障通知后在24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

2-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

2-3、在施工期间，发生工程事故由乙方自行负责甲方概不负责。

八、验收

1、到货验收：到货时，由项目负责人按合同、招标文件所列清单对所供货物进行验收，确认品牌、产地及数量。

2、验收依据：以本项目谈判文件、谈判响应文件、合同、双方协商一致认可的项目变更以及国家相关行业的标准、技术规范进行验收。

3、最终验收：初验后，由甲方组织相关部门人员及技术专家进行最终验收，乙方负责验收过程中的技术。乙方并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、如乙方事先未征得甲方同意也未得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及

时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。

4、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

5、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6、因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

7、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

8、乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

9、甲方通知乙方安装调试,若乙方无法提供服务,由此产生的费用由乙方承担。

10、甲方无故延期接收货物,每天向对方偿付违约货款额3%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额5%,同时承担因此给乙方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商,作为合同补充,与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式五份,甲方、乙方双方各执贰份,政府采购中心备案壹。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效,合同签订地点为榆林横山

4、生效时间2025年 11月 19日

甲方名称（盖章）：榆林市横山区人民法院

地址：陕西省榆林市横山区迎宾北路

联系人电话：

代表人（签字）

开户银行：

账号：



乙方名称（盖章）：网智伟业软件股份有限公司

地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼23层

联系人电话：13311068070

代表人（签字）

开户银行：齐鲁银行济南自贸区支行

账号： 1176 5140 0000 0020 555



附件：合同采购清单

类别	序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量(单位)	单价(元)	总价
货物	1	智能访客系统	大华	型号：DH-ASV3002A 1.主屏采用10.1英寸触摸显示屏，副屏采用10.1英寸非触摸显示屏，分辨率1280×800； 2. 200万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； 3. 支持身份证识别模块，可读取身份证内容并进行人证比对； 4. 设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能； 5. 支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求；	2套	6500.00	13000.00
	2	安检机	京泰亨	型号：JT-6550+ 1. 检测标准：投标设备通过公安部检测中心按照GB15208.1-2018微剂量X射线安全检测设备标准第一部分通用技术要求及第二部分投射式行李安全检测设备标准进行检测，已提供公安部检验报告证明。 2. 通道尺寸：650*500mm (W×H) 3. 线分辨力：Φ0.0787 mm 4. 穿透力：46mm钢板 5. 穿透分辨力：Φ 0.127mm 6. 空间分辨力：Φ 0.8mm 7. 主机噪音：50dB (A) 8. 单次检查剂量检测：X光光源的单次检查照射量0.8uGy 9. 周围剂量当量率检测：封闭式设备，周围剂量当量率0.02uSy/h, 工作人员位置的周围剂量当量率0.01 uGy/h 10. 一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程	1套	59800.00	59800.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				21. 休眠功能：开机时具有自体功能，并显示检测结果，可设定休眠时间，在5-59分钟内无人或物体通过，设备自动进入休眠状态，当有人或物体通过时，设备自动开启检测功能。 22. 在休眠状态下超过60分钟无人或物体通过安检门时，自动关机。 23. 排除小件金属功能：携带需要排除的小件金属通过安检门2—3次，就可以自动设置好需要排除这件金属样品的各区的灵敏度值。 24. 通行速度：测试人以0.4m/s~1.8m/s的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数。 25. 最低探测高度：离地1cm高度处一枚1元硬币以接近1m/S的速度安检门报警。 26. 飞物报警：以五毛硬币抛过探测区域，试验100次，准确率90%以上。 27. 金属探测模式：具有探测有色金属与黑色金属及全部金属三种模式选择。 28. 持续工作时间：安检门能连续工作至少8小时。 29. 计数功能：安检门具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次。 30. 通过人数有3种统计方法可选： (1) 从前面通过的人数和从后面通过的人数相加： (2) 特定方向进入时统计人数增加，反方向时进入时统计人数递减，小于0时以负数显示： (3) 前面通过的人数和后面通过的人数分别统计显示。 31. 报警联动功能：能输出一路控制信号给X光安检机、车底检查设备、访客机、道闸、升降机、门禁等外围设备。用于联动控制 32. 超大金属探测能力：各灵敏度等级下都能检测到10KG以上的金属测试物，并指示相应的报警区位。			
3	液晶电视	海信	型号：75H55E 1. 刷屏率：60Hz 2. 背光方式：直下式/DLED 3. WIFI频段：2.4G&5G 4. CPU架构：4核	4台	5000.00	20000.00	

			5. 运行内存/RAM:2GB 6. 存储内存: 32GB 7. 屏占比≥97% 8. 响应时间: ≤10ms 9. 亮度: 250尼特 10. 屏幕尺寸: 75英寸 11. 屏幕比例: 16:9 12. 屏幕分辨率: 超高清4K			
4	智慧诉讼服务终端	易智鸿远	型号: YH-LSTA-T1032S 硬件参数: 1. 国产化主控配置:采用国产处理器;内存8GB, DDR4内存;两个固态硬盘128G, 预装国产桌面操作系统; 2. 显示模块: 32寸曲面触摸显示屏; 分辨率1920*1080; 支持多点触控, 支持手势触控操作; 防刮, 防水, 防尘, 可视角度: R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.) (Typ.) (CR≥10), 触摸工艺: GFF 10点; 透光率≥85%; 曲面率: R1800; 显示区域: 698.4 (H) x 392.85 (V) mm; (已提供产品宣传网页) 3. 二代身份证阅读模块, 支持二代身份证读卡器采集身份信息, 内置公安部专供“居民身份证验证安全控制模块”, 支持统信操作系统; 4. 人脸识别摄像头模块: 感光元件: CMOS; 动态分辨率: 1280×720; 静态分辨率: 1280×960; 最大帧频: 30FPS; 输出格式: 动态AVI/YUY2; 静态: BMP/JPEG; 对焦方式: 自动对焦; 曝光控制: 自动; 白平衡: 自动; 5. 配备打印模块: 打印速度25cpm, 打印分辨率: 600x600dpi; 6. 配备高拍模块: 最大拍摄幅面: A4; 7. 配备PC键盘: USB通用PC键盘, 键盘寿命: >2000000次每键, 符合ISO/IEC 9995、GB/T14081标准; Ps/2或USB接口; 带触摸模块(包括鼠标左右2键); 8. 外设: 主控制船型电源开关, 轻触启动开关、RJ45网口。 软件功能: 1、立案登记: 身份认证通过后, 实现本院立案, 支持多种案件类型、上传立案所需的各类材料, OCR智能回填, 通过高拍仪上传材料, 智能识别图片中文本内容, 智能填入至立案登记各页面中, 确认无误后提交立案信息; (	1套	140000.00	140000.00

			已提供可证明该软件符合上述需求的功能截图证明材料) 2、诉讼引导：支持当事人进行诉讼指南、立案指南、诉讼流程、诉讼文书等相关诉讼常识查询； 3、开庭公告：支持查询开庭公告信息，方便群众查询关注与参与； 4、案件查询：支持案件进度查询，查看案件信息、当事人信息和节点信息结果； 5、自助阅卷：当事人将身份证放置在读卡感应区，识别完成后获取阅卷身份鉴权，通过身份鉴权后提交阅卷申请，由工作人员后台审核。阅卷申请审核通过以后，可以在设备上电子卷宗查看，完成卷宗预览，支持打印卷宗，便于当事人或代理人带走查阅；（已提供可证明该软件符合上述需求的功能截图证明材料）			
5	智慧执行服务终端	通达海	型号：TDH-300T-ZX 硬件参数： 1、大堂式机柜，打印模块采用拖拉式道轨维护，底部有移动轮，抗倾倒设计； 2、国产化主控配置：6个RS-232口, 11个USB, 2个千兆网络口, 1个PCI-E和1个MINI-PCIE，外接1个PCI槽2G国产显卡（1个HDMI，1个VGA（支持双屏异步显）/CPU：国产, 四核 2.6GHz, TDP 30W/2个国产固态硬盘 480G SSD/酷冷风扇/国产内存8G-DDR4 配套电源 3、21.5寸16:9宽屏、防尘、防污、电磁电容触摸屏：定位准确无漂移，3mm钢化触摸屏，透光率≥85%，表面硬度：7H，触摸精度：<1.5毫米（中心区域），<2.5毫米（边缘区域），单点触摸反应时间：15ms，十点触摸：25ms；解析度2.4mm，抗静电EN 6100-4-2 2008：4级，接触式放电8 kV，空气式放电15 kV（USB连接器端口），触摸寿命≥5000万次；TFT显示模块，最佳分辨率1920*1080，；亮度250 cd/m²,对比度：1000：1；可视角度（L/R/U/D）：85/85/80/80，响应时间5.0ms；电磁屏参数：笔写输入，笔迹保真，精确度：±0.5毫米，报点率：200PPS，电磁感应，电磁笔倾斜角度：+/-45°，感应高度：5-15mm，压力范围：30g-500g 4、自动装订，2-70页/65克，扁平钉角，5000钉盒，可连续装订5000次 5、内置公安部加密模块，符合公安部指定标准；工作频率：13.56MHZ（fc	1套	145000.00	145000.00

			)；阅读距离：0-30MM； 6、彩色喷墨打印Epson WF-C5390a，最大打印幅面：A4，打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式），最高分辨率：4800x1200 dpi，首页输出时间：约4.0秒，标配进纸盒容量：250页，多用途纸盒：30页，加装一个扩展进纸盒：500页，自动双面打印，支持无线网络打印 7、支持二维码亦支持条码，光源—LED(622 nm - 628 nm)；识读模式—CCD；读码精度—$\geq 5\text{mil}$ 8、A4双面彩色高速馈纸式扫描，最大幅面：A4，最高分辨率：600x600dpi，扫描速度：20ppm/40ipm，进纸器容量：20页，支持来电启动，支持双面扫描，接口方式：USB2.0，电源：24Vdc/0.75A\ 9、兼容公安部的指纹；活体指纹侦测采集，图像分辨率：500ppi；比对方式：指纹比对1：1、1：N；指纹图像录入时间：≤ 0.55；指纹比对时间：≤ 0.015；拒真率：$\leq 0.01\%$；认假率：$\leq 0.0001\%$ 10、USB口/像素：300万；感光元件：CMOS；最大分辨率：1600×1200 11、5口交换机，笔记本嵌入式键盘 软件功能： 1、身份验证及登录：系统提供“人证比对登录”、“身份证登录”两种登录方式，实现当事人或律师的系统登录功能。 2、我的案件 (1)案件列表：显示涉及对应当事人的执行案件列表，并提供筛选功能。 (2)显示单个执行案件的办案进展(流程节点)信息。 (3)显示单个执行案件的基本信息，其中包含案件执行主体、办案期限等信息。 (4)显示执行案件的电子卷宗的正卷信息。 3、材料补充 为当事人或律师提供补充材料功能。使用者可以对已立案但尚未审结的案件提交电子或实体诉讼材料，并可查询相关提交记录并浏览法官反馈信息。实现了：(1)方便当事人递交材料，提高当事人递交材料流转效率和透明度，节省法官收接材料的时间；(2)记载诉讼材料交接记录，避免材料遗失情况的发生。			
--	--	--	---	--	--	--

			4、执行申请 当事人或律师可依据生效裁判文书，通过本设备向法院申请执行申请(提交电子化诉讼材料，包括申请执行书、执行依据材料等)，提高办事效率。 5、初次访谈 申请人到法院申请立案时，可通过自助终端完成执行的初次访谈信息采集，实现功能如下： (1)获取身份信息：根据二代证模块读取身份证号码。 (2)完成本次申请执行的初次访谈笔录。 初次访谈笔录包括内容： 基本信息：登记执行依据文号和申请人基本信息； 访谈目的：了解本次访谈的目的； 送达地址：告知申请人送达相关的法律后果，并确认送达方式信息； 立案信息：核对立案信息中执行依据、申请标的信息是否准确； 被执行人状况：登记核对被执行人相关的信息； 财产状况：对被执行人财产信息进行信息核对确认； 告知权利：对申请人进行案件执行的权利告知； 拍卖意见：申请人对查封、扣押的被执行人财产拍卖意见； 确认收款账户：申请人录入收款账号等信息； 告知执行风险：告知申请人案件执行结果的风险提醒； 告知申请破产权利：告知特定情况下的申请破产权利； 征询终本程序意见：告知案件终本程序司法解释，并获取申请人的意见和建议。 (3)电子签名：访谈笔录信息填写完毕后，申请人或代理人可直接在笔录上进行电子签名。 (4)历史记录查询：当事人或代理人可查阅历史的访谈记录，并可查看对应访谈的笔录。			
6	多功能一体机	奔图	型号：M7180DN 1.网络打印：有线网络打印 2.双面打印：自动双面打印 3.最大处理幅面： A4	20台	3960.00	79200.00

7				4. 涵盖功能: 打印/复印/扫描 5. 打印速度: 33页/分钟 6. 打印分辨率: 600×600dpi 7. 扫描类型: 平板式			
	综合 信息 展示 屏 (大)	LED显示屏 室内全彩	天合	型号: P1.86 像素间距(mm):1.86mm 显示尺寸: 5.12m*2.08m 对比度: 9000:1 刷新率(Hz):3840;	10.65m²	2500.00	26625.00
		电源	创联	型号: AF-200-5 200W开关电源	52台	100.00	5200.00
		接收卡	灰度	型号: R712 带载512x512;输出: 8xHUB320;支持32扫、支持固件程序版本回读	16张	150.00	2400.00
		视频控制器	灰度	型号: HD-VP410S 专业级的LED显示屏控制器, 三画面, 带载650万, 宽度10240, 高度8192, 输入: 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1路HDMI预监口, 1路OSD, 支持用户场景模板	1台	4500.00	4500.00
		配电柜	国产	型号: 20KW显示屏专用配电柜(具有远程控制功能)	1套	720.00	720.00
		屏体结构钢材及包边	国产	型号: 定制 屏体结构钢材及包边	10.65m²	500.00	5325.00
		附件、辅料	国产	型号: 定制 排线、卡托、短网线、磁铁等屏内布线1批: 网络通讯线缆, 配电引入, PVC线槽等均使用优质材料	1项	6000.00	6000.00
控制计算机	Inspur浪潮	型号: CE520Z、I2470EWH 1. CPU信息: 国产8核, 2.7Hz, 8Mb缓存; 2. 内存配置: 8GB DDR4, 支持扩展内存; 3. 存储硬盘: 256GB固态SATA硬盘+1TB机械硬盘; 4. 显卡配置: 配置1GB独立显卡, 支持HDMI、VGA接口; 5. 显示屏配置: 显示屏尺寸23.8英寸, 分辨率1920*1080, 刷新率75Hz;	1台	5000.00	5000.00		

				6. 接口：3个USB接口（包含2个USB3.0及以上接口），1个RJ45网络接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个音频接口； 7. 主板防护功能：支持瞬间过流保护功能，支持防静电保护功能； 8. 固件功能：备份及还原固件的功能，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 9. 配置国产化操作系统，流式、版式办公软件； 10. 配套键鼠套装； 11. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求（已提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果查询截图）。			
8	智慧 融合 法庭	智慧庭审应用系统	同智伟业	型号：庭审应用系统V1.6 1. 庭审应用系统包含书记员应用系统、法官应用系统、当事人应用系统等多端应用，各客户端有独立操作界面。 2. 支持对接法院现有庭审主机设备。 3. 支持本地开庭、远程开庭、互联网开庭等开庭场景。 4. 本地开庭、远程接入开庭时法官、书记员操作界面不变，使用体验一致。 5. 各应用系统支持国产CPU、GPU和国产操作系统，各系统界面和操作方式保持一致。 6. 笔录记录兼容doc、docx等常用文档格式采用在线文档记录方式，书记员电脑和设备不需要安装word和wps等第三方软件。 7. 支持对接法院现有科技法庭管理后台，实现法庭的统一管理（已提供对接承诺函） 一、书记员应用系统 1. 支持在统一的界面上完成庭审模式及各类庭审控制、笔录速记、笔录校对等工作；笔录、视频界面、设备控制等功能基于同一界面（已提供检测报告复印件）。 2. 支持对法庭设备、网络、服务器、音频、视频等进行检查（已提供检测报告复印件）。 3. 系统支持通过后台接口直接调用“一张网”平台的案件基本信息和庭审排期信息，避免书记员手工输入（已提供对接承诺函）。	4套	62750.00	251000.00

				4. 系统支持向法官客户端和当事人客户端提供实时笔录信息和电子证据信息。 5. 系统具备对笔录段落自动打点标记功能，使笔录段落自动与庭审录像保持时间同步，自动打点时间间隔可自定义；审理中当事人客户端对笔录的划线标注可作为打点信息在笔录校对时进行录像快速跳转。 6. 系统支持庭审即时通讯指导功能，庭审指导信息的提示方式采用对话框模式，不得影响正常笔录工作。 7. 系统支持当庭笔录打印及庭后光盘刻录，支持分盘刻录。 8. 笔录界面支持同步显示视频窗口直播预览，庭审结束后回放视频时可以对视频进行多种控制。 9. 系统支持庭审设备控制功能，支持画面分割模式/证据切换/摄像机控制等法庭各种设备的全面控制；支持一键开庭、一键闭庭的快捷功能按键；支持直播控制功能，快速实现允许禁止直播的切换；支持控制发言定位功能根据需要启用或屏蔽的功能(已提供检测报告复印件)。 10. 系统支持无后台运行，用于移动审理、断网审理：无后台运行时客户端单独形成相关配置文件，庭后可将庭审数据导入后台管理系统并存放在正确的位置上(已提供检测报告复印件)。 11. 系统支持相关案件合并开庭庭审，如多原告以相同案由起诉同一被告或同一原告以相同案由诉多被告，分别立案、并案审理和多个案件连续开庭庭审，庭前准备工作一次性完成。 12. 系统支持证人笔录便捷汇总整理，可单独打印出来供证人作证后即可签字确认；笔录书写与完整笔录分窗口同屏显示；笔录具备定时上传服务器备份功能，发生异常情况如电脑断电、死机等，能够恢复已录入笔录。 13. 系统集成远程提讯、远程开庭控制功能，支持讯问室或远端法庭远程预约、自动呼叫连接和管理，下拉菜单方式易于使用(已提供检测报告复印件)。 14. 系统支持在电脑上临时存放案件笔录、电子证据、庭审音视频数字录像以及案件信息的相关文件，做为庭审数据备份措施。 15. 系统支持通过证据展台、获取本地视频、HDMI输入或者手机输入等方式展示证。			
--	--	--	--	--	--	--	--

				16. 模拟开庭，可用于调试、参观演示、考核、学习、培训等。 17. 具备一键开机、一键关机操作，书记员应用系统登录后法官终端、当事人终端自动开机并进入系统。 18. 对接法院现有互联网直播系统，一键开启直播、暂停、继续直播、结束直播。 19. 具备一键开庭、休庭、闭庭操作，同步开启录音录像。 20. 当事人当庭提交证据，书记员使用光驱、高拍仪、证据展台、其他带HDMI输出设备（如笔记本电脑等）当庭进行展示，可对展示内容进行放大、缩小，可开启全屏幕共享。 21. 提供多种常用笔录模板，模板维护、模板导入、快速生成初始笔录，模板内容自动填充。 22. 书记员历史笔录的查看与引用，开庭直接选择历史笔录当笔录模板使用。 23. 支持笔录手动打点（支持快捷键）和自动打点两种方式，方便书记员在庭审结束后对笔录进行校对。 24. 闭庭笔录校对，打点时间列表、庭审视频、笔录位置、语音识别四方联动，快速定位进行校对修正。 25. 自由操控庭审现场的电视内容播放，画面自动合成，支持语音激励。 26. 可主动进行共享屏幕，各方显示器自动显示书记员屏幕内容。 27. 支持在庭前、庭中对卷宗的同步或补充。 28. 支持在开庭过程中动态加入证人画面和其他参与方画面，并包含在庭审录像中。 29. 离线开庭模式下，支持书记员在线编辑笔录、录音录像、屏幕共享、证据展示、签名捺印功能（已提供系统功能截图）。 30. 同时支持CS/BS两种架构，为方便用户使用，不同架构系统样式、功能保持一致（已提供系统功能截图）。 二、法官应用系统： 1. 模拟开庭，可用于调试、参观演示、考核、学习、培训等。 2. 庭前纪律、权利义务、注意事项的智能语音播报。 3. 查阅本案卷宗、原审卷宗、审判文档，卷宗支持原文、文本、合成三种模			
--	--	--	--	---	--	--	--

				式查看，可进行旋转、缩放。 4. 根据关键字搜索全部卷宗文件，检索关键字内容高亮显示。 5. 法官对卷宗文件进行文字批注、涂鸦操作。 6. 法官查看书记员实时笔录，支持笔录跟随查看和自由查看两种模式，可对笔录进行批注并主动推送到书记员端，提醒书记员笔录有误或不一致。 7. 实时控制展示证据内容，同步显示当事人标注内容，可对证据进行判定，支持无异议自动标注。 8. 自动提取关键信息，依此推送匹配度较高的类似案件，供法官参考，辅助法官在庭审中提升效率。 9. 快捷查询、语法查询法律法规以及法律沿革情况，查询内容高亮显示，辅助法官快速引用、复制和粘贴。 10. 多种文书智能辅助生成、左看右写、自动填充、便捷导出、打印。 11. 可根据关键字全方位智能检索卷宗、争议焦点、笔录、法律法规等所有案件相关内容，检索内容高亮显示。 12. 根据语音识别指令自动识别执行相关操作，例如：打开证据、开始质证、进行同屏等命令。 13. 可主动进行共享屏幕，各方显示器自动显示法官屏幕内容。 14. 包括自动费用计算、待办事项提醒、文书模板参照等助手工具。 15. 维护常用软件、常用网址，方便快捷跳转及使用等。 16. 庭审中一键向法警室报警，接收终端对报警信息进行声光提醒，并及时做出反馈。 三、当事人应用系统： 1. 具备引导页面，助力当事人更快了解使用及熟悉系统操作流程。 2. 可根据关键字全方位智能检索卷宗、争议焦点、笔录等所有案件相关内容，检索内容高亮显示。 3. 申请阅卷，法官同意后当事人可查阅本案卷宗、原审卷宗、审判文档，卷宗支持原文、文本、合成三种模式查看，可进行旋转、缩放。 4. 当事人快捷查询、语法查询法律法规以及法律沿革情况，查询内容高亮显示。 5. 自动向当事人推送类似案件，供当事人阅览参考。			
--	--	--	--	--	--	--	--

				6. 当事人翻阅证据材料，并可使用高拍仪证据展台等当庭提交或展示新的证据材料。 7. 同步显示法官目前查看的证据，当事人可在证据材料上进行标注质疑等操作，质证完成后展示法官的认定结果。 8. 当事人查看书记员实时笔录，支持笔录跟随查看和自由查看两种模式，可对笔录进行批注并主动推送到书记员端，提醒书记员笔录有误或不一致。 9. 当事人申请共享屏幕，法官同意后其他参与方系统自动播放当事人屏幕。 10. 当事人当庭进行电子签名捺印，签名捺印的笔录等文书可推送到电子卷宗系统中。			
			高清数字媒体综合控制系统	同智伟业 型号：TZ-1P-64 1. 采用 19 寸标准机箱设计，设备高度 1U。前面板具备显示屏，能够实时显示 IP 信息。具有电源、网络连接、信号状态和运行状态指示灯，并设有 1 个电源开关按钮。 2. 接口描述：6 路 HDMI 视频输入，4 路 HDMI 视频输出，分辨率支持 4K，支持音频同步输入输出；音视频接口：12 路 MIC 话筒音频输入（带 48V 供电）；6 路模拟线路输入；8 路模拟线路音频输出；6 路千兆 RJ45 网口（其中 5 路支持 POE 供电）；2 通道 150W 音频功放输出，可连接扩声音箱，接口类型 AMP；2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口、可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备；1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口，可连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备；内置 2T 储存硬盘，支持扩展到 8T 存储容量。（已提供检测报告复印件） 3. 编解码算力：2 路 4K 或 8 路 1080P 视频编码，32 路 1080p 视频解码，视频支持 H.265, H.264 视频压缩算法，支持音频 G.711A/G.711U/AAC 音频压缩算法；编码分辨率、码率、采样率可调。 4. 为纯嵌入式架构，具有音频处理器、视频矩阵、环境中控、录播编解码、视频会议终端、多方互动 MCU 功能。（已提供检测报告复印件） 5. 自带中控接口，支持可编程软中控功能。支持红外学习，支持串口和网络数据传输。支持自定义中控按钮编程，如灯光、大屏、环境控制等，支持添加摄像头、时序电源、红外遥控等外设，支持导入可编程中控界面。用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制。（	3 台	140000.00	420000.00

				已提供检测报告复印件) 6. 支持拖动切换视频源, 切换过程不黑屏, 视频无抖动。(已提供检测报告复印件) 7. 具备跟踪功能, 通过嵌入人工智能AI算法, 可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能, 可对人员的动作、移动进行准确定位、跟踪; 自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范。 8. 支持语音激励功能, 支持设置 MIC 语音激励调取摄像机画面、导播特写。支持 PC 图像运动检测跟踪、PPT 跟踪。并可设置语音激励优先级、发码延时间隔的调节。语音激励关系支持保存为预案场景。(已提供检测报告复印件) 9. 具备音频处理功能, 内置数字音频处理器, 可进行音频处理, 支持自动混音、分组混音功能, 无需外接混音器; 内置回声消除、噪声消除、反馈消除算法, 支持回声消除 AEC, 反馈抑制 AFC, 噪声消除 ANS、麦克变声保护功能, 支持远程音频交互的回音消除功能, 避免发言过程中出现啸叫、远程庭审时出现回声, 保证通话语音清晰度, 有效去除环境干扰噪声, 保证庭审录音清晰度, 均衡调节、限幅器通道输出具备限幅功能及调节功能。(已提供检测报告复印件) 10. 内置视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视频输出分辨率支持 3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1280*800、1280*1024。 11. 支持 2 路合成画面, 支持本地画面、远程互动画面合成布局。30 种合成模式支持: 可选 2/3/4/5/6/8/9/13/16 等分割模式、1+1, 1+3, 1+5, 1+7 组合模式、画中画模式, 满足不同场景应用。合成分辨率支持4K、3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1600*900、1280*1024; 可设置。 12. 支持手动录制、预约录制、定时录制、开机自动录制、实时录制。支持录像自动控制, 支持录制文件循环覆盖存储、分段录制, 支持选择某个录制文件下载、删除、批量下载; 支持流媒体实时录制文件, 实现音视频同步录音录像, 提高流媒体录制并发效率。 13. 自带硬盘存储 (2T 硬盘, 支持扩展至8T), 满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像需要, 可支持 10 路码流实时录制存储能力, 支持MP4、FLV、AVI、MPEG4 视频封装格式。			
--	--	--	--	--	--	--	--

				14. 支持网络回放+下载、本地回放+U 盘下载，支持插入外接 USB 移动存储设备拷贝下载录制文件，并可选择多路外接移动设备。支持扩展双 USB 外置光驱同步刻录。 15. 支持 AAC、G. 711、G. 722、G. 729、OPUS、MP3、PCM 音频协议。（已提供检测报告复印件） 16. 设备支持 TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H. 323/SIP/HTTP/WEBRTC/SRT/DANTE/AES67 等流媒体协议。（已提供检测报告复印件） 17. 支持网络存储中保证数据完整性，确保数据在传输、存储、处理等过程中不被未经授权的修改、删除或损坏。 18. 支持基于网络带宽的流媒体文件传输，自适应控制，能够根据网络的实时带宽情况，动态地调整数据传输的速度和效率，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，保证流媒体文件传输的稳定性和流畅性。为保证网络安全，具备 IP 地址限制功能。 19. 支持以 WEB 页面方式对设备进行远程控制、管理、系统升级。 20. 支持数据备份、本地备份功能。 21. 支持文件上传断电保护，支持断电续传。录制过程意外断电导致录制文件异常时，可通过主机管理页面一键修复。 22. 支持向第三方媒体资源平台直播推流，实现互联网直播，支持互联网二维码一键直播应用。 23. 支持音视频转码功能。 24. 支持主/子双码流，编码输出类型包含只视频、只音频、音视频。 25. 支持作为视频会议终端进行 GK 注册，允许通过 E164 号、别名、会议号及纯 IP 地址呼叫；支持注册 SIP，允许通过别名、会议号及纯 IP 地址呼叫；兼容主流品牌。 26. 支持 H. 239 和 BFCP 双流标准，双流分辨率达到 1080P30 帧。 27. 自带四点 MCU（多点控制单元），支持四方互动组会，支持联系人通讯录，一键呼叫，挂断，群呼管理。（已提供检测报告复印件） 28. 支持设置和载入摄像头预置位，8 个预置位；支持摄像机云台上、下、左、右四个方向旋转，支持归位操作；支持对摄像头的焦距进行调节、推近		
--	--	--	--	---	--	--

				、105、 29.具备抓拍功能，支持设备日志实时查看、导出系统日志，精确分析自身系统故障问题。 30.内置法庭纪事播报功能，方便书记员庭前准备工作。 31.内置证人远程出庭保护功能，支持证人隔离马赛克处理，声音变声处理；支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻。 32.支持实时显示录像画面、本地信息（会议、课堂、审理庭）、录制时间、硬盘容量、剩余硬盘空间、网络连接状态等实时信息。 33.支持同时 8 路视频可钢化预览，支持视频通道随内式切换；支持输出视频通道预览放大。 34.支持录播控制功能，支持开始录制、暂停、停止、录制通道选择、直播推送。具有单流（电影模式和资源模式）和多流（资源模式）录制功能，支持电影模式和资源模式可同时工作。资源模式录制的每一路视频文件宽屏封装。 35.具备 AES67、Dante 网络音频传输能力，结合模拟输入输出通道实现 32*32 音频输入输出规模，支持语音识别系统对接。 36.自带音频功率放大功能；支持 2 × 150W 的额定输出功率；可对输入输出音频进行音量调节，音柱实时显示音频大小，推杆式音量调节。（已提供检测报告复印件）
		互联网音视频交互网关系统	同智伟业	型号：TIIAD-CN04 1.设备为纯嵌入式架构，具有音频处理器、视频矩阵、环境声位、录像编解码、视频会议终端、多方互动 MCU 功能（已提供检测报告复印件）； 2.支持30 种合成模式支持：可选2/3/4/8/16/32/64 等分辨率式、1+1、1+3、1+5、1+7 组合模式、画中画模式，满足不同场景应用。合成分辨率支持 4K、3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1600*900、1280*1024，可设置（已提供检测报告复印件）； 3.为方便安装和法庭的整洁美观，设备长度30cm、宽度15cm、高度6cm，支持放置于机柜或安装于书记员席； 4.内置虚拟声卡软件，支持AAC、G.711、G.722、G.729、OPUS、H263、H264 协议，支持16*16网络音频处理（3A算法），支持自动润音、分频润音功能

3分

3分50秒 50

11.0.0.0.0.0.0

				, 无需外接混音器; 内置回声消除、噪声消除、反馈消除算法, 支持回声消除AEC, 反馈抑制AFC, 噪声消除ANS、麦克变声保护功能, 远程音频交互的回音消除功能, 同时支持Dante、AES67网络音频信号的接收与发送(已提供检测报告复印件); 5. 网络接口: 2路千兆网络接口, 一路用于网络音频收发, 同时支持Dante和AES67音频, 一路用于数据交换传输; 6. 视频接口: 视频输入接口2路HDMI输入, 最高支持4K60Hz; 7. 视频输出接口: 2路HDMI输出, 最高支持4K60Hz; 8. 内置NPU, 算力6 TOPs; 9. 模拟音频接口: 支持1路3.5mm麦克音频输入; 10. USB接口: 2路USB3.0通讯接口, 可外接U盘、刻录光驱、等外围存储设备; 支持UVC摄像头输入和视频输出; 支持UAC麦克风音频输入和输出; 11. 视频解码: 支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码, 最高8K60FPS; 12. 视频编码: 支持H.264/H.265视频编码, 最高8K30FPS; 13. 内置2T储存硬盘, 满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像; 14. 内置国产操作系统。			
			审判席应用支撑硬件	Inspur浪潮 型号: CE520Z、I2470EWH 1. CPU信息: 国产8核, 2.7Hz, 8Mb缓存; 2. 内存配置: 8GB DDR4, 支持扩展内存; 3. 存储硬盘: 256GB固态SATA硬盘+1TB机械硬盘; 4. 显卡配置: 配置1GB独立显卡, 支持HDMI、VGA接口; 5. 显示屏配置: 显示屏尺寸23.8英寸, 分辨率1920*1080, 刷新率75Hz; 6. 接口: 3个USB接口(包含2个USB3.0及以上接口), 1个RJ45网络接口, 1个HDMI接口, 1个VGA接口, 1个音频接口; 7. 主板防护功能: 支持瞬间过流保护功能, 支持防静电保护功能; 8. 固件功能: 备份及还原固件的功能, 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能; 9. 配置国产化操作系统, 流式、版式办公软件; 10. 配套键鼠套装; 11. 关键部件安全要求: CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求	3套	5000.00	15000.00

				(已提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果查询截图)。			
		客户端应用显示器	飞利浦	型号: 221S9 1. 尺寸: 21.5英寸; 2. 分辨率: 1920*1080;	12台	900.00	10800.00
		书记员电脑	Inspur浪潮	型号: CE520Z、I2470EWH 1. CPU信息: 国产8核, 2.7Hz, 8Mb缓存; 2. 内存配置: 8GB DDR4, 支持扩展内存; 3. 存储硬盘: 256GB固态SATA硬盘+1TB机械硬盘; 4. 显卡配置: 配置1GB独立显卡, 支持HDMI、VGA接口; 5. 显示屏配置: 显示屏尺寸23.8英寸, 分辨率1920*1080, 刷新率75Hz; 6. 接口: 3个USB接口(包含2个USB3.0及以上接口), 1个RJ45网络接口, 1个HDMI接口, 1个VGA接口, 1个音频接口; 7. 主板防护功能: 支持瞬间过流保护功能, 支持防静电保护功能; 8. 固件功能: 备份及还原固件的功能, 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能; 9. 配置国产化操作系统, 流式、版式办公软件; 10. 配套键鼠套装; 11. 支持1个DVD RW光驱; 12. 关键部件安全要求: CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求(已提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果查询截图)。	3台	5000.00	15000.00
		设备控制管理系统	HTW/华科声	型号: IP-809 1. 通道数量: 8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通; 2. 单路功率/总功率/输出电流: 2000W/6000W/30A 277VAC; 3. 输出电源插座规格: 阻燃ABS材料, 最大可承受13A电流磷铜材质, 标准万用插座; 4. 电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理; 5. 供电规格: 内置变压器, 适用电压AC220V 50-60HZ; 6. 开启类型: 按键式轻触开关;	3台	1500.00	4500.00

				7. 2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态： 8. 支持RS232/485 COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制； 9. 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 10. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 11. 支持面板独立控制各通道； 12. 欠压，过压检测报警关闭； 13. 支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作； 14. 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 15. 9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。			
		可编程面板	同智伟业	型号：TZ-WPA-7 1. 面板尺寸：7.0寸TFT液晶触摸电容显示屏，分辨率：800*480； 2. 16个可编程按键； 3. 支持RS485和RS232两种控制接口 4. 与数字庭审主机系统同品牌，配套使用。	3套	2000.00	6000.00
		庭审发言话筒	海天	型号：HT-ES996 1. 换能方式：电容式 2. 频率响应：20Hz-20kHz 3. 指向性：单指向 4. 输出阻抗（欧姆）：75Ω 5. 灵敏度：-45dB 6. 最高输入音量：138dB 声压 7. 动态范围：109 dB，1kHz 8. 讯噪比：65 dB 9. 供电电压：幻象48V 10. 咪管长度：460mm 11. 咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 12. 输出、指示：平衡、带灯环显示 13. 开关：机械自锁	24支	850.00	20400.00

				14. 抗手机、电磁、高频干扰			
		法庭音频功放	海天	型号: HT-DX203T 1. 输出功率 (8Ω): 2X300W 2. 输出功率 (4Ω): 2X600W 3. 频率响应: 20Hz-20KHz (+0/-0.1db) 4. 总谐波失真: <0.01%power@8Ω 1KHZ 5. 增益: 35dB VPL:121V 6. 信噪比: 110dB 7. 分离度: 69dB 8. 灵敏度: 0.775V 9. 散热: 两只散热风扇 10. 输入阻抗: 非平衡 (10KΩ)/平衡 (20KΩ) 11. 接口部分: 输入: 平衡式(XLR)卡龙(公头x 4 +母头x 4) 输出: SpeakON接头x 4 + 1/4吋(TRS)接线柱 x 4	3台	1950.00	5850.00
		法庭音箱	HTW/华科声	型号: DJ-10 1. 低频单元: 1x6.5寸全频单元 2. 高频单元: 1×3寸高音单元 3. 频率响应: 55Hz-20kHz 4. 额定功率: 80W 5. 灵敏度: 92dB/1W1M 6. 最大声压级: 117dB 7. 阻抗: 8Ω	12	1550.00	18600.00
		高清自动变焦摄像机	海康威视	型号: iDS-2PT3D80IX-DE(C0) (T5) 1. 800 万 1/1.8" CMOS, 内置电动云台和一体化变焦镜头; 2. 最低照度: 彩色: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR; 3. 支持3840x2160@25fps 高清画面输出; 4. 支持4 倍光学变倍, 5. SD 卡扩展: 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大支持 256G	12台	1850.00	22200.00

				6. PoE 供电; 7. 含 256G SD 卡。			
			签名捺印终端	捷宇 型号: M30ATZ 1. CPU四核1.8GHz, 系统内存2GB, 存储容量16GB/TF卡, 并内置国密芯片, 支持国密加密算法; 2. 尺寸: 10.1寸电容一体屏/分辨率1280x800; 3. 签名感应方式: 电磁感应方式, 标配无源电磁笔; 4. 无故障点击次数: 100万次; 多点触控, 最多10点; 5. 支持USBHID免驱并同时支持RJ45网络连接; 6. 配备300万高清人像鱼眼摄像头, 并集成公安部标准指纹仪, 并可和身份证指纹比对; 7. 公安部指纹标准: 传感器类型: 半导体电容式/传感器尺寸: 23.0*35.0mm/有效图像尺寸: 12.8*18.0mm/图像大小: 256*360pixel/图像分辨率: 500dpi/比对方式: 1:1/1:N/认假率 (FAR) :<0.001%/拒真率 (FRR) :<1%; 8. 含电子签名服务;	3套	4560.00	13680.00
			庭审公告系统	同智伟业、森克 型号: TS信息发布系统V1.0、SK-21.5K 1. 具备向公众提供当前法庭的预定开庭信息、庭审状态信息功能, 正确引导当事人及时准时参与庭审活动。 2. 具备同步实时显示审判或庭审中的开庭信息和开庭状态的功能, 可显示下一案件的开庭信息。 3. 含配套21.5寸, 分辨率1920x1080显示设备。	3套	8000.00	24000.00
			实物展台	捷宇 型号: V21P-WC06 1. 图像传感器: 2200万像素 1/2.3" CMOS; 2. 分辨率: 5440 x 4080; 3. 最大拍摄幅面: A3; 4. 支持自动曝光控制、增益控制 5. 副摄像头: 500万像素; 6. 配备5寸显示屏, 可实时预览画面; 7. 本机录像:1080P/20fps;	3台	2250.00	6750.00

				8.支持红外遥控，具备电源开关、视频源切换、LED灯光、拍照、文本/图像切换、放大、缩小、A3\A4摄像头切换键； 9.支持亮度、对比度、饱和度、清晰度调节； 10.接口：2路USB接口，1路TYPE C接口，1HDMI输入，1HDMI输出、1VGA输出；			
			激光打印机	奔图 型号：BP5100DN 1.最大打印幅面：A4； 2.最高分辨率：600×600dpi； 3.支持国产操作系统；	3台	1550.00	4650.00
			大屏显示设备	海信 型号：55H55E 1.屏幕尺寸55英寸； 2.支持高清3840×2160画面展示； 3.根据实际环境配备吊装、壁装或可移动支架； 4.屏幕比例16：9； 5.运行内存：1.5GB； 6.存储内存：8GB； 接口：USB 2路，HDMI2.0 2路，网口 1路。	6台	3250.00	19500.00
			大屏显示设备挂架	国产 型号：定制 稳固电视挂架旋转伸缩，承重≥68KG；	6套	500.00	3000.00
			分配器	迈拓维矩 型号：MT-SP148 8路视频分配器，支持分辨率4K,支持堆叠	3套	400.00	1200.00
			网络交换机	锐捷 型号：RG-S5000-24GT4SFP-P 1.固化10/100/1000M以太网电口24个，100/1000M SFP千兆光接口4个； 2.交换容量672Gbps，包转发率171Mpps； 3.支持POE和POE+远程供电	3台	3000.00	9000.00
			综合标准机柜	图腾 型号：W26412 1.机柜容量：12U； 2.门及门锁：钢化玻璃前门； 3.材料及工艺：材料采用 SPSS 优质冷轧钢板；	3台	1000.00	3000.00

					4. 托盘和电源。			
			综合布线	国产	型号：定制 根据系统建设采购提供线缆，进行音、视频等信号线缆铺设	3套	6000.00	18000.00
系统设备安装调试费				52900.00				
总价				(大写)：壹佰伍拾柒万玖仟捌佰元 (小写：¥1579800.00)				

