

政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：2025年中省政法转移支付自定装备货物

采购项目（智能访客系统等）

招标人：榆林市横山区人民法院

投标人：同智伟业软件股份有限公司

签署日期：2025.11.19



第一节 协议书

甲方：榆林市横山区人民法院

乙方：同智伟业软件股份有限公司

一、合同内容

2025年中省政法转移支付自定装备货物采购项目（智能访客系统，诉讼服务智能终端，科技法庭等），具体采购内容见附件采购清单。

二、合同价款

1、合同总价：1579500.00元（大写：壹佰伍拾柒万玖仟伍佰元整）。

2、合同总价包括：包括产品供应费、运杂费、培训费、安装费、验收费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

合同签订后支付40%预付款，所有产品验收安装合格后支付合同总价的 60%；

2、在付款时乙方开具等额发票给甲方。

四、交货条件

1、交货地点：榆林市横山区人民法院。

2、交货期：合同签订后30个日历天。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，

并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

七、技术服务

1、技术培训

1-1、培训内容：设备的使用及日常维护

1-2、培训地点：招标人指定地点

1-3、培训时间：根据受训人员掌握情况确定但不少于三天

1-4、培训人数：不少于3人

1-5、培训费用：培训教师费用、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

2、售后服务

2-1、保修期内，乙方在接到甲方保修电话故障通知后在24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

2-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

2-3、在施工期间，发生工程事故由乙方自行负责甲方概不负责。

八、验收

1、到货验收：到货时，由项目负责人按合同、招标文件所列清单对所供货物进行验收，确认品牌、产地及数量。

2、验收依据：以本项目谈判文件、谈判响应文件、合同、双方协商一致认可的项目变更以及国家相关行业的标准、技术规范进行验收。

3、最终验收：初验后，由甲方组织相关部门人员及技术专家进行最终验收，乙方负责验收过程中的技术。乙方并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、如乙方事先未征得甲方同意也未得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及

时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。

4、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

5、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6、因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

7、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

8、乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

9、甲方通知乙方安装调试,若乙方无法提供服务,由此产生的费用由乙方承担。

10、甲方无故延期接收货物,每天向对方偿付违约货款额3%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额5%,同时承担因此给乙方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商,作为合同补充,与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式五份,甲方、乙方双方各执贰份,政府采购中心备案壹。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效,合同签订地点为榆林横山

4、生效时间2025年11月19日

甲方名称（盖章）：榆林市横山区人民法院

地址：陕西省榆林市横山区迎宾北路

联系人电话：

代表人（签字）：

开户银行：

账号：



乙方名称（盖章）：同智伟业软件股份有限公司

地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼23层

联系人电话：13311068070

代表人（签字）：

开户银行：齐鲁银行济南自贸区支行

账号：1176 5140 0000 0020 555



附件：合同采购清单

类别	序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量(单位)	单价(元)	总价
货物	1	智能访客系统	大华	型号：DH-ASV3002A 1. 主屏采用10.1英寸触摸屏显示屏，副屏采用10.1英寸非触摸显示屏，分辨率1280×800； 2. 200万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记； 3. 支持身份证识读模块，可读取身份证内容并进行人证比对； 4. 设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能； 5. 支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求；	2套	6500.00	13000.00
	2	安检机	京泰亨	型号：JT-6550+ 1. 检测标准：投标设备通过公安部检测中心按照GB15208.1-2018微量X射线安全检查设备标准第一部分通用技术要求及第二部分投射式行李安全检查设备标准进行检测，已提供公安部检验报告证明。 2. 通道尺寸：650*500mm(W×H) 3. 线分辨力：Φ0.0787 mm 4. 穿透力：46mm钢板 5. 穿透分辨力：Φ 0.127mm 6. 空间分辨力：Φ 0.8mm 7. 主机噪音：50dB(A) 8. 单次检查剂量检验：X光光源的单次检查照射量0.8uGy 9. 周围剂量当量率检验：封闭式设备，周围剂量当量率0.02uSy/h,工作人员位置的周围剂量当量率0.01 uGy/h 10. 一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程 11. 节能：能灵敏显示控制安检影像，提高工作效率。安全蓄电，提高节能	1套	59800.00	59800.00

3	液晶电视	海信	<p>21. 休眠功能：开机时具有自休功能，并显示检测结果，可设定休眠时间，在5-59分钟内无人或物体通过，设备自动进入休眠状态，当有人或物体通过时，设备自动开启检测功能。</p> <p>22. 在休眠状态下超过60分钟无人或物体通过安检门时，自动关机。</p> <p>23. 排除小件金属功能：携带需要排除的小件金属通过安检门2—3次，就可以自动设置好需要排除这件金属样品的各区的灵敏度值。</p> <p>24. 通行速度：测试人以0.4m/s~1.8m/s的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数。</p> <p>25. 最低探测高度：离地1cm高度处一枚1元硬币以接近1m/S的速度安检门报警。</p> <p>26. 飞物报警：以五毛硬币抛过探测区域，试验100次，准确率90%以上。</p> <p>27. 金属探测模式：具有探测有色金属与黑色金属及全部金属三种模式选择。</p> <p>28. 持续工作时间：安检门能连续工作至少8小时。</p> <p>29. 计数功能：安检门具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次。</p> <p>30. 通过人数有3种统计方法可选： (1) 从前面通过的人数和从后面通过的人数相加； (2) 特定方向进入时统计人数增加，反方向时进入时统计人数递减，小于0时以负数显示； (3) 前面通过的人数和后面通过的人数分别统计显示。</p> <p>31. 报警联动功能：能输出一路控制信号给X光安检机、车底检查设备、访客机、道闸、升降机、门禁等外围设备。用于联动控制</p> <p>32. 超大金属探测能力：各灵敏度等级下都能检测到10KG以上的金属测试物，并指示相应的报警区位。</p>	4台	5000.00	20000.00
			<p>型号：75H55E</p> <p>1. 刷屏率：60Hz</p> <p>2. 背光方式：直下式/DLED</p> <p>3. WIFI频段：2.4G&5G</p> <p>4. CPU架构：4核</p>			

			<p>5. 运行内存/RAM: 2GB 6. 存储内存: 32GB 7. 屏占比≥97% 8. 响应时间: ≤10ms 9. 亮度: 250尼特 10. 屏幕尺寸: 75英寸 11. 屏幕比例: 16:9 12. 屏幕分辨率: 超高清4K</p>		
4	智慧诉讼服务端	易智鸿远	<p>型号: YH-LSTA-T1032S 硬件参数: 1. 国产化主控配置: 采用国产处理器; 内存8GB, DDR4内存; 两个固态硬盘128G, 预装国产桌面操作系统; 2. 显示模块: 32寸曲面触摸显示屏; 分辨率1920*1080; 支持多点触控, 支持手势触控操作; 防刮, 防水, 防尘, 可视角度: R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.) (Typ.) (CR≥10), 触摸工艺: GFF 10点; 透光率≥85%; 曲面率: R1800; 显示区域: 698.4 (H) x 392.85 (V) mm; (已提供产品宣传单页) 3. 二代身份证阅读模块, 支持二代身份证信息采集身份信息, 内置公安部专供“居民身份证验证安全控制模块”, 支持统信操作系统; 4. 人脸识别摄像头模块: 感光元件: CMOS; 动态分辨率: 1280×720; 静态分辨率: 1280×960; 最大帧频: 30FPS; 输出格式: 动态AVI/YUY2; 静态: BMP/JPEG; 对焦方式: 自动对焦; 曝光控制: 自动; 白平衡: 自动; 5. 配备打印模块: 打印速度25cpm, 打印分辨率: 600x600dpi; 6. 配备高拍模块: 最大拍摄幅面: A4; 7. 配备PC键盘: USB通用PC键盘, 键盘寿命: >2000000次每键, 符合ISO/IEC 9995、GB/T14081标准; Ps/2或USB接口; 带触摸模块(包括鼠标左右2键); 8. 外设: 主控船舶型电源开关, 轻触启动开关, RJ45网口。 软件功能: 1、立案登记: 身份认证通过后, 实现本院立案, 支持多种案件类型, 上传立案所需的各类材料, OCR智能回填, 通过高拍仪上传材料, 智能识别图片中文本内容, 智能填入至立案登记各页面中, 确认无误后提交立案信息; (</p>	1套	140000.00 140000.00 140000.00

			<p>已提供可证明该软件符合上述需求的功能截图证明材料)</p> <p>2、诉讼引导：支持当事人进行诉讼指南、立案指南、诉讼流程、诉讼文书等相关诉讼常识查询；</p> <p>3、开庭公告：支持查询开庭公告信息，方便群众查询关注与参与；</p> <p>4、案件查询：支持案件进度查询，查看案件信息、当事人信息和节点信息结果；</p> <p>5、自助阅卷：当事人将身份证放置在读卡感应区，识别完成后获取阅卷卷身份鉴权，通过身份鉴权后提交阅卷申请，由工作人员后台审核。阅卷申请审核通过以后，可以在设备上对电子卷宗查看，完成卷宗预览，支持打印卷宗，便于当事人或代理人带走查阅；（已提供可证明该软件符合上述需求的功能截图证明材料)</p>		
5	智慧执行服务端	通达海	<p>型号：TDH-300T-ZX</p> <p>硬件参数：</p> <p>1、大堂式机柜，打印模块采用插拉式导轨维护，底部有移动轮，抗倾倒设计；</p> <p>2、国产化主控配置：6个RS-232口,11个USB,2个千兆网络口,1个PCI-E和1个MINI-PCIE,外接1个PCI槽2G国产显卡(1个HDMI,1个VGA(支持双屏异显)/CPU: 国产,四核 2.6GHz,TDP 30W/2个国产固态硬盘 480G SSD/酷冷风扇/国产内存8G-DDR4 配套电源</p> <p>3、21.5寸16:9宽屏、防尘、防污、电磁电容触摸屏；定位准确无漂移,3mm钢化触摸屏,透光率≥85%,表面硬度:7H,触摸精度: <1.5毫米(中心区域), <2.5毫米(边缘区域),单点触摸反应时间: 15ms,十点触摸: 25ms;解析度2.4mm,抗静电EN 6100-4-2 2008: 4级,接触式放电8 kV,空气式放电15 kV (USB连接器端口), 触摸寿命≥5000万次; TFT显示模块,最佳分辨率1920*1080,亮度250 cd/m²,对比度: 1000: 1; 可视角度(L/R/U/D): 85/85/80/80,响应时间5.0ms; 电磁屏参数: 笔写输入,笔迹保真,精确度: ±0.5毫米,报点率: 200PPS,电磁感应,电磁笔倾斜角度: +/-15°,感应高度: 5-15mm,压力范围: 30g-500g</p> <p>4、自动装订,2-70页/65克,扁平钉角,5000钉盒,可连续装订5000次</p> <p>5、内置公安部加密模块,符合公安部指定标准;工作频率: 13.56MHz (fc</p>	1套	145000.00 145000.00

			<p>)：阅读距离：0-30MM；</p> <p>6、彩色喷墨打印Epson WF-C5390a，最大打印幅面：A4，打印速度：34页/分钟（经济模式），24页/分钟（标准模式），最高分辨率：4800x1200 dpi，首页输出时间：约4.0秒，标配进纸盒容量：250页，多用途纸盒：30页，加装一个扩展进纸盒：500页，自动双面打印，支持无线网络打印</p> <p>7、支持二维码亦支持条码，光源—LED(622 nm - 628 nm)；识读模式—CCD；读码精度—≥ 5mi1</p> <p>8、A4双面彩色高速馈纸式扫描，最大幅面：A4，最高分辨率：600x600dpi，扫描速度：20ppm/40ipm，进纸器容量：20页，支持来电启动，支持双面扫描，接口方式：USB2.0，电源：24Vdc/0.75A\</p> <p>9、兼容公安部的指纹；活体指纹侦测采集，图像分辨率：500dpi；比对方式：指纹比对1：1、1：N；指纹图像录入时间：≤0.55；指纹比对时间：≤0.015；拒真率：≤0.01%；认假率：≤0.0001%</p> <p>10、USB口/像素：300万；感光元件：CMOS；最大分辨率：1600X1200</p> <p>11、5口交换机，笔记本嵌入式键盘</p> <p>软件功能：</p> <p>1、身份验证及登录：系统提供“人证比对登录”、“身份证登录”两种登录方式，实现当事人或律师的系统登录功能。</p> <p>2、我的案件</p> <p>(1) 案件列表：显示涉及对应当事人的执行案件列表，并提供筛选功能。</p> <p>(2) 显示单个执行案件的办案进展(流程节点)信息。</p> <p>(3) 显示单个执行案件的基本信息，其中包含案件执行主体、办案期限等信息。</p> <p>(4) 显示执行案件的电子卷宗的正卷信息。</p> <p>3、材料补充</p> <p>为当事人或律师提供补充材料功能。使用者可以对已立案但尚未审结的案件提交电子或实体诉讼材料，并可查询相关提交记录并浏览法官反馈信息。实现了：(1)方便当事人递交材料，提高当事人递交材料流转效率和透明度，节省法官接收材料的时间；(2)记载诉讼材料交接记录，避免材料遗失情况的发生。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		单图	<p>4、执行申请 当事人或律师可依据生效裁判文书，通过本设备向法院提请执行申请（提交电子化诉讼材料，包括申请执行书、执行依据材料等），提高办事效率。</p> <p>5、初次访谈 申请人到法院申请立案时，可通过自助终端完成执行的初次访谈信息采集，实现功能如下： (1) 获取身份信息：根据二代证模块读取身份证号码。 (2) 完成本次申请执行的初次访谈答复。 初次访谈笔录包括内容： 基本信息：登记执行依据文号和申请人基本信息； 访谈目的：了解本次访谈的目的； 送达地址：告知申请人送达相关的法律后果，并确认送达方式信息； 立案信息：核对立案信息中执行依据、申请标的信息是否准确； 被执行人状况：登记被执行人和关联的信息； 财产状况：对被执行人财产信息进行核对确认； 告知权利：对申请人进行案件执行的权利告知； 拍卖意见：申请人对查封、扣押的被执行人财产拍卖意见； 确认收款账户：申请人录入收款账号等信息； 告知执行风险：告知申请人案件执行结果的风险提醒； 告知申请破产权利：告知特定情况下的申请破产权利； 征询终本程序意见：告知案件终本程序司法解释，并获取申请人的意见和建议。</p> <p>(3) 电子签名：访谈笔录信息填写完毕后，申请人或代理人可直接在笔录上进行电子签名。 (4) 历史记录查询：当事人或代理人可查阅历史的访谈记录，并可查看对应访谈的笔录。</p> <p>型号：HT1801DN</p>	20台	3960.00	79200.00
6	多功能一体机	单图	<p>1. 网络打印；有线网络打印 2. 双面打印；自动双面打印 3. 最大处理幅面：A4</p>			

			4. 涵盖功能: 打印/复印/扫描 5. 打印速度: 33页/分钟 6. 打印分辨率: 600×600dpi 7. 扫描类型: 平板式			
	LED显示屏 室内全彩	天合	型号: P1.86 像素间距(mm): 1.86mm 显示尺寸: 5.12m*2.08m 对比度: 9000:1 刷新率(Hz): 3840;	10.65m ²	2500.00	26625.00
	电源	创联	型号: AF-200-5 200W开关电源	52台	100.00	5200.00
	接收卡	灰度	型号: R712 带载512x512;输出: 8xHUB320;支持32扫、支持固件程序版本回读	16张	150.00	2400.00
	视频控制器	灰度	型号: HD-VP410S 专业级的LED显示屏控制器, 三画面, 带载650万, 宽度10240, 高度8192, 输入: 2*HDMI.1.3, 1个DVI, 1路HDMI预监口, 1路OSD, 支持用户场景模板	1台	4500.00	4500.00
	配电柜	国产	型号: 20KV显示屏专用配电柜(具有远程控制功能)	1套	720.00	720.00
	屏体结构钢材及包边	国产	型号: 定制 屏体结构钢材及包边	10.65m ²	500.00	5325.00
	附件、辅料	国产	型号: 定制 排线、卡托、短网线、磁铁等屏内布线1批: 网络通讯线缆, 配电引入, PVC线槽等均使用优质材料	1项	6000.00	6000.00
	控制计算机	Inspur浪潮	型号: CE520Z、I2470EWH 1. CPU信息: 国产8核, 2.7Hz, 8Mb缓存; 2. 内存配置: 8GB DDR4, 支持扩展内存; 3. 存储硬盘: 256GB固态硬盘+1TB机械硬盘; 4. 显卡配置: 配置1GB独立显卡, 支持HDMI、VGA接口; 5. 显示屏配置: 显示屏尺寸23.8英寸, 分辨率1920*1080, 刷新率75Hz;	1台	5000.00	5000.00
	综合信息展示屏(大屏幕)					
7						

		<p>0. 接口, 3个USB接口 (包含2个USB3.0及以上接口), 1个RJ45网络接口, 1个HDMI接口, 1个VGA接口, 1个音频接口;</p> <p>7. 主板防护功能: 支持瞬间过流保护功能, 支持防静电保护功能;</p> <p>8. 固件功能: 备份及还原固件的功能, 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能;</p> <p>9. 配置国产化操作系统, 流式、版式办公软件;</p> <p>10. 配套驱动套装;</p> <p>11. 关键部件安全要求: CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求 (已提供中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果截图)。</p>			
<p>智慧庭审</p>	<p>智慧庭审应用系统</p>	<p>同智伟业</p> <p>型号: 庭审应用系统V1.0</p> <p>1. 庭审应用系统包含书记员应用系统、法官应用系统、当事人应用系统等非测试应用, 各客户端有独立操作界面。</p> <p>2. 支持对接法院现有庭审主机设备。</p> <p>3. 支持本地开庭、远程开庭、互联网开庭等开庭场景。</p> <p>4. 本地开庭、远程接入开庭时法官、书记员操作界面不变, 使用体验一致。</p> <p>5. 各应用系统支持国产CPU、GPU和国产操作系统, 各系统界面和操作方式保持一致。</p> <p>6. 笔录记录兼容doc、docx等常用文档格式采用在线文档记录方式, 书记员电脑和设备不需要安装word和wps等第三方软件。</p> <p>7. 支持对接法院现有科技法庭管理后台, 实现法庭的统一管理 (已提供对接手册)</p> <p>8. 书记员应用系统</p> <p>1. 支持在统一的界面上完成庭审模式及各类庭审控制、笔录编辑、笔录控制等工作; 笔录、视频界面、设备控制等功能基于同一界面 (已提供庭审报告附件)。</p> <p>9. 支持刻录庭审设备、网络、服务器、音频、视频等进行检查 (已提供检测报告附件)。</p> <p>10. 系统支持通过后台接口直接调用“张网”平台的案件基本信息和庭审排列信息, 避免书记员手工输入 (已提供对接手册)。</p>	<p>4套</p>	<p>69750.00</p>	<p>281000.00</p>

				<p>4. 系统支持向法官客户端和当事人客户端提供实时笔录信息和电子证据信息。</p> <p>5. 系统具备对笔录段落自动打点标记功能，使笔录段落自动与庭审录像保持时间同步，自动打点时间间隔可自定义，审理中当事人客户端对笔录的划线标注可作为打点信息在笔录校对时进行录像快速跳转。</p> <p>6. 系统支持庭审即时通讯指导功能，庭审指导信息的提示方式采用对话框模式，不得影响正常笔录工作。</p> <p>7. 系统支持当庭笔录打印及庭后光盘刻录，支持分盘刻录。</p> <p>8. 笔录界面支持同步显示视频窗口直播预览，庭审结束后回放视频时可以对视频进行多种控制。</p> <p>9. 系统支持庭审设备控制功能，支持画面分割模式/证据切换/摄像机控制等法庭各种设备的全面控制；支持一键开庭、一键闭庭的快捷功能按键；支持直播控制功能，快速实现允许禁止直播的切换；支持控制发言定位功能根据需要启用或屏蔽的功能（已提供检测报告复印件）。</p> <p>10. 系统支持无后台运行，用于移动审理、断网审理；无后台运行时客户端单独形成相关配置文件，庭后可将庭审数据导入后台管理系统并存放在正确的位置上（已提供检测报告复印件）。</p> <p>11. 系统支持相关案件合并开庭庭审，如多原告以相同案由起诉同一被告或同一原告以相同案由诉多被告，分别立案、并案审理和多个案件连续开庭庭审，庭前准备工作一次性完成。</p> <p>12. 系统支持证人笔录便捷汇总整理，可单独打印出来供证人作证后即可签字确认；笔录书写与完整笔录分窗口同屏显示；笔录具备定时上传服务器备份功能，发生异常情况如电脑断电、死机等，能够恢复已录入笔录。</p> <p>13. 系统集成远程提示、远程开庭控制功能，支持讯问室或远端法庭远程预约、自动呼叫连接和管理，下拉菜单方式易于使用（已提供检测报告复印件）。</p> <p>14. 系统支持在电脑上临时存放案件笔录、电子证据、庭审音视频数字录像以及案件信息的相关文件，做为庭审数据备份措施。</p> <p>15. 系统支持通过证据展台、获取本地视频、HDMI输入或者手机输入等方式展示证。</p>
--	--	--	--	--

审判席应用 支撑硬件	Inspur浪潮	<p>，无需外接混音器；内置回声消除、噪声消除、反馈消除算法，支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，噪声消除ANS、麦克变声保护功能，远程音频交互的回音消除功能，同时支持Dante、AES67网络音频信号的接收与发送（已提供检测报告复印件）；</p> <p>5. 网络接口：2路千兆网络接口，一路用于网络音频收发，同时支持Dante和AES67音频，一路用于数据交换传输；</p> <p>6. 视频接口：视频输入接口2路HDMI输入，最高支持4K60Hz；</p> <p>7. 视频输出接口：2路HDMI输出，最高支持4K60Hz；</p> <p>8. 内置NPU，算力6 TOPs；</p> <p>9. 模拟音频接口：支持1路3.5mm麦克风音频输入；</p> <p>10. USB接口：2路USB3.0通讯接口，可外接U盘、刻录光驱、等外围存储设备；支持UVC摄像头输入和视频输出；支持UAC麦克风风音频输入和输出；</p> <p>11. 视频解码：支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；</p> <p>12. 视频编码：支持H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；</p> <p>13. 内置2T存储空间，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像；</p> <p>14. 内置国产操作系统。</p> <p>型号：CE520Z、I2470EWH</p> <p>1. CPU信息：国产8核，2.7Hz，8Mb缓存；</p> <p>2. 内存配置：8GB DDR4，支持扩展内存；</p> <p>3. 存储硬盘：256GB固态硬盘+1TB机械硬盘；</p> <p>4. 显卡配置：配置1GB独立显卡，支持HDMI、VGA接口；</p> <p>5. 显示屏配置：显示屏尺寸23.8英寸，分辨率1920*1080，刷新率75Hz；</p> <p>6. 接口：3个USB接口（包含2个USB3.0及以上接口），1个RJ45网络接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个音频接口；</p> <p>7. 主板防护功能：支持瞬间过流保护功能，支持防静电保护功能；</p> <p>8. 固件功能：备份及还原固件的功能，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；</p> <p>9. 配置国产化操作系统，流式、版式办公软件；</p> <p>10. 配套键鼠套装；</p> <p>11. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求</p>	3台	5000.00	15000.00

			14. 抗手机、电磁、高频干扰						
			型号: HT-DX203T 1. 输出功率 (8Ω): 2X300W 2. 输出功率 (4Ω): 2X600W 3. 频率响应: 20Hz-20KHz (+0/-0.1db) 4. 总谐波失真: <0.01%power@8Ω 1KHZ 5. 增益: 35dB VPL:121V 6. 信噪比: 110dB 7. 分离度: 69dB 8. 灵敏度: 0.775V 9. 散热: 两只散热风扇 10. 输入阻抗: 非平衡 (10KΩ)/平衡 (20KΩ) 11. 接口部分: 输入: 平衡式(XLR) 卡龙(公头x 4 +母头x 4) 输出: SpeakON接头 x 4 + I/4吋 (TRS) 接线柱 x 4	海天	法庭音频功放		3台	1950.00	5850.00
			型号: DJ-10 1. 低频单元: 1x6.5寸全频单元 2. 高频单元: 1X3寸高音单元 3. 频率响应: 55Hz-20KHz 4. 额定功率: 80W 5. 灵敏度: 92dB/1W1M 6. 最大声压级: 117dB 7. 阻抗: 8Ω	HTW/华科 声	法庭音箱	12	1550.00	18600.00	
			型号: IDS-2PT3D80IX-DE(C0) (T5) 1. 800 万 1/1.8" CMOS, 内置电动云台和一体化变焦镜头; 2. 最低照度: 彩色: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 0 Lux with IR; 3. 支持3840x2160@25fps 高清画面输出; 4. 支持4 倍光学变焦; 5. SD: 卡扩展; 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大支持 256G	海康威视	高清自动变焦 摄像头	12台	1850.00	22200.00	

				4. 托盘和电源。				
	综合布线	国产	型号：定制 根据系统建设采购提供线缆，进行音、视频等信号线缆铺设	3套	6000.00	18000.00		
系统设备安装调试费		52600.00						
总价		(大写)：壹佰伍拾柒万玖仟伍佰元 (小写)：¥1579500.00						