

榆林职业技术学院 林学院厨房设备 购销合同

甲方：榆林职业技术学院

乙方：陕西百津商贸有限公司

为保证榆林职业技术学院 林学院厨房设备采购 项目（项目编号：GYZB-2025-024）的顺利实施，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，以及招、投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、标的

本合同标的为：林学院厨房设备

乙方的所有供货及服务必须完全满足招标文件中数量、规格、型号和技术参数的要求，数量、规格、型号和技术参数详见投标文件。

乙方向甲方提供所供货物的包装、运输、装卸、验收、安装、调试、培训、质量保证、售后服务等服务。

二、价格

1、合同总价：人民币（大写）：肆拾伍万陆仟柒佰柒拾元整，（小写）¥ 456770.00 元。

2、合同总价为总承包价。包括：货物价款、包装、运杂费（含保险）、税费、装卸、安装、调试、培训、售后服务等一切有关的全部费用。

3、本合同价格为固定不变价。

三、货物产地及标准

货物的产地及标准详见投标文件。

本合同所指的货物及服务应符合国家有关标准。

四、付款

1、在所有合同货物到达合同交货地点并经验收合格后，一个月内甲方支付合同总价的 80%即人民币（大写）：叁拾陆万伍仟肆佰壹拾陆元整，（小写）：¥ 365416.00 元给乙方。

2、货物使用期满三个月、使用性能稳定、无质量问题，甲方支付货款即合同总价的 20%即人民币（大写）： 玖万壹仟叁佰伍拾肆元整 ，（小写）：¥ 91354.00 元给乙方。

3、付款方式：采用银行转账的形式

4、结算方式：乙方应在付款前一个月内提供纳税发票及供货清单进行结算，如乙方不能按时提供正规纳税发票，甲方有权拒绝付款。

五、技术文件

乙方随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

六、交货、验收方式及质保期

1、交货地点：榆林职业技术学院指定地点。

2、交货时间：自合同签订之日起 30 个日历日内到货，并安装、调试、培训完成。

3、箱内物品由双方约定时间一次性共同开箱验收，如发现短缺、损坏、规格型号不符等缺陷，乙方须立即收回并予以更换，对产品质量的检验按国家相关标准进行，如因不合格产品造成交货期延长，给甲方造成损失，由乙方承担。

4、交货前两日乙方通知甲方，同时甲方应具备安装条件，否则引起交货期的推迟由甲方负责。

5、验收方式：按照榆林职业技术学院国资处的验收方式进行验收。验收标准：国家标准，以投标文件中乙方承诺的合理配置、参数及各项要求为准并进行必要的参数抽检。

6、货物验收合格后，甲乙双方签署验收合格单，验收合格单一式三份，乙方一份，甲方两份。

7、在有关部门进行验收时，乙方应及时配合甲方，如乙方在甲方通知后仍不及时到场配合验收，则视乙方的合同义务未完成，由此造成甲方损失的，由乙方承担。

8、乙方货物不符合质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物或解除合同。

9、货物从验收合格之日起三年免费维修，终身保修。在免费质保期内，乙

方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用；免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取人工费。后备品配件以成本价供应，维修人工费以最低价计算。

10、设备运至甲方工地，乙方应指派技师2人对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

11、售后服务按投标文件中的售后服务协议执行。

七、异议索赔

乙方同意甲方选择下述方法解决索赔事宜：

1、乙方对于所提供的货物与合同要求不符而负有责任。乙方同意甲方拒收货物并把被拒收的货物金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、仓储以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它一切费用。

2、对货物有内在缺陷而影响产品的使用，乙方应无条件进行更换，以达到合同规定的规格、质量和性能。乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失，同时乙方应相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在乙方收到索赔通知后7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后7天内或征得甲方同意的延长期限内作出答复，按甲方选择的方法解决索赔事宜。

八、不可抗力

不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免或即使预见亦无法避免的客观情况，本合同所约定的不可抗力包括但不限于：地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等政府或社会异常现象；相关法律、法规的生效、废止、调整、变更等。

1、因不可抗拒的原因造成乙方不能按时履行合同时，乙方应立即以书面形式和权威部门的证明通告甲方，证明事故的存在。

2、在不可抗拒事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在，致使在合同不能正常履行服务时，甲方则有权解除合同，这时，甲乙双方均互不提出索赔。甲方不承担终止合同的责任。

九、违约责任

1、乙方如不能按照合同规定的时间交货（除本合同第八条的不可抗力因素外），则必须支付违约金给甲方，违约金率按货物总金额每天 2% 计算。乙方逾期供货超过 10 日，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

2、乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

3、甲方未按合同规定的日期付货款给乙方，甲方应支付由此产生的违约金，违约金按逾期货款金额每天 1% 计算。甲方如果超过合同规定支付时间的 30 天仍不能支付合同所规定的款项，则乙方有权解除合同，同时甲方应按逾期货款金额的 2% 计违约金付给乙方，如由此造成乙方的损失，甲方应向乙方做出补偿，具体补偿办法另行商量。

4、本合同中对于甲方付款和乙方供货有先决条件的约定，按约定执行。

十、风险转移

1、在拒收或者解除合同的情况下，则货物毁损、灭失的风险仍由乙方承担。

2、因乙方履行义务不符合约定，乙方构成违约，甲方权要求其承担违约责任。

3、乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

十一、争端的解决

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；如协商未果，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十二、通知

1、本合同的一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址，传真要经对方的书面确认。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十三、合同生效

本合同在满足以下条件后生效：合同经双方法定代表人或授权代表签字，单位盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准。

十四、其它

1、招标文件、投标文件、中标通知书、技术标准要求、数量等和本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。如前后出现矛盾按本合同、合同附件、投标文件、招标文件的顺序执行。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式8份，其中正本2份，甲乙双方各1份，副本6份，甲方3份，乙方3份。

5、本合同合计12页，A4纸张，缺页之合同为无效合同。



甲方：榆林职业技术学院

（盖章）



乙方：陕西百津商贸有限公司

（盖章）

地址：陕西省榆林市高新技术产业开发
区西环路1号

邮编：719000

授权代表：（签字）

电话：0912-3456018

传真：0912-3456018

日期：2026年1月3日

地址：陕西省西安市莲湖区团结南路天竹元谷
B座1915室

邮编：710082

法定代表人：

授权代表：（签字）

电话：13659171333

传真：

开户银行：西安银行股份有限公司大寨路支行

账号：608011580000153193

日期：2026年1月3日

附件 1

榆林职业技术学院 林学院厨房设备购置清单

序号	名称	品牌	产地	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	餐厅窗户金刚网	瑞成	河北	块	16	230	3680
2	消毒柜	鲁汇	山东	台	6	3700	22200
3	消防玻璃门	瑞成	河北	块	4	3000	12000
4	压面机	圣越	青州	台	2	3400	6800
5	和面机	圣越	青州	台	2	4700	9400
6	和面机	圣越	青州	台	2	3000	6000
7	砧板菜刀一体消毒柜	鲁汇	山东	台	4	2600	10400
8	45 升免费汤电饭锅	三角	广东	个	4	640	2560
9	四开门冰箱	埃科森	山东	台	8	6600	52800
10	热水器	康之饮	山东	台	4	1800	7200
11	紫外线灯	普特斯	连云港	个	18	80	1440
12	天然气双眼大锅灶	得立盛	山东	台	5	6990	34950
13	保温售饭台	德坤钰泓	山东	台	10	1700	17000
14	商用电饼铛	京顺德	北京	台	2	2500	5000
15	商用大电炸锅	东越	山东	台	2	3000	6000
16	四门留样柜	新冷源	山东	台	2	4300	8600
17	煮面大桶	爱厨帮	山东	台	2	1500	3000
18	板车	盛世彩虹	山东	台	2	750	1500
19	收餐车	盛世彩虹	山东	台	4	850	3400
20	调料柜	盛世彩虹	山东	个	10	2200	22000

21	切菜机		圣越	青州	台	2	7800	15600
22	洗碗机		博雅芮康	山东	套	2	23000	46000
23	自动饴烙面机		六乐	河北	台	2	5500	11000
24	晨检机		三峰	杭州	台	2	8500	17000
25	早餐全自动封口机		盾皇	南通	台	2	4900	9800
26	拖地机		洁霸	广东	台	2	17500	35000
27	排风系统	不锈钢烟罩	/	/	台	2	9500	19000
		集烟箱	/	/	米	15	500	7500
		堵头	/	/	个	4	170	680
		管道	/	/	米	20	400	8000
		弯头上下弯	/	/	个	6	400	2400
		45度上下弯头	/	/	个	4	400	1600
		法兰	/	/	对	36	150	5400
		不锈钢净化器	世纪康升	山东	台	2	7200	14400
		净化器变径	/	/	个	4	400	1600
		风柜	德隆	山东	台	2	7500	15000
		风柜进口变径	/	/	个	2	350	700
		风柜出口变径	/	/	个	2	350	700
		辅料	/	/		/	2000	2000
		拆卸旧设备	/	/	套	2	2600	5200
电线	/	/	米	60	20	1200		
		电机保护器	/	/	台	2	530	1060
合计		肆拾伍万陆仟柒佰柒拾元整（456770.00）						

附件 2

榆林职业技术学院

林学院厨房设备购置技术参数

序号	设备名称	型号规格
1	餐厅 窗户 金刚网	规格尺寸: 1400*950mm
2	消毒柜	-尺寸范围:1120*500*1650 -工作方式:热风高温循环 -门材质:不锈钢 -储存空间:双门双室 -外壳材质:不锈钢 -功率:220V~50Hz, 1800W -容积:640L 
3	消防玻璃门	-钢化, 8mm 隔热玻璃, 1450x2000。
4	压面机	-生产能力: 30-60kg/h; 220v -全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组, 3mm-5mm 规格刀组, 60 型。
5	和面机	-电机功率: 2KW -额定电压: 380V -最大和面量: 50kg。
6	和面机	-电机功率: 2KW -额定电压: 220V -最大和面量: 25kg
7	砧板 菜刀 一体 消毒柜	-尺寸范围:800*600*1320 -工作方式:热风高温循环 -门材质:不锈钢 -储存空间:双门双室 -外壳材质:不锈钢 -功率:220V~50Hz, 950W-2800W
8	45 升 免费 汤电 饭锅	-额定电压: 220V -额定功率: 3950W -容量: 40L -内胆材质: 黑晶不粘图层 -发热盘: 加厚氧化材质, 带聚能层 -设计: 可插立锅盖, 加粗防烫把手 -功能: 煮、焖、炖多功能保温模式节能省电

		-尺寸: 60*38
9	四开门冰箱	-材质: 采用 201 不锈钢 -电压: 220V -机组独立模块化技术, 外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 东贝 68
10	热水器	-核心结构: 水箱式结构, 全不锈钢外壳, 关键电器元件经久耐用。 -智能功能: 具备自动进水、自动控温, 水位与温度显示功能。 -电压: 380V -容量范围: 60L -额定功率: 6KW
11	紫外线灯	-电压: 220V -功率: 100W
12	天然气双眼大锅灶	-主体结构: 主要采用不锈钢材质 -操作台面: 厚度不低于 1.2mm -前面板与侧板: 厚度不低于 1.0mm -给水系统: 台面设有来水摇摆龙头 -排水系统: 设备前部设有排水槽 -炉架: 选用 50*50*4.8mm 国标角钢 -炉架面、炉胆: 选用 2.0mm 国标冷轧钢板, 炉膛与炮台一体式设计; -燃烧器: 采用静音节能燃烧器, 热效率 40%; -噪音控制: 燃烧噪音 70 分贝 -点火系统: 配备安全全自动点火系统 -鼓风系统: 配备双风机, 鼓风式设计, 单台风机功率范围为 350W。
13	保温售饭台	-精准控温: 采用 304 不锈钢加热管, 升温迅速; -三角结构: 底部或关键部位采用三角稳固设计, 加厚承重板材; -优异热效: 热效高, 保温持久, 轻松保留食物温度及口感; -四格四盒: 标配 4 个独立食盒 -整机尺寸 1500*700*800mm -电压: 220V -功率范围: 2KW
14	商用电饼铛	机身、辊轴材质: 不锈钢 工作温度: 0℃-300℃ 额定电压: 380V 额定功率: 5KW 产品尺寸: 650*820*850mm 安全节能、操作简、装备恒温装置。
15	商用大电炸锅	机身规格: 800*600*800mm 机身材质: 食品级不锈钢 温控范围: 0℃-300℃



		能效等级：一级能效 加热系统：电加热管、导热油、电磁感应加热 传动与过滤：变频调速，可定量输送，自动过滤； 电压：380V 功率：6KW
16	四门留样柜	外观尺寸：1200*700*1950mm 柜体门体：双层钢化玻璃门 制冷系统：性能不低于艾默生压缩机技术参数 制冷方式与温控范围：制冷，八档可调温控，温度调节范围 0-8℃ 冷藏； 制冷剂：R134a 或 R600a 功率：64W 电压：220v 配件：带锁，配四只移动万向轮。
17	煮面大桶	-内胆：60 型内胆，采用食品级 S304 磨沙不锈钢，厚度 2.0mm； -外壳：采用食品级 S304 磨沙不锈钢，厚度 1.0mm； -保温层：内填充硬泡聚氨酯发泡剂 -加强骨架：采用不锈钢矩管、圆管或角件 -电压 220V -功率范围：6KW -采用全自动数控燃烧机，自动打火 -火管采用特制 316 无缝钢管制作 -设备具备安全保护（断水保护、过热保护、意外熄火保护、超温超压保护、再点火保护等安全装置。
18	板车	材质：304 不锈钢板，面板厚度 2.0mm 轮子：配 4 个 5 寸活动胶轮 承重：1000 外形尺寸：90*60CM
19	收餐车	尺寸规格：900*500*900 材质：加厚优质不锈钢，1.5mm 移动性能：配备静音万向轮科，360 度旋转 承重表现：结构稳固，承重力强，满足餐厅高频次需求
20	调料柜	外形尺寸：730*480*800 柜体板材：整体采用 1.0mm 厚不锈钢 层架支撑：采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管 调节支脚：配备不锈钢可调子弹脚
21	切菜机	产能：1000kg/h 额定电压：220V 电机功率：1.5 千瓦 外形尺寸：1020*540*1040 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。



22	洗碗机	加热功能:带加热功能 洗涤方式:喷淋式 洗涤容量:1000 套 功率:1000KW 电压:220V 整机材质: 304 不锈钢, 厚度 1.0Mm 产品尺寸范围:长 700 宽 760mm 高 1390mm	
23	自动饴烙面机	电机类型: 大功率铜芯电机 压面技术: 液压静音缓降压面 生产能力:60kg/h 额定功率: 2.2KW 机身材料: 201 不锈钢 电压: 220V	
24	晨检机	操作系统: 安卓系统 处理器: 4 核 内存与储存: 4G+32GB 显示屏: 15 寸高清触摸屏 摄像头: 500 万高清人脸摄像头 体温检测: 红外线体温检测 AI 功能: AI 智拍, 支持多种传输方式 报警功能: 异常报警 (如体温异常) 数据同步: 检测数据自动同步至管理平台	
25	早餐全自动封口机	功能: 温控设定, 智能面板, 纸塑两用, 感应识别。 封口效率: 800 杯 额定电压: 220V 封口直径: 95/90/89/88MM	
26	拖地机	手推式拖地机 电池配置/驱动: 24VDC 刷盘转数: 175RPM 刷盘/吸水电机功率: 500/550W 清水箱容量: 40L 污水箱容量: 50L 刷盘直径: 510mm 吸扒宽度: 750mm 工作时间: 3h 刷盘压力: 25kg 材质: 铸铝 (刷盘电机外壳、吸水电机壳体、刷盘支架/齿轮箱壳体、吸水扒主体)	
27	排风系统	不锈钢烟罩	尺寸: 7200*1350mm 主体: 整个烟罩壳体 S=1.0mm 不锈钢 油网: 配格栅隔油网 配英式防爆灯座, 电源线套管丝牙接驳。
		集烟箱	不锈钢 1.0mm 满焊 500*700mm



	堵头	不锈钢 1.0mm 满焊 500*700mm
	管道	不锈钢 1.0mm 满焊 500*800mm
	弯头上下弯	不锈钢 1.0mm 满焊 500*800mm
	45度上下弯头	不锈钢 1.0mm 满焊 500*800mm
	法兰	采用国标 10*10 钢丝 500*800mm
	不锈钢净化器	自动温度过载断电装置变压器工作异常自动保护装置；可除去 0.1 um 以上油烟粒子，处理效率达 95%。
	净化器变径	不锈钢 1.0mm 满焊
	风柜	1. 千瓦柜机面板采用优质镀锌材质制作，采用框架板式结构，进风口法兰与箱体一体成型，风机蜗背蜗舌一体式；2. 采用双进风离心式多翼前向叶轮；3. 轴承 TR 高性能风机专用，轴承主轴采用 45#钢精工制作，风机轴和机箱划板之间密封。
	风柜进口变径	不锈钢 1.0mm 满焊
	风柜出口变径	不锈钢 1.0mm 满焊
	辅料	胶. 角铁. 螺丝. 吊车等
	拆卸旧设备	
	电线	国标
	电机保护器	采用变频器启动；控制电机功率范围 0.75~250KW；控制电压：380V。