

榆林市公共资源交易中心开评标区设备购置 项目采购合同

采购人（全称）：榆林市公共资源交易中心（甲方）

中标人（全称）：陕西智华慧通科技有限公司（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：榆林市公共资源交易中心开评标区设备购置项目
2. 项目地点：榆林市公共资源交易中心；
3. 项目内容：更换开评标区的部分硬件设备。主要包括：手机探测门、电脑显示器、云桌面终端、打印机、扫描仪、多因子设备、硬盘等（附清单）。

二、组成本合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书、澄清、招标补充文件（或委托书）；
3. 双方签订的有关确认书；
4. 双方日后签订的补充协议及附件；
5. 构成本合同组成部分的其他文件。

本合同签订后，甲乙双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同的组成部分。

三、合同金额

合同金额：人民币 285050 元（大写：贰拾捌万伍仟零伍拾元整）

合同总价为固定总价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响（不含业主增加的变更内容），合同价格为含税价，乙方提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式及验收条款：

（一）付款方式

1. 结算单位：由甲方以人民币负责结算，在付款前乙方必须向甲方开具全额发票。

2. 付款方式：乙方完成采购所需货物的供应和安装，验收合格后，甲方在收到乙方增值税发票 15 个工作日内通过银行转账方式，一次性向乙方支付全部合同价款。

（二）验收条款

验收方式为：由甲方组织有关人员进行验收。

五、合同期限

1. 本合同正式签订后 7 日内，乙方完成甲方采购要求所需的设备购置、安装及调试工作；

2. 其他未尽事宜，甲乙双方共同协商配合解决；
3. 甲乙双方应共同协商配合解决所造成的时间延误。
4. 售后服务期为 2 年。

六、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供相关产品，具体责任义务如下：

(1) 乙方负责向甲方提供项目所需的设备、安装调试，并对运输、安装等方面的安全负责。

(2) 乙方按照国家及行业现行的政策、标准、规程、规范、技术条例进行购置安装。

(3) 乙方按合同规定向甲方交付合格的设施设备，并对质量负责。

2. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付服务款项，并对乙方的工作提供必要的配合，具体责任义务如下：

(1) 甲方协助乙方进行现场设备的安装、调试等工作。

(2) 甲方负责协调安装场所的物业、供电等保障工作。

(3) 甲方按照本合同约定，按期、足额向乙方支付合同款项。

七、内容及要求：

1. 乙方负责组建专业团队，为甲方后续使用及维修等事宜提供业务咨询和技术支持，并对使用过程中遇到的具体问题提出相应解决方案。

2. 乙方提供的设备及材料要符合相关法律法规及技术规范要求。

八、保密

甲、乙双方须对工作中了解到的技术、机密及不宜公开的材料等进行严格保密，不得向他人泄漏。

九、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

十一、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十二、合同订立

1. 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。

2. 各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方名称：榆林市公共资源交易中心（盖章）

法定代表人或授权人（签字）

经办人：

甲方地址：榆阳区文化南路市民大厦 11 楼

电 话：0912-3515048

传 真：0912-3515048

乙方名称：陕西智华慧通科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权人（签字）

联系人：曹帅帅

乙方地址：陕西省榆林市高新技术产业园区北东环路

电 话：13484941304

传 真：

开户银行：中国建设银行股份有限公司榆林分行

帐 号：61050169500800001882



附件

开评标标区设备购置清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量
1	手机检测门	海康威视	<p>手机检测门 ISD-SMG930LC-PI: 参数: 1.显示屏类型: LCD 信息发布布屏 2.屏幕规格: 双 29 英寸 3.外形尺寸: 2269(高) × 966(宽) × 667(深) mm 4.通道尺寸: 2022(高) × 727(宽) × 667(深) mm 5.工作电源: 100-240V~, 50/60Hz 6.工作温度: -10℃ ~ 55℃ 7.工作湿度: 95%, 无冷凝 8.防护等级: IP41 新一代智能手机检测门, 在原有手机检测的基础上, 升级对智能手表、智能眼镜、蓝牙耳机等物品的精准检测和声光报警, 并对过检人员携带常见金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品通过时误报率低, 通过率高; 前后均采用 29 英寸 LCD 显示屏, 支持报警信息实时显示; 支持过程录像和抓拍, 实现历史记录反查; 功能: 1.手机精准检测: 支持探测过检人员是否携带手机 (智能机、老年机、开机、关机、拔除 SIM 卡、置于屏蔽袋内等多种状态均可), 并能进行声光报警, 准确显示报警位置; 2.其它电子产品精准检测: 支持探测过检人员是否携带智能眼镜、智能手表、蓝牙耳机 (单个或多个耳机在所有区位均可) 等智能电子产品, 并能进行声光报警, 准确显示报警位置; 3.日常金属过滤: 过检人员携带常见金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品通过时误报率低, 通过率高; 4.高清大屏显示: 嵌入式 29 英寸大屏, 采用工业级 A+面板, 可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息; 5.高稳定性: 环境适应性强, 多次搬运免调试, 支持半户外环境使用 (需搭防雨帐篷), 具备较强的抗风和抗震能力; 6.报警显示: 采用前后双 29 英寸液晶屏, 配合高亮 LED 灯条提示报警区域, 支持双向显示; 7.联网功能: 可实现联网互通, 搭配平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用; 支持联网/远程调试; 8.抓拍录像: 配置 200 万星光级摄像头, 实现全天候过程录像和图片的记录和反查; 金属检测产品特性: 1.手机检测模式: 支持探测过检人员是否携带手机 (智能机、老年机、开机、关机、拔除 SIM 卡、置于屏蔽袋内等多种状态均可), 并能进行声光报警, 显示报警位置; 2.智能电子产品检测模式: 支持探测过检人员是否携带手机、智能手表、蓝牙耳机 (单个或多个耳机在所有区位均可) 等智能电子产品, 并能进行声光报警, 准确显示报警位置, 不受手机屏蔽袋的干扰; 3.日常金属过滤: 过检人员携带常见金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品通过时误报率低, 通过率高; 4.抗干扰设计: 根据周围环境, 可设置频率避开干扰, 门板外侧金属通过无影响, 多门门并排 20cm 以上可正常使用。5.统计人数: 双侧对射红外可以准确检测到进出安检门的人数和报警人数。6.两侧定位灯: 门柱两侧均带有 LED 灯, 能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。7.面板显示: 采用前、后双 29 英寸液晶屏显示。8.安全保护: 符合国际安全标准, 对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。9.抗干扰: 门板外侧金属通过时影响小, 多门门并排 20cm 以上可正常使用;</p>	1 台



2	评标电脑显示器	飞利浦	评标电脑显示器 27M2N2500NF: 27寸, 2K 高清屏幕, 刷新频率 100HZ, 接口支持 VGA+HDMI	40 台
3	评标音箱话筒一体机	海康威视	评标音箱话筒一体机 DS-65VA300U(Pro): 组件: 便携式麦克风扬声器机身和 USB 数据连接线, 机线一体。主机尺寸: 直径 120 mm 高 39 mm 接口: USB 2.0(兼容 USB 1.1)•蓝牙 5.0 麦克风: 全指向麦克风风频响: 100Hz~16KHz 扬声器: 2 英寸防磁喇叭电源: USB 接口:5V, 500mA 音频特性: 优于 256ms 回声抵消•智能动态降噪•全双工•360° 拾音范围电脑操作系统: Windows 8/ Windows 10/Windows XP 功能: 支持电脑端即时通等网络会议应用软件如 Skype, Wechat, QQ 等•USB 有线或蓝牙无线连接•状态指示灯•蓝牙指示灯•麦克风静音•扬声器静音•音量加/减调整环境需求•使用温度:5°~44° C•湿度:20~85%(无冷凝)•噪声水平:48db•存储温度:-10°~55° C 按键•麦克风静音按键•音量增加按键•音量减少按键•蓝牙按键•开关机按键状态指示灯•正常工作:绿灯常亮•扬声器静音:绿灯闪烁•麦克风静音:红灯常亮•音量调节:指示灯闪烁•蓝牙待机:蓝灯快闪蓝灯连接成功:蓝灯慢闪	10 套
4	评标云桌面终端	深信服	评标云桌面终端 aDesk-STD-320(VGA+HDMI): 硬件参数: CPU1.8GHz (4C)、内存 2G、存储 8G、USB6 个、1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口、1 个千兆以太网口、1 对音频口。提供 3 年产品质保。性能参数: 分辨率支持范围: VGA 最大分辨率 1920*1080, HDMI 最大分辨率 2560*1440, 支持 2560x1080 带鱼屏; 扩展屏支持 1920x1200; 其他要求: 支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端, 支持配置定时开关机计划及加电自启动功能, 支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码。考虑到接入安全, 需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码, 可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。	30 个
5	键鼠鼠标套装	罗技	键鼠鼠标套装 MK120: 有线键鼠套装, 传输方式 USB, 滚轮方向双向, 材质类肤质, 支持系统 WinXP/7/8/10/Vista, 常规 104 键,	60 套
6	评标区饮水壶	匡迪	评标区饮水壶 965;304 保温、保冷 2.2L 水壶	10 个
7	打印复印一体机	奔图	打印复印一体机 CM1100ADN:打印速度 (A4 / LTR) 18ppm(A4)/19ppm(LTR)双面速度 (A4 / LTR) 6ppm(A4) /6ppm(LTR) 首页时间 (黑 / 彩) 黑白: 10s / 彩色: 11s 打印分辨率光学分辨率: 600 * 600dpi 最大: 1200 + 600dpi 打印语言 PCL6/PS3 处理器 1GHz 内存 1GB 最大月负荷 30000 页进纸容量标配纸盒: 250 页多功能进纸手动进纸盒: 1 页出纸容量 100 页复印模式自动、文本、文图、图像复印彩色、黑白复印速度 18ppm 复印分辨率 FB 模式: 600 * 600 dpiADF 模式: 600 * 600 dpi 首页复印时间 FB: 16s ADF: 18s 复印缩放 25%-400%扫描类型 FB+ADF 扫描技术 CIS 扫描模式彩色、灰色、单色 (仅 PC 支持) ADF 扫描速度 18ppm (300+300 dpi)扫描分辨率 FB: 拉扫: 1200 * 1200dpi、600 * 600dpi、300 * 300dpi	3 台



			(默认)、150*150dpi、75*75dpi 推扫: 600 * 600dpi、300 * 300dpi (默认)、150 * 150dpi、75 * 75dpi	
8	专家密函打印机	中科恒朝	专家密函打印机 M3900:制单速度: 2000 张/小时。全自动操作,不需要人工干预。一键打印保密名单。采用全封密机柜一体形式,能实现打印过程全保密。机器自带智能控制面板,可以轻松处理卡纸问题。双电路保护。	1 台
9	扫描仪	虹光	扫描仪 AV223+:双面彩色光敏传感器(CIS),LED 灯管,600dpi 分辨率。扫描速度:每分钟单面 40ppm、双面 80ipm(黑白、灰度、彩色模式,300dpi)。输出支持 jpg、pdf、多层 PDF、tif、多页 tiff 等格式;扫描区域: ADF 最大: 242 x 6000 mm,最长 6 米;ADF 最小 50 mm*50mm。ADF 容量 100 张。日扫描量 6000 页以上。接口 USB2.0; 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动纠偏、自动原稿尺寸裁剪,阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测,自动过滤指定颜色(红、绿、蓝),自动去除空白页,自动修补装订孔,自动扩充或缩小边界,自动背景移除,自动背景平滑,图像自动水平或垂直分隔,扫描指定区域,重张进纸自动警示提醒,自动订书针侦测,薄纸张扫描时加护套扫描,自动识别指定区域条码,批次自动分隔,自定义设置扫描模板,可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。支持且不限于龙芯(mips64el, loongarch64),兆芯(ZHAOXIN),海光(Hygon),飞腾(Phytium),鲲鹏(Kunpeng),麒麟(Kirin)等国产 CPU 环境下的操作系统和 Windows 环境的所有操作系统。	1 台
10	政府采购远端多因子终端	Epoint	政府采购远端多因子终端 MFT3.0:参数: Android 六核处理器; 内存 4GB; 内置存储器 32GB; 显示模块: 10.1 英寸, 支持触摸, 集成主动式电磁笔; 支持 RJ45 千兆网口和 wifi; 支持 1920*1080 分辨率; 支持 IPv6; 内置身份证识别模块; 内置摄像头; 内置指纹识别模块; 集成一体式支架, 支持自调节; 自动读取公共资源系统提供的标准数据接口, 实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息等功能; 支持签字带事件证书功能。	5 台
11	音视频储存硬盘	联想	音视频储存硬盘 Y700:机械硬盘 8T, SATA 接口, 3.5 寸, 接口类型 USB 3.0, 转速 7200RPM, SATA 接口, 支持 Windows 10 或更高, Mac OS X 10.12 或更高配备 USB3.0 端口。	20 块
12	隔夜评标休息床	定制	国标 1.2 米 隔夜评标休息床:定制宽 1.2 米实木床, 带棕垫	2 套

