

榆林市市场监督管理局

2025 年产品质量监督抽查服务项目委托协议

委托方（以下简称甲方）：榆林市市场监督管理局

受托方（以下简称乙方）：山东腾翔产品质量检测有限公司

根据有关法律、法规，甲方委托乙方实施 2025 年产品质量监督抽查服务项目，现达成以下协议：

第一条 甲乙双方依据《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第 18 号）等相关法律法规进行产品抽查工作。

第二条 服务内容与质量标准

服务内容：按照委托人要求，依据相关法律法规提供检验检测，出具有效的检验报告，并对报告真实性、准确性负责。

质量标准：依照检测样品的国家标准。对没有国家标准的，可按照地方标准、质量标准和相关的行业标准、地方标准、企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值及国家指定的特定检验方法等进行检验。

第三条 抽检信息未经榆林市市场监督管理局公布，任何单位和个人不得对外公布和透露；抽检结果及有关数据未经甲方同意，不得用作其他用途。

第四条 甲方权利义务：

1. 负责组织开展相关产品的抽检工作；
2. 协助乙方抽取样品，监督乙方抽取样品过程中相关工作；
3. 维护被抽检产品企业的合法权益；

4. 甲方根据需要可适时对乙方抽样、检验、出具报告全过程进行监督检查；

5. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用；

6. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第五条 乙方权利义务：

1. 按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号）及《产品质量监督抽查实施方案》和《产品质量监督抽查实施细则》等要求开展产品质量抽检工作；

2. 按照时间节点完成抽样、检验、检验报告资料移送等工作；

3. 保证检验报告内容真实齐全、数据准确、结论明确，对出具的检验报告负责；

4. 熟悉陕西省市场监督管理局产品质量监督信息系统（<http://218.200.59.45:82/>）操作流程，及时完成系统录入等相关工作；

5. 乙方抽样时自备录像设备、笔记本（平板）电脑、便携打印机，不得向被抽检企业收取任何费用。

6. 乙方应当在委托范围内开展抽样、检验工作，不得转包或者未经甲方同意分包检验任务

7. 乙方应当按照甲方下发的监督抽查计划中时间要求按时完成抽检任务。

第六条 验收

1. 验收由甲方组织，乙方配合进行；

验收标准：根据甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对相关要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按相关要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

2. 乙方不按《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局令第18号）、产品质量监督抽查实施方案和细则等要求开展工作，以及出具虚假、错误检测报告书的，甲方扣除相应的检测费用，并追究相关责任；虚假、错误检测报告书给被抽检人造成经济损失的，由乙方负责赔偿并承担相应的法律责任。

3. 验收时如发现所交付的结果不符合标准及本合同规定之情形者由此产生的抽样和检验有关费用，验收期限相应顺延。

第七条 样品处置

1. 对非付费购买的样品在检验结果异议期满后及时退还被抽样生产者、销售者。

2. 对付费购买的样品未经市局同意不得擅自处置、使用。涉及安全、环保（危险化学品、电池等）国家法律法规明确处置要求的应当委托有资质的单位进行处置。

3. 样品销毁时，承检机构应留存影像资料，做好样品相关信息、销毁情况等记录。并填写《产品质量监督抽查样品销毁记录表》销毁记录应当由承检机构工作人员、监督人员共同签字确认。

第八条 费用支付：

1. 费用金额：总费用为人民币大写：伍佰壹拾伍万元整（小写¥ 5150000 元）。

2. 付款方式：

甲方首次支付费用总金额 40% 大写：贰佰零陆万元整（小写¥ 2060000 元）。服务项目验收完成后，根据实际抽检情况，甲方按实支付剩余款项。

3. 乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

4. 账户信息：

账户名称：山东腾翔产品质量检测有限公司

账户号码：37050181790100000151

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽长江路支行

法定代表人：滕书亮

基本存款账户编号：4510-03705412

第九条 违约责任的约定

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 若服务过程中，乙方工作出现重大失误，对检验检测工作产生不良影响，甲方有权终止协议，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4. 乙方未经甲方公布，对外公布或透漏抽检信息或抽检结果的，甲方除有权要求解除合同拒付费用外，有权要求乙方承担由此造成的一切损失；乙方在抽检过程中如向被抽样人收取费用，甲方有权解除本合同，并不承担任何责任。

第十条 争议解决：

因本协议产生的任何争议，由双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 协议期限：

本协议自双方签字并盖章之日起生效，本协议的服务期自生效日至 2026 年 6 月 30 日。

第十二条 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十三条 本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具同等效力。

第十四条 本合同未作规定的，按《中华人民共和国民法典》的规定执行。

甲方：榆林市市场监督管理局
(盖章)

乙方：山东腾翔产品质量检测
有限公司(盖章)

甲方法定代表人或授权代表

乙方法定代表人或授权代表

签字：

签字：

日期：2025 年 7 月 24 日

日期： 年 月 日

附件：采购清单

序号	产品类别	产品名称	批次	检查参数	单价 (元)	合计 (元)
1	日用及纺织品	玩具	30	一、机械与物理性能（正常使用）（材料、小零件、挤压玩具、摇铃及类似玩具、小球、毛球、学前玩偶、玩具奶嘴、气球、弹珠、半球形玩具、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、木制玩具、突出部件、金属丝和杆件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳、18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳、36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳、玩具袋上的绳索、童床或游戏围栏上的悬挂玩具、童床上的健身玩具及类似玩具、飞行玩具的绳索、细绳或线、玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具、带有折叠机构的其他玩具、铰链间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构、发条钥匙、弹簧、封闭式玩具的通风装置、封闭式玩具的关闭件、封闭头部的玩具、仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）、弹射玩具的一般要求、蓄能弹射玩具、非蓄能弹射玩具、水上玩具、热源玩具、液体填充玩具、口动玩具、玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板、玩具火药帽、声响要求、磁体和磁性部件）、二、机械与物理性能（可预见的合理滥用）（小零件、小球、毛球、弹珠、可触及的金属或玻璃边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、木制玩具、突出部件、金属丝和杆件、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动机构、发条钥匙、蓄能弹射玩具、非蓄能弹射玩具、口动玩具）、三、易燃性能（一般要求、头戴玩具、化妆服饰、供儿童进入的玩具、具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等））、四、特定元素的迁移（最大限量要求）、五、增塑剂（限定增塑剂限量要求）、六、电性能（标识和说明、输入功率、发热和非正常工作、工作温度下的电气强度、耐潮湿、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、螺	3500	105000

				钉和连接、电气间隙和爬电距离、耐热和耐燃)		
2	日用及纺织品	水彩笔	10	学生文具(美术用品):可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、	2700	27000
3	日用及纺织品	蜡笔	10	学生文具(美术用品):可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全	2700	27000
4	日用及纺织品	彩泥	10	学生文具(彩泥):可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、游离甲醛的限量	2700	27000
5	日用及纺织品	足球	5	GB/T 22892-2008 外观质量、质量、圆周长、圆周差、圆度、气密性 HG/T 2290-2009 外观质量、气密性试验、质量、圆周长、圆周差	2700	13500
6	日用及纺织品	篮球	5	GB/T 22868-2008 外观质量、质量、圆周长、圆周差、圆度、气密性 GB/T 19851.4-2005 外观质量分类要求、质量、圆周长、圆周差 HG/T 2290-2009 外观质量、气密性试验、质量、圆周长、圆周差	2700	13500
7	日用及纺织品	中性笔及笔芯	15	学生文具(书写笔):可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全	2700	40500
8	日用及纺织品	学生书包	15	学生书袋:可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 学生书包(背提包):振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	3200	48000
9	日用及纺织品	文具盒	15	学生文具(卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒):可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	2700	40500
10	日用及纺织品	涂改制品	15	学生文具(涂改制品):可迁移元素的限量、苯的含量、氯代烃、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全	2600	39000
11	日用及纺织品	书套	10	学生文具(书套):可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	2800	28000
12	日用及纺织品	自粘书皮	10	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	2800	28000

13	日用及纺织品	作业簿	10	学生文具(课业簿册):可迁移元素的限量、D65亮度、D65荧光亮度	3000	30000
14	日用及纺织品	美术颜料	10	学生文具(美术用品):可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	3000	30000
15	日用及纺织品	婴幼儿用塑料奶瓶	5	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移量(以锑计)(限PET材质)、特定迁移总量(以己内酰胺计)(限PA材质)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)(限PET材质)、特定迁移总量(以乙二醇计)(限PET材质)、容量偏差	3500	17500
16	日用及纺织品	老人鞋	15	老人鞋:有效跟高、剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、微孔底压缩变形量、防滑性能、外底硬度、异味 老人鞋(旅游鞋):帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度 老人鞋(休闲鞋):耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、外底与外中底粘合强度、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度 老人鞋(布鞋):帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度、可分解致癌芳香胺染料含量、游离或可部分水解的甲醛含量、感官质量、衬里和内垫耐摩擦色牢度 老人鞋(老年橡塑鞋):硬度、磨耗量、压缩变形、拔出力、帮底黏合强度、防滑性能、6价铬、可分解有害芳香胺染料、耐摩擦色牢度	2700	40500
17	日用及纺织品	儿童及婴幼儿服装	10	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	3500	35000
18	日用及纺织品	校服	10	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、绳带要求、附件锐利性、金属针、絮用纤维原	3200	32000

				料要求 (GB 18383—2007 5.2.1.2、5.2.2、5.2.3、5.2.4)		
19	日用及纺织品	羊毛防寒服	15	甲醛含量、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、起球、耐洗色牢度、耐汗渍牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度	4000	60000
20	日用及纺织品	儿童牙刷	10	儿童手动牙刷: 邻苯二甲酸酯增塑剂、有害元素、磨尖丝刷毛 pH、儿童牙刷刷头、磨毛、磨尖丝、边缘、尖端、儿童用牙刷及口腔器具饰件 儿童电动牙刷: 邻苯二甲酸酯增塑剂、有害元素、磨尖丝刷毛 pH、磨毛、磨尖丝、电安全要求、电动牙刷耐化学性能、儿童电动牙刷可拆卸零部件、边缘、尖端、儿童用牙刷及口腔器具饰件	4000	40000
21	日用及纺织品	衬衫	20	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	3200	64000
22	日用及纺织品	毛巾	20	甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、吸水性、吸水率、脱毛率	2700	54000
23	轻工产品	液体无水氨	5	外观、氨含量、残留物含量、水分、油含量、铁含量	1900	9500
24	轻工产品	煤焦油	5	密度、水分、灰分、黏度、甲苯不溶物 (无水基)	2300	11500
25	轻工产品	氯碱产品	5	次氯酸钠产品检验项目: 有效氯 (以 Cl 计)、游离碱 (以 NaOH 计)、铁 (Fe)、重金属 (以 Pb 计)、砷 (As) 次氯酸钙产品检验项目: 有效氯 (以 Cl 计)、水分、稳定性检验有效氯损失、粒度 (355 μm ~ 1.6mm) 漂白粉产品检验项目: 有效氯 (以 Cl 计)、水分、总氯量与有效氯之差、热稳定系数 工业用氢氧化钠产品检验项目: 外观、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、三氧化二铁 高纯氢氧化钠产品检验项目: 外观、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、三氧化二铁、二氧化硅、氯酸钠、硫酸钠、三氧化二铝、氧化钙 化纤用氢氧化钠产品检验项目: 外观、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠、三氧化二铁、钙、二氧化硅、硫酸钠、铜 工业用合成盐酸产品检验项目: 外观、总酸度	2100	10500

				(以 HCl 计)、铁(以 Fe 计)、灼烧残渣、游离氯(以 Cl 计)、砷、硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计) 高纯盐酸产品检验项目: 外观、总酸度(以 HCl 计、钙(以 Ca 计)、镁(以 Mg 计)、铁(以 Fe 计)、蒸发残渣、游离氯 副产盐酸产品检验项目: 外观、总酸度(以 HCl 计)、重金属(以 Pb 计)		
26	轻工产品	溶解乙炔	10	乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验	2000	20000
27	轻工产品	碳化钙(电石)	10	发气量、乙炔中磷化氢的体积系数、乙炔中硫化氢的体积分数、粒度(5mm80mm)的质量分数、筛下物(2.5mm 以下)的质量分数	2000	20000
28	轻工产品	肥料级硫酸铵	10	肥料级硫酸铵: 氮(N)、硫(S)、游离酸(H ₂ SO ₄)、水分(H ₂ O)、水不溶物、氯离子(Cl ⁻)、氟化物(以 F 计)、汞(Hg)(以元素计)、砷(As)(以元素计)、镉(Cd)(以元素计)、铅(Pb)(以元素计)、铬(Cr)(以元素计)、总砷、包装标识(养分含量、肥料名称)	5000	50000
29	轻工产品	工业用甲醇	5	性状、色度/Hazen 单位(铂-钴色号)、密度、沸程(0℃, 101.3kPa)、高锰酸钾试验、水混溶性试验、水、酸(以 HCOOH 计)或碱(以 NH ₃ 计)、羰基化合物(以 HCHO 计)、蒸发残渣、硫酸洗涤试验, Hazen 单位(铂-钴色号)	2000	10000
30	轻工产品	工业硫磺	15	GB/T 2449.1-2021 外观、硫的质量分数、水分的质量分数、灰分的质量分数、酸度的质量分数、有机物的质量分数、砷(As)的质量分数、铁(Fe)的质量分数、筛余物的质量分数 GB/T 2449.2-2015 外观、硫的质量分数、水分的质量分数、灰分的质量分数、酸度的质量分数、有机物的质量分数、砷(As)的质量分数、铁(Fe)的质量分数	2000	30000
31	轻工产品	烟花爆竹	30	组合烟花: 标志(运输包装标志、销售包装标志)、包装(运输包装、销售包装)、外观、部件{引燃装置(引火线、引火线牢固性、引燃时间)}、结构和材质、主体稳定性、药种、药量、燃放性能 注: 1. 标志要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.1.1、5.1.2、5.1.3 及 GB 19593—2015 中 5.1.1、5.1.2 c)、d)、e), GB10631—2013 中 5.1.2 要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址, GB10631—2013 中 5.1.3 要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示	4200	126000

				语、燃放说明； 2. 包装要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.2.1、5.2.2； 3. 外观要求的检验项目为 GB10631—2013 5.3 中“重霉变，主体严重变形，开裂”； 4. 部件要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.4.2.1、5.4.2.4 及 GB19593—2015 中 5.3.2； 5. 结构和材质要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.5 及 GB19593—2015 中 5.4； 6. 药种要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.6.1.1； 7. 药量要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.6.2.2（不检验开包药药量）； 8. 燃放性能要求的检验项目为 GB19593—2015 中 5.7.5、5.7.6。 烟花爆竹产品（除组合烟花外）：标志（运输包装标志、销售包装标志、）、包装（运输包装、销售包装）、外观、部件{部件牢固性、引燃装置（引火线、引火线牢固性、引燃时间）手持部位}、结构和材质、药种、药量、燃放性能 注：1. 标志要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.1.1、5.1.2、5.1.3，GB10631—2013 中 5.1.2 要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址，GB10631—2013 中 5.1.3 要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明； 2. 包装要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.2.1、5.2.2； 3. 外观要求的检验项目为 GB10631—2013 5.3 中“重霉变，主体严重变形，开裂”； 4. 部件要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.4.1、5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6、5.4.3； 5. 结构和材质要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.5.1、5.5.4、5.5.5； 6. 药种要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.6.1.1； 7. 药量要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.6.2.2。 8. 燃放性能要求的检验项目为 GB10631—2013 中 5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、		
--	--	--	--	--	--	--

				5.7.14。		
32	轻工产品	瓶装液化石油气调压器	10	结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、调压静特性、耐冲击性、耐压性、材料 注： 1. 一般要求的检验项目为 GB 35844—2018 中 5.2.1.3； 2. 调压器的接头组件的检验项目为 GB 35844—2018 中 5.2.5.2 手轮外径和宽度、5.2.5.3 软管连接接头外径、5.2.5.4； 3. 压力或流量安全装置的检验项目为 GB 35844—2018 中附录 C^{3.2. C.3.3}； 4. 材料的检验项目为 GB 35844—2018 中 5.1.3.2 膜片试样耐液化石油气性能。 5. 耐压性的检验项目为 GB 35844—2018 中 5.3.7.2.1 和 5.3.7.2.2。	3000	30000
33	轻工产品	家用燃气灶	15	气密性、热负荷、燃烧工况（离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中 CO 浓度（室内型））、温升、熄火保护装置、结构的一般要求（燃气导管、燃烧器的熄火保护装置）、热效率、耐热冲击、耐重力冲击 注：1. 温升的检验项目为 GB 16410—2020 中表 3 序号 1； 2. 熄火保护装置的检验项目为 GB 16410—2020 中 5.2.8.1 b）。	5000	75000
34	轻工产品	燃气用不锈钢波纹软管	10	GB 41317—2024、CJ/T 197—2010：气密性、耐压性、弯曲性、耐安装强度、耐安装性 GB/T 26002-2010 扁平性、软管耐冲击性、软管气密性、软管耐压性、软管阻燃性	2500	25000
35	轻工产品	家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件	10	CJ/T 491-2016 耐压性、气密性、耐液体性能、耐燃烧性、耐热性 CJ/T 490-2016 耐压性、气密性、包覆层阻燃性、包覆层耐液体性、接头耐安装性 GB 44017-2024 内层胶管性能要求-耐燃气性能、内层胶管性能要求-耐热性、包覆管气密性、包覆管耐压性、被覆层阻燃性、被覆层耐液体性 GB 44023-2024 耐燃气性能、耐压性、气密性、耐燃烧性、弯曲性能、耐热性	2500	25000
36	轻工产品	老视眼镜	10	镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差）、光透射比、光学中心水平偏差、光学中	3000	30000

				心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量 注：镜片顶焦度需检测两主子午面。		
37	轻工产品	眼镜镜片（近视镜片）	10	镜片顶焦度 球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心和棱镜度 水平棱镜偏差、垂直棱镜偏差、材料和表面的质量、附加顶焦度偏差、镜片尺寸 有效尺寸偏差、使用尺寸偏差、基准点厚度、厚度偏差、光透射比、太阳紫外 A 波段透射比、太阳紫外 B 波段透射比	3200	32000
38	轻工产品	液化石油气	20	密度（15℃）、蒸气压（37.8℃）、组分、残留物、铜片腐蚀（40℃、1h）、总硫含量、游离水、二甲醚	3500	70000
39	轻工产品	液化天然气	20	甲烷摩尔分数、C4+烷烃摩尔分数、二氧化碳摩尔分数、氮气摩尔分数、氧气摩尔分数、总硫含量（以硫计）、高位体积发热量	3800	76000
40	轻工产品	电动自行车	15	车载充电器型电动自行车（GB 17761—2018）：车速限值、制动性能（干态）、整车质量、结构、车速提示音、电气装置、充电器与蓄电池、淋水涉水性能、反射器，照明和鸣号装置（只测安装）、防火性能、整车编码、电动机编码、号牌安装位置、防碰撞、脚踏骑行能力 非车载充电器型电动自行车（GB 17761—2018、GB 42295—2022）：标识与警示语、车速限值、制动性能（干态）、整车质量、结构、车速提示音、充电状态主回路保护、互认协同充电、布线、电气装置、充电器与蓄电池、淋水涉水性能、对触及带电部分的防护、连接、反射器，照明和鸣号装置（只测安装）、防火性能、整车编码、电动机编码、号牌安装位置、防碰撞、脚踏骑行能力	6000	90000
41	轻工产品	卫生巾（护垫）	20	全长偏差、条质量偏差、吸水倍率、吸收速度、pH、甲醛含量、可迁移性荧光物质、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数	3000	60000
42	轻工产品	纸尿裤（片、垫）	14	GB/T 28004-2011 细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、全长偏差、全宽偏差、条质量偏差、渗透性能、pH GB/T 28004.1-2021 条质量偏差、渗透性能、pH值、防侧漏性能、可迁移性荧光物质、细菌菌	3000	42000

				落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、甲醛含量 GB/T 28004.2-2021 条质量偏差、渗透性能、pH、吸收倍率、饱和吸收量、甲醛含量、可迁移性荧光性物质、细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数		
43	轻工产品	塑料购物袋	15	塑料购物袋：环保要求、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击、厚度偏差 生物降解塑料购物袋：跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击、厚度偏差 淀粉基塑料购物袋：跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击、厚度偏差	2500	37500
44	轻工产品	牙膏	24	菌落总数、霉菌与酵母菌总数、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、铅（Pb）含量、砷（As）含量、膏体、pH 值	3500	84000
45	轻工产品	衣料用液体洗涤剂	24	衣料用液体洗涤剂：总活性物、pH、总五氧化二磷、规定污布的去污力 洗衣凝珠：pH、总五氧化二磷、规定污布的去污力	3000	72000
46	轻工产品	太阳镜	20	结构、镜片的材料和表面质量、光透射比、太阳紫外 A 波段透射比、太阳紫外 B 波段透射比、透射比的均匀性、行路及驾驶用太阳镜、散射光、光致变色镜片、偏振镜片和偏振太阳镜、紫外吸收率、紫外截止波长、球镜度、散光度、棱镜度、耐光辐照、阻燃性、太阳镜镜片尺寸、抗冲击性能 注：1. 透射比的均匀性的检验项目为 GB 39552.1—2020 中 5.2.2； 2. 棱镜度的检验项目为 GB 39552.1—2020 中 6.2.2。	3500	70000
47	电子产品	电热暖手器	10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第 19.11.4 条的试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第 21.102、21.103 条的试验）、结构（不包括第 22.46 条的试验）、内部布线、元件（仅做第 24.101 条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	3800	38000
48	电子产品	电热毯	10	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非	3500	35000

	产品			正常工作（只进行 19.102 或 19.103 或 19.110 条的试验）、机械强度（只进行 21.111.1 条的试验）、结构（不包括第 22.46 条的试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘		
49	电子电器产品	读写台灯	10	结构（走线槽、带有不可替换光源的灯具、带有非用户替换光源的灯具、平稳度）、外部接线和内部接线（电源连接方法、软线固定架）、防触电保护、耐久性试验和热试验（耐久性试验）、耐热、耐火和耐起痕（耐热、耐燃烧和防引燃）、谐波电流	4000	40000
50	电子电器产品	儿童智能手表	10	防静电性能、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、热灼伤（接触温度限值）	7000	70000
51	电子电器产品	室内加热器	8	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第 19.11.4 条的试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第 22.46 条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	4000	32000
52	电子电器产品	嵌入式灯具	8	结构（走线槽、带有不可替换光源的灯具、带有非用户替换光源的灯具、视网膜蓝光危害）、外部接线和内部接线（电源连接方法、外部接线截面积、软线固定架）、防触电保护、耐久性试验和热试验（耐久性试验）耐热、耐火和耐起痕（耐热、耐燃烧和防引燃）、骚扰电压（电源接口）、谐波电流限值	4500	36000
53	电子电器产品	空气净化器	5	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第 19.11.4 条的试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第 22.46 条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	8000	40000
54	电子电器产品	自动电饭锅	15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第 19.11.4 条的试验）、稳定性和机械危险、	4500	67500

				机械强度、结构（不包括第 22.46 条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘		
55	电子电器产品	储水式电热水器	10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离、对在地系统异常时提供应急防护措施的 I 类热水器的附加要求、容量	5000	50000
56	电子电器产品	老年手机	10	支持 GSM/GPRS 制式的老年手机（GB4943.1—2022）：导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、静电放电抗扰度 支持 CDMA/cdma2000 制式的老年手机（GB4943.1—2022）：导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、静电放电抗扰度 支持 WCDMA 制式的老年手机（GB4943.1—2022）：导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、静电放电抗扰度 抗扰度支持 TD—SCDMA 制式的老年手机（GB4943.1—2022）：导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、静电放电抗扰度 支持 LTE 制式的老年手机（GB4943.1—2022）：导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离 支持 5G 制式的老年手机（GB4943.1—2022）：导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离	5000	50000
57	电子电器	无人机	5	电子围栏、应急处置、机体结构、整机跌落、防差错、感知和避让、静电放电、灯光	15000	75000

	产品					
58	机械及安防产品	安全帽	10	垂直间距、下颏带强度、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水）、防静电性能、电绝缘性能、侧向刚性、阻燃性能、耐低温性能	2500	25000
59	机械及安防产品	防护服阻燃服	10	撕破强力（机织物）、胀破强力（针织物）、透湿率、起球、透气率、热稳定性、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、缝纫线强力、面料里料缝纫线阻燃性能	4000	40000
60	机械及安防产品	防护服防静电服	10	甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、透气率、耐洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐光色牢度、耐汗渍色牢度、断裂强力、撕破强力、胀破强力、起球、导电材料间距、点对点电阻、防静电性能	3800	38000
61	机械及安防产品	电子门锁	5	电子门锁（GB 21556—2008）：锁舌轴向静载荷、锁舌侧向静载荷、执手承受静拉力及扭矩、安全性要求、电源性能（电池容量，欠压，电源适应性）、信息保存及误识率、防破坏报警功能、环境适应性（高温，低温，湿热） 电子门锁（GA 374—2019）：主锁舌抗轴向静压力、主锁舌抗侧向静压力、手动部件强度、阻燃、供电方式、电池容量、欠压指示、电源电压适应范围、信息保存、输入错误报警、防拆报警、高温、低温、恒定湿热	15000	75000
62	机械及安防产品	危险化学品包装物	2	钢桶：外观质量、规格尺寸、重量允差、表面保护层质量 钢提桶：气密性能、耐液压性、耐跌落性、耐堆码性、提梁、提环强度、外观要求、结构尺寸、涂膜附着力 金属方桶：耐跌落性、提环强度、规格尺寸及偏差、提环强度、涂膜附着力 工业用薄钢板圆罐：气密试验、液压试验、跌落试验、堆码试验、提梁、提环强度试验 方罐与扁圆罐：气密性能、液压性能、跌落试验、堆码负载性能、提环拉力 钢质手提罐：气密性能、液压性能、堆码性能、跌落试验、提手拉力、外观要求 铁质气雾罐：罐口外径、罐口内径、罐口接触高度、焊缝补涂完整性、气密性能、变形压力、爆破压力 25.4mm 口径铝气雾罐：罐口外径、罐口内径、	2000	4000

				罐口接触高度、内涂层完整性（电流值）、气密试验、变形压力、爆破压力 包装容器 危险品包装用塑料桶 GB 18191-2008：外观要求、尺寸偏差 包装容器 危险品包装用塑料罐 GB 19160-2008：外观要求、尺寸偏差 包装容器 钢桶 最小总容量 208L、210L 和 216.5L 全开口钢桶 GB/T 325.2-2010：规格尺寸、结构 包装容器 钢桶 最小总容量 212L、216.5L 和 230L 闭口钢桶 GB/T 325.3-2010：规格尺寸、结构 包装容器 钢桶 200L 及以下全开口钢桶 GB/T 325.4-2015：规格尺寸、结构 包装容器 钢桶 200L 及以下闭口钢桶 GB/T 325.5-2015：规格尺寸、结构		
63	机械及安防产品	手提式灭火器	10	充装误差、20℃时喷射性能、瓶体充装口内径、瓶体爆破性能、瓶体壁厚、灭火剂组分含量（仅检干粉灭火剂）、颜色、标志	3000	30000
64	机械及安防产品	消防水带	10	外观质量、内径、长度、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、单位长度质量、附着强度	2700	27000
65	机械及安防产品	消防水枪	10	操作结构要求、表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能、接口性能	2500	25000
66	机械及安防产品	消防应急照明和疏散指示系统	10	GB 17945-2010 充、放电性能、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘电阻性能、耐压性能、试验前检查、接地电阻试验、爬电距离和电气间隙 GB 17945-2024 重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、接地电阻试验	3000	30000
67	机械及安防产品	防火玻璃	5	耐热性能、耐寒性能、耐紫外线辐照性能、可见光透射比、耐火性能、碎片状态	6000	30000
68	机械及安防产品	灭火毯	5	外观与结构、尺寸、质量、操作性能、绝缘性能、柔软性能、手持件及包边材料的阻燃性能	2700	13500

69	机械及安防产品	车用柴油	20	硫含量、铜片腐蚀、水含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、密度	4000	80000
70	机械及安防产品	车用汽油	20	GB 17930-2016 研究法辛烷值（RON）、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度 GB 18351-2017 研究法辛烷值（RON）、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、密度	4500	90000
71	机械及安防产品	车用尿素水溶液	8	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率 20nD、杂质含量（碱度（以 NH ₃ 计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以 HCHO 计）、不溶物、磷酸盐（以 PO ₄ 计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	3200	25600
72	机械及安防产品	玻璃清洗剂	5	玻璃清洗剂： 外观、稳定性、冰点、表面张力、pH 值	3000	15000
73	机械及安防产品	电动自行车电池	10	GB/T 22199.1—2017 2hr 容量、大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力、防爆能力 GB/T 36972—2018 I2(A) 放电、低温放电、过充电、过充电保护、过放电保护、短路保护、放电过流保护、壳体阻燃性 QB/T 2947.3—2008：常温容量、I2(A) 放电容量、低温（-10℃）容量、短路、过充电、过放电 QB/T 2947.1-2008 外观、极性、外形尺寸、2h 率额定容量、低温放电容量、大电流放电性能、耐振动性能 T/ZJXDC 001-2021 外观、2hr 容量、大电流放电、不同温度下的容量、快速充电能力、耐振动能力、外部短路 GB 43854-2024 电池组静电放电、电池组过充电、电池组过放电、电池组标志	4000	40000
74	机械及安防产品	电动自行车充电器	10	电动自行车充电器（GB 4706.1—2005、GB 4706.18—2014）：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线	3300	33000

				电动自行车充电器 (GB 42296—2022)：外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（仅测 5.2.5.1、5.2.5.2）、超温保护、过充切断、延时切断、耐热、灼热丝 电动自行车充电器 (GB/T 36944—2018)：机械强度、泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作、内部布线、电源软线 电动自行车充电器 (QB/T 2947.1—2008、QB/T 2947.3—2008)：对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、过载保护、机械强度、布线、输入、输出线及插头		
75	机械及安防产品	机动车发动机润滑油	10	低温动力黏度、边界泵送温度、低温泵送黏度、运动黏度 (100℃)、高温高剪切黏度、黏度指数、倾点、水分、泡沫性、蒸发损失、机械杂质、闪点（开口）、磷	3000	30000
76	机械及安防产品	车用压缩天然气	10	高位发热量、总硫、氧气、二氧化碳	4800	48000
77	机械及安防产品	汽车轮胎	10	轿车轮胎：新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、外观质量、内胎和垫带 微型和轻型载重汽车轮胎：新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度 其它载重汽车轮胎：新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度	4000	40000
78	机械及安防产品	汽车用制动器衬片	8	M1、M2、N1、O1、O2 类车辆使用的盘式衬片：有害成分限量（有害元素）、摩擦性能、剪切强度 M1、M2、N1、O1、O2 类车辆使用的鼓式衬片：有害成分限量（有害元素）、摩擦性能、剪切强度 M3、N2、N3、O3、O4 类车辆使用的盘式衬片：有害成分限量（有害元素）、摩擦性能、剪切强度 M3、N2、N3、O3、O4 类车辆使用的鼓式衬片：有害成分限量（有害元素）、摩擦性能	4000	32000
79	机械及安防产品	车用汽油清净剂	8	倾点、闪点（闭口）、硫含量、氯含量、防锈性/锈蚀程度、破乳性	3500	28000
80	机械	阀门	8	阀杆直径测量、阀体壁厚测量	3000	24000

	及安 防产 品					
81	机械 及安 防产 品	防爆灯 具	8	电气间隙、爬电距离、最高表面温度、绝缘介电强度、衬垫保持、电气连接件的牢固性、保护接地导体连接件的尺寸	2500	20000
82	建筑 和装 饰装 修材 料	细木工 板	8	GB/T 5849—2016 含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量 GB/T 34722—2017 含水率、浸渍剥离、表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、耐光色牢度、甲醛释放量	4800	38400
83	建筑 和装 饰装 修材 料	胶合板	10	GB/T 9846—2015 含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量 GB/T 34722—2017 含水率、胶合强度、表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、耐光色牢度、甲醛释放量	4200	42000
84	建筑 和装 饰装 修材 料	中密度 纤维板	8	GB/T 11718—2021 静曲强度、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、甲醛释放限量 GB/T 15102—2017 静曲强度、弹性模量、内结合强度、24h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐龟裂、耐光色牢度、甲醛释放量	4200	33600
85	建筑 和装 饰装 修材 料	聚乙烯 (PE) 管材	8	几何尺寸(平均外径、壁厚公差)、静液压强度(20℃, 100h)、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、灰分、卫生要求(铅、镉、高锰酸钾消耗量)	3000	24000
86	建筑 和装 饰装 修材 料	地坪涂 装材料	8	GB 38468-2019 挥发性有机化合物(VOC)含量、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、甲醛、镉含量、铬含量、汞含量、铅含量 GB/T 22374-2018 挥发性有机化合物含量(VOC)、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和、苯、甲苯、乙苯和二甲苯的总和、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属铬、可溶性重金属汞、容器中状态、干燥时间、涂膜外观、硬度	5000	40000
87	建筑 和装 饰装 修材	合成树 脂乳液 内墙涂 料	8	VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、总铅(Pb)含量(限色漆)、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)(限色漆)、低温稳定性、低温成膜性、对比率(白	5000	40000

	料			色和浅色)、耐碱性、耐洗刷性		
88	建筑和装饰装修材料	建筑用外墙涂料	10	VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、总铅含量(限色漆)、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)(限色漆)、低温稳定性、对比率(白色和浅色)、耐沾污性(白色和浅色)、耐洗刷性、耐碱性、耐水性	4000	40000
89	建筑和装饰装修材料	混凝土输水管	10	预应力混凝土管: 裂缝、保护层厚度 预应力钢筒混凝土管: 管体裂缝、保护层厚度 钢筋混凝土排水管: 外表面裂缝、露筋、保护层厚度、尺寸偏差	2200	22000
90	建筑和装饰装修材料	水泥	15	通用硅酸盐水泥(执行标准 GB 175—2023): 不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、水泥中水溶性铬(VI)、凝结时间、安定性、强度、细度、放射性核素限量 砌筑水泥: 三氧化硫、氯离子、水泥中水溶性铬(VI)、细度、凝结时间、沸煮法安定性、保水率、强度、放射性	3000	45000
91	建筑和装饰装修材料	预应力混凝土空心板	8	结构性能、尺寸偏差、外表面裂缝	2200	17600
92	建筑和装饰装修材料	新型墙体材料(砖和砌块)	5	烧结多孔砖和多孔砌块: 密度等级、强度等级、孔型孔结构及孔洞率、泛霜、石灰爆裂、沸煮吸水率和饱和系数、冻融、放射性核素限量 烧结空心砖和空心砌块: 强度等级、密度等级、孔洞排列及其结构、泛霜、石灰爆裂、沸煮吸水率和饱和系数、冻融、放射性核素限量 蒸压加气混凝土砌块: 干密度、抗压强度、干燥收缩、抗冻性、导热系数、放射性 承重混凝土多孔砖: 孔洞率、强度等级、最大吸水率、线性干燥收缩率、抗冻性、碳化系数、软化系数、放射性	3500	17500
93	建筑和装饰装修材料	钢化玻璃	8	厚度及其允许偏差、抗冲击性、碎片状态、表面应力	3200	25600
94	建筑和装	平板玻璃	5	尺寸偏差、对角线差、厚度偏差、厚薄差、外观质量、弯曲度、无色透明平板玻璃可见光透	3200	16000

	装饰装修材料			射比、本体着色平板玻璃透射比偏差		
95	建筑和装饰装修材料	冷轧带肋钢筋	8	力学性能(规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 、抗拉强度 R_m 、断后伸长率、强屈比 $R_m/R_{p0.2}$)、工艺性能(弯曲)、尺寸(横肋中点高、横肋间距)、重量偏差、表面标志、最大力总延伸率、表面质量	2525	20200
96	建筑和装饰装修材料	热轧带肋钢筋	10	力学性能(屈服强度、抗拉强度 R_m 、断后伸长率 A 、实测抗拉强度与实测屈服强度之比 R_{0m}/R_{0eL} 、实测屈服强度与屈服强度特征值之比 R_{0eL}/R_{eL} 、最大力总延伸率 A_{gt})、工艺性能(弯曲、反向弯曲)、化学成分(C、Si、Mn、P、S、 C_{eq})、尺寸外形(横肋高、肋间距、横肋末端最大间隙、每米弯曲度)、重量偏差、金相组织、表面标志、表面质量	3800	38000
97	建筑和装饰装修材料	热轧光圆钢筋	10	力学性能(屈服强度、抗拉强度 R_m 、断后伸长率 A 、最大力总延伸率 A_{gt})、工艺性能(弯曲)、化学成分(C、Si、Mn、P、S)、尺寸(不圆度、每米弯曲度、重量偏差)、表面质量	3100	31000
98	建筑和装饰装修材料	建筑防水卷材	5	表2 预铺防水卷材:可溶物含量、拉伸性能(拉力、拉伸强度、膜断裂伸长率、最大拉力时伸长率、拉伸时现象)、钉杆撕裂强度、抗静态荷载、耐热性、低温弯折性、低温柔性、渗油性、不透水性、热老化(拉力保持率、伸长率保持率、低温弯折性、低温柔性)、尺寸变化率 表3 湿铺防水卷材:可溶物含量、拉伸性能(拉力、最大拉力时伸长率、拉伸时现象)、撕裂力、耐热性、低温柔性、不透水性、卷材与卷材剥离强度(搭接边)(无处理、浸水处理、热处理)、渗油性、持粘性、热老化(拉力保持率、伸长率保持率、低温柔性)、尺寸变化率、热稳定性 表4 弹性体改性沥青防水卷材:可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化(拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率、质量损失)、渗油性、接缝剥离强度 表5 自粘聚合物改性沥青防水卷材:拉伸性能(拉力、最大拉力时延伸率、沥青断裂延伸率、拉伸时现象)、钉杆撕裂强度、耐热性、低温	3500	17500

			柔性、不透水性、剥离强度、渗油性、持粘性、热老化（拉力保持率、最大拉力时延伸率、低温柔性）、热稳定性、可溶物含量 表6 聚氯乙烯（PVC）防水卷材：中间胎基上面树脂层厚度、拉伸性能（最大拉力、拉伸强度、最大拉力时伸长率、断裂伸长率）、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、抗静态荷载、直角撕裂强度、梯形撕裂强度、吸水率、接缝剥离强度 表7 高分子防水材料-片材：拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折、加热伸缩量、热空气老化（拉伸强度保持率、拉断伸长率保持率）、耐碱性、复合强度（FS2型表层与芯层） 表8 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材：中间胎基上面树脂层厚度、拉伸性能（最大拉力、拉伸强度、最大拉力时伸长率、断裂伸长率）、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、抗静态荷载、直角撕裂强度、梯形撕裂强度、吸水率、接缝剥离强度		
99	建筑装饰材料	建筑防水涂料	聚氨酯防水涂料：挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、粘结强度、吸水率、热处理 聚合物水泥防水涂料：挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、氨、固体含量、拉伸强度（无处理）、拉伸强度（加热处理后保持率）、拉伸强度（浸水处理后保持率）、断裂伸长率（无处理）、断裂伸长率（加热处理）、断裂伸长率（浸水处理）、低温柔性、粘结强度（无处理）、粘结强度（浸水处理）、不透水性 水乳型沥青防水涂料：挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、氨、固体含量、耐热度、不透水性、粘结强度、低温柔度（标准条件）、低温柔度（热处理）、断裂伸长率（标准条件）、断裂伸长率（热处理） 聚合物乳液建筑防水涂料：挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、氨、拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、处理后的拉伸强度保持	3000	15000

				率（加热处理）、处理后的拉伸强度保持率（碱处理）、处理后的拉伸强度保持率（酸处理）、处理后的断裂延伸率（加热处理）、处理后的断裂延伸率（碱处理）、处理后的断裂延伸率（酸处理）、加热伸缩率		
100	建筑装饰装修材料	淋浴用花洒	10	淋浴用花洒（GB/T 23447—2009）：管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、整体抗拉性能、温降、手持式花洒防虹吸性能、喷射力、流量均匀性、淋浴器水效等级 淋浴用花洒（GB/T 23447—2023）：管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、涂层附着强度、密封性能、机械强度、流量、抗拉性能、抗安装负载、温降、手持式花洒防虹吸性能、跌落测试、固定式花洒爆破压测试、喷射力、流量均匀性、淋浴器水效等级	4000	40000
101	建筑装饰装修材料	陶瓷片密封水嘴	10	螺纹、装配、金属污染物析出、抗水压机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、抗使用负载、表面耐腐蚀性能、防回流性能、流量均匀性、水嘴水效等级	2500	25000
102	建筑装饰装修材料	胶粘剂	15	建筑用硅酮结构密封胶：下垂度、表干时间、硬度、拉伸粘结性（23℃、90℃、-30℃、浸水后）、热老化、VOC 含量 硅酮和改性硅酮建筑密封胶：下垂度、表干时间、弹性恢复率、拉伸模量、浸水后定伸粘结性、VOC 含量 中空玻璃用硅酮结构密封胶：下垂度、表干时间、硬度、拉伸粘结性（23℃、90℃、-30℃）、浸水后、热老化、VOC 含量 石材用建筑密封胶：下垂度、表干时间、弹性恢复率、拉伸模量、浸水后定伸粘结性、VOC 含量 中空玻璃用弹性密封胶：下垂度、表干时间、硬度、弹性恢复率、拉伸粘结性、VOC 含量 建筑窗用弹性密封胶：下垂度、表干时间、拉伸粘结性能、低温柔性、VOC 含量 聚氨酯建筑密封胶：表干时间、拉伸模量、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、VOC 含量 聚硫建筑密封胶：表干时间、拉伸模量、弹性恢复率、浸水后定伸粘结性、低温柔性、VOC 含量	2500	37500

				室内装饰装修材料胶粘剂:VOC 含量、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物		
103	建筑和装饰装修材料	建筑用金属面绝热夹芯板	10	规格尺寸和允许偏差(厚度、宽度)、粘结性能、彩色涂层钢板基板公称厚度、压型钢板公称厚度、密度	4000	40000
104	建筑和装饰装修材料	陶瓷砖	20	尺寸(长度、宽度、厚度)、吸水率、断裂模数、破坏强度、耐磨性、有釉砖抗釉裂性、抗化学腐蚀性、耐污染性、放射性	4000	80000
105	建筑和装饰装修材料	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	10	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料:压缩强度、表观密度偏差、导热系数(平均温度 25℃)、吸水率、燃烧性能 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料:压缩强度、吸水率、导热系数(平均温度 10℃、平均温度 25℃)、热阻(厚度 25mm 时)(平均温度 10℃、平均温度 25℃)、燃烧性能	4000	40000
106	建筑和装饰装修材料	岩棉板	10	绝热用岩棉板:密度单值允许偏差、纤维平均直径、渣球含量、酸度系数、导热系数、有机物含量、燃烧性能 建筑用岩棉板:密度允许偏差、导热系数、质量吸湿率、憎水率、燃烧性能、短期吸水量、压缩强度、水萃取液 pH 值、甲醛释放量 建筑外墙外保温用岩棉板:密度允许偏差、酸度系数、质量吸湿率、憎水率、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、燃烧性能	5000	50000
107	建筑和装饰装修材料	地漏	10	涂、镀层附着强度 耐清洁剂性能 承载能力 排水流量 自清能力 水封稳定性 密闭性能	3500	35000
108	建筑和装饰装修材料	智能坐便器	5	智能坐便器能效水效限定值 水封恢复 污水置换 坐圈加热功能 对触及带电部件的防护 输入功率和电流 发热	6000	30000

				工作温度下的泄漏电流和电气强度 耐潮湿 泄漏电流和电气强度 非正常工作 (不含 19.11 条款试验) 稳定性和机械危险 机械强度 结构 (不含 22.46 条款) 内部布线 电源连接和外部软线 外部导线用接线端子 接地措施		
109	食品相关产品	非复合膜袋	10	感官要求 总迁移量 高锰酸钾消耗量 重金属 (以 Pb 计) 芳香族伯胺迁移总量 脱色试验 特定迁移总量 (以己内酰胺计, 限 PA 材质) 氯乙烯特定迁移量 (限 PVC、PVDC 材质) 邻苯类增塑剂特定迁移量 (限 PVC 材质) 特定迁移量 (以锑计) (限 PET 材质) 特定迁移总量 (以对苯二甲酸计) (限 PET、PBAT 材质) 特定迁移总量 (以乙二醇计) (限 PET 材质) 特定迁移总量 (以 1,4-丁二醇计) (限 PBAT 材质) 阻隔性能 (氧气) 阻隔性能 (水蒸气) 热封强度 (限袋类产品)	2800	28000
110	食品相关产品	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶	10	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 (以 Pb 计)、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、特定迁移量 (以锑计)、特定迁移总量 (以对苯二甲酸计)、特定迁移总量 (以乙二醇计)、瓶口尺寸偏差、高度偏差、容量偏差、瓶口密封性能、跌落性能、耐热性能	2700	27000
111	食品相关产品	塑料杯	10	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 (以 Pb 计)、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、特定迁移量 (以锑计) (限 PET 材质)、双酚 A 特定迁移量 (限 PC 材质)、1,3-丁二烯特定迁移量 (限 PS、ABS 材质)、丙烯腈特定迁移量 (限 AS、ABS 材质)、特定迁移总量 (以己内酰胺计) (限 PA 材质)、特定迁移总量 (以	3300	33000

				对苯二甲酸计) (限 PET 材质)、特定迁移总量 (以乙二醇计) (限 PET 材质)、氯乙烯特定迁移量 (限 PVC 材质)、邻苯类增塑剂特定迁移量 (限 PVC 材质)		
112	食品相关产品	塑料瓶盖	5	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 (以 Pb 计)、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、特定迁移量 (以锑计) (限 PET 材质)、特定迁移总量 (以对苯二甲酸计) (限 PET 材质)、特定迁移总量 (以乙二醇计) (限 PET 材质)、双酚 A 特定迁移量 (限 PC 材质)、氯乙烯迁移量 (限 PVC 材质)、邻苯类增塑剂迁移量 (限 PVC 材质)、1,3-丁二烯特定迁移量 (限 PS、ABS 材质)、丙烯腈特定迁移量 (限 AS、ABS 材质)	2800	14000
113	食品相关产品	手洗餐具洗涤剂	20	手洗餐具用洗涤剂: 总砷 (以 As 计)、重金属 (以 Pb 计)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总有效物含量、pH 果蔬清洗剂: 总砷 (以 As 计)、重金属 (以 Pb 计)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总有效物含量、总五氧化二磷含量、pH 饮料用瓶清洗剂: 总砷 (以 As 计)、重金属 (以 Pb 计)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总活性物含量、总五氧化二磷含量 (以 P205 计) a 食品工具和工业设备用酸性清洗剂: 总砷 (以 As 计)、重金属 (以 Pb 计)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总五氧化二磷 (P205) 含量 a、表面活性剂含量 b、有效酸的质量分数 (以 HNO3 计)、腐蚀率 食品工具和工业设备用碱性清洗剂: 总砷 (以 As 计)、重金属 (以 Pb 计)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总五氧化二磷 (P205) 含量 a、表面活性剂含量 b、总碱的质量分数 (以 NaOH 计) c 机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用 (含复合主剂) 洗涤剂: 总砷 (以 As 计)、重金属 (以 Pb 计)、甲醇、甲醛、1,4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群	3000	60000
114	食品相关产品	塑料一次性餐饮具	10	感官要求 总迁移量 高锰酸钾消耗量	3400	34000

				重金属（以 Pb 计） 脱色试验 芳香族伯胺迁移总量 特定迁移量（以锑计）（限 PET 材质） 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质） 氯乙烯特定迁移量（限 PVC、PVDC 材质） 大肠菌群 沙门氏菌 霉菌计数 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限 PET 材质） 特定迁移总量（以乙二醇计）（限 PET 材质） 特定迁移总量（以 1,4-丁二醇计）（限 PB(A)T 材质） 1,3-丁二烯迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） 苯乙烯和乙苯残留量（限 PS 材质） 邻苯类增塑剂迁移量（限 PVC 材质）		
115	食品相关产品	不锈钢真空杯	10	感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌	3500	35000
116	食品相关产品	纸杯	15	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量 a、重金属（以 Pb 计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、感官指标、渗漏性能、杯身挺度	4200	63000
117	食品相关产品	密胺塑料	15	感官要求 总迁移量 高锰酸钾消耗量 重金属（以 Pb 计） 脱色试验 芳香族伯胺迁移总量 三聚氰胺特定迁移量 特定迁移总量（以甲醛计）	3000	45000
118	食品相关产品	竹木餐饮具	5	感官要求 总迁移量 甲醛 二氧化硫 五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计） 噻菌灵 邻苯基苯酚 抑霉唑 联苯	4000	20000

				大肠菌群 a 沙门氏菌 a 志贺氏菌 b 金黄色葡萄球菌 b 溶血性链球菌 b 霉菌 b		
119	电工及材料产品	成套电力开关和控制设备	10	成套设备的防护等级 电气间隙和爬电距离 电击防护和保护电路完整性 介电性能 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	4500	45000
120	电工及材料产品	家用和类似用途插头插座	10	固定式插座（不带电源适配器）： 尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 插头： 尺寸检查、防触电保护、接地措施、插头和移动式插座的结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 延长线插座（不带电源适配器）： 尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 转换器（不带电源适配器）： 尺寸检查、防触电保护、接地措施、移动式电器附件的结构/转换器的结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	3500	35000
121	电工及材料产品	家用和类似用途固定式电气装置的开关	10	防触电保护 结构要求 防潮 绝缘电阻和电气强度 温升 荧光灯电路的正常操作 机械强度 耐热 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	3500	35000
122	电工及材料产品	电线电缆	20	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：绝缘厚度、护套厚度、导体电阻、绝缘	3500	70000

	料产 品			老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、曲挠试验、不延燃试验 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆：绝缘厚度、护套厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘空气弹老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、护套热延伸试验、曲挠试验及试验后的浸水电压试验 架空绝缘电缆：绝缘厚度、导体电阻、绝缘原始性能、绝缘空气烘箱老化试验、绝缘老化前机械性能、绝缘空气老化后机械性能、收缩试验、热延伸 塑料绝缘控制电缆：绝缘厚度测量、护套厚度测量、屏蔽层结构尺寸检查、导体直流电阻测量、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套老化前拉力试验、护套空气箱老化后拉力试验、护套失重试验、成品电缆单根燃烧试验 电力电缆：厚度测量、金属铠装、导体电阻、绝缘老化前机械性能、绝缘空气烘箱老化后机械性能、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套老化前机械性能、护套空气烘箱老化后机械性能、护套空气烘箱中失重试验、电缆的单根阻燃试验 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆：绝缘厚度、护套厚度、导体电阻、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、绝缘热收缩试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、护套热延伸试验、曲挠试验、单根电线或电缆的阻燃性试验		
123	电工 及材 料产 品	商品煤	25	GB 34169-2017 挥发分、全硫、灰分、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 GB 34170-2017 发热量、全硫、挥发分、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量 GB/T 31356-2014 全水分、灰分、挥发分、全硫、发热量、煤中磷含量、煤中氯含量、煤中砷含量、煤中汞含量、煤中氟含量	2700	67500
124	电工 及材	家用和 类似用	10	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)：电气间隙和爬电距离、螺	3500	35000

	料产品	途剩余 电流动 作断路 器		钉、载流部件和连接、连接外部导线的接线端子 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO): 电气间隙和爬电距离、螺钉、载流部件和连接、连接外部导线的接线端子		
125	电工 及材 料产 品	磷酸一 铵、磷 酸二铵	10	总氮(N)的质量分数、有效磷(P2O5)的质量分数、总养分(N+P2O5)的质量分数、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.00mm)、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识(产品名称、产品类别、养分含量、名称中的禁用语等)	3000	30000
126	农业 生产 资料	复肥	10	复合肥料: 总氮(N)、有效磷(P2O5)、氧化钾(K2O)、总养分(N+P2O5+K2O)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语) 掺混肥料(BB肥): 总氮(N)、有效磷(P2O5)、氧化钾(K2O)、总养分(N+P2O5+K2O)、水溶性磷占有效磷的百分率、粒度(2.00mm~4.75mm)、氯离子、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语) 有机无机复混肥料: 总氮(N)含量、有效五氧化二磷(P2O5)含量、总氧化钾(K2O)含量、总养分(N+P2O5+K2O)含量、有机质含量、酸碱度(pH值)、粒度(1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm)、氯离子含量、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、钠离子含量、缩二脲、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语)	3500	35000
127	农业 生产 资料	钾肥	10	农业用硫酸钾: 水溶性氧化钾(K2O)的质量分数、硫(S)的质量分数、氯离子(Cl-)的质量分数、游离酸(以H2SO4计)的质量分数、粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识(养分含量、名称中的禁用语) 肥料级氯化钾: 氧化钾(K2O)的质量分数、水分(H2O)的质量分数、氯化钠(NaCl)的质量分数、水不溶物的质量分数、粒度(1.00mm~4.75mm、2.00mm~4.00mm)、颗粒平均抗压碎力、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识(养	3500	35000

				分含量、名称中的禁用语) 农业用硝酸钾 : 氧化钾(K2O)的质量分数、总氮(N)的质量分数、氯离子(Cl ⁻)的质量分数、水分(H2O)的质量分数、水不溶物的质量分数、粒度(1.00mm~4.75mm、1.00mm以下)、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识(养分含量、名称中的禁用语)		
128	农业生产资料	磷肥	10	过磷酸钙 : 有效磷(以P2O5计)的质量分数、水溶性磷(以P2O5计)的质量分数、硫(以S计)的质量分数、游离酸(以P2O5计)的质量分数、游离水的质量分数、粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)的质量分数、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识(养分含量、名称中的禁用语) 钙镁磷肥 : 有效五氧化二磷(P2O5)、水分(H2O)、细度(通过0.25mm试验筛)、粒度(2.00mm~4.75mm)、有效钙(Ca)、可溶性硅(SiO2)、有效镁(Mg)、颗粒平均抗压碎力、溶散率、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、包装标识(养分含量、名称中的禁用语)	3000	30000
129	农业生产资料	氮肥	10	尿素 : 总氮(N)的质量分数、亚甲基二脲(以HCHO计)的质量分数、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲的质量分数、包装标识(养分含量、警示语、名称中的禁用语) 农业用氯化铵 : 总氮(N)的质量分数(以干基计)、水的质量分数、钠盐的质量分数(以Na计)、粒度(2.00mm~4.75mm)、颗粒平均抗压碎力、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、名称中的禁用语)	3000	30000
130	农业生产资料	生物有机肥	10	外观(感官)、有效活菌数、有机质(已干基计)、水分、pH、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、总汞、总砷、总镉、总铅、总铬	3000	30000
131	农业生产资料	有机肥料	15	总氮(N)、总磷(P2O5)、总钾(K2O)、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计)、有机质的质量分数(以烘干基计)、水分(鲜样)的质量分数、酸碱度(pH)、机械杂质的质量分数、总砷(As)、总镉(Cd)、总铅(Pb)、总铬(Cr)、总汞(Hg)、总铊、氯离子的质量分数、缩二脲、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、包装标识(总养分含量、有机质含量、含氯标识、名称中的禁用语等)	3000	45000

132	农业生产资料	农用薄膜	15	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜：标称厚度、厚度偏差、拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向） 农业用聚乙烯吹塑棚膜：拉伸强度、断裂标称应变、直角撕裂强度、透光率*、雾度*、初滴时间**、厚度极限偏差、厚度平均偏差 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜：拉伸强度、断裂标称应变、直角撕裂强度、透光率、雾度、初滴时间、厚度极限偏差、厚度平均偏差	3000	45000
总价			小写：5150000 元 大写：伍佰壹拾伍万元整			