

榆阳区崇文启智托育中心采购项目

合同书

甲方：榆林市榆阳区崇文路街道办事处

乙方：榆林达康隆项目管理有限公司

甲方:榆林市榆阳区崇文路街道办事处

乙方:榆林达康隆项目管理有限公司

榆阳区崇文启智托育中心采购项目,在监督管理部门全程监督管理下,采用竞争性谈判的采购方式进行采购,经谈判小组推荐,榆林市榆阳区崇文路街道办事处确认榆林达康隆项目管理有限公司为本项目成交人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》,经双方协商,于年月日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过竞争性谈判采购方式,接受了乙方以总金额大写:陆拾叁万壹仟元整(¥631000元)下简称“合同价”提供合同条款附件所述货物和服务。

本合同在此声明如下:

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分,并与本合同一起阅读和解释:

2-1、合同通用条款

2-2、合同条款附件

货物清单:本合同所提供的货物、数量以及规格等(应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息)

交货期:合同签订后10天内

交货地点:甲方指定地点。

质保期:货物验收合格之日起1年质保。

3、结算方式:

3.1 结算单位:甲方结算,结算前乙方须开具等额发票给甲方,甲方收到发票后,按照合同规定的付款方式结算,否则导致的付款延误,责任由乙方自行承担。

3.2 付款方式:合同签订后支付合同总价的30%,货物交付后支付合同总价的40%,验收合格后支付剩余合同总价的30%的款项。

4、售后服务

4.1 乙方负责办理将货物或服务运抵甲方指定交货地点的一切事项,并完成安装调试及技术指导等相关工作。除非另有说明,凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、设备系统技术升级等,所有费用一次性计入谈判总价。乙方

须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

4.2 乙方须免费提供具体可行的技术培训服务。

1) 培训地点: 甲方指定地点;

2) 培训对象: 甲方指定的技术人员及管理人员;

3) 培训人数及时间: 由甲方根据项目进度决定;

4) 培训内容: 产品的操作原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等各个方面;

5) 培训目的: 了解设备构造、工作原理、熟练操作设备、能够排除一般故障。

4.3 售后响应时间: 接到甲方售后要求后, 4 小时内响应, 8 小时内给出解决方案, 12 小时内安排专人到达现场, 24 小时内解决问题。

5、项目验收

5.1 项目由甲方进行验收, 验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料。

5.2 验收时间: 乙方按照交货期限将设备产品运送至指定地点后。

5.3 验收方式:

1) 交货验收: 设备产品到货后, 由甲方、乙方或会同相关部门共同对设备产品进行核验, 核验内容包括不限于: 设备名称、数量、规格型号、制造商等。若设备产品与合同要求不符, 采购人将拒绝接收, 货物毁损、灭失风险由乙方承担。

2) 最终验收: 交货验收合格后, 由乙方负责提交最终验收申请, 甲方或其邀请的专家或第三方机构对设备产品进行最终验收, 并出具验收意见。

5.4 验收依据: 招标文件、响应文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

6、知识产权

乙方应保证投标服务及货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或

其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

7、违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 在合同履行中，乙方应当严格按照本合同约定履行义务，乙方违约后，甲方有权要求其承担违约责任并赔偿损失，违约责任及损失包括但不限于：甲方的实际损失、维权合理费用、律师费、诉讼费、保函费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等费用。

7.3 乙方未按合同要求提供货物与服务或货物与服务的质量不能满足合同要求，甲方有权要求乙方按照本合同项下所涉及总标的的 20% 承担违约金，必要时甲方有权终止采购合同并上报同级监管部门。

7.4 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

7.5 考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

8、争议的解决

因本合同引起的任何争议，均应提交榆林市榆阳区人民法院诉讼解决。

9、其他

9.1 本合同一式 肆 份，其中甲方 贰 份，乙方 贰 份，均具有同等法律效力。

9.2 本合同如有未尽事宜，由双方共同协商签订书面补充协议，双方签订的书面补充协议具有同本合同相同的法律效力。

(以下无正文，为签字盖章页)

甲方：榆林市榆阳区崇文路街道办事处
(盖章)

法人/法定委托人(签字):



乙方：榆林达康隆项目管理有限公司
(盖章)

法定代表人/委托人(签字或盖章):



开户行：中国邮政银行榆林文化路支行

账 号：961005010018901117

公司地址：榆林市高新技术产业园区榆林大道锦园新世纪 C4-1-202 室

签 订 日 期：2025.6.27

签 订 日 期：2025.6.27

采购清单表

序号	名称	单位	数量	品牌	规格	技术参数	单价	总价
1	传菜梯	套	1	鑫宏升	ZYSZWT—5.0	尺寸:600*600*800mm, 载重量:150kg, 额定速度: 0.6m/s	25000	25000
2	和面机	套	1	金达	SHY-1075	料桶容积: 130L, 额定电压:220V, 额定频率: 50Hz, 电机功率: 2.8KW, 最大和面量: 50Kg, 搅拌转速: 107rpm, 料桶转速: 16rpm	4800	4800
3	压面机	套	1	金达	SHY-305	生产能力:25-30Kg/h, 全不锈钢外壳配, 1.5mm 切面机刀组, 有3mm、5mm 规格刀组可选。	5000	5000
4	平冷(四门冰箱)	台	1	王牌	6546416	1800*700*1980mm, 采用不锈钢, 内箱圆弧设计, 机组独立模块化技术, 外挂防尘网 360° 风冷无霜循环, 控温类型: 电子数字温控 制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a 压缩机: 优质压缩机, 制冷稳定, 性价比高, 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长, 总容积 301 升, 能效二级及以上	5200	5200
5	三抽屉连移门柜带靠背	套	1	听康明	厂制品	1080*750*950mm, 橱柜抽屉的尺寸 450 毫米, 采用不锈钢材质	1600	1600
6	双通工作台	套	2	听康明	厂制品	1650*1000*800mm 整体采用优质 201 不锈钢制作; 厚度 1.2mm, 并用厚度 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加	1900	3800

						固， 移门采用厚度 1.2mm 不锈钢板。		
7	三星水池	套	3	听康明	厂制品	1800*700*950mm 整体 采用 SUS304 不锈钢制 作，台面厚 1.2mm； 星盆斗厚 1.2mm，星盆 斗尺寸： 500*500*280mm，配置 提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 48*1.2mm， 配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用 32*1.2mm	730	2190
8	烤箱	个	1	金桔	KPEC-1Y	1300*820*1410mm 液 化气：ZXYF16-R12，天 然气：ZXTF16-R12，液 化气：0.7-1.2kg，天然 气：1-1.5kg； 最大蒸饭能力：米饭： 36-48kg，而点： 24-36kg，排骨： 48-60kg； 输入蒸汽压力： 0.02MPa，蒸饭时间： 25-50Mins	4690	4690
9	竖 12 盘蒸 车	个	1	美厨厨业	SZXT16-JR12	1000*820*1530mm 外 层指纹板磨砂不锈钢 制作，中层加厚高密度 整体发泡层，内层采用 一次性成型整体拉伸 食品级不锈钢，全自动 进水装置 S304 锈钢浮 球，黄铜水阀，工业级 环形发热管。不锈钢门 把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进汽 口	8800	8800
10	电饼铛	个	1	东方新奥	YCD45A	670*800*910mm 全不 锈钢机身、不锈钢辊 轴、安全节能、操作简 便、装备恒温装置，工 作温度：50℃-300℃	2500	2500
11	单眼低汤灶	个	1	金达	SHY7085	700*850*1250mm 面板 材料采用#304 不锈	3200	3200

						钢，厚度 1.5mm 热负荷：24kWx2，规格：背高 200mm； 炉头：Φ14"强力双环炉头；额定压力：2000Pa，入气口：DN25，炉花板为整体铸造；配备熄火保护装置；		
12	大锅灶	个	1	金达	SHY1010	1000*1000*1250mm 设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度 1.5mm，前面板，侧板厚度 1.2mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢，炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于 40%，燃烧噪音 70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550W，双风机。	5500	5500
13	收残台+车	套	1	昕康明	厂制品	1000*800*800mm，收残台+车，由不锈钢制成，具有耐腐蚀、易清洁等特点	1500	1500
14	单炒单温灶	个	1	金达	SHY1012	1000*1000*1250mm 面板材料采用 304 不锈钢，厚度 1.5mm，标配冻水盆，调料板，锅枕，炸篱架，热负荷：87kW，风机电压：220V 50Hz，风机功率：0.55kWx2，风机：强力风机*2，规格：背高 440mm，背出双龙头；双尾撑，4"Φ 内向式环保预混炉头；一键式防水电子点火开关，风气联动，每个炉头独立风	5500	5500

						机;实时熄火保护设计 (配燃气双联阀);一 氧化碳(废气)排放 <0.01%;噪音 <70dB(A);可放 ϕ 18"~24"炒锅(自备); 燃气动态压力: 2000Pa, 入气口:DN40, 入水口:DN15, 排水 口:DN40		
15	消毒柜(小)	个	9	花园	XD-08	585*600*500mm, 额定 电压 220V 50HZ, 紫外 线消毒、高温蒸汽消毒	1300	11700
16	消毒柜(大 双开门)厨 房	个	1	花园	XD-02	容积: 1980L 额定电压: 220V 功率: 3000W 消毒时间: 20min 层架承重: 10kg 温度: 60-125℃	3200	3200
17	消毒柜(单 开门)餐厅	个	1	花园	XD-03	650*670*1980mm, 紫外 线消毒、高温蒸汽消 毒, 功率: 1200w	1200	1200
18	拼台	个	1	听康明	厂制品	优质 201 不锈钢磨砂 板, 面板厚度 1.5mm、 侧板厚度 1.2mm; 不锈 钢后挡炉背板; 横通采用 ϕ 25*1.2mm 不锈钢管连接, 立管采 用 ϕ 38*1.2mm 不锈钢 管连可调节高度子弹 脚。	900	900
19	单通移门挂 墙柜	台	1	听康明	1800*370*600mm	1800*370*600mm 整体 采用优质 201 不锈钢 制作, 厚度 1.2mm; 支 撑架用 1.2mm 厚不锈 钢制作, 可调高度。	1300	1300
20	一体台面案 板	块	1	听康明	3300*1000*50mm	3300*1000*50mm, 采用 304 不锈钢制作	1100	1100
21	油烟净化一 体机带静电	台	1	净平	JP	5200*1200*930mm 优 质不锈钢制造;壳体面 板 201, 厚度 1.2mm, 加 强筋厚度 1.2mm; 配双 层隔油网, 立体式油烟 分离。第一重初效除	32000	32000

						油:通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截,初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油:通过油烟分离器,运用空气动力学原理,在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。在厨房前端实施油烟净化,管道无积油,安全无隐患!油烟净化更高效。拼装结构,方便用户自行拆卸维护 结构简约,净化效果稳定,产品故障率低,综合净化率 99.4%		
22	燃气报警器	套	1	汇瑞埔	HRP-K6000	220v, 阻断式	1800	1800
23	断气阀	组	1	江工	DN50	规格为 DN50, 燃气锅炉房及住宅居住所的安全设施。	1800	1800
24	净水器	台	1	尚恩	AHR3526	135×400mm×450mm, 功率: 25W, 水效能级: 一级, 水压范围 (Mpa) 0.1-0.4, 具有粗滤、活性炭吸附、离子交换树脂、中空纤维和反渗透膜等功能	3800	3800
25	天然气锅炉	台	1	欧特梅尔	LN1GBQ90-CBF99	功率: 240KW, 尺寸: 700*520*1230mm, 配套 2 个水泵, 电压 220v, 流量 10 方, 扬程 16 米, 功率: 0.75kw, 口径 DN40	38000	38000
26	热水大厨宝	个	5	华汇电器	H8	容积: 10L, 330*290*280mm, 加热功率: 1500W, 能效等级: 二级及以上能效, 支持自动补水加热以及断电记忆, 可放置在水盆下面的橱柜里	800	4000
27	热水小厨宝	个	10	华汇电器	H7	容积: 8L, 330*290*280mm, 能效等级: 二级及以上, 支持自动补水加热以及断	500	5000

						电记忆,可放置在水盆下面的橱柜里		
28	汤锅	个	2	金达	厂制品	65cm, 铝合金材质	300	600
29	炒锅	个	3	金达	厂制品	65cm, 铝合金材质	320	960
30	烧水壶	个	1	金达	厂制品	1.5L, 不锈钢材质 功率: 800W	79	79
31	料理机	个	1	金达	厂制品	181*181*268mm, PC 材料	128	128
32	电饭煲	个	1	金达	厂制品	5L, 铝合金材质 功率: 1000W	260	260
33	高压锅	个	1	金达	厂制品	36L, 铝合金材质	320	320
34	电动绞肉机	个	1	金达	厂制品	560*480*810mm, 额定电压为 220 伏特, 额定频率为 50 赫兹, 功率 500w	150	150
35	儿童餐盘、 儿童餐碗、 儿童汤勺、 儿童筷子、 儿童小水杯	套	110	众和	厂制品	定制, 材质为不锈钢	89	9790
36	大托盘	个	10	众和	厂制品	120*120cm, 不锈钢材质	45	450
37	饭夹	个	10	众和	厂制品	9 寸, 不锈钢材质	18	180
38	米饭铲	个	10	众和	厂制品	长 21cm, 宽 7.5cm, 塑料材质	15	150
39	不锈钢勺子 (教室)	个	20	众和	厂制品	34cm, 不锈钢材质	35	700
40	灭火毯	块	1	众和	厂制品	1m*1m, 材质为玻璃纤维灭火毯	80	80
41	剁肉菜墩	个	1	众和	厂制品	直径 60cm, 高度 6cm, 优质实木	180	180
42	生、熟菜板	个	3	众和	厂制品	100*60cm, 优质实木	180	540
43	厨房刀具: 生、熟菜刀 3 把、砍骨 刀 1 把、磨 刀器 1 个、 削皮刀 1 个、厨房剪 1 个	套	1	众和	厂制品	生、熟菜刀、砍骨刀:13cm, 磨刀器:大号; 削皮刀:加厚款; 厨房剪:重量 200g	320	320
44	厨房灶具: 菜筛(大/塑	套	1	众和	厂制品	以下规格(不小于): 菜筛大 57*41*21cm,	760	760

	料)3个、菜筛(小/塑料)3个、灶盆(大/不锈钢)5个、灶盆(中/不锈钢)40个、灶盆(小/不锈钢)5个、灶盆(最小/不锈钢)5个、小称1台、盆筛(大/不锈钢)3个、盆筛(小/不锈钢)3个、菜盘(碟子/不锈钢)18个、密漏2个、洗碗布10块、油盆1个、箴篱2个、不锈钢勺子5个、不锈钢炒菜铲5个、不锈钢调料方盒8个					小 41.5*29*14.5cm; 灶盆 8L, 3L, 1.3L, 0.9L; 称重台:33*34cm; 量程 在 75kg 到 300kg 之间, 承载能力 50kg 盆筛直径 20cm, 菜盘 50.4*30*10cm,漏勺:7 寸; 密漏 28cm; 洗碗布 18*23cm, 油盆 10 寸, 箴篱 30cm; 不锈钢勺子 14.7cm, 不锈钢炒菜铲 35cm		
45	留样柜	个	1	王牌	6261519	620*615*1920mm, 不锈钢材质	1200	1200
46	留样盒	个	20	茂迈	MM-1.5	1.5L, 塑料材质	18	360
47	留样标签	卷	10	庄茂	MM-01	60*30mm, 纸质, 每卷 500 个	29	290
48	置物架(锅炉房)	个	1	听康明	厂制品	不锈钢材质	380	380
49	筷子消毒机	个	1	崇寿拓玛	39519315	395*190*315mm, ABS 塑料材质	180	180
50	保温桶	个	9	听康明	50L	50L, 不锈钢材质	210	1890
51	成人碗	个	80	众和	厂制品	4.5 英寸, 瓷碗	15	1200
52	成人筷子	双	50	众和	厂制品	27cm, 黑色合金	3	150
53	抹布	块	30	雅美香	30*30cm	30*30cm	8	240

54	钢丝球	包	2	珍雨丽	20g	20g, 一包 10 个	10	20
55	食品添加剂 盒(带锁子)	套	1	维柏仕	WBS-a1	4 格, 塑料材质 尺寸: 350*420*140mm	38	38
56	洗洁精	箱	1	立白	408g	408g, 每箱 28 瓶	85	85
57	直饮机	台	9	洛恩斯	LES-G01	主设备: 外置压力桶: 11G 净水流量: 250L/H 进水压力: 0.15-0.3MPa 额定电压: 220V 额定功率: 1.2kw 适用水温: 4℃-40℃ 参考尺寸: 600mm× 480mm×1300 mm 进水水源: 市政自来水 反渗透工作压力: 0.7~1.0MPa 管线机: 2.5L	3600	32400
58	一桌六椅 (教室)	套	18	卓世	ZS-YR06	1200*600*500mm, 实木 材质	3800	68400
59	一桌四椅 (备餐间)	套	2	卓世	ZS-YR04	1300*800*750mm, 实木 材质	3500	7000
60	一桌一椅 (园长办公 室/监控室)	套	2	卓世	ZS-YR01	1400*800*750mm, 实木 材质	2200	4400
61	接待台	个	1	卓世	ZS-T01	大理石台面, 实木柜 体, 现场定制, 尺寸: 2600*1200*850mm	5000	5000
62	接待台椅子	个	2	卓世	ZS-6825	530*520*560mm, 实木 材质	800	1600
63	造型小圆桌	个	1	卓世	ZS-Z01	Φ800*760mm, 实木材 质, 底部结实框架加固	2000	2000
64	造型小凳子	个	3	卓世	ZS-D01	430*430*780mm, 实木 材质,	180	540
65	软包凳	个	63	卓世	ZS-D02	300*300*300mm, 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡 棉	240	15120
66	投影仪	台	1	爱普生	Epson/爱普生 型 号 CO-FH01	3LCD 投影仪, 分辨率: 1920*1080dpi, 亮度: 3000lm, 显示比 例:16:9, 变焦倍 数:1.35 倍, 机体尺 寸:300x215x90mm, 光	3703	3703

						源功率:270W		
67	投影幕布	套	1	爱普生	Epson/爱普生型号 ELPSC50	120 寸,采用的是双层PVC+织布,所显示效果和白墙类似,为漫反射型,所反射的光线比较柔和	2655	2655
68	LED 大屏	套	1	蓝普	LC2. 5E	室内 P2.5 全彩屏, 尺寸: 4500*1920mm, 像素间距 (mm): 2.5, LED 单元板尺寸 320mm*160mm, 像素结构 SMD1515 三合一 LED, 模组分辨率 (W×H) 128x64, 模组最大功耗 (W) 14, 模组供电要求: 支持双模式: DC4. 2~5V	25000	25000
69	教学一体机	台	1	德远	JAV	整机屏幕采用 5 英寸超高清 LED 液晶显示屏, 显示比例 16:9, 可视角度 178°; 支持 UHD 高清点对点显示, 屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶, 前置接口 USB*2, 侧置接口: 1 路 HDMI ;1 路 Audio out; 1 路 touch ;1 路 RS232	4200	4200
70	监控设备	套	1	帧田	SONY	分辨率: 2560×1440 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264, 支持超级智能编码 子码流: H. 265/H. 264 视频压缩码率: 32 Kbps~8 Mbps 支持移动侦测(支持人	3200	3200

						形检测),支持音频环境噪声过滤,网络协议: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, IPv4, UDP,同时预览路数: 6路,接口协议(API)开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181,内置麦克风, 高清拾音,符合 IP66及以上防尘防水设计。		
71	床(含床垫)	套	100	育才	ZB-01	床: PVC 材质, 尺寸 1380*580mm, 床垫: 厚度 3cm, A 类母婴级床垫	640	64000
72	大型娱乐设备	套	1	星诚	组合版 050	1. 小羊摇摇椅, 材质: 塑料+环保 PVC 耐磨皮, 尺寸: 76*38*54cm 2. 火车攀爬组合, 材质: 环保 PVC 耐磨皮 高密度泡棉, 尺寸: 291*193*52cm 3. 海洋球池, 材质: 环保 PVC 耐磨皮 高密度泡棉, 尺寸: 192*192cm, 海洋球 1000 个	147500	147500
73	理疗床(保健室)	张	1	鸿森	标配 06	尺寸: 1800*600*650mm, 采用 不锈钢床架, 承重: 120 公斤	2400	2400
74	茶吧机(大厅接待区)	个	1	兆洪	SW-CBJ202	374*328*1151mm, 外壳 采用 ABS 工程塑料, 具有良好的耐冲击性和 耐腐蚀性。内部的水箱 和加热元件采用不锈 钢或食品级塑料, 以保 证水质的安全 and 卫生, 额定总功率: 1385w, 1.2L 保温壶, 0.9L 烧 水壶	799	799
75	加湿器	个	11	小熊	JSQ-F50B1	水箱容量 4 升, 直径 30cm, 塑料材质, 功率:	299	3289

						30w, 额定加湿量:350ml/h		
76	幼儿多功能娱乐桌(一桌十椅)	套	4	卓世	ZS-YR08	规格尺寸: 3000*600*510, 材质: 实木	2400	9600
77	医疗急救箱	个	1	东晨	14 寸	14 寸, 环保塑料材质	260	260
78	洗拖一体旋转式拖把	套	4	拓朴	470*410*530mm	470*410*530mm, 环保塑料材质	189	756
79	单拖把	把	4	拓朴	410*410*448mm	410*410*448mm, 杆长1300mm, 环保塑料材质	69	276
80	厨余垃圾桶(脚踩大号)	个	2	创和	SY-87L	120L, 环保塑料材质	80	160
81	教室垃圾桶(脚踩小号)	个	16	创和	SY-13L	13L, 环保塑料材质	45	720
82	大厅垃圾桶(脚踩小号)	个	2	创和	SY-15L	15L, 环保塑料材质	30	60
83	垃圾桶(小号)	个	22	创和	SY-13L	13L, 环保塑料材质	30	660
84	大垃圾袋	包	20	创和	55*70cm	55*70cm, 环保塑料材质, 每包 50 个	10	200
85	小垃圾袋	包	40	创和	45*60cm	45*60cm, 环保塑料材质, 每包 50 个	8	320
86	84 消毒液	箱	1	沧畔	500ml	500ml, 一箱 6 瓶	45	45
87	洗衣粉	箱	1	立白	300g	300g/袋: 1 箱 20 袋	210	210
88	洁厕剂	箱	1	立白	500ml	500ml/瓶, 一箱 6 瓶	60	60
89	灭蝇灯	个	5	安代	YW-09	500*200*58mm, 功率: 20W	165	825
90	门铃门磁可视对讲	套	1	普鲁	S-2	7 寸彩色液晶可视对讲门铃, 功率: 1W	580	580
91	一键报警器	套	1	嘉迪安	B-202	尺寸: 266*260*78mm 声光报警器	360	360
92	红外体温检测仪	套	1	得力	DL	非接触测温, 分辨率: 0.1 ° C / 0.1 ° F, 测量范围从-32℃到 600℃, 测量精度: ± 1%, 显示方式: 数显	180	180
93	鞋套机	台	1	河合	XTJ06	405*205*120mm, 功率: 60W, 优质环保塑料材质	2200	2200
94	视力表	套	1	爱惟视	AWS-1	12 行大小不同开口方向各异的“E”字所组成。测量范围从	42	42

						0.1-1.5 (或从 4.0-5.2)。每行有标 号,被检者的视线要与 1.0 的一行平行,距离 视力表 5 米,功率不小 于 40W		
95	圆形毛巾架	组	10	秦风	Y-04	高:100cm,直径:64cm, 分四层, 不锈钢材质	220	2200
96	体重身高一 体机	套	1	爱惟视	AWS-N3	身高范围: 30-200cm, 体重范围: 3-200kg, 全自动测量,自动语音 播报,采用防水、防滑、 易清洁的材料	1800	1800
97	防护盾牌	套	1	战龙	FB-1	尺寸: 1200*550*3.5mm,由玻 璃纤维增强塑料制成, 具有较高的强度和刚 度	420	420
98	图书	册	380	/		儿童绘本,铜版纸, 250G 或者以上的铜版 纸	20	7600
99	图书消毒柜	台	1	花园	C-06	200 升档案文件图书 消毒柜, 尺寸: 1100*520*425mm 功 率: 40W	1500	1500
合计					大写: 陆拾叁万壹仟元整			
					小写: 631000.00 元			