

神木市市场监督管理局
合同备案专用章
备案号 2025 年 212 号
日期 2025 年 10 月 23 日

神木市市场监督管理局产商品 抽检服务项目采购项目

一标段采购合同

甲 方： 神木市市场监督管理局

乙 方： 西安中检科测试认证技术有限公司

签订时间： 2025 年 10 月 16 日

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、合同总价

1、项目总价为人民币：叁拾玖万柒仟贰佰元整（¥397200.00 元整）（详见附件）。

2、合同总价不受市场价变化的影响，为最终决算价，如发生变更，将根据相关变更手续变化。

二、工作内容范围

主要包括：关于产商品抽检服务采购项目。（具体内容详见附件）

三、项目服务期

服务期：自签合同之日起至 2025 年 12 月 31 日。

四、项目验收

项目服务完成后，由甲乙双方共同对项目整体进行验收，验收依据如下：

（一）**验收标准。**按照项目采购要求及相关技术服务需求进行验收。

（二）**验收交付。**项目实施完成后，由采购方组织相关单位对项目进行验收，验收合格后，填写验收清单，由甲乙双方签字生效。

五、付款方式：

付款方式按照进度要求分二次付款，具体如下：

1. 合同签定后 7 个工作日内凭乙方的付款信息支付合同总价的 40%，即 158880.00 元；

2. 项目实施完成验收合格后，7 个工作日内凭乙方的付款信息支付合同总价的 60%，即 238320.00 元。

备注：付款均须先开具等额发票。

六、相关权利和义务

1、甲方的责任和义务：

（1）甲方按照合同要求按时足额支付给乙方项目费用。

（2）甲方协助乙方协调其他相关工作等。

2、乙方的责任和义务：

（1）乙方根据采购文件中项目要求完成神木市市场监督管理局产商品抽检服务项目。

(2) 乙方必须与甲方积极配合, 随时汇报工作情况, 及时解决项目实施过程中存在的问题。


七、违约责任

1. 按《民法典》中的相关条款执行。
2. 本合同履行期间, 如乙方未能按照本合同约定完成项目内容, 甲方有权要求乙方按照本合同规定支付一定的违约金, 同时甲方有权视乙方违约情况决定解除本合同, 并要求乙方赔偿甲方损失。
3. 除本合同另有约定或因不可抗力情形之外, 任何一方因违反本合同项下的任何义务或保证与承诺不实的, 即构成违约, 应向对方承担违约责任, 赔偿因违反合同而给对方造成的全部实际产生的直接经济损失。
4. 若服务及服务质量不合格, 甲方有权拒付所有项目款; 若因服务造成服务质量问题, 一切损失由乙方承担。
5. 在项目实施过程中, 出现需要承担的违约责任, 甲乙双方协商解决, 无法协商解决的, 可向合同签订地管辖的仲裁机构进行仲裁, 或向当地人民法院提起诉讼。

八、其他

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商, 作为合同补充, 与原合同具有同等法律效力。
- 2、本合同正本一式 肆 份, 甲方、乙方双方各执 壹 份, 备案 贰 份。
- 3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效。
- 4、生效时间: 2025 年 10 月 17 日。

甲方名称 (盖章): 神木市市场监督管理局
地址: 神木市滨河新区广场南路 2 号煤炭综合大楼
代表人 (签字): 
电话: 0912-8311400
开户银行:
帐号:

乙方名称 (盖章): 西安中检科测试认证技术有限公司
地址: 陕西省西安市沣东新城规划红光大道以南协同创新港学研广场 B 座 9 层
代表人 (签字): 
电话: 029-84538008
开户银行: 中国银行西安团结南路支行
帐号: 102066111509

附件:

序号	样品名称	检测依据	检测项目	价格	批次	总价
1	工业用氢氧化钠	GB/T 209-2018	外观、氢氧化钠(以 NaOH 计)的质量分数、碳酸钠质量分数、氯化钠质量分数、三氧化二铁(以 Fe ₂ O ₃ 计)的质量分数	1500	1	1500
2	高纯氢氧化钠	GB/T 11199-2024	氢氧化钠质量分数、三氧化二铁质量分数、碳酸钠质量分数、氯化钠质量分数	1650	1	1650
3	工业用甲醛溶液	GB/T 9009-2011	外观、密度、甲醛、酸、色度、铁、甲醇	1725	1	1725
4	工业用甲醇	GB/T 338-2011	性状、色度、密度、沸程、高锰酸钾试验、水混溶性试验、水、酸、碱、羰基化合物、蒸发残渣、硫酸洗涤试验	1875	2	3750
5	工业硫磺(固体产品)	GB/T 2449.1-2021	外观、硫的质量分数、水分的质量分数、灰分的质量分数、酸度的质量分数、有机物的质量分数、铁的质量分数、筛余物的质量分数	2100	3	6300
6	一次性使用卫生用品	GB 15979-2024	细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	1500	10	15000
7	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)	GB 29518-2013	尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐	1875	10	18750
8	汽车风窗玻璃清洗液	GB/T 23436-2009	外观、相容性、pH 值、冰点、热稳定性: pH 值、热稳定性: 试验后试样外观、低温稳定性: 试验后试样外观	1500	5	7500
9	柴油机油	GB 11122-2006	运动黏度(100℃)、黏度指数、倾点、水分、泡沫性、机械杂质、闪点(开口)、碱值、硫酸盐灰分	1875	10	18750
10	天然气	GB 17820-2018	高位发热量、硫化氢、二氧化碳摩尔分数	3000	20	60000

11	车用汽油清 净剂	GB/T 19592-2019	倾点、闪点(闭口)、硫含量	900	5	4500
12	书写笔	GB 21027—2020	可触及的塑料件中邻苯二甲 酸酯增塑剂的限量、笔套安 全、可迁移元素的最大限量 汞 Hg、可迁移元素的最大限 量 砷 As、可迁移元素的最大 限量 硒 Se、可迁移元素的最 大限量 钡 Ba、可迁移元素 的最大限量 铅 Pb、可迁移元 素的最大限量 铬 Cr、可迁移 元素的最大限量 锑 Sb、可迁 移元素的最大限量 镉 Cd	1500	10	15000
13	作业本	GB 21027—2020 GB 40070—2021	D65 亮度、D65 荧光亮度、可 迁移元素的最大限量 汞 Hg、 可迁移元素的最大限量 砷 As、可迁移元素的最大限量 硒 Se、可迁移元素的最大限 量 钡 Ba、可迁移元素的最大 限量 铅 Pb、可迁移元素的最 大限量 铬 Cr、可迁移元素 的最大限量 锑 Sb、可迁移元 素的最大限量 镉 Cd	1400	10	14000
14	篮球	GB/T 22868-2008	其他挥发物、可分解致癌芳 香胺染料、可溶性铅、可溶 性镉、圆周差、圆周长、外 观质量、气密性、氯乙烯单 体、游离甲醛、耐热性能、 质量	1650	3	4950
15	足球	GB/T 22892-2008	其他挥发物限量、可溶性铅 限量、溶性镉限量、圆周差、 圆周长、外观质量、气密性、 氯乙烯单体限量、皮革、再 生革中可分解致癌芳香胺染 料限量、皮革、再生革中游 离甲醛限量、质量	1500	3	4500
16	老年鞋	GB/T 15107— 2013	帮底剥离强度或底墙与帮面 剥离强度、成鞋耐折性能、 外底耐磨性能、外底与外中 底粘合强度、可分解致癌芳 香胺染料、游离或可部分水 解的甲醛	1650	3	4950

		QB/T 2955— 2017	耐折性能、外底耐磨性能、 剥离强度、鞋帮拉出强度、 外底与外中底粘合强度、可 分解有害芳香胺、游离或可 部分水解的甲醛			
		QB/T 4329— 2012	帮底剥离强度、成鞋耐折性 能、外底耐磨性能、成型底 鞋跟硬度、可分解致癌芳香 胺染料含量、游离或可部分 水解的甲醛含量			
17	儿童及婴幼 儿服装	GB 18401— 2010 GB 31701— 2015 等	甲醛含量、pH 值可分解致 癌芳香胺染料、耐水色牢 度、耐酸汗渍色牢度、耐 碱汗渍色牢度、耐干摩擦 色牢度、耐湿摩擦色牢度、 耐唾液色牢度、纤维含量、 重金属、邻苯二甲酸酯、 附件抗拉强力、绳带要求、 附件锐利性 异味、金属针、耐久性标 签缝制位置	1800	20	36000
18	校服	GB/T 31888— 2015 GB 18401— 2010 GB 31701— 2015 等	甲醛含量、pH 值、可分解 致癌芳香胺染料、耐水色 牢度、耐酸汗渍色牢度、 耐碱汗渍色牢度、耐干摩 擦色牢度、耐湿摩擦色牢 度、纤维含量、绳带要求、 附件锐利性、金属针	1725	5	8625
19	儿童玩具	GB 6675.1— 2014 GB 6675.2— 2014 GB 6675.3— 2014 GB 6675.4— 2014	机械与物理性能（正常使 用和可预见的合理滥用） 易燃性能 特定元素的迁移 限定增塑剂限量要求	1500	5	7500
20	瓶装液化石 油气调压器	GB 35844-2018	关闭压力、出口压力、外 观、机械强度、标志、警 示和使用说明书、气密性、 结构一般要求、耐腐蚀性	1500	2	3000
21	家用燃气灶	GB 16410— 2020 GB 30720— 2014	气密性、热负荷、燃烧工 况、温升、熄火保护装置、 结构的一般要求、热效率、 耐热冲击、耐重力冲击	2500	5	12500

22	燃气用具连接用软管	CJ/T 197-2010	被覆层阻燃性、扭曲性、接头耐安装性、软管弯曲性、软管抗拉性、软管柔软性、软管气密性、软管耐冲击性、软管耐压性、软管耐热性	1800	3	5400
		CJ/T 490-2016	耐压性、耐安装性、耐液体性、耐燃气性、阻燃性、抗拉性、挤压试验、柔软性、气密性、耐冷热变化性			
		GB 44017-2024	包覆管耐压性、接头耐腐蚀性、包覆管气密性、被覆层阻燃性、密封垫片耐燃气性			
23	老视成镜	GB/T 13511.3-2019	标志、镜架外观质量、镜片和镜圈、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差	1500	5	7500
24	配装眼镜	GB 13511.1-2011	子镜片的垂直位置 子镜片的水平位置 标志 装配质量 镜架外观质量 球镜顶焦度偏差 柱镜顶焦度偏差 光透射比 τ_v 太阳紫外 A 波段透射比 τ_{SUA} 太阳紫外 B 波段透射比 τ_{SUVB} 光透射比相对偏差 两镜片光学中心水平距离 偏差 光学中心单侧水平偏差 光学中心垂直互差 柱镜轴位方向偏差	1875	5	9375

25	电动自行车	GB 17761— 2018 GB 42295— 2022	标识与警示语 车速限值 制动性能(干态) 整车质量 结构 车速提示音 互认协同充电 布线 电气装置 充电器与蓄电池 淋水涉水性能 对触及带电部分的防护 连接 短路防护 导线 反射器、照明和鸣号装置 防火性能	3000	2	6000
26	电动自行车 充电器	GB 42296— 2022	外壳冲击 跌落 工作温度下的泄漏电流 电气强度 防触电保护 非正常工作(仅测 5.2.5.1、5.2.5.2) 超温保护 过充切断 延时切断 耐热 灼热丝 编码	1875	2	3750
27	塑料购物袋	GB/T 21661-2020	厚度偏差 宽度和长度偏差 感官 跌落实验 漏水性试验 封合强度 环保要求 标识 提吊试验 落镖冲击	1500	3	4500

28	家用和类似用途插头插座	固定式插座 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021	尺寸检查 防触电保护 接地措施 固定式插座的结构 耐潮 绝缘电阻和电气强度 温升 拔出插头所需的力 耐热 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	1600	10	16000
		插头 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021	尺寸检查 防触电保护 接地措施 插头和移动式插座的结构 耐潮 绝缘电阻和电气强度 温升 软缆及其连接(仅测 23.4) 耐热 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离			
		GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015	尺寸检查 防触电保护 接地措施 延长线插座的结构 耐潮 绝缘电阻和电气强度 温升 拔出插头所需的力 软缆及其连接(仅测 23.4) 耐热 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离			
29	家用和类似用途固定式电气装置的开关	GB/T 16915.1—2014	防触电保护 结构要求 防潮 绝缘电阻和电气强度 温升 荧光灯电路的正常操作 机械强度 耐热 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	1600	10	16000

30	电线电缆	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝 缘电线电缆 GB/T 5023.3— 2008 GB/T 5023.5— 2008 JB/T 8734.2— 2016 JB/T 8734.3— 2016	绝缘厚度 护套厚度 导体电阻 绝缘老化前拉力试验 绝缘老化后拉力试验 护套老化前拉力试验 护套老化后拉力试验 不延燃试验	2000	30	60000
		额定电压 450/750V 及以下 橡皮绝缘电 线电缆 GB/T 5013.4— 2008 JB/T 8735.2— 2016	绝缘厚度 护套厚度 导体电阻 绝缘老化前拉力试验 绝缘空气烘箱老化后拉力 试验 绝缘空气弹老化后拉力试 验 绝缘热延伸试验 护套老化前拉力试验 护套空气烘箱老化后拉力 试验 护套热延伸试验			
		架空绝缘电缆 GB/T 14049— 2008	绝缘厚度 导体电阻 绝缘老化前机械性能 绝缘空气（烘箱）老化后 机械性能 收缩试验 热延伸试验			
		电力电缆 GB/T 12706.1 —2020 GB/T 12706.2 —2020 GB/T 12706.3 —2020	绝缘厚度测量、护套厚度 测量、金属铠装、导体电 阻、绝缘老化前机械性能、 绝缘空气烘箱老化后机 械性能、绝缘热延伸试 验、绝缘收缩试验、护套 老化前机械性能、护套空 气烘箱老化后机械性能、 护套失重试验			

有限公司
6101

31	读写台灯 (LED)、读 写台灯、护 眼灯	GB 7000. 204-2008	外部接线和内部接线 接地规定 标记 爬电距离和电气间隙 结构 绝缘电阻和电气强度 耐热、耐火和耐起痕 防尘、防固体异物和防水 防触电保护	1710	5	8550
32	儿童定位手 表	GB 4943. 1-2022	能量源防护 接触温度限值 热灼伤（接触温度限值） 设备标志、说明和指示性 安全防护 有锐边锐角零部件的安全 防护	1625	3	4875
33	安全帽	GB 2811-2019	帽舌 帽沿 侧向刚性 佩戴高度 垂直间距 下颏带强度 冲击吸收性能 耐穿刺性能 防静电性能 电绝缘性能 耐低温性能	1600	3	4800