

合同

甲方：神木市职业技术教育中心

乙方：神木市凯禾工程有限责任公司

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，甲方委托乙方采购神木市职业技术教育中心一号楼更换防盗门、及礼堂桌椅，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、承包方式及清单

供货范围 乙方采用以固定总价进行采购，供货过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同确定的价格结算。

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	防盗门	门扇材质:钢质,门板:门板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,门框厚度 $\geq 1.5\text{mm}$,门扇厚度 ≥ 7 公分,外围尺寸:1000*2000,填充物:采用具有防火、隔热、隔音、环保功能的填充材料蜂窝纸,锁具:插销锁,加强位置:锁部位前后加强U型槽固定锁具。	樘	256	1520	389120	
2	拆除旧门	拆除旧防盗门	樘	256	110	28160	
3	打门口	门口增宽,符合防盗门安装尺寸	个	256	145	37120	
4	整门口	砂浆整理门洞口面层至可安装防盗门	个	256	95	24320	
5	安装门	安装防盗门	个	256	95	24320	
6	上楼运料	运沙水泥、搬运成品门等	个	256	35	8960	
7	安装门套线	实木复合免漆套	m	1265	152	192280	
8	拆除旧门套线	拆除旧门套线	m	1265	8	10120	
9	主席台椅子	主席台椅子: 1、木质框架:采用优质硬杂木,含水率 $\leq 12\%$ 。所有木材需经过防虫、防腐、烘干处理。连接部位需采用榫卯结构或金属预埋件加固,确保牢固稳定。面料:优质西皮,皮面柔软光泽度好,厚度适中。 2、泡绵:优质高回弹PU泡棉,符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚	个	12	300	3600	

		型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率$\geq 40\%$，75%压缩永久变形$\leq 7\%$，安全性能阻燃达到1级，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好坐感舒适。 3、脚架：纯实木脚架，质地坚硬、半开放油漆处理工艺，纹理自然清晰。 4、油漆：选用环保净味油漆（华润、易涂宝、嘉宝莉），五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。 5、类型：固定式，不带滑轮）。主席台主位、两侧或后排均采用固定式。					
10	拆除旧礼堂椅	拆除旧礼堂椅	个	240	16	3840	
11	主席台桌子	主席台材质：优等绿色环保中密度板，并经防腐、防虫处理，甲醛释放量符合 GB18580-2001 标准。 木皮：采用 AAA 级进口胡桃木木皮饰面，厚度不低于 0.3mm，纹理清晰自然。 油漆：优质环保聚脂油漆采用五底三面以上油漆方式，漆膜硬度$\geq 2H$，光滑耐磨。 粘胶：高级环保胶粘剂，符合 18586-2001 标准。 五金：优质五金配件，符合国家相关质量标准。	个	9	750	6750	
12	礼堂椅	座距：中对中$\geq 570mm$；前后进深：（座椅写字板隐藏时：$\geq 530mm$；座垫展开是$\geq 650mm$；前写字板打开时：$\geq 840mm$）；高度（座垫展开$\geq 440mm$；扶手高度$\geq 620mm$；座椅总高度约：980mm-1000mm） 1、扶手架站脚：热轧钢板，≥ 1.6 厚，采用优质钢板油压焊接成型，固定螺丝，采用隐蔽技术，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整不生锈，防腐蚀，（亚光）熔融结合环氧粉末涂层符合 GB/T18593-2001 国家标准，保持空气流畅，外型美观。 2、坐背软包：靠背（海绵厚度$\leq 12CM$）：海绵面积$\geq 450*650$，海绵密度可达 35-45 千克/立方米，聚氨脂高回弹一次定型海绵外覆专业座椅面料，海绵面料阻燃等级达到国标阻燃。内衬精压胶合板，背板为$\geq 1.5cm$ 厚多层板一次成型，上部宽度为$\geq 450mm$，下部宽度为$\geq 520mm$，高度$\geq 770mm$，上环保净味漆，美观大方，不变形。 3、座背软包：座垫（海绵厚度$\leq 15CM$）：海绵面积：$\geq 450*450$，海绵密度可达 35-45 千克/立方米，聚氨脂高回弹定型海绵外覆专业座椅面料，海绵面料阻燃等级达到国标阻燃。使座椅在长时间使用下不变形，坐垫木板为$\geq 1.3cm$ 厚多层板一次成型，宽度为$\geq 425mm$，长度为$\geq 445mm$，上环保净味漆，采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。 4、写字板机构：高强度钢压铸成型，强力轻质，支架	个	270	485	130950	



		部分经防锈处理后静电粉末喷涂:静电喷涂工艺流程:半成品→除油→去锈→磷化→静电粉末喷涂→烘箱固化→成品。静电喷涂的优点:涂层附着力强,耐腐蚀性高,耐磨度、耐冲击度强。 5、回复机构:采用弹簧加阻尼回复,回复匀速无噪音,10秒内回复到位。 6、写字板:高密板,实木多层板,≥15mm厚,高密板成型,PVC多元素复合材料高温封边;或实木多层板上环保净味漆。 7、扶手板:纯实木,22-25mm厚,采用实木加工成型,外履烤漆。采用脱水干燥缓冲处理,外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。执行GB18581-2001标准。 8、面料:麻绒,颜色可选。麻绒加阻燃处理(B2级),抗静电,不起球,耐磨擦、不褪色安全环保,阻燃达到国家B1级标准。 9、固定装置:拉爆丝,采用内爆压紧螺丝不突出外扣胶塞,安全美观。					
13	条桌	条桌基材:中密度纤维板,甲醛释放量≤0.124mg/m³,含水率≤12%,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。符合GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T11718-2009《中密度纤维板》标准。 面材:优质天然胡桃木皮贴面,木皮厚度≥0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理清晰自然,色泽一致,美观大方,具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。 油漆:引用先进油漆工艺,经过五底三面工艺,漆膜硬度大于等于2H,透明度高,附着力强,色泽美观,不变色,光滑耐磨,手感好。有害物含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面,表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。 颜色:红胡桃色	个	15	220	3300	
14	塑胶地板	塑胶地板 1、塑胶地板,专用胶粘剂粘贴 2、≥20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、≥60厚C15混凝土垫层 5、≥150厚3:7灰土 6、素土夯实 7、材质:纯聚氨酯(PU)或聚氨酯增强涂层。 8、厚度:≥0.7mm。 9、耐磨性(Taber磨耗):按GB/T 4085标准测试,	m ²	310	160	49600	



		磨损量 $\leq 0.02g$ (或耐磨转数 $\geq 20,000$ 转)。 10、产品形式卷材: 宽度 $\geq 2.0m$, 卷长 $\geq 20m$, 厚度 $\geq 2.0mm/2.5mm/3.0mm$ 。 11、胶粘剂: 必须使用投标品牌指定的、与地板配套的环保水溶性丙烯酸胶粘剂。胶粘剂需通过环保认证, VOC 含量极低, 不含有机溶剂。 12、焊线: 采用同色系、柔韧性好的冷焊剂或热熔焊条, 确保接缝密封、防渗、美观。					
15	安装费	安装多媒体桌椅	个	270	15	4050	
16	清运垃圾	清运建筑垃圾	车	25	180	4500	
17	运输费		项	1	5010	5010	
18	安装费		项	1	8000	8000	
17						934000	

二、合同金额: 合计人民币: 大写 (玖拾叁万肆仟元整)

小写: (¥934000.00)

三、付款方式

合同签订甲方验收合格后, 一次性向乙方付清合同金额。

收款方: 神木市凯禾建筑工程有限责任公司

开户行: 长安银行股份有限公司神木市广场支行

账号: 806050601421002328

四、违约责任

1. 甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用, 逾期不付的, 乙方有权追讨所欠费用。

2.乙方承诺严格履行合同各项条款,并同意。如出现以下情况时承担相应违约责任,乙方必须在各项制作、供货规定时间内完成,在超时7天内(包括7天)完成,甲方可依据第六项第3点向乙方追讨赔偿,若超过7天,甲方有权终止本合同并可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。

3.合同生效后,甲方无正当理由要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的,应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。

4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的货物及所完成的本合同规定的委托项目,否则甲方有向乙方索赔的权利。

七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。

甲方(签字)

公章:

乙方(签字):

公章:

2016年1月16日