政 府 采 购 合 同

项目名称：靖边县六中厨房设施设备及改造采购项目

采购人（甲方）：靖边县第六中学

供应商（乙方）：靖边县博雅商贸有限公司

签署日期：2026 年 1 月 5 日

扫描全能王 创建

（基本条款）

1. **采购人（甲方）：靖边县第六中学**
2. **供应商（乙方）：靖边县博雅商贸有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方向乙方采购靖边县六中厨房设施设备及改造采购项目事宜达成一致意见，商定协议具体内容如下，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：靖边县六中厨房设施设备及改造采购项目 。
2. 交货地点：靖边县第六中学指定地点 。
3. 供货内容：靖边县六中厨房设施设备及改造采购项目包含的全部内容。

二、合作方式

双方通过政府采购方式确定合作关系，同时明确采购品名、品牌、货号、单价(详见附件一)，作为日后验收、支付的主要依据。

三、质量、价格保证

乙方必须根据甲方需求提供原装正品、正品行货等产品，部分产品应附有相应的产品合格证;价格、品牌、型号应按照投标文件中核定执行。

四、合同价款及付款方式

合同总价:（大写）：肆拾捌万叁仟元整，（¥：483000.00）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一据。交货且验收合格后一次性付清（无息）。支付前，乙方需向甲方提供等额的增值税发票。甲方为财政预算单位，如因不纳入财政管理的单位资金未及时下拨，支付日期顺延，乙方不得以此为依据向甲方提出诉求。

五、交货

(一)乙方须根据甲方需求，及时、准确的将甲方所需采购物品送达乙方指定地点，原则上常规性的商品交货日期不得超过十个工作日(需调货外)。

扫描全能王 创建

如遇采购方有急用商品订单，乙方当以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。

(二)甲方按送货单内容及约定价格收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认。

(三)如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。如发现乙方以次充好，以假乱真的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。如乙方提供的货物不能正常使用，乙方在收到甲方通知后十日内予以包换或保修，否则甲方有权解除合同。

六、期限

供货期限：　合同签订后 10 个日历日内完成。

七、违约责任

1.乙方未按合同要求参数提供产品，甲方有权拒收，要求乙方重新提供，由此产生的费用由乙方承担。

2.如乙方未按照甲方规定的时间送货，需向甲方支付合同总价款 20%的违约金，如乙方在甲方再次要求的期限内仍未完成货物配送，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

八、知识产权

供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。

九、合同争议的解决

本合同在执行过程中，如发生争议，甲乙双方协商解决。如不能达成一致，则向甲方所在地人民法院起诉，如产生争议需要诉讼，则双方在合同中地址和联系方式即为诉讼送达地址。

十、**合同一经签订：**本合同一经签到定不得擅自变更、中止或者终止合

扫描全能王 创建

同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十一、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，并对乙方违约行为进行追究。如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十二、合同订立

1.订立时间：2026年 1月 5日

2.订立地点：靖边县第六中学

3.本合同未尽事宜,甲、乙双方协调解决，可以签订补充协议。

4.本合同所附报价单与本合同具有同等的法律效力。

5.本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效，到期后自动终止。

采购人：（盖章）　　供应商：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：　　法定代表人或其授权的代理人：

（签字）　　（签字）

扫描全能王 创建

靖边县六中厨房设施设备及改造采购项目清单

序号	内容	规格型号	品牌	生产厂家	数量	单位	单价	合计
1	一蒸一炒一温灶台	天然气灶台：主要材料201不锈钢材质，整体厚度1.0-1.2mm；适用燃油种类：天然气；燃气额定压力2.8kPa；额定热负荷：60KW；运行噪声等级：级；防护等级：IP24；IP24 额定电压：220V 50Hz；额定热流量单：10Kw(天然气)；耗气量:5立方/h；生产许可证：xk25-007-01650；外形尺寸：2100*1250*800mm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	台	1	8919	8919
2	90 双大锅	天然气灶台：主要材料201不锈钢材质，整体厚度1.0-1.2mm；适用燃油种类：天然气；燃气额定压力2.8kPa；额定热负荷：60KW；运行噪声等级：级；防护等级：IP24；IP24 额定电压：220V 50Hz；额定热流量单：10Kw(天然气)；耗气量:5立方/h；生产许可证：xk25-007-01650；外形尺寸：2100*1250*800mm	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	台	1	9365	9365
3	天然气蒸车	蒸饭车：▲201不锈钢材质，外形尺寸：1400mm*860mm*1680mm;整体厚度0.4-0.5mm；▲设备为整体聚氨酯发泡隔热保温，隔热层厚度不小于 30mm；▲顶部装有泄压排气口；加强型铰链和渐进式门把手、优质密封胶条确保门缝不漏气；蒸箱顶部设计为坡顶，方便冷凝水从两侧回流，底部设有排水阀、溢水阀；▲耗气量：天然气2.6立方/小时，液化气1.5公斤/小时..▲耗水量10-15KG/H。	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	1	6785	6785
4	电烤箱	烤箱：201不锈钢材质，三层六盘；外形尺寸：1210*805*1335mm;额定电压：380V；额定功率：21KW；温度范围：350°；烤盘尺寸：600*400mm；内胆尺寸：860*630*220mm;	宝珠	上海宝珠餐饮有限公司	台	1	7858	7858
5	保鲜不锈钢操作台	保鲜操作台：201不锈钢材质；容量尺寸：1400*480*550mm产品容量：冷藏280L；电压/功率：130W/220V；推荐存放：蔬菜/肉类；24小时耗电量：封闭门约3.5° ；耐候温度32° C 环温用，包装尺寸：1800*650*725mm。	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	台	3	3018	9054
6	不锈钢操作台	操作台：不锈钢材质，整体厚度1.1mm、外形尺寸:1800m*800mm*800mm。	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	个	3	1658	4974
7	木案板工作台	木案板工作台：不锈钢材质整体厚度1.1mm、面台安装优质杉木案板厚度40mm；外形尺寸:1800m*800mm*800mm。	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	个	2	1758	3516
8	四层不锈钢货架	不锈钢货架：201不锈钢板材质，整体厚度1.0mm；外形尺寸：1200*400*1500mm;	安之星	洛阳安之星办公家具有限公司	个	5	1676	8380

扫描全能王 创建

9	米面架	米面架：201不锈201不锈钢管材质，整体厚度1.0mm；外形尺寸：1200*600*300mm；	安之星	洛阳安之星办公家具有限公司	个	3	1020	3060
10	三眼水池（带水龙头）	三眼水池：201不锈钢材质,整体厚度1.0mm；外形尺寸：1200*600*800cm、水槽尺寸520*520*250mm；带 304不锈钢冷热水龙头、PVC下水软管。	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	个	2	2320	4640
11	两眼水池（带水龙头）	两眼水池：201不锈钢材质,整体厚度1.0mm；外形尺寸：1200*600*800cm、水槽尺寸520*520*250mm；带 304不锈钢冷热水龙头、PVC下水软管。	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	个	1	1780	1780
12	双门热风高温消毒柜	消毒柜：光波热风循环消毒柜：▲201不锈钢材质，外形尺寸：1285×640×1680 整体厚度0.5-0.6mm；▲设备为整体聚氨酯发泡隔热保温，隔热层厚度不小于30mm；▲高强磁门吸、优质密封胶条；每门4个筐、定温定时功能，消毒温度120度，▲输入电压220V，功率5KW。	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	台	2	6778	13556
13	和面机	和面机：不锈钢面桶、1.6mm厚，40mm*40mm 角铁架；纯铜电机：功率1500W、额度电压220V/50Hz、和面效率120kg/小时、面桶容量25kg、整体质量80kg、外形尺寸：750mm长*450mm 宽*950mm高。	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	台	1	3676	3676
14	绞肉机	绞肉机：不锈钢机身、不锈钢绞笼、绞刀、刀梳；切肉那双规格3.5+5mm(一边粗一边细）185kg/h；2.2KW 纯铜电机、功率：2.2KW、电压220V；	浩文	镇江浩文机械有限公司	台	1	3258	3258
15	土豆脱皮机	脱皮机：不锈钢材质，整体厚度1.2mm； 内加40*40mm角铁架，规格：670mm*490mm*900mm；纯铜电机、功率1500W；整体质量66kg	旭众机械	杭州旭众机械设备有限公司	台	1	3658	3658
16	擀面机	擀面机：不锈钢机身，高400*400*410mm。面辊直径 100mm、压面宽度250mm、面辊转速：63r/min	浩文	镇江浩文机械有限公司	台	1	3678	3678
17	调料车	调料车：201不锈钢材质，整体厚度1.0mm；规格：600*550*400cm	致臻	濮阳致臻商贸有限公司	个	1	1325	1325
18	收残车	收残车：201不锈钢材质，整体厚度1.0mm；规格：800*650*400cm	富光鸿晟	成都富光鸿晟贸易有限公司	个	2	1722	3444
19	镀锌烟管	镀锌烟管：镀锌板材质；整体厚度1.0mm;外形尺寸：1100*200mm	诺克森	河北诺克森环保科技有限公司	m2	22	418	9196
20	镀锌集烟管	集烟管：镀锌板材质；整体厚度1.0mm;外形尺寸820*200mm	诺克森	河北诺克森环保科技有限公司	m2	16.4	400	6560
21	烟道弯管	烟道弯管：镀锌板材质，整体厚度1.0mm；外形尺寸500*500/600*600mm。	诺克森	河北诺克森环保科技有限公司	根	6	400	2400
22	不锈钢排烟罩	不锈钢烟罩：201不锈钢材质，整体厚度1.0mm 外形尺寸8.2m*2.7m	鑫三环	无锡鑫三环暖通机电设备安装有限公司	m2	22.14	1300	28782

扫描全能王 创建

23	油烟净化器	净化器：冷轧板材质；外形尺寸：980mm*920mm720mm；功率600W；电压220V；处理风量：10000m³/h;风阻：≤150pa；净化率：95%。	科莱达	深圳市科莱达环保设备有限公司	台	1	8680	8680
24	风柜	风柜：冷轧板材质；外形尺寸：1400mm*1100mm*1480mm，纯铜电机；功率：7.5KW；电压≥380V；转速：850r/min；风量：10815-22737m³/h；全压：758-645pa;静压633-356pa。	九洲普惠	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	台	1	8600	8600
25	五格保温售饭台	售饭台：201不锈钢材质，整体厚度1.0mm，外形尺寸：1800mm*700mm*80mm；1200W加热器；电压220V。	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	台	3	1625	4875
26	更衣柜	更衣柜：冷轧板材质；厚0.6mm；经过除磷防腐处理、静电粉末喷涂环保无害、不生锈；规格：1800*850*400mm。	富新源	深圳市富新源仓储设备有限公司	件	4	1020	4080
27	储物柜	储物柜：201不锈钢材质、推拉门；整体厚度1.0mm；尺寸：1500*500*1600mm；	富新源	深圳市富新源仓储设备有限公司	件	2	2560	5120
28	开水器	开水器：全自动全发泡电热开水器；1：内胆采用食品级304不锈钢；2：纯铜88mm 抗水垢加热管；3：全铜水箱接头，非焊接，不漏水；4：304不锈钢浮球不生锈；5：聚氨酯整体发泡，保温效果更好；6：电压：380V；功率：9KW；7：主机尺寸：480*320*890mm；套机尺寸480*530*1240mm。	ME	佛山市熙雅电器有限公司	台	2	2680	5360
29	电热水器	电热水器：专利稀土镁棒；功率2500W；规格：800*400mm	美的	广东美的厨卫电器制造有限公司	台	2	2468	4936
30	双门保洁柜	保洁柜：定时保洁消毒柜：功率：600W；层架80层；容量：收纳餐具约160套；消毒时间0-60分钟；消毒方式：臭氧+红外线；机身材质：201不锈钢；机身尺：800*1250*380mm。	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	台	1	2560	2560
31	留样柜	留样柜：两层空间，48小时留样，双锁管理,容量40L；宏宇压缩机、4档温控；电压20V、功率210W；外形尺寸600m*600m*900mm。	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	台	1	1348	1348
32	三相电缆线	三相电缆线：规格:4*2.5+1*1.6纯铜绝缘线	起帆电缆	上海起帆电缆股份有限公司	m	35	42	1470
33	风机控制箱	控制箱：冷轧板材质；外形尺寸：300*400*160mm；输入电压≥380V;输出电压：≥380V；	赛德	山东赛德电气有限公司	个	1	720	720
34	电冰柜	电冰柜：采用优质201不锈钢材质，外形尺寸：1050mm*550mm*880mm 内胆0.5mm，外壳0.6mm，；▲设备为整体聚氨酯发泡隔热保温，隔热层厚度不小于 50mm；▲优质密封胶条，整体拉伸内胆，拉伸门里，方便清理卫生，不留死角。▲不锈钢方管层架，承重力强，▲“万宝”压缩机。▲电压 220V,功率340W.▲温度范围：冷冻-16℃~-6℃ ，冷藏-5℃~0℃	星星	浙江星星冷链集成股份有限公司	台	1	3620	3620

扫描全能王 创建

35	立式四门冰柜	冰柜：采用优质201不锈钢材质，外形尺寸：1220mm*760mm*1940mm内胆0.5mm，外壳0.6mm，；▲设备为整体聚氨酯发泡隔热保温，隔热层厚度不小于 50mm；▲优质密封胶条，整体拉伸内胆，拉伸门里，方便清理卫生，不留死角。▲不锈钢方管层架，承重力强，▲自动回归门，不锈钢铰链，圆弧形门边设计，美观大方▲电子温控显示器，▲电压220V,功率 340W.▲温度范围：冷冻-18℃~-6℃ ，冷藏-5℃~0℃	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	2	6480	12960
36	灭蝇灯	灭蝇灯：外形尺寸：300*180mm；电压220V；使用面积4-6平米	钰午照明	上海钰午照明科技有限公司	个	10	220	2200
37	盥洗池	盥洗池：201不锈钢材质，整体厚度1.0mm；外形尺3000*600*800mm	粤盟	广州市粤盟厨具有限公司	个	3	3780	11340
38	圆餐桌	圆餐桌：实木纤板材质，；外形尺寸：1800*1800*750mm	宏润	河北宏润钢木家具有限公司	张	1	1860	1860
39	圆餐桌	圆餐桌：实木纤板材质，；外形尺寸：1600*1600*750mm	宏润	河北宏润钢木家具有限公司	张	15	2180	32700
40	餐椅	餐椅：橡胶木材质，榫卯结构；尺寸 460*460*900mm。	宏润	河北宏润钢木家具有限公司	把	160	365	58400
41	茶水柜	茶水柜：实木纤维板贴木皮；规格：1200*400m*6500mm；	鑫泉	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	件	1	1180	1180
42	塑料管	塑料管：1.材质:PVC；2.规格:De110mm；3.连接形式:承插粘接；4.安装部位:室内 5.介质:排水	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	m	106	65	6890
43	塑料管	塑料管：1.材质:PVC；2.规格:De50mm；3.连接形式:承插粘接；4.安装部位:室内 5.介质:排水	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	m	70	38	2660
44	塑料管	塑料管：1.材质:PP-R；2.规格:De50mm；3.连接形式:电热熔连接；4.安装部位:室内 5.介质:排水	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	m	66	75	4950
45	塑料管	塑料管：1.材质:PP-R；2.规格:De40mm；3.连接形式:电热熔连接；4.安装部位:室内 5.介质:排水	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	m	12.8	63	806.4
46	塑料管	塑料管：1.材质:PP-R；2.规格:De32mm；3.连接形式:电热熔连接；4.安装部位:室内 5.介质:排水	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	m	46	55	2530
47	塑料管	塑料管：1.材质:PP-R；2.规格:De25mm；3.连接形式:电热熔连接；4.安装部位:室内 5.介质:排水	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	m	36	48	1728
48	阀门	1.类型:截止阀;2.规格、压力等级:DN40	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	个	7	135	945
49	阀门	1.类型:截止阀;2.规格、压力等级:DN25	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	个	7	75	525

扫描全能王 创建

50	成套配电箱	配电箱：冷轧板材质；外形尺寸：400*500*160mm；输入电压≥380V;输出电压：≥380V；	双坤电气	上海双坤电气科技有限公司	台	2	1080	2160
51	开关、按钮	明空开关：220V	双坤电气	上海双坤电气科技有限公司	个	13	185	2405
52	配管	1.刚性阻燃管：2.材质:PVC20；3.配置形式:暗配	双坤电气	上海双坤电气科技有限公司	m	260	32	8320
53	配线	铜线：4m²	双坤电气	上海双坤电气科技有限公司	m	820	18	14760
54	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25；标准： 国标	伟正	江苏伟正管阀件有限公司	m	18	135	2430
55	取饭口窗子	1.80*80mm镀锌方管、厚2.0mm;玻璃品种:钢化玻璃;2.厚度1.2mm	/	靖边县博雅商贸有限公司	m2	10.8	1260	13608
56	取饭口窗台	1.窗台架材质:30*30mm角钢焊接、厚1.2mm；2.台面材质：不锈钢板，厚1.0mm	/	靖边县博雅商贸有限公司	m2	1.8	600	1080
57	封洞口	1.龙骨材料种类：30*20*mm中距木龙骨；2.基层材料种类：2400*1200*16mm阻燃板；3.面层材料品种：不锈钢板、厚1.0mm	/	靖边县博雅商贸有限公司	m2	10.34	560	5790.4
58	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类：中距钢管架；2.面层材料品种:不锈钢板	/	靖边县博雅商贸有限公司	m2	7.2	320	2304
59	普通灯具	1：LED平板灯	钰午照明	上海钰午照明科技有限公司	套	30	180	5400
60	天棚平面吊顶	1：铝合金600*600mm扣板与配套专用龙骨固定；2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750）;3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦ 1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平;4.10 号镀锌低碳钢丝（或φ8 钢筋）吊杆，双向中距≦ 1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定;5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500）	/	靖边县博雅商贸有限公司	m2	207	405	83835
	合计							**483000**

扫描全能王 创建