

项目编号: JBYJ-TP-2025045

靖边县基层应急能力提升建设 采购项目合同



采 购 人: 靖边县应急管理局

供 应 商: 陕西吉乾建设工程有限公司

采购代理机构: 靖边县县级政府采购中心

靖边县基层应急能力提升建设采购项目合同

JB YJ-TP-2025045

甲方（采购人）：靖边县应急管理局

乙方（供应商）：陕西吉乾建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就靖边县基层应急能力提升建设采购项目（项目编号：JB YJ-TP-2025045），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同格式以及合同条款
2. 中标通知书
3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补充文件
4. 中标人投标文件
5. 招标文件
6. 本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见本合同附件《靖边县基层应急能力提升建设采购项目清单》（应包含品牌、型号、技术参数、数量等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币壹佰零叁万元整（¥：1030000.00）元。

五、付款方式

货物交付经双方和相关部门验收合格，乙方向甲方提供税票后，按财政采拨款进度一次性付清。

六、交货安装

1. 交货时间：合同签订并接到采购人供货通知后 15 个日内供货。
2. 交货地点：采购人在靖边的指定地点。
3. 风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方和相关部门联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

七、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准；满足招标文件要求。

八、包装

货物的包装应按照国家或行业主管部门的技术规定执行，国家或行业主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1. 货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方和相关部门一同验收并签字确认。
2. 对货物的质量问题，甲方应在发现后 7 日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 7 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中以及本合同有明确质量保证期的，适用质量保证

期。

3. 经双方共同验收,货物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任。

十一、售后质保

1. 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。《靖边县基层应急能力提升建设采购项目清单》备注栏中部分货物有具体售后服务要求的按备注执行。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 12 个月 (自交货验收合格之日算起)。

十二、违约条款

1. 乙方延迟交货,每延迟 5 日,按应交付货物总额 1‰ 支付违约金。

2. 乙方履行合同不符合规定,除应按合同约定及时调换外,在调换货物期间,应按调换货物金额每日 1‰ 向甲方支付违约金。

3. 一方不按期履行合同,并经另一方提示后 7 日内仍不履行合同的,守约方有权解除合同,违约方要承担相应的法律责任。

4. 如因一方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损失外,还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5. 其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

6. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等,应当在明确责任后 7 日内,按银行规定或双方商定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知招标

代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成的向靖边县人民法院诉讼。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十六、合同保存

本合同一式肆份，甲方壹份，乙方壹份，采购代理机构壹份，靖边县财政局壹份。

附：《靖边县基层应急能力提升建设采购项目清单》

甲方（采购人）： 单位名称：靖边县应急管理局 单位地址：靖边县长城南路 8 号 法定代表人： 委托代理人：陈治都 开户银行： 账号： 电话： 日期：2025 年 9 月 17 日	乙方（供应商）： 单位名称：陕西吉乾建设工程有限公司 单位地址：榆林市靖边县寨山 307 国道与天赐路丁字路口西北角 法定代表人：张明霞 委托代理人：张明霞 开户银行：中国农业银行股份有限公司靖边县支行营业部 账号：26105801040022323 电话： 日期：2025 年 9 月 17 日
--	---

靖边县应急管理局基层应急能力提升建设采购项目清单						
类别	序号	货物名称 (品牌)	规格参数	单位	数量	备注
综合保障类	1	救援无人 机 (大疆)	广角: 1/2英寸CMOS, 4800 万有效像素, 等效焦距 24 mm, 长焦: 1/2英寸CMOS, 1200 万像素, 56 倍混合变焦, 等效焦距 162 mm。热成像: 分辨率 640 *512, DFOV61, 等效焦距 40 mm, 支持点测温、区域高警报调色盘及等线功能可快速定位目标辅助作业决策。巡航时间长达 42 分钟。可完成 2平方公里的正射测绘任务。100W 充电管家, 含三块电池, 无人机身可直接快速充电, 灵活作业支持录音喊话、媒体导入与文字转语音, 有实时喊话功能, 支持回声抑制功能。探照灯和喊话器可组合使用。	架	2	含一年保险, 保额不少35000元免费售后3年服务
	2	防爆全昇移动照明系统 (华亮)	1. 防爆等级: 可在1、2区易燃易爆气体环境中安全使用; 2. 防护等级: 灯具的外壳防护等级 $\geq$ IP66; 3. 可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开启或关闭; 4. 光源功率: 采用大功率LED光源, 功率 $\geq$ 180W; 5. 强光照度: 10米处中心照度 $\geq$ 630lx; 重量: $\leq$ 15KG。	台	4	免费售后1年服务
	3	木板折叠床 (建雅)	木板折叠床, 尺寸198/90/35cm, 2折实木板, 床架90加粗扁方管, 钢木龙骨。	支	200	
	4	被褥、床套等五件套★ (天恒宇成)	1. 棉被参数: 重量: $\geq$ 2.5kg, 尺寸: 160x210cm, 棉胎参数, 棉胎级别: 特级, 颜色级 (淡点污棉): $\geq$ 白棉二级, 含杂率%: $\leq$ 0.3, 短纤维含量%: $\leq$ 20, 纤维含量: 100%棉, 工艺要求: 包边整齐, 四边方正, 无缺花, 未塌边。铺棉均匀平坦, 轻薄一致, 手感无棉块棉絮韧性好。被罩面料: 100%棉。 2. 褥子: 重量: $\geq$ 1.75kg, 尺寸: 90x190cm, 棉胎技术参数, 棉胎级别: 特级, 颜色级 (淡点污棉): $\geq$ 白棉二级, 含杂率%: $\leq$ 0.3, 短纤维含量%: $\leq$ 20。纤维含量: 100%棉, 工艺要求: 包边整齐, 四边方正, 无缺花, 未塌边。铺棉均匀平坦, 轻薄一致, 手感无棉块棉絮韧性好。 3. 被罩: 尺寸160/220cm纯棉面料; 床单: 尺寸130/22cm纯棉面料; 枕套: 尺寸45/65cm, 纯棉面料; 枕巾: 尺寸45/65cm纯棉吸汗; 枕芯: 珍珠棉。	套	200	

综合保障类				
5	棉大衣★ (天恒宇成)	1. 面料: 大衣面料为军绿色涤棉卡其, 符合GB/T2662-2007要求; 纤维成分含量T/C: 80/20 (80%涤、20%棉), 纱织27.8×27.8tex, 密度425×228 (±10) 根/10厘米; 2. 里料: 军绿色平纹布, 纯棉, 纱织密度32×32, 密度268×268 (±10) 根/10厘米; 3. 填充物: 四级原棉三级棉絮, 棉大衣总重量2.4公斤; 4. 缝线采用适合所用面料质量的缝线装饰线除外, 钉扣线应与扣的色泽相适应; 5. 包装整齐方正, 便于稳定存放, 棉大衣反面向外折叠。	件 100	
6	强光手电 (神火)	光源: SH-S10; 档位: 单击开关: 弱光-中光-强光-爆闪-SOS-关, 双击开关: 开启快捷强光; 防水等级: IP43; 尺寸: 156*46*34mm; 续航: 约6H; 亮度: 2300LM; 射程: 360m; 功率: 36W; 电池: 1*AB11/26650锂电池 (5000mAh); 充电: 约5.5H; 标准套装配置: 单击开关: 弱光-中光-强光-爆闪-SOS-关; 双击开关: 开启快捷强光。	把 40	
7	扩音喊话器 (欣希望)	1. 录音时长: 360秒; 2. 供电方式: 充电锂电池, (6节1号干电池); 3. 充电锂电池1个, 喊话手柄1个, 肩带绳1条; 4. 材质: 全新ABS工程塑料; 5. 功能: 录音播放、喊话、扩音、蓝牙、内置报警音; 6. 峰值功率: 60W; 7. 工作电压: 7.4V-9V; 8. 频率响应: 200Hz-10KHz; 9. 标准: GB 8898-2011	个 20	
8	应急包★ (595-D-635Y)	1. 应急用品: 多功能手摇发电手电筒 (警鸣、收音机、手摇发电、手机充电、照明、移动电源输出、电池充电储能): 1把; 10米逃生绳: 1条; 防滑耐磨手套: 1副; 消防过滤式自救呼吸器: 1个; 反光背心: 1件; 应急保温毯: 2条; 应急帐篷: 1个; 荧光棒: 2条; 多功能口哨: 1个; 应急雨衣: 2件; 2. 急救包: 人工呼吸膜: 1张; 碘伏棉棒: 5根; 酒精清洁片: 2包; 防水创口贴: 5片; 医用无纺布片: 1包; 医用弹性绷带: 1卷; 无纺布三角巾: 1条; 外包: 1个。 3. 外包装: 牛津背包350 x 200 x 450mm	个 200	印: 靖边 应急
9	橡皮艇★ (蓝援)	1. 尺寸: 外长≥430cm, 外宽≥180cm, 气囊直径≥43cm; 2. 独立气室: ≥3+1个; 3. 承员: 10人; 4. 总重: ≤100kg; 5. 安全载重: ≥950kg; 6. 全体周围有安全拉绳; 7. 艇身材质: 夹网汽艇专用布料, 厚度≥1.2mm, 橡胶涂覆织物; 8. 底板材质: 防滑铝合金材质, 并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。9. 气密性浮筒额定压力0.025MPa, 剩余压力空载状态, 静置60min后剩余压力为0.020MPa。10. 气密性龙骨额定压力0.020MPa, 剩余压力空载状态, 静置60min后剩余压力为0.020MPa。11. 耐压性满载状态, 船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min, 无异样; 12. 空载最大航速≥36.31km/h; 13. 回转直径: 空载状态, 航速12km/h时, 左转: 14.0m; 右转: 9.1m。14. 配备铝制桨2支、坐板2块、维修包1个、脚踏式充气泵1个。	艘 4	印: 靖边 应急 免费售后 1年
10	手摇警报器 (三团)	1. 声压级: 110dB(A)至120dB(A)之间@1m; 2. 音响频率: 500Hz至600Hz左右; 3. 材质: 铝合金; 4. 有效范围: 直径>500米。	个 20	

11	重型储物架	规格: 200cm × 100cm × 260cm, 内设3层 (100cm—85cm—75cm); 材质: 63X6mm厚角钢, 40 × 80 × 2.5mm厚镀锌方管, 1.2mm厚镀锌锡铁板,	组	10	现场安装
12	微型站器材柜	规格: 2.4m*2.0m*0.5m, 1mm铁质, 户外立式柜, 三开玻璃门, 内有层板。红色	个	17	喷印 靖边应急
13	强光手电 (鑫光众晟)	光源: SH-S10; 档位: 单击开关: 弱光-中光-强光-爆闪-SOS-关 双击开关: 开启快捷强光; 防水等级: IP43; 尺寸: 156*46*34mm; 续航: 约6H; 亮度: 2300LM; 射程: 360m; 功率: 36W; 电池: 1*AB11/26650锂电池 (5000mAh); 充电: 约5.5H; 标准套装配置: 单击开关: 弱光-中光-强光-爆闪-SOS-关; 双击开关: 开启快捷强光。	把	102	
14	腰斧 (江盾)	规格型号: RYF285, 成型工艺为线切割, 热处理工艺为淬火	把	34	
15	自救呼吸器 (唐安)	规格型号: HFZY30 执行标准: XF 411-2003 化学氧, 额定防护时间为30min, 产品有效期4年。	个	68	
16	安全绳	规格型号: 16*20, 单钩钢丝绳安全绳。	根	102	
17	消防头盔 (杰尔曼)	规格型号: FTK-B/C, 执行标准: GA44-2015, 帽壳成型工艺为注塑, 帽壳材料为PA-66, 缓冲层材料为聚醚, 帽带材料为阻燃丝, 下颌带材料为阻燃丝, 面罩材料为聚亚苯基砜树脂, 披肩材料为玻纤铝箔防火布。	个	102	
18	消防服装★ (杰尔曼)	规格型号: ZFMH-JEM C 执行标准: XF 10-2014, 外层面料使用芳纶面料, 防水透气层使用芳纶无纺布+阻燃PTFE膜, 隔热层使用芳纶水刺毡, 舒适层使用芳纶粘胶阻燃面料, 反光标志使用3M视觉反光材料。	套	102	
19	消防腰带 (杰尔曼)	规格型号: FZL-YD, 织带材料为高强涤纶丝 (聚酯纤维), 金属拉环材质为45#钢。	条	102	含各镇现 场操作实 训服务
20	消防手套 (杰尔曼)	规格型号: 2-A 执行标准: GA7-2004, 外层材料为消防手套面料, 防水层材料为聚氨酯薄膜, 隔热层材料为芳纶隔热毡。	双	102	
21	消防靴★ (杰尔曼)	规格型号: RJX-28A 执行标准: GA6-2004, 靴头内衬材料为钢包头, 靴面所用材料为天然橡胶, 外底所用材料为天然橡胶, 内底衬垫所用材料为钢中底。	双	102	
22	消防锹	规格参数: 长100cm, 锹面29cm × 23cm × 2mm。手柄材质: 实木, 直径约40mm。铲头材质: 锰钢。	把	102	
23	消防斧	尖头斧长900mm, 柄长90cm, 材质为镀铬合金钢, 硬度48-52HRC。	把	34	
24	消防桶	规格型号: 圆桶。铁质桶, 高度22cm, 口径24cm	个	102	
25	撬杠	长度: 1500mm等; 直径: >20mm, 一头圆一头扁等形状; 材质: 碳钢。	根	34	
26	灭火毯 (鑫固西)	规格型号: 1500*1500 执行标准: XF1205-2014, 体材质为玻璃纤维。	块	68	
27	消防铁挺	规格: 30寸, 长度75cm。杆体直径25mm, 材质为45#钢, 杆体一端设有羊角头, 另一端为尖镐头和扁镐头, 可实现刺、砸、撬、捣等多项功能。	把	34	

微型消防站

28	消防扳手	长度：>40cm等，开口尺寸：32mm，材质：铸钢，采用红色防锈涂层处理。	把	34	含各镇现场操作实训服务
29	干粉灭火器（胜捷瑞能）	瓶体材质为冷轧钢板，公称容积4.8L；喷嘴材质为聚丙烯；灭火剂为干粉灭火剂（ABC-NH4H2PO4（75%）+（NH4）2SO4（15%））	具	102	
30	水基灭火器（胜捷瑞能）	瓶体材质为碳钢，公称容积3.75L；喷嘴材质为ABS；灭火剂为水系灭火剂（S-3-AB）	具	34	
31	手提防爆灯（光辉之城）	1. 防爆等级：可在爆炸性气体环境1区、2区及可燃性粉尘环境安全作业。2. 光源与功率：采用OSRAM P8灯珠*3PCS，功率为9W。3. 亮度与射程：亮度为1100lm，射程400米。4. 电池与续航：聚光强光连续放电时间≥5小时。5. 防护等级：防护等级为IP66。	台	17	
32	防火头盔★（三安泰）	1. 盔体中间有加强股，侧面有手电卡夹。六点头带调节，与盔体连接牢固，衬箍大小可调节。头盔为半盔式盔体选用增强型ABS阻燃材质。2. 外置PC材质大镜片，厚度≥2mm；面罩尺寸宽度≥31cm；高度≥14.5cm；3. 披肩阻燃性能：续航时间经向≤2s；纬向≤2s；损毁长度≤90mm；无熔融、滴落；4. 侧向刚性：帽壳最大变形≤40mm；卸载后变形≤15mm；5. 插扣拉伸强力：≥200N；搭扣带a扣合强度：≥13.5N/cm2；搭扣带b耐用扣合强度：≥7.0N/cm2；6. 冲击吸收性能：高温预处理头模所受冲击力7300N 7700N之间；低温预处理头模所受冲击力7300N 7850N之间；浸水预处理头模所受冲击力7250N 7850N之间；7. 视野：左右水平视野≥105°；上视野≥7°；下视野≥45°；佩戴高度：≥80mm；8. 质量：≤1250g；无色透明面罩的可见光透过率不应小于85%。9. 耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，且不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。	个	120	
33	扑火服★（三安泰）	1. 服装颜色与面料：橘红色，服装采用直贡缎永久阻燃布料制作而成，具有阻燃、防静电、耐磨、隔热等功能，面料表面肉眼可见黑色导电丝，克重不应小于350g/m2。2. 整体标准应符合GB 8965.1-2020《防护服装 阻燃服》面料防护性能B级；GB 18401-2010《国家纺织产品安全技术规范》C类标准。3. 款式：上衣有袖口紧，裤腿口有脚口紧设计，防止灰尘进入，采用钩、扣、魔术贴便于连接解脱，扣、钩不易燃，不易融不变形。4. 全套补强处理：肩部、肘部、膝部、臀部采用补强工艺；5. 上衣有四个口袋设计前胸两个贴袋，下摆两个立体口袋，上衣裤子采用金属拉链，裤子有四个口袋设计裤腰两侧有斜插口袋设计，肩部设有肩袢可挂肩灯与袖标，胸前设有两个有360°可试醒目阻燃反光设计，反光带采用50X20mm阻燃反光带，左臂有“森林消防”专用臂章，背后可根据客户要求印有反光“靖边应急”字样，前胸刺绣有“中国森林消防”胸标。7. 面料密度：经向≥400根/10cm；纬向≥210根/10cm；8. 面料甲醛含量：≤300；pH值≤8.5；异味：无异味9. 缝纫线密度 经纱≥30tex（15.5S/1）；纬纱≥60tex（9.1S/1）；	件	120	印：靖边 应急
34	防火防扎鞋★（三安泰）	1. 中帮款式，颜色为黑色，鞋帮设有8对系带扣其中3对为U型口门系带式结构。鞋腰两侧有橙黄色醒目皮革。鞋面为牛头层黑色阻燃防水革，鞋底为橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，具备防穿刺，隔热、耐磕碰、耐磨性能。2. 成鞋性能应符合XF 6-2004《消防员灭火防护服》与XF 633-2006《消防员抢险救援防护服》标准。3. 靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨损穿的现象；4. 外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿；5. 靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力≥1150N。6. 鞋面阻燃性能：火焰离开试样各不应断裂或者裂缝长度≤12mm；7. 电绝缘性能：灭火防护靴的击穿电压不应小于5000V，且泄漏电流应小于3mA。试验点前后，离火自熄时间≤0.5(s)；7电绝缘性能：灭火防护靴的击穿电压不应小于5000V，且泄漏电流应小于3mA。	双	120	

微型消防站

森林防火个人防护装备

35	防火头套 (三安泰)	1. 阻燃头套是专为森林防火工作人员设计的防护装备，全方位保护头部与面部，减少火场对人员的危害。采用芳纶黏胶（50:50混纺）针织阻燃材料制作而成，有效隔绝高温，降低热辐射对皮肤的伤害。2. 产品符合XF869-2010XF869-2010《消防员灭火防护服》与GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准要求；3. 阻燃性能：续燃时间：经纬向≤0.1s，损毁长度经纬向≤50mm，无滴落熔融现象；4. 热稳定性：尺寸变化率：纵向≤4%，横向≤6%无变色、无滴落熔融现象；5. 热防护系数TPP：≥260（kw.s/m ² ）；PH值：5~6，无甲醛含量；6. 缝纫线耐高温性能：缝纫线经260℃高温5mi应无熔融、炭化的现象；7. 面部开口尺寸稳定性：≤5%；接缝强力≥900N；抗起球性能≥4级；8. 质量：≤160g；7异味：不应有霉味、高沸程石油味合格（如汽油、煤油味）、鱼腥味、无异味芳香烃气味等异味。	个	120
36	消防手套 (三安泰)	规格型号：2-A 执行标准：GA7-2004，外层材料为消防手套面料，防水层材料为聚氨酯薄膜，隔热层材料为芳纶隔热毡。	双	120
37	腰带（三安泰）	规格型号：FZL-YD，织带材料为高强涤纶丝（聚酯纤维），金属拉环材质为45#钢。	条	120
38	头灯（鑫光众晟）	1. 额定电压 ≥3.5V；2. 额定容量 ≥2200mAh；3. 额定功率（LED）≥3W；4. 光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h；5. 连续放电时间强光：≥6h，工作光 ≥12h；6. 电池使用寿命 ≥1000（循环）；7. 光通量 ≥800Lm 7. 外壳防护等级 IP66；	个	120
		合计：人民币壹佰零叁万元整（¥：1030000.00）元。		
注：标星号的应在检测报告体现，标注有参数需提供具有CMA或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章佐证。				

注：标星号的应在检测报告体现，标注有参数需提供具有CMA或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章佐证。