

定边县公安局关于 2025 年度中省政法 转移自定装备采购项目合同书

甲方：定边县公安局
地址：定边县长城北街 291 号
电话：0912-4219200

乙方：陕西英联信息技术有限公司
地址：陕西省西安市莲湖区高新一路东侧高
新正信大厦 B 座 1204 号
电话：029-89561129

甲方：定边县公安局

乙方：陕西英联信息技术有限公司

甲方与乙方依据《中华人民共和国民法典》合同篇章及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就定边县公安局关于 2025 年度中省政法转移自定装备采购项目（招标编号：SRCT-DB-2025-014）相关事项达成一致意见，订立本合同。

1、合同内容及金额

“定边县公安局关于 2025 年度中省政法转移自定装备采购项目”
所要求内容

序号	名称	品牌 型号	参数	单位	数量	单价/ 元	小计/ 元
1	声纹 采集 仪	远 鉴 FS-DT -VPC1	1. 行环境：设备通过 USB 接口连接在客户端电脑上，通过驱动程序进行控制，兼容 XP\Windows7\10 等多版本操作系统； 2. 集距离：设备有效采集距离支持 0.2-1.5 米； 3. 色分离：设备支持交谈模式下声纹数据采集，定	套	2	19000	38000

			向采集目标发言人语音， 准确分离问答双方； 4. 备灵敏度 $\geq 50\text{mV/Pa}$ ； 5. 备信噪比 62dB； 6. 形失真度：设备采集的 语音为高保真音频，其波 形失真度 0.02%。				
2	虹膜 采集 仪	万 里 红 WLH-I RIS-J D7	1. 虹膜图像格式：BMP 格 式。 2. 虹膜图像尺寸：设备单 目虹膜图像宽 640 像素， 高 480 像素。 3. 设备规格：设备尺寸长* 宽 * 高 (185mm*150mm*55mm)， 重量 0.4kg。 4. 工作温度：设备在工作 温度 -25°C — 55°C 下正常 工作。	套	2	19000	38000
3	非接 触式 指纹	海 鑫 科 金 HX-R5	1. 拍摄目标：设备单根手 指的末节指头，包括指头 正面、两侧、指尖	套	1	60000	60000

	采集仪	00	2. 测量范围：设备 35mm*30mm*38mm（长*宽*深） 3. 图像畸变：设备 $\leq 1\%$ 4. 图像分辨率：设备 500 DPI。				
4	指纹采集仪	海鑫科金 HX-R500	1. 采集窗口尺寸：35mm*30mm*38mm，指纹有效图像尺寸：32.5mm $\times$ 32.5mm $\pm$ 0.4mm，图像像素数：640 $\times$ 640 像素，图像分辨率 500dpi $\pm 1\%$ ，图像畸变：1%，图像灰度级：256 级； 2. 像采集单元；设备像素不小于 2400 万；传感器类型 CMOS，传感器尺寸：APS 画幅 (22.3*14.9mm)：最高分辨率 6000 $\times$ 4000(含支架)。	套	1	17000	17000
5	无人机(含)	大疆 DJI	1. 重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）	台	3	46600	139800

	电池、 桨叶)	Matri ce 4TD	1850 g; 设备最大起飞重量: 2000 g 2. 折叠后尺寸 (长×宽×高) 380×420×220mm; 3. 对角线轴距 500 mm; 4. 最大信号有效距离 (无干扰、无遮挡) 25km; 5. 最长飞行时间 54 分钟; 6. 最大可抗风速 12m/s。				
6	催泪 喷射 器	金 冠 C2 JG	1. 喷射方式: 设备竖喷型。 2. 结构: 设备由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成; 3. 颜色设备主体黑色, 喷嘴白色, 催泪剂溶液蓝色; 4. 设备尺寸: 高: 189±0.01mm; 筒身最大外径: 40.48±0.01mm; 外罐外径: 37.74±0.01mm。观察窗: 宽 8±0.01mm, 高 80	个	20 0	110	22000

			±0.01mm。 5. 质量：设备 182g； 6. 喷射性能：设备距离≥4m, 时间≥7s, 完全喷射后剩余溶液量≤7ml。				
7	多功能腰带	金冠 Y JG 01	1. 结构：设备由腰带、钎子及各种装具套包组成； 2. 质量：设备 1.040 kg（不含选配件）； 3. 设备理化性能：耐摩擦色牢度：干摩：4 级，湿摩：4 级；耐刷洗色牢度：4 级；耐汗渍色牢度：3-4 级；耐光色牢度：4-5 级；腰带钎子耐盐雾：48 小时主要表面无腐蚀斑点；腰带钎子插拔性能：插拔 3000 次后，能正常使用；腰带钎子温度适应性：-30℃～±2℃、50℃±2℃；四件子母扣侧掀强力：22N；警棍套旋转性能：3000 次后，能正常使	条	15 0	210	31500

			用；警棍套抽拔性能：3000 次后，能正常使用；催泪喷射器套旋转性能：3000 次后，能正常使用。				
8	新式防刺软甲背心	金冠 FCF-JA-JG01	由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套、防刺附件（若有）组成。防刺等级为 A 类。	件	10	1490	14900
9	身份证自助设备	神盾卫民	1. 机柜：设备 1.5MM 冷轧钢机柜、不易变形，外观美观、大方，符合人体工程学设计，尺寸：长 1450*宽 900*高 1950（单位 mm）。 2. 主机：设备工业级工控主板，CPU 双核 3.0，VGA+DVI 接口，内存 8G，固态硬盘 128G，2 个千兆网口，集成声卡显卡等，1 个 PCI 插槽，VGA+DVI 接口，10 个串口，14 个 USB 接口，主机电源 250W 3. 触摸显示器：设备电容	台	1	250000	250000

		显示器 17 寸，普屏 4:3， 接口类型：VGA 分辨率：1280*1024，触摸类型：电容 4. 数码相机：设备有效像素 1800 万、显示屏尺寸：3 英寸 46 万像素液晶屏、传感器尺寸：APS 画幅（22.3*14.9mm）CMOS、高清摄像：全高清（1080）、镜头型号：EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II，含电源适配器 5. 控制系统：设备 16 路隔离输入；16 路继电器输出；16 路脉冲检测，灯光开关 6. 灯光系统：设备 5500K-6000K 正白光 LED 灯光，前灯 2 个，顶灯 1 个，背景灯 1 个 7. 人体感应开关：设备全自动感应：人来开关立即				
--	--	--	--	--	--	--

			接通,人离开后延时自动关闭,延时时间可调:16 秒-350 秒。				
1 0	充气 帐篷	傲 森 尔 20 m ² 充 气 式 指 挥 帐篷	20 m ² 充气式指挥帐篷 1. 主要材料: 外篷: 2×2 军绿色涂银牛津布; 内篷: 150D 本白涂银牛津布; 气柱材料选用双面 PVC 涂塑布; 2. 规格尺寸: 长 4.4m, 宽 4.6m, 边高 1.8m, 顶高 2.97m; 气柱直径: Φ240mm 3. 组成: 帐篷由外篷、内篷、气柱组合而成。 4. 包装质量: 96kg 5. 包装体积: 0.59m ³ , 包装尺寸 1160mm × 860mm × 590mm (网箱)。	个	4	7300	29200
1 1	灯箱 警示 牌	无 畏 SSP-D -WW01	1. 尺寸: 警示牌支撑架收拢后外形尺寸为: (775 ± 10)mm × (375 ± 10)mm × (100 ± 10)mm (长 × 宽 × 高)。警	个	6	2400	14400

		示牌支撑架展开后高度为：(1320 ± 10)mm，警示牌支撑架展开后角度为：$75 \pm 2^\circ$。警示牌冲孔数量：冲孔数量 840 个； 2. 标志牌文字内容：警察临检、交通管制、前方事故、禁止超车。（以上文字内容根据客户要求定制）； 3. 夜视距离：测试时的环境光照度不高于 30lx，距离警示牌≥ 200m 处，车灯正面直射警示牌，可看清警示牌反光效果；警示距离：来车时速≥ 120 公里/小时行车状态中可视距离可达≥ 400 米以上； 4. 重量：10.6 KG（含警示灯重量）； 5. 外挂辅助警示灯：长 315mm$\times$宽 80mm$\times$厚 45mm；				
--	--	---	--	--	--	--

			6. 铝型材灯座+聚碳酸酯灯罩 $\geq$ +0.5w LED 灯珠 12 颗、内置 4000mA 锂电池组； 7. 连续工作时间：60 小时； 警示灯充电时间：6 小时。				
1 2	便携式 LED 警示灯	无 畏 JSD WW	1. 设备 LED 警示灯光源：使用高亮度 LED 灯，功率为 60W，波长范围为 380nm-780nm； 2. 防护等级：IP65； 3. 视角和视距：60° 视角； 4. 色温：6000-7000K； 5. 流明度：3200lm； 6. 工 作 电 压：AC110V-220V,DC24-36V。 7. 工作环境温度：-30 度~+100度。工作温度：-20 度~+80； 9. 照明距离： $\geq$ 100m。	个	6	200	1200
合计			(大写) 陆拾伍万陆仟元整 (¥: 656000.00 元)				

2、完成内容

“定边县公安局关于 2025 年度中省政法转移自定装备采购项目”
采购文件中的采购内容。

3、交货期及质保期

交货期： 2 个月

质保期： 1 年

4、供货地点：定边县公安局指定。

5、付款方式：所有货物运达使用地点后，经验收合格后一次性付清。

乙方开具合同等额发票金额：

人民币（大写） 陆拾伍万陆仟元整

乙方开户名称： 陕西英联信息技术有限公司

账 号： 3700024609200372962

开 户 行： 中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

6、质量保障：

6.1 成交人须自行组织货源，不得转包、分包。为了确保供货质量，成交人应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。

6.2 所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，满足谈判要求。

6.3 整个服务过程符合国家有关技术规范，确保服务质量合格。

6.4 整个供货质保期按国家建设质量管理条例执行。

7、确因不可抗拒的自然因素造成服务期延误，由成交人会同采购人协商解决。

8、验收：

8.1 验收内容：谈判文件和合同中约定的全部内容。

8.2 验收标准：依据国家供货验收规范及行业标准，谈判文件及合同进行验收。

8.3 验收组织：由采购人（定边县公安局）负责组织实施，采购中心、供货方等相关部门和人员参加。

9、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向法院提起诉讼。

10、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。


11、安全责任：成交供应商在整个服务过程中所发生的一切安全事故均由企业自行全部承担，与采购人无关。

12、合同一经签订后，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更调整或者终止合同的，应按规定履行相应的手续。

13、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《涉密政府采购管理暂行办法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

14、合同正本一式 5 份，采购人、成交供应商各 2 份，结算时 1 份。

15、后附保密承诺书。

甲 方	
 定边县公安局 (盖章)	 陕西英联信息技术有限公司 (盖章) 6101990125106
法人: 	法人: 
项目负责人:	被授权人: 
电话:	电话: 029-89561129
	开户信息: 陕西英联信息技术有限公司 开户行: 中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 账 号: 3700024609200372962
时间: 2025 年 10 月 15 日	时间: 2025 年 10 月 15 日

成 交 通 知 书

陕西英联信息技术有限公司：

定边县公安局关于 2025 年度中省政法转移自定装备采购项目
（项目编号：SRCT-DB-2025-014）于 2025 年 9 月 26 日进行竞争谈判，
经依法组建的评审委员会评审，公示期满，无异议。确定贵公司为定边县
公安局关于 2025 年度中省政法转移自定装备采购项目（项目编号：
SRCT-DB-2025-014）的成交单位。

成 交 价：陆拾伍万陆仟元整（¥：656000.00 元）

供 货 期：2 个月

请你方在接到本通知书后 10 日内与 定边县公安局签订合同。合同
签订后须在 2 个工作日内进行合同的网上公示，并在 7 个工作日内在定边
县财政局进行备案。

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办
法>的通知》（陕财办采[2018]23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根
据 自 身 情 况 ， 在 陕 西 省 政 府 采 购 信 用 融 资 平 台
(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)自主选择金融机构及
其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申
请。（政府采购监管部门业务咨询电话:0912-4214988）

特此通知。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人：（签章）



采购代理机构：（盖章）

2025 年 10 月 10 日

