绥德县满堂川镇人民政府满堂川镇"平凡的世界"写生基地配套设施采购中标(成交)明细

受绥德县满堂川镇人民政府委托,采用进行采购满堂川镇"平凡的世界"写生基地配套设施采购(项目编码: SYSMT20250102)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

- 一、合同包1 (绥德县满堂川镇人民政府满堂川镇"平凡的世界"写生基地配套设施采购项目)
 - 1.1、中标(成交)供应商:榆林云腾盛视商贸有限公司
 - 1.2、中标(成交)总价: 495980.00元
 - 1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	办公 桌	治谈桌	/	多功能可折叠写字板,全新PPS靠背,座板采用双面网布软包,钢管脚腿,防滑静音脚垫。	30.00	张	155.00	4,650.00
2	办公 桌	办公桌	/	规格: 1.4m 1、贴面板材: 优质三聚氰胺纸,甲醛释放限量<0.05mg/L,2、基材: 采用优质E1级中密度中纤板,优质绿色 环保产品,含水率10.8%,甲醛释放量5. lmg/lOOg, 3、粘合剂: 优质乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg,4、封边用材: 2mm厚PVC胶边,热熔胶.5、优质五金配件;	4.00	张	1,650.00	6,600.00
3	办公 桌	餐桌	/	规格: 1.6m, 碳素钢底座, 加厚12mm岩板桌面, 360度转转盘	1.00	张	6,600.00	6,600.00
4	办公 桌	连体餐桌椅	/	尺寸: 1200*600mm 1、防火板封边,采用多层板一次成型,耐高温耐磨防水性高; 2、座椅采用塑胶椅; 3、支架采用直径50圆1.5MM钢管高温烤漆黑色。	21.00	套	750.00	15,750.00
5	办公 桌	吧台桌椅	/	规格1.8m,防水、防潮、耐酸碱腐蚀、防晒,防生锈铁艺框架,木质坚硬取材PS塑木打造,材料质坚硬耐磨,纹理清晰,承重力强,桌腿采用铁艺无缝焊接成型,经久耐用不变形。	2.00	套	1,380.00	2,760.00
6	办公 桌	休闲桌椅	/	户外专用防水布套,户外专用防晒PE藤,PAB塑料防滑脚垫,加厚铁管喷漆框架,户外专用 环保喷漆。	2.00	套	1,950.00	3,900.00
7	其他 椅凳 类	画椅	/	进口PP材质座板,靠背采用人体工学设计,舒适高度,底部交叉钢架设计,榉木椅腿。	15.00	把	85.00	1,275.00
8	其他 椅凳 类	公	/	1.坐垫及靠背面料:采用优质网布面料,透气性好。 2.坐垫内部框架定型板:采用高频压机将多层单板 施胶层叠且热压成型,含水率低于12%。坐垫底座为 一次成型的高强工程塑料底座。海绵:采用优质海绵,座面表观密度>25kg/m%回弹性能>40%,压 缩永久变形<10.0%。	4.00	把	420.00	1,680.00
9	其他 椅凳 类		/	1.框架:采用优质实木,经干燥、脱脂、除虫处理,材质坚硬钢性强;含水率低于12%。2.面料:采用优质西皮,面料保持清洁,无破损、无明显色差、无表面龟裂,面料颜色干摩擦牢度>4级。3.海绵:采用优质海绵,座面表观密度>25kg/m3,回弹性能>40%,压缩永久变形<10.0%。4.水性油漆:表面油漆采用先进的环保水性油漆,通过GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准,水性油漆不含苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯),挥发性有机化合物含量<100g/L,不含乙二醇醚及其酯含量,游离甲醛<20mg/kg,可溶性重金属含量检测合格。5.白乳胶:通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准,游离甲醛<0.50g/kg,不含苯、甲苯二异氰酸酯。	10.00	把	300.00	3,000.00
10	其他 椅凳 类	摇椅	/	仿木纹合金钢框架,高承重吊机绳索与合金钢结合,可承重高达800斤,耐拉耐拽,三角支架结构,强力背撑杆和底部撑杆,不易倾翻,甑选PE凝丝绳编藤,韧性高不易断裂。	1.00	把	2,660.00	2,660.00
11	木制床类	床垫	/	规格: 1.2m*2m, 四星标准, 1、床垫面料: 采用优质强力棉质针织 布; 2、床网弹簧: 使用链接式圆簧, 2.3线, 4分芯; 弹簧内芯精密连锁式提拉床网, 使用高密度回弹海绵; 3、床网打底: 使用450克环保纯白色硬 质棉; 面部海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水, 零甲醛,没有任何异味; 4、弹簧四周角色泡沫定 型管,防止磕碰; 5、舒适层采用高密度回弹海绵,无异味,单面加棕。	70.00	块	890.00	62,300.00
12	木制床类	床品三件套	/	规格: 1.2m, 100%全棉精梳纱面料, 布料精烧毛、丝光工艺处理。2.纱支:173*120、60s特柔贡缎面料。3.白度:≥95~110。4.起毛起球≧3级5.水洗尺寸变化率%(±4) 6.PH值(6.8-8.0)。全棉精梳纱面料, 布料精烧毛、全丝光工艺处理, 面料柔软滑爽、透气性能良好。两头白色车边线2cm,两边白色车边线1cm,产品符合OEKO-TEX生态纺织品标准。	70.00	套	380.00	26,600.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
13	木制 床类	被芯	/	规格: 1.6*2.2m,桃皮绒110*76面料,填充400g/㎡整张定型羽丝绒,防透绒工艺处理,切穿式方格绗缝,产品符合OEKO-TEX生态纺织品标准。	70.00	套	150.00	10,500.00
	木制 床类		/	规格: 1.2*2m,桃皮绒110*76面料,立体嵌条包边方格绗缝,精湛缝制,填充料:水洗棉,200g/m	70.00	套	75.00	5,250.00
15	木制 床类	枕芯	/	133*100/40s*40s全棉喷气防雨布,单面荞麦填充,总重1200g,产品符合OEKO-TEX生态 纺织品标准。	70.00	套	58.00	4,060.00
16	木制 床类	床旗	/	≥180*45cm全棉布料	70.00	块	65.00	4,550.00
17	木制 床类	抱 枕	/	≥40*40cm全棉布料	70.00	个	40.00	2,800.00
18	空调 机	1.5 匹 空 调	/	类型:壁挂式;能效等级:一级能效;变频/定频:全直流变频;冷暖类型:冷暖;匹数:大1.5匹;操控方式:键控/遥控;扫风方式:上下/左右扫风;功能:智能调节,56℃净菌自清洁,独立除湿;制热功率:≥1320W;制冷功率:≥900W	32.00	台	2,320.00	74,240.00
19	空调 机	3 匹空调	/	类型: 立柜式; 能效等级: 一级能效; 变频/定频: 变频; 冷暖类型: 冷暖; 匹数: 大3匹; 操控方式: 键控/遥控; 扫风方式: 上下/左右扫风; 功能: 智能调节, 可拆洗; 制热功率: ≥3150W; 制冷功率: ≥2150W	2.00	台	5,300.00	10,600.00
20	其他 沙发 类	沙发三人位	/	1.框架:采用优质实木,经干燥、脱脂、除虫处理,材质坚硬钢性强;含水率低于12%。2.面料:采用优质西皮,面料保持清洁,无破损、无明显色差、无表面龟裂,面料颜色干摩擦牢度>4级。海绵:采用优质海绵,座面表观密度>25kg/m3,回弹性能>40%,压缩永久变形<10.0%。3.水性油漆;表面油漆采用先进的环保水性油漆,通过GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准,水性油漆不含苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯),挥发性有机化合物含量<100g/L,不含乙二醇醚及其酯含量,游离甲醛<20mg/kg,可溶性重金属含量检测合格。4.白乳胶:通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准,游离甲醛<0.50g/kg,不含苯、甲苯二异氰酸醒。	2.00	套	2,680.00	5,360.00
21	其他 沙发 类	9人位沙发		防水防晒PE藤条,柔韧性好,透气性强。 1.框架:材质坚硬钢性强;含水率低于12%。 2.面料:藤艺茶几面采用8MM超强硬度钢化下班,坚韧性强不易破碎。 3.防水舒适坐垫,可拆洗,海绵:采用优质海绵,座面表观密度>25kg/m3,回弹性能>40%,压缩永久变形<10.0%。 4.水性油漆:表面油漆采用先进的环保水性油漆,通过GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂 料中有害物质限量》标准,水性油漆不含苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯),挥发性有机化合物含量<100g/L,不含乙二醇醚及其酯含量,游离 甲醛<20mg/kg,可溶性重金属含量检测合格。 5.白乳胶:通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准,游离甲醛<0.50g/kg,不含苯、甲苯二异氰酸醒。	1.00	套	6,500.00	6,500.00
22	茶几	茶几		1.框架:采用优质白蜡木,经干燥、脱脂、除虫处理,材质坚硬钢性强;含水率低于12%o2.水性油漆:表面油漆采用先进的环保水性油漆,通过GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》标准,水性油漆不含苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯),挥发性有机化合物含量<100g/L,不含乙二醇醚及其酯含量,游离甲醛<20mg/kg,可溶性重金属含量检测合格。3.白乳胶:通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,游离甲醛<0.50g/kg,不含苯、甲苯二异氰酸酯。	1.00	个	650.00	650.00
23	饮水器	茶水柜		1、基材:选用优质E1级环保中密度中纤板做基材,板材厚度25mm,经防腐、防虫环保处理,甲醛释放量<0.124mg/m3,通过GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准。2、热熔胶:采用环保热熔胶,通过GB18583-2008(〈室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准,总挥发性有机物<100g/Lo 3、封边条:采用2mm厚PVC封边条,通过QB/T44 63-2013《家具用封边条技术要求》标准,塑料封边条有害物质限量测试合格。4、三合一链接件:通过GB/T28203-2011《家具用 链接件技术要求及试验方法》标准、外观检测符合 标准,金属镀层抗盐雾测试18h,1.5mm以下锈点< 20点/dm3,其中> 1.0mm锈点不超过5点。5、木皮:贴优质木纹纸贴面,经烘干、防虫、防腐处理,经久耐用,不开裂,采用机械化贴面,表面平整耐久,甲醛释放量<0.5mg/L,通过GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛 释放量》标准。	1.00	个	750.00	750.00
24	普电设(视机通视备电视)	电	/	系统: Android; 能效等级: 一级能效; 运行内存/RAM: ≥2GB; 存储内存: ≥32GB; HDMI2.0接口数: ≥2个; 屏幕比例: ≥16:9; 色域值: ≥97%; 屏幕分辨率: 超高清4K; 屏幕尺寸: ≥43英寸; 响应时间: ≤6.5ms; 连接方式: 无线/有线; 使用环境: 相对湿度<80%,存储湿度-10□60°C,使用湿度0□40°C; 电视架	31.00	台	1,330.00	41,230.00
25	普电设(视)机	١,	/	系统: Android;能效等级: 一级能效;运行内存/RAM: ≥2GB;存储内存: ≥64GB; HDMl2.0接口数: ≥2个;屏幕比例: ≥16:9;色域值: ≥97%;屏幕分辨率:超高清4K;屏幕尺寸:≥75英寸;响应时间:≤6.5ms;连接方式:无线/有线;静态对比度:7000:1;亮度:1100-1500尼特;动态对比度:1400万:1;使用环境:相对湿度<80%,存储湿度-10□60°C,使用湿度0□40°C。	2.00	台	5,150.00	10,300.00
26	普电设(机通视备电 机)	视移动支	/	1.加粗冷轧钢,表面全自动化静电喷涂高温烘烤工艺,防锈耐磨,加强移动时的稳定性。 2.360度万向旋转,减震顺滑PU轮,脚轮锁死功能,防止碰撞。 3.不同高度可调节功能。 4. 承重150KG。	1.00	个	820.00	820.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
	其他居用具	大	/	1、机芯采用分层次散热结构,机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能,档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能,高精度模拟真实火力,不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4(IPX7)大显示屏,更智能化。 5、用电度数累计功能,节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节,烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件,并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计,线圈盘无盲区,比传统灶加热更快更节能。 8、移相铜条搭桥电路控制技术,可过载强电流,性能卓越运行稳定 9、配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅,使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址,否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材,面板1.2mm,坚固耐用不生锈。 12、尺寸: 1000*1100*800	2.00	台	6,950.00	13,900.00
28	其他 厨卫 用具	单	/	1.面板采用1.2mm厚的304不锈钢板,灶围、后背板及其他辅助板采用1.0mm厚304不锈钢板,内衬采用全不锈钢制作; 2、直径400进口微晶玻璃面板,标配50的双耳炒锅。 3.炉架采用40*40*1.5mm不锈钢方管,炉脚采用Φ50mm*1.5mm的无缝不钢管。下部装不锈钢可调节子弹脚,调节高度为40mm左右; 4、15KW/380V,机芯有防水、防油烟、防潮设计,8档火力调节;数码显示; 5.产品配置摇摆式水龙头,炉面板前落水槽设Φ50mm。 6.整台炉子尺寸为:1000*1100*800+400后背	1.00	台	6,100.00	6,100.00
29	其他 厨卫 用具	工		1、台面:台面、采用S=1.2mm不锈钢;反面衬优质加强板,配δ1.0镀锌板做加力筋;2、侧面及背板:侧面、背板、趟门采用S=1.2mm不锈钢;3、层板:层板采用S=1.2mm不锈钢板;4、通脚:脚通采用50*1.2mm不锈钢圆通,配可调性不锈钢子弹脚。5、尺寸:1800*800*800	1.00	台	3,500.00	3,500.00
30	其他 厨卫 用具	11	/	1、直冷制冷方式。 2、全电脑温控显示,实时显示箱体内实际温度,冷藏冷冻温控上必须有独立的电源开关,双系统操作,便于独立控制。冷藏温度为零下1度到零上10度,冷冻最低温度为零下15度可调。 3、全不锈钢机身,全铜制冷管,国内一线品牌压缩机,整机1年质保,压缩机3年质保。 4、箱体两侧整体发泡到机身机舱顶部,压缩机要有防护罩并保证正常散热。 5、整机有国家颁发的能效标识。	1.00	台	5,800.00	5,800.00
31	其他 厨卫 用具	面	/	额定电压: 220V; 生产效率12.5KG/斗; 外形尺寸: 760*440*880; 转速: 1400r/min	1.00	台	3,500.00	3,500.00
32	其他 厨卫 用具	5碗面饸烙床	/	电压: 220V 产品重量: 80kg功率: 260W	1.00	台	3,200.00	3,200.00
33	其他 厨卫 用具	<u> </u>	/	*整体采用SUS304不锈钢制作;*台面采用榆木,整体全包边;*脚管采用Φ48*1.0mm厚 不锈钢圆管;*配不锈钢可调子弹脚。	1.00	台	1,950.00	1,950.00
34	其他 厨卫 用具	工	/	1、采用304不锈钢,内箱圆弧设计 2、全不锈钢机身,全铜制冷管,国内一线品牌压缩机3、外嵌式蒸发器,外挂防尘网 4、控温类型:电子数+SUM()字温控	1.00	台	3,500.00	3,500.00
35	其他 厨卫 用具	然	/	尺寸: 750*650; 蒸饭量: 75kg; 可供人数: 400-500; 蒸饭时间: 55分钟; 热负荷: 12kw; 盆数: 12盘	1.00	台	3,700.00	3,700.00
36	其他 厨卫 用具	规	/	*整体采用SUS304不锈钢制作,台面厚1.2mm;*星盆斗厚1.2mm,星盆斗尺寸: 1800*600*800*120mm,配置提篮式不锈钢下水器;*立柱采用Φ48*1.0mm圆通,配不 锈钢可调子弹脚;*横撑采用Φ32*1.0mm圆通	1.00	台	2,200.00	2,200.00
37	其他 厨卫 用具	毒		面板材质:不锈钢内外胆,整体发泡。消毒方式:高温消毒热风循环。消毒星级:二星级,消毒柜容量: 300L	1.00	台	4,480.00	4,480.00
38	其他 田月	1,474		优质不锈钢制造;304厚度1.2mm	3.00	台	3,300.00	9,900.00
39	其他 厨卫 用具	174	/	不锈钢板材制作,304板材厚度 1.2mm,立柱采用304 38*38*1.2mm不锈钢方管,配有不锈钢可调脚。	3.00	个	1,500.00	4,500.00
40	其他 厨卫 用具	样		电压:220V;-温度:0~8℃;容积:288L	1.00	台	1,600.00	1,600.00

序号	品目名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
41	其他 厨卫 用具	水	/	不锈钢	3.00	套	190.00	570.00
	其他 厨卫 用具	面	/	不锈钢板材制作,304板材厚度 1.2mm,立柱采用304 38*38*1.2mm不锈钢方管,配有不锈钢可调脚。	1.00	台	1,200.00	1,200.00
43	其他 厨卫 用具	+=	/	不锈钢板材制作,304板材厚度 1.2mm,立柱采用304 38*38*1.2mm不锈钢方管,配有不锈钢可调脚。	2.00	台	1,600.00	3,200.00
44	其他 厨卫 用具	面	/	50 型加长滚辊,仿手擀面杖原理受力,面条均匀劲道。可以通过旋钮,随意调整面皮厚度。 铜芯电机,更强大动力输出,更耐用寿命更长。	1.00	台	3,790.00	3,790.00
45	其他 厨 用 具	水	١, ا	容积:80L;防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋纽调节,防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管;安全防护系统自动断电,防导电亚光面板;额定功率:2000W;220V50Hz定频;热水器类型:储水式;系列:电热;内胆材质:搪瓷内胆;加热方式:单管加热;操作方式:机械式	1.00	台	2,470.00	2,470.00
46	其他 厨卫 用具	钢	/	优质不锈钢制造; 壳体面板304厚度1.2mm,加强筋1.2mm; 配双层隔油网,滴油杯及防潮灯; 配英式防爆灯座,电源线套管丝牙接驳。	7.80	米	1,300.00	10,140.00
	其他 厨卫 用具	饰	/	优质不锈钢制造; 壳体面板304厚度1.2mm	11.00	平米	780.00	8,580.00
48	其他 厨卫 用具	风柜	/	风量: 180000m³/h; 全压: 800pa; 转速: 760r/min; 外形尺寸: 1430*1820*1390; 柜机面板采用优质镀锌材质制作,采用框架板式结构,进风口法兰与箱体一体成型,风机蜗背蜗舌一体式; 采用双进风离心式多舆前向叶轮; 轴承TR高性能风机专用,轴承主轴柔用45#钢精工制作,风机轴和机箱划板之间密封;	1.00	台	9,500.00	9,500.00
49	其他 厨卫 用具	频	/	采用星三角降压启动;控制电机功率范围0.75~250KW;控制电压: 380V;	1.00	台	5,500.00	5,500.00
50	其他 厨卫 用具	震	/	支架采用优质角铁制作,防锈处理,阻尼减震。	1.00	套	1,200.00	1,200.00
51	其 厨 用 具	镀锌风管	/	镀锌1.2mm折弯	45.00	m²	240.00	10,800.00
52	其 厨 用 具	镀锌弯头	/	镀锌1.2mm折弯	25.00	平米	240.00	6,000.00
53	其 厨 用 具	护	/	镀锌1.2mm折弯	8.00	个	240.00	1,920.00
54	其他 厨卫 用具	官士	/	采用国标10*10钢丝	17.00	套	180.00	3,060.00
55	其他 厨卫 用具	连	/	三防布(防火、防油、防水),耐酸、耐碱、耐高温、优异的耐老化性能。	1.00	套	850.00	850.00
56	其他 装具	辅材	/	延长铜管2米;打孔;不锈钢支架	30.00	套	340.00	10,200.00

序号	目名	标的名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
57	其他装具	机顶盒收纳架	/	镂空设计,不挡信号,出口喷涂工艺,防锈耐磨,环保烤塑层, 1.0mm 金属材质厚	31.00	台	95.00	2,945.00
58	其他 装具	挂衣置物架	/	尺寸: ≥60cm,加厚升级实木生态板,优质五金挂钩,置物挂衣两用。	30.00	个	150.00	4,500.00
59	其他 装具	辅 材	/	延长铜管1米;打孔;不锈钢支架	1.00	套	260.00	260.00
60	其他 装具	画架	/	松木单托盘,可折叠,带抽屉	15.00	个	165.00	2,475.00
61	其他 装具	雕塑画像	/	超高强亮白石膏,硬度高,结构准,模种采用3D打印技术,硬模制作,石膏粉强度达到9白度 98,细度2000目。	1.00	项	3,800.00	3,800.00
62	其他 装具	辅材	/	延长铜管2米;打孔;不锈钢支架	1.00	套	340.00	340.00
63	其他 装具	辅材	/	延长铜管2米;打孔;不锈钢支架	1.00	套	340.00	340.00
64	其他 装具	辅材	/	延长铜管1米;打孔;不锈钢支架	1.00	套	260.00	260.00
65	其他 装具	纱帘	/	户外仿亚麻纱,防水、防晒、防隐私,遮光30%-40%,涤纶材质	50.00	米	65.00	3,250.00
66	其他 装具	竹帘	/	规格: 1800*800mm, 防水竹帘, 保证室内自然光线, 又可反射防阳光线和紫外线, 防水、防潮、防虫、防蛀、防霉。	3.00	块	355.00	1,065.00
	其他 装具	物		防水、防晒材质,仿真田园风花束。	6.00	米	340.00	2,040.00
68	其他 装具	鹅卵石	/	天然石头,五彩抛光,精抛鹅卵石, 2-4cm	1.50	方	140.00	210.00
	其他 装具	打	/	防水、防晒材质,仿真田园风花束。	1.00	套	3,300.00	3,300.00
70	其他 装具	打卡背景墙	/	高档水晶膜,高透防刮,高清UV打印。	15.00	平米	240.00	3,600.00
71	其他 装具	隔断	/	规格: 1000*2000mm, 防腐木围栏, 耐潮防腐, 环保水漆, 光滑无味、打磨打滑, 不扎手, 水漆浸染, 不掉色。	2.00	平米	1,200.00	2,400.00
72	其他装具	氛围灯	/	LED暖白灯光,防水IP44级,DC220V	200.00	米	15.00	3,000.00