

米脂县环境卫生所环卫设备采购项目 采 购 合 同

合同编号：_____

甲方：米脂县环境卫生所

乙方：浙江天工环保设备有限公司

签署日期：2025年12月 日



甲方（全称）：米脂县环境卫生所

乙方（全称）：浙江天工环卫设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：米脂县环境卫生所环卫设备采购项目；
2. 项目内容：详见合同清单。

二、签约金额

签约金额（大写）：贰佰叁拾捌万伍仟元整（¥ 2385000.00 元）。

1. 合同总价即中标价，包括货物费、运杂费（含保险）、装卸费仓储保管费、质量检测费、安装费相关费用，不含车辆上牌、保险相关费用。
2. 合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

三、结算方式

付款方式：乙方根据车辆购置相关流程出具发票，甲方在收到发票后一个月内按照发票金额支付。

四、期限

1. 交货期：合同签订后 7 日内交货并要根据甲方场地情况成功安装。
2. 地点：米脂县。

五、质量保证

1. 所供产品必须是经过国家法定质检机构检测的合格产品。并符合国家相关标准。
2. 乙方提供的货物必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，货源合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

3. 质保期：1 年

六、验收

由甲方和乙方共同对项目整体进行验收。其内容包括确认货物产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数以及货物质量是否达到现行国家有关验收规范“合

格”标准进行逐项检查。

1. 验收期间发生的相关费用均由中标单位承担；
2. 所验货物的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现甲方不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，乙方应无条件免费退货。
3. 若发现乙方有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大货物技术性能，乙方应无条件退货，并赔偿甲方相应的损失。
4. 验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。
5. 验收合格后，填写验收单，签字生效。
6. 验收依据：
 - a) 合同文本；
 - b) 投标文件、招标文件；
 - c) 国家和行业制定的相应的标准和规范。

货物验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

七、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

八、知识产权

乙方应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被乙方用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

九、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十一、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十二、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标乙方未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同

采购代理机构有权终止合同，依法向中标乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标乙方造成的经济损失。

十三、合同订立

1. 订立时间：2025年12月8日。

2. 订立地点：米脂县环境卫生所。

3. 本合同一式4份，具有同等法律效力，双方各执2份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：米脂县环境卫生所（盖章）	乙方：浙江天工环卫设备有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字） 	法定代表人或授权代表（签字） 
电话：0912-6222498	电话：13858906881
地址：米脂县滨河南路12号	地址：浙江省永康市前仓镇
	开户行：浙江永康农村商业银行股份有限公司前仓支行
	账号：4023 3820 6018

十四、米脂县环境卫生所环卫设备采购项目合同清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地及制造厂名	数量	单价	总价
1	25 吨勾臂车	中联牌	ZBH5251ZXXDF E6	湖南长沙、长沙中联重 科环境产业有限公司	2	574500.00 元	1149000.00 元
2	17 方整体压 缩箱	中联牌	LYSZ18A	湖南长沙、长沙中联重 科环境产业有限公司	8	154500.00 元	1236000.00 元
合计		(大写): 贰佰叁拾捌万伍仟元 (小写: ¥2385000.00 元)					

十五、产品技术参数

1. 25吨钩臂车技术参

序号	规格及主要技术参数
1	外形尺寸长×宽×高(mm): 8460×2500×3145
2	总质量(kg): 25000
3	整备质量(kg): 10750
4	额定载质量(kg): 14120
5	接近角/离去角 (°): 20/21
6	最高车速(km/h): 89
7	底盘发动机功率(kW): 213



8	发动机排放标准：国六
9	拉臂额定提升能力(t)：20
10	钩心高度(mm)：1570
11	外导入宽度(mm)：1070
12	装箱作业时间(s)：60
13	卸箱作业时间(s)：60
14	卸料角(°)：50
15	滑臂水平移动距离(mm)：1100
16	车辆与现有箱体匹配。
17	配有手持控制盒，驾驶员坐在驾驶座上或站立于驾驶室外均可进行操作。
18	拉臂多处采用高强度精铸件，可以提高拉臂的安全系数和寿命。
19	车辆后部装有后支撑装置，作业时将后滚轮支撑在地面，防止车辆向后倾翻。
20	车辆在拉臂下降快到位时，液压系统设有缓冲控制回落，设备能平稳运行。
21	配备蜂鸣器提示，在进行各种作业动作时进行声音提示；
22	拉臂上装设置有多层电液互锁逻辑控制装置，安全性高，如：在卸料工况时，需要箱体锁和自卸锁锁上以后，箱体才能举升卸料；卸料过程中，箱体锁与前架不能动作。

23	设有安全撑杆，车辆在维修时举升拉臂，撑起安全撑杆，保护维修人员安全。
----	------------------------------------

2.17方整体压缩箱

1	理论压缩能力(m^3/h): 137
2	垃圾密实度(t/m^3): 0.7
3	作业噪声(dB(A)): 70
4	预压腔有效容积(m^3): 4.5
5	垃圾箱有效容积(m^3): 17
6	最大压缩力(kN): 360
7	液压系统最大工作压力(MPa): 19
8	压缩循环时间(s): 42
9	上料循环作业时间(s): 35
10	料斗有效容积(m^3): 4
11	料斗有效宽度(mm): 2220
12	电机功率(kW): 5.5
13	单行程压缩量(m^3): 1.6
14	勾心离地高度 (mm): 1570
15	底梁宽度 (mm): 1060
16	结构尺寸 (运输状态) (mm): 6400×2500×2580
17	箱体与现有车辆匹配。

18	具有前门结构,可作为维修压头总成及压缩油缸的检修门,也可作为定期清理压头后腔中垃圾的清污门。
19	具有三相电源的相序换相功能,方便快捷改变电机的相位,无须重新接线。
20	具有液晶显示功能,能将设备的工作运行情况显示在屏幕上,包括但不限于:动态的垃圾量显示、设备运行状态、故障的自诊断结果显示、程序调整功能等。
21	设备具有液压系统自动散热功能,当液压系统油温较高时,系统将自动启动冷却系统。
22	垃圾压缩机能适用于人力车及 1.5 吨以下,宽度不大于 1.8 米的小型机动车上料的垃圾收集方式对接。
23	具有压缩头处于任意位置时强行退回初始工作位的功能
24	压缩腔的两侧板、底板采用厚度 $\geq 8\text{mm}$ 的高强钢焊接而成,强度好。
25	垃圾箱整体为大弧形结构,板材厚度 $\geq 4\text{mm}$,材料不低于 Q355B。
26	采用双泵驱动,系统需要高压时,采用单泵工作,系统需高速时,采用双泵工作,高效节能,系统发热量小。
27	卸料门采用可调间隙锁紧机构,可精确控制密封条的压缩量,密封性好。卸料门具有防脱钩泄压装置,采用双联液压锁结构,可有效防止密封条的反作用力而导致的脱钩现象。
28	压缩仓两侧各设有一个排污口,便于排污。
29	可实现自动压缩循环,当按下压缩循环按钮,压头可在压缩仓内自动地来回运动。