

## 宁陕“村光大道”户外舞台搭建增加项目合同

甲 方：宁陕县文化和旅游广电局

乙 方：西安宏源视讯设备有限责任公司

项目编号：ZCSP-宁陕县-2025-00233

签订日期：2025年7月29日

签订地点：\_\_\_\_\_

甲方：宁陕县文化和旅游广电局

乙方：西安宏源视讯设备有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方友好协商本着平等自愿和诚实守信的原则签订本合同：

### 一、合同文件：

合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 合同条款
2. 附件一“设备清单明细”

### 二、订货产品清单及价格明细：

单位：人民币（元）

| 序号                              | 型号 | 名称 | 厂商 | 单价（RMB） | 数量 | 总价（RMB） |
|---------------------------------|----|----|----|---------|----|---------|
| 宁陕“村光大道”户外舞台搭建增加项目<br>(清单详见附件一) |    |    |    |         |    |         |
| 合同总金额                           |    |    |    |         |    | 880000元 |

### 三、合同总金额：

合同总金额：人民币 880000 元，大写：捌拾捌万元整。

本合同为固定单价合同，合同总金额包含材料费、施工费、设备费、安装调试费、运输保险费、装卸费、培训费等所有费用。此价格为合同执行不变价，不因国家政策及市场价变化而变化。如后期施工过程中有增加变动项目，双方另行协商，以双方当时签署的变更单确认金额为准。本次搭建的新增项，具体以甲乙双方确定并认可的设计图为准。

### 四、交货地点：甲方指定地点。

### 五、合同工期：

本合同签订生效之日起 15 日历天。如因甲方等客观原因导致工期延期、工期顺延，总日历天数与前述工期天数不一致时，以实际顺延累计工期总日历天数为准。

### 六、付款币种及方式：

1、付款币种：人民币。

2、付款节点：

(1) 第一次付款：双方签订合同后2日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。即26.4万元，大写：贰拾陆万肆仟元整。

(2) 第二次付款：设备材料到达甲方指定现场后2日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%。即35.2万元，大写：叁拾伍万贰仟元整。

(3) 第三次付款：项目全部完成后，乙方通知甲方进行验收，甲方在一周内组织验收，一周内甲方无故未组织验收或产品已投入使用视为验收通过。验收或视验收合格后3日内，甲方向乙方支付合同总金额的27%。即23.76万元，大写：贰拾叁万柒仟陆佰元整。

(4) 剩余合同总金额的3%即2.64万元，大写：贰万陆仟肆佰元整。作为质保金，自该项目验收或视验收之日起满一年，若无任何质量问题、甲方无条件支付给乙方。

3、发票开具要求：

乙方在收到甲方每一笔款之前，向甲方开具同等额的符合税务规定的发票。

## 七、包装条款：

乙方交付的所有货物均应采用适合长途运输、多次搬运和装卸的专业包装，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同产品安装现场，产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

## 八、验收：

项目完成后乙方通知甲方组织验收，甲方收到乙方的验收通知后一周内无故未组织验收或产品已投入使用，视为验收通过。验收由甲方组织进行，甲方验收后要填写“项目验收报告”。验收结果须甲乙双方共同确认，双方签字后开始生效，甲方验收合格之前，货物及安装设施设备由乙方保管，风险由乙方承担。

甲方如发现乙方提供产品不符合合同或招标文件的约定或为假冒伪劣产品，或安装施工过程中存在质量问题等验收不合格的，乙方应5日内按甲方要求进行换货并重新安装，5日内更换或安装完毕。

## 九、安装调试及培训：

- 1、乙方负责设备的施工、安装、调试，甲方协助开展工作。
- 2、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行培训，确保相关人员能够正常使用项目涉及产品的所有功能。

## 十、售后服务：

- 1、乙方对合同项下设备提供1年的质保，质保期自验收合格双方签字时算起。
- 2、乙方承诺售后服务响应要求：7x24小时电话或电子邮件服务，及时明确响应和安排，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在8小时内到达现场。
- 3、在质保期内，乙方提供免费系统升级和技术支持。乙方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的方法。
- 4、由于甲方使用不当、不慎或意外事故造成的设备损坏不在乙方所承诺的质保范围内。
- 5、质保期满后，乙方将继续为本项目提供维修服务，在此期间如需维修，只收取维修成本费。

## 十一、安全责任：

- 1、乙方对项目的施工安全和保质期内的设备设施安全负责。即乙方须遵守甲方当地建设施工有关规定和甲方要求开展施工行为，施工期间因火灾、自身原因或造成第三人等所有安全事故由乙方自行承担责任。
- 2、甲方对本合同约定的设施设备的在验收合格后，因甲方人为原因造成观众座椅等可移动设施破损及甲方使用管理不当造成安全事故的，由甲方承担安全责任。

## 十二、违约责任：

- 1、乙方未按规定的时间交货的，每延迟一天，应当按日以合同总额的千分之三向甲方支付违约金。乙方迟延交货超过30天，甲方有权解除合同，乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失，并承担合同金额10%违约责任。
- 2、乙方交付产品或为原装正品，如存在质量问题或存在假冒伪劣产品，由此造成人身或财产损害，或侵犯第三人知识产权，导致甲方受到处罚或第三方索赔的，乙方应当承担由此给甲方造成的经济损失的赔偿责任，并承担合同金额10%违约责任。

### 3. 谅解条款

甲、乙双方中任何一方由于不可抗力的原因，未能如期履行合同的，应及时通知对方，在取得有关部门的证明和对方谅解的情况下，经双方协商一致，可延期履行合同，或更改合同中的某些条款，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。如因未及时通知对方而给对方造成损失的，不能免除责任。

### 十三、不可抗力

由于台风、地震、水灾以及其他人力不可抗拒事故致使乙方不能在合同规定期限内交货或者不能交货，乙方不负责任，但乙方必须立即以书面形式通知甲方，并向甲方提供有关政府机关或者商会所出具的证明，以证明事故的存在，甲方有权撤销本合同或者依据不可抗力对合同履行的影响程度，甲乙双方协商解决履行合同的具体方案。

### 十四、其他

1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

2、在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决，协商不成时可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：宁陕县文化和旅游广电局

(盖章)

法定代表人或委托代理人：[Signature]

地址：[Red Stamp: 宁陕县文化和旅游广电局, 9230017453]

电话：

开户银行： /

账号： /

日期：2025年7月29日

乙方：西安宏源视讯设备有限责任公司

(盖章)

法定代表人或委托代理人：[Signature]

地址：西安高新区科技二路66号

电话：029-88319888

开户银行：中信银行西安明德门支行

账号：7252610182600050666

日期：2025年7月29日

附件一“设备清单明细”

宁陕新增坐席清单

| 序号 | 名称       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量  | 单位             | 单价 (元)   | 总价 (元)     | 型号    | 商标及生产厂家           | 生产地 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|------------|-------|-------------------|-----|
| 1  | 二次新增弧形看台 | <p>骨架：采用组合件结构，材料采用碳素钢型材，支架采用40*60*2.0mm、由40*40*3.0mm角铁和40*60*1.5mm框架连接而成。每层都有20*40*1.5mm斜拉撑固定，能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。平台采用50*50*2.5mm方管焊接而成。看台结构载荷400KG/m<sup>2</sup> 30min，无变形无损坏。</p> <p>(2) 看台踏板：采用2.0mm厚花纹钢板表面静电喷涂。面层通过铆钉与看台辅支架固定，保证台阶高强度及结构稳定性。</p> <p>(3) 喷塑钢构件经处理后均在自动喷涂线上完成静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。最后一道喷塑程序是通过静电作用将粉末涂料氧化喷塑，约在190度下进行20分钟。</p> <p>固定看台层宽1米，看台层高：300cm。</p> <p>(4) 座椅：为低靠背中空吹塑椅，背高为18cm。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。座椅表面平衡，无塑化不良，裂缝孔洞，无油污、变形等缺陷，颜色均匀，无明显色差。</p> <p>①、椅面外形尺寸：椅宽×椅深×椅背高 = 420×420×180（mm），座椅壁厚度不小于3mm。最凹处设有渗水孔，使座椅不积水。</p> <p>②、座椅可承载200kg以上，并耐冲击。</p> <p>③、座椅静载：座面加载1600N以上、椅背加载760N以上。</p> <p>④、座椅耐久性：椅座加载950N×20万次以上。</p> <p>⑤、座椅耐高低温：+75℃至-50℃。无龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化，无局部粉化龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。</p> | 103 | m <sup>2</sup> | 1,318.00 | 135,754.00 | HY001 | HY/西安宏源视讯设备有限责任公司 | 中国  |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |          |            |       |                   |    |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------|-------|-------------------|----|
| 2 | 三次新增后区弧形看台 | <p>骨架：(1)后区增加部分采用固定平台结构加台阶平台的结构方式。增加看台整体结构稳定性。整体设计主要采用GT/T36731-2018《临时搭建演出场所舞台看台安全》标准，结构设计采用GB550001-2021《工程结构通用规范》要求，增加部分设计指标看台结构荷载4.0KN/m²，材料选用型材H150*75*5*7，用于做平台主梁及立柱，梁与立柱之间采用钢板(φ=10mm)及标准螺栓连接，内部框架及斜撑采用矩形管60*40*2.5，角钢40*40*3等材料制成，整体作防锈及防火处理。</p> <p>(2)看台通道踏板：看台辅支架采用50*50*3方管，面层采用2.0m厚花纹钢板。面层通过铆钉与看台辅支架固定，保证台阶高强度及结构稳定性。</p> <p>(3)根据用户需求，看台台阶宽度800mm，高度200mm，采用2.0mm厚花纹钢板。面层通过铆钉与看台辅支架固定，保证台阶高强度及结构稳定性。</p> <p>(4)座椅：为低靠背中空吹塑椅，背高为18cm。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料(HDPE)一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。座椅表面平衡，无塑化不良，裂缝孔洞，无油污、变形等缺陷，颜色均匀，无明显色差。</p> <p>①椅面外形尺寸：椅宽x椅深x椅背高=420x420x180(mm)，座椅壁厚厚度不小于3mm。最凹处设有渗水孔，使座椅不积水。</p> <p>②座椅可承载200kg以上，并耐冲击。</p> <p>③座椅静载：座面加载1600N以上、椅背加载760N以上。</p> <p>④座椅耐久性：椅座加载950NX20万次以上。</p> <p>⑤、座椅耐高低温：+75℃至-50℃。无龟裂、点、起泡及明显变形等外观变化，无局部粉化龟裂、斑点、起泡及明显</p> | 275 | m² | 2,055.00 | 565,125.00 | HY001 | HY/西安宏源视讯设备有限责任公司 | 中国 |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------|-------|-------------------|----|

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |        |            |       |                   |    |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|------------|-------|-------------------|----|
| 3 | 三次新增前区弧形看台 | <p>骨架：（1）前区看台支撑采用矩管60*40*1.5，方管50*50*1.5等制成；</p> <p>（2）根据用户需求，看台台阶宽度450mm，高度300mm，采用2.0mm厚花纹钢板。面层通过铆钉与看台辅支架固定，保证台阶高强度及结构稳定性。</p> <p>（3）座椅：为低靠背中空吹塑椅，背高为18cm。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料(HDPE)一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。座椅表面平衡，无塑化不良，裂缝孔洞，无油污、变形等缺陷，颜色均匀，无明显色差。</p> <p>①椅面外形尺寸：椅宽x椅深x椅背高=420x420x180(mm)，座椅壁厚度不小于3mm。最凹处设有渗水孔，使座椅不积水。</p> <p>②座椅可承载200kg以上，并耐冲击。</p> <p>③座椅静载：座面加载1600N以上、椅背加载760N以上。</p> <p>④座椅耐久性：椅座加载950NX20万次万次以上。</p> <p>⑤、座椅耐高低温：+75℃至-50℃。无龟裂、点、起泡及明显变形等外观变化，无局部粉化龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。</p> <p>⑥座椅使用寿命平均8年。</p> | 69 | m² | 580.00 | 40,020.00  | HY001 | HY/西安宏源视讯设备有限责任公司 | 中国 |
|   | 小计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |        | 740,899.00 |       |                   |    |
|   | 技术服务       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |        | 139,101.00 |       |                   |    |
|   | 合计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |        | 880,000.00 |       |                   |    |

捌拾捌万元整