

政府采购合同



项 目 名 称：门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

甲 方：紫阳县人民医院

乙 方：广东华燊实业有限公司

一、合同主体

甲方：紫阳县人民医院

地址：[紫阳县紫府路中段]

联系方式：[0915-4426723]

乙方：[广东华燊实业有限公司]

地址：[广州市花都区花东镇大龙工业园1号]

联系方式：[13632306160]

二、采购标的

1. 产品内容：乙方为甲方提供医用家具及设施，包括但不限于病房病床、床头柜、护士站工作台、医生办公桌椅、药品柜、医疗器械柜等(具体型号、规格、数量详见附件《紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用家具及设施配置采购清单》)。

2. 质量标准：乙方提供的产品必须符合国家相关质量标准，如GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等，以及医疗行业的特殊要求。具体如下：

-医用家具及设施符合门诊医技楼功能布局，按照各科室实际平面、结合医疗流线1:1设计、制作、安装；满足医院实际医疗操作流程和患者使用需求，操作简便；

-外观整洁、美观，无破损、变形、褪色、划痕等现象；

-结构牢固稳定，确保在正常使用情况下的安全性和耐用性，使用寿命不低于10年；

-选用材料应环保，甲醛、苯等有害物质释放量符合国家标准，无毒、无害，不对医护人员和患者健康造成危害。

-乙方应提供产品质量合格证明、第三方权威机构出具的检验报告等相关文件。

货物在生产前及生产期间，甲方有权对乙方的备料单进行抽检，对材料(含板材、五金配件等)随机抽样送质检部门检验并取得相应的检验合格报告，检验费由中标人支付。甲方有权拒绝检验不合格的材料投入生产。

三、结算方式

1. 结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。

2. 付款方式：

(1) 甲方应在合同签订后5个工作日内，向乙方支付合同总价30%的预付款；

(2) 乙方完成全部货物的生产，并将货物运输至紫阳县人民医院门诊医技楼，经甲方初步验收数量、外观等无误后，甲方在5个工作日内支付合同总价40%的进度款；

(3) 乙方完成全部货物的安装调试，经甲方按照合同约定标准验收合格后，乙方提供全额合法有效的发票甲方在10个工作日内支付合同总价25%的验收款；

(4) 正常使用一年后支付合同总价的5%。

四、交货期限及地点

1. 交货期限：乙方应在合同签订后60个工作日内，将全部医用家具及设施运至甲方指定地点，并在货物到达后20个工作日内完成安装调试工作。

2. 交货地点：紫阳县人民医院门诊医技楼。

五、验收

1. 初步验收：货物到达甲方指定地点后，甲方应在3个工作日内对货物的数量、外观、包装等进行初步验收。如发现数量短缺、外观损坏、包装不符合要求等问题，乙方应在接到通知后10个工作日内予以补足、更换或整改。

2. 最终验收：乙方完成安装调试工作后，应书面通知甲方进行最终验收。甲方应在接到通知后5个工作日内组织验收，按照合同约定的质量标准、功能要求等进行全面检验。如验收不合格，乙方应负责无偿返工、整改，直至验收合格，由此造成的逾期交付责任由乙方承担。

六、售后服务

1. 质保期：质保期为自验收合格之日起36个月。

2. 维修响应：在质保期内，如产品出现质量问题，乙方应在接到甲方维修通知后2小时内做出响应，12小时内安排专业维修人员到达现场进行维修，并在48小时内(特殊情况双方协商确定时间)解决问题。如因维修不及时影响甲方正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。

3. 零部件更换：质保期内，因质量问题导致的零部件损坏，乙方负责免费更换；质保期外，乙方应提供优惠的零部件供应价格及维修服务。

4. 定期回访：乙方应在质保期内每3个月对甲方进行一次回访，了解产品使用情况，解答甲方疑问，提供必要的技术指导。

七、违约责任

1. 逾期交货：乙方未按约定时间交货，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%的违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并向甲方支付合同总价20%的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应足额赔偿。若因甲方项目现场不具备技术复尺及货物交付条件，则按照实际技术复尺及交付进场时间为准。

2. 质量不合格：如乙方提供的产品质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工、更换，直至产品质量合格。因此导致逾期交付的，按照逾期交货承担违约责任；若经返工、更换后仍不合格或出现多次质量问题，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并向甲方支付合同总价20%的违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。

3. 甲方逾期付款：甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额0.3%的违约金。因乙方未按要求提供发票、验收不合格等原因导致甲方付款延迟的除外。

八、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;补充协议内容与本合同不一致的,以补充协议为准。

采购人(甲方盖章):  
账号:

法人代表授权人(签字):

联系人: 13700252796

卖方(乙方盖章):  广东华灿实业有限公司
账号: 7406 7170 7923
开户银行: 中国银行广州花都花东支行
纳税人识别号: 91440101799449916D
单位地址: 广州市花都区花东镇大龙工业园1号
法人代表授权人(签字): 
联系人: 谭方华
时间: 2025年 12 月 12 日

附件1：紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用家具及设施配置采购清单

序号	品名	数量	单位	技术参数及要求	摆放区域	单价	小计
1	直型、U型/L型护士站	60.82	延米	参考尺寸：W*750/300*750/1150H（1）外围站体：采用1.0电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型，厚度≥185MM，内部具有强弱电走线功能，面板用1.0MM电解钢板。可配置爱心残障位；（2）工作台柜：采用0.8mm电解钢板；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级；镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；可选配主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等；（3）表面处理：采用静电粉末喷涂；镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到≥9级；镀（涂）层对基体的保护等级达到≥9级；④抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等两种（含）以上菌种的抗菌率≥99%。涂层膜厚度均匀，采用粉末涂料（4）五金配件：采用缓冲门铰，三节导轨，锁具（5）底座：采用不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能。	2F(8.38)4F(2.74)6F(3)8F(9.9)9F(8.3)10F(7)11F(4.3)12F(4.3)13F(4.3)14F(4.3)15F(4.3)	2512.00	152779.84
2	人造石上台面	59.75	延米	展开宽度：X≤400（1）采用≥12mm复合亚克力；颜色：采购人可自选	2F(8.38)4F(2.17)6F(3)8F(9.9)9F(8.3)10F(6.5)11F(4.3)12F(4.3)13F(4.3)14F(4.3)15F(4.3)	665.00	39733.75
3	人造石下台面	60.82	延米	展开宽度：X≤750（1）采用≥12mm复合亚克力；颜色：采购人可自选	2F(8.38)4F(2.74)6F(3)8F(9.9)9F(8.3)10F(7)11F(4.3)12F(4.3)13F(4.3)14F(4.3)15F(4.3)	853.00	51879.46

4	圆形/弧形/异形护士站/导医台	13	延米	参考尺寸: W*750/300*750/1150H (1) 外围站体: 采用1.0电解钢板经镂空折弯成型后焊接成型, 厚度 $\geq 185\text{MM}$, 有强弱电走线系统功能, 面板用1.0MM电解钢板。可配置爱心残障位; (2) 工作台柜: 采用0.8mm电解钢板; 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 9 级; 镀(涂)层对基体的保护等级 ≥ 9 级; (4) 五金配件: 采用缓冲门铰链; 三节导轨, 锁具	1F(13)	3639.00	47307.00
5	圆弧形纯亚克力外立面	27.3	平方米	规格: 圆弧形采用 $\geq 9\text{mm}$ 纯亚克力;	1F(27.3)	1403.00	38301.90
6	钢制键盘架	46	个	参考尺寸: 520*300*85柜体采用 $\geq 0.8\text{MM}$ 电解钢板, 门板 $\geq 1.0\text{MM}$ 电解钢板;	1F(5) 2F(5) 4F(2) 6F(2) 8F(6) 9F(6) 10F(5) 11F(3) 12F(3) 13F(3) 14F(3) 15F(3)	129.00	5934.00
7	单门单抽屉柜	46	个	参考尺寸: 400*450*710 (1) 柜体采用 $\geq 0.8\text{MM}$ 电解钢板, 门板 $\geq 1.0\text{MM}$ 电解钢板; 杯突 $\geq 10\text{mm}$; (2) 采用缓冲门铰链, 三节导轨, 锁具;	1F(5) 2F(5) 4F(2) 6F(2) 8F(6) 9F(6) 10F(5) 11F(3) 12F(3) 13F(3) 14F(3) 15F(3)	701.00	32246.00
8	主机柜	46	个	参考尺寸: 300*450*710 (1) 柜体采用 $\geq 0.8\text{MM}$ 电解钢板, 门板 $\geq 1.0\text{MM}$ 电解钢板; 采用三节导轨, 锁具	1F(5) 2F(5) 4F(2) 6F(2) 8F(6) 9F(6) 10F(5) 11F(3) 12F(3) 13F(3) 14F(3) 15F(3)	616.00	28336.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

9	挂号收费站体	4.2	延米	参考尺寸: W*490*1150 (1) 外围挡板: 采用 $\geq 25\text{mm}$ 优质E0级实木生态多层板骨架 (2) 五金: 采用优质缓冲铰链、三节滑轨, 优质三合一连接件 (3) 底座: 采用不锈钢包边	1F (4.2)	1564.00	6568.80
10	医用吊柜	143.97	延米	参考尺寸: 400/450/800/900*350*600 (1) 主体材质: 柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 电解钢板, 门板 $\geq 1.0\text{mm}$ 电解钢板; (2) 五金配件: 采用优质缓冲门铰	2F (8.51) 5F (24.1) 6F (7.1) 9F (27.1) 10F (9.85) 11F (13.45) 12F (13.45) 13F (13.45) 14F (13.45) 15F (13.45)	1133.00	163118.01
11	背架	143.97	延米	参考尺寸: 400/450/800/900*50*2050 (1) 主体材质: 框架采用 $\geq 50*30*1.2\text{mm}$ 管材, 背板及层板采用优质 $\geq 0.8\text{mm}$ 电解钢板;	2F (8.51) 5F (24.1) 6F (7.1) 9F (27.1) 10F (9.85) 11F (13.45) 12F (13.45) 13F (13.45) 14F (13.45) 15F (13.45)	809.00	116471.73
12	医用治疗地柜	307.92	延米	参考尺寸: 400/450/800/900W*600*838 (1) 主体材质: 柜体采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 电解钢板, 门板 $\geq 1.0\text{mm}$ 电解钢板; (2) 五金配件: 采用优质缓冲门铰链, 三节导轨, 锁具。	2F (20.76) 5F (26.6) 6F (28.76) 7F (5.3) 8F (5.3) 9F (42.15) 10F (21.3) 11F (31.55) 12F (31.55) 13F (31.55) 14F (31.55) 15F (31.55)	1701.00	523771.92
13	自动感应水龙头	46	个	出水口高度: $\geq 250\text{mm}$ 、出水口中心距: $\geq 145\text{mm}$ 、总高度: $\geq 340\text{mm}$ 。不锈钢铜芯自动感应水龙头, (含冷、热), 1、红外感应; 2、交流电源; 3、铜合金主体;	1F (1) 2F (5) 5F (4) 6F (2) 9F (5) 10F (4) 11F (5) 12F (5) 13F (5) 14F (5) 15F (5)	1150.00	52900.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

14	医用人造石台面	342.67	延米	参考尺寸：X*600*12采用 $\geq 12\text{mm}$ 复合亚克力。	2F(20.76)5F(26.6)6F(59.76)7F(5.3)8F(9.05)9F(42.15)10F(21.3)11F(31.55)12F(31.55)13F(31.55)14F(31.55)15F(31.55)	806.00	276192.02
15	亚克力防水罩	45	个	参考尺寸：738W*530*350H ≥ 8 厘亚克力热弯成型	2F(5)5F(4)6F(2)9F(5)10F(4)11F(5)12F(5)13F(5)14F(5)15F(5)	395.00	17775.00
16	中号不锈钢洗手盆	45	个	参考尺寸：460*410*220不锈钢含下水器套装。	2F(5)5F(4)6F(2)9F(5)10F(4)11F(5)12F(5)13F(5)14F(5)15F(5)	489.00	22005.00
17	脚踏垃圾桶装置	40	套	单联，与垃圾柜配套。PP改性塑料漏斗和翻盖，不锈钢防腐蚀排铰，不锈钢隐藏式脚踏装置。	2F(2)5F(2)9F(12)10F(4)11F(4)12F(4)13F(4)14F(4)15F(4)	806.00	32240.00
18	医疗垃圾桶	40	个	参考尺寸：40L：400*260*480MMPP塑料一次成型。	2F(2)5F(2)9F(12)10F(4)11F(4)12F(4)13F(4)14F(4)15F(4)	146.00	5840.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

19	办公椅	411	张	常规(1)面料:优先选择PU皮革、革或抗菌人造革。(2)框架材质:采用冷轧钢、铝合金或ABS工程塑料。(3)承重能力:静态承重 $\geq 150\text{kg}$ 。稳定性:椅脚采用四脚或五星脚结构,脚架跨度 $\geq 550\text{mm}$ 。座椅高度:可调节范围450-550mm。座深与座宽:座深450-500mm,座宽 $\geq 480\text{mm}$ 。滚轮:静音万向轮,轮径 $\geq 50\text{mm}$ 。	1F(91)2F(13)3F(10)4F(25)5F(22)6F(26)7F(20)8F(20)9F(16)10F(32)11F(22)12F(22)13F(22)14F(22)15F(22)16F(8)17F(18)	210.00	86310.00
20	L形挂号收费桌	3	套	参考尺寸:1400*1400*750H(1)主体:台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 及柜体厚度 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级多层板;(2)封边:采用同色封边带自动封边(3)五金配件:三节滑轨(4)配置:键盘架、活动主机架、铝合金线盒	1F(3)	2227.00	6681.00
21	医用办公椅	10	张	常规(1)面料:优先选择PU皮革、。框架材质:采用冷轧钢、铝合金或ABS工程塑料。坐垫填充物:使用高密度海绵(密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$)。(2)椅轮:采用尼龙纤维合成脚轮,外部加橡胶保护层;(3)脚架:配优质尼龙五星脚,扶手采用一体化设计。	2F(1)4F(1)9F(2)10F(1)11F(1)12F(1)13F(1)14F(1)15F(1)	245.00	2450.00
22	会议椅	110	张	常规(1)椅面/靠背面料:高弹尼龙材质(网布孔径 $\geq 1\text{mm}$ 且均匀)。(2)框架材质:冷轧钢或铝合金,表面静电喷涂烤漆;(3)坐垫填充物:高密度海绵(密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$)或乳胶填充。(4)稳定性:采用四脚或五星脚结构可调节(5)扶手:常规配置固定扶手,高度620-720mm。	2F(2)4F(2)9F(4)10F(14)11F(14)12F(14)13F(14)14F(14)15F(14)16F(10)17F(8)	173.00	19030.00
23	直行挂号收费桌	8	套	参考尺寸:主:1200*600*750H副:400*600*600H(1)主体:台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 及柜体厚度 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级多层板;(2)封边:采用同色封边带自动封边;(3)五金配件:三节滑轨(4)配置:键盘架、活动主机架、铝合金线盒	3F(2)5F(2)6F(2)7F(2)	2062.00	16496.00

24	采血台01	3.75	延米	参考尺寸：1250*550/800*750/1120（1）外围挡板：采用优质E0级多层板骨架（2）工作台柜：优质E0级 $\geq 16\text{MM}$ 多层板，封边无缝自动封边；（3）五金：采用优质缓冲铰链、三节滑轨（4）底座：采用不锈钢包边。（5）配置：钢化磨砂玻璃隔档。	8F(3.75)	2180.00	8175.00
25	采血副柜02	3	台	参考尺寸：1000*300*690（1）柜体：采用优质 $\geq 0.8\text{MM}$ 电解钢板；（2）表面处理：采用静电粉末喷涂（3）配置：配包装垃圾，一次性医疗耗材垃圾及医疗锐气盒，共3个垃圾投放口、医疗专用防静电防刮花平底橡胶车轮，对角刹车。	8F(3)	1404.00	4212.00
26	口腔边柜	31	延米	参考尺寸：400/450/800/900*600*838（1）主体材质：柜体采用 $\geq 0.8\text{MM}$ 电解钢板，门板 $\geq 1.0\text{MM}$ 电解钢板；（2）柜门：采用双层构造，内侧加装静音垫，经久耐用；（3）抽屉：抽屉内可选配活动隔板（4）配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）；（5）柜体底部：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 的不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 $\geq 30\text{mm}$ ，高 $\geq 100\text{mm}$ （6）五金配件：采用优质缓冲门铰链。三节导轨，锁具	6F(31)	1864.00	57784.00
27	牙科医生椅	22	张	常规（1）面料：采用优质超纤PU皮，防磨防污性好（2）功能：可升降移动，带脚踏；（3）气压杆：采用优质汽动杆（4）脚架：铝合金五星脚架。	6F(22)	758.00	16676.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

28	洗手柜	1	组	参考尺寸：530*410*850（1）柜体：采用≥16mmE0级多层板；（2）贴面：采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面；（3）优质缓冲门铰链 （4）陶瓷一体成型水盆、单门储物柜。不含水龙头。	1F(1)	1292.00	1292.00
29	诊桌	53	套	参考尺寸：主1400*600*750副1400*400*645（1）主体：台面采用≥25MM优质E0级实木颗粒板，双面MFC饰面，桌脚底部为同心圆柱钢脚，副柜采用E0级≥16MM实木颗粒板，不锈钢底框。（2）封边：采用同色封边（3）配置：主机散热盒、桌面过线盒、PC医用分格盒；（4）五金配件：三节导轨	1F(3)2F(2)5F(11)6F(20)7F(6)8F(11)	1693.00	89729.00
30	医用候诊椅	14	张	参考尺寸：4人位2320*680*770mm（1）扶手：采用≥1.2mm冷轧钢板冷压成型。（2）座板：采用≥1.2mm冷轧钢板。（3）横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度≥1.2mm。（4）座背PU全垫材质：采用聚氨酯材料模聚一体成型	2F(6)10F(8)	1722.00	24108.00
31	三抽一体柜B超桌	29	张	参考尺寸：1200*600*750（1）主体：桌面≥25mm、侧板≥16mmE0级颗粒板；（2）台架：采用优质钢架；金属表面采用静电粉末喷涂（3）封边：采用同色封边带（4）优质五金配件（5）配置：键盘架、主机散热盒、桌面过线盖	2F(2)4F(10)8F(13)10F(4)	756.00	21924.00

32	医用候诊椅	120	张	参考尺寸：3人位1750*680*770mm (1) 扶手：采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板冷压成型。(2) 座板：采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板。(3) 横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。(4) 座背PU全垫材质：采用聚氨酯材料模聚一体成型	1F(8)3F(12) 5F(17)4F(12) 6F(18)7F(5) 8F(40)9F(8)	1198.00	143760.00
33	阅片工作站	10	张	参考尺寸：桌体1200mm+柜体300mm*600mm*1100mm (1) 采用30/50款铝合金屏风，桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级多层板 (2) 柜体上面为书柜，下方为电脑机箱柜，机箱柜柜体侧面有散热设计。原木色，配多屉角柜	4F影像中心-阅片室	1393.00	13930.00
34	妇科移动柜	4	个	参考尺寸：800*400*850 (1) 柜体：桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ E0级颗粒板；(2) 封边：采用同色封边带自动封边技术；(3) 五金：优质缓冲门铰链三节导轨，配四个橡胶防静电医用脚轮，其中两个带刹车功能。	5F(4)	1045.00	4180.00
35	妇科诊桌	4	套	参考尺寸：1600*1400*1050 (1) 主体：桌面 $\geq 25\text{mm}$ 优质E0级颗粒板，封边；(2) 台架：采用优质钢脚；(3) 副柜： $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级颗粒板，封边 (4) 配置：主机散热盒、桌面过线盒、PC置物分格盒，三节导轨	5F(4)	2708.00	10832.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

36	圆方名医 诊桌	7	套	参考尺寸：主1500*700*750副600*400*580 (1) 主体：桌面采用优质≥50MM加厚E0级颗粒板，实木拼接组合，拼接处做烤漆工艺；副柜16MM双面MFC板；(2) 封边：采用同色封边带自动封边技术；(3) 配置：活动副柜、三节导轨	5F(7)	2736.00	19152.00
37	圆方名医 诊床	7	张	参考尺寸：2000*650*670 (1) 柜体：采用优质≥50MM加厚E0级颗粒板，实木拼接组合，拼接处做烤漆工艺，柜体16MM双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强等特性；(2) 封边：采用同色封边带自动封边技术；(3) 配置：50MM抗菌皮革软包。甲醛含量符合国家标准	5F(7)	2111.00	14777.00
38	就诊圆凳	14	张	常规全部采用优质硬杂木实木框架，传统榫卯结构，表面环保水性油漆。	5F(14)	632.00	8848.00
39	名医官帽 椅	7	张	常规全部采用优质硬杂木实木框架，传统榫卯结构，表面环保水性油漆。	5F(7)	1457.00	10199.00
40	HY型儿童 诊桌	8	张	参考尺寸：主：1600*600*750副： 1400*400*1055 (1) 主体：台面采用≥25MM优质E0级实木颗粒板，双面MFC饰面，优质钢脚；金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；底部为同心圆柱钢脚 (2) 副柜：屏风及挡板，副柜均用E0级≥16MM颗粒板，不锈钢底框。(3) 封边：采用同色封边带自动封边；(4) 配置：主机散热盒、桌面过线盒、PC医用分格盒；(5) 五金配件：优质缓冲门铰链。三节导轨。上抽屉带锁。	7F(8)	2245.00	17960.00

41	HY型儿童 诊床	8	张	参考尺寸：1800*600*820（1）柜体：台面 ≥25mm、侧板≥16mmE0级实木颗粒板；（2） 封边：采用同色封边带自动封边技术； （3）床垫：采用≥50MM高密度整块海绵， 符合国家标准的扣环保抗菌皮革（4）配置 ：三节导轨。	7F(8)	2144.00	17152.00
42	儿科诊椅	16	张	参考尺寸：520*610*880mm面料采用优质抑 菌皮，厚度≥1.0mm，海绵采用高回弹海绵 。	7F(16)	997.00	15952.00
43	QB型儿童 雾化台	13	位	参考尺寸：800*550*1600（1）主体：桌面 采用≥25mm、侧板采用≥16mm的E0级实木 多层板；（2）封边：≥2.0mm厚同色封边 带	7F(13)	1114.00	14482.00
44	儿童雾化 凳	13	张	参考尺寸：400*400*800（1）主体：台面 采用≥25mm、侧板采用≥16mm的E0级实木 多层板；（2）封边：≥2.0mm厚同色封边 带（3）坐垫：PU皮，采用≥50MM高密度整 块海绵	7F(13)	272.00	3536.00
45	诊疗床	76	张	参考尺寸：1900*620*670（1）框架：采用 ≥40*40*1.5MM钢管；（2）床垫：采用 50MM高密度整块海绵	1F(3)2F(5)5 F(11)6F(21) 7F(6)8F(25) 11F(1)12F(1)13F(1)14F(1) 15F(1)	1182.00	89832.00

46	双面固定成药架	12	组	参考尺寸：1000*860*2000（1）主体材质：立柱采用 $\geq 40*60*1.2$ MM方管，耳朵侧板 ≥ 1.5 MM，抽屉 ≥ 0.8 mm电解钢板；（2）表面处理：采用静电粉末喷涂（3）配置：七层固定药盘， ≥ 3 MM亚克力标签卡槽	1F(12)	3435.00	41220.00
47	双面抽拉式成药架	28	组	参考尺寸：1000*860*2000（1）主体材质：立柱采用 $\geq 40*60*1.2$ MM方管，耳朵侧板 ≥ 1.5 MM，抽屉 ≥ 0.8 mm电解钢板；（2）表面处理：采用静电粉末喷涂；（3）五金：10寸三节导轨、铝合金拉手；4、配置：七层可抽拉药盘，带10寸三节导轨。3MM亚克力标签卡槽。	1F(28)	5348.00	149744.00
48	双面西药调剂柜	5	组	参考尺寸：2000*500/1200*2000（1）主体材质：采用优质 ≥ 0.8 mm电解钢板；（2）表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂；（3）五金配件：采用优质缓冲门铰链，锁具（4）配置：上柜三层固定层板，小药瓶阶梯层架，八个抽屉，四个对开柜门，（5）台面：采用 ≥ 12 mm复合亚克力；	1F(5)	9664.00	48320.00
49	发药工作台	8	张	参考尺寸：1400*600*750（1）主体材质：采用优质 ≥ 0.8 mm电解钢板；激光焊接成型；（2）表面处理：采用静电粉末喷涂（3）五金配件：采用三节导轨（4）台面： ≥ 12 mm实心理化板台面。	1F(4)5F(4)	2188.00	17504.00
50	货架	40	组	参考尺寸：1200*600*2000（1）框架：采用 $\geq 75*45*1.2$ mm冷轧钢板立柱。P型梁 $\geq 80*40*1.2$ mm；层板 ≥ 0.8 mm中间加强筋，经激光数控机床裁剪、折弯、高频焊接、打磨、成型；（2）工艺：表面选用粉末喷涂	3F(8)4F(9)6F(7)9F(6)10F(5)16F(3)17F(2)	1363.00	54520.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

51	实木中药调剂柜32抽80味02	3	组	参考尺寸：1078*400/600*2000（1）框架：采用≥16mm优质E0级实木生态多层板基材（2）深色贴面（3）台面：采用≥12mm天然大理石台面；（4）封边：采用优质封边条（5）优质五金配件（6）药柜：上体16~20个药屉，中间柜面，下体16~20个药屉；每个药屉内有4或6个分格。	5F(3)	10296.00	30888.00
52	实木百子柜42抽80味01	20	组	参考尺寸：1078*400*2000（1）框架：采用≥16mm优质E0级实木生态多层板基材（2）深色贴面；（3）封边：采用优质封边条（4）优质五金配件（5）药柜：40~50个药屉；每个药屉内有4或6个分格	5F(20)	9361.00	187220.00
53	更衣柜	206	组	参考尺寸：800*550*2000（1）柜体：采用优质≥16mm+≥25mm厚E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件，铝合金挂衣杆；	1F(1)2F(3)3F(29)4F(12)6F(2)9F(15)10F(24)11F(24)12F(24)13F(24)14F(24)15F(24)	1169.00	240814.00
54	单人值班床	49	张	参考尺寸：2000*1200*900（1）整体采用优质≥16mm+≥25mm厚E0级实木生态多层板（2）封边：采用同色封边带（3）优质五金配件	1F(1)3F(5)4F(1)9F(6)10F(6)11F(6)12F(6)13F(6)14F(6)15F(6)	1801.00	88249.00
55	环保棕垫	49	张	参考尺寸：1900*1200*50mm≥50MM环保棕垫，优质针织棉布覆面	1F(1)3F(5)4F(1)9F(6)10F(6)11F(6)12F(6)13F(6)14F(6)15F(6)	344.00	16856.00

56	办公桌	232	张	参考尺寸：1200*600*750（1）主体：采用桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）台架：采用优质 $\geq 50\text{MM}$ 方管门字钢脚（3）封边：采用同色封边带（4）优质五金配件（5）配置：三抽活动推柜、前挡板。	1F(76)2F(4) 3F(8)4F(1)5 F(1)6F(2)7F (2)9F(10)10 F(25)11F(19)12F(19)13F (19)14F(19) 15F(19)16F(8)	502.00	116464.00
57	常规文件柜02	349	个	参考尺寸：800*400*2000（1）整体采用 $\geq 16\text{mm}+\geq 25\text{mm}$ 厚优质E0级实木颗粒板，双面MFC板（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件；（4）配置：上木框玻璃掩门。	1F(46)2F(4) 3F(9)4F(4)5 F(27)6F(25) 7F(26) 8F(25)9F(4) 10F(18)11F(13)12F(13)1 3F(13)14F(1 3)15F(13)16 F(78)17F(18)	874.00	305026.00
58	掩门矮柜02	4	个	参考尺寸：800*400*800（1）整体采用柜面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级实木颗粒板，双面MFC板（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件；	1F(4)	451.00	1804.00
59	医用办公桌	10	套	参考尺寸：1200*600*750（1）主体：采用柜面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级实木颗粒板，前挡吊木挡板，双面采用MFC板；（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件（4）配置：键盘架	2F(1)4F(1)9 F(2)10F(1)1 1F(1)12F(1) 13F(1)14F(1)15F(1)	502.00	5020.00

60	文件柜04	10	组	参考尺寸：1200*400*2000（1）整体采用 $\geq 16\text{mm} + \geq 25\text{mm}$ 厚优质E0级实木颗粒板，双面MFC板（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件；（4）配置：上木框玻璃掩门、资料柜+更衣柜。	2F(1)4F(1) 9F(2)10F(1) 11F(1)12F(1) 13F(1)14F(1) 15F(1)	1279.00	12790.00
61	实木双层值班床04	6	张	参考尺寸：2000*1030*1800 （1）无节松木、床板采用 $\geq 1.45\text{CM}$ 厚杉木板（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件（3）表面使用品牌环保水性漆，甲醛含量符合国家标准。	2F	1496.00	8976.00
62	环保棕垫	12	张	参考尺寸：1900*900*50mm $\geq 50\text{MM}$ 环保棕垫，优质针织棉布覆面	2F	302.00	3624.00
63	穿衣换鞋柜	3	组	参考尺寸：1000*400*2000（1）柜体：采用优质 $\geq 16\text{mm} + \geq 25\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板，双面MFC板（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件（4）软包：采用 $\geq 50\text{MM}$ 高密度整块海绵（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。	3F(3)	935.00	2805.00
64	培训桌	2	张	参考尺寸：1200*400*750（1）主体：采用桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件；	4F(1)7F(1)	369.00	738.00
65	可移动演讲台	2	张	参考尺寸：800*600*1100（1）主体：台面采用 $\geq 25\text{MM}$ 优质E0级颗粒板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；（2）台架：采用可升降立柱钢架，金属表面采用静电粉末喷涂（3）封边：采用同色封边带；	5F(1)8F(1)	1594.00	3188.00

66	办公桌	3	张	参考尺寸：1400*600*750（1）主体：采用桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）台架：采用优质 $\geq 50\text{mm}$ 方管门字钢脚，金属表面采用静电粉末喷涂；（3）封边：采用同色封边带；（4）优质五金配件（5）配置：三抽活动推柜、前挡板。	7F(3)	510.00	1530.00
67	病房入墙衣柜	307.2	m ²	参考尺寸：1000*550*2400（1）柜体：采用优质桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件，铝合金挂衣杆；（4）底座：采用304#不锈钢踢脚线。	9F(19.2)10F(26.4)11F(52.32)12F(52.32)13F(52.32)14F(52.32)15F(52.32)	711.00	218419.20
68	医用储物柜	7	组	参考尺寸：1200*600*2000（1）柜体：采用优质桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件	9F(1)10F(1)11F(1)12F(1)13F(1)14F(1)15F(1)	1688.00	11816.00
69	换鞋柜	2	组	参考尺寸：800*420*450（1）柜体：采用优质桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件（4）软包：采用 $\geq 50\text{MM}$ 高密度整块海绵	9F(2)	593.00	1186.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

70	12人位会议桌	6	张	参考尺寸：3000*1200*750（1）主体：台面采用桌面≥25mm、侧板≥16mm厚优质E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）台架：采用门字型钢脚，金属表面采用静电粉末喷涂；（3）封边：采用同色封边带；（4）优质五金配件；（5）配置：铝合金线盒、中央走线盒	10F(1)11F(1) 12F(1)13F(1) 14F(1)15F(1)	2188.00	13128.00
71	医用被服柜	35	组	参考尺寸：800*600*2000（1）柜体：采用优质≥16mm+≥25mm厚E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件	11F(7)12F(7) 13F(7)14F(7) 15F(7)	1169.00	40915.00
72	折叠培训桌	108	张	参考尺寸：1400*500*750（1）主体：台面采用≥25MM优质E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电粉末喷涂；（3）封边：采用同色封边带；（4）配置：静音活动轮，带锁定功能。	16F(60)17F(48)	520.00	56160.00
73	双面茶水柜	4	个	参考尺寸：800*400*875（1）整体采用桌面≥25mm、侧板≥16mm厚优质E0级实木颗粒板，双面MFC板（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件；（4）配置：下玻璃掩门	16F(4)	627.00	2508.00
74	阅片室（远程影像中心）	1	张	参考尺寸：3500*1500mm（1）主体：台面采用≥16mm+≥25mm厚优质E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）台架：采用门字型钢脚；（3）封边：采用同色封边带；（4）优质五金配件；（5）配置：铝合金线盒、中央走线盒；会议桌面留置插座（两头各一组）	4F影像中心-阅片室	2016.00	2016.00

75	10人会议桌	1	张	参考尺寸：2400*1200*750（1）主体：台面采用 $\geq 16\text{mm} + \geq 25\text{mm}$ 厚优质E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）台架：采用门字型钢脚，金属表面采用静电粉末喷涂；（3）封边：采用同色封边带；（4）优质五金配件；（5）配置：铝合金线盒、中央走线盒	16F(1)	1759.00	1759.00
76	掩门茶水柜	3	个	参考尺寸：800*400*875（1）整体采用柜面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级实木颗粒板，双面MFC板（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件；	17F(3)	627.00	1881.00
77	8人位会议桌	6	张	参考尺寸：2000*1000*750（1）主体：台面采用桌面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 优质E0级实木颗粒板，双面MFC板；（2）台架：采用优质钢架，金属表面采用静电粉末喷涂；（3）封边：采用同色封边带；（4）优质五金配件；（5）配置：桌面过线槽	7F(5) 17F(1)	1130.00	6780.00
78	L形屏风卡位	18	套	参考尺寸：1430*1450*750/1100（1）主体：采用柜面 $\geq 25\text{mm}$ 、侧板 $\geq 16\text{mm}$ 实木颗粒板，双面MFC板；（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件（4）配置：30/50款铝合金屏风、桌屏、活动三抽柜。	17F(18)	1638.00	29484.00
79	母婴室二人沙发	1	张	双人位（1）面料：优质环保医用皮革，具有防污抗菌功能；（2）海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵；内框：采用实木方	1F(1)	1704.00	1704.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

80	母婴室单人沙发	3	张	单人位（1）面料：优质环保医用皮革，具有防污抗菌功能；（2）海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵；内框：采用实木方；	1F(1)5F(2)	1209.00	3627.00
81	医用就诊椅	121	张	常规（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；（2）椅架：采用优质榉木实木材料；	1F(6)2F(4)4F(1)5F(30)6F(40)7F(15)8F(25)	330.00	39930.00
82	医用单槽沥水污洗柜	1	组	参考尺寸：1150*600*1000mm（1）柜体：采用≥1.0mm不锈钢板；（2）配置手动水龙头（3）优质五金配件。	2F(1)	3573.00	3573.00
83	医用脚踏单门污物柜01	1	台	参考尺寸：510*600*850（1）柜体：采用≥1.0mm优质不锈钢板（2）配置：脚踏平移投放口、PP垃圾桶。	2F(1)	2490.00	2490.00
84	医用双槽沥水污洗柜	4	台	参考尺寸：1200*600*1000mm（1）柜体：采用≥1.0mm不锈钢板；（2）配置手动水龙头（3）优质五金配件。	2F(1)4F(1)9F(1)16F(1)	3711.00	14844.00
85	医用操作椅	21	张	常规（1）面料：采用优质超纤皮（2）功能：可升降移动，带脚踏；（3）气压杆：采用优质汽动杆（4）脚架：铝合金五星脚架。	2F(4)5F(4)8F(13)	324.00	6804.00
86	医用PU输液椅	3	张	参考尺寸：1863*640*1030（1）框架：采用≥1.2mm厚冷轧钢板冲压；（2）靠背及坐垫面料：采用车用≥20mmPU自结皮；（3）配置：不锈钢输液杆，PU扶手；	2F(3)	2193.00	6579.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

87	实验药剂柜	11	个	参考尺寸：900*450*2000（1）主体材质：采用优质 $\geq 1.0\text{mm}$ 电解钢板；（2）表面处理：表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂；（3）配置：钢化玻璃门板，四块活动层板。	3F(8)9F(3)	1718.00	18898.00
88	手术用双联洗手台02	1	台	参考尺寸：1500*600*1200（1）柜体：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢板；（2）配置：自动感应水龙头（3）优质五金配件。	4F(1)	5327.00	5327.00
89	实验器械柜	3	个	参考尺寸：900*450*2000（1）主体材质：采用优质 $\geq 1.0\text{mm}$ 电解钢板；（2）表面处理：表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂；（3）配置：钢化玻璃门板，四块活动层板。	4F(3)	1718.00	5154.00
90	医用双槽4门污洗柜	3	台	参考尺寸：1800*600*1000mm（1）柜体：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢板；（2）配置手动水龙头（3）优质五金配件。	4F(2)10F(1)	5567.00	16701.00
91	医用脚踏2门污物柜02	3	台	参考尺寸：900*600*850（1）柜体：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢板；（2）配置：脚踏平移投放口、不锈钢垃圾桶。	4F(1)10F(1) 16F(1)	3402.00	10206.00
92	哺乳椅	24	张	单人位（1）面料：优质环保医用皮革，具有防污抗菌功能；（2）海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵；（3）内框：采用实木方；	5F(24)	1143.00	27432.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

93	孕妇胎监沙发	3	张	单人位（1）框架：采用优质钢管焊接成型； （2）靠背及坐垫面料：采用医用抗菌西皮，经久耐用，易清洁，可消毒；（3）辅料：采用45#高密度、高弹力聚氨脂海绵；（4）配置：靠背角度可调；	5F(3)	1412.00	4236.00
94	沙发	10	张	参考尺寸：1200*650*820H（1）面料：优质三防布艺，舒适度高，摩擦系数低。（2）海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵；（3）内框：采用实木方；（4）弹簧：用钢材性能应 $\geq$ 65Mn钢。	5F(8)7F(2)	1496.00	14960.00
95	医用沙发1	1	张	双人位（1）面料：优质环保医用皮革，具有防污抗菌功能；（2）海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵（3）内框：采用实木方；（4）弹簧：用钢材性能应 $\geq$ 65Mn钢；（5）脚架：不锈钢脚架。	6F(1)	1199.00	1199.00
96	茶几1	11	张	参考尺寸：1200*600*430（1）桌面：采用 $\geq$ 25MM优质E0级实木生态多层板（2）贴面：采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面；（3）钢架：采用 $\geq$ 25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂；	6F(1)11F(2) 12F(2)13F(2) 14F(2)15F(2)	451.00	4961.00
97	圆茶几	2	张	参考尺寸：直径600*430（1）桌面：采用 $\geq$ 25MM优质E0级实木生态多层板（2）贴面：采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面；（3）钢架：采用 $\geq$ 40*10*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂；	8F(2)	451.00	902.00

98	医用培训椅（带写字板）	30	张	常规(1)椅架，采用≥18MM厚外管套≥15MM内管，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；(2)靠背：优质全新PP加玻纤背框(3)面料：靠背和座垫采用行尼龙单网搭配不含金属座布料(4)椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层；(5)写字板：ABS塑料可折叠式结构	8F(30)	336.00	10080.00
99	医用培训椅	9	张	常规(1)面料：采用优质透气网布面料；(2)辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨酯海绵；(3)脚架：配优质实心电镀脚	7F(9)	242.00	2178.00
100	茶几2	20	张	参考尺寸：600*600*430(1)桌面：采用≥25MM优质E0级实木生态多层板(2)贴面：采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面；(3)钢架：采用≥25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂；	11F(4)12F(4) 13F(4)14F(4) 15F(4)	379.00	7580.00
101	医用沙发2	20	张	双人位(1)面料：优质环保医用皮革；(2)海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵；(3)内框：采用实木方；(4)弹簧：用钢材性能应≥65Mn钢；(5)脚架：不锈钢脚架。	11F(4)12F(4) 13F(4)14F(4) 15F(4)	1199.00	23980.00
102	医用沙发3	10	张	单人位(1)面料：优质环保医用皮革；(2)海绵：采用优质45#密度的高回弹海绵；(3)内框：采用实木方；(4)弹簧：用钢材性能应≥65Mn钢；(5)脚架：不锈钢脚架。	11F(2)12F(2) 13F(2)14F(2) 15F(2)	860.00	8600.00

103	医用培训椅	200	张	常规（1）面料：采用优质透气网布面料；（2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨酯海绵；（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层；（4）椅架：表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；	16F(120)17F(80)	334.00	66800.00
104	礼堂椅（带写字板）	154	张	常规（1）海绵：高密度冷发泡定型含棉（2）面料：优质腈纶（条轮）混合高级装饰材料（3）背外板：优质实木层板（4）座外板：座板表面有吸附音控（5）扶手：榉木或橡木精加工处理（6）写字板：实木多层胶合板或高密度中纤维防火板、使用优质钢架或铝合金架支撑（7）扶手及脚架：优质冷轧钢模具冲压焊制成型、表面经防锈磷化处理后静电喷涂	17F(154)	583.00	89782.00
105	茶几3	7	张	参考尺寸：600W*600D*420H（1）基材：采用中密度纤维板，产品甲醛释放的含量符合国家标准。（2）油漆：环保油漆。（3）其它：封边条，环保热熔胶。	17F(7)	758.00	5306.00
106	手动密集架	373	立方	参考尺寸：X*580*2400（1）轨道：轨道座 $\delta \geq 3.0\text{mm}$ 热轧钢板；（2）轨芯： $\delta \geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 实心方钢；（3）底盘： $\delta \geq 3.0\text{mm}$ 热轧钢板；（4）轴承横梁： $\delta \geq 2.3\text{mm}$ 热轧钢板；（5）架体立柱： $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板；（6）搁板： $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板；（7）挂板： $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板；（8）档棒： $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢板；（9）侧面板： $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板；（10）门面门板： $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板表面；（11）处理：前处理工艺标准，无磷脱脂剂，陶化剂；喷涂工艺标准，静电喷塑，亚光	16F(373)	1834.00	684082.00
107	主席椅	8	张	常规（1）基材：采用优质实木框架经过防潮、防虫、防腐等化学处理；（2）优质西皮饰面，高密度海绵；（3）油漆：采用优质品牌环保油漆；（4）五金：采用国内优质品牌优质五金配件。	17F(8)	696.00	5568.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

108	主席台	6	张	参考尺寸：1000*600*760（1）基材：采用≥25mmE1级中密度纤维板；（2）贴面：优质胡桃木皮贴面，厚度为0.6mm以上；（3）油漆：采用优质品牌环保油漆；（4）五金：采用国内优质品牌优质五金配件。	17F(6)	860.00	5160.00
109	大输液高柜	1	组	参考尺寸：950*650*2050（1）主体材质：柜体采用≥0.8MM电解钢板，门板≥1.0MM电解钢板；（2）表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂；（3）柜门：采用双层隔音构造，内侧加装静音垫；（4）配置：ABS分格药盘导轨，8大8小ABS药盘（可平放可斜拉），大钢化玻璃掩门；（5）柜体底部：采用≥1.0mm的不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高≥100mm；（6）五金配件：采用优质缓冲门铰链，锁具；	2F(1)	5443.00	5443.00
110	床头柜	6	个	参考尺寸：400*400*420（1）整体采用≥16mm优质实木颗粒板，双面MFC板（2）封边：采用同色封边带；（3）优质五金配件；	10F(1)11F(1) 12F(1)13F(1) 14F(1)15F(1)	264.00	1584.00
111	接待沙发（单人位）	9	张	单人位（1）皮料：采用黑色环保抗菌西皮。（2）内框架基材：木材全部采用实木烘干家具材进行制做，板材全部采用E1级环保实木多层夹板。（3）海绵：PU型55#防火高密度海绵。（4）油漆：采用环保聚酯漆。（5）扶手颜色：采购人可选。	17F(9)	1412.00	12708.00

112	接待沙发 (三人位)	1	张	三人位 (1) 皮料: 采用黑色环保抗菌西皮。 (2) 内框架基材: 木材全部采用实木烘干家具材进行制做, 板材全部采用E1级环保实木多层夹板。 (3) 海绵: PU型55#防火高密度海绵。 (4) 油漆: 采用环保聚酯漆。 (5) 扶手颜色: 采购人可选。	17F(1)	2825.00	2825.00
113	休闲组合沙发	6	张	参考尺寸: 1760*800*780 (1) 面料: 优质三防布艺。 (2) 海绵: 采用优质45#密度的高回弹海绵; (3) 内框: 采用实木方;	8F(1)	1917.00	11502.00
114	办公椅	4	张	常规, 材料和工艺要求: (1) 覆面: 采用优质西皮覆面。 (2) 橡胶木+环保水性油漆; (3) 采用高密度定型海绵; (4) 内架: 模具冷压成型多层板; (5) 多功能底盘; (6) 实木五星脚+万向轮。	17F(8)	245.00	980.00
115	班前椅	8	张	常规, 材料和工艺要求 (1) 覆面: 采用优质西皮覆面; (2) 木质: 橡胶木+环保水性油漆; (3) 内架: 环保夹板+落叶松; (4) 海绵: 高密度回弹纯绵。	17F副职领导 办公室1-4	325.00	2600.00

116	小班台	4	组	参考尺寸：1200W*900D*750H（1）基材：采用E1级及以上中密度纤维板；（2）面材：木皮饰面，木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。（3）封边：封边与贴面同色木皮。（4）油漆：选用环保水性底漆、水性面漆涂饰，硬度 $\geq 2\text{H}$ 。（5）五金配件：选用三合一连接件。配的导轨、铰链、锁具、拉手等五金件，活动副柜配尼龙纤维合成脚轮，桌脚配尼龙调节脚垫。（6）所有人造板件双饰面，走线孔内缘及其它隐蔽部位封闭处理。（7）台面配牛皮书写板，考虑走线功能带双走线孔或走线槽、带强弱电插座，五孔插座不少于4个、台面功能模块需考虑整体一体及美观；三屉推拒（连锁）；副台可移动，插入主台面下三分之一，一侧上部为小抽屉，下部为单开门，中间设键盘托，键盘托下保证中间净空高 $\geq 580\text{mm}$ ，中间净空宽 $\geq 520\text{mm}$ ，另一侧为主机格。（8）副柜：背部带强弱电插座，五孔插座不少于4个。台面及副柜弱电点位至少4个。	17F（8）	1526.00	6104.00
117	文件柜	4	组	参考尺寸：1300W*400D*2000H材料和工艺要求：（1）贴面材料：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚天然胡桃木皮饰面；（2）产品基材：采用优质 $\geq 16\text{mm}$ 中密度纤维板，符合E0级环保要求；（3）封边：封边与贴面同色木皮；（4）油漆：采用环保油漆；（5）五金配置：阻尼缓冲门铰（6）衣柜+文件柜的组合形式。	17F（8）	1052.00	4208.00
118	大班台	4	组	参考尺寸：1400W*900D*750H（1）面材：优质环保实木木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；（2）基材：优质厚度 $\geq 25\text{mm}$ E1级多层实木板；（3）油漆：优质环保水性油漆；（4）白乳胶：优质白乳胶；（5）五金件：选用优质五金配件；抽屉导轨；	17F（4）	2351.00	9404.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

119	班椅	4	张	高背（1）覆面：采用优质西皮覆面；（2）橡胶木+环保水性油漆；（3）采用高密度定型海绵；（4）内架：模具冷压成型多层板；（5）多功能底盘；（6）实木五星脚+万向轮。	17F（4）	368.00	1472.00
120	前排会议椅	12	张	常规（1）基材：采用优质实木框架；（2）优质西皮饰面，高密度海绵；（3）油漆：采用优质品牌环保油漆；（4）五金：采用国内优质品牌优质五金配件。	17F（8）	592.00	7104.00
121	文件柜	4	组	参考尺寸：1800W*420D*2000H（1）贴面材料：采用AAA级≥0.6mm厚天然胡桃木皮饰面；（2）产品基材：采用≥16mm优质中密度纤维板，符合E0级环保要求；（3）封边：封边与贴面同色木皮；（4）油漆：采用环保油漆；（5）五金配置：阻尼缓冲门铰；（6）衣柜+文件柜的组合形式。	17F（8）	1379.00	5516.00

122	卷帘	2795	平方米	参考尺寸：19.5mm*17.5mm*0.8mm (1) 卷帘面料：复合涂层全遮光面料，22%玻璃纤维，73%聚氯乙烯，5%涂层。(2) 卷管：使用阴极氧化管径$\geq \Phi 38\text{mm}$，壁厚$\geq 1.0\text{mm}$的铝合金型材制成，内壁分布凹槽加强筋。(3) 防封口脱落不锈钢重型下梁材料：不锈钢，内含固定胶条。表面处理：喷白色。下梁两端下部含有方形孔，封口的卡扣卡在方形孔内。(4) 制头及拉珠：制头采用专业特等高级ABS工程塑料制成，规格8*6，内槽有6个齿轮助力，3组优质加强钢琴弹簧，中心转轴采用优质高强度结构钢并做防锈处理，侧盖采用2.5公分厚度优质钢板喷涂防锈处理。4.5*6密拉珠采用POM碳化钢粗密拉珠，拉珠的连接方式为绳接法，拉珠耐磨程度1万次或以上，拉珠单根承重强度可达到15.4公斤。▲卷帘：主要技术参数：1、防紫外线性能：符合GB/T18830-2009标准。2、甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$ (A类)，符合GB18401-2010 (A类) 标准。3、消臭性能 (异戊酸)：浓度减少率$\geq 85\%$，符合GB/T33610.3-2019标准。4、异味：无异味，符合GB18401-2010 (A类) 标准。5、燃烧性能：符合GB8624-2012标准。6、燃烧性能 (氧指数法)：符合GB8624-2012标准7、防霉性能：黑曲霉、绳状青霉等四种 (含) 以上霉菌防霉等级均达到1级，符合GB/T24346-2009培养基皿法标准。8、可分解致癌芳香胺染料：未检出，符合GB18401-2010 (A类) 标准。抗菌性能 (洗后)：符合GB/T20994.3-2008标准	办公室、诊室、功能室、收费及药房窗口。	52.00	145340.00
123	布帘	3725.1	平方米	定制，全阻燃麻料遮光布加工工艺：布帘打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。按照1:2比例打皱。车3公分边，10公分脚。	病房、值班室及远程会诊室	33.00	122928.30

124	布帘轨道	620	米	参考尺寸：24mm*21mm*0.8mm (1) 轨道： 材料：采用304不锈钢，内含优质工程塑料静音胶条。表面处理：喷白色； 轨道两端上部含有方形孔，封口的卡扣卡在方形孔内，防止封口脱落。POM吊轮，坚固耐用。滚轮采用PE材料，滑动顺滑。吊轮含有连线，用连线确定两个吊轮的最大距离为80mm。扣眼式挂钩，材质为高强度尼龙，不能使用金属挂钩，防止生锈。(2) ▲布帘轨道：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢和钢带》标准，1、C≤0.07%，S≤0.005%，P≤0.03%，Mn≤2.00%，Si≤0.5%，Cr：17.5%~19.5%，Ni：8.00%~10.50%，检测合格。	病房、值班室及远程会诊室	25.00	15500.00
125	绒布帘	230	平方米	定制 (1) 绒布帘面料：100%聚酯纤维，高精密丝绒，无毒无异味。(2) 绒布帘加工工艺：绒布帘打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式或其它更优方式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。按照1:2比例打皱。车3公分边，10公分脚。	大会议室、学术报告厅	36.00	8280.00
126	电动开合帘轨道	40	米	参考尺寸：33.6mm(±0.5mm)*22mm(±0.5mm)，厚度1.2mm(±0.05mm) (1) 布帘和电动开合帘轨道的连接方式采用扣眼式。(提供实物结构图) (2) 表面处理：喷白色 (3) 采用POM吊轮，坚固耐用，滑动顺滑。(4) 挂钩采用扣眼式挂钩，材质为锌合金，表面经电镀处理，防止变色及生锈。(5) 含同步带及配件。	大会议室、学术报告厅	58.00	2320.00

127	电机	8	台	定制（1）电子记忆限位功能，内置遥控功能，遇阻停止功能，轻触启动功能，停电手位功能，超长寿命功能，可外接干接点开关功能，第三行程点功能，手机蓝牙、Wi-Fi控制等。 （2）直流电机：110-220V；（3）安全载重：≥50kg；（4）额定扭矩：≥1.2N.m；（5）打开、关闭速度：≥14cm/sec，（6）额定功率：≥50W，（7）噪音：≤40dB；（8）连续工作时间：≥4min；（9）防护等级：≥IP41；（10）轨道长度：≤12M，（11）标配无线遥控：射频433.92MHz±75KHz，CR2032电池。	大会议室、学术报告厅	825.00	6600.00
128	医用隔离帘	6450.8	平方米	定制（1）材料：采用原生环保料一体成型无缝织造而成，无毒无异味，特制通风透气网孔，经线100D低弹丝，纬线100D低弹丝。含绑带。隔离帘面料的长度与隔离帘轨道的长度的比例为：1.3：1。隔离帘下垂边沿离地面25CM。（2）加工工艺：隔帘打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为扣眼式，扣眼不能使用金属材质，防止生锈及脱落。车3公分边，10公分脚。	诊室及病房	28.00	180622.40
129	隔帘轨道	1799.7	米	参考尺寸：24mm*21mm*0.8mm（1）材质：不锈钢，内含静音胶条。（2）表面处理：喷白色（3）轨道两端上部含有方形孔，封口的卡扣卡在方形孔内，防止封口脱落。	病房及诊室	14.00	25195.80
130	悬空隔帘轨道	36.4	米	参考尺寸：28mm*24.5mm*0.8mm（1）材质：不锈钢，内含静音胶条。（2）表面处理：喷白色（3）轨道两端上部含有方形孔，侧安装码的卡扣卡在方形孔内，防止轨道脱落。	检查室	19.00	691.60

131	开水机	12	套	参考尺寸：550*500*1620（1）触摸式按键，具有带滤芯管理、自动开关机、故障代码报警等功能，采用食品级304不锈钢水龙头。（2）外观采用不锈钢拉丝边角圆弧设计。 （3）PP（10寸）+颗粒活性炭（10寸）+压缩活性炭（10寸）+R0400膜/6G压力桶+T33高精高效过滤：三筒五级过滤以及RO反渗透过滤模式：深度过滤重金属微生物有害物质，采用生水阻断技术。（4）微电脑控制，LED显示，具有缺水保护、加厚保温、有效隔热等功能。内胆为304不锈钢材质。 （5）出水量：开水≥30L/h，直饮水≥60L/h，水箱容积：≥30L；≥20L储水罐。	2F4F5F6F 7F8F9F11F12 F13F14F15F	11374.0 0	136488.00
132	普通病床	300	张	规格：≥2100*950*500mm（1）功能：背部调节高度：0° -70°，腿部调节高度：0° -35°（2）床框采用≥30×60×1.5mm矩形碳素钢管机器人焊接。（3）背部床板采用双支撑卸力结构，使用≥（835×Φ32×2.5mm）的无缝钢管，双支撑材料规格：≥（240*50*2mm），一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁。（4）摇杆：①、摇杆材质采用钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力；②、隐藏式设计（5）护理床铝合金护栏①、床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理，护栏长≥1450mm，高≥400mm。护栏水平横向受力≥550N不变形。②、护栏采用≥（Φ19×1.0mm）的“Φ”字加强型不锈钢支立柱；（6）脚轮采用≥5吋静音脚轮，内有ABS防震安装结构，内置全封闭自润滑轴承；轮面采用TPU耐磨材料；具有刹车功能。（7）床体整体承重≥250kg。（8）ABS床头尾板，内置金属件。	病房、血透室等	2282.00	684600.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

133	儿童病床	50	张	规格：≥1980*900*500/1100mm (1) 功能：背部可调节角度范围：0° -70°，腿部可调节角度范围：0° -35° (2) 床框采用L30×W60×≥1.5mm厚度矩型碳素钢管采用机器人焊接。 (3) 床头床尾采用椭圆管折弯成型，中间装饰板为蓝白相间的中密度纤维板材，温馨大方，颜色可定制。(4) 摇杆：①、摇杆材质采用钢管加ABS塑料材料；②、隐藏式设计(5) 采用航空铝材，上、下横撑为规格≥(23×23×1.5mm) “D”型管；护栏高度≥400mm；护栏下侧设计有开关键，收缩时高于床板且略低于床垫。(6) 脚轮采用≥5吋静音脚轮，内有ABS防震安装结构，内置全封闭自润滑轴承；轮面采用TPU耐磨材料；具有刹车功能。(7) 整床承重：≥250kg。	儿科病区 (2个病区)	3420.00	171000.00
134	抢救室病床	2	张	规格：≥2100*950*450-740mm (1) 功能：背部调节高度：0° -75°，腿部调节高度：0° -35°，整体升降：450~740mm (2) 床框采用30×60×1.5mm矩型碳素钢管采用机器人焊接。(3) 床面板采用≥1.0mm冷轧钢材辊压成型。(4) 摇杆：①、摇杆材质采用钢管加ABS塑料材料；②、隐藏式设计。(5) 摇手采用ABS工程塑料注塑成型。 (6) 护理床床头尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，内置防撞轮，中间装饰板为ABS材质，内锁结构，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置。(7) 床边护栏：采用铝合金扶手，护栏长≥1450mm，高≥400mm。护栏前后横向拉力≥80kg以上。(8) 脚轮采用≥5吋静音脚轮，内有ABS防震安装结构，内置全封闭自润滑轴承；轮面采用TPU耐磨材料；具有刹车功能。(9) 整床承重：≥250kg。	急诊科	3736.00	7472.00

135	重症监护床	3	套	规格：2250mm*1050mm*(450-740)±50mm（1）功能：背部升降：0°-70°，腿部升降：0°-35°，床面整体升降：450~740mm，前后倾斜：0-12°，背部有减压功能。（2）采用24V直流电机，扭力≥6000N。（3）护栏PP塑料。（4）带阻尼缓冲功能。（5）脚轮采用≥5吋双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承；轮面采用TPR耐磨材料；中控刹车系统具有两侧刹车开关功能，刹车外部结构采用ABS材质内包4mm厚钢制刹车装置。（6）平板式按键操作器，实现床体操控及锁定功能。（7）具备急停开关，一键锁定所有功能（8）ABS床头尾板，内置金属件。（9）整床承重：≥250kg。（10）配置清单：输液架插座4个、引流袋挂钩4个	急诊科	14750.00	44250.00
136	普通病床床头柜	250	组	参考尺寸：450*460*760mm±10mm（1）产品材质：整柜材料用ABS一体注塑成型，拉板内附杯座，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。柜板面承重≥30KG。（2）三层结构，上层伸缩餐板，中间抽屉，下层为大容量柜。	病区	577.00	144250.00
137	儿童病床床头柜	100	组	参考尺寸：450*460*760mm±10mm（1）产品材质：整柜材料用ABS一体注塑成型，拉板内附杯座，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。柜板面承重≥30KG。（2）三层结构，上层伸缩餐板，中间抽屉，下层为大容量柜。	儿童病区	577.00	57700.00
138	抢救室病床床头柜	2	组	参考尺寸：625*475*930mm±10mm（1）整车主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，塑钢四柱承重。（2）ABS注塑成型一体化台面，配不锈钢护栏。护栏、扶手一体两用化，方便推拉；台面上配透明软玻璃。（3）推车正面：带有可折叠中控锁，配5层抽屉。每个抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为燕尾式。每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌。（4）推车主侧：配有除颤平台、隐藏式副工作台、杂物盒。（5）推车右侧：配有可伸缩不锈钢输液支架、一个网篮内置2L锐器盒、2个ABS污物桶。（6）推车后面：配有活动插线板。（7）推车底部：配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯	急诊科	2419.00	4838.00

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

139	重症监护床床头柜	3	组	参考尺寸：625*475*930mm±10mm（1）ABS注塑成型一体化台面，配不锈钢护栏。护栏、扶手一体两用化；台面上配透明软玻璃。（2）推车正面：配两层中抽屉。抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。下方配有配有2个旋转污物桶。（3）推车底部：配有四个豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯。	病房区	2831.00	8493.00
140	床垫	355	张	与床配套▲床垫：床垫规格与床配套，材质采用高密度防水海绵棕垫，棕垫厚度≥20mm，海绵厚度≥50mm。符合GB/T24253-2009《纺织品防螨性能的评价》、GB/T24346-2009《纺织品防霉性能的评价》标准。主要技术要求：①防霉性能：黑曲霉、黄曲霉等九种（含）以上霉菌防霉效果均达到4级，检测合格；②防螨率：驱避率或抑制率≥95%，检测合格。床垫外套采用防水布牛津布，经向、纬向收缩度≤-0.3%。	病房区	379.00	134545.00
141	餐板	300	个	参考尺寸：915/1135*320*35mm±5mm（1）与病床大小配套（2）ABS材质，注塑一体成型，带有防翻设计，最大承重15KG（3）伸缩式	病房区	137.00	41100.00
货物合计：							7188518.73

附件2：项目拟投入人员汇总表

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担工作内容
1	谭方华	男	38岁	大专	中级工程师	建筑工程技术	16年	项目负责人
2	陈嘉敏	女	34岁	本科	会计师	会计学	12年	财务经理
3	骆成宽	男	31岁	大专	采购师	电子商务	9年	采购经理
4	侯晓璐	男	51岁	本科	/	市场营销	15年	商务经理
5	董嘉诚	男	35岁	本科	健康管理师	高级售后服务管理师	13年	设计经理
6	符辰光	男	36岁	大专	/	艺术设计	14年	家具设计师
7	叶盛	女	40岁	本科	初级工程师	工商管理	10年	人事行政经理
8	张权玮	男	27岁	大专	/	环境艺术设计	5年	研发设计师
9	曾华文	男	38岁	本科	/	艺术设计	10年	技术专员
10	骆晓萍	女	32岁	本科	/	环境设计	8年	结构设计师
11	马彦君	男	40岁	大专	/	室内设计技术	11年	技术专员
12	黄海欣	女	30岁	大专	会计专业技术资格(初级)	物流管理	8年	出纳专员
13	林婉娜	女	26岁	大专	/	网络新闻与传播	4年	市场专员
14	邓丽恒	女	34岁	大专	/	建设工程管理	10年	设计师
15	宋洁颖	女	28岁	大专	/	酒店管理	6年	商务专员

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目医用设施及医用办公家具采购项目

16	谭美华	女	43 岁	初中	客户服务 管理师	/	20 年	副总经理（售后服务 负责人）
17	蒲雄	男	51 岁	大专	劳动关系 协调员一 级	高级售后服务 管理师	15 年	售后总监
18	郭明	男	49 岁	大专	劳动关系 协调员一 级	高级售后服务 管理师	15 年	售后经理
19	鲁红涛	男	41 岁	大专	售后服务 管理师	售后服务管理 师	13 年	现场安装负责人
20	徐倩茹	女	29 岁	高中	售后服务 管理师	/	7 年	售后服务专员
21	邱智伟	男	30 岁	技校	售后服务 管理师	计算机办公软 件应用	8 年	售后服务专员
22	刘甘霖	男	34 岁	本科	售后服务 管理师	公共关系学	12 年	售后服务专员
23	乐斌	男	39 岁	高中	/	/	12 年	售后维修主管
24	梁紫欣	女	28 岁	高中	/	/	6 年	售后服务
25	龙曼婷	女	33 岁	大专	/	工商企业管理	11 年	售后服务
26	高绮清	女	41 岁	大专	/	会计学（财会 方向）	12 年	售后服务
27	沈燕华	女	33 岁	大专	助理电子 商务师	电子商务	11 年	售后服务