

---

## 政府采购货物买卖合同

项目名称：旬阳市人民医院综合能力提升建设项目一期电梯设备一  
批

合同编号：

甲 方：旬阳市人民医院

乙 方：快意电梯股份有限公司

签订时间：2026 年 05 月 13 日

---

## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：旬阳市人民医院

乙方（全称）：快意电梯股份有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：旬阳市人民医院综合能力提升建设项目一期电梯设备一批  
采购项目编号：XYZFCG2026GKZB01

（2）采购计划编号：      /      

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：10 台

品牌：快意电梯 规格型号：VAMB-ME、METIS-CR1、VAMB-JO、JOYMORE-7A

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

关键部件：控制系统 品牌：原厂原品牌 型号：IFE

关键部件：曳引机 品牌：原厂原品牌 型号：IFE

关键部件：门机 品牌：原厂原品牌 型号：IFE

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：/

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：否

（7）合同是否分包：否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：否

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：否；是否涉及环境标志产品：否；是否涉及绿色产品：否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1193073.00 元; 大写: 壹佰壹拾玖万叁仟零柒拾叁元整

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项): 固定总价

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

分期付款: 合同签订 10 日内支付合同总价款的 30%预付款; 设备到场后, 10 日内支付至合同总价款的 60%设备款; 安装调试且初验合格后, 10 日内支付至合同总价款的 80%; 取得电梯监督检验合格证书和使用证后, 10 日内支付至合同总价款的 95%; 质保期满二年后, 10 日内一次性支付合同剩余尾款, 其中涉及预付款的: 合同签订 10 日内支付合同总价款的 30%预付款。

## 3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026 年 05 月 13 日, 完成日期: 2026 年 7 月 12 日。

(2) 履约地点: 陕西省安康市旬阳市城关镇健康路 27 号

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 否

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

(6) 包装、运输、安装及调试:

①包装: 应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

②运输: 选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内, 包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输(含保险费)、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

③安装、调试: 成交人负责所有设备前期施工准备及安装、调试等所有涉及费用一次包死在总价内。

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织、委托第三方组织; 验收主体: 快意电梯股份有限公司

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 否

是否邀请专家参加验收: 是

是否邀请服务对象参加验收: 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是

是否进行抽查检测: 按第三方检测机构要求

是否存在破坏性检测: 按第三方检测机构要求

验收组织的其他事项:

(2) 履约验收时间: (供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

(4) 履约验收程序: 厂检通过上报第三方检测机构

(5) 履约验收的内容: 电梯符合国家检规的所以要求

(6) 履约验收标准: GB/T 7588.1-2020

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是

(8) 履约验收其他事项: /

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，按以下顺序解释

:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自签订之日起生效。

## 7. 合同份数

本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 05 月 13 日

合同订立地点：陕西省安康市旬阳市

## 8. 合同变更、终止和违约责任

8.1 合同签订后，任何一方需变更合同的，经甲、乙双方书面认可才能变更。如因该次变更产生的一切费用，则由要求变更方承担，合同约定的发货日予以顺延。

8.2 一方逾期交（提）货或完工的或一方逾期付款的，责任方应按延误部分金额 1%/天的比例向相对方支付逾期违约金。该等违约金最高额不得超过合同总价的 30%。

8.3 合同生效后，甲、乙双方应当严格履行合同约定，如甲方中途退货或停工，或乙方不能交货，或单方解除合同，责任方应按合同总价的 10%向相对方支付违约金，但相对方先行违约的除外。

8.4 责任方违约导致诉讼的，责任方除按上述约定承担违约金外，另需承担相对方因此支出的差旅费、律师费、诉讼费等合理费用

8.5 合同签订之日起90天内，甲方仍未支付约定定金的，乙方有权调整价格或解除合同，且无需为此担责。

**以下为签字页**

|            |                                                                                           |            |                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方<br>(盖章) |  旬阳市人民医院 | 乙方<br>(盖章) |  快意电梯股份有限公司 |
| 地址         | 陕西省旬阳市城关镇健康路<br>27 号                                                                      | 地址         | 广东省东莞市青皇村青滨东路 160 号                                                                           |
| 分管领导 (签字)  |          | 委托代理人      | 史林                                                                                            |
| 法人代表 (签字)  |          | 法定代表人      | 罗爱文                                                                                           |
| 开户银行       | 中国银行股份有限公司旬阳支行                                                                            | 开户银行       | 农行广东省东莞市清溪支行                                                                                  |
| 帐号         | 103297946399                                                                              | 帐号         | 44287001040003180                                                                             |
| 电话         | 0915-7202392                                                                              | 电话         | 0769-82078888                                                                                 |
| 邮政编码       | 725700                                                                                    | 邮政编码       | 523000                                                                                        |
| 签订日期       | 2026 年 05 月 13 日                                                                          | 签订日期       | 2026 年 05 月 13 日                                                                              |

### 第三节 政府采购合同专用条款

|               |                     |                  |
|---------------|---------------------|------------------|
| 第二节第 1.2（6）项  | 联合体具体要求             | \                |
| 第二节第 1.2（7）项  | 其他术语解释              | \                |
| 第二节第 4.4 款    | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 按招标文件（采购内容及要求）执行 |
| 第二节第 4.6 款    | 约定甲方承担的其他义务和责任      | 按招标文件（采购内容及要求）执行 |
| 第二节第 5.4 款    | 约定乙方承担的其他义务和责任      | 按招标文件（采购内容及要求）执行 |
| 第二节第 6.1 款    | 履行合同义务的顺序           | 按招标文件（采购内容及要求）执行 |
| 第二节第 7.1 款    | 包装特殊要求              | \                |
|               | 指定现场                | \                |
| 第二节第 7.2 款    | 运输特殊要求              | \                |
| 第二节第 7.3 款    | 保险要求                | 按招标文件（采购内容及要求）执行 |
| 第二节第 8.2（1）项  | 质量保证期               | 2 年              |
| 第二节第 8.2（3）项  | 货物质量缺陷响应时间          | 按招标文件（采购内容及要求）执行 |
| 第二节第 11.1 款   | 其他应当保密的信息           | \                |
| 第二节第 12.2 款   | 合同价款支付时间            | 按合同协议执行          |
| 第二节第 13.2 款   | 履约保证金不予退还的情形        | \                |
| 第二节第 13.3 款   | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金  | \                |
| 第二节第 14.1（3）项 | 运行监督、维修期限           | 按招标文件（采购内容及要求）执行 |

|                 |                |                                                                                                                        |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定        | \                                                                                                                      |
| 第二节第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务      | 按招标文件（采购内容及要求）执行                                                                                                       |
| 第二节第 15.1 款     | 修理、重作、更换相关具体规定 | \                                                                                                                      |
| 第二节第 15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费        | 按合同协议执行                                                                                                                |
| 第二节第 15.3 款     | 逾期付款利息         | \                                                                                                                      |
| 第二节第 15.4 款     | 其他违约责任         | 按合同协议执行                                                                                                                |
| 第二节第 19.2 款     | 解决争议的方法        | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(1)</u> 种方式解决：<br>(1) 向 <u>原告所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>原告所在地</u> ；<br>(2) 向 <u>/</u> 人民法院起诉。 |
| 第二节第 23.1 款     | 其他专用条款         | /                                                                                                                      |

附：报价一览表及产品规格

| 旬阳市人民医院综合能力提升建设项目一期电梯采购项目 |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 序号                        |      | 参数1                       | 参数2                       | 参数3                       | 参数4                       | 参数5                       | 参数6                       |
| 1                         | 楼号   | 综合门诊住院楼                   | 综合门诊住院楼                   | 综合门诊住院楼                   | 发热门诊楼/呼吸科住院楼              | 发热门诊楼/呼吸科住院楼              | 发热门诊楼/呼吸科住院楼              |
| 2                         | 电梯型号 | (有机房)患者电梯兼无障碍电梯           | (有机房)污梯兼乘客电梯              | (有机房)医护电梯兼食梯              | 无机房病床电梯                   | (无机房)污梯兼乘客电梯              | (无机房)医护电梯兼食梯              |
| 3                         | 台数   | 2台                        | 1台                        | 1台                        | 2台                        | 2台                        | 2台                        |
| 4                         | 层站   | 4层4站4门                    | 4层4站4门                    | 4层4站4门                    | 2层2站2门                    | 2层2站2门                    | 2层2站2门                    |
| 5                         | 速度   | 1.0m/s                    | 1.0m/s                    | 1.0m/s                    | 1.0m/s                    | 1.0m/s                    | 1.0m/s                    |
| 6                         | 电梯载重 | 1600KG                    | 1600KG                    | 1600KG                    | 1600KG                    | 1600KG                    | 1150KG                    |
| 7                         | 曳引机  | 永磁同步卧式主机                  | 永磁同步卧式主机                  | 永磁同步卧式主机                  | 永磁同步卧式主机                  | 永磁同步卧式主机                  | 永磁同步卧式主机                  |
| 8                         | 操作系统 | 全电脑全集选方式                  | 全电脑全集选方式                  | 全电脑全集选方式                  | 全电脑全集选方式                  | 全电脑全集选方式                  | 全电脑全集选方式                  |
| 9                         | 控制系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |

| 10 | 拖动系统       | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统        | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统        | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统        | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统      | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统 | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 11 | 门机         | 变频门机系统                  | 变频门机系统                  | 变频门机系统                  | 变频门机系统                | 变频门机系统           | 变频门机系统           |
| 12 | 机房         | 有机房                     | 有机房                     | 有机房                     | 有机房                   | 无机房              | 无机房              |
| 13 | 控制方式       | 并联                      | 单控                      | 单控                      | 单控                    | 单控               | 单控               |
| 14 | 备注         | 电梯带无障碍功能                | 电梯带无障碍功能                | 电梯带无障碍功能                | 电梯带无障碍功能              | 电梯带无障碍功能         | 电梯带无障碍功能         |
| 15 | 井道尺寸(宽×深)  | 2400mm*3000mm           | 2400mm*3000mm           | 2500mm*2500mm           | 2500mm*3000mm (发热门诊楼) | 2500mm*3000mm    | 2450mm*2300mm    |
| 16 | 轿厢尺寸(宽×深)  | 1500mm*2300mm           | 1500mm*2300mm           | 1950mm*1700mm           | 1500mm*2300mm         | 1500mm*2300mm    | 1500mm*1700mm    |
| 17 | 开门净尺寸(宽×高) | 1200mm*2100mm           | 1200mm*2100mm           | 900mm*2100mm            | 1200mm*2100mm         | 1200mm*2100mm    | 900mm*2100mm     |
| 18 | 开门方式       | 旁开门                     | 旁开门                     | 中分门                     | 旁开门                   | 旁开门              | 中分门              |
| 19 | 提升高度       | 13.8m                   | 13.8m                   | 13.8m                   | 4.5m                  | 4.5m             | 4.5m             |
| 20 | 顶层高度       | 5000mm                  | 5000mm                  | 5000mm                  | 4600mm                | 4600mm           | 4600mm           |
| 21 | 底坑深度       | 1500mm                  | 1500mm                  | 1500mm                  | 1500mm                | 1500mm           | 1500mm           |
| 22 | 楼层高度       | F1=4800mm, F2-F3=4500mm | F1=4800mm, F2-F3=4500mm | F1=4800mm, F2-F3=4500mm | F1=4500mm             | F1=4500mm        | F1=4500mm        |
| 23 | 门洞尺寸       | 1400mm*2200mm           | 1400mm*2200mm           | 1100mm*2200mm           | 1400mm*2200mm         | 1400mm*2200mm    | 1100mm*2200mm    |
| 24 | 电轿厢 轿厢     | 发纹不锈钢                   | 发纹不锈钢                   | 发纹不锈钢                   | 发纹不锈钢                 | 发纹不锈钢            | 发纹不锈钢            |

|    |             |       |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|----|-------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 25 | 梯<br>装<br>潢 | 轿门    | 发纹不锈钢                             | 发纹不锈钢                             | 发纹不锈钢                             | 发纹不锈钢                             | 发纹不锈钢                             |
| 26 |             | 地板    | PVC地板                             | PVC地板                             | PVC地板                             | PVC地板                             | PVC地板                             |
| 27 |             | 操纵盘   | 一体式操纵箱;面板材料: 不锈钢                  | 一体式操纵箱;面板材料: 不锈钢                  | 一体式操纵箱;面板材料: 不锈钢                  | 一体式操纵箱;面板材料: 不锈钢                  | 一体式操纵箱;面板材料: 不锈钢                  |
| 28 |             | 按钮    | 微动按钮, LED 点发光显示                   | 微动按钮, LED 点发光显示                   | 微动按钮, LED 点发光显示                   | 微动按钮, LED 点发光显示                   | 微动按钮, LED 点发光显示                   |
| 29 |             | 厅门    | 所有层全部发纹不锈钢;                       | 所有层全部发纹不锈钢;                       | 所有层全部发纹不锈钢;                       | 所有层全部发纹不锈钢;                       | 所有层全部发纹不锈钢;                       |
| 30 |             | 门套    | 所有层全部发纹不锈钢;                       | 所有层全部发纹不锈钢;                       | 所有层全部发纹不锈钢;                       | 所有层全部发纹不锈钢;                       | 所有层全部发纹不锈钢;                       |
| 31 |             | 门套尺寸  | 所有层均为小门套                          | 所有层均为小门套                          | 所有层均为小门套                          | 所有层均为小门套                          | 所有层均为小门套                          |
| 32 | 厅门及门套       | 外呼    | 材质: 发纹不锈钢; 按钮类型: 微动按钮, LED 点发光显示; | 材质: 发纹不锈钢; 按钮类型: 微动按钮, LED 点发光显示; | 材质: 发纹不锈钢; 按钮类型: 微动按钮, LED 点发光显示; | 材质: 发纹不锈钢; 按钮类型: 微动按钮, LED 点发光显示; | 材质: 发纹不锈钢; 按钮类型: 微动按钮, LED 点发光显示; |
| 33 |             | 门保护系统 | 光幕门保护系统 $\geq 189$ 束              | 光幕门保护系统 $\geq 189$ 束              | 光幕门保护系统 $\geq 189$ 束              | 光幕门保护系统 $\geq 189$ 束              | 光幕门保护系统 $\geq 189$ 束              |
| 34 |             | 照明设施  | 高效节能专用灯具, LED 灯照明                 | 高效节能专用灯具, LED 灯照明                 | 高效节能专用灯具, LED 灯照明                 | 高效节能专用灯具, LED 灯照明                 | 高效节能专用灯具, LED 灯照明                 |
| 35 |             | 通风设施  | 低噪音风机通风                           | 低噪音风机通风                           | 低噪音风机通风                           | 低噪音风机通风                           | 低噪音风机通风                           |
| 36 | 其他          | 通讯设施  | 隐藏式对讲装置                           | 隐藏式对讲装置                           | 隐藏式对讲装置                           | 隐藏式对讲装置                           | 隐藏式对讲装置                           |
|    |             |       |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    |             |       |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|    |             |       |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 37 | 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz<br>相数：3相5线制；<br>照明电源：电压：220V 频率：50Hz<br>相数：单相                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz<br>相数：3相5线制；<br>照明电源：电压：220V 频率：50Hz<br>相数：单相 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz<br>相数：3相5线制；<br>照明电源：电压：220V 频率：50Hz<br>相数：单相 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz<br>相数：3相5线制；<br>照明电源：电压：220V 频率：50Hz<br>相数：单相 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz<br>相数：3相5线制；<br>照明电源：电压：220V 频率：50Hz<br>相数：单相 |
| 38 | 附加功能 | 对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等                                         | 对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等                                         | 对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等                                         | 对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等                                         |
| 39 | 供货范围 | 本工程的施工范围除电梯设备供货、安装、调试、售后外还包含电梯工程后续土建门洞修整、堵洞以及洞口加固，五方对讲电源线、电梯电源箱到甲方电源箱电缆等所涉及的全部工作内容。                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
| 40 | 供货要求 | 1、所投产品货源渠道正常（根据实际情况提供销售协议或代理协议或原厂授权等），提供相关证明文件，并针对本项目实际情况提供质量保证措施及承诺。<br>2、所投产品主要部件（曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等主要部件）要求原厂原品牌，其中曳引机要求永磁同步卧式主机，提供提供相关证明（包括但不限于型式试验证书或型式试验报告等）。                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
| 41 | 售后要求 | 1、产品的质保期为自电梯安装验收合格后不少于 1 年。所投产品及选配件质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。<br>2、质保期出现的质量问题由成交人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交人应以优惠价提供。<br>3、提供 24 小时维修服务（包括但不限于电梯故障困人、停电造成困人、“安全钳”动作梯门无法开启困人、安全系统故障等），投标人应自报修之时起立即响应，应在接到采购人通知后 2 小时内派人赶到现场处理，在 30 分钟内派遣技术人员到达现场进行援救，6 小时内完成故障维修服务。<br>4、投标人在项目所在地有售后服务驻点，提供相关证明文件（包括但不限于租房合同等），中标后提供人员名单。 |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |

投标产品分项报价表

| 序号   | 货物名称            | 品牌                                  | 型号规格                          | 制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元）      | 总价（元）     |
|------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------|----|----|------------|-----------|
| 1、2  | (有机房)患者电梯兼无障碍电梯 | 快意                                  | VAMB-ME/载重:1600/速度1/4层4站4门    | 快意电梯 | 2  | 台  | 127854.00  | 255708.00 |
| 3    | (有机房)污梯兼乘客电梯    | 快意                                  | VAMB-ME/载重:1600/速度1/4层4站4门    | 快意电梯 | 1  | 台  | 129474.00  | 129474.00 |
| 4    | (有机房)医护电梯兼食梯    | 快意                                  | METIS-CR1/载重:1600/速度1/4层4站4门  | 快意电梯 | 1  | 台  | 112233.00  | 112233.00 |
| 5、6  | 无机房病床电梯         | 快意                                  | VAMB-JO/载重:1600/速度1/2层2站2门    | 快意电梯 | 2  | 台  | 125777.00  | 251554.00 |
| 7、8  | (无机房)污梯兼乘客电梯    | 快意                                  | VAMB-JO/载重:1600/速度1/2层2站2门    | 快意电梯 | 2  | 台  | 125777.00  | 251554.00 |
| 9、10 | (无机房)医护电梯兼食梯    | 快意                                  | JOYMORE-7A/载重:1150/速度1/2层2站2门 | 快意电梯 | 2  | 台  | 96275.00   | 192550.00 |
| 小计   |                 |                                     |                               |      | 10 |    | 1193073.00 |           |
| 合计   |                 | 大写:壹佰壹拾玖万叁仟零柒拾叁元整<br>小写:1193073.00元 |                               |      |    |    |            |           |

合同编号：26S0000002775

附件一：电梯技术规格表

| 基本参数              |                                      |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 电梯工号/梯号           | ZT2600007733:综合门诊住院楼DT1              | ZT2600007734:综合门诊住院楼DT2              |
| 电梯台数              | 1                                    | 1                                    |
| 产品型号              | VAMB-ME                              | VAMB-ME                              |
| 载重                | 1600                                 | 1600                                 |
| 速度                | 1.0                                  | 1.0                                  |
| 层数/站数/开门数         | 4/4/4                                | 4/4/4                                |
| 开门形式              | 左旁开双折                                | 右旁开双折                                |
| 轿厢单开对开            | 单开门                                  | 单开门                                  |
| 楼层显示              | 1 2 3 4                              | 1 2 3 4                              |
| 基站位置              | 1                                    | 1                                    |
| 轿厢及装潢             |                                      |                                      |
| 轿厢规格(净宽×净深)       | 1500mm×2300mm                        | 1500mm×2300mm                        |
| 轿厢净高              | 2350mm                               | 2350mm                               |
| 开门尺寸(净宽×净高)       | 1200mm×2100mm                        | 1200mm×2100mm                        |
| 轿厢型号              | BCAR01-00                            | BCAR01-00                            |
| 轿厢壁型号/材质          | CW03-00/发纹不锈钢                        | CW03-00/发纹不锈钢                        |
| 轿门型号/材质           | L11-00/标准门(发纹不锈钢)                    | L11-00/标准门(发纹不锈钢)                    |
| 吊顶型号/材质           | C54-00/发纹不锈钢+亚克力透光柱, 横向平面透光装饰(原BC02) | C54-00/发纹不锈钢+亚克力透光柱, 横向平面透光装饰(原BC02) |
| 地板型号/材质/厚度        | F01-01/PVC/3mm                       | F01-01/PVC/3mm                       |
| 操纵箱型号/材质          | COP11-00/发纹不锈钢面板+B11C按钮              | COP11-00/发纹不锈钢面板+B11C按钮              |
| 操纵箱显示屏型号          | LED02-00                             | LED02-00                             |
| 扶手型号/后壁条数/侧壁条数/位置 | H01-00/1/2                           | H01-00/0/2                           |
| 控制柜材质             | 锌铁板                                  | 锌铁板                                  |
| 层门及召唤盒            |                                      |                                      |
| 层门型号/材质/数量        | L11-00/标准门(发纹不锈钢):4                  | L11-00/标准门(发纹不锈钢):4                  |
| 门套型号/材质/数量        | LDJ01-00/小门套(发纹不锈钢):4                | LDJ01-00/小门套(发纹不锈钢):4                |
| 门套类型/数量           | 小门套/:4                               | 小门套/:4                               |
| 召唤盒型号/材质/数量       | HOP37-00/SUS304/4                    | HOP37-00/SUS304/4                    |
| 井道及部件             |                                      |                                      |
| 提升高度              | 13800mm                              | 13800mm                              |
| 井道尺寸(净宽×净深)       | 2350mm×3000mm                        | 2400mm×3000mm                        |
| 顶层高度              | 5000mm                               | 5000mm                               |

合同编号：26S0000002775

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 底坑深度                      | 1500mm           | 1500mm           |
| 导轨支架间距                    | 2200mm           | 2200mm           |
| 增选项                       |                  |                  |
| 光幕光束                      | 194              | 194              |
| 多局对讲主机                    | Y                | N                |
| 多局对讲控制台数                  | 10               | 10               |
| 多局对讲类型                    | 无线对讲             | 无线对讲             |
| 安全钳原厂原品牌                  | Y                | Y                |
| 层门门锁原厂原品牌                 | Y                | Y                |
| 执行标准                      | GB/T 7588.1-2020 | GB/T 7588.1-2020 |
| 无障碍功能                     | Y                | Y                |
| 永磁同步门机                    | Y                | Y                |
| 消防开关盒                     | Y                | Y                |
| 电梯物联网(远程监控)               | Y                | Y                |
| 盲文按钮                      | Y                | Y                |
| 缓冲器原厂原品牌                  | Y                | Y                |
| 视频线                       | 6类网络线            | 6类网络线            |
| 质保年限                      | 2                | 2                |
| 轿厢摄像头                     | Y                | Y                |
| 轿门机械锁原厂原品牌                | Y                | Y                |
| 限速器原厂原品牌                  | Y                | Y                |
| 客户定制项                     |                  |                  |
| 特别说明                      |                  |                  |
| 备注:钢板喷涂亚光灰色号:PANTONG5295U |                  |                  |

附件一：电梯技术规格表

|           |                         |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 基本参数      |                         |                         |
| 电梯工号/梯号   | ZT2600007735:综合门诊住院楼DT3 | ZT2600007736:综合门诊住院楼DT4 |
| 电梯台数      | 1                       | 1                       |
| 产品型号      | VAMB-ME                 | METIS-CR1               |
| 载重        | 1600                    | 1600                    |
| 速度        | 1.0                     | 1.0                     |
| 层数/站数/开门数 | 4/4/4                   | 4/4/4                   |
| 开门形式      | 右旁开双折                   | 中分                      |
| 轿厢单开对开    | 单开门                     | 单开门                     |
| 楼层显示      | 1 2 3 4                 | 1 2 3 4                 |
| 基站位置      | 1                       | 1                       |

合同编号：26S0000002775

| 轿厢及装潢             |                                      |                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 轿厢规格(净宽×净深)       | 1500mm×2300mm                        | 1950mm×1700mm                                                        |
| 轿厢净高              | 2350mm                               | 2420mm                                                               |
| 开门尺寸(净宽×净高)       | 1200mm×2100mm                        | 900mm×2100mm                                                         |
| 轿厢型号              | BCAR01-00                            | CAR211                                                               |
| 轿厢壁型号/材质          | CW03-00/发纹不锈钢                        | CAR211/发纹不锈钢;                                                        |
| 轿门型号/材质           | L11-00/标准门(发纹不锈钢)                    | LDP200/标准门(发纹不锈钢)                                                    |
| 吊顶型号/材质           | C54-00/发纹不锈钢+亚克力透光柱, 横向平面透光装饰(原BC02) | C209/发纹不锈钢+LED筒灯                                                     |
| 地板型号/材质/厚度        | F01-01/PVC/3mm                       | F01-00/PVC/3mm                                                       |
| 操纵箱型号/材质          | COP11-00/发纹不锈钢面板+B11C按钮              | COP307/一体式操纵箱(SUS304发纹不锈钢+有机玻璃+6.4寸黑底段码白字显示LCDS064B+点亮橙光圆形机械按钮BC118) |
| 操纵箱显示屏型号          | LED02-00                             | LCDS064B                                                             |
| 扶手型号/后壁条数/侧壁条数/位置 | H01-00/0/2                           | N/0/0                                                                |
| 控制柜材质             | 锌铁板                                  | 锌铁板                                                                  |
| 层门及召唤盒            |                                      |                                                                      |
| 层门型号/材质/数量        | L11-00/标准门(发纹不锈钢):4                  | LDP200/标准门(发纹不锈钢):4                                                  |
| 门套型号/材质/数量        | LDJ01-00/小门套(发纹不锈钢):4                | LDJ120/小门套(发纹不锈钢):4                                                  |
| 门套类型/数量           | 小门套/:4                               | 小门套/:4                                                               |
| 召唤盒型号/材质/数量       | HOP37-00/SUS304/4                    | HOP209/壁挂式召唤盒(SUS304发纹不锈钢面板+4.3寸黑底段码白字显示LCDS043A+点亮橙光圆形机械按钮BH120)/4  |
| 井道及部件             |                                      |                                                                      |
| 提升高度              | 13800mm                              | 13800mm                                                              |
| 井道尺寸(净宽×净深)       | 2400mm×3000mm                        | 2500mm×2500mm                                                        |
| 顶层高度              | 5000mm                               | 5000mm                                                               |
| 底坑深度              | 1500mm                               | 1500mm                                                               |
| 导轨支架间距            | 2200mm                               | 2200mm                                                               |
| 增选项               |                                      |                                                                      |
| 光幕光束              | 194                                  | 194                                                                  |
| 地坎材质              | 铝合金                                  | 铝合金                                                                  |
| 多局对讲              | Y                                    | Y                                                                    |
| 多局对讲控制台数          | 10                                   | 10                                                                   |

合同编号：26S0000002775

|                           |                  |                                 |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| 多局对讲类型                    | 无线对讲             | 无线对讲                            |
| 安全钳原厂原品牌                  | Y                | Y                               |
| 层门门锁原厂原品牌                 | Y                | Y                               |
| 执行标准                      | GB/T 7588.1-2020 | GB/T 7588.1-2020                |
| 无障碍功能                     | Y                | N                               |
| 永磁同步门机                    | Y                | Y                               |
| 消防开关盒                     | Y                | Y                               |
| 电梯物联网(远程监控)               | Y                | Y                               |
| 盲文按钮                      | Y                | N                               |
| 缓冲器原厂原品牌                  | Y                | Y                               |
| 视频线                       | 6类网络线            | 6类网络线                           |
| 质保年限                      | 2                | 2                               |
| 轿厢摄像头                     | Y                | Y                               |
| 轿门机械锁原厂原品牌                | Y                | Y                               |
| 限速器原厂原品牌                  | Y                | Y                               |
| 客户定制项                     |                  |                                 |
| 特别说明                      |                  | ZT2600007736:无线对讲适用于机房与值班室无遮挡情况 |
| 备注:钢板喷涂亚光灰色号:PANTONG5295U |                  |                                 |

附件一：电梯技术规格表

| 基本参数        |                         |                       |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 电梯工号/梯号     | ZT2600007737:呼吸科住院楼患者电梯 | ZT2600007738:呼吸科住院楼污梯 |
| 电梯台数        | 1                       | 1                     |
| 产品型号        | VAMB-JO                 | VAMB-JO               |
| 载重          | 1600                    | 1600                  |
| 速度          | 1.0                     | 1.0                   |
| 层数/站数/开门数   | 2/2/2                   | 2/2/2                 |
| 开门形式        | 左旁开双折                   | 左旁开双折                 |
| 轿厢单开对开      | 单开门                     | 单开门                   |
| 楼层显示        | 1 2                     | 1 2                   |
| 基站位置        | 1                       | 1                     |
| 轿厢及装潢       |                         |                       |
| 轿厢规格(净宽×净深) | 1500mm×2300mm           | 1500mm×2300mm         |
| 轿厢净高        | 2350mm                  | 2350mm                |
| 开门尺寸(净宽×净高) | 1200mm×2100mm           | 1200mm×2100mm         |

合同编号：26S0000002775

|                   |                                          |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 轿厢型号              | BCAR01-00                                | BCAR01-00                                |
| 轿厢壁型号/材质          | CW03-00/发纹不锈钢                            | CW03-00/发纹不锈钢                            |
| 轿门型号/材质           | L11-00/标准门(发纹不锈钢)                        | L11-00/标准门(发纹不锈钢)                        |
| 吊顶型号/材质           | C54-00/发纹不锈钢+亚克力透光柱,<br>横向平面透光装饰 (原BC02) | C54-00/发纹不锈钢+亚克力透光柱,<br>横向平面透光装饰 (原BC02) |
| 地板型号/材质/厚度        | F01-01/PVC/3mm                           | F01-01/PVC/3mm                           |
| 操纵箱型号/材质          | COP11-00/发纹不锈钢面板+B11C按钮                  | COP11-00/发纹不锈钢面板+B11C按钮                  |
| 操纵箱显示屏型号          | LED01-00                                 | LED01-00                                 |
| 扶手型号/后壁条数/侧壁条数/位置 | H01-00/1/2                               | H01-00/1/2                               |
| 控制柜材质             | SUS304                                   | SUS304                                   |
| 层门及召唤盒            |                                          |                                          |
| 层门型号/材质/数量        | L11-00/标准门(发纹不锈钢):2                      | L11-00/标准门(发纹不锈钢):2                      |
| 门套型号/材质/数量        | LDJ01-00/小门套(发纹不锈钢):2                    | LDJ01-00/小门套(发纹不锈钢):2                    |
| 门套类型/数量           | 小门套/:2                                   | 小门套/:2                                   |
| 召唤盒型号/材质/数量       | HOP37-00/SUS304/2                        | HOP37-00/SUS304/2                        |
| 井道及部件             |                                          |                                          |
| 提升高度              | 4500mm                                   | 4500mm                                   |
| 井道尺寸(净宽×净深)       | 2400mm×3000mm                            | 2400mm×3000mm                            |
| 顶层高度              | 4600mm                                   | 4600mm                                   |
| 底坑深度              | 1500mm                                   | 1500mm                                   |
| 导轨支架间距            | 2200mm                                   | 2200mm                                   |
| 增选项               |                                          |                                          |
| 光幕光束              | 194                                      | 194                                      |
| 多局对讲              | Y                                        | Y                                        |
| 多局对讲控制台数          | 10                                       | 10                                       |
| 多局对讲类型            | 无线对讲                                     | 无线对讲                                     |
| 安全钳原厂原品牌          | Y                                        | Y                                        |
| 层门门锁原厂原品牌         | Y                                        | Y                                        |
| 并联梯号标识            | 1号梯                                      | 1号梯                                      |
| 执行标准              | GB/T 7588.1-2020                         | GB/T 7588.1-2020                         |
| 控制方式              | 并联                                       | 并联                                       |
| 无障碍功能             | Y                                        | Y                                        |
| 永磁同步门机            | Y                                        | Y                                        |
| 消防开关盒             | Y                                        | Y                                        |
| 电梯物联网(远程监控)       | Y                                        | Y                                        |

合同编号：26S0000002775

|                           |                                            |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 盲文按钮                      | Y                                          | Y                                          |
| 缓冲器原厂原品牌                  | Y                                          | Y                                          |
| 视频线                       | 6类网络线                                      | 6类网络线                                      |
| 质保年限                      | 2                                          | 2                                          |
| 轿厢摄像头                     | Y                                          | Y                                          |
| 轿门机械锁原厂原品牌                | Y                                          | Y                                          |
| 限速器原厂原品牌                  | Y                                          | Y                                          |
| 客户定制项                     |                                            |                                            |
| 特别说明                      | 非标询价变更(井道非标, 对重轮打斜<br>(非标询价号:PN100000277)) | 非标询价变更(井道非标, 对重轮打斜<br>(非标询价号:PN100000277)) |
| 备注:钢板喷涂亚光灰色号:PANTONG5295U |                                            |                                            |

附件一：电梯技术规格表

| 基本参数        |                                                             |                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 电梯工号/梯号     | ZT2600007739:呼吸科住院楼医护电梯                                     | ZT2600007740:发热门诊楼患者电梯               |
| 电梯台数        | 1                                                           | 1                                    |
| 产品型号        | JOYMORE-7A                                                  | VAMB-JO                              |
| 载重          | 1150                                                        | 1600                                 |
| 速度          | 1.0                                                         | 1.0                                  |
| 层数/站数/开门数   | 2/2/2                                                       | 2/2/2                                |
| 开门形式        | 中分                                                          | 左旁开双折                                |
| 轿厢单开对开      | 单开门                                                         | 单开门                                  |
| 楼层显示        | 1 2                                                         | 1 2                                  |
| 基站位置        | 1                                                           | 1                                    |
| 轿厢及装潢       |                                                             |                                      |
| 轿厢规格(净宽×净深) | 1500mm×1700mm                                               | 1500mm×2300mm                        |
| 轿厢净高        | 2420mm                                                      | 2350mm                               |
| 开门尺寸(净宽×净高) | 900mm×2100mm                                                | 1200mm×2100mm                        |
| 轿厢型号        | CAR75-11                                                    | BCAR01-00                            |
| 轿厢壁型号/材质    | CW03-00/发纹不锈钢;                                              | CW03-00/发纹不锈钢                        |
| 轿门型号/材质     | LDP200/标准门(发纹不锈钢)                                           | L11-00/标准门(发纹不锈钢)                    |
| 吊顶型号/材质     | C19/发纹不锈钢+LED筒灯                                             | C54-00/发纹不锈钢+亚克力透光柱, 横向平面透光装饰(原BC02) |
| 地板型号/材质/厚度  | F01-00/PVC/3mm                                              | F01-01/PVC/3mm                       |
| 操纵箱型号/材质    | COP307/一体式操纵箱(SUS304发纹不锈钢+有机玻璃+6.4寸黑底段码白字显示LCDS064B+点亮橙光圆形机 | COP11-00/发纹不锈钢面板+B11C按钮              |

合同编号: 26S0000002775

|                   |                                                               |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                   | 械按钮BC118)                                                     |                       |
| 操纵箱显示屏型号          | LCDS064B                                                      | LED01-00              |
| 扶手型号/后壁条数/侧壁条数/位置 | N/0/0                                                         | H01-00/1/2            |
| 控制柜材质             | SUS439                                                        | SUS304                |
| 层门及召唤盒            |                                                               |                       |
| 层门型号/材质/数量        | LDP200/标准门(发纹不锈钢):2                                           | L11-00/标准门(发纹不锈钢):2   |
| 门套型号/材质/数量        | LDJ120/小门套(发纹不锈钢):2                                           | LDJ01-00/小门套(发纹不锈钢):2 |
| 门套类型/数量           | 小门套/:2                                                        | 小门套/:2                |
| 召唤盒型号/材质/数量       | HOP205/壁挂式召唤盒(SUS304发纹不锈钢面板+白色圆点点阵显示LED05W+点亮橙光圆形机械按钮BH120)/2 | HOP37-00/SUS304/2     |
| 井道及部件             |                                                               |                       |
| 提升高度              | 4500mm                                                        | 4500mm                |
| 井道尺寸(净宽×净深)       | 2450mm×2300mm                                                 | 2500mm×3000mm         |
| 顶层高度              | 4600mm                                                        | 4600mm                |
| 底坑深度              | 1500mm                                                        | 1500mm                |
| 导轨支架间距            | 2200mm                                                        | 2200mm                |
| 增选项               |                                                               |                       |
| 光幕光束              | 194                                                           | 194                   |
| 地坎材质              | 铝合金                                                           | 铝合金                   |
| 多局对讲              | Y                                                             | Y                     |
| 多局对讲控制台数          | 10                                                            | 10                    |
| 多局对讲类型            | 无线对讲                                                          | 无线对讲                  |
| 安全钳原厂原品牌          | Y                                                             | Y                     |
| 层门门锁原厂原品牌         | Y                                                             | Y                     |
| 执行标准              | GB/T 7588.1-2020                                              | GB/T 7588.1-2020      |
| 无障碍功能             | N                                                             | Y                     |
| 永磁同步门机            | Y                                                             | Y                     |
| 消防开关盒             | Y                                                             | Y                     |
| 电梯物联网(远程监控)       | Y                                                             | Y                     |
| 盲文按钮              | N                                                             | Y                     |
| 缓冲器原厂原品牌          | Y                                                             | Y                     |
| 视频线               | 6类网络线                                                         | 6类网络线                 |
| 质保年限              | 2                                                             | 2                     |
| 轿厢摄像头             | Y                                                             | Y                     |

合同编号：26S0000002775

|                           |                                |   |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| 轿门机械锁原厂原品牌                | Y                              | Y |
| 限速器原厂原品牌                  | Y                              | Y |
| 客户定制项                     |                                |   |
| 特别说明                      | 非标询价变更(折叠护栏（非标询价单号：202387735）) |   |
| 备注:钢板喷涂亚光灰色号:PANTONG5295U |                                |   |

附件一：电梯技术规格表

| 基本参数              |                                      |                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 电梯工号/梯号           | ZT2600007741:发热门诊楼污梯                 | ZT2600007742:发热门诊楼医护电梯                                               |
| 电梯台数              | 1                                    | 1                                                                    |
| 产品型号              | VAMB-JO                              | JOYMORE-7A                                                           |
| 载重                | 1600                                 | 1150                                                                 |
| 速度                | 1.0                                  | 1.0                                                                  |
| 层数/站数/开门数         | 2/2/2                                | 2/2/2                                                                |
| 开门形式              | 左旁开双折                                | 中分                                                                   |
| 轿厢单开对开            | 单开门                                  | 单开门                                                                  |
| 楼层显示              | 1 2                                  | 1 2                                                                  |
| 基站位置              | 1                                    | 1                                                                    |
| 轿厢及装潢             |                                      |                                                                      |
| 轿厢规格(净宽×净深)       | 1500mm×2300mm                        | 1500mm×1700mm                                                        |
| 轿厢净高              | 2350mm                               | 2420mm                                                               |
| 开门尺寸(净宽×净高)       | 1200mm×2100mm                        | 900mm×2100mm                                                         |
| 轿厢型号              | BCAR01-00                            | CAR75-11                                                             |
| 轿厢壁型号/材质          | CW03-00/发纹不锈钢                        | CW03-00/发纹不锈钢;                                                       |
| 轿门型号/材质           | L11-00/标准门(发纹不锈钢)                    | LDP200/标准门(发纹不锈钢)                                                    |
| 吊顶型号/材质           | C54-00/发纹不锈钢+亚克力透光柱, 横向平面透光装饰（原BC02） | C19/发纹不锈钢+LED筒灯                                                      |
| 地板型号/材质/厚度        | F01-01/PVC/3mm                       | F01-00/PVC/3mm                                                       |
| 操纵箱型号/材质          | COP11-00/发纹不锈钢面板+B11C按钮              | COP307/一体式操纵箱(SUS304发纹不锈钢+有机玻璃+6.4寸黑底段码白字显示LCDS064B+点亮橙光圆形机械按钮BC118) |
| 操纵箱显示屏型号          | LED01-00                             | LCDS064B                                                             |
| 扶手型号/后壁条数/侧壁条数/位置 | H01-00/1/2                           | N/0/0                                                                |
| 控制柜材质             | SUS304                               | SUS439                                                               |
| 层门及召唤盒            |                                      |                                                                      |

合同编号：26S0000002775

|                           |                       |                                                                           |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 层门型号/材质/数量                | L11-00/标准门(发纹不锈钢):2   | LDP200/标准门(发纹不锈钢):2                                                       |
| 门套型号/材质/数量                | LDJ01-00/小门套(发纹不锈钢):2 | LDJ120/小门套(发纹不锈钢):2                                                       |
| 门套类型/数量                   | 小门套/:2                | 小门套/:2                                                                    |
| 召唤盒型号/材质/数量               | HOP37-00/SUS304/2     | HOP205/壁挂式召唤盒(SUS304发纹<br>不锈钢面板+白色圆点点阵显示<br>LED05W+点亮橙光圆形机械按钮<br>BH120)/2 |
| 井道及部件                     |                       |                                                                           |
| 提升高度                      | 4500mm                | 4500mm                                                                    |
| 井道尺寸(净宽×净深)               | 2500mm×3000mm         | 2450mm×2300mm                                                             |
| 顶层高度                      | 4600mm                | 4600mm                                                                    |
| 底坑深度                      | 1500mm                | 1500mm                                                                    |
| 导轨支架间距                    | 2200mm                | 2200mm                                                                    |
| 增选项                       |                       |                                                                           |
| 光幕光束                      | 194                   | 194                                                                       |
| 地坎材质                      | 铝合金                   | 铝合金                                                                       |
| 多局对讲                      | Y                     | Y                                                                         |
| 多局对讲控制台数                  | 10                    | 10                                                                        |
| 多局对讲类型                    | 无线对讲                  | 无线对讲                                                                      |
| 安全钳原厂原品牌                  | Y                     | Y                                                                         |
| 层门门锁原厂原品牌                 | Y                     | Y                                                                         |
| 执行标准                      | GB/T 7588.1-2020      | GB/T 7588.1-2020                                                          |
| 无障碍功能                     | Y                     | N                                                                         |
| 永磁同步门机                    | Y                     | Y                                                                         |
| 消防开关盒                     | Y                     | Y                                                                         |
| 电梯物联网(远程监控)               | Y                     | Y                                                                         |
| 盲文按钮                      | Y                     | N                                                                         |
| 缓冲器原厂原品牌                  | Y                     | Y                                                                         |
| 视频线                       | 6类网络线                 | 6类网络线                                                                     |
| 质保年限                      | 2                     | 2                                                                         |
| 轿厢摄像头                     | Y                     | Y                                                                         |
| 轿门机械锁原厂原品牌                | Y                     | Y                                                                         |
| 限速器原厂原品牌                  | Y                     | Y                                                                         |
| 客户定制项                     |                       |                                                                           |
| 特别说明                      |                       | 非标询价变更(折叠护栏(非标询价单<br>号: 202387735))                                       |
| 备注:钢板喷涂亚光灰色号:PANTONG5295U |                       |                                                                           |

附件二、METIS-CR1型小机房乘客电梯功能表

| 基本功能   |          |    |               |
|--------|----------|----|---------------|
| 一、运行功能 |          |    |               |
| 1      | 全集选      | 7  | 自动返基站         |
| 2      | 满载直驶     | 8  | 防捣乱保护         |
| 3      | 错误指令取消   | 9  | 本层厅外开门        |
| 4      | 开、关门按钮   | 10 | 起动时力矩补偿       |
| 5      | 开、关门按钮灯  | 11 | 直接停靠技术        |
| 6      | 重新初始化运行  |    |               |
| 二、安全功能 |          |    |               |
| 1      | 故障自诊断    | 14 | 制动器监测装置       |
| 2      | 故障存储     | 15 | 端站强制减速        |
| 3      | 供电电源反馈检测 | 16 | 缓冲器安全保护       |
| 4      | 超载保护     | 17 | 开机自检保护        |
| 5      | 光幕保护     | 18 | 马达防堵转功能       |
| 6      | 关门力矩保护   | 19 | 封星功能          |
| 7      | 门联锁保护    | 20 | 曳引绳防松脱检测      |
| 8      | 非平层区不开门  | 21 | 电子称重          |
| 9      | 下行超速保护   | 22 | 电气安全回路        |
| 10     | 上行超速保护   | 23 | 轿厢意外移动保护装置    |
| 11     | 方向反馈检测   | 24 | 层门和轿门旁路装置     |
| 12     | 抱闸反馈检测功能 | 25 | 门回路检测         |
| 13     | 接触器反馈检测  |    |               |
| 三、特殊运行 |          |    |               |
| 1      | 司机操作     | 5  | 消防层设定         |
| 2      | 司机直驶     | 6  | 轿顶检修操纵        |
| 3      | 独立服务     | 7  | 特定层服务功能       |
| 4      | 基站设定     |    |               |
| 四、人机界面 |          |    |               |
| 1      | 方向显示     | 5  | 外呼按钮微亮提醒功能    |
| 2      | 数字式楼层显示  | 6  | 操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能 |
| 3      | 楼层显示定制   | 7  | 开门保持延时功能      |
| 4      | 语音播报系统   |    |               |
| 五、应急功能 |          |    |               |
| 1      | 轿厢警铃     | 4  | 消防迫降          |
| 2      | 轿厢内紧急照明  | 5  | 消防迫降到位反馈      |
| 3      | 内部通话装置   | 6  | 紧急电动          |
| 六、节能功能 |          |    |               |
| 1      | 停梯开关     | 2  | 节能待机          |

附件二、JOYMORE-7A型无机房乘客电梯功能表

| 基本功能   |          |    |               |
|--------|----------|----|---------------|
| 一、运行功能 |          |    |               |
| 1      | 全集选      | 7  | 自动返基站         |
| 2      | 满载直驶     | 8  | 防捣乱保护         |
| 3      | 错误指令取消   | 9  | 本层厅外开门        |
| 4      | 开、关门按钮   | 10 | 起动时力矩补偿       |
| 5      | 开、关门按钮灯  | 11 | 直接停靠技术        |
| 6      | 重新初始化运行  |    |               |
| 二、安全功能 |          |    |               |
| 1      | 故障自诊断    | 14 | 制动器监测装置       |
| 2      | 故障存储     | 15 | 端站强制减速        |
| 3      | 供电电源反馈检测 | 16 | 缓冲器安全保护       |
| 4      | 超载保护     | 17 | 开机自检保护        |
| 5      | 光幕保护     | 18 | 马达防堵转功能       |
| 6      | 关门力矩保护   | 19 | 封星功能          |
| 7      | 门连锁保护    | 20 | 曳引绳防松脱检测      |
| 8      | 非平层区不开门  | 21 | 电子称重          |
| 9      | 下行超速保护   | 22 | 电气安全回路        |
| 10     | 上行超速保护   | 23 | 轿厢意外移动保护装置    |
| 11     | 方向反馈检测   | 24 | 层门和轿门旁路装置     |
| 12     | 抱闸反馈检测功能 | 25 | 门回路检测         |
| 13     | 接触器反馈检测  |    |               |
| 三、特殊运行 |          |    |               |
| 1      | 司机操作     | 5  | 消防层设定         |
| 2      | 司机直驶     | 6  | 轿顶检修操纵        |
| 3      | 独立服务     | 7  | 特定层服务功能       |
| 4      | 基站设定     |    |               |
| 四、人机界面 |          |    |               |
| 1      | 方向显示     | 5  | 外呼按钮微亮提醒功能    |
| 2      | 数字式楼层显示  | 6  | 操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能 |
| 3      | 楼层显示定制   | 7  | 开门保持延时功能      |
| 4      | 语音播报系统   |    |               |
| 五、应急功能 |          |    |               |
| 1      | 轿厢警铃     | 4  | 消防迫降          |
| 2      | 轿厢内紧急照明  | 5  | 消防迫降到位反馈      |
| 3      | 内部通话装置   | 6  | 紧急电动          |
| 六、节能功能 |          |    |               |

|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| 1 | 停梯开关 | 2 | 节能待机 |
|---|------|---|------|

附件二、VAMB-JO型无机房医用电梯功能表

| 基本功能   |          |    |            |
|--------|----------|----|------------|
| 一、运行功能 |          |    |            |
| 1      | 全集选      | 7  | 重新初始化运行    |
| 2      | 满载直驶     | 8  | 自动返基站      |
| 3      | 错误指令取消   | 9  | 防捣乱保护      |
| 4      | 开、关门按钮   | 10 | 本层厅外开门     |
| 5      | 开、关门按钮灯  | 11 | 起动时力矩补偿    |
| 6      | 直接停靠技术   |    |            |
| 二、安全功能 |          |    |            |
| 1      | 故障自诊断    | 13 | 端站强制减速     |
| 2      | 供电电源反馈检测 | 14 | 缓冲器安全保护    |
| 3      | 超载保护     | 15 | 开机自检保护     |
| 4      | 光幕门保护    | 16 | 马达防堵转功能    |
| 5      | 关门力矩保护   | 17 | 故障存储       |
| 6      | 门联锁保护    | 18 | 封星功能       |
| 7      | 非平层区不开门  | 19 | 曳引绳防松脱检测   |
| 8      | 下行超速保护   | 20 | 电子称重       |
| 9      | 上行超速保护   | 21 | 制动器监测装置    |
| 10     | 方向反馈检测   | 22 | 轿厢意外移动保护装置 |
| 11     | 抱闸反馈检测功能 | 23 | 层门和轿门旁路装置  |
| 12     | 接触器反馈检测  | 24 | 门回路检测      |
| 三、特殊运行 |          |    |            |
| 1      | 司机操作     | 5  | 基站设定       |
| 2      | 司机直驶     | 6  | 消防层设定      |
| 3      | 外呼提醒     | 7  | 轿顶检修操纵     |
| 4      | 独立服务     | 8  | 特定层服务功能    |
| 四、人机界面 |          |    |            |
| 1      | 方向显示     | 4  | 语音播报系统     |
| 2      | 数字式楼层显示  | 5  | 盲文按钮       |
| 3      | 楼层显示定制   |    |            |
| 五、应急功能 |          |    |            |
| 1      | 轿厢警铃     | 4  | 消防迫降       |
| 2      | 轿厢内紧急照明  | 5  | 消防迫降到位反馈   |
| 3      | 内部通话装置   | 6  | 紧急电动       |
| 六、节能功能 |          |    |            |

|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| 1 | 停梯开关 | 2 | 节能待机 |
|---|------|---|------|

## 附件二、VAMB-ME型小机房医用电梯功能表

| 基本功能   |          |    |               |
|--------|----------|----|---------------|
| 一、运行功能 |          |    |               |
| 1      | 全集选      | 7  | 自动返基站         |
| 2      | 满载直驶     | 8  | 防捣乱保护         |
| 3      | 错误指令取消   | 9  | 本层厅外开门        |
| 4      | 开、关门按钮   | 10 | 起动时力矩补偿       |
| 5      | 开、关门按钮灯  | 11 | 直接停靠技术        |
| 6      | 重新初始化运行  |    |               |
| 二、安全功能 |          |    |               |
| 1      | 故障自诊断    | 14 | 缓冲器安全保护       |
| 2      | 供电电源反馈检测 | 15 | 开机自检保护        |
| 3      | 超载保护     | 16 | 马达防堵转功能       |
| 4      | 光幕门保护    | 17 | 故障存储          |
| 5      | 关门力矩保护   | 18 | 封星功能          |
| 6      | 门联锁保护    | 19 | 曳引绳防松脱检测      |
| 7      | 非平层区不开门  | 20 | 电子称重          |
| 8      | 下行超速保护   | 21 | 电气安全回路        |
| 9      | 上行超速保护   | 22 | 制动器监测装置       |
| 10     | 方向反馈检测   | 23 | 轿厢意外移动保护装置    |
| 11     | 抱闸反馈检测功能 | 24 | 层门和轿门旁路装置     |
| 12     | 接触器反馈检测  | 25 | 门回路检测         |
| 13     | 端站强制减速   |    |               |
| 三、特殊运行 |          |    |               |
| 1      | 司机操作     | 5  | 消防层设定         |
| 2      | 司机直驶     | 6  | 轿顶检修操纵        |
| 3      | 独立服务     | 7  | 特定层服务功能       |
| 4      | 基站设定     |    |               |
| 四、人机界面 |          |    |               |
| 1      | 方向显示     | 5  | 外呼按钮微亮提醒功能    |
| 2      | 数字式楼层显示  | 6  | 操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能 |
| 3      | 楼层显示定制   | 7  | 开门保持延时功能      |
| 4      | 语音播报系统   |    |               |
| 五、应急功能 |          |    |               |
| 1      | 轿厢警铃     | 4  | 消防迫降          |
| 2      | 轿厢内紧急照明  | 5  | 消防迫降到位反馈      |
| 3      | 内部通话装置   | 6  | 紧急电动          |

| 六、节能功能 |      |   |      |
|--------|------|---|------|
| 1      | 停梯开关 | 2 | 节能待机 |

附件三、VAMB-J0主要零部件配置表

| 序号     | 名称       | 品牌                       | 备注    |
|--------|----------|--------------------------|-------|
| 一、控制系统 |          |                          |       |
| 1      | 控制系统     | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 二、驱动系统 |          |                          |       |
| 1      | 曳引机      | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 2      | 旋转编码器    | INOVANCE（汇川技术）           | 中国品牌  |
| 三、安全系统 |          |                          |       |
| 1      | 电子称重仪    | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 2      | 上行超速保护装置 | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 3      | 限速器      | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 4      | 安全钳      | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 5      | 缓冲器      | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 四、层门系统 |          |                          |       |
| 1      | 层门装置     | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 2      | 层门       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 3      | 门套       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 五、运载系统 |          |                          |       |
| 1      | 轿厢       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 2      | 轿门       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 3      | 门机       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 4      | 门机控制器    | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 5      | 光幕控制器    | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 六、井道部件 |          |                          |       |
| 1      | 钢丝绳      | XISC（湖南湘钢）/GOLDSUN（天津高盛） | 中国品牌  |

备注：为保证和提高产品的质量、进一步技术更新，更好地满足顾客需求，乙方保留个别部品中的小零件的型号的升级或优化权利，但是，乙方保证部品的质量和性能与原部品同等。

附件三、METIS-CR1主要零部件配置表

| 序号     | 名称    | 品牌             | 备注    |
|--------|-------|----------------|-------|
| 一、控制系统 |       |                |       |
| 1      | 控制系统  | IFE            | 原厂原品牌 |
| 二、驱动系统 |       |                |       |
| 1      | 曳引机   | IFE            | 原厂原品牌 |
| 2      | 旋转编码器 | INOVANCE（汇川技术） | 中国品牌  |

合同编号：26S0000002775

| 序号     | 名称       | 品牌                       | 备注    |
|--------|----------|--------------------------|-------|
| 三、安全系统 |          |                          |       |
| 1      | 电子称重仪    | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 2      | 上行超速保护装置 | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 3      | 限速器      | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 4      | 安全钳      | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 5      | 缓冲器      | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 四、层门系统 |          |                          |       |
| 1      | 层门装置     | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 2      | 层门       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 3      | 门套       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 五、运载系统 |          |                          |       |
| 1      | 轿厢       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 2      | 轿门       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 3      | 门机       | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 4      | 门机控制器    | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 5      | 光幕控制器    | IFE                      | 原厂原品牌 |
| 六、井道部件 |          |                          |       |
| 1      | 钢丝绳      | XISC（湖南湘钢）/GOLDSUN（天津高盛） | 中国品牌  |

备注：为保证和提高产品的质量、进一步技术更新，更好地满足顾客需求，乙方保留个别部品中的小零件的型号的升级或优化权利，但是，乙方保证部品的质量和性能与原部品同等。

### 附件三、JOYMORE-7A主要零部件配置表

| 序号     | 名称    | 品牌             | 备注    |
|--------|-------|----------------|-------|
| 一、控制系统 |       |                |       |
| 1      | 控制系统  | IFE            | 原厂原品牌 |
| 二、驱动系统 |       |                |       |
| 1      | 曳引机   | IFE            | 原厂原品牌 |
| 2      | 旋转编码器 | INOVANCE（汇川技术） | 中国品牌  |
| 3      | 制动器   | IFE            | 原厂原品牌 |
| 三、安全系统 |       |                |       |
| 1      | 电子称重仪 | IFE            | 原厂原品牌 |
| 2      | 限速器   | IFE            | 原厂原品牌 |
| 3      | 安全钳   | IFE            | 原厂原品牌 |
| 4      | 缓冲器   | IFE            | 原厂原品牌 |
| 四、层门系统 |       |                |       |
| 1      | 层门    | IFE            | 原厂原品牌 |
| 2      | 层门装置  | IFE            | 原厂原品牌 |
| 3      | 门套    | IFE            | 原厂原品牌 |
| 4      | 召唤盒   | IFE            | 原厂原品牌 |

合同编号：26S0000002775

| 序号     | 名称    | 品牌                                         | 备注    |
|--------|-------|--------------------------------------------|-------|
| 五、运载系统 |       |                                            |       |
| 1      | 轿厢    | IFE                                        | 原厂原品牌 |
| 2      | 操纵箱   | IFE                                        | 原厂原品牌 |
| 3      | 轿门    | IFE                                        | 原厂原品牌 |
| 4      | 门机    | IFE                                        | 原厂原品牌 |
| 5      | 门机控制器 | IFE                                        | 原厂原品牌 |
| 6      | 光幕控制器 | IFE                                        | 原厂原品牌 |
| 六、井道部件 |       |                                            |       |
| 1      | 钢丝绳   | GOLDSUN (天津高盛)/SHENWANG (江苏神王)/XISC (湖南湘钢) | 中国品牌  |
| 2      | 导轨    | HAIFENG (江阴海丰)                             | 中国品牌  |

备注：为保证和提高产品的质量、进一步技术更新，更好地满足顾客需求，乙方保留个别部品中的小零件的型号的升级或优化权利，但是，乙方保证部品的质量和性能与原部品同等。

#### 附件三、VAMB-ME主要零部件配置表

| 序号     | 名称       | 品牌                         | 备注    |
|--------|----------|----------------------------|-------|
| 一、控制系统 |          |                            |       |
| 1      | 控制系统     | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 二、驱动系统 |          |                            |       |
| 1      | 曳引机      | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 2      | 旋转编码器    | INOVANCE (汇川技术)            | 中国品牌  |
| 三、安全系统 |          |                            |       |
| 1      | 电子称重仪    | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 2      | 上行超速保护装置 | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 3      | 限速器      | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 4      | 安全钳      | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 5      | 缓冲器      | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 四、层门系统 |          |                            |       |
| 1      | 层门装置     | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 2      | 层门       | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 3      | 门套       | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 五、运载系统 |          |                            |       |
| 1      | 轿厢       | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 2      | 轿门       | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 3      | 门机       | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 4      | 门机控制器    | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 5      | 光幕控制器    | IFE                        | 原厂原品牌 |
| 六、井道部件 |          |                            |       |
| 1      | 钢丝绳      | XISC (湖南湘钢)/GOLDSUN (天津高盛) | 中国品牌  |