丹凤县职业教育中心后勤设备采购合同

甲　　方：丹凤县职业教育中心

乙　　方：陕西盈商进出口有限公司

丹凤县职业教育中心后勤设备采购合同

甲　　方：丹凤县职业教育中心

乙　　方：陕西盈商进出口有限公司

丹凤县职业教育中心后勤设备采购合同

合同编号：DFCG—ZB（2025）06 号

合同内容：丹凤县职业教育中心后勤设备采购

签订时间：2025 年 8 月 10 日

签订地点：丹凤县职业教育中心

甲　　方：丹凤县职业教育中心

乙　　方：陕西盈商进出口有限公司

一、项目名称：丹凤县职业教育中心改扩建项目（一期）后勤设备采购

二、项目内容及要求：详见合同附件。

三、合同总价：

人民币（大写）：贰佰叁拾伍万陆仟元整，小写(￥ 2356000.00 元)

本合同价款为含税价。包括设备价款、运输费、装卸费、安装调试费、售后服务费等。

四、项目质量标准和技术要求：

提供的设备必须符合国家有关质量技术标准和有关行业标准。设备安装调试符合行业规范。

五、交货、安装调试日期：合同签订后，30 个日历天内完工。若工期每超一天，甲方每天将扣除合同总价千分之一的滞纳金。

六、交货、安装调试地点：丹凤县职业教育中心

七、质量监理：甲方及相关技术人员

八、合同当事人权利、义务和责任：

1、乙方应确保安全供货，对货物安装调过程中的合理要求予以解决。

2、乙方应按照本合同所附“采购清单”中的质量标准提供符合要求的全新货物及优质服务，保质保量按时完成供货、配合安装调试任务。同时将货物设置数据和相关的性能参数及相关资料、使用手册等提交给用户。

3、乙方应为甲方培训技术管理人员和使用人员，使甲方操作人员能独立完成日常使用、维护、管理工作。

4、甲方应严格按照货物说明及操作规程进行操作使用，严禁违章操作；甲方有权随时向乙方请求使用和维护的技术咨询，乙方应予支持。

5、乙方应按本合同技术要求按时将甲方所购货物配备到位。所供货物应按质保要求提供保修；必须对所供货物质量进行负责，必须保证所有设备为原厂生产且通过合法渠道获得，质保期内对甲方的维修、维护请求应有实质性响应。

6、甲方按照本合同相应条款和约定支付货款。

7、验收合格后甲方不能按合同约定及时支付乙方货款的，按合同约定结算付款之日起甲方应按照约定利率标准支付乙方利息。利率标准为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率。违约金与利息自付款期限届满之次日起计算，至实际付清全部逾期未付款项之日止。

九、项目验收：

1、全部货物供货结束，乙方向甲方提出交货及验收申请，甲方如无异议，在三天内，由甲方组成验收小组进行验收。如果甲方在乙方提出申请后7日内未予验收或者已经验收前已经投入使用的，视同甲方对项目已经验收合格。

2、验收标准：国家有关质量技术标准、有关行业标准和合同中的有关条款进行验收。

3、验收报告的形成：由验收小组在验收结束后形成验收报告，验收人员共同签字生效。

十、款项结算：

1、经甲乙双方验收结束后，30个工作日内甲方支付乙方全部货款。

2、货款结算以银行转帐方式支付。

3、乙方须提供本公司正式税票（合同价总额）。

十一、保修与维护：

1、保修期：质保期6年，质保期自甲方验收合格之日起计算，质保期内经双方确定为产品质量问题乙方负责维修并承担所产生的费用（人为因素除外，如果是人为损坏，乙方收取成本费）。

2、乙方在接到甲方保修电话通知后在24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务。

3、质保期内如果因乙方产品质量问题在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

十二、违约责任：

1、由于某方原因造成对方损失的，由责任方负责据实向受害方赔偿全部损失。

2、若乙方所提供货物存在严重质量问题，由此给甲方造成的直接经济损失由乙方承担；且乙方应予以及时调换不合格产品，所需费用由乙方承担。

3、甲方未按合同约定支付项目价款的，从逾期之日起，按日向乙方支付万分之五的违约金。甲方逾期付款超过30日的，甲方除前款约定的违约金外，还应就逾期未付款项向乙方支付利息。

十三、其它：

1、本合同如有未尽事宜或在合同履行过程中如有变更，双方可另行签订补充协议，并报确认方确认后生效。

2、本合同在履行过程中如有争议，由双方协商解决，如协商解决不了，由确认方协调解决，确认方协调无效的，应按司法诉讼程序解决。

3、合同经甲、乙双方签字、盖章并经确认方确认后生效。

4、项目验收后，若甲乙双方发生质量纠纷，由双方按国家质量监督部门颁发的《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》规定程序和办法处理。责任划分按司法程序解决，检验费由责任方承担。

5、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，政府采购管理部门一份。

十四、合同附件：

附件一《设备名称及价格》

附件二《货物说明一览表》

本合同附件为合同不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力。

甲方：扶风县职业教育中心（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

电话：

2025 年 8 月 10 日

乙方： 陕西盈商进出口有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

电话：

2025 年 8 月 10 日

附件一：设备名称及价格

序号	货物名称	品牌规格型号	制造商	数量	单价	总价（元）	备 注
1	床（1.5 米）	佳品文仪 CL1500	中山安格佳家具有限公司	46 套	1600.00	73600.00	
2	床垫（1.5 米）	佳品文仪 DL1500	中山安格佳家具有限公司	46 张	680.00	31280.00	
3	床（1.2 米）	佳品文仪 CL1200	中山安格佳家具有限公司	174 套	1450.00	252300.00	
4	床垫（1.2 米）	佳品文仪 DL1200	中山安格佳家具有限公司	174 张	620.00	107880.00	
5	床头柜	佳品文仪 DH500	中山安格佳家具有限公司	220 个	380.00	83600.00	
6	衣柜	佳品文仪 YL1800	中山安格佳家具有限公司	132 组	1600.00	211200.00	
7	写字桌	佳品文仪 定制	中山安格佳家具有限公司	46 张	850.00	39100.00	
8	写字桌	佳品文仪 定制	中山安格佳家具有限公司	174 张	420.00	73080.00	
9	写字椅	佳品文仪 标准款	中山安格佳家具有限公司	220 把	280.00	61600.00	
10	架子床	康裕 2000*900*1800MM	洛阳康裕办公家具有限公司	300 套	1100.00	330000.00	
11	架子床床垫	方宜 FY-C50	洛阳方宜家具有限公司	600 张	160.00	96000.00	
12	脸盆架	佳品文仪 四层款	中山安格佳家具有限公司	540 组	320.00	172800.00	
13	8 门储物柜	康裕 8 门定制	洛阳康裕办公家具有限公司	270 组	880.00	237600.00	
14	教室地台	鑫桃李 定制	陕西硕维教学设备有限公司	45 套	2300.00	103500.00	

15	后黑板	鑫桃李定制	陕西硕维教学设备有限公司	45 张	480.00	21600.00	
16	会议桌	佳品文仪定制	中山安格佳家具有限公司	1 套	9500.00	9500.00	
17	会议椅	佳品文仪标准款	中山安格佳家具有限公司	20 把	520.00	10400.00	
18	会客厅沙发	佳品文仪1+1+3 款	中山安格佳家具有限公司	1 组	5000.00	5000.00	
19	会客厅茶几	佳品文仪CJ-1200	中山安格佳家具有限公司	1 张	1660.00	1660.00	
20	窗帘	华亭.雅阁尔定制	西安雅阁布艺装饰有限公司	4500 m²	76.00	342000.00	
21	篮球架	鑫海健XH-0013	定州市鑫海体育用品有限公司	3 对	9900.00	29700.00	
22	羽毛球架	博伟体育BT-001	定州博伟体育用品有限公司	4 套	1900.00	7600.00	
23	乒乓球桌	鑫海健XH-0055	定州市鑫海体育用品有限公司	25 张	2200.00	55000.00	
合计		大写：贰佰叁拾伍万陆仟元整　　小写：2356000.00 元					

注：窗帘计量方式：罗马杆或轨道长度*幅高*2

附件二：货物说明一览表

序号	产品名称	品牌/型号	规格、配置及主要技术参数	制造商	数量	交货期（天）
1	床（1.5 米）	佳品文仪 CL1500	1、整体：床体采用优质木材，床腿加粗加厚，床板采用排骨架，加固龙骨支撑，板材符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m3。（提供第三方检测机构出具的“橡胶木（床体）”检测报告复印件，加盖供应商鲜章） 2、2、水性油漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求：耐水性（≥24h）：无异常；耐碱性（≥1h）：无异常；耐污染性（≥1h）：无异常；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂；耐磨性（750g/500r）≤0.030g；VOC 含量未检出；甲醛释放量未检出；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)镉(Cd)、铬（Cr）、汞（Hg）未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH，简称 OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚（C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH，简称 NPnEO]，n=2~16}未检出。（提供第三方检测机构出具的“水性油漆”检测报告复印件，加盖供应商鲜章） 3、3、五金件：家具五金标件：符合标准，中性盐雾试验（NSS）耐腐蚀等级 10 级。 4、所有零部件无断裂和豁裂：所有零部件不影响使用功能的磨	中山安格佳家具有限公司	46 套	30 天

			损或变形；五金连接件无松动；活动部件开关灵活；零部件无明显位移变化。 5、水性油漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。			
2	床垫 （1.5 米）	佳品文仪 DL1500	1、圆簧高度 18CM，弹簧直径Φ2.2mm，口径Φ6.5mm，腰径Φ6.8mm，边筋Φ5.0mm，支力簧Φ3.5mm，数量 16—20 个。 2、填充层采用 2.0mm 超软海绵及 500g/㎡热熔毡。 3、辅料垫要求：符合国家 CAS179-2009《抗菌防螨床垫》，GB/T2912.1-1998，《纺织品甲醛的测定》和 QB1952.2-2011《软装家具弹簧软床垫》标准要求，产品属于环保型。	中山安格佳家具有限公司	46 张	30 天
3	床（1.2 米）	佳品文仪 CL1200	1、整体：床体采用优质木材，床腿加粗加厚，床板采用排骨架，加固龙骨支撑，板材符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到 ENF 级，甲醛释放量≤0.025mg/m3。（提供第三方检测机构出具的“橡胶木（床体）”检测报告复印件，加盖供应商鲜章） 2、2、水性油漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求：耐水性（≥24h）：无异常；耐碱性（≥1h）：无异常；耐污染性（≥1h）：无异常；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂；耐磨性（750g/500r）≤0.030g；VOC 含量未检出；甲醛释放量未检出；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量｛限辛基酚聚氧乙烯醚［C8H17-C6H4-（OC2H4）nOH，简称	中山安格佳家具有限公司	174 套	30 天

			OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚（C9H19-C6H4-（OC2H4）nOH，简称NPnEO]，n=2~16}未检出。（提供第三方检测机构出具的“水性油漆”检测报告复印件，加盖供应商鲜章） 3、3、五金件：家具五金标件：符合标准，中性盐雾试验（NSS）耐腐蚀等级10级。 4、所有零部件无断裂和豁裂：所有零部件不影响使用功能的磨损或变形：五金连接件无松动：活动部件开关灵活：零部件无明显位移变化。 5、水性油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。			
4	床垫 （1.2 米）	佳品文仪 DL1200	1、圆簧高度18CM，弹簧直径Φ2.2mm，口径Φ6.5mm，腰径Φ6.8mm，边筋Φ5.0mm，支力簧Φ3.5mm，数量16—20个。 2、填充层采用2.0mm超软海绵及500g/㎡热熔毡。 3、辅料垫要求：符合国家CAS179-2009《抗菌防螨床垫》，GB/T2912.1-1998， 《纺织品甲醛的测定》和QB1952.2-2011《软装家具弹簧软床垫》标准要求，产品属于环保型。	中山安格佳家具有限公司	174张	30天
5	床头柜	佳品文仪 DH500	1、整体：采用优质木材 2、2、油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求。 3、3、五金件：采用优质五金件，优质三节抽屉滑轨，开合灵活，经久耐用 4、所有零部件无断裂和豁裂：所有零部件不影响使用功能的磨损或变形：五金连接件无松动：活动部件开关灵活：零部件无明显位移变化。 5、水性油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。	中山安格佳家具有限公司	220个	30天

6	衣柜	佳品文仪 YL1800	采用优质15mm厚ENF级三聚氰胺饰面板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》、GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验标准要求：静曲强度≥24MPa；弹性模量≥2800MPa；内结合强度≥-0.5MPa；24h吸水厚度膨胀率≤8%；含水率：3～13%；表面胶合强度≥1.0MPa；表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐污染腐蚀：丙酮、咖啡（120g/L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液图案纹：均达到5级以上；甲醛释放量≤0.035mg/m3；抗菌性能/其他材料覆面的家具/抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90%、大肠杆菌≥90%；防霉性能/防霉等级：黑曲霉、绿色木霉未长。（提供第三方检测机构出具的“三聚氰胺饰面板”检测报告复印件，加盖供应商鲜章） 2、柜体内部带一层15mmENF级三聚氰胺饰面板作为隔板，距顶板400mm。 3、五金件：长拉手，飞机合页等五金标件：符合标准，中性盐雾试验（NSS）耐腐蚀等级10级。 4、同色PVC封边。封边材料符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准 PVC甲醛释放的含量为 0.1mg/L 5、衣柜内部下层设置φ19*1.0mm不锈钢圆管挂衣杆。 6、导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽导轨》标准	中山安格佳家具有限公司	132组	30天
7	写字桌	佳品文仪 定制	1、基材采用E0级实木颗粒板，倒棱、圆角均匀一致；经过防潮、防虫处理，符合国家环保标准，具有防磨，防污，防划，硬度高，贴面材料：三聚氰胺浸渍纸饰面处理。 2、2、桌面厚度25mm，其余部分15mm，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测依据要求：24h吸水膨胀	中山安格佳家具有限公司	46张	30天

			率≤5%；含水率3～13%；表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕；表面耐香烟灼烧达到4级以上；甲醛释放量≤0.050mg/m3。（需提供第三方检测机构出具的“E0级实木颗粒板”检测报告复印件，加盖供应商鲜章） 3、3、封边：采用PVC封边条经自动封边机在180摄氏度高温下热熔封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、4、采用优质三节抽屉滑轨和优质五金连接件，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据标准：中性盐雾试验（NSS）-连续喷雾≥18h：耐腐蚀等级达到10级；金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 5、导轨符合QB/T2454-2013《家具五金抽导轨》标准			
8	写字桌	佳品文仪 定制	优质实木、环保材质、实木双抽	中山安格佳家具有限公司	174张	30天
9	写字椅	佳品文仪 标准款	1.坐板：12mm厚度座板高弹力切割海绵，优质网布覆面 2.扶手：多边菱形扶手 3.气杆：120拉升40电镀气杆 4.脚：弓形脚架，电镀钢管。	中山安格佳家具有限公司	220把	30天
10	架子床	康裕 2000*900* 1800MM	外观尺寸：2000×900×1800mm 下铺面离地380mm,铺间距980mm。 1、床立柱：采用冷轧钢开口型材72×72mm，壁厚0.9mm。(外角内嵌R37外圆弧，内角双边缘压边)。内外两面均有环氧塑脂喷涂。 2、床长、短横梁：采用90×28mm冷轧钢开口型材，壁厚0.9mm。正面压两道宽8mm×深2.5mm的加强凹槽。下沿角为R29外圆弧角的防碰撞设计。内外两面均有环氧塑脂喷涂。	洛阳康裕办公家具有限公司	300套	30天

			3、床头护栏：护栏高度为260mm，采用Ø19mm，厚度1.2mm的圆管制作。 4、床前护栏：：护栏宽850mm，高度270mm；采用Ø19mm，厚度0.9mm的圆管制作 5、床板横撑：30×20 mm矩管，厚度0.8mm 6、床爬梯：30×20mm矩形管，厚度1.0mm 7、床爬梯踏板：浮点防滑冷轧钢板300×45mm，厚度1.2mm冲压成型（板下加强钢管）。 8、胶套及封盖：ABS工程塑料(一次性注塑成型) 9、床牌挂件：冷轧钢板30×30×200，壁厚1.8mm。 10、床工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。常规颜色为灰白皱纹。 11、床板：尺寸1940*840*15MM，采用优质实心床板、结实耐用，表皮松木皮，内置木条压合固定。 12、床下柜及鞋架。 13、金属喷漆附着力0级，附着力强。			
11	架子床床垫	方宜 FY-C50	床垫成型厚度：5CM；海绵厚度： 2CM；棕块厚度： 3CM；棕块克重700g；棕块材质：3E环保椰棕；海绵厚度：2CM；面料：针织布面；附和2CM厚度优质环保海绵，制花工艺；床垫软硬度：适中；床垫主要材质：棕针织布十海绵。	洛阳方宜家具有限公司	600张	30天
12	脸盆架	佳品文仪 四层款	1、采用优质不锈钢圆管，防水、防锈、抗腐蚀 2、防滑脚垫，承重性强 3、4层架子	中山安格佳家具有限公司	540组	30天
13	8门储物柜	康裕 8门定制	1.采用厚度0.7mm冷轧钢板，经裁剪、折弯焊接成型。规格需满足1800*400*1600（±5mm） 2.钢材符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》或GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术要求》标准要求，屈服强度≥195MPa，抗拉强度315~430MPa，化学成分C：≤0.12%，Mn：≤0.50%，Si：≤0.30%，S：≤0.040%，P：≤0.035%。喷塑符合GB/T	洛阳康裕办公家具有限公司	270组	30天

			3325-2024《金属家具通用技术条件》标准及要求，铅笔硬度≥3H；冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色、失光等现象；附着力不低于2级。 3.每门带φ19*1.0mm不锈钢圆管挂衣杆。 4.五金件：采用优质五金合页，五金锁具。			
14	教室地台	鑫桃李定制	1、台面采用优质15mm,实木多层饰面板,符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板及第1号修改单》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》检测依据标准要求：胶合强度≥0.70MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；表面耐划痕≥1.5N，表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨磨耗值≤50mg/100r；表面耐干热4级；表面耐龟裂4级；甲醛释放量ENF级≤0.025mg/m3；抗菌性能/其他材料覆面的家具/抑菌率≥95%；防霉性能/防霉等级未长。（提供第三方检测机构出具的“实木多层饰面板“检测报告复印件，加盖供应商鲜章） 2、内部钢架结构：≥20*20*1.2mm方管进行支撑，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 3、不锈钢圆角包裹，铝合金包边	陕西硕维教学设备有限公司	45套	30天
15	后黑板	鑫桃李定制	1、边框材质：采用铝合金边框，四角圆角处理。 2、板面材质：采用金属专用烤漆钢板、厚度为0.3mm，表面采用最新的“消光砂面”技术进行加强硬度处理。 3、内芯材质：采用高密度、防阻燃，28kg级泡沫，厚度15mm的高密度泡沫板。 4、背板材质：采用优质镀锌板，板厚0.25cm，无凹凸，不变形。	陕西硕维教学设备有限公司	45张	30天

16	会议桌	佳品文仪 定制	1、基材：E1级中密度纤维板，桌面加厚36mm，板材经防虫、防腐、防潮、造型处理后面贴胡桃木皮，会议桌表面中间部分配合胶粘剂（胶水）贴皮革，板面涂饰环保无害水性油漆，环保无异味，木纹清晰有质感。 2、2、中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测依据要求：24h吸水膨胀率≤8%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；甲醛释放量≤0.050mg/m3。 3、3、木皮，符合GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》检测依据标准：甲醛释放量≤1.5mg/L。 4、4、水性油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。 5、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶剂中有害物质限量》标准	中山安格佳家具有限公司	1套	30天
17	会议椅	佳品文仪 标准款	1. 规格：中高靠背，靠背和坐垫缝线造型。 2. 2.结构：扶手椅架连体结构，人体工程学设计，坐感舒适。 3. 3.基材：座背内板桦木多层板成型，经防虫，防腐，烘干处理；座椅面料优质西皮，透气性强，不褪色，不起皮，透气性强，不褪色，不起皮；座背垫填充聚氨酯泡沫海绵，人体工程学造型设计，包裹性强，坐感舒适，回弹性能好，久坐不塌陷；椅架橡胶木模具制造成形，椅架榫卯结构，无明显结巴，做工细密，美观大方，木材经防虫，防腐，烘干处理后面涂饰水性油漆，环保无异味，木纹清晰有质感。 4. 4、采用优质西皮覆面，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准要求：摩擦色牢度-干擦500次-涂层厚度＞ 5. 25μm4级;摩擦色牢度-湿擦250次-涂层厚度＞25μm4级;摩擦色牢度-碱性汗液80次-涂层厚度＞25μm4级。 6. 5、高密度海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑	中山安格佳家具有限公司	20把	30天

			料》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》的检测标准要求：通用软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能-75%压缩永久变形≤10%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度-S类≥120kPa；断裂伸长率-S类≥100%；撕裂强度-S类≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度-S类≥100kPa；湿热老化后拉伸强度-S类≥100kPa。（提供第三方检测机构出具的“海绵”检测报告复印件，加盖供应商鲜章）。 7.6.水性油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。 7、海棉:采用优质高密度定型海绵，座垫密度为45kg/m3,靠背密度为35kg/m3。西皮符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，海绵符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准			
18	会客厅沙发	佳品文仪 1+1+3款	1.规格：1+1+3 2.2.结构：扶手椅架连体结构，人体工程学设计，坐感舒适。 3.3.基材：座背内板桦木多层板成型，经防虫，防腐，烘干处理；座面采用优质西皮或头层牛皮，透气性强，不褪色，不起皮，透气性强，不褪色，不起皮；座背垫填充聚氨酯泡沫海绵，人体工程学造型设计，包裹性强，坐感舒适，回弹性能好，久坐不塌陷；框架橡胶木模具制造成形，无明显结巴，做工细密，美观大方，木材经防虫，防腐，烘干处理后面涂饰水性油漆，环保无异味，木纹清晰有质感。 4.4、采用优质西皮覆面，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准要求：摩擦色牢度-干擦500次-涂层厚度＞5.25μm4级；摩擦色牢度-湿擦250次-涂层厚度＞25μm≥4级；摩擦色牢度-碱性汗液80次-涂层厚度＞25μm≥4级。 6.5、高密度海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性	中山安格佳家具有限公司	1组	30天

			的评定 第1部分：阴燃的香烟》的检测标准要求：通用软质聚氨酯泡沫塑料物理力学性能-75%压缩永久变形≤10%；65%/25%压陷比≥1.8；拉伸强度-S类≥120kPa；断裂伸长率-S类≥100%；撕裂强度-S类≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度-S类≥100kPa；湿热老化后拉伸强度-S类≥100kPa。（提供第三方检测机构出具的“海绵”检测报告复印件，加盖供应商鲜章）。 7. 6.水性油漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。 7、西皮符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，海绵符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准			
19	会客厅茶几	佳品文仪 CJ-1200	1、规格：1200/600mm*600*450mm(±10mm)； 2、基材：E1级中密度纤维板，桌面25mm，板材经防虫、防腐、防潮、造型处理后面贴胡桃木皮，板面涂饰环保无害水性油漆，环保无异味，木纹清晰有质感。 3.中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测依据要求：24h吸水膨胀率≤8%；静曲强度≥30MPa；内胶合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；甲醛释放量≤0.050mg/m3。 4.木皮，符合GB/T 13010-2020 《木材工业用单板》检测依据标准：甲醛释放量≤1.5mg/L。 5.水性油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求。 6.配件：三合一扣件组装成型，稳固不摇晃；安装塑料防潮防滑脚钉，整体家具五金标件组装成型，五金配件均经防锈处理。	中山安格佳家具有限公司	1张	30天
20	窗帘	华亭.雅阁尔 定制	1.所有布帘（亚麻竹纤维全遮光、流星麻、羊驼绒、丝绒麻、电雕锦纶）按照褶皱比 1:2 施工要求计量。 2、罗马杆数量即为实际测量窗户宽度，罗马杆报价包含杆头，杆头数量为每个窗户2个杆头。	西安雅阁布艺装饰有限公司	4500㎡	30天

			3、罗马杆支架计算说明：依据实际测量，并执行下列安装规范，窗户宽度小于1.5米按2个/根计算，窗户宽度1.5米-6米按1个/米计算;窗户宽度大于6米按1个/米外加2个计算: 4、孔环环用于布帘与罗马杆的连接,依照施工规及褶皱比 1:2美观要求，每米布帘需要孔环 6个， 5、布带用于孔环与布帘的连接，以防止布帘因打孔脱线。计量方法同布帘计量方法。 6、绑带总用量（套）即所有布帘窗户数量，绑带，每套报价包含 2 个魔术贴用于绑带自粘连接，绑带需四边封边、缝制魔术贴等工序。 7、窗帘加工费包括布窗整据热救、按照实际窗口大小量尺裁啊、四边缝边、缝制布带、窗帘打孔、轧制静音圈不环等工序。 8、窗帘安装费说明：按照施工规范要求，测量实际窗口宽度，裁切足量罗马杆长度，测量实际窗口高度，根据实际情况（有无暖气片，异物遮挡等）安装半幅或全幅；按照每个支架 2×φ6 mm长度 4cm打孔，红外线抄平安装固定罗马杆，挂布帘，安装杆头，测试安装 滑道及支架稳定性。涂料墙面支架固定采用06膨胀管于墙面打孔隐 藏安装，确保美观、牢固。 9、柔纱帘计算说明；柔纱帘附带自攻丝、膨胀管等配件，按面积计算，135元/m，不足1m按1m'计算。 10、柔纱帘安装计算说明：安装时采用红外线测量，以保证支架高低一致（在同一水平）罗马杆放置后先用红外线抄平后再将其固定。			
21	篮球架	鑫海健 XH-0013	材质： 1、底座：采用5.0国标10号槽钢加固，2.5mm冷板焊接。桶为凹形，尺寸为：2000mm（长）*1000mm（宽）*500mm（高）。 2、立柱：150毫米*150毫米厚3.5毫米的方管。 3、臂：用150150mm厚3.5mm的方管连接120120mm厚3.5mm的方管，并用100*50mm厚2.75mm的方管加固。 4、后拉杆：40*40mm方管，厚度2.5mm，直径20mm的调节螺丝，用于调节球架的高度。	定州市鑫海体育用品有限公司	3对	30天

			5、反弹拉杆：50*50mm 方管，2.5mm 厚，篮板角度可调。 6、篮板：1800mm*1050mm 钢化玻璃篮板，铝合金包边。 7、篮圈：由直径为 20 毫米的实心圆钢制成，配有两个可调节的加强弹簧。 高度：国标标准从篮圈到地面 3.05 米（上下浮动 5cm）。			
22	羽毛球架	博伟体育 BT-001	1、规格材质：钢管、铸铁优质钢管 PU 轮，羽毛球网长 6.10 米、宽 0.76 米，为优质深色的天然或人造纤维制成。 2、网孔大小：15-20 毫米。 3、颜色：黄褐色或草绿色。 4、上沿：75 毫米宽的双层白布，用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过。 5、网高：中部上沿离地面 1.524 米，两端高为 1.55 米。 6、网柱高：1.55 米、立柱管径：4cm。 7、重量约 80KG。	定州博伟体育用品有限公司	4 套	30 天
23	乒乓球桌	鑫海健 XH-0055	材质及用料规格型号： 1、台面材料稳定性优良、能耐南北全天候气候、具有防腐、防晒、防雨、防冰冻、阻燃、不易变形等功能的板材。 2、球台面厚度 20mm；台板台面与框 50mm。 3、球台规格为：2740*1525*760mm。 4、乒乓球台面托架：台面托架采用 40×20×2mm 方钢管，彩虹框架采用优质钢管 φ60 壁厚 3mm 作为支撑立柱，大斜支撑管采用 40×20mm 方钢管，小支撑管采用 40×20mm 方钢管， 5、网架：采用 15×20mm 方钢管。	定州市鑫海体育用品有限公司	25 张	30 天