山阳县中村镇下湾社区全民健身中心项目

采 购 合 同

（项目编号： SXRK—SY—026002）

甲方（采购人）：山阳县教育和体育局

乙方（成交人）：陕西润坤建设工程有限公司

山阳县中村镇下湾社区全民健身中心项目采购合同

甲方（需方）：山阳县教育和体育局

乙方（供方）：陕西润坤建设工程有限公司

采购人及供应商双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。

一、合同内容

1、项目名称：山阳县中村镇下湾社区全民健身中心项目

2、项目编号： SXRK-SY-2026002

3、建设内容：场地软化，建设多功能运动场、五人制笼式足球场、乒乓球场地、篮球场地、羽毛球场地、匹克场地、健身步道、室内健身房设施、儿童乐园、健身器材等（详见附件，合同清单）

二、合同价款

1、合同总价：大写：壹佰玖拾玖万伍仟捌佰元整（小写）：￥1995800.00 元

2、合同总价即为中标价，合同总价一次性包死，不受市场价变化因素的影响。合同金额为供应商提供产品所发生的一切费用，包括产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、税金等其他一切相关费用。

三、交货条件

1、交货地点：山阳县中村镇下湾社区。

2、交货期：自合同签订后 45 个日历天。

四、款项结算

（一）付款方式：

①产品到货安装调试并经验收合格后七个工作日内支付合同总额的 97%。

②验收合格满一年后支付合同总额的剩余 3%。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收合格后填写采购项目验收单，开具发票，供应商持中标通知书、合同、发票，与采购人结算。

五、运输

1、运输由中标供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。

2、运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由供货商负责赔偿。

六、质量保证

1、以采购人的要求为准，为采购人提供全新的货物（包括零部件）。

2、供应商应随货物向采购人交付货物的随机备品、配件、工具、图纸、使用说明书及相关资料。

3、所用材料必须保证质量可靠、原材料进货渠道正规，符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准。

4、本次货物质保期为3年，从验收合格之日算起。质保期内产品在正常使用情况下发生质量问题时，供应商应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。质保期内产品非人为损坏免费上门维修，并免费更换易损件、五金件，否则将收取维修成本费。设施安装完成后，按照谁受益、谁管理、谁维护的原则进行使用，使用单位负责产品的日常维护保养。

5、产品符合国家有关技术规范，确保质量合格。

6、供应商提供的产品，若发生侵权而产生的一切后果，由供应商负责。采购人保留索赔权力。

七、验收

通过检验的产品方可进行安装、调试、达到使用的条件时由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构共同进行验收，验收人提出质疑的产品可随机对其进行破坏性试验，被破坏产品不算在供货总数量中，验收费用由成交供应商支付。验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

验收依据包括

1、采购谈判文件、响应文件、合同等；

2、国家相应的标准、规范。

3、验收时，产品质量要与样品保持一致。未提供样品的或与样品参数存在偏离的，供应商须严格按照采购谈判文件及合同要求供货。

八、售后服务及业务培训

1、质保期内提供全年7×24小时的技术咨询服务。

2、包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需为采购人免费培训技术人员

若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品(设备)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品(设备)的稳定运行。投标产品(设备) 需进行培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费、资料费应商承担。

九、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与中标供应商双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式六份，采购人二份，中标供应商二份、中标供应商办理结算一份、代理机构一份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

4、签约时间：2026 年 5 月 15 日

需方：山阳县教育和体育局 地址：陕西省商洛市山阳县城关街道西河新区城投综合楼五楼 授权代表： 电话：	供方：陕西润坤建设工程有限公司 地址：陕西省西安市未央区太华北路百花村社区 32 号楼 309 室 授权代表： 电话：13209149501 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安长庆支行 账号：61050190550000001278

山阳县中村镇下湾社区全民健身中心项目合同清单

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
1	运动场硅pu	1700	㎡	1、整体要求 1.1外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。 1.2标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。 1.3厚度：5mm。 1.4坡度：满足排水要求。 2、产品技术指标 2.1硅PU球场符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》成品中有害物质限量要求 3、认证和检测报告 3.1 硅PU球场材料具有满足CEC 097-2024无废低碳产品认证技术规范生物基合成材料运动场地面层的无废低碳产品认证证书，具有相关资料复印件及在国家认监委网站查询截图。 3.2 硅PU球场耐人工气候老化性能（5000h）拉伸强度≥0.5MPa，拉断伸长率≥40%，符合GB 36246-2018耐老化性能检测要求,具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。 3.3 硅PU球场通过60d耐湿热测定后，起泡、变色、开裂的综合破坏等级≤2级，符合GB/T 1740-2007检测标准要求,具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。 3.4 硅PU球场材料不含18种邻苯二甲酸增塑剂，符合GB/T 36793-2018检测要求，具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。 3.5 聚氨酯球场材料具有满足CEC 074-2023《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》的重点管控新污染物限用（RoECs）认证证书，具有相关资料复印件及在国家认监委网站查询截图。 3.6 硅PU球场物理化学性能符合GB36246-2018检测要求，具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。	260	442000

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
2	篮球架	1	副	1、篮板胶条生产厂家依据IEC62321及IEC61249检测rohs2、0有害物质含量及卤素4项测试合格，提供第三方检测机构具有CMA或CNAS标识标识的检测报告原件扫描件 2、篮球架篮网生产厂家具有拉力测试：使用50N的力对篮网打结点进行测试，无断线，松散现象；单根篮网绳，使用＞150N，未拉断，依据:GB/T9345、1-2008方法A进行灰分试验，采用650℃煅烧30秒，灰分≤15%，提供第三方检测机构具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件 3、产品供应商或器材生产厂家管材通过耐酸性检验:耐酸性(PH=3.0溶液)侵蚀300h未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显色变、明显失光等现象，耐碱性（饱和Ca（OH）2溶液）侵蚀72小时未出现变色、起泡、剥落、粉化等现象。提供第三方检测机构具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件	22545	22545
3	乒乓球台	8	件	1.台面规格：2740×1525mm； 2.台面采用SMC片状模塑料； 3.台面面板厚度不小于4.5mm； 4.台面喷深蓝色漆，手摸不掉色，褪色率达5年以上； 5.为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接，使台面大面积与支腿构成整体； 6.主要承载立柱尺寸采用不小于Φ60×3.0mm优质矩形钢管； 7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	4325	34600

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
4	移动式多功能羽排网（气排）柱	1	件	1、立柱及横梁采用Φ60mm，壁厚3.0mm钢管； 2、高度可调节，适用于成人及中小学生使用； 3、采用配重箱体式结构，可随时移动搬运； 4、球网采用天然纤维材料，符合GB/T 19851、14标准要求。 5、紧固标准件防松、防锈、防盗。 6、外形尺寸不小于12700mm×800mm×（1300-2120）mm； 7、符合 GBT 19851、13-2007《中小学体育器材和场地 第13部分:排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	6010	6010
5	匹克球网架	1	件	1、材质：全铝合金型材； 2、设计：外观可分拆组合设计，结构稳固，内置收线拉网； 3、规格：不小于长6800×宽450×高900mm； 4、网柱：方形，规格不小于57*57mm ，颜色：墨绿色； 5、球网：PE网，宽边线径:2mm，网孔：45*45mm。	3480	3480
6	休闲座椅	12	件	产品尺寸：不小于150*58*76cm 颜色：褐色，土黄，可定制颜色 产品材质：铸铁+防腐木	2800	33600

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
7	球场灯光含灯柱	16	套	1、灯柱高6米，灯具额定功率200W，输入功率200W±3%，灯具光效≥120lm/W，功率因数≥0.97；色温：5000K~6000K，色容差SDCM≤3，显色指数Ra≥80，R9≥0，输入电压： AC220V±5%；频率：50HZ±2%； 2、灯具采用LED光源，采用SMD封装模式； 3、产品采用一体散热非模组式结构设计，灯具散热体采用原铝配制铝压铸成形； 4、灯具外置高防眩光反射罩，采用阳极氧化高纯铝，独立的光学级透镜，透镜采用棱镜设计，透光率≥96%，透镜内置反射装置和外置防眩光装置结合，双重有效的抑制眩光与散射光； 5、每套灯具配置一套压铸铝质的角度调节装置，可实现水平方向和垂直方向不低于0度~150度的调节，并可实现无极微调，微调角度≤1度，出厂前预设安装角度； 6、灯具防护等级不低于IP66,防腐蚀等级不低于WF2； 7、灯具采用强耐腐蚀材料，灯具通中性盐雾测试，测试时间不低于1008小时，测试后灯具主体无起泡、生锈、剥落、开裂现象； 8、灯具产品具备耐高温高湿性能，灯具通过恒定湿热试验，灯具在高温42℃或以上，湿度90%以上的严酷等级环境工作不低于500小时；试验后，样品外观无损坏且能正常启动，恒定湿热试验前后光通量比值不低于98%； 9、灯具设备运行稳定，可通过设备可靠性试验，平均无故障时间（MTBF)不低于30000小时，测试样品n≥10，试验后累计失效数r=0，灯具未出现熄灭、闪烁，未出现短路跳闸现象，灯具色温无明显变化且各项功能正常。 10、灯具光通维持率稳定，灯具通过LED灯具的光通维持率寿命（1000H验证法），检验结果灯具样品光通维持率＞95%，电源输入功率变化＜3%，灯具内LED焊点温度变化值＜5℃； 以上6-10项须提供第三方检测机构出具带有CNAS和CMA标识的检测报告复印件加盖公章；	6800	108800

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
8	儿童乐园塑胶	180	㎡	1、单组份胶水符合GB-36246-2018标准（非固体原料）要求，并提供检测报告。 2、EPDM橡胶颗粒符合GB-36246-2018标准（固体原料）要求，并提供检测报告。 3、环保EPDM橡胶颗粒提供检测进行耐UV荧光紫外线老化5000h后，达到灰卡评级到4-5级，外观无明显变色，无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无发黏、无分层的检测结果，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 4、EPDM橡胶颗粒生产厂家依据GB 36246-2018检测3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，提供检测结果为未检出的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 5、为确保产品耐用性，环保EPDM橡胶颗粒模拟降雨（酸碱）暴晒等场景，提供在耐酸耐碱的环境中浸泡168小时后无变色、无起泡、无剥落和耐臭氧后无裂纹，高温无熔点均合格的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 6、为确保耐用性，环保EPDM橡胶颗粒生产厂家提供在低温（-50℃）脆性下无破坏，拉伸强度（速度：500mm/min）≥1.5MPa，断裂伸长率（速度：500mm/min）≥500%，三项合格的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志	260	46800
9	儿童乐园	1	件	规格：尺寸不小于550cm×410cm×400cm　　材质：热镀锌钢管，立柱采用钢管，横梁采用钢管 工艺：表面经除油、除锈、磷化处理后，采用户外环保聚酯粉末喷涂， 滑梯材质：安全可靠塑料材质 规格：滑梯板材厚度≥6mm，经滚塑一体成型	83630	83630

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
10	器材地面塑胶	130	㎡	1、单组份胶水符合GB-36246-2018标准（非固体原料）要求，并提供检测报告。 2、EPDM橡胶颗粒符合GB-36246-2018标准（固体原料）要求，并提供检测报告。 3、环保EPDM橡胶颗粒提供检测进行耐UV荧光紫外线老化5000h后，达到灰卡评级到4-5级，外观无明显变色，无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无发黏、无分层的检测结果，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 4、EPDM橡胶颗粒生产厂家依据GB 36246-2018检测3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，提供检测结果为未检出的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 5、为确保产品耐用性，环保EPDM橡胶颗粒模拟降雨（酸碱）暴晒等场景，提供在耐酸耐碱的环境中浸泡168小时后无变色、无起泡、无剥落和耐臭氧后无裂纹，高温无熔点均合格的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 6、为确保耐用性，环保EPDM橡胶颗粒生产厂家提供在低温（-50℃）脆性下无破坏，拉伸强度（速度：500mm/min）≥1.5MPa，断裂伸长率（速度：500mm/min）≥500%，三项合格的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。	260	33800

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
11	五人制足球场草皮	930	㎡	产品规格底布规格 绒高：50（±1）mm，植针率：166针/m，针距：5/8英寸，密度：10500针/m2，渗水率：≥60升/m2·分钟，总重量：2278g/m2 主背覆：PP布+纱罗布，背胶规格胶水类型：羧基丁苯胶背胶重量：1000g/m2，包装规格草丝规格长度：依客户要求而定宽度：4米或5米，颜色： 墨绿、橄榄绿纤维类型：单丝YMO10000，纤维宽度： 1.2±0.1mm纤维厚度： 220±30μm绒重： 1113g/m2耐光度：Blue measure：7 - 8，耐色度：Grey measure：4 填充物要求砂粒：硅质、圆形、清洗过、干燥d/D型（d≤0.2,D≥1.0mm）绿色环保颗粒：高聚物含量≥20%，颗粒尺寸：0.5 - 2mm 1、为保证人造草坪的安全性能，草坪供应商须提供具有CMA资质的第三方检测机构依据判定标准GB36246-2018、GB/T43566-2023、QB/T5591-2021出具的经自然气候老化60天后，总挥发性有机化合物（TVOC），甲醛，苯，甲苯、二甲苯和乙苯总和检测结果全部为未检出的检测报告。 2、为保证人造草坪的使用性能，草坪供应商须提供具有CMA资质的第三方检测机构依据判定标准GB/T43566-2023、T/SSGGA001.4-2024出具的经23℃±2℃水全浸泡1000h后，渗水速率，耐霉菌等级，浸泡后的水质迁移量检测结果全部为符合的检测报告。 3、为保证人造草坪的使用年限，草坪供应商须提供具有CMA资质的第三方检测机构依据判定标准GB36246-2018、GB/T43566-2023出具的经氙灯老化200h＋湿热老化200h＋高温60℃老化200h＋低温-40℃冷冻200h后，草丝拉断力，单簇草丝拔出力，拉伸强度，剥离强度，防静电性能（表面电阻），草丝氧化诱导时间检测结果全部为符合的检测报告。 4、为保证人造草坪的使用年限，草坪供应商须提供权威机构实验室依据GB/T 14833-2020标准针对人造草坪系统的性能检测报告，要求冲击吸收在62%—65%之间、垂直变形在8.4mm—9mm之间、牵引力系数在1.6—1.8之间、球反弹率在30%—35%之间、球滚动距离在7.1m—8.0m之间、角度球反弹率在55%-61%之间，检测结果符合标准 GB/T 14833-2020(GB/T 20033.3-2006)要求。	260	241800

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
12	足球场围网	585	㎡	围网为“日”字型框架结构，立柱、灯柱、横梁采用扣件连接。 1、立柱：Ø76钢管壁厚2.5mm，地上高度4m，地埋≥400mm，直埋式安装，表面经户外聚酯粉末静电喷涂。 2、横梁：Ø60钢管壁厚2.0mm；3根横梁结构； 3、连接件：横梁立柱连接件为抱箍变径连接件，20*3.0mm镀锌扁铁表面静电喷塑； 4、网丝规格：上部2米采用包塑勾花网，网丝浸塑处理后丝径不小于Φ4.0mm, 处理前丝径不小于Φ2.5mm，网孔50±3mm；下部2米采用Ø6mm碰焊网，网孔规格50*200mm。 5、围网带有2个不小于1.4米宽、2米高的双开式框架进出口，与围网模块结构一致； 6、紧固件：螺栓，螺帽 304不锈钢防盗帽，304不锈钢防盗梅花螺丝； 7、立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺； 8、围网整体颜色为墨绿色。 ★9、所投围网网丝经过≥4000h、80℃高温测试，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化； ★10、所投围网网丝经过≥4000h、 -40℃低温测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化； ★11、所投围网网丝通过≥3000h表面涂刷耐化学试剂测试后，表面无变色，无开裂，无起泡，无粉化； ★12、球场围网依据JG/T 342-2012建筑用玻璃与金属护栏检测标准，在0.72kN/㎡(十级风等效风压)作用下，无松弛、无脱落，符合所有引用国标的要求。 以上加★项为实质响应项，未满足按无效处理，投标时须提供带有国家认可的具有“CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件（加盖供应商公章，内容须清晰可见）	280	163800

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
13	足球场休息椅	2	组	1、材质：全铝合金型材； 2、规格：不小于长4400*宽700*高800mm（不含遮阳篷）； 3、颜色：墨绿色； 4、标配：两张休息椅、一个储物桶、一张茶几面板、一个遮阳篷； 5、适用范围：专业赛事及高级运动场。 6、休息椅所用管材通过低温脆化温度(-40℃)和热变形温度70℃测试合格，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告复印件加盖制造商公章。 7、休息椅所用管材符合《GB/T14522-2008》标准，通过耐紫外老化试验≥168h，并达到色牢度（灰卡等级）5级。提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告复印件加盖制造商公章。	13800	27600
14	五人制足球门	1	套	1、主立柱及横梁采用不小于Φ76mm×3.0mm钢管； 2、全部采用防盗不锈钢螺钉安装； 3、采用地脚螺栓预埋方式，地基尺寸400X400X500； 4、球网采用涤纶材料； 5、可折叠移动； 6、外形尺寸不小于3200mm×1650mm×2000mm； 7、符合 GB/T19851、15-2007《中小学体育器材和场地 第15部分:足球门》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	7785	7785
15	告示牌	1	件	1、主立柱为钢、铝、塑木复合结构，截面尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于118mm×75mm×3.0mm优质矩形钢管； 2、主承载横梁尺寸不小于35mm×35mm×3.0mm 3、外形尺寸不小于1100mm×140mm×1600mm； 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	5225	5225

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
16	踝关节多向练习器	1	件	1、外形尺寸不小于1700mm×1000mm×900mm 2、主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，截面尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于ϕ60mm×3.0mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	8550	8550
17	骑行式下肢练习器	1	件	1、外形尺寸不小于2600mm×640mm×850mm 2、主要承重立柱尺寸截面不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于80mm×60mm×3.0mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	8550	8550
18	太极揉推器	2	件	1、外形尺寸不小于1430mm×1180mm×1300mm 2、主立柱为钢管、铝合金、塑木复合结构，截面尺寸不小于130mm×120mm，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于48mm×3.0mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2026 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	5430	10860
19	室外漫步机	2	件	1、外形尺寸不小于2030mm×600mm×1170mm 2、 主要承载立柱截面尺寸不小于130mm×120mm，钢管、铝合金、塑木复合结构，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于60mm×3mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	8367	16734

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
20	三位扭腰器	2	件	1、外形尺寸不小于1250mm×1100mm×1200mm 2、 主要承载立柱截面尺寸不小于130mm×120mm，钢管、铝合金、塑木复合结构，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于32mm×3.0mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	4045	8090
21	手部 + 腿部按摩器	2	件	1、外形尺寸不小于500mm×260mm×1500mm 2、 主要承载立柱截面尺寸不小于130mm×120mm，钢管、铝合金、塑木复合结构，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于60mm×3.0mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	3238	6476
22	晃板扭腰器	2	件	1、外形尺寸不小于1260mm×660mm×1320mm 2、 主要承载立柱截面尺寸不小于130mm×120mm，钢管、铝合金、塑木复合结构，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于60mm×3.0mm钢管，100mm×4.0mm钢管，100mm×50mm×3.0mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	4865	9730

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
23	室外椭圆机	2	件	1、外形尺寸不小于1250mm×660mm×1600mm 2、 主要承载立柱截面尺寸不小于130mm×120mm，钢管、铝合金、塑木复合结构，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于50mm×50mm×3.0mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	6150	12300
24	双杠	1	件	1、外形尺寸不小于2150mm×730mm×1500mm 2、 主要承载立柱截面尺寸不小于130mm×120mm，钢管、铝合金、塑木复合结构，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于42mm×3.0mm钢管 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	6993	6993
25	单杠	1	件	1、外形尺寸不小于2920mm×135mm×2320mm； 2、 主要承载立柱截面尺寸不小于130mm×120mm，钢管、铝合金、塑木复合结构，主承载钢管采用不小于120mm×80mm×3.0mm优质矩形钢管； 3、主要承载横梁采用不小于28mm圆钢； 4、符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	7215	7215

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
26	健身步道（EPDM塑胶含标识划线）	1500	㎡	1、单组份胶水符合GB-36246-2018标准（非固体原料）要求，并提供检测报告。 2、EPDM橡胶颗粒符合GB-36246-2018标准（固体原料）要求，并提供检测报告。 3、环保EPDM橡胶颗粒提供检测进行耐UV荧光紫外线老化5000h后，达到灰卡评级到4-5级，外观无明显变色，无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无发黏、无分层的检测结果，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 4、EPDM橡胶颗粒生产厂家依据GB 36246-2018检测3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNP、BBP、DEHP）总和，3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，提供检测结果为未检出的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 5、为确保产品耐用性，环保EPDM橡胶颗粒模拟降雨（酸碱）暴晒等场景，提供在耐酸耐碱的环境中浸泡168小时后无变色、无起泡、无剥落和耐臭氧后无裂纹，高温无熔点均合格的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。 6、为确保耐用性，环保EPDM橡胶颗粒生产厂家提供在低温（-50℃）脆性下无破坏，拉伸强度（速度：500mm/min）≥1、5MPa，断裂伸长率（速度：500mm/min）≥500%，三项合格的检测报告，且检测报告需要具有CMA和CNAS标志。	260	390000

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
27	室内地胶	100	㎡	1、运动地板规格要求：总厚度：4.6mm 2、有害物质锑、砷、钡等8种可迁移元素未检出（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 3、臭氧老化10000h(检测周期不低于老化时长)后且报告附带CMA和CNAS标识，邵氏硬度依据GB/T531、1-2008检测标准78 Shore A（附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 4、老化36个月 (检测周期不低于老化时长)后且报告附带CMA和CNAS标识，冲击吸收符合GB36246-2018标准（0℃，23℃，50℃）40-47%，垂直变形符合GB36246-2018标准0、7mm，球反弹符合GB/T14833-2020检测标准98、5%（附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 5、为保证产品的耐盐腐蚀性（如汗水等），中性盐雾试验6500h(检测周期不低于老化时长)后且报告附带CMA标识，拉伸强度14、4MPa；断裂伸长率63%（附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 6、为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，耐消毒水-中性洗涤剂循环试验500h(检测周期不低于老化时长)后，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级（提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 7、投标时提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件且加盖制造商公章，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均为本次采购公告发布前。	230	23000
28	室内乒乓球台	2	台	1)器材尺寸（mm）：（L×W×H）2740mm×1856mm×910mm； 2)净重：104kg 毛重：109kg 3)限定使用人数:4人 4)主要承载立柱采用50mm×50mm×2mm钢管 5)具有移动脚轮，移动较方便； 利用连杆机构，脚架有折叠功能	2950	5900

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
29	商用跑步机	2	件	规格：尺寸不小于2150*920*1660（mm） 1、变频交流电机，主电机额定功率3HP； 2、配置23、8寸显示屏，显示：速度、坡度、时间、里程、热量、心率等； 3、运动程序：12个锻炼程序； 4、配备手握及无线双重心率监测系统； 5、大截面高强度立柱不小于148mmX55mm X2、5mm； 6、坡度：0%～20、0%； 7、速度：0、5～22、0km/h； 8、跑板：厚度不小于23mm，跑带厚度不小于2、3mm； 9、跑步表面尺寸不小于1540mm×550mm； 10、跑步机有双急停开关，安全开关采用按钮式和拉线式结构，一拍或一拉即停； 11、运动结束后，本次运动数据可通过网络传输到 管理平台，便于统一管理和分析； 12、符合GB 17498、1-2008、GB 17498、6-2008国家标准，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	29050	58100
30	腰背旋转康复训练器	1	件	1、主要锻炼：腹外斜肌和腹内斜肌； 2、主架采用不小于85mm×35mm×2、5mm椭圆管； 3、气动阻力，阻力大小可调； 4、不小于8寸TFT仪表，可以显示参数：时间、次数、阻力、关节活动度 5、可用手环或扫描二维码，开启器械，运动结束，运动数据可自动上传管理系统和同步到手机APP、 6、符合GB24436-2009《康复训练器械 安全通用要求》国家标准，并出具国家康复器械质量监督检验中心的检验报告	44425	44425

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
31	程控椭圆机	1	件	规格：尺寸不小于1980*670*1660（mm） 1、配置不小于15寸TFT液晶显示屏：功率、转速、速度、里程、热量、档位、配速等； 2、外接电磁阻功率400W； 3、阻力调节不少于30级； 4、步幅440mm； 5、符合GB 17498、1-2008、GB 17498、9-2008国家标准，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	17650	17650
32	动感单车	2	件	规格：尺寸不小于1180*590*1120（mm） 1、车架管规格不小于115X48X2mm，惯性轮重量：20KG； 2、座垫采用人体工学座垫，座椅可调节前后和上下位置； 3、把手采用可上下调节的人体工学多位把手； 4、踏板有固定脚部的装置，防止意外移动； 5、配置紧急制动系统； 6、滚轮式底脚设计，方便器材移动； 7、符合GB 17498、1-2008、GB 17498、10-2008国家标准，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的	7754	15508
33	坐姿夹/扩胸训练器	1	件	规格：尺寸不小于1260*890*1950（mm） 1、主体管材规格尺寸不小于145mm×95mm×4mm及118mmX48mmX3mm高强度钢管； 2、传动系统采用等力矩凸轮+高强度拉力带； 3、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于130mmX100mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，5种锻炼程序； 4、运动结束后，本次运动数据可通过网络传输到管理平台，便于统一管理和分析； 5、符合GB 17498、1-2008、GB 17498、2-2008国家标准，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	23084	23084

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
34	坐姿下拉训练器	1	件	规格：尺寸不小于1288*1170*2345（mm） 1、主体管材规格尺寸不小于145mm×95mm×4mm及118mmX48mmX3mm高强度钢管； 2、传动系统采用等力矩凸轮+高强度拉力带； 3、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于130mmX100mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，5种锻炼程序； 4、运动结束后，本次运动数据可通过网络传输到管理平台，便于统一管理和分析； 5、符合GB 17498、1-2008、GB 17498、2-2008国家标准，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	20600	20600
35	坐姿推举训练器	1	件	规格：尺寸不小于1515*1145*1660（mm） 1、主体管材规格尺寸不小于140mm×95mm×4mm及15mmX45mmX3mm高强度钢管； 2、传动系统采用等力矩凸轮+高强度拉力带； 3、配备有LCD电子显示仪表，显示屏不小于130mmX100mm,可显示：重量、次数、时间、功率、热量等运动参数，5种锻炼程序； 4、运动结束后，本次运动数据可通过网络传输到管理平台，便于统一管理和分析； 5、符合GB 17498、1-2008、GB 17498、2-2008国家标准，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	23150	23150
36	卧式推举训练器含杠铃	1	件	规格：尺寸不小于1350*1245*1260（mm） 1、主体管材规格选用尺寸不小于118mmX48mmX3mm高强度钢管； 2、配备2个杠铃位置，以便用户个性化选择； 3、坐垫位置可以调节； 4、杠铃片：2.5、5、7.5、10、15、25（kg）各两个 5、符合GB 17498、1-2008、GB 17498、4-2008国家标准，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。	9045	9045

序号	名称	数量	单位	型号参数要求	单价	总价
37	十二位哑铃架含哑铃	1	组	规格：尺寸不小于1348*720*805（mm） 1、主架壁厚尺寸不小于3.0mm； 2、可放置6对哑铃； 3、有哑铃放置限位装置； 4、配置哑铃2、5/5/10/12、5/15/20一套6副，共130KG； 5、哑铃采用铸铁包胶结构，胶含量在40%左右。	8365	8365
合计：壹佰玖拾玖万伍仟捌佰元整						1995800