

杨凌示范区应急管理局
防汛抢险救灾应急物资采购项目

采购合同

甲 方：杨凌示范区应急管理局

乙 方：西安五立方物资有限公司

日 期：2025年 6 月 9 日



杨凌示范区应急管理局防汛抢险救灾应急物资采购合同

甲方：杨凌示范区应急管理局

乙方：西安五立方物资有限公司

根据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同标的：见附件2。

二、交付条件：

（一）交付地点：甲方指定地点。

（二）交付期：乙方自合同签订之日起20个日历日内完成项目全部内容，并交付甲方验收合格。

三、合同价款

（一）合同总价 人民币：叁拾贰万柒仟陆佰伍拾元整（小写：327650.00） 包括：商品供应费、税费和其他费用。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、款项结算

（一）供货到位，验收合格后，甲方在30天向乙方支付合同总额的 100%；质保期 12 个月。质保期自验收合格次日起开始计算。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式伍份），乙方持中标通知书、供货合同、发票，与甲方结算。

五、质量保证

（一）保证所供商品应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）保证所供商品进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

（三）乙方所供商品因侵权而产生的一切后果由乙方负责，甲方保留索赔权力。

六、安装、调试和验收

（一）现场验收：商品及其备件到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，在乙方和甲方相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）安装调试：乙方应配合对商品进行安装、调试和试运行，直至验收合格。乙方应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。试运行应当在甲方的监督下进行。

（三）最终验收：本项目完成后，由乙方向甲方递交验收通知书，经甲方确认后，组织乙方进行系统验收。验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对商品的最终认可。

（四）验收依据

- 1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（五）乙方应向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

七、售后服务

质量保证期：自甲方签发最终验收合格证书之日起12个月，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。

（一）质保期内

1、凡使用中出现的故障，均由乙方负责提供免费检测维修、更换损坏的零部件（更换的零部件或整机应保证自更换之日起提供相同的质量保证期），若需返厂处理，乙方应承担相关费用。同时记录检修情况，并向甲方提供检修报告。

2、凡设备发生质量问题或出现其他故障，接到甲方通知后，服务响应时间不超过1小时，2小时内派专业维修人员赶往现场，4小时内排除故障。排除故障的期限最长不得超过两个工作日，否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

3、免费提供每周 7×24 小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

4、定期（不少于二次）派专业维修人员到现场走访，给予检查维护。并向甲方提供巡检单（一式两份，由双方签字确认），内容包括但不限于巡检时间、巡检内容、巡检结果。

5、质保期内，免费对所供产品进行至少一次全面检测、保养和维护。

（二）质保期满后

乙方应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

（三）人员培训

提供商品的现场培训，使甲方操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。甲方要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向甲方技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

八、技术与服务

（一）技术资料

- 1、产品合格证；
- 2、产品技术参数；
- 3、产品使用维护说明书（中文）（如有）；
- 4、其它资料（如有）。

（二）服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同和随产品的相关文件为准。

九、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）乙方未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求的，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据政府《采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

（三）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违

约，甲方会同招标组织机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给中标乙方造成的经济损失。

十、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。
- 3、如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。
- 4、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，向杨陵区人民法院提起诉讼。
- 5、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。
- 6、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

 杨凌示范区应急管理局 (盖章)	 西安五立方物资有限公司 (盖章) 合同专用章
地址：杨凌示范区方圆大厦一楼	地址：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电B区6街3栋8号
邮编：	邮编：
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）袁军军
被授权代表：（签字）张彦斌	被授权代表：（签字）
开户行：	开户行：建设银行西安文景路支行
账号：	账号：61050178150000001080
电话：	电话：18629456771
日期：2025 年 6 月 9 日	日期：2025 年 6 月 9 日

附件1

中 标 通 知 书

西安五立方物资有限公司：

杨凌示范区应急管理局防汛抢险救灾应急物资采购项目（二次）（公开招标）于2025年5月29日（9时00分）在杨凌示范区公共资源交易中心第一开标室开标，依据投标人投标文件，经过开标程序，并根据杨凌示范区应急管理局的成交确认书，确定贵单位为该项目的中标单位。

中标金额为：叁拾贰万柒仟陆佰伍拾元整（¥327650.00元）

供货期限：20日历天

中标单位须知：做好以下工作：

- 一、在规定的时间内，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。
- 二、中标后采购单位接洽，做好项目实施前的有关准备工作，确保按期完成服务。

代理机构：陕西中业工程咨询有限公司（公章）



二〇二五年五月二十七日

招标人：杨凌示范区应急管理局；采购人：杨凌示范区应急管理局；代理机构：陕西中业工程咨询有限公司（公章）

分项价格表

序号	物资名称	技术参数、规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	防汛救灾帐篷(单)	规格型号: 12 m²单帐篷 救灾专用 12 m²单帐篷为长方形双坡面直立墙建筑样式, 开门山墙上开三角窗一个, 开窗山墙开三角窗一个, 方形窗一个, 两侧墙各开方形窗两个。侧墙可以支起成阳篷, 整体帐篷通过拉绳拉起, 用三角柱加固。篷架为插接式框架结构, 柱底四周全部设有落地横杆。总体由篷体、框架、配件 (含三角柱、钩桩、拉绳) 等组成。 尺寸: 篷体长度 3700 篷体宽度 3200 侧墙高度 1750 脊顶高 2670 门口高度 1800 门口宽度 800 窗口高度 810 窗口宽度 1100 mm。 12 m²单帐篷主要材料: (1) 面料: 采用蓝色 333dtex×333dtex 涤纶丝 PVC 涂层布。 (2) 通用杆、地杆、立杆采用Φ25.22mm×1.08mm 焊接钢管 (白色烤漆); (3) 三通、四通等连接管件采用直径为Φ28.34mm×1.1mm 焊接钢管 (白色烤漆); (4) 阳蓬杆采用Φ19.25mm×1.07mm 焊接钢管 (白色烤漆)。 印字: 印字为白色平头标准黑体字, 帐篷顶部坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边 450mm~500 mm 内印刷“杨凌应急”字样, 笔划粗细为 50 mm, 字体尺寸高 450 mm。门左、右两侧居中, 分别印“救”、“灾”字样, 字底距地面 800 mm, 字体尺寸高 500mm, 笔划粗细 50mm。两侧墙距地面 250mm~300mm、在右窗下居中位置长 700mm×高 300mm 的范	顶	30	1,620.00	48,600.00	制造商: 天津京路发科技发展有限公司

		国内，居中均匀排列印制产品名称、承制单位名称、监制单位、生产批号、生产日期的内容，字体尺寸高 50mm。 包装：1、篷体内包装用篷体面料缝制的包装袋；包装袋侧面缝制两条从包装袋底部兜过的束紧带；包装袋两端各缝制一条提手带，提手带长度适宜。篷体的外包装，用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严密，包外平整、服贴，两端提手带应露在编织布外面。篷体包装袋内需放入产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。 2、框架内包装用篷体面料缝制的包装袋。框架各种杆件及配件的内在包装用两个Φ4mm 喷塑钢丝的固定框固定，各种规格的杆件和配件（通用杆 18 根，山墙地杆 2 根，立杆 6 根，地杆四通 6 个，中架四通 3 个，端架三通 6 个，钢丝拉绳 3 组，拉绳 8 根，三角桩 8 个，橡塑桩头 8 个）装入固定框内固定，三角桩需装入小包装袋束紧后放入框内，包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带。框架外包装用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严密、外观平整、服贴。						
2	防汛救灾帐篷（棉）	规格型号：12 m²棉帐篷 救灾专用 12m²棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆。总体由篷体、棉内胆、框架、配件（含三角桩、钩桩、拉绳）等组成。 尺寸：篷体长度 3700 篷体宽度 3200 侧墙高度 1750 脊顶高 2670 门口高度 1800 门口宽度 800 窗口高度 600 窗口宽度 800 mm。 12m²棉帐篷主要材料： （1）面料：采用 666dtex×666dtex 涤纶丝 PVC 涂层布。 （2）通用杆、地杆、立杆采用Φ25.3mm×1.29mm 焊接钢管（白色烤漆）； （3）三通、四通等连接管件采用直径为Φ28.34mm×1.07mm 焊接钢管（白色烤漆）；	顶	30	2,420.00	72,600.00	制造商：天津京路发科技发展有限公司	

3	棉被	(1) 棉内胆：采用本白涤纶针刺毡、本白涤纶平纹绸，棉内胆颜色为本白，无横竖混拼，里布无毛边搭接缝。缝合平整，无明显的抻吃、不匀、扭皱等缺陷。 印字：印字为白色平头标准黑体字，帐篷顶坡两面居中均匀排列在距缝顶左、右边450mm~500 mm内印刷“杨凌应急”字样，笔划粗细为50 mm，字体尺寸高450 mm。门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字体尺寸高650 mm，字体尺寸高500mm，笔划粗细50mm。两侧距地面250mm~300mm、在右窗下居中位置，长700mm×高300mm的范围内，居中均匀排列印刷产品名称、承制单位名称、监制单位、生产批号、生产日期的内容，字体尺寸高50mm。 包装要求：1、篷体内包装用篷体面料缝制的包装袋；包装袋侧面缝制两条从包装袋底部兜过的束紧带；包装袋两端各缝制一条提手带，提手带长度适宜。篷体的外包装，用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严实，包外平整、服贴，两端提手带应露在编织布外面。篷体包装袋内需放入产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。 2、棉内胆的内包装用篷体面料缝制的包装袋，将烟囱口板和风斗放入折叠整齐的棉内胆后装入包装袋内，包装袋侧面缝制两条从包装袋底部兜过的束紧带。棉内胆的外包装，用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严实，包外平整、服贴。 3、框架内包装用篷体面料缝制的包装袋。框架各种杆件及配件的内包装用两个Φ4mm喷塑钢丝的固定框固定，各种规格的杆件和配件（通用杆18根，山墙地杆2根，立杆6根，地杆四通6个，中架四通3个，端架三通6个，钢丝拉绳3组，拉绳8根，三角桩8个，橡塑桩头8个）装入固定框内固定，三角桩需装入小包装袋束紧后放入框内，包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带。框架外包装用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严实，外观平整、服贴。 规格型号：2米*1.5米 棉被尺寸：长*宽：2米*1.5米 棉被重量：2.5kg 棉被材质：纯棉花	床	100	105.00	10,500.00	制造商：西安新世纪 被服有限公司
---	----	---	---	-----	--------	-----------	---------------------

		缝纫线的颜色与面料相匹配。 外观质量：产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。					
4	棉褥	规格型号：2米*0.9米 棉褥尺寸：长*宽：2米*0.9米 棉褥重量：2.5kg 棉褥材质：纯棉花 缝纫线的颜色与面料相匹配。 外观质量：产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。	床	100	80.00	8,000.00	制造商：西安新世纪被服有限公司
5	电热毯	规格型号：1.5米*1.2米 电热毯尺寸：长*宽：1.5米*1.2米 执行标准：GB4706.8-2008	条	100	55.00	5,500.00	制造商：西安唐城电热毯电器集团有限公司
6	插板	规格型号：5米 6插位，1开关，插排全场5米，承载功率2500W	个	50	70.00	3,500.00	制造商：广东雅奇电器实业有限公司
7	折叠床	规格型号：1850*700*350mm 1. 折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推；床背面配置可调节束紧带两条； 2. 折叠床：1850*700*350mm； 3. 主要材料为PVC涂层布用于床布；焊接钢管（长度195mm、直径25mm、壁厚1.1mm），用于床架、床腿； 4. 面料颜色为天蓝； 5. 白色印字端正、清晰，色度饱满、牢固，不露底色； 6. 救灾专用牛津布折叠床架为可折叠式。床架材质为异形铝合金管材，床架、床腿不进行喷漆处理，配件表面为灰色喷塑处理。	个	100	115.00	11,500.00	制造商：天津京路发科技发展有限公司
8	折叠桌椅	规格型号：一桌四椅 救灾专用折叠桌由一张桌子和四把凳子组成。救灾专用折叠桌、凳均为折叠式。按桌面材料不同，分为金属折叠桌和塑料折叠桌两种。	套	50	200.00	10,000.00	制造商：天津京路发科技发展有限公司

		金属折叠桌面用冷轧钢板冲压成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠。折叠凳凳面用PVC涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌子内部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。						
		塑料折叠桌面由ABS树脂注塑成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠。折叠凳凳面用PVC涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌子内部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。						
		折叠桌尺寸：长705+5mm，宽675+5mm，高650+6mm，桌面厚50mm 折叠凳尺寸：长300mm，宽220mm，高380mm						
9	折叠担架	规格型号：TDJ-01 产品规格：205*55*17CM 产品材质：镀锌铁管 布面面料：牛津布面料 折叠款式：两折 产品承重：160KG	个	15	100.00	1,500.00	制造商：衡水朗桦医疗器械有限公司	
10	雨伞	规格型号：511-7G/D 规格：1250mm单层； 颜色：黑色； 毛重：960g； 半径：600mm； 伞布：碰击布； 材质：聚酯纤维、钢； 款式：长柄伞； 适合人数：2—3人。	把	300	80.00	24,000.00	制造商：深圳市四海伞业有限公司	
11	雨鞋	规格型号：HXL-818 规格：41、42、43、44、45； 颜色：黑色；	双	100	45.00	4,500.00	制造商：揭阳市宏兴隆实业有限公司	

		材质：PVC牛筋； 详细尺寸：筒围42cm、筒高40cm、跟高3cm； 执行标准IG/T3048—2010注塑鞋						
12	应急强光 灯	规格型号：BJQ6070 额定电压：DC11.1V。 额定容量：4400mAh。 额定功率：3×3W。 光源类型：暖白和冷白两种光源可选。 连续放电时间：≥8h(强光)/16h(工作光)。 电池使用寿命：≥1000(循环)。 充电时间：≤6h。 外壳材质：铝合金及钢化玻璃。 灯具内部电路应设计具有防止过充、过放、短路保护功能。 灯具尾部设计红色方位灯，在作业现场能够清晰的显示持灯作业人员的相互方位。 灯具开关按钮处有电量警示灯，满电为绿色，剩余20%电量为红色。	个	50	270.00	3,500.00	制造商：晶全照明科 技有限公司	
13	土工布	规格型号：4米*50米 白色防渗透土工布； 规格：200g； 尺寸：4米*50米； 防日晒老化，结实耐用； 土工布厚度>1.6mm； 断裂强力10.5KN/m； 断裂伸长率40-80%； CBR顶破强力>1.8KN； 等效孔径:0.07-0.2mm；	平方 米	3000	2.40	7,200.00	制造商：山东鑫宇土 工材料工程有限公 司	

		垂直渗透系数 (1.0`9.9) * (0.1`0.001) cm/s; 撕破强力>0.28KN。						
14	警戒带	规格型号: HQJ-001 规格: 100足米; 颜色: 黄白相间; 红色文字“警戒线 LIMITLINE”; 材料: 涤纶布。	盘	200	55.00	11,000.00	制造商: 台州浪岩交通设施有限公司	
15	彩条布	规格型号: 65g/m ² 材质: PE布; 编制紧密防撕裂, 抗拉力强度高, 双面覆膜; 优质PE双面过塑膜, 热合涂层, 高温接缝热合包边; 强效防水, 加厚防水涂层, 无异味;	平方米	5000	1.60	8,000.00	制造商: 沈阳天祥塑料制品有限公司	
16	橡皮艇	规格型号: SY-430 承载8人; 充气后可折叠, 船尾设有挂机悬挂点。由充气式浮力模块、船体、悬挂孔、排水孔、2副伸缩船桨、铝合金底板, 舷外机组成。 船长4.3m, 宽1.9米, 船体橡皮厚度0.9mm。 气囊数: 4+1个, 航速: 40km/h 承载重量: 1000KG 质量: 90kg (不含舷外机) 舷外机 (知名品牌) 海的 主机功率: 30hp 缸数: 12, 排气量: 496cc 燃油进气系统: 化油器 启动装置: 手动启动器, 操纵系统: 后操, 调整和倾斜方式: 手动倾斜 最大油耗: 12 (L/H) 润滑系统: 预混机油和汽油, 螺旋桨: 12" 铝合金 净重: 80kg	艘	1	18,000.00	18,000.00	制造商: 青岛顺宇游艇有限公司	

17	救生衣	规格型号: SL-95-1型 优质牛津40DD面料,带哨子、荧光反光条; 每件标准浮力≥73.5N; 浮村材料应为闭孔型泡沫塑料或以上材质,要求发泡均匀,孔径一致,无分解、无开裂现象,在水中浸泡24小时后浮力损失应小于5%; 承重:95kg;	件	100	56.00	5,600.00	制造商:东台市神龙塑料制品有限公司
18	救生圈	规格型号: 2.5kg 救生圈要求一次开模成形,耐用性更高; 尺寸: 外径710mm 内径440mm 厚度105mm; 重量: 2.6kg; 浮力: ≥14.5KG(适合体重200斤以上的人使用); 具有抗老化,不褪色,不易损坏等优点; 能在淡水中支承不少于14.5kg的铁块达24h; 在自由悬挂情况下,应能承受90kg重量持续30min而无破裂和永久变形; 救生圈外围应装有直径不小于9.5mm、长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。并应紧固在圈体周边4个等距位置上,并形成4个等长的索环。	个	100	68.00	6,800.00	制造商:东台市神龙塑料制品有限公司
19	洋镐	规格型号: 50# 单头重量:约2.38KG 总重量:约3.14KG 产品材质:45号钢 斧柄材质:硬杂木 产品长度:全长85.5CM、头部长50CM、头部宽6CM 产品特点:耐磨耐用、做工精细、方便携带	把	100	30.00	3,000.00	制造商:溧南县天鸿制铁厂
20	铁锹	规格型号: 方1# 铲面长: 29cm 铲面宽: 24cm 手柄: 硬杂木、120cm。	把	100	28.00	2,800.00	制造商:溧南县天鸿制铁厂

21	手持喊话器	规格型号: CR-88 频率响应: 200Hz-10KHz 材质: ABS 工程材质 产品尺寸: 34.5cmx23cm 电池规格: 2600mAh/12V 传送距离 ≥800 米 重量(kg) 约 1.02kg/台 峰值功率: 50W 配件: 主机/锂电池/充电线/可外接手麦	个	50	230.00	11,500.00	制造商: 浙江太厚电子有限公司
22	铅丝	规格型号: 8# 热镀锌铁丝; 规格: 8#; 直径: 4mm; 单位米重: 0.10kg/m; 每卷重量: 50kg; 每卷长度: 500m。	公斤	500	4.20	2,100.00	制造商: 宝鸡东岭物资有限责任公司金属制品分公司
23	下水裤	规格型号: 加厚型 加厚型下水裤 半身水裤 防水防滑 牛津鞋底 橡胶材质 采用双层热容技术 加固融合 防止渗水	件	30	105.00	3,150.00	制造商: 厦门梦立方户外用品有限公司
24	安全帽	规格型号: 特殊型 材质: ABS 功能: 防砸抗冲击 头围: 51cm-62cm	顶	50	40.00	2,000.00	制造商: 丹阳市和谐劳保用品厂

		标准：GB2811-2019						
25	锥形桶	规格型号：70CM 材质：橡胶； 高度：70CM 夜晚强效反光； 颜色：红白； 高强度抗压底座。	个	300	18.00	5,400.00	制造商：台州浪岩交通设施有限公司	
26	救生绳	规格型号：FZL-S-Q10 纯尼龙安全绳；直径：10mm； 材质：PE 全新料； 编制：多股高强度编织； 拉力≥300公斤； 配安全挂钩； 一卷长度：100M	卷	10	150.00	1,500.00	制造商：江苏苏安安防科技有限公司	
27	抽排水带	规格型号：4寸 尺寸：Φ10mm（4寸） 规格：每卷长度20m，带卡箍接头 材质：高强度涤纶长丝外皮+PVC衬里	卷	10	150.00	1,500.00	制造商：扬州水龙消防器材有限公司	
28	易涝路段 警示牌	规格型号：30cm×50cm 尺寸：30cm×50cm（路灯杆上固定） 材质：不锈钢	个	10	150.00	1,500.00	制造商：杭州明呢苏达交通材料有限公司	
29	积水警示 牌	规格型号：120cm×80cm 120cm×80cm（上下面人字架） 牌面材质：不锈钢 支架材质：20*20MM镀锌方管，不易生锈使用时间长。	个	20	250.00	5,000.00	制造商：杭州明呢苏达交通材料有限公司	
30	钢筋铁钩	规格型号：T 型 T型，长800mm 钢筋直径：12mm	个	30	30.00	900.00	制造商：溧南县天鸿制铁厂	
31	反光马夹	规格型号：拉链式 拉链式反光透气网布荧光黄绿色	件	100	15.00	1,500.00	制造商：佛山市嘉峻制衣有限公司	

32	可组台防汛挡水板	规格型号: 52.8*70.5*68cm 材质: 合金聚酯复合材料, 表面抗UV层; 重量: 约1.5kg±5%; 壁厚: 6mm; 尺寸: 52.8*70.5*68cm; 每片底部侧面加密封条。	个	100	110.00	11,000.00	制造商: 东台市许河 安全器材厂
33	防汛背心	规格型号: SL-95-1型 尺寸: (宽X高X厚): 56x54x8CM 浮力: >74N 面料: 涤纶防水牛津布 填充: 聚乙烯泡沫塑料 颜色: 橙色	件	100	45.00	4,500.00	制造商: 东台市神龙 塑料制品有限公司
合计							327,650.00 元