

合同编号：ZCSP-西咸新区-2025-00751

西咸新区秦晟第一幼儿园扩建教室采购项目 采购合同

甲 方：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

乙 方：陕西铭信邦泰商贸有限公司

签订日期：2025年9月3日



合同协议书

依据《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就白庙中学智慧黑板采购项目事宜经协商一致，订立本合同。

一、合同双方

甲方：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

乙方：陕西铭信邦泰商贸有限公司

二、合同标的的内容、规格、数量（具体详见后附表）

序号	货物名称	产品参数	数量	单价 (元)	总价 (元)
/	/	/	/	/	/

三、合同价格

3.1 本合同项下总价款为人民币：314000.00 元（小写，精确到小数点后两位），即（大写：叁拾壹万肆仟元整）

3.2 合同清单执行固定单价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，包括但不限于设备费、安装调试费、运输费、人工费、其他费用等本项目包含的全部费用。

四、结算方式

4.1 合同签订后三日内甲方付给乙方合同总金额 30%的预付款，全部货物供应到达甲方指定地点后，甲方支付乙方至合同总金额 85%的货物款，验收合格 7 个工作日内甲方支付乙方至合同总金额的 100%。

4.2 付款前，乙方应向甲方开具与合同金额相应的普通增值税发票；

4.3 支付方式：银行转账；

4.4 结算方式：乙方持乙方向甲方开具的发票与甲方结算。

五、乙方开户信息

乙方名称：陕西铭信邦泰商贸有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司咸阳迎宾大道支行

账 号：61050163950000000587

六、合同履行期限、地点及质保期

6.1 交货期：15 日历天。

6.2 甲方指定交货地点为：陕西省西咸新区秦汉新城。

6.3 质保期：壹年，自收到货物之日起算。

七、内容及要求

即交付的产品、服务内容、数量与合同后附清单参数所指明的产品、服务内容相一致。

八、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运至甲方指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

九、运输、安装、调试要求

1、乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到甲方指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、如有需要，甲方可书面通知，乙方派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。

3、乙方应在合同期限内内完成该项工作，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责，但如因甲方原因导致货物受损的，由甲方自行承担责任。

5、乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失由的由乙方负责解决并承担全部责任，但非乙方原因导致的损失除外。

十、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 产品性能必须与合同后附清单参数的指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据清单参数对该产品进行技术验收，其主要的技术参数不符合要求时，甲方有权要求更换货物。

2. 如发生故障，乙方故障响应时间不超过24小时，48小时内到达现场。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

3. 质保期内，所投设备发生故障，乙方接到通知后，48小时派出合格的维修人员到用户现场进行维修，维修全部费用由乙方承担，72小时解决故障（特殊情况双方协商解决）。

4. 甲方保证按合同约定及时付款。

(二) 乙方的权利和义务

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

4、乙方保证按甲方约定时间交付并安装。

十一、技术培训

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需按甲方要求的合理时间为甲方免费培训技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。

十二、技术资料要求

1、制造厂的检验、测试报告。

2、产品检验合格证书，质量保证书等文件；

十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）

1、本项目的质保期为验收合格后1年。（单个产品若乙方提供的质保期超过1年的，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）

2、乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足清单参数的要求。

3、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，乙方要调查故障原因，由乙方提供的产品出现的问题，乙方须免费修复直至满足最终验收指标和性能。

在质保期间，乙方故障响应时间不超过24小时，并且实现48小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过48小时，自到达现场之时起算。对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过48小时，产品维修时间超过5天的，则须提供同档次的备用产品。

4、在最终验收后的质量保证期内，乙方应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责，但甲方应支付相应的维修维护费用。

十四、验收

由甲方和乙方共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照甲方要求安装到位。

乙方提供产品，甲方必须在货物到达指定收货地点后8小时内进行收货，如未按时收货的，乙方有权将货物选择存放至仓储机构，因此产生的费用及风险均由甲方自行承担。甲方应于货物到达指定收货地点后3个工作日内完成验收，如未按时完成验收则视为验收合格。

十五、风险转移

货物交付至甲方指定地点前，货物遗失、毁损等全部风险由乙方承担。货物交付至甲方指定地点后，货物遗失、毁损等全部风险由甲方承担。

十六、保密

须严格保密，对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

十七、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济

纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方均有权向陕西省西咸新区所在地人民法院诉讼。

十九、不可抗力情况下的免责约定

不可抗力包括但不限于地震、台风、战争、政府行为、严重传染病以及其他重大事件或突发事件。如发生不可抗力，遭受不可抗力的一方应尽快通知另一方，并提供不可抗力的详细内容，并应尽一切合理的努力消除或降低该不可抗力造成的不利影响或损失。

二十、违约责任

1、乙方未能按照合同约定时间供货的，应接受相关违约责任，逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付因此遭受的损失。

2、甲方支付货款前，乙方应按要求向甲方提供发票，若因乙方发票问题导致的付款推迟，甲方不承担责任。

3、乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔。甲方违约的，应当向乙方赔偿造成的经济损失。

4. 甲方未按合同约定付款的，每逾期一天，应按合同价款的1%向乙方支付违约金，逾期超过十日的，乙方有权解除合同，甲方应承担欠付金额20%的违约金。同时甲方应向乙方支付甲方因此遭受的损失。损失的范围包括但不限于因甲方违约导致的向第三方的违约金、赔偿金、运输费、人工费、保险费等，以及乙方采取法律行动（包括诉讼、非诉、仲裁、保全、执行等）的，甲方应赔偿乙方因此产生的全部合理费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保函保险费、差旅费、公告费、公证费、司法鉴定费、执行费、第三方取证费用等。

二十一、生效条件、订立日期

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，合同执行完毕自动失效。

以下无正文

甲方名称（盖章）：



地址：

代表人（签字或盖章）：

电话：15332365193

开户银行：

账号：

乙方名称（盖章）：



地址：

代表人（签字或盖章）：

电话：15029308770

开户银行：

账号：

附表：合同清单

西咸新区秦晟第一幼儿园扩建教室采购项目				
序号	部室名称	数量	金额（元）	合计金额（元）
A1	部室设备配置	1	287492.96	287492.96
D4	厨房配置	1	26507.04	26507.04
大写：叁拾壹万肆仟元整				314000.00

部室设备配置

序号	产品名称	规格及参数	单位	数量	单价	总价
A1	幼儿六人桌	1、规格：120*60*53cm 2. 产品主要采用橡胶木生产加工而成，结构稳固，承载力佳。 3. 采用环保水性漆，无毒无味，涂层平整光滑、光泽柔和； 4. 产品选用五金环保螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	张	35	786.11	27513.85
A2	幼儿椅	1、规格：坐高27cm 2. 产品主要采用橡胶木生产加工而成，结构稳固，承载力佳。 3. 采用环保水性漆，无毒无味，涂层平整光滑、光泽柔和； 4. 产品选用五金环保螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	张	150	68.27	10240.02
A3	幼儿口杯架	1、规格：80*30*110cm 2. 产品主要采用樟子松生产加工而成，结构稳固，承载力佳。 3. 采用环保水性漆，无毒无味，涂层平整光滑、光泽柔和； 4. 产品选用五金环保螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长。	个	5	626.94	3134.70

	5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。					
A4	幼儿活动床 1、规格：138*60*20cm 2. 产品主要采用樟子松生产加工而成，结构稳固，承载力佳。 3. 采用环保水性漆，无毒无味，涂层平整光滑、光泽柔和； 4. 产品选用五金环保螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	张	150	242.91	36436.80	
A5	毛巾架 1、规格：83*41*78cm 2. 产品主要采用樟子松生产加工而成，结构稳固，承载力佳。 3. 采用环保水性漆，无毒无味，涂层平整光滑、光泽柔和； 4. 产品选用五金环保螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	个	17	348.30	5921.10	

A6	原木五格 分区架	1、规格：120*30*80cm 2. 产品主要采用樟子松生产加工而成，结构稳固，承载力佳。 3. 采用环保水性漆，无毒无味，涂层平整光滑、光泽柔和； 4. 产品选用五金环保螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。（不含教具篮） 6. 整体为一侧两层一侧三层，共五格；可放玩具及玩具盒等。	个	23	592.11	13618.53
A7	书柜	1、规格：80*40*90cm 2. 产品主要采用樟子松生产加工而成，结构稳固，承载力佳。 3. 采用环保水性漆，无毒无味，涂层平整光滑、光泽柔和； 4. 产品选用五金环保螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	个	17	622.45	10581.65
A8	原木六格 分区架	1、规格：120*30*80CM 2. 产品主要采用樟子松生产加工而成，结构稳固，承载力佳。 3. 采用环保水性漆，无毒无味，涂层平整光滑、光泽柔和； 4. 产品选用五金环保螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。（不含教具篮）	个	35	599.08	20967.66

A9	教具筐	规格：粉色，34CM*26CM*8cm 采用环保型工程塑料，注塑工艺精密模具一次成型，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。开放式设计方便拿取玩具，多种颜色可供选择。	个	280	21.50	6021.34
A10	直饮机	1. 适用水源：市政自来水 2. ★内胆总容量≥9L（加热内胆≥3L，无菌温水箱≥6L），需提供所投产品加盖制造商公章的资料或制造商承诺函； 3. 温开水供水量≥50L/H； 4. 二温开水（可定制），触摸式按键控制取水； 5. 外型尺寸：长*宽*高≥360mm*370mm*1200mm（适合安装场所）。 6. 额定电压：220V-50Hz，功率≥1500W，提供投标产品型号、电源、功率一致的符合 GB4706.1-2005、GB4706.36-2014 或符合 GB4706.1-2005、GB4706.19-2008 认证证书复印件予以证明； 7. 箱体采用≥0.8mm 厚热镀锌钢板内外双面纳米喷涂表面工艺处理，门板图案可定制，上面板为钢化玻璃面板；整机外观转角圆弧设计，无棱边和尖角，防止撞伤； 8. 水槽具有防溅水结构设计，防止开水溅起烫伤，漏渣防堵，提供品制造商通过具有“CMA”、“CNAS”认证的检测机构出具的加盖“CMA”、“CNAS”印章检测报告复印件 9. 内胆材质采用 304#（06Cr19Ni10）不锈钢，提供投标产品内胆对应品牌对应容量的体现以上材质的内胆食品接触产品安全认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询编号一致的官网含有网址截图； 10. 过滤配置：四级 RO 反渗透过滤（PP 棉+碳棒+RO 反渗透膜+颗粒活性炭）+紫外线杀菌器，净水流量≥0.25L/min，额定净水总量≥	台	6	6617.70	39706.20

					3m³,水质标准符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求,提供所投产品对应型号一致的整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(含附件)复印件予以佐证 11.提供PP棉滤芯、滤壳具有带有CMA、CNAS标志的红外、差热、热重的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的官网含有网址截图; 12.所采用增压泵噪声≤45db,提供具有CMA、CNAS标识的符合GB/T 4214.1-2017标准要求的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询编号一致的官网含有网址截图; 13.具有反冲洗功能,提供产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件或具有“CMA”、“CNAS”标识的检测报告复印件; 14.加热技术:采用步进式加热技术,提供产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件或具有“CMA”、“CNAS”标识的检测报告复印件; 内胆采用冷、热水胆水平并列结构,冷水胆与加热胆分离,防止冷热混合;蒸汽 15.管道从冷水胆中穿过,回收蒸汽热能使冷水升温,达到节能效果,提供产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件或具有“CMA”、“CNAS”标识的检测报告复印件; 16.所投产品温开水无菌恒温恒流,提供产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件或具有“CMA”、“CNAS”标识的检测报告复印件; 17.温开水温度不受季节性气温变化而进行人工水温调节,龙头负压出水恒流柔和,出水压力小,开一个龙头与开多个龙头出水流速无差异、无波动,无喷水喷气现象;温开水制水原理采用物理
--	--	--	--	--	---

				热交换技术，热交换器内管、外管均为 304 不锈钢材质； 18. 采用微电脑智能控制技术，带有时间调控功能，可根据用户或单位的作息时间定时开机和关机，且故障自动诊断并能显示相应的故障代码或文字提示，显示屏为 3 寸~5 寸数码显示屏，可显示时间、星期、开水温度、滤芯使用情况、TDS 值、水位状态、可饮用、加热状态等； 19. 所投产品具有电源适配器部件装置，需提供产品制造商的电源适配器具有 CMA、CNAS 标识的输出电压$\leq 24V$、$\leq 3.0A$、判定检验通过项≥ 215项合格的检验报告，并提供在全国认可认证信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的官网含有网址截图； 20. 产品控制电路部分采用 24V 低压电源控制；防触电 I 类、防护等级 IP44； 21. 炭棒滤芯、RO 反渗透滤芯、颗粒活性炭滤芯、滤芯（滤筒）、发热管、内胆、波纹管、热交换器等核心涉水部件均符合国家卫生要求，提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件与所投产品品牌对应 22. 所投产品涉水部件内胆、波纹管、电磁阀、电极、进水接头、发热管、热交换器、压力桶、铜配件、硅胶管、密封圈、滤芯等符合 GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 相关标准要求，提供部件检测报告复印件及全国认可认证信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的官网含有网址截图；			
--	--	--	--	---	--	--	--

A11	热水器	加热方式: 双管加热 内胆材质: 搪瓷 防水等级: IPX4 电压/频率: 220V/50HZ 产品尺寸: 长 782mm; 宽 556mm; 高 300mm 加热功率: 不小于 3300W 容积: 不小于 60L	台	5	905.58	4527.90
A12	班级消毒柜	立式不小于 138 升 功率: 550W 尺寸: 425X365X1030MM 操作方式: 精彩数码触控式 层数: 5 层 电压及频率: 220V/50HZ 消毒方式: 上层臭氧加中温 65 度, 下层全高温 125 度 星级: 二星 面板: 微木钢化玻璃 颜色: 黑色 内胆: 不锈钢	台	14	905.58	12678.12
A13	紫外线灯管	30 支/箱	箱	10	557.28	5572.80
A14	移动黑板	规格尺寸: 约 900*1200mm (绿+白) 产品款式: 黑/白支架 单/双面绿、白板 产品特点: 360° 翻转, 面板可升降 带刹车轮 稳固支架	套	3	264.71	794.12

A15	定制绘本柜	尺寸：约长 200×宽 35×高 180cm。 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求， 5、柜体顶部 9 宫格储存空间，用于各种用品的摆放。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	套	2	3956.69	7913.38
A16	定制图书柜	尺寸：约 直径 1.2m 。 弧形拼接 1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求， 5、柜体顶部 9 宫格储存空间，用于各种用品的摆放。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	套	2	2131.60	4263.19
A17	教师用书	定制（甲方自选书目）	册	500	17.42	8707.50
A18	幼儿用书	定制（甲方自选书目）	册	3000	13.93	41796.00

A19	培训折叠椅	材质：优质 pp 材质打造。加宽写字版，轻松办公，一键折叠也省空间。 承重：约 350 斤 安装方便，符合老师常规办公使用	把	60	206.57	12394.32
A20	培训折叠桌	桌子：1400*550*750 1) 台面板 采用优质高密度刨花板(三聚氰胺板)，符合国家 E1 级板材标准，台面厚度 25mm，挡板厚度 15mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC 胶边，耐磨防污， 2) 台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长 280MM*宽 30M 材料壁厚 3.0MM 3) 侧脚：前脚管采用 30MM*60M 优质冷轧旦形钢管，后脚管采用 25M*50MM 优质冷轧旦形钢管，前后脚跨度 560MM，壁厚 1.2MM。 4) 横梁：采用优质 ϕ 50MM 圆形冷钢管，壁厚 1.2MM。 5) 书网：采用优质 14MM 圆管 厚度为 (0.8mm) 经塑料件与圆管组合成型。 6) 外观设计：架子经防锈静电喷涂处理，台架有旋钮折叠装置，脚轮采用中 65MM PU 万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色 椅子：1、面料：采用国产耐磨双层网 弹力布座包饰面 2、塑胶 全新 PA 材质靠背可活动倾仰。 3、海绵：美标防阻燃定型海绵可翻转.前后滑动扶手. 4、椅架：T1.5mm 定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳 5、PA 固定脚垫 PU 万向	张	18	657.28	11831.04

		23 1 脚轮 《可配高档一体冲压固定书网和连接扣》					
A21	方凳	尺寸约 460*350*280mm 1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。 2、椅腿采用直径 25mm 钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 4、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、强度高，安全耐用。 6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	张	40	10.45	417.96	
A22	超容量喷雾器	第三代全新升级锂电高压喷雾器 产品毛重:3-5kg 机身材质:优质加厚工业级 PP 材质 产品容量:不小于 18L 电池类型:德式聚能轻便锂电池 水泵类型:全铜芯高压回流泵 标准配件:1. 2M 优质橡胶管/定制护肩垫 充电器:12V-1. 2A 智能型(三段式) 适用场景:农药喷洒、园林绿化、公共场所消毒等	台	2	125.39	250.78	



A23	超低量喷雾器	电压:24V 雾珠大小:10-50um 喷雾量:25-600ml/min 功率:450W 喷射距离:5-8 米水箱容量:10L 净重:6.5KG 电池容量:15AH(续航约 1.5 小时) 尺寸:400*230*480MM 包装尺寸:54*32*55CM	台	1	1468.70	1468.70
A24	茶水柜	规格: 1200*400*800 基材采用优质 E1 级实木颗粒板, 经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形, 耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准; 面材: 采用 E1 级三聚氢胺基材, 耐磨、防腐蚀、不助燃的特点, 采用优质厚度为 2.0mmPVC 塑料热溶固体胶高温固封, 不易脱落; 采用优质五金件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用。	套	1	317.34	317.34
A25	演讲台	面材: 优质品牌胡桃木皮饰面, 木皮厚度 0.6 mm 以上; 基材: 优质品牌高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 密度 $\geq 760\text{ kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$; 油漆: 优质品牌 PU 聚脂油漆, 符合国际 E1 级环保标准。 五金配件: 优质品牌三节导轨, 锁具重复率 1/10000; 小博士门铰, 可反复开合 3 万次, 承重不小于 25kg; 优质品牌三合一及四合一连接件	套	1	417.96	417.96
		合计				287492.96

厨房配置

序号	产品名称	规格及参数	单位	数量	单价	总价
D1	双层工作台	规格: 1500*800*800mm 采用磨砂发纹贴塑不锈钢板制; 面板为优质不锈钢, 反面为多层优质木工板。支架均为 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋围板均为 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢, 侧板、底板为 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢, 加厚 1.0mm 不锈钢脚架, 配升降调节脚。	台	1	1458	1458
D2	木案工作台	1800*800*800mm 采用磨砂发纹贴塑不锈钢板制; 面板为优质木材, 反面为多层优质木工板。支架均为 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 加强筋围板均为 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢, 侧板、底板为 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢, 加厚 1.0mm 不锈钢脚架, 配升降调节脚。	台	1	1620	1620
D3	大风扇	电压 220V 功率 180W 速度不下于 1350rpm 风量 7800m ³ /h 一键左右摇头 120° 上下高度调节 90° 3D 螺旋强劲风力 多重保护不易漏电	台	2	243	486

D4	消毒柜	消毒柜规格约 1200mm×600mm×1800mm，容积约为 1000L 1、采用采用优质一级冷轧磨砂贴塑不锈钢板制作，强制柜内热风循环，高温消毒无死角。 2、消毒温度随意可调，操作更方便。多重保护装置，让您更放心使用，温度可调 100-120 摄氏度 3、电压：220V，功率：≥2.4KW，容积：不下于 586L	台	1	6463.8	6463.8
D5	主食底架	规格尺寸约：40*40*1.2mm 采用采用优质磨砂发纹贴塑不锈钢板制，支架为 40*40*1.2mm 不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚，60*15*1.0mm 不锈钢矩形管栅格，以 60mm 间隔均匀分布。	台	1	648	648
D6	四层货架	1200*500*1800mm 1、采用采用优质磨砂发纹贴塑不锈钢板制，面板厚度 1.5mm 磨砂贴塑不锈钢板，底板/加强筋采用 1.0mm 磨砂贴塑不锈钢板； 2、腿采用 38*38*1.5mm 不锈钢方管，配可调锌合金不锈钢子弹脚	台	2	696.6	1393.2
D7	不锈钢小盆	直径约 40cm 食品级 304 不锈钢	个	10	36.45	364.5
D8	小号盆	直径约 32cm 食品级 304 不锈钢	个	12	30.78	369.36
D9	食品留样盒	容量约 200ML 食品级 304 不锈钢	个	40	20.25	810
D10	库房储物盒	容量约 2.5L 食品级 PE, PP 材质	个	20	20.25	405

D11	五色菜板	规格尺寸约：60cm*40cm*50cm 材质：树脂 圆形	个	5	60.75	303.75
D12	加长柄勺子	尺寸：约 34.5*9.2cm SUS304 不锈钢材质；花梨木柄；拉斯哑光抛光处理；穿孔式手柄设计；优美修整磨边技术。	个	2	23.49	46.98
D13	加厚大笨篱	总长约 57cm；直径约 29cm；柄长约 30cm。 不锈钢材质，松木手柄；用于捞饺子、汤圆、炸鸡腿、油炸小鱼等；	个	3	28.35	85.05
D14	煎铲	904 扒铲 不锈钢刮板，松木板	个	2	20.25	40.5
D15	大锅长柄刷子	尺寸约：103cm*30cm 加密加长长柄硬毛刷，木制手柄	个	3	12.15	36.45
D16	密漏	不锈钢原色，快速加持 总长 20.5 秤面；宽 8cm。	个	3	20.25	60.75
D17	小电子称	厨房秤，充电型号 LED 显示屏，白色。	个	1	28.35	28.35
D18	三线夹	1.2*12 寸 不锈钢食品夹，一体成型精致抛光，凹槽设计三线镂空加厚设计	个	15	7.29	109.35

D19	带盖加厚 味盅	0.6*14cm 304 优质不锈钢材质，带盖。原色	个	5	7.29	36.45
D20	长把炒铲	34.5*9.7cm 加厚铲勺厨具，食品级不锈钢材质。隔热防烫把手。	个	3	43.74	131.22
D21	不锈钢加厚 双层碗	直径 13cm，碗底 6cm，高 7cm	个	150	10.53	1579.5
D22	无缝加厚 不锈钢口 杯	底直径 7cm；高度 7cm 加数字喷涂	个	360	10.53	3790.8
D23	三号尖匙	3 号	个	150	0.81	121.5
D24	不锈钢鸳鸯 锅（加 盖）	40*38 (2.8) mm	个	5	105.3	526.5
D25	配套鸳鸯 锅不锈钢 盆	304 不锈钢材质	个	5	105.3	526.5
D26	不锈钢桶 （加盖）	30（直）*45（高）304 不锈钢	个	7	177.39	1241.73
D27	分餐勺	宽度 7.8cm，长度 26cm。重量 96g.	个	12	28.35	340.2

D28	保洁柜	规格尺寸约 60*35*80 304 加厚不锈钢 稳固承重 防腐防锈 分层储物 不怕掉落 全封闭式 防尘防鼠 不怕潮湿 无异味 底板是活的	个	1	696.6	696.6
D29	冰箱	冷藏+冷冻 冷冻室不下于 31L, 冷藏室不下于 81L	台	2	769.8	1539.6
D30	移动消毒灯	紫外线消毒灯, 双管, 灯管功率≥30W 无臭氧石英材料, 灯管消毒寿命不小于 6000 小时, 带智能感应设置, 1、当消毒开启后, 如人在房间内, 灯不会亮, 2、在消毒过程中, 如人和动物不慎闯入, 灯将马上报警并熄灭, 3、移动可折叠带定时装置。4、延时开关: 灯开启后人离开后正 常亮启, 5、254nm 辐照强度 (1m 距离) ≥120uw/cm2。 (数显)	个	1	469.8	469.8
D31	水油分离器	厨房清洗池油水分离用	台	2	388.8	777.6
	合计					26507.04