

2.3 分项报价表

项目名称：西咸新区泾河第七小学 2024 年设备采购项目包 1

项目编号：SQ-ZBDL-20240601-001

	序号	名称	品牌	型号规格	原产地及制造厂名	技术参数	数量	全费用综合单价(元)	分项合价(元)
产品费用	1	可午休课桌椅	法恩森	FES-01 课桌：W640*D428*H490-640mm±10mm。 课椅：座高 290-360mm±10mm。	西安、西安法恩森家具制造有限责任公司	课桌：W640*D428*H490-640mm±10mm。 面板：1. 材质：采用 ABS 耐撞击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸：长 640mm×宽 428mm*高 30mm±10mm。 3. 功能：(1) 靠胸前处有一内弧造型设计，两侧有手臂支撑设计。 (2) 桌面内凹桌面内凹 5mm±1mm 设计，无藏污纳垢的凹槽及妨碍双手舒展的凸条，即可达到防止物品掉落的功能。 4. 附加设计：面板底部有强化承重之设计，嵌入 30mm*1.2mm±1mm 的扁铁。 抽屉：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸：540×350×81mm±10mm。 3. 功能：大角度内倾式书箱，防止物品滑落，书箱内侧设有排水、通风透气孔，可保持书箱内部干爽清洁。 钢架：1. 材质及形状：水滴管、圆管。采用满焊焊接。 2. 管材直径尺寸：升降管材为水滴造型管材，升降上管 48*25±2mm*1.35mm，升降下管 57*32±2mm*1.35mm。桌脚踢脚管椭圆管，尺寸 50*20mm±2mm 壁厚 1.5mm±0.2mm 课椅：座高 290-360mm±10mm。 1. 材质：PP 环保塑料全新料一体注塑成型 2. 尺寸：靠背 W420mm× H335mm±10mm。坐垫 W402mm× D400mm±10mm 3. 样式：靠背呈弯弧曲面，设有放射性大小透气散热圆孔，圆孔直径不得超过 5mm 的透气散热孔。 脚架：1. 材质及形状：水滴管及圆管。采用满焊焊接。 2. 管材直径尺寸：升降管材为水滴造型管材，升降上管 48*25±	270	800	216000

					<p>2mm*1.35mm，升降下管 57*32±2mm*1.35mm。椅脚贴地部圆管，圆管直径 38mm±2mm 壁厚 1.5mm±0.2mm</p> <p>3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。</p> <p>脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料+TPE 软胶；</p> <p>2. 尺寸：大脚垫：W95mm×D44mm×H90mm±5 mm；小脚垫：W60mm×D38×H48mm±5 mm</p> <p>3. 特性：TPE 材料超强适应、耐用性，使用效果更佳，耐侯性好，可应用于户内外各种恶劣和极端环境！同时耐温性佳，可在-40~100℃之间长期使用，且具备高韧性，高弹性、耐酸碱耐腐蚀</p>			
2	课桌椅	法恩森	FES-02 产品规格：600*400*（720-780）	西安、西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>产品规格：600*400*（720-780）</p> <p>1、桌面：桌面采用密度板注塑封边，颜色可选，规格为：600mm*400mm*20mm，桌面上方配有笔槽。</p> <p>2、桌子管：桌子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；桌子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；桌子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚优质椭圆管。</p> <p>3、桌斗：桌斗采用“宝钢牌”冷轧钢板冲压一次成型，规格：450mm*300mm*150mm，桌斗前沿配有一根扁方管，增加斗子强度，厚度为 0.6mm。</p> <p>4、椅子面板：椅子座板采用塑料中空吹塑一次成型，规格为：385mm*375mm；椅子靠背板采用塑料中空吹塑一次成型，规格为：420mm*250mm。颜色可选。</p> <p>5、椅子用管：椅子下插管采用 25mm*50mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子上插管采用 20mm*40mm 优质椭圆管折弯成型，厚度为 1.2mm；椅子面板支撑管采用 20mm*40mm*1.2mm 优质椭圆管折弯成型，椅子连接管均采用 20mm*40mm*1.2mm 厚的优质椭圆管。</p> <p>6、套脚共聚级耐冲击聚丙烯材料注塑成型。</p> <p>7、所有金属部件均为 CO2 气体保护焊焊接，管材和冲压件无裂缝、焊接无错位和结疤，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅，在接触人体和收藏物的部位光滑平整、无毛刺、无刃口棱角。</p> <p>所有金属部件经高温除油、高速变频抛丸机除锈，‘阿克苏’环保型粉末静电喷涂，表面无露底、无凹凸、无明显流挂、无疙瘩、无皱皮、无</p>	50	400	20000

					色差。			
3	书包柜	法恩森	FES-03 单柜尺寸（不含底座）书包柜：高310*宽320*深420*mm；板材外框厚度：顶板厚度40mm、侧板22mm、中间侧板44mm、上下板30mm、门板厚度≥25mm、底座高80mm。	西安、西安法恩森家具制造有限责任公司	规格参数：单柜尺寸（不含底座）书包柜：高310*宽320*深420*mm；板材外框厚度：顶板厚度40mm、侧板22mm、中间侧板44mm、上下板30mm、门板厚度≥25mm、底座高80mm。 材 质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用耐磨Nylon尼龙铰链，强度高、韧性好、耐冲击，无毒无味，环保耐用。 工艺：采用钢制模具注塑一次 工 艺：所有板材采用钢制模具注塑一次成型； 使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈，正常使用寿命10年左右。 产品特点： 1、榫卯连接结构，合理布局加强筋。顶板和底板厚度要求不小于3cm，并使用平行加强筋，即结实又易于清理卫生。底座为单独开发的6-8cm专用底座，四周保证全与地面接触。组装方式不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，榫卯连结构，产品不易变形、不易扭曲，达到可重复拆装使用。 2、门板上面要求必须设计有隐藏式拉手，方便且不易发生磕碰。 3、门板外部弧度造型补强设计从而使产品外观立体感强，更美观、牢固、结实耐用。受力部分加厚处理。 4、铰链（俗称合页）每门一副，尼龙材料（Nylon）制成，防止刮伤人员，彻底防水永不生锈，终生质保。 5、门板与侧板连结处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 6、每个单门的柜体都要配备防盗插销，防止日后被易盗。 7、门号牌要求：插入式，避免胶粘，防止日后脱落。 拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不安装锁状态下自动开门，撞伤他人。	270	350	94500
4	教室书柜	法恩森	FES-04 长140cm，高80cm，宽24cm，具体尺寸根据现场测	西安、西安法恩森家具制造有限责任公司	尺寸：长140cm，高80cm，宽24cm，具体尺寸根据现场测量情况定，一侧带柜门锁	24	600	14400

			量情况定，一侧带柜门锁					
办公家具								
1	校长办公桌	法恩森	FES-05 1800*800*760	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>1. 面材：采用优质 100%中纤板浸胶。其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 封边带：采用优质“兄奕牌”厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；</p> <p>3. 基材：采用符合国家相关标准的优质环保板材，经防潮、防虫、学性能指标均达到国家相关标准；</p> <p>4. 五金配件：采用优质“BMB”五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。</p>	2	3000	6000
2	主任办公桌	法恩森	FES-06 1600*700*760	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>1. 面材：采用优质 100%中纤板浸胶。其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 封边带：采用优质“兄奕牌”厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；</p> <p>3. 基材：采用符合国家相关标准的优质环保板材，经防潮、防虫、学性能指标均达到国家相关标准；</p> <p>4. 五金配件：采用优质“BMB”五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。</p>	4	2000	8000
3	校长办公椅	法恩森	FES-07 西皮	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>1、面材：采用优质进口西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中；</p> <p>2、垫内结构：一次成型多层薄木高温热压而成，双面备胶；</p> <p>3、填充物：高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉，永不变形；</p> <p>4、五金配件：韩国三弘气压棒，配置新款高级金属铝合金五星脚，同步倾仰多功能机构，扶手处带自动升降功能，全皮面设计款式，时尚大</p>	2	2000	4000

					气。			
4	校长文件柜	法恩森	FES-08 2400*400*2000	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>1. 面材：采用优质 100%中纤板浸胶。其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 封边带：采用优质“兄奕”厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；</p> <p>3. 基材：采用符合国家相关标准的优质环保板材，经防潮、防虫、学性能指标均达到国家相关标准；</p> <p>4. 五金配件：采用优质“BMB”五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。</p>	2	5000	10000
5	文件柜 1	法恩森	FES-09 1800*420*970	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>1、材料：采用优质一级冷轧钢板，壁厚 0.8 至 3.0mm；</p> <p>2、工艺：所有产品全程经过：全自动高功率激光开料、冲压一体成型、数控自动控压折弯、机械焊接、全自动陶化表面处理、自动静电喷涂等工序。所有产品整体采用采用轿车级最新环保陶化及磷化处理（水洗*2—除油*2—水洗—脱脂*2—水洗*2—陶化—主陶化—水洗*2），全机械往复自动静电喷涂，经过 200° C 以上高温热固处理，使产品粉体漆洁合力提高，抗盐雾及防锈蚀能力强。</p>	12	800	9600
6	沙发组合	法恩森	FES-10 3+1+1	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>1、优质西皮饰面</p> <p>2、“东亚牌”高弹力海绵</p> <p>3、四面抛光、烘干、除虫处理实木木架</p> <p>4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</p> <p>5、不锈钢拉丝底座</p>	2	6000	12000
7	茶几	法恩森	FES-11 1200*600*450	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>1. 面材：采用优质 100%中纤板浸胶。其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 封边带：采用优质“兄奕牌”厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；</p>	2	1000	2000

					3. 基材：采用符合国家相关标准的优质环保板材，经防潮、防虫、学性能指标均达到国家相关标准； 4. 五金配件：采用优质“BMB”五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。			
8	茶水柜	法恩森	FES-12 1200*400*800	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	1. 面材：采用优质 100%中纤板浸胶。其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强； 2. 封边带：采用优质“兄奕牌”厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄； 3. 基材：采用符合国家相关标准的优质环保板材，经防潮、防虫、学性能指标均达到国家相关标准； 4. 五金配件：采用优质“BMB”五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。	2	1200	2400
9	文件柜 2	法恩森	FES-13 180*40	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	长 90cm 宽 40cm 高 180cm，厚度 1.4mm	18	900	16200
10	台式电脑	联想	/	北京/联想(北京)有限公司	1、CPU：i5 12450H 10 核心，16 线程； 2、内存：DDR4 3200 16G 内存； 3、硬盘：新一代 PCIe4.0 512SSD； 4、显卡：集成显卡； 5、网卡：WiFi6 高速无线网卡； 6、接口：USB3.2 Gen2x1；USB3.2Gen2 x1；USB2.0 x2，1 个 HDMI 接口，1 个千兆 RJ-45；耳机、麦克风 3.5mm 二合一接口 1 个； 7、声卡：集成声卡芯片，哈曼双扬声器；隐藏式摄像头； 8、键盘/鼠标：同一品牌 USB 抗菌防泼溅键盘；同一品牌 USB 抗菌光电鼠标； 9、23.8 英寸高色域全面屏，可视角度 178 度，屏占比 96%，2mm 窄边框；分辨率：1920*1080；	16	4800	76800

					<p>10、内置 2.5 寸硬盘仓，数据移动更方便；</p> <p>11、垂直风道设计，大尺寸散热风扇，流体热对流出风，散热高速；高导热系数硅脂，大尺寸一体式金属均热板，导热高效，搭配智能散热软件调节，同时兼顾高性能与低噪音；</p> <p>12、预装正版 Windows11 系统和 office 家庭和学生版；</p> <p>13 、支架采用 340 高强度钢材，表面钢琴烤漆工艺，光泽自耀。</p>			
11	笔记本电脑	联想	ThinkBook 14、/	北京/联想(北京)有限公司	<p>1、CPU: i5 13700H; 14 核心 20 线程;</p> <p>2、内存: DDR5 16G 内存 最大支持 32G 内存;</p> <p>3、硬盘: 512SSD 固态硬盘;</p> <p>4、显卡: 集成显卡带来接近独立显卡级性能;</p> <p>5、网卡: 无线 10/100/1000M 自适应网卡;</p> <p>6、★接口: USB 3.2 Gen2*1, 2 个 USB 3.2 Gen1, 1 个耳机/麦克风插孔; 1 个 SD 读卡器, 1 个 RJ-45, 1 个 HDMI 2.1 TMDS, 1 个 Thunderbolt4;</p> <p>7、采用 60whr 大容量电池, 提供充沛电力, 高效率快充, 1 小时充电 85%;</p> <p>8、键盘: 全新键盘设计, 1.5mm 键程, 0.3mm “凹” 型微笑键帽设计精妙弧度, 符合人体工学设计, 更贴合手指, 按压手感更舒适, 支持键盘背光, 无惧光线灰暗;</p> <p>9、显示屏: 14 英寸 IPS+FHD 高清屏幕, 分辨率达 1920*1200, 左右边框仅为 4mm, 屏占比高达 90%;</p> <p>10、集多重工艺、以匠心打造的全金属机身, 采用 5L52 丝绸铝, 机身轻至 1.5KG, 薄至 169mm, 支持 180 度开合, 易于出行携带;</p> <p>11、采用大尺寸风扇设计和双散热管设计, 可提供更大风力, 配合 ITS5.0 智能散热系统, 带来更好的散热效率;</p> <p>12、多重守护保障隐私安全, 标配带有红外功能的 FHD1080P 全高清摄像头;</p> <p>13 、采用 ThinkShutter 通过 226 项 MIL-STD-810H 标准的严苛对照测试, 在多种严酷环境中依然稳定运行; 14、预装 Windows11 系统及 office 软件, 让效率的创造始于打开笔记本的那一时刻。</p>	8	5800	46400
12	打印机	施乐	S2022、/	北京/富士施乐有限公司	<p>1、S2022 复印打印速度 20 页/分 (黑白彩色同速);</p> <p>2、标配自动双面输稿器和双面器, 支持单次通过双面扫描;</p>	1	22000	22000

					<p>3、支持有线网络、u 盘打印；</p> <p>4、4.3 英寸彩色触摸屏，操作更轻松；</p> <p>5、1200*2400 高质量打印，实现高图像品质；</p> <p>6、支持 A3\A4\B4\A511*17 等多规格纸张打印；</p> <p>7、彩色扫描，可发送至 u 盘，邮箱服务器，或电脑文件夹，支持存储为 PDF\JPEG 或 PNG 等格式；</p> <p>8、一键轻松双面复印、扫描身份证件，自动纠正倾斜和排版；</p> <p>9、支持财务凭证纸打印、票据复印；</p> <p>10、1G 内存，运行速度快，不卡顿；</p> <p>11、电子分页分套输出；</p> <p>12、鼓粉分离设计，简易更换耗材，节约成本；可设置节墨模式，节省耗材；</p> <p>13、支持厚纸打印，60--216g/m2 厚度纸张均可随心打印；</p> <p>14、250 页纸盒+110 页手送纸盘。</p>			
13	打印机	佳能	GX208、/	北京/佳能(中国)有限公司	<p>1、支持打印、复印、扫描，打印速度黑白 24 页/分钟，彩色 15 页/分钟；</p> <p>2、体积小，适合各种空间；</p> <p>3、支持有线网络、USB、无线 WiFi 打印；</p> <p>4、自动双面打印；</p> <p>5、1200*2400 高质量打印，实现高图像品质；</p> <p>6、支持 A4 规格纸张打印；</p> <p>7、彩色扫描 JPEG 格式；</p> <p>8、无忧防卡纸技术，助理效率办公；</p> <p>9、4 色颜料墨水，高质量输出，打印图像清晰流畅，墨水可打印 4500 页；</p> <p>10、250 页供纸盒。</p>	2	4000	8000
14	打印机	惠普	126a、/	北京/中国惠普有限公司	<p>1、打印速度黑白 20 页/分钟；黑白文档扫描速度 7 页/分钟；</p> <p>2、三合一文印小精灵，体积小，适合各种空间；</p> <p>3、支持 USB 打印；</p> <p>4、非自动双面；</p> <p>5、600*600 打印分辨率；</p>	3	3600	10800

					<p>6、支持 A4 规格纸张打印；</p> <p>7、彩色扫描 JPEG 格式；</p> <p>8、无忧防卡纸技术，助理效率办公；</p> <p>9、128M 内存 配合 6000mhz 处理器，性能稳定；</p> <p>10、150 页纸盒。</p>			
15	速印机	理光	DD2434C、/	<p>上海/理光(中国)投资有限公司</p> <p>1、全新操作界面，印刷速度：60 页/90 页/130 页/分钟；</p> <p>2、制版：数码制版；</p> <p>3、原稿读取方式：原稿移动式；</p> <p>4、印刷过程：全自动单印筒孔版印刷；</p> <p>5、原稿类型：仅单页；</p> <p>6、扫描分辨率：300*360dpi；</p> <p>7、制版分辨率：300*360dpi；</p> <p>8、制版时间：31 秒（A4 长边，100%）；</p> <p>9、图像模式：文字、图像、文字图像、铅笔；</p> <p>10、印刷面积：250*350mm(8K)；原稿尺寸：最大 275*395mm（8K.），最小 90*140mm；</p> <p>11、纸张尺寸：最大最大 275*395mm（8K.），最小 90*140mm；</p> <p>12、操作面板：中文图标面板；</p> <p>13、进纸盘容量：500 页（80g）；接纸台容量：500 页；</p> <p>14、纸张重量：53-128g；</p> <p>15、图像浓度：3 级 淡/正常/深；</p> <p>16、卸版容量：30 版（B4）；</p> <p>17、体积（宽*深*高）：1295*640*575MM；</p> <p>18、电源：AC100-240V50/60Hz/1.7-0.8A；重量：47kg。</p>	1	15000	15000	
16	工位	法恩森	FES-20、1440*1440*1100	<p>西安/西安法恩森家具制造有限责任公司</p> <p>1. 面材：采用优质 100%中纤板浸胶。其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；</p> <p>2. 封边带：采用优质“兄奕牌”厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；</p> <p>3. 基材：采用符合国家相关标准的优质环保板材，经防潮、防虫、学性</p>	20	2000	40000	

					能指标均达到国家相关标准； 4. 五金配件：采用优质“BMB”五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。			
17	会议桌椅	法恩森	FES-21 6.8 米	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	1. 面材：采用优质 100%中纤板浸胶。其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强； 2. 封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄； 3. 基材：采用符合国家相关标准的优质环保板材，经防潮、防虫、学性能指标均达到国家相关标准； 4. 五金配件：采用优质“BMB”五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开合 50000 次仍能正常使用；锁选用正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。	2	20000	40000
18	教师椅	法恩森	FES-22 标准	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	可躺、网布、转椅、不锈钢五星脚	25	700	17500
19	公寓床	法恩森	FES-23 900*2000*750	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	1、立柱：采用优质冷轧钢板经特成型线轧制而成，立面成型规格≥55mm*55mm，壁厚≥1.5mm 2、床横梁：采用优质冷轧钢板经特成型线轧制而成，立面成型后尺寸需≥65mm*35mm，材料厚度≥1.5mm。配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。	12	1200	14400
20	棕垫	法恩森	FES-24 900*2000*750	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	1、产品要求：质量符合 GB/T 26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》标准。 2、（1）面料外观要求：无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺痛感，无明显软硬不均感，正面面料：260 克针织亲肤棉布，底部面料：220 克针织布，正面润花：2 厘米/25 海绵+丝棉，反面润花：1 厘米/25 海绵。（2）缝纫要求：围条：130 克 3D 面料+0.6 厘米/25 海绵，缝边应顺直、四周圆弧应均匀对称、无露毛边、无断线、跳针 5 处、浮线累计长度 50mm。（3）复合面料物理性能：面料克重 60g/m ² 、面料耐干摩擦色牢度 3 级复合面料上的泡沫塑料密度 15kg/m ² 。（4）棕芯：密	12	690	8280

					度 1000 克 3E 棕，厚度 3 厘米，表面应平整，硬鼓包高度 10mm，凹坑深度 10mm，（工艺孔除外）、表面无杂物，无长度 60mm，直径 6mm 的棕梗或未分解开的棕绳、芯料表面无面积大于 50mm×50mm 的胶黏剂凝结后形成的结皮、芯料应保持整体无错位现象，芯料采用 3E 环保椰棕材料，甲醛释放量 0.050mg/m ² .h，有害物质限量满足相应国家标准要求。			
21	公寓衣柜	法恩森	FES-25 900*1800*450	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>1. 基材：采用优质品牌 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 E10.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）0.3mg/m².h，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；</p> <p>2. 面材：采用国际知名品牌三胺板原纸，甲醛释放量 0.5mg/L，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的规定；</p> <p>3. 封边：选用优质“兄奕牌”PVC 封边条，甲醛释放量 0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致；</p> <p>4. ABS 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物 5g/kg，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准；</p> <p>5. 钢架：立柱采用 δ 1.5 优质“宝钢牌”冷轧钢板；托板、顶板 δ 1.0；内藏框架式结构，表面静电喷塑，架体结实、坚固、设计新颖、安装规范，100kg 荷载 24 小时后不得有裂纹和永久变形；</p> <p>6. 五金件采用优质“BMB”品牌阻尼门铰/阻尼路轨，采用“三合一”连接件。</p>	12	2000	24000
22	公寓桌	法恩森	FES-26 1200*600*760	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	<p>桌子：</p> <p>贴面：进口实木皮厚度 0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理；基材：采用环保 E1 级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；甲醛含量 5.0mg/100g，密度为 0.74g/cm³，吸水厚度膨胀率为 3.9%，含水率 7.4%，表面结合强度 1.6MPa。油漆：油漆采用 PU 聚酯漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，采用 5 底 3 面的油漆工艺；面漆挥发性有机化合物（VOC）含量 403g/L，甲醛、二甲苯、乙苯含量总为 7.8%，面漆，色泽均匀，主次分明，木纹清晰；五金配件：采用优质锁具、五金配件。</p>	12	980	11760

23	公寓椅	法恩森	FES-27 把	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	椅子：优质面料，耐磨耐用；高密度纯海绵，坐感舒适。	12	300	3600
24	窗帘	追美	/、雪尼尔提花	浙江追美纺织有限公司	母婴级别健康安全窗帘，PH技术要求 4.0-9.0 之间，无异味，耐光色牢度 5，水洗尺寸变化率+3.0--3.0 之间，防紫外线性能 UPE 值>40。6 间教室、图书馆、科学、音乐、计算机、书法、舞蹈、校长办公室、主任干事办公室、计算机教室	55	1900	104500
25	电动窗帘	追美	/、风雨操场	浙江追美纺织有限公司	直流底噪电机，防锈铝镁合金轨道，带遥控。	4	11050	44200
26	餐桌椅	法恩森	FES-30 160*160*76cm	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	现代餐桌椅 1 桌 10 椅	1	5200	5200
27	空气净化器	亚都	KJ650F-P6PLUS、 /	北京/北京亚都环保科技有限公司	一体化多效复合滤芯，独立 UFCO 专利去除甲醛技术模块永久免更换，前后双面双套滤芯多重净化，智能检测数据，手机 APP 远程控制，可同时显示室内外空气数值，360 度多面进风。颗粒物 CADR 值：653m ³ /h，甲醛 CADR 值：523m ³ /h，臭氧：719.5m ³ /h，二氧化硫：552.6m ³ /h，二氧化碳：617m ³ /h，H1N1 流感病毒去除率：≥99.99%。额定电压：220V；额定功率：125W，噪声：<70dB (A)；产品净值：14.8KG；外形尺寸：442mm*283MM*718MM，适用面积：45-78 m ² 。	4	6900	27600
28	电热水器	美的	80 升、/	广东/美的集团股份有限公司	一级能效，容量 80 升，功率 2500w，速热，一键 ECO 节能模式，银离子高温双重抑菌。	5	2100	10500
29	培训椅	法恩森	FES-33、50cm*57 CM*82CM	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	椅面材质：网布、pp。人体工学椅背，可调解写字板，可折叠。	30	350	10500
30	礼堂椅	法恩森	FES-34、/	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	脚架材料为优质铝合金通过压铸机压铸成型，脚架承重力强、硬度高，脚架表面经过打磨喷涂处理，表面不刮手。脚架尺寸为 180*780*50mm（±2mm），脚架壁厚为 5mm 带 3mm 加强筋，让脚架承重更加强。前排脚板有 3 个地脚孔，背框架为优质冷轧板焊接成型的厚度为 1.5mm。前挡板材质为实木多层压板面贴防火板，前挡板尺寸为 510*350*10mm（±2mm），写字板为固定式写字板，写字板尺寸为 300*25mm（±2mm），材	185	415	76775

					质为高密度板面贴防火板，表面防火板具有防火、防潮、防刮花的特性能很好地保护写字板。写字板下面带有书网，书网的尺寸为430*220*105mm（±2mm）。椅高 950（±5）mm，座椅扶手中对中距离 520（±5）mm，椅深 560（±10）mm，扶手高度 636（±5）mm			
31	会议桌椅	法恩森	FES-35 3.6米	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	1. 面材：采用优质 100%中纤板浸胶。其表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强； 2. 封边带：采用优质厚 PVC 封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉作为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄； 3. 基材：采用符合国家相关标准的优质环保板材，经防潮、防虫、学性能指标均达到国家相关标准； 4. 五金配件：采用优质“BMB”五金配件，导轨选用优质三节导轨，静音，承重性强，连续开 50000 次仍能正常使用；锁选用正面锁，经过耐盐浴检测无锈蚀、痕迹等现象。（含 12 把椅子）	1	7500	7500
32	定制书架	法恩森	FES-36、/	西安/西安法恩森家具制造有限责任公司	根据现场实际尺寸定制，板材：采用露水河基材的“三聚氰胺饰面”，厚度 18mm，符合国际 E1 级标准，封边：采用 PVC 封边条，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm，胶水：环保热熔胶，符合国际 E1 级环保标准。	1	5600	5600
投标总报价		<p style="text-align: center;">大写：壹佰零肆万陆仟零壹拾伍元 小写：1046015.00 元</p>						
备注		保留小数点后两位。						

供应商名称：西安法恩森家具制造有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：2024年7月15日

注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

附关键零部件及备品备件清单(如有)

序号	名称	型号、规格	国别、制造商	单价(元)	备注
1	导轨	常规	中国、上海徽派五金制品有限公司	35	无
2	门铰链	常规	中国、上海徽派五金制品有限公司	8.8	无
3	连接件	常规	中国、上海徽派五金制品有限公司	6.6	无
4	拉手	常规	中国、上海徽派五金制品有限公司	38	无
5	自攻螺丝	常规	中国、上海徽派五金制品有限公司	3.5	无
6	平头螺丝	常规	中国、上海徽派五金制品有限公司	4.5	无

供应商名称：西安法恩森家具制造有限责任公司 (盖单位公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日期：2024年7月15日

注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。