分项报价表

采购编号： {ZCSP-渭南市-2025-00126}

项目名称： {立体防控信息化建设项目}

包号：1

投标人名称： {联通数字科技有限公司陕西分公司}　　货币及单位:人民币/元

序号	服务名称	品牌	型号	服务要求	单价	数量	总价	备注
1	立体防控展示系统	慧联	HL-RGB1.538	1.系统展示功能： 1）.像素间距：1.538，每平米像素：422500 点，显示尺寸：9.6*2.4=23.04 平米； 2）.最大对比度：20000:1；水平视角≥178°，垂直视角≥178°； 3).箱体尺寸：640mm*480mm,分辨率：416*312 4).屏体满足高刷新率，≥3840HZ；同时支持无极调节 5).LED 类型为 SMD 表贴三合一封装，采用铜线工艺黑灯封装，可提升视觉对比度。 2.产品满足高对比度显示、宽视角显示要求： 1）.系统可实现无缝拼接:按照客户要求，可任意方向、尺寸、造型的拼接，拼缝精度达到 0.1mm 以下，且不会出现单元间亮度差	285800.00	1	285800.00	

				异或拼接黑缝，呈现出完整、连续的画面功能。 2)支持不同的场地空间和应用需求，拼接成各种形状和尺寸的大屏幕，如长方形、正方形、弧形、圆形等。 3.信号处理功能: 1)多信号接入:支持多种信号输入接口，如 HDMI、VGA、DVI、AV 等 2)信号格式转换:支持输入的不同信号格式进行转换和处理，确保各种信号都能在拼接屏上正常显示。 3)智能控制功能 亮度自动调节:配备光感设备，支持环境光线的强弱自动调节屏幕亮度，在保证显示效果的同时还能节能。支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度； 远程控制:支持网络连接，通过控制系统软件，可实现远程对拼接屏的开关、信号切换、亮度调节、画面显示内容等进行控制； 4) 色彩校正:具备单点校正技术，可对每个像素的亮度和颜色进行单独控制和校正，保证整屏亮度和色度的一致性。 4.系统稳定性功能要求： 1)双冗余电源供电:支持双冗余电源供电方式 2)双路信号热备份:采用双路信号热备份输入方式，各单元箱体控制模块会自动检测两路输入信号完整性，主输入信号故障时系统自动切换至备输入信号。				
2	无线话筒	声可达	MU9988	1、采用 UHF 超高频段，采用最新数字技术，在 60MHz 频率带宽内，以 300KHz 信道间隔.提供≥200 个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰；	3260.00	1	3260.00	

				2、自动选频，先进的红外线自动对频技术，即使将发射器与接收机频率调乱了，只需要轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致； 3、采用 LCD 液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF 和 AF 信号强度； 4、工作距离约 80 米。 技术参数： 1、载波频段：610-669MHz 2、发射类别：U 段 3、可用带宽：每通道 30MHz 4、信道数目：红外线自动对频200 信道 5、频率稳定度：±0.005% 6、动态范围：＞95dB 7、峰值频偏：±45KHz 8、音频响应：20Hz-18KHz(±3dB) 9、综合信噪比：＞95dB 10、综合失真：＜0.3%				

				接收机参数： 1、接收机方式：二次变频超外差，真分集接收 2、中频频率：第一中频：110MHZ，第二中频：10.7MHz 3、天线接口：BNC 座 4、灵敏度：12dB(80dBS/N) 5、静噪门限：0-40dB 6、杂散抑制：＞80dB 7、音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ 8、平衡：+10dB(2.5V)/600Ω 9、供电电压：DC12-16V(rated12V) 发射机参数： 1、输出功率：10mW 2、杂散抑制：-60dB 3、供电：1.5V×2，使用时间(碱性电池) 不少于 8 小时				
3	话筒天线	声可达	MU9988 配套	1.射频频率范围等同或优于 610-669MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω	2100.00	1	2100.00	

				4.指向性：≥180 度指向				
4	全数字调度系统	声可达	SK-G610M	1.系统采用具有高速率、低时延和大连接特点的第五代宽带移动通信技术，简称 5G 通信技术； 2.采用自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，有 24 个信号可用； 3.系统主机具有 **4.3 英寸全彩触摸屏**，内置高性能 DSP 数字音频处理模块，可对内置的音频矩阵、EQ、延时器、音量等参数进行调节设置； 4.本系统最大支持 5300 台有线会议话筒单元和 300 台无线会议话筒单元。系统支持同时**最大发言数量为 8 个有线话筒**和 6 个无线话筒； 5.采用高保真无损音频传输技术，48KHz 音频采样频率，频率响应为 20Hz-20KHz； 6.主机具有双备份功能，可选配双主机备份，当其中一台主机断电或出现故障时，可自动切换到另一台主机上运行，确保会议能够继续进行不受影响； 7.独创的数字环状网络技术音频时钟同步传输技术，采样率 48K	6800.00	1	6800.00	

				的非压缩音频传输； 8.具备同声传译功能，可配置 4/8/12/16 不同语种同声传译功能； 9.具有四种会议管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）； 10.会议主机采用 TCP/IP 网络协议，且同时支持 C/S、B/S 架构，可由 PC 软件或 web 网页进行设置及控制； 11.具有 16 通道角色分离输出模式，有线或无线单元可以独立输出声音，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、同时支持语音转写设备对接实现角色分离。 12.具有 16 通道同传输出模式，可把译员机的声音独输出提供外部设备，可供录音或监听设备使用。 13.具有 16 通道相控输出模式，内置 nx16 音频矩阵处理器，实现 16 通道分组输出功能，按任意音量比例，输出到任意通道。 14.支持 10 段 EQ 调节功能，16 路多功能输出通道与 2 路 LINEOUT 输出通道都具有 10 段 EQ 调节功能； 15.音频输入接口包括有 1 路 RCA、2 路凤凰端子，1 路卡侬头。音频输出接口包括有 1 路 RCA、1 路卡侬头、16 路凤凰端子；每				

				个输出通道都可以调节 EQ、延时器，音量等参数； 16.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 17.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全； 18.系统单元热插拔功能，再插上自动恢复原功能； 19.在脱离电脑使用时，会议系统也能够实现发言人数限制的功能； 20.支持 PELCO-D、VISCA 摄像机控制协议，可控制不少于 10 台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪； 21.主机系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能； 22.支持对接语音转写服务器，实现实时语音转写功能； 23.系统软件可查看扫描无线单元的电池电量、WiFi 信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒单元、单独开关某个无线话筒单元； 24.具有独立 3.5 耳机监听功能，可配常规功率 40mW 耳机直接使				

				用； 25.支持 RS232 中控控制，通过中控可实现话筒的开关机，优先权，音量大小调节等控制； 26.具有 Dante 协议音频输出，可与其它 Dante 音频设备进行语音通讯； 27.具备 USB 录音功能，面板实体按键可一键开启录音，并有录音状态指示灯提示； 28.可选配可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行； 29.无线 WIFI 网口：连接无线 AP； 30.话筒容量：有线话筒≤530W，无线话筒≤300； 31.EXTENSION 口：连接会议系统扩展设备； 32.有线话筒连接方式：专用电缆； 33.PC 网口：连接电脑； 34.频率响应：80~16KHz； 35.信噪比：>80dB(A)； 36.动态范围：>80dB；				

				37.主电源：100-240VAC； 38.总谐波失真：<0.05%； 39.静态功耗：30W； 40.输出功耗：350W；				
5	会议话筒处理器	声可达	SK-5GCF003	1.处理器采用**高清 4.3 寸彩色触摸显示屏**，可显示当前调节音量大小，降噪，反馈效果等功能。 2.通过会议扩展主机可增加会议系统带载数量，连接更多会议话筒单元。 3.具有 2 路网口，用于连接无线 AP 和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。 4.具有 AFC 啸叫抑制功能，采用 2 种算法，一种是陷波，一种是移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持 12 个固定点和 12 个动态点，可有效消除啸叫功能。 5.8 芯航空接口，支持扩展 128 个单元。 6.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 7.具有输出具有 31 段图示 EQ 调节功能。	3580.00	1	3580.00	

				8.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 9.具有 1 路 EXTENSION 接口，可用于连接数字会议主机扩展口。 10.具有 1 路 RS-232 通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 11.内置 100M 网络通讯功能，**SSRAM，10/100M 以太网口交换功能，2 个网络接口，每个接口支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 规范。** 12.具有 1 路卡侬平衡输出，1 路莲花非平衡输出。 13.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 14.具有 1 路 RS-485 通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。 15.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能及每个话筒单元的角色分离； 16.支持最多同时开启 16 个有线话筒单元加 8 个无线话筒单元.可实现自动混音功能； 技术参数： 1.频率响应：80Hz~16kHz				

				2.连接方式：RJ45 网口 3.支持话筒同时开麦数量：16 个有线单元+8 个无线单元 4.主电源：100-240AC 5.指示灯：AFC 功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯 6.静态功耗：3.3W 7.输出负载：>1KΩ 8.信噪比：>75dB(A) 9.安装方式：19 英寸标准机柜				
6	连接线	声可达	DCS8-20	1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2.具有 20 米长度； 3.具备 8P-DIN 公头×1、母头×1；	454.00	1	454.00	
7	会议话筒	声可达	SK-G6W330C	1.精美外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2.采用专业高保真镀金电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到 20Hz~20KHz； 3.采用 14mm 镀金电容咪芯，超心指向性高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，有效拾音距离可达 60-100cm；	1200.00	2	2400.00	

				4.采用标准 CAT6e 作为连接线， RJ45 连接头,方便标准化工程布线安装和后期维护，48K 采样率，80Hz-16KHz 带宽完美音质。 5.采用数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理,不受外部电子设备的干扰，支持 TCP/IP 协议，**支持 ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP 等多种协议；** 6.采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重大气； 7.话筒具有声控功能，声控灵敏度可调，话筒内部具有反馈抑制功能。 8.采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 9.话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮，单元申请发言时灯为闪亮提示进行操作； 10.采用高强度合金金属面板，工艺精细，高端大气； 11.**采用 4.3 寸 TFT 彩色触摸显示屏**，可显示单位 LOGO、与会者信息、发言计时、会议服务、万年历及签到表决数据等信息； 12.发言单元可申请茶水、纸、笔、服务人员等服务；				

				13.主席单元具有批准代表的发言申请功能； 14.主席单元不受发言人数限制； 15.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 16.主席单元的连接位置不受限制； 17.一个系统可以支持多个主席单元同时使用； 18.单元可以进行背景的更换以及屏幕显示亮度的调节。可以进行更换屏保的设置或者自动进入屏保时长设置； 19.支持同声传译，同声传译支持 63+1 通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 20.可以在单元上设置语言种类，中文和英文的切换，方便国际会议； 21.可以在话筒触摸屏上进行声音大小的调节,方便用户使用； 22.带声频启动功能，发言时话筒单元自动打开； 23.一个 3.5 耳机接口设计,二合一接口可输出监听与 MIC 输入，支持头戴麦克风或者线路输入功能，可以连接手机，笔记本等上传音频，进行电话，网络会议。 24.工作电压 DC24V(由主机供给)				

				25.输入、输出 8P-DIN T 型线、超六类网线 26.输入 心形指向性驻极体 27.灵敏度 -40±2dB(0dB=1V/Pa,at1KHz) 28.频率响应 80Hz~16KHz 29.输入阻抗 1 kΩ 30.方向性 0°/180° > 20 dB (1 kHz) 31.等效噪声 20 dBA (SPL) 32.话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 33.信噪比:>80dB(A) 34.通道串音 ＞70dB 35.总谐波失真 ＜0.05% 36.话筒杆长度： 220MM 37.颜色 灰黑 38.重量 1.0kg 39.安装方式 桌面式				
8	调音台	声可达	SK-G6W330D	1、10 路输入（8 路话筒/线路+2 组立体声输入），提供 48V 幻像电源；	4760.00	1	4760.00	

				2、2 路编组输出，1 路主输出，1 路效果输出，2 组录音输出； 3、两组 AUX 辅助输出，可选择为返送或外接处理器； 4、具有信号输入点，可外接信号处理器； 5、3 段 EQ，内置 MP3 播放器，带 USB 播放功能； 6、内置 16 种数字显示延时数码效果器，耳机监听功能； 7、电路板采用双面 SMT 贴片技术，性能稳定可靠； 8、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力。 技术参数： 1、线路增益：≥ 50dB； 2、话筒增益：≥ 65dB； 3、频率响应：20Hz~20 KHz （±1dB z~-4 dB）； 4、总谐波失真：≤ 0.01% （1KHz 20dBu）； 5、线路输入：10 路； 6、立体声输出：L，R 各 1 路； 7、编制输出：2 路； 8、USB 接口：具有 USB 输入接口，可播放 MP3 音频文件； 9、效果器：内置 16 种数字效果模式；				

				10、电压范围：AC220V ±10% 50Hz ±2 Hz。				
9	抑制器	声可达	T1002	1、立体声或独立的双通道处理，每通道具有 24 个可编程的滤波器，每通道具有 24 段滤波器测量表； 2、可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器； 3、提供连续更新的活动滤波器位置，滤波器的自动释放特性是依次自动消除不再需要使用的滤波器，从而优化声音。 技术参数： 1、输入通道：2 路输入，电子平衡 5KΩ，电平+20 dBu； 2、输出通道：2 路输出，电子平衡 120Ω，电平+20 dBu； 3、频率响应：20Hz~20 KHz（+0dB~ -4 dB）； 4、谐波失真：≤ 0.01% (1KHz,+4dBu)； 5、噪声电平：≤ 1.5mV； 6、采样频率：48KHz； 7、动态范围：>109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽 22KHz； 8、交叉话音：典型值>80dB； 9、电源电压：200-240V/50-60Hz；	3480.00	1	3480.00	

				10、功率消耗：9W； 11、尺寸：1.0 U　482mm×44mm×152mm(W×H×D)。				
10	音频处理器	声可达	FK2402	1、模拟输入通道：4； 2、模拟输出通道：4； 3、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 4、DSP 处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS； 5、采样率:48 kHz，± 100 ppm； 6、THD+N:0.002% @+4dBu； 7、输入动态范围：110dB； 8、输出动态范围：110dB； 9、1 路 RS232； 10、内置 USB 声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）； 11、总线式 AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB； 12、独立通道的 AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；	3650.00	1	3650.00	

				13、噪声抑制（ANS），信噪比提升 18dB； 14、8 段英式参量均衡，提供 5 种滤波器选择： Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 15、提供终端用户订制操作界面，最大支持 30 台设备同一个界面管理； 16、具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能； 17、处理器：ADI SHARC 21489； 18、采样率/量化位数：48K/24bit； 19、40bit DSP 浮点运算引擎； 20、模拟输入、输出通道数量：4x 4； **21、输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB；** 22、幻象电源:+48V/10mA max； 23、频率响应(20~20kHz):±0.5dB； 24、最大电平:+18dBu； 25、THD+N:0.002% @+4dBu； 26、输入动态范围：110dB；				

				27、输出动态范围：110dB； 28、通道隔离度 @1kHz:108dB； 29、输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ； 30、输出阻抗(平衡接法):600Ω； 31、系统延时:<3ms； 32、工作电源:AC 220V,50Hz； 33、尺寸（宽 x 深 x 高）:482 x 200 x 45mm； 34、运输重量:3KG。				
11	专业音箱	声可达	DM0404	优质桦木夹板经过数控加工一气呵成的箱体，箱体面采用环保水性金钢砂漆工艺制作，音箱面网采用 1.2mm 厚度的高碳钢材剪切，冲压成型，面网内贴透声防尘网布，高强度碳钢 M8#吊装螺丝和吊装支架、壁挂安装支架多种安装方式自由选择。箱体表面内嵌有清晰可见的 Logo，接线部件嵌入在音箱背面的“凹面”内。 产品特点： 技术合理的装配，分频器，无感电阻，电感骨架，扬声器单元等均为高品质的量身定制，系统喇叭单元纸盆采用进口的复合膜材	2860.00	2	5720.00	

				料及工艺，装配可旋转恒指向号角，低频强劲有力，中高频饱满细腻，适合演唱及多功能扩声等场所。 技术参数： 1、额定阻抗：8Ω **2、额定功率：350W** 3、最大功率：1400W **4、灵敏度(1W/1M)：98dB** **5、连续声压级：123dB** **6、最大声压级：129dB** 7、频率范围：55Hz-20000Hz 8、低音扬声器：1×10″（75mm音圈） 9、高音扬声器：1×1.75″（44.4mm音圈） 10、覆盖角度（H×V）：90°×60° 11、输入接口：NL4MP×2 12.箱体尺寸(H×W×D)：470mm*304mm*320 13.产品重量:16KG				
12	支架	声可达	V10PRO	专用音箱支架	100.00	2	200.00	

13	专业功放	力唯		1、针对不同输出的功率产品优化电路结构和机箱结构尺寸，在兼顾产品性能和成本的基础上优化机身结构尺寸：采用 1.5U 机身尺寸； 2、产品内部采用科学的空气流动布局，使用高效率的铝制黑色氧化散热器，配备无级变速的滚珠轴承风扇（滚珠轴承风扇寿命更长运行噪音性更低，低端的含油风机使用寿命较短，一定时间后因为润滑油泄露会造成转动时间异响甚至不能正常工作）； 3、前面板采用了两个通风孔，后面板采用了双轴流风机，机内形成对流通风系统，散热好、效率高； 4、前面板设置了工作状态指示灯，具有电源指示灯，信号指示灯，削峰指示灯，保护指示灯四种来显示不同的工作状态； 5、设置了模式开关，2 路输出立体声和桥接（并接）选择； 技术参数： 1、输出功率：2×600W/8Ω；2×950W/4Ω；桥接 1800W/8Ω； 2、灵敏度：0.775V,1.0V,1.2V,1.4V 四种可选； 3、频率响应：20Hz-20kHz(±2dB)； 4、阻尼系数：>200(1kHz，8Ω)；	4500.00	1	4500.00	

				5、总谐波失真：< 0.1%； 6、信　噪　比：≥100 dB； 7、转换速率：28V/us； 8、电源电压：200-240V/50-60Hz； 9、尺寸：1.5U 482mm×66mm×295mm (W×H×D)。				
14	音频连接线	声可达	AK600	1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）	32.00	8	256.00	
15	音频连接线	声可达	定做	1.8 米音频连接线：6.35 话筒插头-卡侬头（公）	25.00	2	50.00	
16	音频连接线	声可达	定做	3 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双 6.35 话筒插头	35.00	1	35.00	
17	办公配套系统	国产	国产	1.国产化操作系统（麒麟操作系统） 2.金山办公 Wps office	1800.00	30	54000.00	

				3.360 杀毒软件（满足国产化系统部署） 4.办公系统调测，运行，办公所需软件配套。				
18	专用通信系统	海能达	DS-6250S	1、一体化集成基站，重量≤22Kg；2 载频，后续可支持软件系统扩容到 8 载频； 系统遇到无线干扰不能正常解码时，自动关闭该信道；干扰源消失时，关闭的信道自动恢复启用； 2、基站与核心网交换机之间的链路断开超过设定的时间时，基站自动关闭信道，链路恢复时，自动恢复到集群工作模式;基站与核心网交换机之间的链路断开超过设定的时间时，基站自动进入到单基站工作模式，链路恢复时，自动恢复到集群工作模式; 3、为便于维护人员实时获取基站故障，基站具备告警上报，告警信息可实时在网管客户端显示4、系统全面兼容渭南市公安局建设的 350 兆 PDT 数字集群无线通信系统，可通过 IP 链路方式直接接入渭南市已建 350 兆 PDT 数字集群无线通信系统核心网，保持和现有系统功能一致，能通过现有网管查询、配置及修改基站信息。 5.满足公安部安全与警用电子产品的空口一致。	385000.00	1	385000.00	

19	数字集群服务	海能达	HP780	1.对讲机具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 2.系统具备配套显示功能，屏幕尺寸≥2.4英寸。 3.系统满足长续航，配备续航容量：≥2400mAh， 4.续航平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）≥24个小时； 5.系统具备IP68防尘防水等级； 6.系统配备北斗定位模块，支持北斗定位功能； 7.系统配备蓝牙模块，支持蓝牙耳机、报咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0 8.数字静态接收灵敏度须≤-124dBm（或≤0.14μV）（BER5%） 9.系统支持智能降噪功能。 10.可无缝接入市公安局建设的350兆PDT数字集群无线通信系统，保持现有系统功能不变，实现语音互通。	6500.00	50	325000.00	
20	智能终端升级	定制	定制	根据省厅要求可对前期已使用终端进行升级。	1800.00	100	180000.00	

21	蓄电池	江苏理士	DJM1200SX	200AH/12V,铅酸蓄电池： 1.蓄电池产品在温度：-15~+50℃条件下工作。 2.蓄电池安全阀开阀压力满足范围：10~25kPa,闭阀压力应满足范围：10~20kPa: 3.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于97%; 4.容量保存率：蓄电池封置28天 后 ，其容量保存率应不低于97%: 5.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，可满足最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%; 6.电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV: 7.蓄电池满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》	2850.00	20	57000.00	
22	便携式图像采集系统	科达	IPC522	满足5G网络运行。 2、便携式图像采集系统可实现图像拍摄采集功能，集成云台、镜头、电池、5G通信模块于一体。 3、便携式图像采集系统配置显示功能，可显示电池电量、定位、网络信号、蓝牙状态、视图库连接状态、存储卡容量信息。 4、便携式图像采集系统支持30倍光学变焦功能：支持电子防抖和陀螺仪防抖。 5、便携式图像采集系统满足4K、2K、1080P、720P视频实时图传。 6、便携式图像采集系统实现单北斗定位，位置上报功能。 7、便携式图像采集系统支持200米红外夜视：续航时间10小时。 8、便携式图像采集系统提供双SIM卡槽、双TF卡槽，配备128G TF存储卡：IP67防护等级。 9、便携式图像采集系统拆装便捷。具备网络自适应能力，50%抗	68000.00	3	204000.00	

				丢包处理能力。 10、便携式图像采集系统支持运营商 4G\5G 网络，支持 5G 的 SA 和 NSA 模式。 11、便携式图像采集系统支持 GB/T 28181、GA/T 1399、GA/T1400 协议，根据安全和业务需求，实现 GB 35114 要求。支持人脸、车牌的抓拍或基于前端的人脸、车牌离线布控告警功能，最大支持 300 万离线车牌布控，40 万离线人脸布控。支持通过控制平板进行实时浏览、录像回放、PTZ 控制、手动抓拍，智能人脸、车牌图片查询。 12、便携式图像采集系统提供安保箱、三脚架、控制平板、蓝牙耳机等。				
23	智能视图应用平台	北京旷视	业务基础服务软件模块	提供视频图片解析能力，依托解析数据和底库数据，实现身份验证、事后研判、解析中心、统计分析、资源管理、系统管理等业务基础功能。 提供实时报警、历史报警、布控任务等功能。 提供融合检索、以图搜图、属性检索、人脸身份等检索功能。 承诺产品满足以下需求： 提供多种系统运维工具，主要包括： 1、全链路可视化：支持系统全链路运行态势展示； 2、前端点位利旧分析：支持对已建视频流相机检测分析，客户本地那些相机可以被有效的利旧； 3、考核管理：支持本级和下级考核指标数据展示功能，支持本级自查、考核下级、考核单元配置等相关的应用。 承诺产品满足以下需求： 支持对图片中 15 像素*15 像素——12000 像素*14448 像素的人脸	150755.00	1	150755.00	

				图片进行检出和抓拍 承诺产品满足以下需求： 支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检出和抓拍。 承诺产品满足以下需求： 支持上传包含不少于600个人脸的单张图片进行解析，解析结果中人脸抓拍图片不少于600张。				
24	智能视图应用系统	北京旷视	全结构化解析授权	支持通过GB/T28181、SDK、RTSP、onvif 等协议接入主流高清网络摄像机； 支持通过GB/T28181协议对接第三方视频共享平台获取视频流； 通过GA/T1400等协议接入抓拍摄像机、视图库等获取图片流； 支持对前端监控设备、卡口设备、告警设备、人脸抓拍机等进行接入管理。 承诺产品满足以下需求： 每路实时小图图片流一个授权，含人脸、人体、机动车、非机动车、机动车牌和非机动车牌的全目标解析。 人脸属性包括童年、少年、青年、中年、老年等年龄段；支持识别不戴口罩、戴医用/普通口罩、戴雾霾口罩、戴透明口罩；支持识别不戴眼镜、带透明眼镜、戴墨镜；支持识别无胡须、小胡子、络腮胡等；支持识别光头/少量头发、短发、长发发型；支持识别	2400.00	150	360000.00	

				不戴帽子、戴安全帽、带厨师帽/小白帽、戴头盔、戴头巾等； 人体属性包括上身颜色、下身颜色、帽子颜色、鞋子颜色、上身纹理、有无骑车、性别、发型、是否戴帽、上身服饰、不身服饰、有无下衣裙子、是否带包、是否打伞、双肩包、手提包、拉杆箱、单肩包、年龄、有无穿大衣、人体朝向、体型、眼镜、上身 logo、运动鞋、靴子、上衣类型、下衣类型、安全帽、跌到、抽烟、奔跑、打电话、低头看手机、有无戴头盔。 承诺产品满足以下需求： 机动车属性包括识别机动车主品牌、子品牌、年款结构化属性信息；平台可展示自定义细分类型种类不少于 351 种机动车车辆品牌，自定义细分类型种类不少于 5000 种车辆子品牌及年款（正向）。				
25	业务服务器	联想	HR650X	CPU:Intel Xeon Silver 4114*2 内存：32G DDR4*8 网卡：万兆光口*2,光电转换模块*2 电源：冗余双电 550W 硬盘：SSD/480GB/SATA*1+8TB/SATA/HDD*8+NVME 1.6 T*1	79545.00	1	79545.00	

				RAID 卡：支持 RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD				
26	解析服务器	联想	HR650X-2	CPU:Intel Xeon Gold 6130*2 GPU:Tesla T4*4 RAM:32G DDR4*8 硬盘：14T*8+SSD 480 GB*1+NVME 1.6 T*1 RAID 卡：支持 RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD(含电容) 网卡：万兆光口*2 光电转换模块*2 电源：冗余双电 800W	120455.00	1	120455.00	
27	电子证据取证系统	弘连网络	MT510	1.支持主流平台检材数据提取与分析； 2.支持手机提权功能，支持提权提取系统版本检材的所有数据。（配备专用提权盒子）； 3.支持基本信息，包括但不限于通讯录、通话记录、短信、手机安装程序列表、钥匙串、系统日志、系统推送消息、Wi-Fi 和基站等数据解析及删除数据的恢复； 4.支持提取 MTP 设备（手机 MTP 模式连接、U 盘、移动硬盘、存储卡等）数据解析，支持快速导出数据并进行完整性计算； 5.支持 SIM 卡数据解析，包括 SIM 卡信息、通讯录、短信等； 9.支持手机系统 2.0 和 Android 6.0 及以上系统手机高级备份和手机克隆提取，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复，执行华为高级备份时，对储存空间	723000.00	1	723000.00	

				不足的手机进行提醒和建议； 10.支持 9.0 及以上系统手机高级备份和换机提取，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复； 11.支持 Android 6.0 及以上系统手机数据互传提取，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复； 12.支持 Android 6.0 及以上系统手机搬家提取，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复； 13.支持无需数据线连接设备、无需开启开发者模式、usb 调试进行无线提取实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复； 14.支持 Android 设备临时提权进行高级 ADB 镜像； 15.支持提取高版本手机的密码保险箱； 16.支持在 USB 调试无法打开的情况下跳过隐私锁密码直接提取； 17.支持应用锁屏蔽和还原； 18.支持隐私锁的屏蔽和还原； 19.支持 应用锁清除； 20.支持 Android 文件查看（包含外置 SD 卡信息）操作，勾选文件/文件夹后支持快速导出，并自动进行完整性计算； 21.支持解析应用凭证并支持与云取证联动固定云数据； 22.支持 Android 无需扫码获取微信在线账单功能； 23.支持超过 200 种以上常用 Android 和 iOS 应用信息解析，； 24.需支持基于聊天框架生成的各类变种即时通讯 App 通用解析； 25.支持基于野火 IM 聊天框架生成的各类即时通讯 App 通用解析；				

				26.支持对即时通讯类应用统计账号的使用情况，形成统计表格； 27.支持对未知应用的分析，能够直接查看未知应用内数据库文件的内容； 28.支持镜像/磁盘可视化分区信息展示，可交互式地查看分区信息和分区文件； 29.支持添加、编辑检材照片，可按照送检、预检、未拆封、已拆封、二次封存等类型对检材照片进行管理，用户可手动添加照片描述； 30.地理位置需支持点、路线聚合展示，路线轨迹可进行自动回放，地理位置数据可按照来源检材、标记、来源应用、时间范围等多条件组合智能筛选； 31.支持检材中所有数据（应用分析结果、文件系统）以时间线的形式进行展示，可自定义时间、数据来源进行针对性的筛选；时间线提供数据可视化数据轴，支持快速切换年、月、日、小时等时间维度； 32.支持对文档、数据库文件内容建立索引，秒级查询，快速响应搜索结果； 33.支持证据嵌套识别，可自动识别 iOS 、Android 备份等证据，支持同一案件内的嵌套证据无需导出直接加载分析； 34.支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展； 35.支持自动检测保存目录剩余空间； 36.支持 Android 设备接入后自动检测是否处于飞行模式； 37.支持 Android 手机提取过程中自动点击，减少人工手动操作； 38.支持软件多开功能，可同时对多个案件检材进行分析； 39.支持主从机模式，主机模式下允许从机电脑上的取证软件直接				

				访问主机的案件数据，主从机协同办案； 40.支持 Android 设备录屏、截屏操作，多检材投屏画面同屏展示； 41.支持节点数据自动迁移功能； 42.支持提取手机录音机回收站； 43.支持节点管理面板以及迁移任务列表功能； 44.支持所有固定的数据自动进行完整性计算； 45.支持任务日志查询； 46.支持单独使用手机取证分析功能； 47.支持生成、上传部标（网安/刑侦）格式数据包； 48.需获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 1.支持设置开始以及结束时间的定时录制任务； 2.支持保存视频到流媒体 rtmp 服务器上； 3.支持添加摄像头； 4.支持多屏幕的取证和屏幕录像工作：支持选择要录制的屏幕，或同时录制所有屏幕； 5.支持选择屏幕中的指定区域进行录制； 6.支持到达制定时长后自动停止录制； 7.支持自动滚动窗口。录像时可以选择带滚动条的窗口进行自动滚动，录制窗口的完整内容； 8.支持操作过程中的快捷屏幕截图，截图可复制到剪贴板或保存在磁盘上； 9.支持屏幕录像的同时可录制电脑声卡声音、外置麦克声音和 line in 的声音； 10.支持暂停/恢复录像。对关键步骤进行录像，减小录像体积；				

				11.支持设置录像的帧率、质量、水印等； 12.支持根据文件大小自动切割录像文件，控制单个录像文件的大小； 13.支持录像输出文件格式为MKV、MP4、FLV； 14.支持截图、停止录制、区域录制、录制整块屏幕的功能自定义快捷键设置。				
28	文字、视频舆情监测系统	北京智慧星光	舆情秘书系统	1.全网监测：系统监测范围可覆盖网站、微博、微信、论坛、贴吧、App、网络视频、小视频、电子报刊等全网信息进行监测。 2.关键词配置：提供通过配置关键词方式的采集服务，支持关键词的精准度设置，监测配置可提供行业词模型选择，支持标签订阅。 3.一键截图：发现负面信息时，系统支持一键截图功能，快速上报。 4.定向监测：系统支持指定站点、作者、媒体类型的定向监测，提供智能功能。 5.定点监测：支持以一个地点为中心，搜索/监测一定距离范围内签到的信息，可同时匹配关键词或场景描述。 6.热点预测：需支持对全网信息、话题、事件数据进行传播情况的综合计算，预测可能成为热点的信息，通过配置关键词的方式，及时预警符合热点的事件、话题。 7.作者画像：需支持对发布账户做深入分析，分析维度不少于账号基本信息（粉丝数、发文量、点赞量等）、平台号、账号 ID、同源矩阵、近期发布动态等。 8.标签管理：系统支持新建、编辑、删除标签，提升筛选信息效率。 9.属地媒体监测：支持通过标签订阅形式自主选择属地问政、属	140000.00	1	140000.00	

				地论坛、人民网地方留言板等属地媒体监测。 10.评论采集：提供评论信息采集，如：微博、贴吧、论坛、网媒等。 11.失效信息检测：支持微博、头条、微信信息失效状态检测。 12.截图溯源：系统支持对含有图片的信息通过截图的方式进行溯源检索，可以调整取样范围，进行搜索。 13.图片识别：支持图片 OCR 识别，对所有新闻，微信，微博，论坛等配图进行 OCR 识别。				
总价合计：							3105800.00	

注：本《响应报价表》附件只是一个示例模板，具体响应模板以供应商在投标（响应）客户端响应的为准。

投标人：联通数字科技有限公司陕西分公司（公　　章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日　　期：2025 年 4 月 28 日