

第 2 部分 开标一览表

单位: 元 (精确到小数点后两位)

报价内容 项目名称	A	B
	报价	供货期限
杨凌示范区应急管理局 防汛抢险救灾应急物资 采购项目 (二次)	327,650.00 元	20 日历天
投标总价	小写: 327,650.00 元 大写: 叁拾贰万柒仟陆佰伍拾元整	

注: 完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

投标人: 西安五立方物资有限公司 (投标人全称并加盖公章)

日期: 2025 年 05 月 29 日



2.2 分项价格表

序号	物资名称	技术参数、规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	防汛救灾帐篷（单）	规格型号：12 m²单帐篷 救灾专用 12 m²单帐篷为长方形双坡面直立墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可以支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆。总体由篷体、框架、配件（含三角桩、钩桩、拉绳）等组成。 尺寸：篷体长度 3700 篷体宽度 3200 侧墙高度 1750 脊顶高 2670 门口高度 1800 门口宽度 800 窗口高度 810 窗口宽度 1100 mm。 12 m²单帐篷主要材料： (1) 面料：采用蓝色 333Tex 333Tex 涤纶丝 PVC 涂层布。 (2) 通用杆、地杆、立杆采用 Φ25.22mm×1.08mm 焊接钢管（白色烤漆）； (3) 三通、四通等连接管件采用直径 Φ28.34mm×1.1mm 焊接钢管（白色烤漆）； (4) 阳蓬杆采用 Φ19.25mm×1.07mm 焊接钢管（白色烤漆）。	顶	30	1,620.00	48,600.00	制造商：天津京路发科技发展有限公司

				印字：印字为白色平头标准黑体字，帐篷顶坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边 450mm~500 mm 内印刷“杨凌应急”字样，笔划粗细为 50 mm，字体尺寸高 450 mm。门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字底距地面 800 mm，字体尺寸高 500mm，笔划粗细 50mm。两侧墙距地面 250mm~300mm、在右窗下居中位置长 700mm×高 300mm 的范围内，居中均匀排列印刷产品名称、承制单位名称、监制单位、生产批号、生产日期的内容，字体尺寸高 50mm。 包装：1、篷体内包装用篷体面料缝制的包装袋；包装袋侧面缝制两条从包装袋底部兜过的束紧带；包装袋两端各缝制一条提手带，提手带长度适宜。篷体的外包装，用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严实，包外平整、服贴，两端提手带应露在编织布外面。篷体包装袋内需放入产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。 2、框架内包装用篷体面料缝制的包装袋。框架各种杆件及配件的内包装用两个Φ4mm 喷塑钢丝绳的固定，各种规格的杆件和配件（通用杆 18 根，山墙地杆 2 根，立柱 6 根，撑杆四通 6 个，中架四通 3 个，端架三通 6 个，钢丝绳 3 组，拉绳 8 根，三角桩 8 个，橡塑桩头 8 个）装入固定框内固定，三角桩需装入小包装袋束紧后放入框内，包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带，框架外包装用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严实、外观平整、服贴。			
--	--	--	--	--	--	--	--

2	防汛救灾帐篷（棉）	规格型号：12 m³棉帐篷 救灾专用 12 m³棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囪口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角柱固定。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆。总体由篷体、棉内胆、框架、配件（含三角桩、钩桩、拉绳）等组成。 尺寸：篷体长度 3700 篷体宽度 3200 侧墙高度 1750 脊顶高 2670 门口高度 1800 门口宽度 800 窗口高度 600 窗口宽度 800 mm。 12 m³棉帐篷主要材料： （1）面料：采用 666dtex×666dtex 涤纶丝 PVC 涂层布。 （2）通用杆、地杆、立杆采用 Φ25.3mm×1.29mm 焊接钢管（白色烤漆）； （3）三通、四通等连接管件采用直径为 Φ28.34mm×1.07mm 焊接钢管（白色烤漆）； （4）棉内胆：采用本白涤纶针刺毡、本白涤纶平纹绸，棉内胆颜色为本白，无横竖混拼，里布无毛边搭接接缝。缝合平展，无明显的抻吃不均匀、褶皱等缺陷。 印字：印字为白色平头标准黑体字，帐篷顶坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边 450mm~500mm 内印制“救援立急”字样，笔划粗细为 50 mm，字体尺寸高 450 mm。篷左、右两侧居中分别印“救”、“灾”字样，字底距地面 650 mm，字体尺寸高 500mm，笔划粗细 50mm。两侧墙距地面 250mm~300mm、在门窗居中位置，长 750mm×高 300mm 的范围内，居中均匀排列印刷产品名称、承制单位名称、监制单位、生产批号、生产日期的内容，字体尺寸高 50mm。 包装要求：1、篷体内包装用篷体面料缝制的包装袋；包装袋侧面缝制两条从包装袋底部兜过的束紧带；包装袋两端各缝制一条提手带，提手	顶	30	2,420.00	72,600.00	制造商：天津京路发科技发展有限公司
---	-----------	--	---	----	----------	-----------	-------------------

		带长度适宜。缝体的外包装，用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严实，包外平整、服贴，两端提手带应露在编织布外面。缝体包装袋内需放入产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。						
		2、棉内胆的内包装用缝体面料缝制的包装袋，将烟卤口板和风斗放入折叠整齐的棉内胆后装入包装袋内，包装袋侧面缝制两条从包装袋底部兜过的束紧带。棉内胆的外包装，用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严实，包外平整、服贴。						
		3、框架内包装用缝体面料缝制的包装袋。框架各种杆件及配件的内包装用两个Φ4mm 喷塑钢丝的固定框固定，各种规格的杆件和配件（通用杆 18 根，山墙地杆 2 根，立杆 6 根，地杆四通 6 个，中架四通 3 个，端架三通 6 个，钢丝拉绳 3 组，拉绳 8 根，三角桩 8 个，橡塑桩头 8 个）装入固定框内固定，三角桩需装入小包装袋束紧后放入框内，包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带。框架外包装用编织布缝制的口袋，捆扎应牢固、严实、外观平整、服贴。						
3	棉被	规格型号：2 米*1.5 米 棉被尺寸：长*宽：2 米*1.5 米 棉被重量：2.5/3.0kg 棉被材质：纯棉花 缝绉线的颜色与面料相匹配。 外观质量：产品整洁美观，面料平整，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、破线、跳线、断线等缺陷。	床	100	105.00	10,500.00	制造商：西安新世纪被服有限公司	
4	棉褥	规格型号：2 米*0.9 米 棉褥尺寸：长*宽：2 米*0.9 米 棉褥重量：2.5kg 棉褥材质：纯棉花 缝绉线的颜色与面料相匹配。	床	100	80.00	8,000.00	制造商：西安新世纪被服有限公司	

		外观质量：产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。							
5	电热毯	规格型号：1.5米*1.2米 电热毯尺寸：长*宽：1.5米*1.2米 执行标准：GB4706.8-2008	条	100	55.00	5,500.00		制造商：西安唐城电热毯电器集团有限公司	
6	插板	规格型号：5米 6 插位，1 开关，插排全场 5 米，承载功率 2500W	个	50	70.00	3,500.00		制造商：广东雅奇电器实业有限公司	
7	折叠床	规格型号：1850*700*350mm 1. 折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推；床背面配置可调节束紧带两条； 2. 折叠床：1850*700*350mm； 3. 主要材料为 PVC 涂层布用于床布；焊接钢管（长度 195mm、直径 25mm、壁厚 1.1mm），用于床架、床腿； 4. 面料颜色为天蓝； 5. 白色印字端正，清晰，色度饱满，牢度不露底色； 6. 救灾专用牛津布折叠床架为可折叠式，床架材质为异形铝合金管材，床架、床腿不选喷漆处理，配件表面为灰色喷塑处理。	个	100	115.00	11,500.00		制造商：天津京路发科技发展有限公司	
8	折叠桌椅	规格型号：一桌四椅 救灾专用折叠桌由一张桌子和四把凳子组成。救灾专用折叠桌、凳均为折叠式。按桌面材料不同，分为金属折叠桌和塑料折叠桌两种。 金属折叠桌桌面用冷轧钢板冲压成型的两块对称件组装成可以开合的为一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠。折	套	50	200.00	10,000.00		制造商：天津京路发科技发展有限公司	

		叠凳凳面用 PVC 涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌子内部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。塑料折叠桌面由 ABS 树脂注塑成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠。折叠凳凳面用 PVC 涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌子内部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。折叠桌尺寸：长 705+5mm，宽 675+5mm，高 650+6mm，桌面厚 50mm 折叠凳尺寸：长 300mm，宽 220mm，高 380mm					
9	折叠担架	规格型号：TDJ-01 产品规格：205*55*17CM 产品材质：镀锌铁管 布面面料：牛津布面料 折叠款式：两折 产品承重：160KG	个	15	100.00	1,500.00	制造商：衡水朗舜医疗器械有限公司
10	雨伞	规格型号：511-ZGZD 规格：1250mm 单层； 颜色：黑色； 毛重：960g； 半径：600mm； 伞布：碰击布； 材质：聚酯纤维、铝； 款式：长柄伞； 适合人数：2—3 人。	把	300	80.00	24,000.00	制造商：深圳市四海伞业有限公司
11	雨鞋	规格型号：HXL-818 规格：41、42、43、44、45； 颜色：黑色；	双	100	45.00	4,500.00	制造商：揭阳市宏兴隆实业有限公司

		材质：PVC 牛筋； 详细尺寸：筒围 42cm、筒高 40cm、跟高 3cm； 执行标准 HG/T3048—2010 注塑鞋					司
12	应急强光灯	规格型号：BJQ6070 额定电压：DC11.1V。 额定容量：4400mAh。 额定功率：3×3W。 光源类型：暖白和冷白两种光源可选。 连续放电时间：≥8h(强光) / 16h(工作光)。 电池使用寿命：≥1000(循环)。 充电时间：≤6h。 外壳材质：铝合金及钢化玻璃。 灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护功能。 灯具尾部设计红色方位灯，在作业现场能够清晰的显示持灯作业人员的相互方位。 灯具开关按钮处有电量警示灯，满电为绿色，剩余 20%电量为红色。	个	50	270.00	13,500.00	制造商：晶全照明科技有限公司
13	土工布	规格型号：4 米*50 米 白色防渗土工布； 规格：200g； 尺寸：4 米*50 米； 防日晒老化，结实耐用； 土工布厚度>1.6mm； 断裂强力 10.5KN/m； 断裂伸长率 40-80%； CBR 顶破强力>1.8KN；	平方米	3000	2.40	7,200.00	制造商：山东鑫宇土工材料工程有限公司

		等效孔径:0.07-0.2mm; 垂直渗透系数 (1.0~9.9) * (0.1~0.001) cm/s; 撕破强力>0.28KN。						
14	警戒带	规格型号: HQJ-001 规格: 100 足米; 颜色: 黄白相间; 红色文字“警戒线 LIMITLINE”; 材料: 涤纶布。	盘	200	55.00	11,000.00	制造商: 台州浪岩交通设施有限公司	
15	彩条布	规格型号: 65g/m ² 材质: PE 布; 编制紧密防撕裂, 抗拉力强度高, 双面覆膜; 优质 PE 双面过塑膜, 热合涂层, 高温接缝热合包边; 强效防水, 加厚防水涂层, 无异味;	平方米	5000	1.60	8,000.00	制造商: 沈阳天祥塑料制品有限公司	
16	橡皮艇	规格型号: SY-430 承载 8 人; 充气后可折叠, 船尾设有挂机悬挂点。由充气式浮力模块、船体、悬挂孔、排水孔、2 副伸缩船桨、铝合金底板, 舷外机组成。 船长 4.3m, 宽 1.9 米, 船体模块厚度 0.9mm。 气囊数: 4+1 个, 航速: 40km/h 承载重量: 1000KG 质量 90kg (不含舷外机) 弦外机 (知名品牌) 海豹 主机功率: 30hp 缸数: L2, 排气量: 496cc 燃油进气系统: 化油器	艘	1	18,000.00	18,000.00	制造商: 青岛顺宇游艇有限公司	

		启动装置:手动启动器, 操纵系统:后操, 调整和倾斜方式:手动倾斜 最大油耗:12(L/H) 润滑系统:预混机油和汽油, 螺旋桨: 12"铝合金 净重: 80kg					
17	救生衣	规格型号: SL-95- I 型 优质牛津 40DD 面料, 带哨子、荧光反光条; 每件标准浮力 $\geq 73.5\text{N}$; 浮衬材料应为闭孔型泡沫塑料或以上材质, 要求发泡均匀, 孔径一致, 无分解、无开裂现象, 在水中浸泡 24 小时后浮力损失应小于 5%; 承重:95kg;	件	100	56.00	5,600.00	制造商: 东 台市神龙塑 料制品有限 公司
18	救生圈	规格型号: 2.5kg 救生圈要求一次开模成形, 耐用性更高; 尺寸: 外径 710mm 内径 440mm 厚度 105mm; 重量: 2.6kg; 浮力: $\geq 14.5\text{KG}$ (适合体重 200 斤以上的人使用); 具有抗老化, 不褪色, 不易损坏等优点; 能在淡水中支承不少于 14.5kg 的救生圈达 24h; 在自由悬挂情况下, 应能承受 90kg 重量持续 30min 而无破裂和永久变形; 救生圈外围应装有直径不小于 9.5mm 长度不小于救生圈外径 4 倍的可浮把手索。并应紧固在圈体周边 4 个等距位置上, 并形成 4 个等长的索环。	个	100	68.00	6,800.00	制造商: 东 台市神龙塑 料制品有限 公司

19	洋镐	规格型号：50# 单头重量：约 2.38KG 总重量：约 3.14KG 产品材质：45 号钢 斧柄材质：硬杂木 产品长度：全长 85.5CM、头部长 50CM、头部宽 6CM 产品特点：耐磨耐用、做工精细、方便携带	把	100	30.00	3,000.00	制造商：滦南县天鸿制锹厂
20	铁锹	规格型号：方 1# 铲面长：29cm 铲面宽：24cm 手柄：硬杂木、120cm。	把	100	28.00	2,800.00	制造商：滦南县天鸿制锹厂
21	手持喊话器	规格型号：CR-88 频率响应：200Hz-10KHz 材质：ABS 工程材质 产品尺寸：34.5cmx23cm 电池规格：2600mAh/12V 传送距离 ≥800 米 重量(kg) 约 1.02kg/台 峰值功率：50W 配件：主机/锂电池/充电线/耳机/外接手麦	个	50	230.00	11,500.00	制造商：浙江大厚电子有限公司
22	铅丝	规格型号：8# 热镀锌铁丝； 规格：8#； 直径：4mm； 单位米重：0.10kg/m； 每卷重量：50kg； 每卷长度：500m。	公斤	500	4.20	2,100.00	制造商：宝鸡东岭物资有限责任公司金属制品分公司

23	下水裤	规格型号：加厚型 加厚型下水裤 半身水裤 防水防滑 牛津鞋底 橡胶材质 采用双层热容技术 加固融合 防止渗水	件	30	105.00	3,150.00	制造商：厦门梦立方户外用品有限公司
24	安全帽	规格型号：特殊型 材质：ABS 功能：防砸抗冲击 头围：51cm-62cm 标准：GB2811-2019	顶	50	40.00	2,000.00	制造商：丹阳市和谐劳保用品厂
25	锥形桶	规格型号：70CM 材质：橡胶； 高度：70CM 夜晚强效反光； 颜色：红白； 高强度抗压底座。	个	300	18.00	5,400.00	制造商：台州浪岩交通设施有限公司
26	救生绳	规格型号：FZL-S-φ16mm 纯尼龙安全绳；直径16mm； 材质：PE 全新料； 编制：多股高强度丝编制；6101910080431 拉力≥300公斤； 配安全挂钩； 一卷长度：100M	卷	10	150.00	1,500.00	制造商：江苏安安防科技有限公司

27	抽排水带	规格型号：4寸 尺寸：Φ10mm（4寸） 规格：每卷长度20m，带卡箍接头 材质：高强度涤纶长丝外皮+PVC衬里	卷	10	150.00	1,500.00	制造商：扬州永龙消防器材有限公司
28	易涝路段警示牌	规格型号：30cm×50cm 尺寸：30cm×50cm（路灯杆上固定） 材质：不锈钢	个	10	150.00	1,500.00	制造商：杭州明呢苏达交通材料有限公司
29	积水警示牌	规格型号：120cm×80cm 120cm×80cm（上下面人字架） 牌面材质：不锈钢 支架材质：20*20MM镀锌方管，不易生锈使用时间长。	个	20	250.00	5,000.00	制造商：杭州明呢苏达交通材料有限公司
30	钢筋铁钩	规格型号：T型 T型，长800mm 钢筋直径：12mm	个	30	30.00	900.00	制造商：深南县天鸿制锹厂
31	反光马夹	规格型号：拉链式 拉链式反光衣透气网布荧光黄绿色	件	100	15.00	1,500.00	制造商：佛山市嘉峻制衣有限公司
32	可组合防汛挡水板	规格型号：52.8*70.5*68cm 材质：合金聚酯复合材料，表面抗UV层 重量：约4.5kg±5% 壁厚：6mm； 尺寸：52.8*70.5*68cm； 每片底部侧面加密封条。	个	100	110.00	11,000.00	制造商：东台市许河安全器材厂

33	防汛背心	规格型号: SL-95- I 型 尺寸: (宽 X 高 X 厚): 56x54x8CM 浮力: >74N 面料: 涤纶防水牛津布 填充: 聚乙烯泡沫塑料 颜色: 橙色	件	100	45.00	4,500.00	制造商: 东 台市神龙塑 料制品有限 公司
合计							327,650.00 元

