



## 5. 货物说明一览表

供应商名称: 陕西华辰天越商贸有限公司


项目编号: JQ2025-ZFCG-007

序号	名称	品牌/型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	交货期
1	棉被	君晟达、面料: 1.6m*2.1m 棉胎: 1.5m×2.0m	<p>面料为纯棉印花布, 棉胎为新疆棉胎, 棉被重量等于 5 斤, 四角平正, 包装印有救灾棉被字样。面料: 格子 100%纯棉布, 纱支 30*30, 密度 60*58, 规格: 1.6m*2.1m。无色差、无异味、不褪色; 缝制被套针脚均匀, 四角丰满, 表面不留线头; 缝纫跳针、浮针单件产品不超过 2 处; 针距密度不低于 16—20 针/50 mm, 执行标准 GB/T22796-2009 国家纺织产品基本安全技术规范。</p> <p>(2) 棉胎: 2 级棉胎, 执行絮用纤维制品 GB18383-2007. GB/T2662-2017 标准及民政部行业标准。规格 1.5m×2.0m, 重量 2 公斤, 色泽乳白或灰白、无异味、纤维松散、均匀、弹性好; 棉洁索丝极少; 铺棉要求均匀平坦、手感无棉块、厚薄一致。棉胎做磨棉处理使网面与棉花紧密结合。(三) 产品符合 MZ/T014.1-2010 标准, 成品色牢度, 耐洗, 耐干摩擦, PH 值及甲醛含量经检测应符合相关标准。</p> <p>(四) 包装: 外包装为塑料纺织包装, 里垫防潮纸, 每包 10 床。</p>	河北君晟达服饰有限公司	自合同签订之日起 12 日历天内供货完成
2	床单 被罩	君晟达、 床单: 1.5*2.12	被罩 1. 纤维含量: 棉 100%尺寸 1.5*2.12. 甲醛含量: 未检出	河北君晟达服饰有限公司	自合同签订之日起

	枕套	被罩: 1.5*2.12 	3. pH 值: 7.2 4. 异味: 无 5. 可分解致癌芳香胺染料未检出 6. 水洗尺寸变化率: -5.0%~+5.0%, 7. 耐摩擦色牢度: 4-5 级 8. 耐皂洗色牢度: 4-5 级 9. 耐水色牢度: 4-5 级 10. 耐汗渍色牢度: 4-5 级 11. 可萃取重金属含量: 镉≤0.09mg/kg、砷≤0.2mg/kg、铜≤0.01mg/kg、铅≤0.23mg/kg、铬≤0.12mg/kg、 床单 1. 纤维含量: 棉 100%尺寸 1.5*2.1 2. 甲醛含量: 未检出 3. pH 值: 7.2 4. 异味: 无 5. 可分解致癌芳香胺染料: 未检出 6. 水洗尺寸变化率: -5.0%~+5.0%, 7. 耐摩擦色牢度: 4-5 级 8. 耐皂洗色牢度: 4-5 级 9. 耐水色牢度: 4-5 级 10. 耐汗渍色牢度: 4-5 级 11. 可萃取重金属含量: 镉≤0.09mg/kg、砷≤0.2mg/kg、铜≤0.01mg/kg、铅≤0.23mg/kg、铬≤0.12mg/kg、 1. 所生产加工的被套按 GB18401-2010、GB/T22796-2009 的规定执行。	河北君晟达服饰有限公司	12 日历天 内供货完 成
3	夏凉被	君晟达、 200cm×150cm;			自合同签 订之日起

			2、面料为纯色冰丝面料。规格为 200cm×150cm；单位面积质量：125g/m <sup>2</sup> ；甲醛含量（≤ 300mg/kg）：不得检出；pH 值：6.5；24 种可分解致癌芳香胺染料 3、棉胎规格：200cm×150cm。 3、重量：1.2kg（含被套） 4、填充物：羽丝棉。 5、标识按 GB5296.4-2012《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》执行。 6、产品标志产品标志印刷在尺寸 6cm×4cm 的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉被封口一端侧边，距端边 5.0cm。 7、包装标识：外包装注明：货物名称、型号、数量、需标于前、后明显位	12 日历史 内供货完 成
4	单衣裤	西北勇士、XBYS-YYK	外层面料：采用纯棉法式罗纹面料，成分为棉 58% + 涤纶 42%，兼顾透气性与耐磨性。里料：100%涤纶，增强耐用性和速干性。中间层：微细丙纶保暖材料，轻量化且保暖性能优异。加强补丁：肩部与肘部衬有超细纤维翻绒皮革，提升耐磨性。	自合同签 订之日起 12 日历史 内供货完 成
5	取暖炉	美的、HFV-20E 功率 2000WPTC 陶瓷加热	HFV-20E 功率 2000WPTC 陶瓷加热	自合同签 订之日起 12 日历史 内供货完 成
6	电风扇	美的、12 寸	SAG25CA 12 寸台立两用	自合同签 订之日起 12 日历史 内供货完 成



7	对讲机	<p>北峰、外形尺寸： 60 . 8 (L) *35 . 7 (W) *118 . 5 (H) mm</p> 	<p>频率范围：VHF:136-174MHz UHF:350-390MHz /400-480MHz/450-520MHz 信道总数：512 区域：32 信道间隔：12.5KHz/25KHz 工作电压：DC 7.4V(±20%) 电池容量：2000 mAh 电池平均工作时间(5/5/90)：数字 22 小时；模 拟 16 小时频率稳定度：±1.5ppm 天线阻抗：50Ω 规格：外形尺寸： 60 . 8 (L) *35 . 7 (W) *118 . 5 (H) mm 重量(含电池)：280g 输出功率：高功率：4.5W, 低功率： 1.0W4FSK 调制方式：12.5kHz 仅数据： 7K60FXD;12.5kHz 数据和语音：7K60FXEFM 调制方式： 12.5kHz:8K50F3E;25kHz:16K0F3E;调制限制： +/-2.5kHz @12.5kHz;+/-5kHz @25kHzFM 噪声：-40dB 发射杂散：-36 dBm1GHz/-30 dBm1GHz 邻道功率：-60dB 频响：+1/-3 dB 音频失真：3%数字语音编码器：AMBE3000 数字灵 敏度：5%BER:0.25 uV 模拟灵敏度：0.25uV(12 dB SINAD) 互调：&gt;60dB 邻 道选择性：&gt;60dB 杂散抑制：&gt;60dB 噪声：-40dB 频 响：+1/-3dB 额定音频输出功率：1.5W 额定音频失真： 3% (典型) 传导辐射：-57dBmTTFF (首次定位时间) 冷启</p>	福建北峰通信 科技股份有限 公司	自合同签 订之日起 12 日历天 内供货完 成
---	-----	---	--	------------------------	-------------------------------------

			动: <1 分钟(良好信号条件下) TTFF(首次定位时间) 热启动: <10 秒(良好信号条件下) 工作温度范围: -20℃ — +60℃ 存储温度范围: -30℃ — +85℃ 冲击和振动: 按 MIL - STD - 810C/D/E/F 标准防尘防水: IP67		
8	冲锋衣	惠泽、外套面料规格型号: 平纹 228T 塔丝隆面料、内胆面料规格型号: 150D/96F 摇粒绒内胆面料规格型号: 230T 涤纶布 100%涤纶外套	品名: 藏青色防寒冲锋衣, 外套面料规格型号: 平纹 228T 塔丝隆面料 外套纤维含量: 100% 聚酯纤维 内胆面料规格型号: 150D/96F 摇粒绒内胆面料纤维含量: 100% 聚酯纤维 内胆面料: 质量克重 291g 外套里料规格型号: 230T 涤纶布 100% 涤纶外套里料纤维含量: 100% 聚酯纤维。	陕西惠泽制衣有限公司	自合同签订之日起 12 日 历天内供货完成
9	铁锹	西北勇士、全长 1.2m、锹头宽 24CM 长 30CM	1、产品名称: 防汛铲; 2、锹头材质: 锰钢; 3、木柄材质: 坚固木柄; 4、产品尺寸: 全长 1.2m、锹头宽 24CM 长 30CM; 5、锹头厚度: 1.5MM。	西北勇士(厦门)消防科技有限公司	自合同签订之日起 12 日 历天内供货完成
10	铁镐	西北勇士、长 85cm*宽 48cm	1、产品名称: 防汛镐 2、镐头材质: 45 号钢 3、木柄材质: 坚固木柄 4、产品尺寸: 长 85cm*宽 48cm 5、重量 2.5KG	西北勇士(厦门)消防科技有限公司	自合同签订之日起 12 日 历天内供货完成
11	电磁炉	美的、2200W	2200W 大功率触控耐用面板大火力定时功能	广州美的生活电器制造有限公司	自合同签订之日起 12 日 历天内供货完成



12	电热水 壶	美的、1.5L	1.5L 不锈钢电热一体防烫烧水壶	广州美的生活 电器制造有限 公司	自合同签 订之日起 12 日历天 内供货完 成
13	炒锅	美的、28CM	J28WOK301 燃气电磁炉通用 28CM 不粘锅带盖	广州美的环境 电器制造有限 公司	自合同签 订之日起 12 日历天 内供货完 成

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_



日期：2025 年 06 月 17 日