

## 第二部分 开标一览表

项目名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第2包

采购项目编号：CGZC-2025-085（ZR20GN2025-ZB-035）

合同包名称	投标总价（元）	交货期	交货地点	备注
2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第2包	大写：叁佰捌拾叁万柒仟陆佰伍拾元整 小写：3837650.00元	2025年7月31日前完成供货、安装、调试	采购人指定地点	/

注：此表中，投标报价应和投标分项报价表的合计（投标报价）相一致。

供应商（盖公章）：西安康墨信息工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：刘倩茹

日期：2025年07月10日

## 投标分项报价表

合同包名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第2包

采购项目编号：CGZC-2025-085（ZR20GN2025-ZB-035）

序号	部室名称 /项目 名称	设施设备名 称 项目名称	规格参数	制造厂家/ 品牌	单位	数量	单价（元 ）	合价（元 ）	配送点	备注
1		床类家具								
1.1	学生宿舍	学生架子床	床的尺寸：长度 2 米，宽度 1 米床架高度：一般在 1.7 左右，下铺距离地面 0.4 米，上铺距离天花板 0.8 米，以保证学生有足够的活动空间。梯子尺寸：梯子宽度通常为 0.3 0.4 米，梯子踏板间距在 0.2 0.3 米之间，方便学生上下床。护栏高度：上铺的护栏高度 0.3 米，双护栏，防止学 生睡觉时滚落。蚊帐杆：高度为 1.4 1.6 米，方便学生挂蚊帐。附加功能：底部可储物	西安东康教 学设备有限 公司/东康	套	150	1080	162000	配送点 25	
2		柜类家具								
2.1	办公生 活	IC 卡书包 柜	规格：1900mm（高）*870mm（宽）*500mm（深）横 2 门竖 4 门，共 8 门每小门规格：451mm	西安东康教 学设备有限 公司/东康	门	392	470	184240	配送点 29	

			<p>(高)*360mm(宽) 存取方式：刷卡或人脸识别存取 技术参数：1) 适用范围存物时用户按“存”键然后按照系统提示刷校园卡，读取卡片信息成功后自动打开箱门，存入物品后关好箱门。取物时直接刷卡，卡片信息验证通过后箱门将自动打开。功能要求：刷卡式智能存包柜根据需要还可以设置固定箱门、一卡一箱、一卡多箱、中途取物等特色功能。刷卡式智能存包柜还可选配联网功能，实现与一卡通数据对接验证人员身份、数据记录、数据查询、远程操作等高级功能。产品优点：安全性高、无需耗材、功能扩展性强、方便管理、升级简单、适用范围广、响应速度快。2) 基本组成智能存包柜由嵌入式计算机进行控制，具有管理功能的小件物品寄存系统。主要由输入设备(IC 刷卡器)、输出设备(如中文液晶显示)、嵌入式计算机处理中心、管理软件以及电源组成。3) 结构、材料、钣金说明智能存包柜柜体采用优质冷轧钢板，厚度1.0mm. 经冷</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁采用 360 度具有防撬、带防软片插入装置。4) 元器件要求 (1) 电控锁：经过 100 万次寿命测试无故障，性能可靠稳定。部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验，并按加工批量的 1% 作寿命试验。</p> <p>(2) 读卡器：工作模式：韦根 26 (Weigand26) 韦根 34 可选接 SYRIS、PRIS 控制器读卡速度：&lt;0.2 秒打卡间隔：&lt;0.5 秒感应距离：0-15CM。传送方式：实时读卡频率：13.56MHZ 工作温度：-25℃-75℃ 工作湿度：10-90% 内置 LED：有 (3) 液晶显示屏：4.6 寸 TFT 彩屏。表示：空箱，顾客可以存入的箱子表示：满箱，有合法密码，箱内有物表示：该箱处于停用锁定状</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>态 (4) 控制主板： 国有品牌产品。控制芯片： 主控 MOU：GD32F103VET6，工作温度： -40 C 至 +85 C； 数据存储： FM24C64（铁电存储器）， 100 万亿读/写寿命， 151 年的数据保留， 工作温度： -40 C 至 +85 C； 主板系统保护采用 软件和硬件双重看门狗保护防死机 (5) 键盘： 一体触摸式面板。(6) 控制板CPU 采用32 位 ARM 工业处理器工业级产品的工作温度 (-40°C ~85°C) ， 适用湿度RH90%系统供电电压范围宽： 直流 (DC) 10V ~ 40V， 主板系统保护 采用软件和硬件双重看门狗保护防死机具有红外探物条检测接口（同时， 可以作为开锁检测） 具有 地址扩展拨码， 方便系统串联更多的控制板， 进行系统扩展控制电磁锁采用高可靠性 MOS 管， 使用寿命高达千万次以上， 较传统继电器方式， MOS 光不受震动、 温度等外部环境影 响大电流的电磁锁驱动， 可以承受8A 电流， 可以兼容绝大部分的 电磁锁系统具有电磁锁短路保护功能， 开锁电流异常， 会停止该</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>路锁 的供电，以便保障系统不会由于电磁锁异常而导致损坏</p> <p>5) 常规 技术指标功率—待机：25W开箱：60W 电源电压：AC110V—AC240V 50HZ 柜体冷轧钢板厚度：采用优质一级冷轧钢板. 显示分辨率：4.7 寸 TFT 彩色液晶屏智能存包柜主要功能说明</p> <p>大 屏幕液晶显示屏全开放式中文设置菜单（可定制多国语言、语音）智能存包柜的各个管理参数全部面向客户开放，客户可选择相应的菜单进行设置。设有三级管理密码，方便不同级别的管理要求。快捷管理员管理菜单在管理模式下，管理快捷菜单可应急开启箱门、清除箱门 ID、查询箱门状态等操作。管理功能如下1：开箱 2：全开 3：清箱 4：全清 5：锁定 6：全锁 7：解锁 8：全解 9：时间 0：参数1：修改密码 2：模式设置 3：语音开关 4：长期用户 5：恢复出厂6：使用记录 7：数据导出 记录查询功能在箱门合法使用的情况下，系统自动记录操作日志，包括箱门的 识别 ID、存取时间、管理员操作信息；管理员可</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			按照打印或显示的方式查询这些记录。(7) 后台软件管理功能1、箱柜编辑：对需管理箱柜编号、设置部门、设置区域等2、人员编辑：编辑可使用箱柜的内部人员信息及权限；可单个编辑也可批量按格式导入使用人员，可批量导入人员对应某箱门固定使用3、日志查询：查询使用记录、管理员管理软件远程操作或柜体主板界面操作记录等4、设置管理人：管理人在柜体通过高级管理直接进入管理界面而设定5、箱柜管理：5-1：绑定和解绑人员固定使用某一箱门；5-2：某一箱门使用记录查询；5-3：远程开箱、远程全开、远程清箱开门、远程清箱不开门、远程全清不开门、远程全清开门、远程锁定锁定、远程解锁等并形成记录6、其他功能：箱柜在线监控、修改管理员登录密码、其它扩展功能等							
2.2		储物柜								
2.2.1	办公生活	储物柜	教室内卫生工具收纳柜E0级实木颗粒三聚氰胺板，双开门、带背板，规格 1.2*0.48*0.9m，	西安东康教学设备有限公司/东康	个	18	650	11700	配送点 22	

			柜体颜色根据要求确定							
2.2.2	办公生活	储物柜	<p>1、规格：1000*500*2000mm。2、材质：PP 材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板，内附 PP 阶梯。3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型 PP 材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。7、门把手：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，美观耐用。8、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。</p>	西安东康教学设备有限公司/东康	个	5	2200	11000	配送点 22	

2.2.3	办公生活	储物柜	1、规格：1000*500*2000mm。2、材质：PP 材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板，内附 PP 阶梯。3、柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型，结构紧密，耐腐蚀性强。4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌钢化烤漆玻璃。6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型 PP 材质一次注塑成型，层板下部有两条镀锌钢管，增强了层板承重强度，也避免了后安装钢制横梁，避免腐蚀。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。7、门把手：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，美观耐用。8、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。9、柜顶预留通风系统，可以与通风管路连接。	西安东康教学设备有限公司/东康	个	6	2200	13200	配送点 22	
2.2.4	教室	储物柜	教室内卫生工具收纳柜E0级实木颗粒三聚氰胺板，双开门、	西安东康教学设备有限公司	个	17	650	11050	配送点 28	

			带背板，规格 1.2*0.48*0.9m，柜体颜色根据要求确定	公司/东康						
2.2.5	办公生活	储物柜	教室内卫生工具收纳柜E0级实木颗粒三聚氰胺板，双开门、带背板，规格 1.2*0.48*0.9m，柜体颜色根据要求确定	西安东康教学设备有限公司/东康	个	7	650	4550	配送点 29	
2.3		处室茶水柜								
2.3.1	办公生活	处室茶水柜	规格:1200*400*850mm1.基材:采用优质环保实木颗粒板材,环保等级达到 E1 级环保标准,经防潮、防虫等处理,强度高,抗弯力强不变形、比重合理。2.面材:使用环保三聚氰胺饰面纸,色泽柔和,触感温润柔和,具有耐高温,耐磨、防划伤等特点。3.五金件:采用优质五金件,所有五金件作防锈、防腐处理,经久耐用、连接稳固。	西安东康教学设备有限公司/东康	组	6	750	4500	配送点 22	
2.3.2	办公生活	处室茶水柜	规格:1200*400*850mm1.基材:采用优质环保实木颗粒板材,环保等级达到 E1 级环保标准,经防潮、防虫等处理,强度高,抗弯力强不变形、比重合理。2.面材:使用环保三聚氰胺饰面纸,色泽柔和,触感温润柔和,具有耐高温,耐磨、防划伤等特点。3.五金件:采用优质五金件,	西安东康教学设备有限公司/东康	组	7	750	5250	配送点 28	

			所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用、连接稳固。							
2.3.3	办公生活	处室茶水柜	规格:1200*400*850mm1. 基材:采用优质环保实木颗粒板材, 环保等级达到 E1 级环保标准, 经防潮、防虫等处理, 强度高, 抗弯力强不变形、比重合理。2. 面材:使用环保三聚氰胺饰面纸, 色泽柔和, 触感温润柔和, 具有耐高温, 耐磨、防划伤等特点。3. 五金件: 采用优质五金件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用、连接稳固。	西安东康教学设备有限公司/东康	组	4	750	3000	配送点 29	
2.4	办公生活	档案柜	1800*850*390,E1 级三聚氰胺板材饰面板, 环保材料没有异味; 优质品牌五金件。防锈、防腐处理。	西安东康教学设备有限公司/东康	个	20	920	18400	配送点 16	
2.5		工位柜								
2.5.1	办公生活	工位柜	尺寸参数整体尺寸: 400mm*450mm*580mm抽屉尺寸: 抽屉高度 150-350mm 之间, 宽度和深度略小于柜体, 以保证正常开合。材质参数柜体材质: , 如 0.8mm 厚的实木, 表面进行环保静电塑粉喷涂, 使用木质。五金配件: 滑轨多为钢制三节导轨, 优质的实芯钢珠导轨可使	西安东康教学设备有限公司/东康	套	25	240	6000	配送点 24	

			<p>抽拉更顺畅，承重能力更强，且配备的锁具多为可折叠机械锁具，一锁可锁三抽。承重参数抽屉承重：根据不同的设计和材质，每个抽屉的承重能力在20-50kg左右。整体承重：整个柜子的静态承重可达100kg甚至更高。功能参数移动方式：底部通常安装有万向轮，方便活动柜在工位间移动，部分轮子还带有刹车功能，可固定柜体。锁具功能：柜子配备普通锁。</p>							
2.5.2	办公生活	工位柜(活动抽屉柜)	<p>尺寸参数整体尺寸： 400mm*450mm*580mm 抽屉尺寸： 抽屉高度150-350mm之间，宽度和深度略小于柜体，以保证正常开合。材质参数柜体材质： ，如0.8mm厚的实木，表面进行环保静电塑粉喷涂，使用木质五金配件：滑轨多为钢制三节导轨，优质的实芯钢珠导轨可使抽拉更顺畅，承重能力更强，且配备的锁具多为可折叠机械锁具，一锁可锁三抽。承重参数抽屉承重：根据不同的设计和材质，每个抽屉的承重能力在20-50kg左右。整体承重：整个柜子的静态承重可达100kg甚</p>	西安东康教学设备有限公司/东康	套	18	240	4320	配送点 25	

			至更高。 功能参数移动方式： 底部通常安装有万向轮，方便活 动柜在工位间移动， 部分轮子 还带有刹车功能，可固定柜体。 锁具功能：柜子配备普通锁。							
2.5.3	学生宿舍	两门衣柜	尺寸：高度 2.0 米，宽度 1.2 米，深度 0.6 米。柜门：两门 通常为对开式，单门宽度0.6 米 。柜门材质为金属，厚度1.0 毫 米。内部结构：通常会有挂衣杆 ，挂衣杆可承受重量 15 千克。 还可能有 2 3 层隔板，隔板厚 度 2.0 厘米，每层隔板可承重 20 千克。脚轮：部分衣柜会配 备脚轮，方便移动。脚轮直径 8 厘米，单个脚轮的承重能力 50 千克左右。颜色：灰白色，颜色 涂层具有一定的防锈和耐磨性 能。	西安东康教 学设备有限 公司/东康	个	150	980	147000	配送点 25	
2.6		书包柜								
2.6.1	办公生活	书包柜	尺寸:2200*500*1200MM 全木结 构:1.基材:采用优质 E1 级实 木颗粒板。 2.饰面:采用优质三 聚氰胺纸。3.封边:选用优质 PVC 封边条，厚度1.5mm，符合 QB/T4463-2013《家具用 封边条 技术要求》标准，封边平滑，颜	西安东康教 学设备有限 公司/东康	组(5 6 门)	18	5400	97200	配送点 22	

			色与板材一致。4. 热熔胶:选用优质品牌环保热熔胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。5. 五金配件:用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理,国产品牌铰链							
2.6.2	教室	书包柜	尺寸:2200*500*1200MM 全木结构:1. 基材:采用优质 E1 级实木颗粒板。 2. 饰面:采用优质三聚氰胺纸。3.封边:选用优质PVC 封边条,厚度1.5mm,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准,封边平滑,颜色与板材一致。4. 热熔胶:选用优质品牌环保热熔胶,粘性强,久不分层,具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。5. 五金配件:用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理,国产品牌铰链	西安东康教学设备有限公司/东康	组(56 门)	17	5400	91800	配送点28	
2.7		文件柜								
2.7.1	办公生活	文件柜	钢制文件柜规格:850*400*1800mm,钢板厚度0.8mm,上面玻璃窗,中间有抽屉,下面铁门	西安东康教学设备有限公司/东康	个	50	780	39000	配送点22	

2.7.2	办公生活	文件柜	钢制文件柜规格： :850*400*1800mm, 钢板厚度 0.8mm, 上面玻璃窗，中间有抽 屉，下面铁门	西安东康教 学设备有限 公司/东康	个	55	780	42900	配送点 28	
2.7.3	办公生活	文件柜	钢制文件柜规格： :850*400*1800mm, 钢板厚度 0.8mm, 上面玻璃窗，中间有抽 屉，下面铁门	西安东康教 学设备有限 公司/东康	个	30	780	23400	配送点 29	
2.7.4	办公生 活	三门书柜	规格：1200W*400D*2000Hmm (1 ) 板材：达到E1 级三聚氰胺板 ，经高温、防虫、防潮、防腐 处 理；(2) 封边用材：优质 PVC 胶 边，厚度 1.2mm；(3) 优质品 牌五金件，作防锈、防腐处理； (4) 符合国家：GB/T 3324-2008《 木家具通用技术条件 》GB18584-2001《室内装饰装修 材料 木家具中有害物质限量》 检验标 准		套	4	1225	4900	配送点 22	
3		台、桌椅凳类 家具								
3.1		办公桌								
3.1.1	办公生 活	办公桌	1. 规格：1400mm×1200mm× 750mm；含活动柜两个；2. 贴面 板：表面压三胺纸，耐磨防刮花 ；3. 基材：E1 级中纤板，优质 绿色环保产品；4. 封边用材：	西安东康教 学设备有限 公司/东康	组	20	1400	28000	配送点 16	

			1.5mm 厚 PVC 胶边；5.五金配件： 国产优质五金配件；无安全隐患。 1400*1200*760							
3.1.2	厨房设备 (更衣办公区)	办公桌	1200*600*750mm, ENF 级实木颗粒板, 厚度18mm, 三聚氰胺面饰, 采用三截静音滑轨, 缓冲门铰, 实木拉手抽屉, 表面开放漆处理, 桌面选用25mm 实木颗粒板基材, 同色 PVC 封边工艺, 桌架 采用钢材质, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理;	西安东康教学设备有限公司/东康	张	2	1200	2400	配送点 22	
3.2		长条桌								
3.2.1	办公生活	备课室长条桌	长条桌尺寸: 2400*1500*750mm(长*宽*高), 双层产品工艺: 桌面材质 25mm 厚 E1 级三聚氰胺板。中层板采用16mm 厚 E1 级三聚 氰胺板。 基材: <b>实木颗粒</b> 。桌腿材料为 30*30*1.2mm 高频方管。	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	6	1200	7200	配送点 29	
3.2.2	办公生活	长条桌	长条桌尺寸: 2400*1500*750mm(长*宽*高), 双层产品工艺: 桌面材质 25mm 厚 E1 级三聚氰胺板。中层板采用16mm 厚 E1 级三聚氰 胺板。基材: <b>实木颗粒</b> 。桌腿材料为 30*30*1.2mm 高频方管。	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	4	1200	4800	配送点 22	

3.3		会议桌								
3.3.1	办公生活	会议桌	1、基材：采用环保优质实木颗粒板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边： <b>1.5mmPVC封边</b> 。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准；5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 3300*1350*780 暖白	西安东康教学设备有限公司/东康	张	1	3500	3500	配送点 16	
3.3.2	办公生活	大会议室会议桌	会议桌 7000mm*1600mm*750mm (1) 板材：E1级三聚氰胺饰面板，台面厚度25mm；(2) 封边用材： <b>优质PVC胶封边，封边厚度1.5mm</b> ；(3) 优质品牌五金件；防锈、防腐处理。(4) 金属桌腿表面静电喷塑处理；(5) 符合国家：GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材	西安东康教学设备有限公司/东康	套	2	3950	7900	配送点 22	

			料 木家具中有害物质限量»检验标准各项要求。(6)会议无线坐麦,数量 5 个							
3.3.3	办公生活	小会议室会议桌	5200mm*1400mm*750mm (尺寸暂定,根据会议室实际大小调整) (1) 板材: E1 级三聚氰胺饰面板,台面厚度25mm; (2) 封边用材: 优质 PVC 胶封边,封边厚度1.5mm; (3) 优质品牌五金件; 防锈、防腐处理。(4) 金属桌腿表面静电喷塑处理; (5) 符合国家: GB/T 3324-2008«木家具通用技术条件»、GB18584-2001«室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量»检验标准各项要求。(6)会议无线坐麦,数量 5 个	西安东康教学设备有限公司/东康	套	1	3200	3200	配送点 22	
3.4		讲台								
3.4.1	普通教室	讲台	1. 外形尺寸: 总体尺寸 800mm*560mm*880mm讲台桌面采用平面设计,可以放置不同型号笔记本电脑,桌面四周半包围结构,有效防止物品滑落; 2. 材质: 钢木结构3. 讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒(长*宽*高: 433*350*40mm), 可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	10	1200	12000	配送点 24	

			等教学用具；4. 扶手采用高档木质材料，颜色为木纹色，讲台下体桔纹色和银灰搭配，整个讲台三种颜色结合，美观大方；5. 整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理；6. 讲台下体左右侧门均可打开，下体可作为储物柜使用；7. 采用两面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠；							
3.4.2	教室	讲台	尺寸：900*600*1100mm基材：优质MFC 板材，环保热熔胶 PVC 封边面材：三聚氰胺饰面，耐磨，防污，表面硬度高	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	12	800	9600	配送点 16	
3.4.3	教室	讲台	定制尺寸：1100mm×900mm×600mm。材质：实木结构。1. 讲台桌面采用平面设计，可以放置不同型号笔记本电脑，桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落；2. 讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒（长*宽*高：433*350*40mm），可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具；3. 扶手采用高档木质材料，颜色为木纹色，讲台下体桔纹色和银灰搭配，整个讲台三种颜色结合，美观大方；4. 整体冲压成型，整体结构紧凑，	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	12	1500	18000	配送点 21	

			空间设计合理；5. 讲台下体左右侧门均可打开，下体可作为储物柜使用；6. 采用两面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠；)							
3.4.4	普通教室	讲台(移动式)	尺寸规格：3米*1.2米，防滑耐磨，钢木结构防撞圆角设计，加厚铝合金包边，钢架结构，缓冲吸音支架	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	3	2200	6600	配送点25	
3.5		班台	班台1800*1800*760mm 面材：采用胡桃木皮饰面，色泽均匀，木皮纹理颜色一致，纹理清晰；无结疤，无瑕疵。基材：采用环保中纤板，甲醛释放量0.124mg/m <sup>3</sup> 。经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。封边：四周胡桃木实木封边，走线孔内缘及隐蔽部分全部做封闭处理。	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	个	3	2500	7500	配送点22	
3.6		讲桌								
3.6.1	普通教室	讲桌	1. 外形尺寸：总体尺寸800mm*560mm*880mm，讲台桌面采用平面设计，可以放置不同型号笔记本电脑，桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 2. 讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒（长*宽*高：433*350*40mm	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	4	1200	4800	配送点25	

			<p>)，可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具；</p> <p>3. 扶手采用高档木质材料，颜色为木纹色，讲台下体桔纹色和银灰搭配，整个讲台三种颜色结合，美观大方；</p> <p>4. 整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理；</p> <p>5. 讲台下体左右侧门均可打开，下体可作为储物柜使用；</p> <p>6. 采用两面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠；</p>						
3.6.2	教室	讲桌 2	<p>规格：900*600*mm1. 基材：采用优质环保实木颗粒板材，厚度25mm，环保等级达到 E1 级环保标准，经防潮、防虫等处理，强度高，抗弯力强，不变形、比重合理。</p> <p>2. 面材：使用环保三聚氰胺饰面纸，色泽柔和，触感温润柔和，具有耐高温，耐磨、防划伤等特点。</p>	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	18	800	14400	配送点 22
3.6.3	教室	讲桌 2	<p>规格：900*600*mm1. 基材：采用优质环保实木颗粒板材，厚度25mm，环保等级达到 E1 级环保标准，经防潮、防虫等处理，强度高，抗弯力强，不变形、比重合理。</p> <p>2. 面材：使用环保三聚氰胺饰面纸，色泽柔和，触感温</p>	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	17	800	13600	配送点 28

			润柔和，具有耐高温，耐磨、防划伤等特点。							
3.6.4	办公生活	讲桌 2	规格：900*600*mm1. 基材：采用优质环保实木颗粒板材，厚度25mm，环保等级达到 E1 级环保标准，经防潮、防虫等处理，强度高，抗弯力强，不变形、比重合理。2. 面材：使用环保三聚氰胺饰面纸，色泽柔和，触感温润柔和，具有耐高温，耐磨、防划伤等特点。	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	7	800	5600	配送点 29	
3.7	办公生活	教研室长条桌	长条桌尺寸：2400*1500*750mm(长*宽*高)，双层产品工艺：桌面材质 25mm 厚 E1 级三聚氰胺板。中层板采用16mm 厚 E1 级三聚氰胺板。 <b>基材：实木颗粒</b> 。桌腿材料为 30*30*1.2mm 高频方管。	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	4	1200	4800	配送点 29	
3.8	学生宿舍	宿舍书桌	长度：1.2 米宽度：0.6 米，高度：0.76 米。材质：桌面选用环保板材（如E1 级三聚氰胺板），耐磨耐划；桌腿采用金属或加厚工程塑料，保障稳定性。结构：固定式或简易组装结构，搭配 1-2 个抽屉及开放式储物格，满足文具、书本收纳需求。	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	300	978	293400	配送点 25	

3.9		课桌椅								
3.9.1	教室	课桌椅	<p>桌面采用 ABS 塑钢注塑一次成型。尺寸：长 650*宽 450*厚 25mm(±5mm)。前三方带挡物线，防止笔滑落，面板底部有强化承重之设计。桌面净重 1.8kg。书箱材质：采用一级全新 PP 塑料，一体注塑成型。抗压、耐磨、耐冲击。尺寸：外宽 545mm*深度 375mm*高度 140mm(±5mm)，净空宽度 440mm*深 350mm*高 120mm(±5mm)。正前方带凹槽尺寸为 440mm*30mm*8mm。功能：书箱底部有 32 条透水槽缝设计。每条槽缝长 42mm*宽 7mm，这样能有效防止书籍受潮。桌钢架材质及形状：扁圆形冷轧钢管。尺寸：外管 30*60*1.2mm 扁圆钢管，内管 25*50*1.2mm 扁圆钢管，底脚立式 30*50*1.2mm 扁圆冷轧钢管。表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强。脚垫材质：采用 pp 塑料一体注塑而成，采用倒扣式安装，超级耐磨。桌升降方式：采用蜗杆式手摇升降。(2)课</p>	西安东康教学设备有限公司/东康	套	600	692	415200	配送点 21	

			<p>椅 材质：采用全新 PP 工程塑料注塑一次成型。尺寸：宽 433mm*高489mm（±5mm）。后盖尺寸：长 362mm*宽 123mm。坐垫材质：采用全新 PP 工程塑料注塑一次成型。尺寸：宽 436mm*深 400mm（±5mm）。附加功能：座板设计有排水孔。扶手尺寸：260mm*55mm*265mm（±5mm）。脚托材质：采用增强尼龙注塑一次成型。整体尺寸：宽 381mm*深 217mm（±5mm）。翻转支撑件功能：实现午休角度与上课角度的转换连接方式：连接靠背钢管和座板钢管材质与尺寸：折叠件由三个配件组成，采用增强尼龙一次注塑成型，整体尺寸为：101*52*133mm。材质及形状：扁圆形冷轧钢管。焊接全为满焊。尺寸：外管 30*60*1.2mm 扁圆钢管，内管 25*50*1.2mm 扁圆钢管，底脚立式 30*50*1.2mm 扁圆冷轧钢管。</p>						
3.9.2	教室	课桌椅 1	<p>一、课桌1.桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。2.桌面：采用ABS 材质工艺制作、产品结</p>	西安东康教学设备有限公司/东康	套	810	450	364500	配送点 22

			<p>构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。3. 书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理。4. 课桌侧架：两侧耳支架采用 2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用 <math>\varnothing</math> 4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。5. 桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.5mm 壁厚椭圆管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。6. 桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质 PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固耐用。7. 桌子脚：底脚板规格长 460mm，规格为 30×50×1.6 (mm) 壁厚椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。8. 脚套：采用软胶脚垫。</p> <p>二、课椅材质说明：1. 椅子规格：椅背 376mm×185mm，椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 380mm×380mm。座、背板：采用高密度聚乙烯 (HDPE) 为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理。2. 课桌可升降。3.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			椅钢架：材质采用Q235 碳素结构钢。							
2.9.3	教室	课桌椅 1	<p>一、课桌1.桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。2.桌面：采用ABS 材质工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。3.书兜：采用优质拉伸钢材壁厚1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理。4.课桌侧架：两侧耳支架采用2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用<math>\varnothing</math> 4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。5.桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.5mm 壁厚椭圆管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。6.桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固耐用。7.桌子脚：底脚板规格长 460mm，规格为 30×50×1.6（mm）壁厚椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。8.脚套：采用软胶脚垫。二、课椅材质说明：1.椅子规格</p>	西安东康教学设备有限公司/东康	套	850	450	382500	配送点 28	核心产品

			：椅背 376mm×185mm，椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 380mm×380mm。座、背板：采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理。2.课桌可升降。3.椅钢架：材质采用Q235 碳素结构钢。							
3.9.4	教室	课桌椅 1	一、课桌1.桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。2.桌面：采用ABS 材质工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。3.书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理。4.课桌侧架：两侧耳支架采用2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用∅。4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。5.桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.5mm 壁厚椭圆管。内管 规格尺寸 50mm×20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。6.桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固	西安东康教学设备有限公司/东康	套	360	450	162000	配送点 29	

			耐用。7. 桌子脚：底脚板规格长460mm，规格为 30×50×1.6（mm）壁厚 椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。8. 脚套：采用软胶脚垫。二、课椅材质说明：1. 椅子规格：椅背 376mm×185mm，椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 380mm×380mm。座、背板：采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理。2. 课桌可升降。3. 椅钢架：材质采用Q235 碳素结构钢。						
3.9.5	教室	课桌椅4	一、课桌1、桌面：桌面尺寸650*450*27mm，采用一级 PP 工程塑料一次性 注塑成型，四角圆角设计，桌面前方设计有笔槽、水杯槽和门型 挡条（可选），桌面靠人边采用向内凹设计，符合人体工程学， 桌面底部设计有两条 15*30*1.2 矩管加强筋，有效增加桌面承载；2、桌架：桌子立管 30*60*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，桌子升降管采用 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，桌子下横拉杆采用 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，桌子底脚管 D40*1.2mm	西安东康教学设备有限公司/东康	套	540	450	243000	配送点 16

		<p>优质高频焊接 D 型管。3、PP 桌斗：尺寸为 550*350*150，采用优质工程塑料一次注塑成型，无毛刺无接缝，桌斗前沿设计有笔槽，桌斗底部设计有排水槽和排水孔。4、配件：升降中套、桌子脚套及书包钩均采用优质工程塑料一次注塑成型，注塑件无接缝无毛刺，表面光滑，脚套设计有软件调平底脚，有效解决地面不平问题。二、课椅1</p> <p>、椅面：椅面尺寸 400*370*55mm 一级 PP 工程塑料一次性注塑成型无接缝无毛刺；靠背尺寸 400*345mm 采用一级 PP 工程塑料一次性注塑成型无接缝无毛刺。2、椅架：立管 30*60*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，椅子升降管采用 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，椅子横拉杆采用 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，椅子底脚管 D40*1.2mm 优质高频焊接 D 型管，椅子靠背管采用 20*40*1.2mm 优质高频焊接椭圆管一次数控弯管加工而成。椅面托管采用 15*30*1.2mm 优质高频焊接平</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>椭圆管。3、配件：升降中套及桌子脚套均采用优质工程塑料一次注塑成型，无接缝无毛刺，表面光滑，脚套设计有软件调平底脚，有效解决地面不平问题。</p>							
3.9.6	教室	课桌椅4	<p>一、课桌1、桌面：桌面尺寸650*450*27mm，采用一级PP工程塑料一次性注塑成型，四角圆角设计，桌面前方设计有笔槽、水杯槽和门型挡条（可选），桌面靠人边采用向内凹设计，符合人体工程学，桌面底部设计有两条15*30*1.2mm 矩形加强筋，有效增加桌面承载；2、桌架：桌子立管30*60*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，桌子升降管采用25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，桌子下横拉杆采用25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，桌子底脚管D40*1.2mm 优质高频焊接D型管。3、PP桌斗：尺寸为550*350*150，采用优质工程塑料一次注塑成型，无毛刺无接缝，桌斗前沿设计有笔槽，桌斗底部设计有排水槽和排水孔。4、配件：升降中套、桌子脚套及书包钩均采用优质</p>	西安东康教学设备有限公司/东康	套	200	450	90000	配送点 21	

			<p>工程塑料一次 注塑成型，注塑件无接缝无毛刺，表面光滑，脚套设计有软件调 平底脚，有效解决地面不平问题。二、课椅1、椅面：椅面尺寸 400*370*55mm 一级 PP 工程塑料一次性注塑成型无接缝无毛刺；靠背尺寸 400*345mm 采用一级 PP 工程塑料一次 性注塑成型无接缝无毛刺。2、椅架：立管 30*60*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，椅子升降管 采用 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，椅子横拉杆采用 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，椅子底脚管 D40*1.2mm 优质高频焊接 D 型管，椅子靠背管采用 20*40*1.2mm 优质高频焊接椭圆管一次数控弯管加工而成。椅面托管采用 15*30*1.2mm 优质高频焊接平椭圆管。3、配件：升降中套及桌子脚套均采用优质工程塑料一次注塑成型， 无接缝无毛刺，表面光滑，脚套设计有软件调平底脚，有效解决 地面不平问题。</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

3.9.7	普通教室	课桌椅8	<p>一、课桌材质说明：1. 桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm（±3mm），（桌面可升降 680-790mm）。2. 桌面：采用ABS 材质工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。3. 书兜：采用优质拉伸钢材冲压成形，壁厚1.0mm。净深300mm，净宽 485mm，净高 145mm（±3mm），经磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理。4. 课桌侧架：两侧耳支架采用2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用∅。4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。5. 桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.35mm 壁厚且管形管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.35mm 壁厚且管形形管。6. 桌上横拉杆：外管规格尺寸 30mm×15mm×1.2mm，壁厚且管形形管。7. 桌下横拉杆：外管规格尺寸 40mm×20mm×1.2mm，壁厚且管形形管。8. 桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质PP 材质精制而成，长 105mm（±2mm），最大外径 65mm（±2mm）</p>	西安东康教学设备有限公司/东康	套	450	450	202500	配送点 24	
-------	------	------	--	-----------------	---	-----	-----	--------	-----------	--

		<p>)、厚度 2mm 的不规则旦管形体。升降机构全新设计,采用8mm内六角凸端紧定工艺螺丝,当需要调节高度时只需要松紧一个螺丝便可实现高度调节,简便易操作美观而且牢固耐用。9. 桌子脚掌:底脚板规格长 460mm×宽 30mm×高 50mm×1.6mm壁厚旦管形管。所有五金材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理。10. 脚套:脚套采用多用途设计,尺寸: 85*40*65mm,脚底选配 TPE 软胶脚垫,直径 30mm(±2mm),装饰脚管的同时实现防滑、调节水平、保护地板的作用。</p> <p>二、课椅材质说明: 1. 椅子规格:椅背 395mm×205mm(±3mm),椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 400mm×400mm(±3mm)。座、背板:采用高密度聚乙烯(HDPE)为原料,中空吹塑工艺制作、产品结构合理,样式美观,造型表面光洁,强度高,抗冲击、耐磨、精制而成。2. 课桌升降套:采用 ABS 塑料一次成型,形状与桌脚架立脚管/升降管匹配。3. 椅钢架:材质采</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>用优质Q195 碳素结构钢。各组合管材规格如下：（1）椅脚架平脚管椅脚架平脚管50mm*30mm*1.5mm（±2mm）旦管。</p> <p>（2）椅脚架立脚管55mm*25mm*1.2mm（±2mm）旦管。</p> <p>（3）椅升降架升降管50*20*1.35mm（±2mm）旦管。</p> <p>（4）椅脚架下拉管40mm*20mm*1.2mm（±2mm）旦管。</p> <p>（5）椅子靠背管40mm*20mm*1.2mm（±2mm）旦管。</p> <p>4. 其它塑料件：采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。5. 椅平脚脚套：规格85mm*65mm*40mm（±2mm），形状与桌脚架平脚管匹配，套入管外后通过金属钢钉与平脚管连接固定；脚套下方带有可调节高度的调节脚垫，内部加装调节内塞，调节内塞内嵌加厚螺母，保证螺纹有效使用长度；在地面不平整的情况下，使用此调节脚垫调节高度，保证课桌四方平稳。6. 升降机构：座板高度400~460mm 范围内，通过螺丝方式任意调节高度，螺丝保护套处理。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.9.8	普通教室	课桌椅8	<p>一、课桌材质说明：1. 桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。2. 桌面：采用 ABS 材质工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。3. 书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理4. 课桌侧架：两侧耳支架采用 2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用 4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。5. 桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.5mm 壁厚椭圆管内管规格尺寸 50mm × 20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。6. 桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固耐用7. 桌子脚：底脚板规格长 460mm，规格为 30×50×1.6（mm）壁厚椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。8. 脚套：采用软胶脚垫。二、课椅材质说明：1. 椅子规格：椅背 376mm×185mm，椅背顶有抓手设计便于挪动。</p>	西安东康教学设备有限公司/东康	套	200	450	90000	配送点 25	
-------	------	------	--	-----------------	---	-----	-----	-------	-----------	--

			座板 380mm ×380mm。座、背板： 采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理。2. 课桌可升降。3. 椅钢架：材质采用 Q235 碳素结构钢。							
3.10	教室	六边形实验桌	1、基材：采用E1级刨花板，甲醛释放量符合E1级环保标准。2、饰面：采用三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。3、封边：采用1.5mm厚PVC封边带，表面光滑。4、胶水：采用环保胶黏剂。对角 1680mm*H750		组	16	960	15360	配送点 16	
3.11		长条桌								
3.11.1	办公生活	长条桌	长条桌规格： 1200*400*750mm1. 基材：采用优质环保实木颗粒板材，环保等级达到 E1 级环保标准，经防潮、防虫等处理，强度高，抗弯力强不变形、比重合理。2. 面材：使用环保三聚氰胺饰面纸，色泽柔和，触感温润柔和，具有耐高温，耐磨、防划伤等特点。3. 五金件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用、连接稳固。	西安市长安区金鑫教学设备厂/桃李	张	50	640	32000	配送点 22	

3.11.2	办公生活	长条桌	长条桌 规格 :1200*400*750mm1. 基材:采用 优质环保实木颗粒板材, 环保等 级达到 E1 级环保标准, 经防 潮、防虫等处理, 强度高, 抗 弯力强不变形、比重合理。2. 面 材:使用环保三聚氰胺饰面纸, 色泽柔和, 触感温润柔和, 具 有耐高温, 耐磨、防划伤等特点 。3. 五金件: 采用优质五金件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用、连接稳固。	西安市长安 区金鑫教学 设备厂/桃 李	张	55	640	35200	配送点 28	
3.11.3	办公生活	长条桌	长条桌 规格 :1200*400*750mm1. 基材:采用 优质环保实木颗粒板材, 环保等 级达到 E1 级环保标准, 经防 潮、防虫等处理, 强度高, 抗 弯力强不变形、比重合理。2. 面 材:使用环保三聚氰胺饰面纸, 色泽柔和, 触感温润柔和, 具 有耐高温, 耐磨、防划伤等特点 。3. 五金件: 采用优质五金件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用、连接稳固。	西安市长安 区金鑫教学 设备厂/桃 李	张	30	640	19200	配送点 29	
3.12		办公椅								
3.12.1	办公生活	办公椅	规格: 570*580*940mm背靠: PP 玻纤, 扶手: PP 玻纤连体固定	西安东康教 学设备有限	把	18	270	4860	配送点 25	

			扶手坐垫：42 密度中软高弹切割海绵底盘：2.5mm 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）气杆：80 黑色拉深 50mm 气杆椅脚：Ø320 黑色 PP 脚椅轮：50MM 黑色尼龙轮	公司/东康						
3.12.2	办公生活	办公椅	规格：570*640*770mm架子：黑喷涂架子国标 1.2 厚管壁面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适塑胶件：背框+扶手 PP 加纤材料可以前后滑动木板：防虫，不脱皮，绿色环保海绵：45# 高密度回弹原生态海绵	西安东康教学设备有限公司/东康	把	50	270	13500	配送点 22	
3.12.3	办公生活	办公椅	规格：570*640*770mm架子：黑喷涂架子国标1.2mm 厚管壁面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适塑胶件：背框+扶手 PP 加纤材料可以前后滑动木板：防虫，不脱皮，绿色环保海绵：45# 高密度回弹原生态海绵	西安东康教学设备有限公司/东康	把	55	270	14850	配送点 28	
3.12.4	办公生活	办公椅	规格：570*640*770mm架子：黑喷涂架子国标1.2mm 厚管壁面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适塑胶件：背框+扶手 PP 加纤材料可以前后滑动木板：防虫，不脱皮，绿色环保海绵：45# 高密度回弹原生态海绵	西安东康教学设备有限公司/东康	把	30	270	8100	配送点 29	

3.12.5	办公生活	办公椅	规格：570*640*770mm架子：黑喷涂架子国标1.2mm厚管壁面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适塑胶件：背框+扶手PP加纤材料可以前后滑动木板：防虫，不脱皮，绿色环保海绵：45#高密度回弹原生态海绵	西安东康教学设备有限公司/东康	把	48	270	12960	配送点29
3.12.6	办公生活	办公椅	规格：570*640*770mm架子：黑喷涂架子国标1.2mm厚管壁面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适塑胶件：背框+扶手PP加纤材料可以前后滑动木板：防虫，不脱皮，绿色环保海绵：45#高密度回弹原生态海绵	西安东康教学设备有限公司/东康	把	55	270	14850	配送点29
3.12.7	厨房设备 (更衣办公区)	办公椅	背靠：PP 玻纤背筐扶手：PP 玻纤连体固定扶手坐垫：42 密度中软高弹切割海绵底盘：2.5 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）气杆：80 黑色拉深5CM 气杆椅脚：Ø320 黑色 PP脚	西安东康教学设备有限公司/东康	把	2	270	540	配送点22
3.13	办公生活	会议椅	规格：570*640*830mm优质面料饰面 0A2000+0S3000靠背PP+GF 材质+PA 连接件扶手PP+GF 材质+PA 扶手撑可上下旋转坐棉采用 20mm 高密度切割泡棉+PP 座壳钢架直管1.5mm厚，横管1.8mm 厚表面黑色砂纹	西安东康教学设备有限公司/东康	把	110	320	35200	配送点22

			喷涂处理面黑色砂纹喷涂处理坐木板采用 5MM 抛压成型多层环保夹板 整椅座板可以翻转, 钢架可以折叠55 优质椅轮							
3.14	教室	学生实验凳	材质说明1、凳面:采用 25mm 厚三聚氰胺板, 1.2mm 厚 PVC 本色封边,易 清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染, 经久耐用, 造型美观等特点。2、凳架:立腿采用 25*1.1mm 方管, 凳架四周加强管采用 20*1.0 方管, 立腿脚底安装优质塑胶方管内塞外层安装方管塑胶外套。3、涂装:钢制件采用酸洗、磷化静电喷涂工艺。 340*240*440	西安东康教学设备有限公司/东康	把	96	70	6720	配送点 16	
3.15	办公生活	转椅	规格: 570*580*940mm背靠: PP 玻纤, 扶手: PP 玻纤连体固定扶手坐垫: 42 密度中软高弹切割海绵底盘: 2.5mm 加厚中班蝴蝶底盘(可原位锁定和逍遥功能)气杆: 80 黑色拉深 50mm 气杆椅脚: Ø320 黑色 PP 脚椅轮: 50MM 黑色尼龙轮	西安东康教学设备有限公司/东康	把	25	270	6750	配送点 24	
4		其他家具								
4.1		办公工位								

4.1.1	办公生活	办公工位	规格:L 型 1400*1400*760mm1. 基材:采用优质环保实木颗粒板 材, 环保等级达到E1 级环保标 准, 经防潮、防虫等处理, 强度 高, 抗弯力强, 不变形、比重合 理。2. 面材:使用环保三聚氰胺 饰面纸, 色泽柔和, 触感温润柔 和, 具有耐高温, 耐磨、防划 伤等特点3. 五金件: 采用优质五 金件, 所有五金件作防锈、防腐 处理, 经久耐用、连接稳固。4 、满足 GB/T3324-2017 标准要 求5、 甲醛释放量1.5(mg/L)	西安东康教 学设备有限 公司/东康	位	50	1400	70000	配送点 22	
4.1.2	办公生活	办公工位	规格:L 型 1400*1400*760mm1. 基材:采用优质环保实木颗粒板 材, 环保等级达到E1 级环保标 准, 经防潮、防虫等处理, 强度 高, 抗弯力强, 不变形、比重合 理。2. 面材:使用环保三聚氰胺 饰面纸, 色泽柔和, 触感温润柔 和, 具有耐高温, 耐磨、防划 伤等特点3. 五金件: 采用优质五 金件, 所有五金件作防锈、防腐 处理, 经久耐用、连接稳固。4 、满足 GB/T3324-2017 标准要 求5、 甲醛释放量1.5(mg/L)	西安东康教 学设备有限 公司/东康	位	55	1400	77000	配送点 28	
4.1.3	办公生活	办公工位	规格:L 型 1400*1400*760mm1. 基材:采用优质环保实木颗粒板	西安东康教 学设备有限	位	30	1400	42000	配送点 29	

			材, 环保等级达到E1 级环保标准, 经防潮、防虫等处理, 强度高, 抗弯力强, 不变形、比重合理。2. 面材: 使用环保三聚氰胺饰面纸, 色泽柔和, 触感温润柔和, 具有耐高温, 耐磨、防划伤等特点3. 五金件: 采用优质五金件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用、连接稳固。4、满足 GB/T3324-2017 标准要求5、 甲醛释放量1.5(mg/L)	公司/东康						
4.1.4	办公生活	工位	教师工位 L 型带屏风1. 规格: 1400W×1400D×1200Hmm, 带安装电源网线2. 屏风高度: 通常在 0.4 - 0.7 米左右, 起到一定的分隔和隐私 保护作用。3. 材质: 工位桌面多为刨花板、中密度纤维板等板材, 表面可贴 防火板、三聚氰胺板等; 屏风材质有塑料、玻璃、织物等。4. 承重: 桌面承重能力一般在 50 - 80 千克左右5. 五金件: 采用优质五金件, 所有五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用、连接稳固。6、满足 GB/T3324-2017 标准要求7、 甲醛释放量1.5(mg/L)	西安东康教学设备有限公司/东康	套	25	1600	40000	配送点 24	
4.1.5	办公生活	工位	教师工位 L 型带屏风1. 规格: 1400W×1400D×1200Hmm, 带安	西安东康教学设备有限公司	套	18	1600	28800	配送点 25	

			装电源网线2. 屏风高度：通常在0.4 - 0.7 米左右，起到一定的分隔和隐私 保护作用。3. 材质：工位桌面多为刨花板、中密度纤维板等板材，表面可贴 防火板、三聚氰胺板等；屏风材质有塑料、玻璃、织物等。4. 承重：桌面承重能力一般在 50 - 80 千克左右5. 五金件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经 久耐用、连接稳固。6、满足 GB/T3324-2017 标准要求7、 甲醛释放量1.5(mg/L)	公司/东康						
4.2	办公生活	书架	尺寸：1200*300*1050mm 架子：黑砂喷涂钢架板材：E1 级环保中纤板内材(原木色)钢框木板。 1. 板材：E1 级环 保 MFC 板，IP 饰面纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、 抗弯能力强、抗污染的特性。2. 封边：采用PVC 封边带，热熔胶全自动机械封边机封边。3. 五金配件：标准五金配件。4. 整架：主体采用国优大厂生产冷轧无缝15*15*1.5mm 壁厚的方 钢管，表面静电喷涂处理。	西安东康教 学设备有限 公司/东康	组	80	680	54400	配送点 29	
4.3	办公生活	移动插排	额定电压：220V，10A 额定功率2200插孔数量：5 插。 插孔类	公牛集团/ 公牛	个	50	60	3000	配送点 25	

			型：两孔、三孔插孔，有 USB 插孔等 线长 3 米等							
4.4	办公生活	沙发	沙发(3+1)1800mm*840mm*800mm; 800mm*840mm*800mm 标准(1)面料：优质西皮，透气性好、回位伸缩性强；(2)海绵：采用优质海绵，一次成型高回弹海绵坐垫，速回弹率 65%；硬度适中，不变形；(3)弹簧：采用高强度蛇形退火弹簧及强力织带橡筋；(4)框架：含水率符合西安地区年平均含水率；采用全实木及多层板；(5)符合国家：GB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》检验标准。	西安东康教学设备有限公司/东康	套	7	2500	17500	配送点 22	
4.5	办公生活	茶几	长茶几1200W*600D*400H(1)板材：E1 级三聚氰胺板，经高温、防虫、防潮、防腐处理；(2)封边用材：优质PVC 胶边，粘合剂符合国际环保标准和国家 GB18583—2001 标准；(3)五金件作防锈、防腐处理；(4)符合国家：GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检验标准	西安东康教学设备有限公司/东康	张	7	350	2450	配送点 22	

合计（元）	3837650		
-------	---------	--	--

投标人名称（公章）：西安康墨信息工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：刘倩茹

日期：2025年07月10日