

第二部分 开标一览表

项目名称：2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第 3 包

采购项目编号：CGZC-2025-085（ZR20GN2025-ZB-035）

合同包名称	投标总价（元）	交货期	交货地点	备注
2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第 3 包	大写：肆佰零壹万玖仟捌佰元整 小写：4019800.00 元	2025 年 7 月 31 日前完成供货、安装、调试	采购人指定地点	/

注：此表中，投标报价应和投标分项报价表的合计（投标报价）相一致。

供应商（盖公章）：江苏燃犀教育装备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：2025 年 7 月 10 日

投标分项报价表

合同包名称：2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（家具类）第 3 包

采购项目编号：CGZC-2025-085（ZR20GN2025-ZB-035）

序号	部室名称/项目名称	设施设备名称 项目名称	规格参数	制造厂家/品牌		单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	配送点	备注
1		床类家具									
1.1		单人床									
1.1.1	办公生活	单人床	1、木床整体尺寸：长 2000*宽 1200*高 900/220mm 2、床头尺寸：长 1200mm*高 900mm，床板尺寸：1860*1160*12 3、材质：采用 15mm 夹板，聚氰胺饰面原木色。 4、封边工艺：床边同色 PP 封边，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经仿形磨边处理。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	100	830	83000	配送点 31	/
1.1.2	学生宿舍	单人床	1、木床整体尺寸：长 2000*宽 1200*高 900/220mm 2、床头尺寸：长 1200mm*高 900mm，床板尺寸：1860*1160*12 3、材质：采用 15mm 夹板，聚氰胺饰面原木色。 4、封边工艺：床边同色 PP 封边，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经仿形磨边处理。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	10	830	8300	配送点 31	/
1.2	学生宿舍	学生用	三人位学生公寓床	江苏奇乐娃	奇乐	组	250	2670	667500	配送点	/

	舍	床 3	三人位 4500*600*2000 三人位双联公寓床，由上下铺+上床下桌组合而成，中间 4 层踏步连接，踏步带储物功能； 1、床头立管:65*65*1.2mm 厚高频焊接镀锌闭口型材管，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面形状为八边形，长边尺寸为 39mm，短边尺寸为 17mm；立柱上下均采用优质 PP 塑料的静音内塞，立柱下部内塞可自动调节平衡。 2、床长横梁、床头短横梁采用闭口型材 40*60*1.2 矩形管，两端焊接 180*2.0mm 挂耳与立柱采用榫卯式挂扣方式连接，整体稳固。 3、拉杆：床下后部拉杆采用 50*25*1.2mm 矩形管两端焊接 180*2.0mm 挂耳与立柱榫卯式挂扣方式连接。 4、床撑：床撑采用 25*1.0mm 方管，两端与长横梁穿插式安装，床撑与床板螺丝连接放置床板松动。 5、床头靠护栏-规格：长 810*高 360*厚 25mm，靠护栏横管采用 25*25*1.2 方管，靠护栏竖管采用 20*20*1.2 方管 6、★护栏板采用整体式，规格 1820mm×375mm×28mm，基材采用两块 E1 级中密度饰面板（板材厚度 18mm），上下可套色搭配，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边采用大型注塑设备整体一次成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口，内部采用 20mm×40mm×1.0mm 椭圆管与长横梁连接，加强床护栏的安全与稳定性。 7、★短护栏板：护栏板采用整体式，规格 350mm×350mm×28mm，基材采用两块 E1 级中密度饰面板（板材厚度 18mm），上下可套色搭配，四周整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边采用大型注塑设备整体一次成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口，设计有扶手孔，增加使用舒适感及安全性。	实业有限公司	宝贝						31	
--	---	-----	--	--------	----	--	--	--	--	--	----	--

			8、踏梯：中间踏梯宽度 500mm，带四个踏板，带两边侧板，板材采用 E1 级以上环保型三聚氰胺板 18mm 三聚氰胺板 1.0mm 厚 PVC 本色封边，踏梯前沿带铝制收口条收口条顶面带卡槽用于安装防滑胶条。 9、★床板：床板采用优质实木多层床板，厚度为 15mm 板，颜色一致。表面光滑、干燥、美观，承载重量 200kg；								
2		柜类家具									
2.1		茶水柜									
2.1.1	办公生活	茶水柜	规格：800*350*1200mm 1. 门铰及拉手：采用优质五金； 2. 采用三聚氰胺浸渍纸饰面，功能特点：表面具有一定的耐磨、耐热、耐污染、防污、防酸、防碱及易于清洁等功能； 3. 基材：基材为 E0 级刨花板，台面厚度 25.5mm，其他板材厚度 18.5mm，优质 PVC 封边；	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	组	5	600	3000	配送点 23	/
2.1.2	办公生活	茶水柜	规格：800*350*1200mm 1. 门铰及拉手：采用优质五金； 2. 采用三聚氰胺浸渍纸饰面，功能特点：表面具有一定的耐磨、耐热、耐污染、防污、防酸、防碱及易于清洁等功能； 3. 基材：基材为 E0 级刨花板，台面厚度 25.5mm，其他板材厚度 18.5mm，优质 PVC 封边； 4. 采用优质五金配件。防锈、防腐处理。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	组	5	600	3000	配送点 31	/
2.2		抽屉柜									
2.2.1	办公生活	抽屉柜	规格：高度 690*深度 600*宽度 400mm；三层抽屉 1. 卡位：(1)台面为 E1 级三聚氰胺饰面板，台面厚度 25mm，其余部分厚度 16mm；	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	个	20	465	9300	配送点 17	/

			(2) 铝合金制框架结构; (3) 主屏(走线屏): 高度 1200mm, 厚度 32.5mm, 上格为磨砂玻璃; 中格为双面走线槽; 下格为三聚氰胺板饰面; (4) 侧屏(非走线屏): 高度 1200mm, 厚度 32.5mm, 上格为磨砂玻璃; 中格、下格为三聚氰胺板饰面; (5) 走线: 台上走线; (8) 优质品牌五金件。防锈、防腐处理。。								
2.2.2	办公生活	抽屉柜	规格: 高度 690*深度 600*宽度 400mm; 三层抽屉 1. 卡位:(1)台面为 E1 级三聚氰胺饰面板, 台面厚度 25mm, 其余部分厚度 16mm; (2) 铝合金制框架结构; (3) 主屏(走线屏): 高度 1200mm, 厚度 32.5mm, 上格为磨砂玻璃; 中格为双面走线槽; 下格为三聚氰胺板饰面; (4) 侧屏(非走线屏): 高度 1200mm, 厚度 32.5mm, 上格为磨砂玻璃; 中格、下格为三聚氰胺板饰面; (5) 走线: 台上走线; (8) 优质品牌五金件。防锈、防腐处理。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	个	100	465	46500	配送点 31	/
2.3	办公生活	床头柜	规格: 高度 690*深度 600*宽度 400mm; 三层抽屉 1. 卡位:(1)台面为 E1 级三聚氰胺饰面板, 台面厚度 25mm, 其余部分厚度 16mm; (2) 铝合金制框架结构; (3) 主屏(走线屏): 高度 1200mm, 厚度 32mm, 上格为磨砂玻璃; 中格为双面走线槽; 下格为三聚氰胺板饰面; (4) 侧屏(非走线屏): 高度 1200mm, 厚度 32mm, 上格为磨砂玻璃; 中格、下格为三聚氰胺板饰面; (5) 走线: 台上走线; (8) 优质品牌五金件, 作防锈、防腐处理。	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	100	690	69000	配送点 31	/
2.4	办公生活	单人衣	1. 尺寸: 600*600*1800	中山市大华	华上	个	100	775	77500	配送点	/

	活	柜	2. 材质: E0 级三聚氰胺板, 25.5 厚 pvc 封边处理; 3. 五金配件: (1) 导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》。(2) 铰链符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。(3) ▲耐腐蚀要求: 要求经 150h, 直径 1.5mm 以下锈点 20 点/d m², 其中直径 1.0mm 锈点不超过 5 点 (距边缘 2mm 以内的不计), 检测结果符合要求。	家具制造有 限公司	优品					31	
2.5	办公生 活	活动柜	规格: 400*450*600 板材: 基材采用 E1 级实木颗粒板, 表面覆三聚氰胺纸, 实木封边, 木皮纹理清晰自然, 色泽一致; 厚度 25mm。 要求: 带 360°旋转万向轮, 三抽式。 优质品牌五金件。防锈、防腐处理。	中山市大华 家具制造有 限公司	华上 优品	组	25	465	11625	配送点 23	/
2.6		三门书 柜									
2.6.1	办公生 活	三门书 柜	规格: 1200W*400D*2000H (1) 板材: 达到 E1 级三聚氰胺板, 经高温、防虫、防潮、防腐处理; (2) 封边用材: 优质 PVC 胶边, 厚度 1.2mm; (3) 五金件作防锈、防腐处理; (4) 符合国家: GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准	中山市大华 家具制造有 限公司	华上 优品	组	4	1200	4800	配送点 23	/
2.6.2	办公生 活	三门书 柜	规格: 1200W*400D*2000H (1) 板材: E1 级三聚氰胺板, 经高温、防虫、防潮、防腐处理; (2) 封边用材: 优质 PVC 胶边, 厚度 1.2mm; (3) 五金件作防锈、防腐处理, 经久耐用; (4) 符合国家: GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限	中山市大华 家具制造有 限公司	华上 优品	组	4	1200	4800	配送点 31	/

			量»检验标准								
2.6.3	学生宿舍	三门衣柜	1500*600*1800 三门衣柜，每门单独带锁，带挂衣杆 1、基材：采用环保优质 E1 级三聚氰胺板，符合国际 E1 级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准； 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 6、衣柜内部结构上下各一个隔层，中间为挂衣区	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	个	250	2093	523250	配送点 31	/
2.7	学生宿舍	双门衣柜	800*600*1800 1、基材：采用环保优质 E1 级三聚氰胺板，符合国际 E1 级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准； 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 6、衣柜内部结构上下各一个隔层，中间为挂衣区	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	个	10	1209	12090	配送点 31	/

2.8		文件柜									
2.8.1	办公生活	文件柜	规格：1850*900*400mm； 钢柜：(1)材质：采用优质冷轧钢板，厚度 0.8mm，表面经防锈、静电自动喷涂工艺处理，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化； (2)五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理；铰链开合 12 万次无损坏，开合灵活无噪音	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	10	800	8000	配送点 23	/
2.8.2	办公生活	文件柜	规格：1850*900*400mm； 钢柜：(1)材质：采用优质冷轧钢板，厚度 0.8mm，表面经防锈、静电自动喷涂工艺处理，表面硬度 2H，耐酸雾性 300 小时无变化； (2)五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理；铰链开合 12 万次无损坏，开合灵活无噪音	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	20	800	16000	配送点 31	/
3		其他家具									
3.1	学生宿舍	脸盆架	双层，碳钢	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	5	289	1445	配送点 31	/
3.2	学生宿舍	床下书桌、书架	1900*600*750 3 人位写字桌、横书架： 桌子置于床下 桌面采用 E1 级 25mm 厚三聚氰胺板，1.2mm 厚 PVC 本色封边，易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点；桌架为钢制桌腿。 桌面下部配置 3 个木质抽屉，书架采用木质双层上墙固定	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	组	250	2139	534750	配送点 31	/
4		台、桌类家具									
4.1		办公桌									

4.1.1	办公生活	办公桌	1800*1600*750 1、基材：采用优质环保 E1 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低。 2、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周，封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 3、五金：采用优质五金配件。防锈、防腐处理。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	4	2100	8400	配送点 23	/
4.1.2	办公生活	办公桌	校长班台 1800*1600*750 1、基材：采用优质环保 E1 级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低。 2、封边条：采用优质同色 PVC 封边条封四周，封边平滑，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，颜色与板材一致，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 3、五金：采用优质五金配件。防锈、防腐处理。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	4	2100	8400	配送点 31	/
4.2		茶几									
4.2.1	办公生活	茶几	长茶几 1200W*600D*400H（1）板材：E1 级三聚氰胺板，经高温、防虫、防潮、防腐处理； （2）封边用材：优质 PVC 胶边，粘合剂符合国际环保标准和国家 GB18583—2001 标准； （3）五金件作防锈、防腐处理； （4）符合国家：GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	4	900	3600	配送点 23	/
4.2.2	办公生活	茶几	方茶几 规格：600W*600D*400Hmm （1）板材：E1 级三聚氰胺板，经高温、防虫、防潮、防	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	4	500	2000	配送点 23	/

			腐处理； （2）封边用材：优质 PVC 胶边，粘合剂符合国际环保标准和国家 GB18583—2001 标准； （3）五金件作防锈、防腐处理； （4）符合国家：GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准								
4.2.3	办公生活	茶几	长茶几 1200W*600D*400H（1）板材：E1 级三聚氰胺板，经高温、防虫、防潮、防腐处理； （2）封边用材：优质 PVC 胶边，粘合剂符合国际环保标准和国家 GB18583—2001 标准； （3）五金件作防锈、防腐处理； （4）符合国家：GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	4	900	3600	配送点 31	/
4.2.4	办公生活	茶几	方茶几 规格：600W*600D*400Hmm （1）板材：E1 级三聚氰胺板，经高温、防虫、防潮、防腐处理； （2）封边用材：优质 PVC 胶边，粘合剂符合国际环保标准和国家 GB18583—2001 标准； （3）五金件作防锈、防腐处理； （4）符合国家：GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	4	500	2000	配送点 31	/
4.3	学生宿舍	带书架书桌	1000*600*750 书架应于书桌配套，三层	中山市大华家具制造有	华上优品	张	10	853	8530	配送点 31	/

			1、基材：采用环保优质 E1 级三聚氰胺板，符合国际 E1 级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准； 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理	限公司							
4.4		会议桌									
4.4.1	党建室	会议桌	实木结构，黑胡桃色，宽 2 米左右，长 4.5 米左右，高度 75 厘米，E1 级实木颗粒板材，热熔封边，树脂保护膜。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	1	10080	10080	配送点 17	/
4.4.2	办公生活	会议桌	5200mm*1400mm*750mm（尺寸暂定，根据会议室实际大小调整） （1）板材：E1 级三聚氰胺饰面板，台面厚度 25mm； （2）封边用材：优质 PVC 胶封边，封边厚度 1.2mm； （3）优质品牌五金件；防锈、防腐处理。 （4）金属桌腿表面静电喷塑处理； （5）符合国家：GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准各项要求。 （6）会议无线坐麦，数量 5 个	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	1	4498	4498	配送点 23	/
4.4.3	办公生活	会议桌	5200mm*1400mm*750mm（尺寸暂定，根据会议室实际大小调整） （1）板材：E1 级三聚氰胺饰面板，台面厚度 25mm；	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	1	4347	4347	配送点 31	/

			(2) 封边用材：优质 PVC 胶封边，封边厚度 1.2mm； (3) 优质品牌五金件；防锈、防腐处理。 (4) 金属桌腿表面静电喷塑处理； (5) 符合国家：GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准各项要求。 (6) 会议无线坐麦，数量 5 个								
4.5		讲桌									
4.5.1	教室	讲桌 1	1、总体尺寸：长、宽、高，1050mm*700mm*970mm。 2、材料：实木扶手+E1 级三聚氰胺板+优质冷轧钢板，E1 级三聚氰胺板 18mm，钢制部分厚度 1.0mm。 3、工艺：钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成。 4、上台体长宽高 1050mm*700mm*370mm，下台体长宽,高 850mm*600mm*600mm。 5、台面覆盖 E1 级三聚氰胺板。讲台周边圆弧设计；柜体前后开门。 6、上台体前端有凸出造型，凸出部分顶面以及前端覆盖三聚氰胺装饰板，两侧有圆形透气孔；讲台左右两边安装高档实木扶手，适合人体最佳使用。讲台安装一个抽屉。 7、根据学校实际放置的位置，考虑是否增加底座，确保钢制讲桌高度合理。	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	张	8	2000	16000	配送点 23	/
4.5.2	教室	讲桌 1	1、总体尺寸：长、宽、高，1050mm*700mm*970mm。 2、材料：实木扶手+E1 级三聚氰胺板+优质冷轧钢板，E1 级三聚氰胺板 18mm，钢制部分厚度 1.0mm。 3、工艺：钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成。 4、上台体长宽高 1050mm*700mm*370mm，下台体长宽,高	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	张	24	2000	48000	配送点 31	/

			850mm*600mm*600mm。 5、台面覆盖 E1 级三聚氰胺板。讲台周边圆弧设计；柜体前后开门。 6、上台体前端有凸出造型，凸出部分顶面以及前端覆盖三聚氰胺装饰板，两侧有圆形透气孔；讲台左右两边安装高档实木扶手，适合人体最佳使用。讲台安装一个抽屉。 7、根据学校实际放置的位置，考虑是否增加底座，确保钢制讲桌高度合理。								
4.6		课桌椅									
4.6.1	教室	课桌椅 1	一、课桌 1. 桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。 2. 桌面：采用 ABS 材质工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。 3. 书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理。 4. 课桌侧架：两侧耳支架采用 2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用∅ 4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。 5. 桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.5mm 壁厚椭圆管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。 6. 桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质 PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固耐用。 7. 桌子脚：底脚板规格长 460mm，规格为 30×50×1.6（mm）壁厚椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。 8. 脚套：采用软胶脚垫。 二、课椅材质说明： 1. 椅子规格：椅背 376mm×185mm，椅背顶有抓手设计便于	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	套	500	390	195000	配送点 23	/

			挪动。座板 380mm×380mm。座、背板：采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理。 2. 课桌可升降。 3. 椅钢架：材质采用 Q235 碳素结构钢。								
4.6.2	教室	课桌椅 1	一、课桌 1. 桌子规格：长 650mm×宽 450mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。 2. 桌面：采用 ABS 材质工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。 3. 书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理。 4. 课桌侧架：两侧耳支架采用 2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用∅ 4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。 5. 桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.5mm 壁厚椭圆管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。 6. 桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质 PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固耐用。 7. 桌子脚：底脚板规格长 460mm，规格为 30×50×1.6（mm）壁厚椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。 8. 脚套：采用软胶脚垫。 二、课椅材质说明： 1. 椅子规格：椅背 376mm×185mm，椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 380mm×380mm。座、背板：采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理。 2. 课桌可升降。 3. 椅钢架：材质采用 Q235 碳素结构钢。	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	套	1200	390	468000	配送点 31	核心产品
4.6.3	教室	课桌椅	一、课桌	江苏奇乐娃	奇乐	套	360	357	128520	配送点	/

		5	1. 桌子规格：长 600mm×宽 400mm×厚 25mm，（桌面可升降 700-790mm）。 2. 桌面：采用 ABS 材质工艺制作、中空吹塑工艺制作，产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。 3. 书兜：采用优质拉伸钢材壁厚应 1.0mm。净深 300mm 净宽 485mm，净高 145mm，表面采用粉末静电喷涂处理。 4. 课桌侧架：两侧耳支架采用 2.5mm 优质冷轧钢板经冲压成型。书包挂钩采用∅ 4mm 优质冷轧圆钢折弯整体焊接成型。 5. 桌立管：外管规格尺寸 55mm×25mm×1.5mm 壁厚椭圆管。内管规格尺寸 50mm×20mm×1.5mm 壁厚椭圆管。 6. 桌管套：升降立管配备高度调节管套，管套采用全新优质 PP 材质精制而成。升降机构易操作且牢固耐用。 7. 桌子脚：底脚板规格长 460mm，规格为 30×50×1.6（mm）壁厚椭圆管。表面采用粉末静电喷涂处理。 8. 脚套：采用软胶脚垫。 二、课椅材质说明： 1. 椅子规格：椅背 376mm×185mm，椅背顶有抓手设计便于挪动。座板 380mm×380mm。座、背板：采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作、产品结构合理。 2. 课桌可升降。 3. 椅钢架：材质采用 Q235 碳素结构钢。	实业有限公司	宝贝						17	
4.7	办公生活	书桌	1. 尺寸：1000*600*750 2. 材质：E1 级三聚氰胺板，1.2mm 厚 PVC 封边处理； 3. 钢制脚架：优质钢制脚架，采用静电喷涂技术，防腐防锈，符合 GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》国家标准。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	100	775	77500	配送点 31	/	

			4. 功能：桌下带书架搁板。								
4.8	教室	教室讲台	讲台 1、讲台整体采用分体式结构,长 830mm×宽 610mm、高 1000 (900)mm;台面为830×610×220mm,箱体为670mm×540mm×770 (670) mm。 2、材质：台面、中控盖板、下箱体、左右侧门均采用 ABC 工程塑一次注塑成型(壁厚 4mm)，整个台面无金属板材,左右侧门; 3、台面左边为放置台,可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等,台面左右两侧带有木纹扶手;整机采用圆弧倒圆角设计。 4、台面右边功能盒,内可安放中控(最大开孔 205mm×110mm),标准电源插座,并且有各自独立的标准安放位置不会重叠。 5、全封闭结构,安全防盗。 6、结构特点:台面操作,中控安装在台面保护盒内; 7、钥匙通用:一把钥匙可以开启左右门,中控保护盖。	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	张	10	1395	13950	配送点 17	/
5		椅类									
5.1	办公生活	办公午休两用椅	规格: 64*36*60CM 发货重量 18 公斤左右 背靠: PP 玻纤,后躺 95-150 左右调节 扶手: PP 玻纤连体固定扶手 坐垫: 35#密度中软高弹切割海绵 底盘: 2.5mm 加厚,班蝴蝶底盘(可原位锁定和后躺功能) 气杆: 80 黑色升降 8 公分气杆 椅脚: 62CM 直径黑色 PP 脚 椅轮: 360 度万向黑色尼龙轮	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	把	60	350	21000	配送点 17	/
5.2		办公椅									
5.2.1	办公生	办公椅	规格: 570*580*940mm	中山市大华	华上	把	25	300	7500	配送点	/

	活		背靠: PP 玻纤背筐, 过 BIFMA 拉背测试 102KG 扶手: PP 玻纤连体固定扶手 坐垫: 42 密度中软高弹切割海绵 底盘: 2.5 加厚中班蝴蝶底盘 (可原位锁定和逍遥功能) 气杆: 80 黑色拉深 5CM 气杆 椅脚: Ø320 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试 椅轮: 50MM 黑色尼龙轮	家具制造有 限公司	优品					23	
5.2.2	办公生活	办公椅	规格: 570*580*940mm 背靠: PP 玻纤背筐, 过 BIFMA 拉背测试 102KG 扶手: PP 玻纤连体固定扶手 坐垫: 42 密度中软高弹切割海绵 底盘: 2.5 加厚中班蝴蝶底盘 (可原位锁定和逍遥功能) 气杆: 80 黑色拉深 5CM 气杆 椅脚: Ø320 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试 椅轮: 50MM 黑色尼龙轮	中山市大华 家具制造有 限公司	华上 优品	把	4	300	1200	配送点 23	/
5.2.3	办公生活	办公椅	规格: 630*580*1050mm 面料: 优质西皮饰面 椅背: 18mm 厚内外弯板+切割绵 椅座: 18mm 厚内外弯板+切割绵 扶手: 配扞皮扶手面 椅脚: 1.8mm 扁管电镀弓形架	中山市大华 家具制造有 限公司	华上 优品	把	4	350	1400	配送点 23	/
5.2.4	办公生活	办公椅	规格: 570*580*940mm 背靠: PP 玻纤背筐, 过 BIFMA 拉背测试 102KG 扶手: PP 玻纤连体固定扶手 坐垫: 42 密度中软高弹切割海绵 底盘: 2.5 加厚中班蝴蝶底盘 (可原位锁定和逍遥功能) 气杆: 80 黑色拉深 5CM 气杆 椅脚: Ø320 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试	中山市大华 家具制造有 限公司	华上 优品	把	100	300	30000	配送点 31	/

			椅轮：50MM 黑色尼龙轮								
5.2.5	办公生活	办公椅	规格：570*580*940mm 背靠：PP 玻纤背筐，过 BIFMA 拉背测试 102KG 扶手：PP 玻纤连体固定扶手 坐垫：42 密度中软高弹切割海绵 底盘：2.5 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 气杆：80 黑色拉深 5CM 气杆 椅脚：Ø320 黑色 PP 脚过 1000KG 静压测试 椅轮：50MM 黑色尼龙轮	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	把	4	300	1200	配送点 31	/
5.2.6	办公生活	办公椅	规格：630*580*1050mm 面料：优质西皮饰面 椅背：18mm 厚内外弯板+切割绵 椅座：18mm 厚内外弯板+切割绵 扶手：配扞皮扶手面 椅脚：1.8mm 扁管电镀弓形架	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	把	4	350	1400	配送点 31	/
5.2.7	办公生活	会议椅	570*640*830 优质面料饰面 OA2000+OS3000 靠背 PP+GF 材质+PA 连接件 扶手 PP+GF 材质+PA 扶手撑可上下旋转 坐棉采用 2CM 高密度切割泡棉+PP 座壳 钢架直管 1.5 厚，横管 1.8 厚表面黑色砂纹喷涂处理面黑色砂纹喷涂处理 坐木板采用 5MM 抛压成型多层环保夹板 整椅座板可以翻转，钢架可以折叠 55 优质椅轮	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	把	20	250	5000	配送点 23	/
5.2.8	办公生活	会议椅	570*640*830 优质面料饰面 OA2000+OS3000 靠背 PP+GF 材质+PA 连接件	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	把	20	250	5000	配送点 31	/

			扶手 PP+GF 材质+PA 扶手撑可上下旋转 坐棉采用 2CM 高密度切割泡棉+PP 座壳 钢架直管 1.5 厚，横管 1.8 厚表面黑色砂纹喷涂处理面黑色砂纹喷涂处理 坐木板采用 5MM 抛压成型多层环保夹板 整椅座板可以翻转，钢架可以折叠 55 优质椅轮								
5.2.9	办公生活	书椅	规格：570*580*940mm 背靠：PP 玻纤， 扶手：PP 玻纤连体固定扶手 坐垫：42 密度中软高弹切割海绵 底盘：2.5mm 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 气杆：80 黑色拉深 50mm 气杆 椅脚：Ø320 黑色 PP 脚 椅轮：50MM 黑色尼龙轮	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	把	100	300	30000	配送点 31	/
5.3		写字椅									
5.3.1	学生宿舍	写字椅	注塑一体成型椅子 全新工程聚丙烯 pp 材质，产品承重 200KG	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	把	750	130	97500	配送点 31	/
5.3.2	学生宿舍	写字椅	椅座连体全新工程聚丙烯 PP 材质，椅座多层板、高密度海绵、高档网布，椅架喷涂，铁管四腿直径 16mm，厚度 2.0mm	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	把	10	140	1400	配送点 31	/
6		架类家具									
6.1		货架									
6.1.1	办公生活	货架	1. 规格：1850*900*500mm，四层； 2. 材质：采用优质一级冷轧钢板，厚度 0.8mm，表面经防锈、静电自动喷涂工艺处理，表面硬度 2H，耐酸雾性 300	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	10	1200	12000	配送点 23	/

			小时无变化; 3. 硬度满足承重要求; 4. 结构: 经过精密模具冲压成型, 稳固性好;								
6.1.2	办公生活	货架	1. 规格: 1850*900*500mm, 四层; 2. 材质: 采用优质一级冷轧钢板, 厚度 0.8mm, 表面经防锈、静电自动喷涂工艺处理, 表面硬度 2H, 耐酸雾性 300 小时无变化; 3. 硬度满足承重要求; 4. 结构: 经过精密模具冲压成型, 稳固性好;	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	20	1200	24000	配送点 31	/
6.2	教室	教室书架	木质, 120*30*180, 无门, 宽格子书架 (因规格有出入, 需订做)	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	10	1300	13000	配送点 17	/
6.3	学生宿舍	脸盆架	六层, 采用等腰三角形稳固造型设计, 碳钢材质制作 高度可调节	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	125	500	62500	配送点 31	/
7		杆类									
7.1		毛巾杆									
7.1.1	学生宿舍	毛巾杆	不锈钢	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	125	116	14500	配送点 31	/
7.1.2	学生宿舍	毛巾杆	双杆, 不锈钢	江苏奇乐娃实业有限公司	奇乐宝贝	个	5	233	1165	配送点 31	/
8		沙发类家具									
8.1		成人沙发									
8.1.1	办公生	成人沙	沙发 (3+1) 1800mm*840mm*800mm; 800mm*840mm*800mm	中山市大华	华上	组	4	3000	12000	配送点	/

	活	发	标准（1）面料：优质西皮，透气性好、回位伸缩性强； （2）海绵：采用优质海绵，一次成型高回弹海绵坐垫，速回弹率 65%；硬度适中，不变形； （3）弹簧：采用高强度蛇形退火弹簧及强力织带橡筋； （4）框架：含水率符合西安地区年平均含水率；采用全实木及多层板； （5）符合国家：GB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检验标准。	家具制造有限公司	优品					23	
8.1.2	办公生活	成人沙发	沙发（3+1）1800mm*840mm*800mm；800mm*840mm*800mm 标准（1）面料：优质西皮，透气性好、回位伸缩性强； （2）海绵：采用优质海绵，一次成型高回弹海绵坐垫，速回弹率 65%；硬度适中，不变形； （3）弹簧：采用高强度蛇形退火弹簧及强力织带橡筋； （4）框架：含水率符合西安地区年平均含水率；采用全实木及多层板； （5）符合国家：GB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检验标准。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	组	4	3000	12000	配送点 31	/
9		卡位									
9.1		办公卡位									
9.1.1	办公生活	办公卡位	规格：1400*700*760mm； 1.卡位：（1）台面为 E1 级三聚氰胺饰面板，台面厚度 25mm，其余部分厚度 16mm； （2）铝合金制框架结构； （3）主屏（走线屏）：高度 1200mm，厚度 32mm，上格为磨砂玻璃；中格为双面走线槽；下格为三聚氰胺板饰面； （4）侧屏（非走线屏）：高度 1200mm，厚度 32mm，上格为磨砂玻璃；中格、下格为三聚氰胺板饰面；	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	套	20	2000	40000	配送点 17	/

			(5) 走线：台上走线； (6) 优质品牌五金件。防锈、防腐处理。								
9.1.2	办公生活	办公卡位	规格：1400*700*760mm； 1. 卡位：(1)台面为 E1 级三聚氰胺饰面板，台面厚度 25mm，其余部分厚度 16mm； (2) 铝合金制框架结构； (3) 主屏（走线屏）：高度 1200mm，厚度 32mm，上格为磨砂玻璃；中格为双面走线槽；下格为三聚氰胺板饰面； (4) 侧屏（非走线屏）：高度 1200mm，厚度 32mm，上格为磨砂玻璃；中格、下格为三聚氰胺板饰面； (5) 走线：台上走线； (6) 优质品牌五金件。防锈、防腐处理。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	套	25	2000	50000	配送点 23	/
9.1.3	办公生活	办公卡位	规格：1400*700*760mm； 1. 卡位：(1)台面为 E1 级三聚氰胺饰面板，台面厚度 25mm，其余部分厚度 16mm； (2) 铝合金制框架结构； (3) 主屏（走线屏）：高度 1200mm，厚度 32mm，上格为磨砂玻璃；中格为双面走线槽；下格为三聚氰胺板饰面； (4) 侧屏（非走线屏）：高度 1200mm，厚度 32mm，上格为磨砂玻璃；中格、下格为三聚氰胺板饰面布； (5) 走线：台上走线； (6) 优质品牌五金件。防锈、防腐处理。	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	套	100	2000	200000	配送点 31	/
10		垫子									
10.1		床垫									
10.1.1	学生宿舍	床垫	1900*890 4CM 环保床垫，采用优质棕垫； 全面阻燃面料，填充物环保、干燥、卫生无异味，不使用再生材料 1900*890	中山市大华家具制造有限公司	华上优品	张	750	335	251250	配送点 31	/

10.1.2	学生宿舍	床垫	1200*2000 4CM 环保床垫，采用优质棕垫； 全面阻燃面料，填充物环保、干燥、卫生无异味，不使用 再生材料	中山市大华 家具制造有 限公司	华上 优品	张	10	350	3500	配送点 31	/
10.2	办公生 活	棕垫	棕垫 2000*1200mm 厚度：5 公分 棕垫面料为 3D 透气灰色面料 棕垫内胆为 1200 克 4 分厚棕	江苏奇乐娃 实业有限公 司	奇乐 宝贝	张	100	350	35000	配送点 31	/
合计：	小写：4019800.00 元 大写：肆佰零壹万玖仟捌佰元整										

投标人名称（公章）：江苏燃犀教育装备有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：_____

日 期：2025 年 7 月 10 日